RUOTE E SUPPORTI PER CARRELLI

CATALISTINO

www.omorocarr.com

NOVITA' - NEW



POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE
POLYURETHAN
POLIURETANO

09/AAS

pag.215

NYLON
NYLON
POLYAMIDE
POLYAMID
NYLON

1850/NDEC

pag.179

1850/NTR

pag.179

PNEUMATICA
PNEUMATIC
PNEUMATIQUE
LUFTRÄDER
NEUMÁTICA

100/PS

pag.359

RULLI
ROLLERS
GALETS DE TRANSPALETTES
HUBWAGENROLLEN
RODILLOS

1400/DRP

pag.339

Freno direzionale a pedale
Directional device with pedal
Frein directionnel avec pédal
Richtungsfesteller mit Pedalù

INDICE GENERALE
GENERAL INDEX
INDEX GENERAL
INHALTSVERZEICHNIS
INDICE GENERAL

22-137	**GOMMA** RUBBER
138-179	**NYLON** NYLON
180-261	**POLIURETANO** POLYURETHANE
262-279	**ANTICALORE** HIGH TEMPERATURES
280-293	**GHISA** CAST IRON
294-333	**INOX** INOX
334-347	**RULLI** ROLLERS
348-361	**PNEUMATICHE** PNEUMATIC TYRE
362-371	**HOSPITAL** HOSPITAL
372-538	**ARREDAMENTO** FURNITURE

INDICE ARREDAMENTO
FURNITURE
AMEUBLEMENT
APPARATEROLLEN
MOBILIARIO

GOMMA RUBBER	373
NYLON NYLON	399
NYLON GOMMA POLYAMID RUBBER	421
NYLON POLIURETANO POLYURETHANE AND NYLON	441
FISSI FIXED FURNITURE CASTORS	459
GEMELLATE TWIN FURNITURE CASTORS	463
ARTICOLI SPECIALI SPECIAL ITEMS	495
INOX STAINLESS STEEL CASTORS	505
ROLLDESIGN	511
ESPOSITORI - DISPLAYS	540
CONFEZIONI BIVALVA - BLISTERS	553

BENVENUTI IN OMO-ROCARR

Welcome in OMO-ROCARR - Herzlich Willkommen bei OMO-ROCARR - Bienvenus chez OMO-ROCARR - Bienvenido a OMO-ROCARR



Il ritratto di un'azienda:

OMO-ROCARR allo specchio

"Le Officine Meccaniche Omegnesi sono una realtà che nasce ad Omegna nel lontano 1953. Fondata come una semplice officina di progettazione e costruzione di stampi, oggi può vantare di essere annoverata tra i più forti competitor nel settore delle ruote per carrelli di tutta Europa. Sin dal principio, la OMO - ROCARR si è sempre avvalsa di personale valido, preparato e competente; in particolare, siamo riusciti a raggiungere la nostra attuale posizione competitiva grazie alla creazione di una Squadra di persone che, con impegno e spirito collaborativo, persegue con OMO - ROCARR le sue sfide più grandi. Pensiamo infatti che un'azienda sia costituita prima di tutto da persone, ognuna delle quali deve poter essere messa nelle condizioni di poter contribuire alla crescita dell'impresa con l'apporto delle proprie competenze specifiche. E' proprio tramite la valorizzazione delle risorse umane che parte il nostro viaggio: ogni giorno cerchiamo di dare la possibilità ad ognuno di esprimere le proprie capacità in ottica collaborativa, favorendo la partecipazione attiva dei dipendenti in tutte le fasi aziendali.

Federico Forni, A.D.

The portrait of a company

Officine Meccaniche Omegnesi were born in 1953 in Omegna (Italy).
Founded as a simply workshop producing moulds, can now be considered one of the strongest wheels and castors producers in Europe.
From the beginning, OMO-ROCARR has always been working with a good, trained and competent staff through which it reached a competitive position in the market.
Infact, we think that a company is made up primarily of persons. Each of them must be put in the position to contribute to the growth of the company using its experience.
Every day we try to give everyone the opportunity to express its skills involving our employees in all the business phases.

Federico Forni, A.D.

Le portrait d'une enterprise

Officine Meccaniche Omegnesi sont une usine née en 1953 à Omegna (Italie).
Fondée comme un atelier de construction de moules, maintenant peut se considerer un de plus forts producteurs des roues et roulettes de toute l'Europe.
OMO-ROCARR a toujours travaillé avec une équipe de personnes valides et compétents.
En effet, nous pensons que une societé est composée principalement de personnes. Chacun doit être mis dans la position de contribuer à la croissance de l'enterprise avec leur expertise en partecipent à toutes les phases des activités de la societé.

Federico Forni, A.D.

Das Bild eines Unternehmens:

Officine Meccaniche Omegnesi sind im 1953 in Omegna (Italien) als eine kleine Werkstatt für Werkzeugen und Formen geboren.
Jetzt ist OMO-ROCARR eine weltberühmte Firma, die Räder und Rollen produziert.
Von Anfang an, hat OMO-ROCARR immer mit guten, ausgebildeten und kompetenten Angestellten gearbeitet.
Unsere aktuelle Wettbwerbsposition haben wir durch ein Team von Menschen die fleißig zusammenarbeiten erreicht.
In der Tat, glauben wir, daß ein Unternehmen erst von Menschen gebildet ist, die für das Wachstum des Unternehmens sich kümmern.
Unsere Meinung nach, sollen die menschlichen Fähigkeiten verwert werden.
Alle Tage Geben wir jedem die Möglichkeit an allen Phasen der Unternehmensentwicklung teilzunehmen.

Federico Forni, A.D.

El retrato de una empresa

Las Oficinas Mecanicas Omegnesas son una realidad que nace en Omegna en el lejano 1953. Fundada como una mera oficina de diseño y construccion de moldes, hoy en dia se vanagloria de ser uno de los mayores fabricantes en el sector de las ruedas industriales y para mobiliario de toda Europa.
Desde el principio, OMO-ROCARR. ha estado integrada por trabajadores profesionales, preparados y competenetes; hemos conseguido nuestra actual posicion tan competitiva gracias a la creacion de un equipo de personas que, con dedicacion y espiritu de colaboracion, persiguen junto a OMO-ROCARR sus mayores retos.
Creemos de hecho, que una empresa se compone antes que nada de personas, cada una de las cuales, debe poder contribuir al crecimiento de la empresa con la aportacion de sus propias habilidades especifica. Nuestro viaje pare de la valoracion de nuestros recursos humanos: cada dia intentamos dar la posibilidad a cada uno de exprimir sus propias capacidades de colaboracion, favoreceindo la participacion activa de cada empleado en su respectivo trabajo.

Federico Forni, A.D.

Clienti come Partner

La soddisfazione delle richieste dei clienti è al centro di ogni attività della OMO-ROCARR. Con i propri clienti, siano essi di maggiori o minori dimensioni,
OMO-ROCARR si impegna nella creazione di rapporti che possano essere i più vantaggiosi possibili per entrambe le parti. La fidelizzazione degli attori coinvolti nei rapporti con l'azienda è uno dei punti principali della strategia aziendale: la creazione di un ambiente di fiducia e armonia, infatti, aiuta nel costruire rapporti stabili e duraturi nel tempo. Proprio per meglio adempire a questo impegno, il rispetto delle aree di vendita e di azione di ogni cliente è un valore imprescindibile per la OMO-ROCARR.

Veloci & Sicure



Oltre all'aspetto qualitativo, la OMO-ROCARR basa il suo Vantaggio Competitivo anche su un altro importantissimo aspetto: la velocità nelle risposte e nelle consegne. Servendosi di un magazzino sempre ben fornito, la tempistica con la quale gli ordini vengono evasi è rapida.
In Italia, in Europa e nel mondo OMO-ROCARR riesce a raggiungere una flessibilità tale da essere considerata uno dei più importanti attori nel settore delle ruote.
L'impegno della OMO-ROCARR è volto a soddisfare i propri clienti nel miglior modo e nel minor tempo possibile sia per gli articoli standard che per quelli su richiesta.

Clients as partners

The satisfaction of customer requirements is the main aim of all OMO-ROCARR activities. With its customers, OMO-ROCARR intends to create relationships the most profitable for both parties: creating an environment of trust and harmony, in fact, helps to build stable and very long commercial relationships. In order to better fulfill this commitment, the respect of the selling areas of each customer is an essential value for OMO-ROCARR.

Kunden als Partner

Die Zufriedenstellung der Kunden steht bei OMO-ROCARR im Mittelpunkt der geschäftlichen Aktivität. Mit seinen Kunden, hat OMO-ROCARR eine spezielle Beziehung: die Schaffung einer Stimmung des Vertrauens und der Harmonie hilft stabile und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Deswegen ist der Beachtung der Verkaufsgebiet jedes Kundes ein wesentlicher Wert für OMO-ROCARR.

Clients comme des partenaires

La satisfaction des demandes des clients est le centre de toutes les activités de OMO-ROCARR. Avec tous les clients, OMO-ROCARR est engagé à créer des relations qui doient être le plus rentables possible pour les deux parties. En effet la création d'un environment de confiance et d'harmonie contribute à construir des relations stables et durables. C'est pour cette raison que le respect des domaines de la vente de chaque client est une valeur essentielle pour OMO-ROCARR.

Clientes como partner

Nuestra premisa como OMO-ROCARR es la satisfacion de las demandas de nuestros clientes. Con nuestros clientes., sean grandes o pequeños, OMO-ROCARR, siempre se esfuerza en crear una relacion que pueda resultar exitosa para ambas partes. La fidelizacion de los clientes con nuestra empresa es uno de los puntos principales de nuestra estrategia: crear un ambiente de confianza y armonioa, de hecho, ayuda a construir una relacion estable a lo largo de los años. Para conseguir esto, es fundamental el respeto a las zonas de venta de cada cliente por parte de OMO-ROCARR.

Fast & Safe

In addition to the qualitative aspects, OMO-ROCARR is basing its competitive advantages also on other very important aspects: the speed in replying to each enquiry coming from the clients and the very short delivery time. Having a high stock that includes all the items, in Italy, in Europe and in the world, OMO-ROCARR achieves a production and delivery flexibility to be considered one of the most important wheels and castors producers. OMO-ROCARR is engaged to satisfy its clients in the shortest possible time for both "standard" and "on request" items.

Sicher & Schnell

OMO-ROCARR gründet seinen Wettbewerbsvorteil auf zwei sehr wichtigen Aspekten: die Geschwindigkeit der Reaktions- und Lieferzeiten. Durch ein gut sortiertes Lager, hat OMO-ROCARR die Möglichkeit die Bestellungen ganz schnell zu bearbeiten. In Italien, in Europa, in der Welt ist OMO-ROCARR als einen des flexibeleren Herstellers im Räder und Rollen Bereich bekannt. OMO-ROCARR's Ziel ist es Standardanfragen so wie Sonderlösungen für die Kunden schnell zu herarbeiten.

Rapides et Sûres

OMO-ROCARR fonde son avantage concurrentiel sur deux aspects importants: le delai et la vitesse des réponses. .Avec un stock bien approvisionné, le delai de la marchandise est vraiement trés rapide. En Italie, en Europe et dans le monde entier OMO-ROCARR est consideré un des plus importants producteurs de roues et roulettes. L'engagement principal de la societé OMO-ROCARR est de satisfaire les demandes des clients pour les articles standards et/ou sur demande.

Veloz y Seguro

A parte del aspecto cualitativo, OMO-ROCARR tambien basa su ventaja competitiva en otro aspecto importantisimo: la velocidad de respuesta a los pedidos. Sirviendose de un almacen siempre bien provisto, con lo cual los pedidos salen con gran rapidez. En Italia, Europa, y el resto del mundo, OMO-ROCARR, consigue una flexibilidad tal, que es considerada uno de los mas importantes actores en el sector de las ruedas. El compromiso de OMO-ROCCAR, se basa en satisfacer a los clientes del mejor modo y en el menor tiempo posible, sea para articulos standar , o para aquellos especiales.

La qualità del "Made in Italy"

L'offerta di un prodotto all'avanguardia e di qualità è uno degli elementi basilari per il raggiungimento di una Costumer Satisfaction di alto livello che OMO-ROCARR persegue. In particolare, ogni fase necessaria per la trasformazione della materia prima in prodotto finito viene direttamente seguita dallo stabilimento situato in Omegna. Solo così, quindi, si puo' assicurare un prodotto di alta gamma in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. OMO-ROCARR è dotata inoltre di un ufficio tecnico sempre attento alle richieste del mercato, impegnato nell'offerta ad ogni potenziale cliente del prodotto che meglio si adatti alle proprie esigenze specifiche. Ogni articolo viene prodotto con grande cura: un servizio post vendita disponibile e preparato si presta ad un'assistenza continua anche dopo il momento della vendita. I prodotti e il servizio OMO-ROCARR tendono sempre all'efficenza, per una qualità tutta Made in Italy.

The "Made in Italy" quality

OMO-ROCARR achieves a high level Customer Satisfaction through innovative and quality products.
In particular, each step required for the transformation of raw materials into finished products is directly followed in the plant located in Omegna (Italy). Only in this way, it can assure a high quality production that meets the customers enquiries.
OMO-ROCARR also has a technical office that is always engaged in offering to any potential customer the product that fits its specific needs.
Each item is produced with great care: after-sales service is available and prepared to give continous assistance.
OMO-ROCARR: service and quality all "Made in Italy"

"Made in Italy" Qualität

OMO-ROCARR verfolgt mit höher Qualitätsprodukte die Kundenzufriedenheit.
Deshalb sind alle die Produkte in dem Betrieb in Omegna (Italien) produziert. Jedes Produkt wird mit größer Sorgfalt hergestellt.
OMO-ROCARR hat auch ein technisches Büro, das immer auf die von den Kunden angefragten Sonderlosüngen sich kümmert.
After-Sale-Service ist immer verfügbar und bereit die Kunden nach dem Einkauf zu helfen und unterstützen.
OMO-ROCARR: Service und Produkte "Made in Italy".

La qualité du "Made in Italy"

La qualité d'un produit innovant est un élément fondamental pour joindre un niveau élevé de satisfaction des clients.
En particulier, toute la production des articles est realisée dans l'usine située à Omegna (Italie).
De cette façon, on peut assurer des produits de gamme pour répondre aux besoins des clients.
OMO-ROCARR a aussi un bureau technique toujours engagé à trouver des solutions pour les demandes du marché et aux besoins spécifiques des clients.
Le Service aprés-vente est disponible et prêt à donner l'assistance aprés le moment de la vente.
OMO-ROCARR: service et qualité fabriqués en Italie.

La calidad "Made in Italia"

La ofeta de un producto de calidad y vanguardia es uno de los pilares para conseguir la Satisfacion del Cliente, de alto nivel que persigue OMO-ROCARR. En concreto, cada paso necesario para transformar la materia prima en producto terminado se consigue directamente en el establecimiento situado en Omegna. Solo asi, entonces, se puede asegurar un producto de alta gama suficiente para satisfacer las exigencias de nuestros clientes. Nuestra empres OMO-ROCARR dispone de una oficina tecnica siempre atenta a las exigencias del mercado, preparado para ofertar a cada potencial cliente el producto que mejor se adapte a sus exigencias especificas.
Cada articulo se fabrica con gran cuidado: el servicio post venta esta preparado para una asistencia continua. Loa productos y el servicio OMO-ROCARR, tienden siempre a la eficiencia para una calidad, made in Italy.

RO-CARR una gamma di oltre 20.000 tipi di ruote

Nonostante la semplicità di un prodotto tradizionale come la ruota, la OMO – ROCARR è riuscita a cogliere ogni aspetto di questa realtà configurando una vastissima gamma di prodotti alla portata delle richieste dei clienti più esigenti. 10 linee diverse di ruote e supporti per un totale di oltre 20000 articoli sono i numeri che contraddistinguono la gamma del marchio ROCARR.
Con questa varietà di prodotti OMO - ROCARR ha la possibilità di offrire al mercato una quantità e una varietà di articoli all'altezza delle aspettative dei propri clienti.

OMO-ROCARR: a range of more than 20000 types of wheels

Even if the wheel is normally considered a very simple and traditional product, OMO-ROCARR has managed to capture every aspect of this reality producing a wide range of products.
10 different lines of wheels and castors for a total of 20000 items are the numbers that characterize the brand range OMO-ROCARR.
With this variety of products, OMO-ROCARR has the possibility to offer the market a quantity and a variety of items able to satisfy all the needs of its customers.

OMO-ROCARR: mehr als 20000 Typen von Räder und Rollen

Das Rad ist ein ganz traditioneller Artikel. Trotzdem hat OMO-ROCARR alle die Aspekten von dieser Realität erfasst.
10 verschiedene Serien von Räder und Rollen, 20000 Artikel: die sind die Zahlen, die den OMO-ROCARR Bereich kennzeichnen.
Mit dieser grossen Wahl von Produkten, hat OMO-ROCARR die Fähigkeit, jede Anfrage der Kunden zu erfüllen.

OMO-ROCARR: une gamme de plus de 20000 modèles de roues et roulettes.

Malgré la simplicité d'un produit comme la roue, OMO-ROCARR a réussi à realizer une gamme de produits pour satisfaire les demandes des clients les plus exigeants.
10 lignes de roues et roulettes pour un total de 20000 articles sont les numéros qui caractérisent la gamme des produits OMO-ROCARR: a chacun son produit.

OMO-ROCARR: una gama de mas de 20.000 tipos de ruedas

No obstante , la simplicidad de un produto tradicional como la rueda, OMO-ROCARR, ha conseguido aprovechar cada aspecto de esta realidad, fabricando una grandisima gama de productos adaptados a las necesidades de los clientes mas exigentes. Diez lienas de fabricacion de ruedas y soportes diferentes para un total de 20.000 articulos, son los numeros que distinguen la gama de la marca OMO-ROCARR.
Con esta variedad de productos OMO-ROCARR, tiene la posibilidad de ofrecer al mercado una cantidad y variedad de articulos a la altura de las expectativas de los clientes.

CONSIGLI TECNICI

Gli elementi da considerare nella scelta della ruota, del materiale e del tipo di supporto oltre alla portata sono:
- tipologia del pavimento - luogo di utilizzo - intensità di utilizzo - situazioni ambientali di utilizzo - temperature di utilizzo - contatto con sostanze liquide o chimiche diverse - eventuali detriti o trucioli

CAPACITA' DI CARICO

Portata e velocità:
- le caratteristiche delle ruote riportate sul presente catalogo sono riferite a carico massimo con una velocità fino a 4 km/h a spinta manuale secondo le normative vigenti.
- è importante considerare che la capacità di carico diminuisce con l'aumento della velocità di spostamento.

Per velocità superiori e per trazione meccanica richiedete il consiglio del nostro Ufficio Tecnico

LUOGO DI UTILIZZO E TIPOLOGIA DEI PAVIMENTI

- Pavimenti di tipo industriale (- Fragili - Duri - Irregolari) - Ospedali e collettività - Arredamento (Uffici - Privati)

TECHNICAL ADVISE

In addition to capacity, the following elements should also be considered when choosing the wheel, the material and the type of support :
- the type of floor - the place where the **whee**l will be used - the intensity of use - environmental situations of use - temperature of use - contact with liquids and various chemicals - any debris or shavings

LOAD CAPACITY

Capacity and thrust speed
- The characteristics of the wheels shown in our current catalogue are at maximum load for a maximum speed of 4 km/h at manual thrust (UNI EN 9002 standard)
- It is important to consider that the load capacity diminishes with the increase in speed of movement.

For higher speeds and mechanical traction ask our Technical Department for advice.

PLACE OF USE AND TYPE OF FLOORS

- Industrial-type floors (- Fragile - Hard - Uneven) - Hospitals and communities - Furnishing (Offices - Private homes)

CONSEILS TECHNIQUES

Les éléments devant être pris en considération lors du choix d'une roue, du matériel et du type de support, sans parler de la charge utile, sont les suivants:
- type de sol - lieu d'utilisation - intensité d'utilisation - situations environnantes d'utilisation - températures d'utilisation - contact avec différentes substances liquides ou chimiques - détritus ou copeaux éventuels

CAPACITE DE CHARGE

Charge utile et vitesse de pointe
- Les caractéristiques des roues indiquées sur ce catalogue ont une charge maximum pour une vitesse max.de 4 km/h à poussée manuelle (norme UNI EN 9002)
- Il est important de tenir compte que la capacité de charge diminue avec l'augmentation de la vitesse de déplacement.

Pour des vitesses supérieures et pour une traction mécanique, demandez conseil à notre Service Technique.

LIEU D'UTILISATION ET TYPE DE SOLS

- Sols de type industriel (- Fragiles - Durs - Irréguliers) - Hôpitaux et collectivités - Ameublement (Bureaux - Privés)

EINIGE TECHNISCHE RATSCHLÄGE

Bei der Wahl des Rads, des Materials und der Halterungsart sind außer der Kapazität folgende Eigenschaften zu berücksichtigen:
- Art des Bodens - Verwendungsort - Verwendungsintensität - Umweltbedingungen während der Benutzung - Gebrauchstemperaturen
- Kontakt mit flüssigen oder anderen chemischen Substanzen - eventuelle Abfälle oder Späne

BELASTUNG

Belastungsleistung und Schubgeschwindigkeit
- Die Eigenschaften der in diesem Katalog aufgeführten Räder gelten bei einer maximalen Belastung und einer
- Höchstgeschwindigkeit von 4 km/h mit Vorwärtsschieben per Hand (UNI EN - Norm 9002)
- Es ist dabei wichtig zu berücksichtigen, daß sich die Belastungskapazität bei Geschwindigkeitssteigerung reduziert.

Für höhere Schwindigkeiten oder bei mechanischem Zug wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung

VERWENDUNGSORT UND ART DES FUßBODENS

- Industriefußböden (empfindlich - hart - unregelmäßig) - Krankenhaus und Gemeinschaftsbetriebe - Einrichtung (Büroräume - private Bereiche)

CONSEJOS TÉCNICOS

Los elementos que se deben considerar al elegir una rueda, el material y el tipo de soporte, además de la capacidad de carga, son:
- tipo de pavimento - lugar de utilización - intensidad de uso - situaciones ambientales de empleo - temperaturas de utilización - contacto con diferentes sustancias líquidas o químicas- posibles residuos o virutas

CAPACIDAD DE CARGA

Carga y velocidad de empuje
- Las características de las ruedas que figuran en el presente catálogo corresponden a una carga máxima y a una velocidad máxima de 4 km./h con empuje manual (norma UNI EN 9002)
- Es importante tener en cuenta que la capacidad de carga disminuye a medida que aumenta la velocidad de desplazamiento.

Para velocidades superiores y para tracción mecánica consulte a nuestra Oficina Técnica.

LUGAR DE UTILIZACIÓN Y TIPOS DE PAVIMENTO

- Pavimentos de tipo industrial (Frágiles - Duros - Irregulares) - Hospitales y colectividades - Mobiliario (Oficinas - Particulares)

TIPOLOGIA DEI PAVIMENTI

PAVIMENTAZIONI FRAGILI (lisce)
- GRES - CERAMICA - PIASTRELLE

FRAGILE FLOOR COVERINGS (smooth)
- GRES - CERAMIC -TILES

SOLS FRAGILES (lisses)
- GRES - CERAMIQUE - CARREAUX

EMPFINDLICHE FUSSBÖDEN (glatt)
- GRES - KERAMIK - FLIESEN

PAVIMENTOS FRÁGILES (lisos)
- GRES - CERÁMICA - BALDOSAS

PAVIMENTAZIONI DURE E COMPATTE (lisce)
- CEMENTO - CEMENTI RESINATI

HARD AND COMPACT FLOOR COVERINGS (smooth)
- CEMENT - RESIN - BONDED CEMENTS

SOLS DURS ET COMPACTS (lisses)
- CIMENT - CIMENTS RESINES

HARTE UND KOMPAKTE FUSSBÖDEN (glatt)
- ZEMENT - BESCHICHTETER ZEMENT

PAVIMENTOS DUROS Y COMPACTOS (lisos)
- CEMENTO - CEMENTOS TRATADOS CON RESINAS

PAVIMENTAZIONI IRREGOLARI
- ASFALTO - STERRATO - GRIGLIATO - TRUCIOLI

UNEVEN FLOOR COVERINGS
- ASPHALT - BEATEN EARTH - GRILLS - SHAVINGS

SOLS IRREGULIERS
- GOUDRON - TERRASSE - GRILLES - COPEAUX

UNREGELMÄSSIGE FUSSBÖDEN
- ASPHALT - ERDE - GITTER - SPANPLATTEN

PAVIMENTOS IRREGULARES
- ASFALTO - SIN PAVIMENTAR - CON REJILLA - VIRUTAS

SITUAZIONI INDUSTRIALI DI UTILIZZO

TABELLA GENERALE

Materiale ruota	Durezza Shore A	Resistenza Termica	Resistenza Chimico Fisica										
			Abrasione	Acidi Deboli	Acidi Forti	Basi Deboli	Basi Forti	Alcool	Solventi E Cloruri	Acetone	Acqua 20°C	Vapori Saturi	Idrocarburi
GOMMA	85 ± 2	- 10 + 60 -20 + 250	●	⁎	●	⁎	●	●	▼	▼	⁎	⁎	▼
GOMMA ELASTICA	70 ± 3	-20 + 70	⁎	⁎	●	⁎	●	●	▼	▼	⁎	⁎	▼
NYLON	-	-30 + 80 -20 + 130	⁎	●	▼	⁎	▼	●	●	●	⁎	⁎	⁎
POLIURETANO	95 ± 0 / 2	- 30 + 80	⁎	▼	▼	▼	▼	⁎	●	▼	●	▼	⁎
POLIURETANO TERMOPLASTICO	95 ± 3	- 25 + 80	⁎	⁎	●	⁎	▼	⁎	●	●	●	▼	⁎
RESINA FENOLICA	-	-40 + 280	⁎	⁎	●	●	●	⁎	⁎	●	⁎	⁎	⁎
PNEUMATICHE	-	-20 + 60	●	⁎	●	⁎	●	●	▼	▼	⁎	⁎	▼

⁎ Eccellente resistenza ● Buona resistenza ▼ Sconsigliato

SISTEMI DI ROTAZIONE

WHEEL BEARING | SYSTEMES DU PIVOTEMENT DES MOYEUX | RADLAGERART | SISTEMA DE ROTACIÒN DE CUBOS

*Per ogni articolo sono indicati i sistemi di rotazione mozzi

A BOCCOLA
PLAIN BORE
GLEITLAGER
ALESAGE LISSE
CASQUILLO LISSO

A CUSCINETTO A RULLI
ROLLER BEARING
ROLLENLAGER
ROULEMENT À ROULEAUX
COJINETE DE AGUJAS

CON CUSCINETTO A RULLI INOX
STAINLESS STEEL ROLLER BEARING
EDELSTAHL ROLLENLAGER
ROULEMENT À ROULEAUX INOX
COJINETE DE AGUJAS INOXIDABLE

CUSCINETTO A SFERA
BALL BEARING
KUGELLAGER
ROULEMENTS A BILLES
COJINETE A BOLAS

SENZA CUSCINETTO
WITHOUT BALL BEARING
OHNE KUGELLAGER
SANS ROULEMENT À BILLES
SIN COJINETE A BOLAS

CUSCINETTO INOX
INOX BALL BEARING
EDELSTAHL KUGELLAGER
ROULEMENT À BILLES INOX
COJINETE A BOLAS INOXIDABLE

SIMBOLOGIA TABELLE

- TABLE OF SYMBOLS
- SYMBOLOGIE DES TABLEAUX
- SYMBOL-TABELLE
- SÕMBOLOS DE LAS TABLAS



Disassamento
Offset
Déport
Ausladung
Desalineación



Disassamento
Offset
Déport
Ausladung
Desalineación



Dimensione perno
Stem dimensions
Dimensions de la tige
Zapfenabmessungen
Dimensiones del perno



Dimensione perno
Stem dimensions
Dimensions de la tige
Zapfenabmessungen
Dimensiones del perno



Temperatura
Temperature
Température
Temperature
Temperatura



Confezione
Packaging
Confection
Packungen
Confección



Perno liscio
Smooth stem
Glatte Zapfen
Tige lisse
Perno liso



Perno filettato
Threaded stem
Gewinde Zapfen
Tige filetée
Perno fileteado



Escursione molla
Spring compression
Compression de sospension
Federdruck
Compresión del muelle

Luce supporto
Castor width
Longueur du moyeu
Gabelweite
Luz del soporte



Diametro perno filettato
Threaded stem dimensions
Diaméter de la tige filetée
Gewindezapfendurchmes ser
Diámetro del perno fileteado

Diametro ruota
Wheel diameter
Diamètre roue
Raddurchmesser
Diámetro de la rueda



Dimensione piastra
Tope plate size
Dimension de la platine
Plattemassen
Dimensión de las palcas



Luce supporto
Castor width
Longueur du moyeu
Gabelweite
Luz del soporte

Portata
Load capacity
Traglast
Charge utile
Capacidad de carga

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total



Diametro perno filettato
Threades sten dimension
Diaméter de la tige filetée
Gewindezapfendurchmes ser
Diámetro del perno fileteado

Larghezza fascia
Band Width
Largeur du bandage
Radbreite
Ancho de la banda



Interasse fori
Holes spacing
Entraxes des trous de fixation
Lochabstand
Distancia entre ejes de agujeros



Mozzo
Hub width
Longueur du moyeu
Nabenlänge
Cubo

Dimensioni perno liscio
Smooth stem dimensions
Dimensions de la tige lisse
Massen von glatten Zapfen
Dimensions del perno liso



Dimensioni perno filettato
Threaded stem dimensions
Dimensions de la tige filetée
Gewindezapfendurchmesser
Diámetro del perno fileteado

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total



Disassamento
Offset
Déport
Ausladung
Desalineación



Dimensione fori
Holes diameter
Dimension de trous
Lochdurchmesser
Dimensión de los agujeros



Diametro mozzo
Hub diameter
Diaméter du moyeu
Nabendurchmesser
Diámetro del cubo



Dimensioni espansione gomma
Rubber expantion dimension
Dimensions expantion caoutchouc
Gummi-Expander-Abmessungen
Dimensiones de la expansión de caucho

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total



Disassamento
Offset
Déport
Ausladung
Desalineación

Sede cuscinetti
Bearing Place
Siège sans roulement
Kugellagersitz
Alojamiento de los cojinetes

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total

Diametro foro passante
Diameter through hole
Diamètre de l'oeil
Rückenlochdurchmesser
Diámetro del agujero de paso



Disassamento
Offset
Déport
Ausladung
Desalineación

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total



Disassamento
Offset
Déport
Ausladung
Desalineación

Diametro foro
Hub bore
Alésage
Bohrungdurchmesser
Diámetro del agujero

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total



Dimensioni espansione metallica
Metallic expantion dimension
Dimensions expantion métallique
Metall- Expander-Abmessungen
Dimensiones de la expansión metálica

Diametro foro passante
Diameter through hole
Diamètre de l'oeil
Rückenlochdurchmesser
Diámetro del agujero de paso

Peso
Weight
Poids
Eigengewight
Peso

Altezza utile
Overall height
Hauteur totale
Bauhöhe
Altura total

SISTEMA ROTAZIONI MOZZI
WHEEL BEARING
SYSTEME DU PIVOTEMENT DES MOYEUX
RADLAGERART
SISTEMA DE ROTACIÓN DE CUBOS

Nell'ambito della ruota, riveste grande importanza il sistema di rotazione mozzi che varia a seconda della portata, delle condizioni operative, della durata, delle funzioni richieste.
La produzione RO-CARR, delle Officine Meccaniche Omegnesi-O.M.O., adotta i seguenti sistemi:

Within the scope of the wheel, the hub swivel system has great importance. It varies according to the capacities, operating conditions, life-time and the functions the wheel is meant to carry out.
The RO-CAR production, by Officine Meccaniche Omegnesi - O.M.O., adopts the following systems:

Dans le domaine de la roue, il est d'une grande importance de connaître le système de rotation des moyeux qui varie selon les charges, les conditions opérationnelles, la durée et les fonctions requises.
La production RO-CARR, des Officine Meccaniche Omegnesi - O.M.O, adopte les systèmes suivants:

Im Bereich der Räder spielt die Achslagerung eine große Rolle und kann sich je nach den gefragten Anforderungen entsprechend der Traglast, der Dauer oder Anwendung einfordern.
Die Produktion RO-CARR der Officine Meccaniche Omegnesi - O.M.O. verwendet folgende Systeme:

Para la rueda reviste gran importancia el sistema de rotaciòn del cubo que varìa en funciòn de las cargas, las condiciones operativas, la duraciòn y las funciones de la rueda.
La producciòn RO-CARR, de Officine Meccaniche Omegnesi - O.M.O., adopta los siguientes sistemas:



A FORO LISCIO
La rotazione avviene direttamente sull'asse della ruota.
Per una migliore scorrevolezza e durata ènecessaria una periodica lubrificazione.
Indicato per i carichi con portata media.

HUB WITH PLAIN BORE
Rotation works directly on the wheel axle.
The hub must be lubricated at regular intervals in order to guarantee smooth movement and a long life-time.
Recommended for medium capacity loads.

A MOYEU LISSE
La rotation se fait directement sur l'axe.
Pour une meilleure rotation et durée, il convient d'adopter une lubrification périodique.
Le moyeu lisse est indiqué pour des charges moyennes.

GLEITLAGER
Die Drehung erfolgt direkt auf der Nabe des Rades.
Die Lager benötigen für einen leichteren Lauf und eine längere Dauer einer regelmäßigen Schmierung.
Für mittlere Traglasten geeignet.

DE AGUJERO LISO
La rotacion se realiza directamente sobre el eje y casquillo de la rueda.
Para facilitar la rotaciòn y aumentar la duraciòn es necesario lubricarlo periodicamente. Ideal para cargas medias.

A BOCCOLA
La rotazione avviene su una boccola in nylon di prima scelta autolubrificata.
Una saltuaria lubrificazione garantisce una migliore scorrevolezza.
Indicato per portate medie.

HUB WITH BUSH
Rotation works on a top quality, self-greasing nylon bush.
Occasional lubrication guarantees smooth movement.
Recommended for medium capacity loads.

AVEC BUSELURE
La rotation s'effectue sur une buselure en nylon autolubrifié de premier choix.
Une lubrification éventuelle garantit une meilleure rotation.
Ce système est indiqué pour les charges moyennes.

GLEITLAGER MIT BUCHSE
Die Drehung erfolgt direkt auf Achsbuchsen oder Gleitlagerbuchsen aus PA6.
Für einen leichteren Lauf und eine längere Haltbarkeit benötigen diese Lager einer regelmäßigen Schmierung.
Für mittlere Traglasten geeignet.

DE CASQUILLO
La rotaciòn se realiza sobre un casquillo de nylon de elevada calidad, autolubricado.
Una lubricaciòn periodica garantiza mejores condiciones de rotaciòn. Ideal para cargas medias.

A CUSCINETTO A RULLI
La rotazione avviene su un cuscinetto a rulli che puo' essere fornito anche in acciaio inox.
Una saltuaria lubrificazione garantisce una migliore scorrevolezza.
Indicato per portata medio-alta.HUB

WITH ROLLER BEARING
Rotation works on a roller bearing also available in stainless steel.
Occasional lubrication guarantees smooth movement.
Recommended for medium capacity loads.

AVEC CAGE A ROULEAUX
La rotation s'effectue sur une cage à rouleaux qui peut également être fourni en acier inoxydable. Une lubrification éventuelle garantie une meilleure rotation.
Le systéme est indiqué pour les charges moyennes et élevées.

ROLLENLAGER
Die Drehung erfolgt auf Rollenlager, die auch in Edelstahl lieferbar sind.
Die Lager benötigen einer Schmierung in größerem Zeitabständen.
Für mittelschwere Lasten geeignet

DE COJINETE DE RODILLOS
La rotaciòn se realiza sobre un cojinete de rodillos que tambièn se puede suministrar en acero inoxidable.
Una lubricaciòn periodica garantiza mejores condiciones de rotaciòn. Ideal para cargas medias y elevadas.

A DOPPI CUSCINETTI A SFERE
La rotazione avviene su doppi cuscinetti a sfere. Garantiscono una durata nel tempo con un'ottima scorrevolezza ed una minima lubrificazione.Indicato per portate pesanti ed extra pesanti.

HUB WITH ROLLER DOUBLE BALL BEARING
Rotation works on double roller bearings, also available in the water-tight version.
They guarantee a long life-time and excellent smooth movement with minimum lubrication. Recommended for heavy and extra-heavy loads

AVEC DEUX ROULEMENTS A BILLES
La rotation se fait sur deux roulements à billes. Ceux-ci garantissent une longue durée avec une excellente rotation et une lubrification minimum.
Ce système est indiqué pour les charges lourdes et extra-lourdes.

PRÄZISIONSKUGELLAGER
Die Drehung erfolgt auf doppelten Kugellagern. Auf Anfrage in dichter Ausführung Sie gewährleisten eine längere Lebensdauer, mit einer ausgezeichneten Gleitfähigkeit und geringster Schmierung.
Für Schwerlast oder Extra-Schwerlast geeignet.

DE DOS COJINETES DE BOLAS
La rotaciòn se realiza sobre dos cojinetes de bolas. Por encargo, se puede suministrar con cierre hermètico. Garantiza una gran duraciòn, excelentes condiciones de rotaciòn y requiere mìnima lubricaciòn. Ideal para cargas pesadas y extra pesadas.

GRUPPI ROTANTI - SWIWEL UNITS - ENSEMBLE PIVOTANTS - LENKGEHÄUSE - GRUPPOS GIRATORIOS






SERIE LEGGERA
Supporti in lamiera d'acciaio stampata, zincata. Piastra rotante su doppia corona di sfere in acciaio grado D. Perno centrale rivettato fino al ø 150, vite e dado autobloccante dal ø 160-280.
Ideali per carichi leggeri.

SERIE LEGGERA
Pressed and zinc-plated steel castors with type D steel double ball race. Riveted central stem up to ø 150 with screw and self-locking nut from ø 160-280 in diameter.
Ideal for light loads.

SERIE LEGGERA
Supports en acier embouti zingué, avec double chemin de billes en acier Nomenclature D. Pivot central riveté jusqu'au diamétre 150 avec boulon et écrou autobloquant à partir du diamètre 160-280.
Indiqués pour les charges lègères .

SERIE LEGGERA
Gehäuse aus verzinktem, gepreßtem Stahlblech auf doppeltem Kugelkranz, Kugeln Härtegrad D. Zentralbolzen vernietet bis Raddurchmesser 150 mm, verschraubt mit gesicherter Mutter, von Raddurchmesser 160 bis 200 mm. Für leichte Traglasten geeignet.

SERIE LEGGERA
Soportes en chapa de acero moldeada, zincada, con doble corona de bolas en acero tipo D. Perno central remachado hasta el ø 150, con tornillo y tuerca autobloqueante de ø 160-280.
Ideales para cargas ligeras.

SERIE MEDIA
Supporti in lamiera d'acciaio stampata, zincata. Piastra rotante su doppia corona di sfere in acciaio grado D. Ideali per carichi medi.

SERIE MEDIA
Pressed and zinc-plated steel castors with type D steel double ball race. Screw and self-locking nut. Particularly suitable for medium loads.

SERIE MEDIA
Supports en acier embouti zingué avec double chemin de billes en acier Nomenclature D.
Indiqués pour les charges moyennes.

SERIE MEDIA
Gehäuse aus verzinktem, gepreßtem Stahlblech auf doppeltem Kugelkranz, Kugeln Härtegrad D, Zentralbolzen mit gesicherter Mutter verschraubt. Auch mit einstellbarer Blockierungsvorrichtung auf Rad und Lenkgehäuse wirkend, lieferbar. Für mittlere Traglasten geeignet.

SERIE MEDIA
Soportes en chapa de acero moldeada, zincada, con doble corona de bolas en acero tipo D. Tornillo y tuerca autobloqueante.
Ideales para cargas medias.

SERIE PESANTE
Supporti in lamiera d'acciaio stampata, zincata. Piastra rotante su doppia corona di sfere alloggiate in piste d'acciaio temprato.
Pernocentrale avvitato con dado autobloccante.
Ideali per carichi gravosi.

SERIE PESANTE
Pressed and zinc-plated steel castors with double ball race on hardened steels tracks.
Central stem screwed with self-locking nut. Particularly suitable for heavy loads.

SERIE PESANTE
Supports en acier embouti zingué avec double chemin de billes sur chemines en acier trempé. Pivot central boulonné avec écrou autobloquant.
Indiqués pour les charges lourdes.

SERIE PESANTE
Gehäuse aus verzinktem, gepreßtem Stahlblech auf gehärteter Doppelkugellaufbahn. Zentralbolzen mit gesicherter Mutter verschraubt. Für hohe Traglasten geeignet.

SERIE PESANTE
Soportes en chapa de acero moldeada, zincada, con doble corona de bolas sobre pistas de acero templado. Perno central atornillado con tuerca autobloqueante.
Ideales para cargas pesadas

SERIE PESANTE PLUS
Supporti in lamiera d'acciaio stampato, di forte spessore, zincati. Piastra rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato. Perno centrale avvitato con dado autobloccante. Ideali per carichi decisamente impegnativi.

SERIE PESANTE PLUS
Very thick pressed and zinc-plated castor. Swivel plate on double ball race housed in hardened steel thrust-bearing tracks. Central stem screwed with self-locking nut. Ideal for very heavy loads.

SERIE PESANTE PLUS
Supports en acier embouti de grosse épaisseur, zingués. Platine pivotant sur double chemin de billes placées sur rails en acier trempé. Pivot central boulonné avec Indiqués pour charges lourdes.

SERIE PESANTE PLUS
Gehäuse aus starkem, verzinktem, gepreßtem Stahlblech. Drehplatte auf doppeltem Kugelkranz, auf einer Drehplatte, aus temperiertem Edelstahl aufgesetzt.
Zentralbolzen mit gesicherter Mutte verschraubt. Für schwere Lasten geeignet.

SERIE PESANTE PLUS
Soportes en chapa de acero moldeado, de gran espesor, zincados. Placa giratoria sobre doble corona de bolas alojadas en pistas de acero templado. Perno central atornillado con tuerca autobloqueante.
Ideales para cargas pesadas.



SERIE PESANTISSIMA
Supporti in lamiera d'acciaio stampata, di forte spessore, zincati. Piastra rotante su doppia corona di sfere poste in ralle d'acciaio temprato. Perno centrale avvitato con dado autobloccante.
Ideali per carichi particolarmente gravosi.

SERIE PESANTISSIMA
Very thick pressed and zinc-plated steel castors. Swivel plate on double ball race on hardened steel thrust-bearings. Central stem screwed with self-locking nut.
Ideal for particularly heavy loads.

SERIE PESANTISSIMA
Supports en acier embouti de grosse épaisseur, zingués. Platine pivotante sur double chemin de billes placées sur rails en acier trempé. Pivot central boulonné avec écrou autobloquant.
Indiqués pour les charges pariculièrement lourdes.

SERIE PESANTISSIMA
Gehäuse aus starkem, verzinktem Stahlblech gepreßt. Doppelter Kugelkranz auf gehärteten, eingesetzten Laufbahnen. Zentralbolzen mit gesicherter Mutter verschraubt.
Für sehr hohe Traglasten geeignet.

SERIE PESANTISSIMA
Soportes en chapa de acero moldeada, de gran espesor, zincados. Placa giratoria sobre doble corona de bolas alojadas en tejos de acero templado. Perno central atornillado con tuerca autobloqueante.
Ideales para cargas particularmente pesadas.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA
Supporto elettrosaldato zincato. Piastra rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici.
Ideali per carichi gravosi.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA
Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened ball race and one conic ball bearing.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA
Chape pivotante mécano soudé avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA
Geschweißtes Gehäuse mit Platte auf einem gehärteten Kugelkranz mit Schale und mit Konus Kugellager.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA
Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Ideales para cargas pesadas.

SERIE MAXI
Supporti zincato in acciaio di forte spessore, elettrosaldato.
Piastra rotante su un cuscinetto a rulli e cuscinetto reggispinta.
Perno centrale avvitato con dado autobloccante.
Ideali per carichi particolarmente gravosi.

SERIE MAXI
Very thick, fabricated steel castors. Zinc-plated. Swivel plate on one axial, thrust block bearing and one conical roller bearing. Central stem screwed with self-locking nut. Ideal for particularly heavy loads.

SERIE MAXI
Supports en acier de grosse épaisseur, mécano-soudé. Zingué. Platine pivotant sur un palier de butèe - billes axial et un autre - rouleaux coniques. Pivot central boulonné avec écrou autobloquant.
Indiqués pour charges particulierement lourdes.

SERIE MAXI
Gehäuse aus starkem, elektroverschweifltem Stahlblech, mit Tropenverzinkung. Drehscheibe auf einem Axialdruck- und einem konischen Kugellager montiert.
Zentralbolzen mit selbstsichender Mutter verschraubt. Für besonders schwere Lasten geeignet.

SERIE MAXI
Soportes en chapa de acero de gran espesor, electrosoldado. Zincado tropical. Placa giratoria sobre un cojinete de empuje axial, de bolas, y uno de rodillos cònicos. Perno central atornillado con tuerca recalcada.
Ideales para cargas particularmente pesadas

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA
Supporti elettrosaldati in acciaio di forte spessore, verniciato in grigio.
Piastra rotante su cuscinetto assiale a rulli e corona di sfere fino al diam. 300x100.
Per diam. superiori cuscinetto reggispinta assiale e cuscinetto conico.
Disponibile anche con doppia ruota.
Ideali per carichi estremamente gravosi.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA
Heavy duty fabricated steel fork. Grey painted.
Swivel unit until diam. 300x100 on axial roller bearing and ball race. For bigger sizes on precision axial ball bearing and tapered roller bearing. Available also with double wheel.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA
Supports en acier embouti de grosse épaisseur, mécano-soudé, vernis. Jusqu'a diam. 300x100 platine pivotante avec roulement à rouleaux axial et chemin de billes.
Pour diam. plus grands, pivotement avec roulement à billes axial et roulement à roleaux conîque.
Indiqués pour charges particulièrement lourdes.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA
Gehäuse aus starkem, elektro-geschweißtem, lackiertem Stahlblech. Bis Drch. 300x100 Drehkranz mit Axialrillenrollenlager und Kugelschale. Ab Drch. 300x100 Drehkranz mit Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager. Für besonders schwere Lasten geeignet.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA
Muy robusta construcción de acero soldado.
Hasta el diam. 300x100 horquilla giratoria con carril de bolas y de rodillos cónicos.
A partir de diam. 350 horquilla giratoria con cojinete axial ranurado de bolas y de rodillos cónicos.
Ideales para cargas particularmente pesadas.

GRUPPI ROTANTI - SWIWEL UNITS - ENSEMBLE PIVOTANTS - LENKGEHÄUSE - GRUPPOS GIRATORIOS






SERIE MOLLEGGIATA
Supporti elettrosaldati in acciaio zincato tropicalizzato.
Piastra rotante su cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto reggispinta conico.
Dispositivo ammortizzante per carichi gravosi e fragili.

SERIE MOLLEGGIATA
Fabricated steel forks. Swivel head on axial ball bearing and tapered roller bearing.
Spring loaded fork for heavy and fragile loads.

SERIE MOLLEGGIATA
Chape en acier mecano-soudé. Pivotment avec roulement à billes axial et roulement à roleaux conîque.
Chape à suspension pour charges lourdes et fragiles.

SERIE MOLLEGGIATA
Geschweißte federnde Rollen aus Stahlkonstruktion.
Drehkranz mit Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager.

SERIE MOLLEGGIATA
Muy robusta construcción de acero saldado, horquilla giratoria con cojinete axial ranurado de bolas y de rodillos cónicos in la cabeza giratoria.

SERIE MEDIA INOX
Supporto stampato in acciaio inossidabile AISI 304. Piastra rotante su doppia corona di sfere senza perno centrale. Ideali per carichi medi.

SERIE MEDIA INOX
Stailess steel AISI 304 forks. Swivel plate on double ball race without king pin. Suitable for medium loads.

SERIE MEDIA INOX
Chape en inox AISI 304. Platine pivotante sur deux chemins de billes sans le pivot central. Indiquées pour les charges moyennes.

SERIE MEDIA INOX
Lenkrollen aus Edelstahl AISI 304. Platteauf Doppelkugelschale ohne Mittelbolzen.
Für mittlere Traglasten geeignet.

SERIE MEDIA INOX
Soportes en chapa de acero inoxidable AISI 304 con doble corona de bolas en la cabeza giratoria. Cabeza giratoria sin pivote central.
Ideales para cargas medias.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX
Supporto elettrosaldato in acciaio inosssidabile AISI 304.
Piastra rotante su corona di sfere e cuscinetto a rulli conici inox.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX
Fabricated AISI 304 stainless steel forks. Swivel plate on ball race and conic stainless steel bearing.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX
Chape mécano soudé en inox AISI 304. Platine sur un chemin des billes et avec roulement à rouleaux coniques.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX
Geschweißtes Lenkrollen aus Edelstahl AISI 304. Drehkranz auf Edelstahlkugel und mit Edelsthal Kegelrollenlager.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX
Soporte electrosoldado inoxidable con movimento de la parte giratoria sobre hilera de bolas inoxidables y cojinete de rodillos cónicos. Ideales para cargas pesadas.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX
Supporto elettrosaldato in acciaio inossidabile AISI 304 di forte spessore. Piastra girevole su doppia corona di sfere in acciaio inossidabile. Gruppo rotante completamente protetto da qualsiasi corpo estraneo.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX
Fabricated stainless steel AISI 304 fork. Swivel plate on double ball bearing.
Waterproof swivel head.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX
Chape mécano-soudé en tôle d'acier inox AISI 304.
Pivotement sur deux chemins de billes en acier inox. Protection totale des billes contre l'eau et la poussière.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX
Geschweites Lenkrollen aus Edelstahl AISI 304 mit hoher Tragfähigkeit.
Vollgeschützter Drehkranz auf Doppelkugelschale.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX
Soporte electrosoldado inoxidable AISI 304 con movimento de la parte giratoria con doble carril de bolas inoxidables.
Ideales para cargas pesadas.

ASFALTO



GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO

81

∅ 80 - 280

kg. 75 - 400

pag.25

81/G

∅ 80 - 280

kg. 75 - 400

pag.50

81/RW2

∅ 100 - 250

kg. 110 - 400

pag.57

81/AS

∅ 80 - 250

kg. 65 - 315

pag.64

85

∅ 80 - 400

kg. 50 - 250

pag.70

85/G

∅ 80 - 250

kg. 50 - 280

pag.83

381

∅ 150 - 160

kg. 160 - 180

pag.90

385

∅ 150 - 160

kg. 130 - 140

pag.90

100/BET

∅ 300 - 385

kg. 200 - 300

pag.91

100/AGR

∅ 210

kg. 300

pag.91

104

∅ 60 - 200

kg. 30 - 180

pag.92

104/G

∅ 60 - 200

kg. 30 - 180

pag.92

105

∅ 125 - 300

kg. 40 - 150

pag.92

79/NGG

∅ 80 - 200

kg. 80 - 220

pag.93

89/NGG

∅ 80 - 200

kg. 120 - 350

pag.95

GOMMA
RUBBER
CAOUTCHOUC
GUMMI
CAUCHO

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea GOMMA

da -20°C a + 60°C

da -20°C a + 250°C

GOMMA

L'anello in gomma di colore nero usato dalla ROCARR è del tipo standard a sezione trapezoidale con durezza SHORE A 85.
La mescola utilizzata in questo tipo di anello resiste senza subire alcuna alterazione delle proprie caratteristiche tecniche a temperature da – 20° C a + 60° C e può essere impiegata a contatto di acidi deboli mentre perde le sue caratteristiche a contatto con olii e grassi.
Per particolari condizioni d'impiego si possono fornire anelli con mescole idonee a:
- elevata elasticità. Anello di colore nero con decalcogomma blu e scritta RW2
- conducibilità elettrica. Anello con decalcogomma giallo.

Questo tipo di ruote può essere fornito con flange in lamiera d'acciaio stampato, zincato o con nucleo in materiale termoplastico nero. Disponibile con mozzo su boccola in nylon auto lubrificato, cuscinetti a rulli o cuscinetti a sfera. Le ruote possono essere abbinate ai supporti della serie leggera e media e sono particolarmente adatte per carichi su pavimentazioni industriali compatte. Tutte le ruote possono essere fornite complete di parafili in acciaio stampato zincato.

RUBBER

RO-CARR black rubber ring is the standard one, with trapezoidal section, hardness SHORE A 85. The compound used for this type of ring is heat-resistant, for temperatures from -20°C to +60°C, without changing its technical specifications; it can be used in contact with frail acids, but it looses its peculiarities in contact with oil and grease.
For special needs, we can supply rings made with compounds suitable for:
- high elasticity. Black rubber ring with blue rubber transfer RW2.
- electric-conductivity resistance. Ring with yellow rubber transfer.

This kind of wheels can be supplied with pressed and zincate steel fianges or thermoplastic material core, hub with self-greasing nylon plain-bearing, roller bearing, ball bearing. The wheels can be coupled to light or medium castors and they are particularly suitable for load on solid industrial flooring. Each wheel can be supplied with threadguards.

CAOUTCHOUC

Le bandage en caoutchouc de couleur noire employé par RO-CARR est de type standard à section trapézoidale avec dureté SHORE A 85.
Le mélange utilisé dans ce type de bandage resiste sans subir aucune aitération de ses caractéristiques techniques à des températures allant de -20°C à +60°C, il peut étre utilisé au contact d'acides faibles mais il perd ses caractéristiques au contact d'huiles et graisses.
Pour des utilisations particulières nous pouvons fournir des bandages aux mélanges indiqués pour:
-haute élasticité. Bandage noir avec label bleu. Ecriture RW2.
-résistance à la conductibilité électrique. Bandage avec label jaune.

Ce type de galet peut être fourni avec jantes en tole en acier embouti, zingué ou à jantes en matériel thermoplastique noir, avec moyeu lisse en nylon autolubrifié, une cage à rouleaux, et roulement à billes. Les galets peuvent être montés sur des supports légers ou moyens et sont particulierement indiqués pour rouler des charges sur des surfaces industrielles compactes. Toutes ces roulettes peuvent être équipées de pare-fils.

GUMMIBEREIFUNG

Die von der RO-CARR verwendeten, schwarzen Gummibereifung ist ein Standard-Typ, trapezförmig in Härte 85 SHORE A. Die verwendete Mischung dieses Gummirings ist Temperaturbeständig von -20°C bis +60°C ohne die eigenen, technischen Eigenschaften zu verlieren und kann auch bei leichten Säuren eingesetzt werden. Verliert aber ihre Eigenschaften bei Gebrauch von Ölen und Fetten.
Für besondere Einsätze sind spezielle Gummiringe lieferbar mit folgenden Verwendungsmöglichkeiten:
- Elastische Mischung. Schwarzer Gummiring mit blauer Marke. RW2 geschrieben.
- elektrisch-leitfähige Mischung: Schwarzer Gummiring mit gelber Marke.

Die Räder mit diesen Gummiringen sind mit Felgen aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech oder mit einteiliger, schwarzer Kunststoffelge lieferbar.
Nabe auf Gleitlager, Rollenlager oder teilweise auf Kugellager. Die Räder können in serie leggera und serie media Gehäusen eingesetzt werden. Die Verwendung ist für glatte Fußböden vorgesehen. Alle Räder sind mit Fadenschutz lieferbar.

CAUCHO

El anillo de caucho de color negro usado por RO-CARR es standar, de secciòn trapezoidal, con dureza SHORE A 85. También esta disponible de color gris.
La mezcla utilizada en este tipo de anillo resiste a temperaturas de -20°C a +60°C manteniendo inalteradas las propias caracterìsticas técnicas; se puede emplear en contacto con acidos dÈbiles mientras que pierde sus caracterìsticas en contacto con aceites y grasas.
En condiciones especiales de uso, se pueden suministrar anillos con mezclas apropiadas a:
-gran elasticidad. Anillo de color negro o gris con etiqueta azul y la inscripciòn RW2.
-resistencia a la conductividad elÈctrica. Anillo con etiqueta amarilla.

Este tipo de rueda se puede suministrar con juntas de chapa de acero moldeado, zincado o con nucleo de material termoplastico negro con cubo sobre casquillo de nylon autolubricante, cojinete de rodillos, cojinete de bolas. Las ruedas se pueden combinar con soportes serie leggera y serie media y se adaptan perfectamente para transportar cargas sobre pavimentos industriales compactos. Todas las ruedas se pueden suministrar provistas de parahilos.

81

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	39	12	39	15	37,5	8	75	**81.R080**		**81.B080**		**81.C080**	
100	30	39	12	39	15	37,5	8	90	**81.R100**		**81.B100**		**81.C100**	
125	37,5	49	15	49	15	47,5	10	130	**81.R125**		**81.B125**		**81.C125**	
125	37,5	45	15	45	15	-	-	130	**81.R125M**		**81.B125M**		-	
140	37,5	49	20	49	20	49	12	150	**81.R140**		**81.B140**		**81.C140**	
140	37,5	45	20	-	-	-	-	150	**81.R140M**		-		-	
150	37,5	49	20	49	20	49	12	160	**81.R150**		**81.B150**		**81.C150**	
150	37,5	45	20	-	-	-	-	160	**81.R150M**		-		-	
160	40	58	20	58	20	53,5	12	180	**81.R160**		**81.B160**		**81.C160**	
160	40	50	20	-	-	-	-	180	**81.R160M**		-		-	
180	50	58	20	58	20	53,5	20	220	**81.R180**		**81.B180**		**81.C180**	
180	50	58	25	-	-	53,5	17	220	**81.R180F25**		-		**81.C180F17**	
200	50	58	20	58	20	53,5	20	250	**81.R200**		**81.B200**		**81.C200**	
200	50	58	25	-	-	53,5	17	250	**81.R200F25**		-		**81.C200F17**	
225	55	58	20	58	20	53,5	20	300	**81.R225**		**81.B225**		**81.C225**	
225	55	58	25	-	-	53,5	17	300	**81.R225F25**		-		**81.C225F17**	
250	60	84	25	84	25	79	25	350	**81.R250**		**81.B250**		**81.C250**	
250	60	75	25	75	25	37,5	25	350	**81.R250M**		**81.B250M**		**81.C250M37**	
250	60	57	20	-	-	-	-	350	**81.R250M57**		-		-	
280	70	84	25	84	25	79	25	400	**81.R280**		**81.B280**		**81.C280**	
280	70	75	25	75	25	37,5	25	400	**81.R280M**		**81.B280M**		**81.C280M37**	

Ruota in gomma nera, flange in lamiera d'acciaio, mozzo su boccola nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Black rubber tyre, steel flanges, hub on nylon bush, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleit, Rollen oder Kugellager.

Rueda de caucho negro, juntas de acero, cubo sobre casquillo de nylon, cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81

Ø	080-100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	**001.080**	**001.125**	**001.140**	**001.160**	**001.200**	**001.250**
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE LEGGERA

350

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**350.R080**		**350.B080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**350.R100**		**350.B100**	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**350.R125**		**350.B125**	
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	**350.R140**		**350.B140**	
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**350.R150**		**350.B150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	150	**350.R160**		**350.B160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	170	**350.R180**		**350.B180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	220	**350.R200**		**350.B200**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**350.R225**		**350.B225**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	**350.R250**		**350.B250**	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	**350.R280**		**350.B280**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Schwarzer; Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech,

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

351

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**351.R080**		**351.B080**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	**351.R100**		**351.B100**	
125	37,5	150	85x100	60x80	9	50	110	**351.R125**		**351.B125**	
140	37,5	173	85x100	60x80	9	50	120	**351.R140**		**351.B140**	
150	37,5	178	85x100	60x80	9	50	120	**351.R150**		**351.B150**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	**351.R160**		**351.B160**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220	**351.R180**		**351.B180**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250	**351.R200**		**351.B200**	
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300	**351.R225**		**351.B225**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350	**351.R250**		**351.B250**	
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400	**351.R280**		**351.B280**	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

350/FA

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**350/FA.R080**		**350/FA.B080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**350/FA.R100**		**350/FA.B100**	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**350/FA.R125**		**350/FA.B125**	
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	**350/FA.R140**		**350/FA.B140**	
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**350/FA.R150**		**350/FA.B150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**350/FA.R160**		**350/FA.B160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**350/FA.R180**		**350/FA.B180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**350/FA.R200**		**350/FA.B200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

350/FR

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**350/FR.R080**		**350/FR.B080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**350/FR.R100**		**350/FR.B100**	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**350/FR.R125**		**350/FR.B125**	
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	**350/FR.R140**		**350/FR.B140**	
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**350/FR.R150**		**350/FR.B150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	180	**350/FR.R160**		**350/FR.B160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	220	**350/FR.R180**		**350/FR.B180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	250	**350/FR.R200**		**350/FR.B200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	**350/FR.R250**		**350/FR.B250**	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	**350/FR.R280**		**350/FR.B280**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

356

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**356.R080.10**		**356.B080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**356.R080.12**		**356.B080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**356.R100.10**		**356.B100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**356.R100.12**		**356.B100.12**	
125	37,5	150	10	36	50	110	**356.R125.10**		**356.B125.10**	
125	37,5	150	12	36	50	110	**356.R125.12**		**356.B125.12**	
140	37,5	173	10	46	50	120	**356.R140.10**		**356.B140.10**	
140	37,5	173	12	46	50	120	**356.R140.12**		**356.B140.12**	
150	37,5	178	10	46	50	120	**356.R150.10**		**356.B150.10**	
150	37,5	178	12	46	50	120	**356.R150.12**		**356.B150.12**	
160	40	190	12	41	60	150	**356.R160**		**356.B160**	
180	50	208	12	44	60	170	**356.R180**		**356.B180**	
200	50	230	12	49	60	220	**356.R200**		**356.B200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero

356/FA

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**356/FA.R080.10**		**356/FA.B080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**356/FA.R080.12**		**356/FA.B080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**356/FA.R100.10**		**356/FA.B100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**356/FA.R100.12**		**356/FA.B100.12**	
125	37,5	150	10	36	50	110	**356/FA.R125.10**		**356/FA.B125.10**	
125	37,5	150	12	36	50	110	**356/FA.R125.12**		**356/FA.B125.12**	
140	37,5	173	10	46	50	120	**356/FA.R140.10**		**356/FA.B140.10**	
140	37,5	173	12	46	50	120	**356/FA.R140.12**		**356/FA.B140.12**	
150	37,5	178	10	46	50	120	**356/FA.R150.10**		**356/FA.B150.10**	
150	37,5	178	12	46	50	120	**356/FA.R150.12**		**356/FA.B150.12**	
160	40	190	12	53	60	180	**356/FA.R160**		**356/FA.B160**	
180	50	208	12	55	60	220	**356/FA.R180**		**356/FA.B180**	
200	50	230	12	54	60	250	**356/FA.R200**		**356/FA.B200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

356/FR

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	356/FR.R080.10		356/FR.B080.10	
80	30	104	12	41	40	75	356/FR.R080.12		356/FR.B080.12	
100	30	123	10	41	40	90	356/FR.R100.10		356/FR.B100.10	
100	30	123	12	41	40	90	356/FR.R100.12		356/FR.B100.12	
125	37,5	150	10	36	50	110	356/FR.R125.10		356/FR.B125.10	
125	37,5	150	12	36	50	110	356/FR.R125.12		356/FR.B125.12	
140	37,5	173	10	46	50	120	356/FR.R140.10		356/FR.B140.10	
140	37,5	173	12	46	50	120	356/FR.R140.12		356/FR.B140.12	
150	37,5	178	10	46	50	120	356/FR.R150.10		356/FR.B150.10	
150	37,5	178	12	46	50	120	356/FR.R150.12		356/FR.B150.12	
160	40	190	12	41	60	180	356/FR.R160		356/FR.B160	
180	50	208	12	44	60	220	356/FR.R180		356/FR.B180	
200	50	230	12	49	60	250	356/FR.R200		356/FR.B200	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, rueda de caucho negro con juntas de acero.

352

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	352.R080		352.B080	
100	30	123	20x50	41	40	90	352.R100		352.B100	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	352.R125		352.B125	
140	37,5	173	20x50	46	50	120	352.R140		352.B140	
150	37,5	178	20x50	46	50	120	352.R150		352.B150	
160	40	190	22x60	41	60	150	352.R160		352.B160	
180	50	208	22x60	44	60	170	352.R180		352.B180	
200	50	230	22x60	49	60	220	352.R200		352.B200	
225	55	255	27x60	62	60	300	352.R225		352.B225	
250	60	293	27x60	77	90	350	352.R250		352.B250	
280	70	323	27x60	73	90	400	352.R280		352.B280	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué,série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

352 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice		€	Ø 100 Codice		€	Ø 125 Codice		€	Ø 140 Codice		€	Ø 150 Codice		€	Ø 160 Codice		€
22x60	352.R080P22		22x60	352.R100P22		22x60	352.R125P22		22x60	352.R140P22		22x60	352.R150P22		27x60	352.R160P27	
27x60	352.R080P27		27x60	352.R100P27		27x60	352.R125P27		27x60	352.R140P27		27x60	352.R150P27		Fil 12M	352.R160F12	
Fil 8M	352.R080F8		Fil 8M	352.R100F8		Fil 8M	352.R125F8		Fil 8M	352.R140F8		Fil 8M	352.R150F8		Fil 14M	352.R160F14	
Fil 10M	352.R080F10		Fil 10M	352.R100F10		Fil 10M	352.R125F10		Fil 10M	352.R140F10		Fil 10M	352.R150F10		Fil 16M	352.R160F16	
Fil 12M	352.R080F12		Fil 12M	352.R100F12		Fil 12M	352.R125F12		Fil 12M	352.R140F12		Fil 12M	352.R150F12				
Fil 16M	352.R080F16		Fil 16M	352.R100F16		Fil 16M	352.R125F16		Fil 16M	352.R140F16		Fil 16M	352.R150F16				

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	352.R180P27	27x60	352.R200P27	Fil 12M	352.R225F12	Fil 16M	352.R250F16	Fil 16M	352.R280F16
Fil 12M	352.R180F12	Fil 12M	352.R200F12	Fil 14M	352.R225F14	Fil 18M	352.R250F18	Fil 18M	352.R280F18
Fil 14M	352.R180F14	Fil 14M	352.R200F14	Fil 16M	352.R225F16	Fil 20M	352.R250F20	Fil 20M	352.R280F20
Fil 16M	352.R180F16	Fil 16M	352.R200F16						

352 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	352.B080P22	22x60	352.B100P22	22x60	352.B125P22	22x60	352.B140P22	22x60	352.B150P22	27x60	352.B160P27
27x60	352.B080P27	27x60	352.B100P27	27x60	352.B125P27	27x60	352.B140P27	27x60	352.B150P27	Fil 12M	352.B160F12
Fil 8M	352.B080F8	Fil 8M	352.B100F8	Fil 8M	352.B125F8	Fil 8M	352.B140F8	Fil 8M	352.B150F8	Fil 14M	352.B160F14
Fil 10M	352.B080F10	Fil 10M	352.B100F10	Fil 10M	352.B125F10	Fil 10M	352.B140F10	Fil 10M	352.B150F10	Fil 16M	352.B160F16
Fil 12M	352.B080F12	Fil 12M	352.B100F12	Fil 12M	352.B125F12	Fil 12M	352.B140F12	Fil 12M	352.B150F12		
Fil 16M	352.B080F16	Fil 16M	352.B100F16	Fil 16M	352.B125F16	Fil 16M	352.B140F16	Fil 16M	352.B150F16		

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	352.B180P27	27x60	352.B200P27	Fil 12M	352.B225F12	Fil 16M	352.B250F16	Fil 16M	352.B280F16
Fil 12M	352.B180F12	Fil 12M	352.B200F12	Fil 14M	352.B225F14	Fil 18M	352.B250F18	Fil 18M	352.B280F18
Fil 14M	352.B180F14	Fil 14M	352.B200F14	Fil 16M	352.B225F16	Fil 20M	352.B250F20	Fil 20M	352.B280F20
Fil 16M	352.B180F16	Fil 16M	352.B200F16						

352/FA

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	**352/FA.R080**		**352/FA.B080**	
100	30	123	20x50	41	40	90	**352/FA.R100**		**352/FA.B100**	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	**352/FA.R125**		**352/FA.B125**	
140	37,5	173	20x50	46	50	120	**352/FA.R140**		**352/FA.B140**	
150	37,5	178	20x50	46	50	120	**352/FA.R150**		**352/FA.B150**	
160	40	190	22x60	53	60	180	**352/FA.R160**		**352/FA.B160**	
180	50	208	22x60	55	60	220	**352/FA.R180**		**352/FA.B180**	
200	50	230	22x60	54	60	250	**352/FA.R200**		**352/FA.B200**	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

352/FA A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

Codice	€
22x60 **352/FA.R080P22**	
27x60 **352/FA.R080P27**	
Fil 8M **352/FA.R080F8**	
Fil 10M **352/FA.R080F10**	
Fil 12M **352/FA.R080F12**	
Fil 16M **352/FA.R080F16**	

Ø 100

Codice	€
22x60 **352/FA.R100P22**	
27x60 **352/FA.R100P27**	
Fil 8M **352/FA.R100F8**	
Fil 10M **352/FA.R100F10**	
Fil 12M **352/FA.R100F12**	
Fil 16M **352/FA.R100F16**	

Ø 125

Codice	€
22x60 **352/FA.R125P22**	
27x60 **352/FA.R125P27**	
Fil 8M **352/FA.R125F8**	
Fil 10M **352/FA.R125F10**	
Fil 12M **352/FA.R125F12**	
Fil 16M **352/FA.R125F16**	

Ø 140

Codice	€
22x60 **352/FA.R140P22**	
27x60 **352/FA.R140P27**	
Fil 8M **352/FA.R140F8**	
Fil 10M **352/FA.R140F10**	
Fil 12M **352/FA.R140F12**	
Fil 16M **352/FA.R140F16**	

Ø 150

Codice	€
22x60 **352/FA.R150P22**	
27x60 **352/FA.R150P27**	
Fil 8M **352/FA.R150F8**	
Fil 10M **352/FA.R150F10**	
Fil 12M **352/FA.R150F12**	
Fil 16M **352/FA.R150F16**	

Ø 160

Codice	€
27x60 **352/FA.R160P27**	
Fil 12M **352/FA.R160F12**	
Fil 14M **352/FA.R160F14**	
Fil 16M **352/FA.R160F16**	

Ø 180

Codice	€
27x60 **352/FA.R180P27**	
Fil 12M **352/FA.R180F12**	
Fil 14M **352/FA.R180F14**	
Fil 16M **352/FA.R180F16**	

Ø 200

Codice	€
27x60 **352/FA.R200P27**	
Fil 12M **352/FA.R200F12**	
Fil 14M **352/FA.R200F14**	
Fil 16M **352/FA.R200F16**	

352/FA A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80

Codice	€
22x60 **352/FA.B080P22**	
27x60 **352/FA.B080P27**	
Fil 8M **352/FA.B080F8**	
Fil 10M **352/FA.B080F10**	
Fil 12M **352/FA.B080F12**	
Fil 16M **352/FA.B080F16**	

Ø 100

Codice	€
22x60 **352/FA.B100P22**	
27x60 **352/FA.B100P27**	
Fil 8M **352/FA.B100F8**	
Fil 10M **352/FA.B100F10**	
Fil 12M **352/FA.B100F12**	
Fil 16M **352/FA.B100F16**	

Ø 125

Codice	€
22x60 **352/FA.B125P22**	
27x60 **352/FA.B125P27**	
Fil 8M **352/FA.B125F8**	
Fil 10M **352/FA.B125F10**	
Fil 12M **352/FA.B125F12**	
Fil 16M **352/FA.B125F16**	

Ø 140

Codice	€
22x60 **352/FA.B140P22**	
27x60 **352/FA.B140P27**	
Fil 8M **352/FA.B140F8**	
Fil 10M **352/FA.B140F10**	
Fil 12M **352/FA.B140F12**	
Fil 16M **352/FA.B140F16**	

Ø 150

Codice	€
22x60 **352/FA.B150P22**	
27x60 **352/FA.B150P27**	
Fil 8M **352/FA.B150F8**	
Fil 10M **352/FA.B150F10**	
Fil 12M **352/FA.B150F12**	
Fil 16M **352/FA.B150F16**	

Ø 160

Codice	€
27x60 **352/FA.B160P27**	
Fil 12M **352/FA.B160F12**	
Fil 14M **352/FA.B160F14**	
Fil 16M **352/FA.B160F16**	

Ø 180

Codice	€
27x60 **352/FA.B180P27**	
Fil 12M **352/FA.B180F12**	
Fil 14M **352/FA.B180F14**	
Fil 16M **352/FA.B180F16**	

Ø 200

Codice	€
27x60 **352/FA.B200P27**	
Fil 12M **352/FA.B200F12**	
Fil 14M **352/FA.B200F14**	
Fil 16M **352/FA.B200F16**	

352/FR

Foto: Ø 200

∅						kg	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	352/FR.R080		352/FR.B080	
100	30	123	20x50	41	40	90	352/FR.R100		352/FR.B100	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	352/FR.R125		352/FR.B125	
140	37,5	173	20x50	46	50	120	352/FR.R140		352/FR.B140	
150	37,5	178	20x50	46	50	120	352/FR.R150		352/FR.B150	
160	40	190	22x60	41	60	180	352/FR.R160		352/FR.B160	
180	50	208	22x60	44	60	220	352/FR.R180		352/FR.B180	
200	50	230	22x60	49	60	250	352/FR.R200		352/FR.B200	
250	60	293	27x60	77	90	350	352/FR.R250		352/FR.B250	
280	70	323	27x60	73	90	400	352/FR.R280		352/FR.B280	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, rueda de caucho negro con juntas de acero.

352/FR A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 140 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€
22x60 352/FR.R080P22		22x60 352/FR.R100P22		22x60 352/FR.R125P22		22x60 352/FR.R140P22		22x60 352/FR.R150P22		27x60 352/FR.R160P27	
27x60 352/FR.R080P27		27x60 352/FR.R100P27		27x60 352/FR.R125P27		27x60 352/FR.R140P27		27x60 352/FR.R150P27		Fil 12M 352/FR.R160F12	
Fil 8M 352/FR.R080F8		Fil 8M 352/FR.R100F8		Fil 8M 352/FR.R125F8		Fil 8M 352/FR.R140F8		Fil 8M 352/FR.R150F8		Fil 14M 352/FR.R160F14	
Fil 10M 352/FR.R080F10		Fil 10M 352/FR.R100F10		Fil 10M 352/FR.R125F10		Fil 10M 352/FR.R140F10		Fil 10M 352/FR.R150F10		Fil 16M 352/FR.R160F16	
Fil 12M 352/FR.R080F12		Fil 12M 352/FR.R100F12		Fil 12M 352/FR.R125F12		Fil 12M 352/FR.R140F12		Fil 12M 352/FR.R150F12			
Fil 16M 352/FR.R080F16		Fil 16M 352/FR.R100F16		Fil 16M 352/FR.R125F16		Fil 16M 352/FR.R140F16		Foro 16 352/FR.R150F16			

Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€	Ø 280 Codice	€
27x60 352/FR.R180P27		27x60 352/FR.R200P27		Fil 16M 352/FR.R250F16		Fil 16M 352/FR.R280F16	
Fil 12M 352/FR.R180F12		Fil 12M 352/FR.R200F12		Fil 18M 352/FR.R250F18		Fil 18M 352/FR.R280F18	
Fil 14M 352/FR.R180F14		Fil 14M 352/FR.R200F14		Fil 20M 352/FR.R250F20		Fil 20M 352/FR.R280F20	
Fil 16M 352/FR.R180F16		Fil 16M 352/FR.R200F16					

352/FR A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 140 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€
22x60 352/FR.B080P22		22x60 352/FR.B100P22		22x60 352/FR.B125P22		22x60 352/FR.B140P22		22x60 352/FR.B150P22		27x60 352/FR.B160P27	
27x60 352/FR.B080P27		27x60 352/FR.B100P27		27x60 352/FR.B125P27		27x60 352/FR.B140P27		27x60 352/FR.B150P27		Fil 12M 352/FR.B160F12	
Fil 8M 352/FR.B080F8		Fil 8M 352/FR.B100F8		Fil 8M 352/FR.B125F8		Fil 8M 352/FR.B140F8		Fil 8M 352/FR.B150F8		Fil 14M 352/FR.B160F14	
Fil 10M 352/FR.B080F10		Fil 10M 352/FR.B100F10		Fil 10M 352/FR.B125F10		Fil 10M 352/FR.B140F10		Fil 10M 352/FR.B150F10		Fil 16M 352/FR.B160F16	
Fil 12M 352/FR.B080F12		Fil 12M 352/FR.B100F12		Fil 12M 352/FR.B125F12		Fil 12M 352/FR.B140F12		Fil 12M 352/FR.B150F12			
Fil 16M 352/FR.B080F16		Fil 16M 352/FR.B100F16		Fil 16M 352/FR.B125F16		Fil 16M 352/FR.B140F16		Fil 16M 352/FR.B150F16			

Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€	Ø 280 Codice	€
27x60 352/FR.B180P27		27x60 352/FR.B200P27		Fil 16M 352/FR.B250F16		Fil 16M 352/FR.B280F16	
Fil 12M 352/FR.B180F12		Fil 12M 352/FR.B200F12		Fil 18M 352/FR.B250F18		Fil 18M 352/FR.B280F18	
Fil 14M 352/FR.B180F14		Fil 14M 352/FR.B200F14		Fil 20M 352/FR.B250F20		Fil 20M 352/FR.B280F20	
Fil 16M 352/FR.B180F16		Fil 16M 352/FR.B200F16					

SERIE MEDIA



50

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**50.R080**		**50.B080**		**50.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**50.R100**		**50.B100**		**50.C100**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	**50.R125**		**50.B125**		**50.C125**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	**50.R140**		**50.B140**		**50.C140**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	**50.R150**		**50.B150**		**50.C150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**50.R160**		**50.B160**		**50.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**50.R180**		**50.B180**		**50.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**50.R200**		**50.B200**		**50.C200**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**50.R225**		**50.B225**		**50.C225**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	**50.R250**		**50.B250**		**50.C250**	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	**50.R280**		**50.B280**		**50.C280**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Schwarzer; Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

51

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**51.R080**		**51.B080**		**51.C080**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	**51.R100**		**51.B100**		**51.C100**	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	130	**51.R125**		**51.B125**		**51.C125**	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	150	**51.R140**		**51.B140**		**51.C140**	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	160	**51.R150**		**51.B150**		**51.C150**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	**51.R160**		**51.B160**		**51.C160**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220	**51.R180**		**51.B180**		**51.C180**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250	**51.R200**		**51.B200**		**51.C200**	
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300	**51.R225**		**51.B225**		**51.C225**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350	**51.R250**		**51.B250**		**51.C250**	
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400	**51.R280**		**51.B280**		**51.C280**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse,mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

600/A

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**600/A.R080**		**600/A.B080**		**600/A.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**600/A.R100**		**600/A.B100**		**600/A.C100**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	**600/A.R125**		**600/A.B125**		**600/A.C125**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	**600/A.R150**		**600/A.B150**		**600/A.C150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**600/A.R160**		**600/A.B160**		**600/A.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**600/A.R180**		**600/A.B180**		**600/A.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**600/A.R200**		**600/A.B200**		**600/A.C200**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**600/A.R225**		**600/A.B225**		**600/A.C225**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

600

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**600.R080**		**600.B080**		**600.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**600.R100**		**600.B100**		**600.C100**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	**600.R125**		**600.B125**		**600.C125**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	**600.R140**		**600.B140**		**600.C140**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	**600.R150**		**600.B150**		**600.C150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**600.R160**		**600.B160**		**600.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**600.R180**		**600.B180**		**600.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**600.R200**		**600.B200**		**600.C200**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**600.R225**		**600.B225**		**600.C225**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	**600.R250**		**600.B250**		**600.C250**	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	**600.R280**		**600.B280**		**600.C280**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

600/FP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**600/FP.R160**		**600/FP.B160**		**600/FP.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**600/FP.R180**		**600/FP.B180**		**600/FP.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**600/FP.R200**		**600/FP.B200**		**600/FP.C200**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**600/FP.R225**		**600/FP.B225**		**600/FP.C225**	

Supporto a piastra girevole,serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

56

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**56.R080.10**		**56.B080.10**		**56.C080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**56.R080.12**		**56.B080.12**		**56.C080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**56.R100.10**		**56.B100.10**		**56.C100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**56.R100.12**		**56.B100.12**		**56.C100.12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**56.R125**		**56.B125**		**56.C125**	
140	37,5	174	12	45	50	150	**56.R140**		**56.B140**		**56.C140**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**56.R150**		**56.B150**		**56.C150**	
160	40	190	12	53	60	180	**56.R160**		**56.B160**		**56.C160**	
180	50	208	12	55	60	220	**56.R180**		**56.B180**		**56.C180**	
200	50	230	12	54	60	250	**56.R200**		**56.B200**		**56.C200**	
225	55	255	12	62	60	300	**56.R225**		**56.B225**		**56.C225**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne; zingué, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

656/A

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**656/A.R080.10**		**656/A.B080.10**		**656/A.C080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**656/A.R080.12**		**656/A.B080.12**		**656/A.C080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**656/A.R100.10**		**656/A.B100.10**		**656/A.C100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**656/A.R100.12**		**656/A.B100.12**		**656/A.C100.12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**656/A.R125**		**656/A.B125**		**656/A.C125**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**656/A.R150**		**656/A.B150**		**656/A.C150**	
160	40	190	12	53	60	180	**656/A.R160**		**656/A.B160**		**656/A.C160**	
180	50	208	12	55	60	220	**656/A.R180**		**656/A.B180**		**656/A.C180**	
200	50	230	12	54	60	250	**656/A.R200**		**656/A.B200**		**656/A.C200**	
225	55	255	12	62	60	300	**656/A.R225**		**656/A.B225**		**656/A.C225**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

656

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**656.R080.10**		**656.B080.10**		**656.C080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**656.R080.12**		**656.B080.12**		**656.C080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**656.R100.10**		**656.B100.10**		**656.C100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**656.R100.12**		**656.B100.12**		**656.C100.12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**656.R125**		**656.B125**		**656.C125**	
140	37,5	174	12	45	50	150	**656.R140**		**656.B140**		**656.C140**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**656.R150**		**656.B150**		**656.C150**	
160	40	190	12	53	60	180	**656.R160**		**656.B160**		**656.C160**	
180	50	208	12	55	60	220	**656.R180**		**656.B180**		**656.C180**	
200	50	230	12	54	60	250	**656.R200**		**656.B200**		**656.C200**	
225	55	255	12	62	60	300	**656.R225**		**656.B225**		**656.C225**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

656/FP

Foto ruote: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	12	53	60	180	**656/FP.R160**		**656/FP.B160**		**656/FP.C160**	
180	50	208	12	55	60	220	**656/FP.R180**		**656/FP.B180**		**656/FP.C180**	
200	50	230	12	54	60	250	**656/FP.R200**		**656/FP.B200**		**656/FP.C200**	
225	55	255	12	62	60	300	**656/FP.R225**		**656/FP.B225**		**656/FP.C225**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	**52.R080**		**52.B080**		**52.C080**	
100	30	123	20x50	41	40	90	**52.R100**		**52.B100**		**52.C100**	
125	37,5	153	27x60	44	50	130	**52.R125**		**52.B125**		**52.C125**	
140	37,5	174	27x60	45	50	150	**52.R140**		**52.B140**		**52.C140**	
150	37,5	179	27x60	45	50	160	**52.R150**		**52.B150**		**52.C150**	
160	40	190	27x60	53	60	180	**52.R160**		**52.B160**		**52.C160**	
180	50	208	27x60	55	60	220	**52.R180**		**52.B180**		**52.C180**	
200	50	230	27x60	54	60	250	**52.R200**		**52.B200**		**52.C200**	
225	55	255	27x60	62	60	300	**52.R225**		**52.B225**		**52.C225**	
250	60	293	27x60	77	90	350	**52.R250**		**52.B250**		**52.C250**	
280	70	323	27x60	73	90	400	**52.R280**		**52.B280**		**52.C280**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué,série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 **52.R080P2060**		20x60 **52.R100P2060**		20x60 **52.R125P20**		20x60 **52.R140P20**		20x60 **52.R150P20**		20x60 **52.R160P20**	
22x60 **52.R080P22**		22x60 **52.R100P22**		22x60 **52.R125P22**		22x60 **52.R140P22**		22x60 **52.R150P22**		22x60 **52.R160P22**	
27x60 **52.R080P27**		27x60 **52.R100P27**									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 **52.R180P20**		20x60 **52.R200P20**		20x60 **52.R225P20**	
22x60 **52.R180P22**		22x60 **52.R200P22**		22x60 **52.R225P22**	

52 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 **52.B080P2060**		20x60 **52.B100P2060**		20x60 **52.B125P20**		20x60 **52.B140P20**		20x60 **52.B150P20**		20x60 **52.B160P20**	
22x60 **52.B080P22**		22x60 **52.B100P22**		22x60 **52.B125P22**		22x60 **52.B140P22**		22x60 **52.B150P22**		22x60 **52.B160P22**	
27x60 **52.B080P27**		27x60 **52.B100P27**									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 **52.B180P20**		20x60 **52.B200P20**		20x60 **52.B225P20**	
22x60 **52.B180P22**		22x60 **52.B200P22**		22x60 **52.B225P22**	

52 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52.C080P2060		20x60 52.C100P2060		20x60 52.C125P20		20x60 52.C140P20		20x60 52.C150P20		20x60 52.C160P20	
22x60 52.C080P22		22x60 52.C100P22		22x60 52.C125P22		22x60 52.C140P22		22x60 52.C150P22		22x60 52.C160P22	
27x60 52.C080P27		27x60 52.C100P27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52.C180P20		20x60 52.C200P20		20x60 52.C225P20	
22x60 52.C180P22		22x60 52.C200P22		22x60 52.C225P22	

620/A

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	620/A.R080		620/A.B080		620/A.C080	
100	30	123	20x50	41	40	90	620/A.R100		620/A.B100		620/A.C100	
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620/A.R125		620/A.B125		620/A.C125	
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620/A.R150		620/A.B150		620/A.C150	
160	40	190	27x60	53	60	180	620/A.R160		620/A.B160		620/A.C160	
180	50	208	27x60	55	60	220	620/A.R180		620/A.B180		620/A.C180	
200	50	230	27x60	54	60	250	620/A.R200		620/A.B200		620/A.C200	
225	55	255	27x60	62	60	300	620/A.R225		620/A.B225		620/A.C225	

Supporto a perno girevole, serie media zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/A A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.R080P2060		20x60 620/A.R100P2060		20x60 620/A.R125P20		20x60 620/A.R150P20		20x60 620/A.R160P20		20x60 620/A.R180P20	
22x60 620/A.R080P22		22x60 620/A.R100P22		22x60 620/A.R125P22		22x60 620/A.R150P22		22x60 620/A.R160P22		22x60 620/A.R180P22	
27x60 620/A.R080P27		27x60 620/A.R100P27									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.R200P20		20x60 620/A.R225P20	
22x60 620/A.R200P22		22x60 620/A.R225P22	

620/A A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.B080P2060		20x60 620/A.B100P2060		20x60 620/A.B125P20		20x60 620/A.B150P20		20x60 620/A.B160P20		20x60 620/A.B180P20	
22x60 620/A.B080P22		22x60 620/A.B100P22		22x60 620/A.B125P22		22x60 620/A.B150P22		22x60 620/A.B160P22		22x60 620/A.B180P22	
27x60 620/A.B080P27		27x60 620/A.B100P27									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.B200P20		20x60 620/A.B225P20	
22x60 620/A.B200P22		22x60 620/A.B225P22	

620/A A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.C080P2060		20x60 620/A.C100P2060		20x60 620/A.C125P20		20x60 620/A.C150P20		20x60 620/A.C160P20		20x60 620/A.C180P20	
22x60 620/A.C080P22		22x60 620/A.C100P22		22x60 620/A.C125P22		22x60 620/A.C150P22		22x60 620/A.C160P22		22x60 620/A.C180P22	
27x60 620/A.C080P27		27x60 620/A.C100P27									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.C200P20		20x60 620/A.C225P20	
22x60 620/A.C200P22		22x60 620/A.C225P22	

620

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	620.R080		620.B080		620.C080	
100	30	123	20x50	41	40	90	620.R100		620.B100		620.C100	
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620.R125		620.B125		620.C125	
140	37,5	174	27x60	45	50	150	620.R140		620.B140		620.C140	
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620.R150		620.B150		620.C150	
160	40	190	27x60	53	60	180	620.R160		620.B160		620.C160	
180	50	208	27x60	55	60	220	620.R180		620.B180		620.C180	
200	50	230	27x60	54	60	250	620.R200		620.B200		620.C200	
225	55	255	27x60	62	60	300	620.R225		620.B225		620.C225	
250	60	293	27x60	77	90	350	620.R250		620.B250		620.C250	
280	70	323	27x60	73	90	400	620.R280		620.B280		620.C280	

Supporto a perno girevole, serie media zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620.R080P2060		20x60 620.R100P2060		20x60 620.R125P20		20x60 620.R140P20		20x60 620.R150P20		20x60 620.R160P20	
22x60 620.R080P22		22x60 620.R100P22		22x60 620.R125P22		22x60 620.R140P22		22x60 620.R150P22		22x60 620.R160P22	
27x60 620.R080P27		27x60 620.R100P27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620.R180P20		20x60 620.R200P20		20x60 620.R225P20	
22x60 620.R180P22		22x60 620.R200P22		22x60 620.R225P22	

620 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620.B080P2060		20x60 620.B100P2060		20x60 620.B125P20		20x60 620.B140P20		20x60 620.B150P20		20x60 620.B160P20	
22x60 620.B080P22		22x60 620.B100P22		22x60 620.B125P22		22x60 620.B140P22		22x60 620.B150P22		22x60 620.B160P22	
27x60 620.B080P27		27x60 620.B100P27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620.B180P20		20x60 620.B200P20		20x60 620.B225P20	
22x60 620.B180P22		22x60 620.B200P22		22x60 620.B225P22	

620 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620.C080P2060		20x60 620.C100P2060		20x60 620.C125P20		20x60 620.C140P20		20x60 620.C150P20		20x60 620.C160P20	
22x60 620.C080P22		22x60 620.C100P22		22x60 620.C125P22		22x60 620.C140P22		22x60 620.C150P22		22x60 620.C160P22	
27x60 620.C080P27		27x60 620.C100P27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620.C180P20		20x60 620.C200P20		20x60 620.C225P20	
22x60 620.C180P22		22x60 620.C200P22		22x60 620.C225P22	

620/FP

Foto ruote: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	27x60	53	60	180	**620/FP.R160**		**620/FP.B160**		**620/FP.C160**	
160	40	190	20x60	53	60	180	620/FP.R160P20		620/FP.B160P20		620/FP.C160P20	
160	40	190	22x60	53	60	180	620/FP.R160P22		620/FP.B160P22		620/FP.C160P22	
180	50	208	27x60	55	60	220	**620/FP.R180**		**620/FP.B180**		**620/FP.C180**	
180	50	208	20x60	55	60	220	620/FP.R180P20		620/FP.B180P20		620/FP.C180P20	
180	50	208	22x60	55	60	220	620/FP.R180P22		620/FP.B180P22		620/FP.C180P22	
200	50	230	27x60	54	60	250	**620/FP.R200**		**620/FP.B200**		**620/FP.C200**	
200	50	230	20x60	54	60	250	620/FP.R200P20		620/FP.B200P20		620/FP.C200P20	
200	50	230	22x60	54	60	250	620/FP.R200P22		620/FP.B200P22		620/FP.C200P22	
225	55	255	27x60	62	60	300	**620/FP.R225**		**620/FP.B225**		**620/FP.C225**	
225	55	255	20x60	62	60	300	620/FP.R225P20		620/FP.B225P20		620/FP.C225P20	
225	55	255	22x60	62	60	300	620/FP.R225P22		620/FP.B225P22		620/FP.C225P22	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52/FIL

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	12	41	40	75	**52.R080F12**		**52.B080F12**		**52.C080F12**	
100	30	123	12	41	40	90	**52.R100F12**		**52.B100F12**		**52.C100F12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**52.R125F12**		**52.B125F12**		**52.C125F12**	
140	37,5	174	12	45	50	150	**52.R140F12**		**52.B140F12**		**52.C140F12**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**52.R150F12**		**52.B150F12**		**52.C150F12**	
160	40	190	12	53	60	180	**52.R160F12**		**52.B160F12**		**52.C160F12**	
180	50	208	12	55	60	220	**52.R180F12**		**52.B180F12**		**52.C180F12**	
200	50	230	12	54	60	250	**52.R200F12**		**52.B200F12**		**52.C200F12**	
225	55	255	12	62	60	300	**52.R225F12**		**52.B225F12**		**52.C225F12**	
250	60	293	16	77	90	350	**52.R250F16**		**52.B250F16**		**52.C250F16**	
280	70	323	16	73	90	400	**52.R280F16**		**52.B280F16**		**52.C280F16**	

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel screwed stem castor, medium duty; black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige filetée, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno fileteado giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

Codice		€
Fil 8M	**52.R080F8**	
Fil 10M	**52.R080F10**	
Fil 16M	**52.R080F16**	

Ø 100

Codice		€
Fil 8M	**52.R100F8**	
Fil 10M	**52.R100F10**	
Fil 16M	**52.R100F16**	

Ø 125

Codice		€
Fil 10M	**52.R125F10**	
Fil 16M	**52.R125F16**	

Ø 140

Codice		€
Fil 10M	**52.R140F10**	
Fil 16M	**52.R140F16**	

Ø 150

Codice		€
Fil 10M	**52.R150F10**	
Fil 16M	**52.R150F16**	

Ø 160

Codice		€
Fil 14M	**52.R160F14**	
Fil 16M	**52.R160F16**	

Ø 180

Codice		€
Fil 14M	**52.R180F14**	
Fil 16M	**52.R180F16**	

Ø 200

Codice		€
Fil 14M	**52.R200F14**	
Fil 16M	**52.R200F16**	

Ø 225

Codice		€
Fil 14M	**52.R225F14**	
Fil 16M	**52.R225F16**	

Ø 250

Codice		€
Fil 18M	**52.R250F18**	
Fil 20M	**52.R250F20**	

Ø 280

Codice		€
Fil 18M	**52.R280F18**	
Fil 20M	**52.R280F20**	

52/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M 52.B080F8		Fil 8M 52.B100F8		Fil 10M 52.B125F10		Fil 10M 52.B140F10		Fil 10M 52.B150F10		Fil 14M 52.B160F14	
Fil 10M 52.B080F10		Fil 10M 52.B100F10		Fil 16M 52.B125F16		Fil 16M 52.B140F16		Fil 16M 52.B150F16		Fil 16M 52.B160F16	
Fil 16M 52.B080F16		Fil 16M 52.B100F16									

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 14M 52.B180F14		Fil 14M 52.B200F14		Fil 14M 52.B225F14		Fil 18M 52.B250F18		Fil 18M 52.B280F18	
Fil 16M 52.B180F16		Fil 16M 52.B200F16		Fil 16M 52.B225F16		Fil 20M 52.B250F20		Fil 20M 52.B280F20	

52/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M 52.C080F8		Fil 8M 52.C100F8		Fil 10M 52.C125F10		Fil 10M 52.C140F10		Fil 10M 52.C150F10		Fil 14M 52.C160F14	
Fil 10M 52.C080F10		Fil 10M 52.C100F10		Fil 16M 52.C125F16		Fil 16M 52.C140F16		Fil 16M 52.C150F16		Fil 16M 52.C160F16	
Fil 16M 52.C080F16		Fil 16M 52.C100F16									

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 14M 52.C180F14		Fil 14M 52.C200F14		Fil 14M 52.C225F14		Fil 18M 52.C250F18		Fil 18M 52.C280F18	
Fil 16M 52.C180F16		Fil 16M 52.C200F16		Fil 16M 52.C225F16		Fil 20M 52.C250F20		Fil 20M 52.C280F20	

620/AFIL

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	12	41	40	75	620/A.R080F12		620/A.B080F12		620/A.C080F12	
100	30	123	12	41	40	90	620/A.R100F12		620/A.B100F12		620/A.C100F12	
125	37,5	153	12	44	50	130	620/A.R125F12		620/A.B125F12		620/A.C125F12	
150	37,5	179	12	45	50	160	620/A.R150F12		620/A.B150F12		620/A.C150F12	
160	40	190	12	53	60	180	620/A.R160F12		620/A.B160F12		620/A.C160F12	
180	50	208	12	55	60	220	620/A.R180F12		620/A.B180F12		620/A.C180F12	
200	50	230	12	54	60	250	620/A.R200F12		620/A.B200F12		620/A.C200F12	
225	55	255	12	62	60	300	620/A.R225F12		620/A.B225F12		620/A.C225F12	

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige filetée, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno fileteado giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/AFIL A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M 620/A.R080F8		Fil 8M 620/A.R100F8		Fil 10M 620/A.R125F10		Fil 10M 620/A.R150F10		Fil 14M 620/A.R160F14		Fil 14M 620/A.R180F14	
Fil 10M 620/A.R080F10		Fil 10M 620/A.R100F10		Fil 16M 620/A.R125F16		Fil 16M 620/A.R150F16		Fil 16M 620/A.R160F16		Fil 16M 620/A.R180F16	
Fil 16M 620/A.R080F16		Fil 16M 620/A.R100F16									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
Fil 14M 620/A.R200F14		Fil 14M 620/A.R225F14	
Fil 16M 620/A.R200F16		Fil 16M 620/A.R225F16	

620/AFIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M 620/A.B080F8		Fil 8M 620/A.B100F8		Fil 10M 620/A.B125F10		Fil 10M 620/A.B150F10		Fil 14M 620/A.B160F14		Fil 14M 620/A.B180F14	
Fil 10M 620/A.B080F10		Fil 10M 620/A.B100F10		Fil 16M 620/A.B125F16		Fil 16M 620/A.B150F16		Fil 16M 620/A.B160F16		Fil 16M 620/A.B180F16	
Fil 16M 620/A.B080F16		Fil 16M 620/A.B100F16									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
Fil 14M 620/A.B200F14		Fil 14M 620/A.B225F14	
Fil 16M 620/A.B200F16		Fil 16M 620/A.B225F16	

620/AFIL A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M 620/A.C080F8		Fil 8M 620/A.C100F8		Fil 10M 620/A.C125F10		Fil 10M 620/A.C150F10		Fil 14M 620/A.C160F14		Fil 14M 620/A.C180F14	
Fil 10M 620/A.C080F10		Fil 10M 620/A.C100F10		Fil 16M 620/A.C125F16		Fil 16M 620/A.C150F16		Fil 16M 620/A.C160F16		Fil 16M 620/A.C180F16	
Fil 16M 620/A.C080F16		Fil 16M 620/A.C100F16									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
Fil 14M 620/A.C200F14		Fil 14M 620/A.C225F14	
Fil 16M 620/A.C200F16		Fil 16M 620/A.C225F16	

620/FIL

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	12	41	40	75	**620.R080F12**		**620.B080F12**		**620.C080F12**	
100	30	123	12	41	40	90	**620.R100F12**		**620.B100F12**		**620.C100F12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**620.R125F12**		**620.B125F12**		**620.C125F12**	
140	37,5	174	12	45	50	150	**620.R140F12**		**620.B140F12**		**620.C140F12**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**620.R150F12**		**620.B150F12**		**620.C150F12**	
160	40	190	12	53	60	180	**620.R160F12**		**620.B160F12**		**620.C160F12**	
180	50	208	12	55	60	220	**620.R180F12**		**620.B180F12**		**620.C180F12**	
200	50	230	12	54	60	250	**620.R200F12**		**620.B200F12**		**620.C200F12**	
225	55	255	12	62	60	300	**620.R225F12**		**620.B225F12**		**620.C225F12**	
250	60	293	16	77	90	350	**620.R250F16**		**620.B250F16**		**620.C250F16**	
280	70	323	16	73	90	400	**620.R280F16**		**620.B280F16**		**620.C280F16**	

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato,con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel screwed stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige filetée, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno fileteado giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 140 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€
Fil 8M **620.R080F8**		Fil 8M **620.R100F8**		Fil 10M **620.R125F10**		Fil 10M **620.R140F10**		Fil 10M **620.R150F10**		Fil 14 M **620.R160F14**	
Fil 10M **620.R080F10**		Fil 10M **620.R100F10**		Fil 16M **620.R125F16**		Fil 16M **620.R140F16**		Fil 16M **620.R150F16**		Fil 16M **620.R160F16**	
Fil 16M **620.R080F16**		Fil 16M **620.R100F16**									

Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€	Ø 225 Codice	€	Ø 250 Codice	€	Ø 280 Codice	€
Fil 14 M **620.R180F14**		Fil 14 M **620.R200F14**		Fil 14 M **620.R225F14**		Fil 18M **620.R250F18**		Fil 18M **620.R280F18**	
Fil 16M **620.R180F16**		Fil 16M **620.R200F16**		Fil 16M **620.R225F16**		Fil 20M **620.R250F20**		Fil 20M **620.R280F20**	

620/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 140 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€
Fil 8M **620.B080F8**		Fil 8M **620.B100F8**		Fil 10M **620.B125F10**		Fil 10M **620.B140F10**		Fil 10M **620.B150F10**		Fil 14M **620.B160F14**	
Fil 10M **620.B080F10**		Fil 10M **620.B100F10**		Fil 16M **620.B125F16**		Fil 16M **620.B140F16**		Fil 16M **620.B150F16**		Fil 16M **620.B160F16**	
Fil 16M **620.B080F16**		Fil 16M **620.B100F16**									

Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€	Ø 225 Codice	€	Ø 250 Codice	€	Ø 280 Codice	€
Fil 14M **620.B180F14**		Fil 14M **620.B200F14**		Fil 14M **620.B225F14**		Fil 18M **620.B250F18**		Fil 18M **620.B280F18**	
Fil 16M **620.B180F16**		Fil 16M **620.B200F16**		Fil 16M **620.B225F16**		Fil 20M **620.B250F20**		Fil 20M **620.B280F20**	

620/FIL A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M	620.C080F8	Fil 8M	620.C100F8	Fil 10M	620.C125F10	Fil 10M	620.C140F10	Fil 10M	620.C150F10	Fil 14M	620.C160F14
Fil 10M	620.C080F10	Fil 10M	620.C100F10	Fil 16M	620.C125F16	Fil 16M	620.C140F16	Fil 16M	620.C150F16	Fil 16M	620.C160F16
Fil 16M	620.C080F16	Fil 16M	620.C100F16								

Ø 180		Ø 200		Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 14M	620.C180F14	Fil 14M	620.C200F14	Fil 14M	620.C225F14	Fil 18M	620.C250F18	Fil 18M	620.C280F18
Fil 16M	620.C180F16	Fil 16M	620.C200F16	Fil 16M	620.C225F16	Fil 20M	620.C250F20	Fil 20M	620.C280F20

52/P40

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
125	37,5	153	40x200	44	50	130	52.R12540200		52.B12540200		52.C12540200	
140	37,5	174	40x200	45	50	150	52.R14040200		52.B14040200		52.C14040200	
150	37,5	179	40x200	45	50	160	52.R15040200		52.B15040200		52.C15040200	
160	40	190	40x200	53	60	180	52.R16040200		52.B16040200		52.C16040200	
180	50	208	40x200	55	60	220	52.R18040200		52.B18040200		52.C18040200	
200	50	230	40x200	54	60	250	52.R20040200		52.B20040200		52.C20040200	
225	55	255	40x200	62	60	300	52.R22540200		52.B22540200		52.C22540200	
250	60	293	40x200	77	90	350	52.R25040200		52.B25040200		52.C25040200	
280	70	323	40x200	73	90	400	52.R28040200		52.B28040200		52.C28040200	

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty; black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne; zingué, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

52/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100	52.R12536100	36x100	52.R14036100	36x100	52.R15036100	36x100	52.R16036100	36x100	52.R18036100	36x100	52.R20036100
40x80	52.R1254080	40x80	52.R1404080	40x80	52.R1504080	40x80	52.R1604080	40x80	52.R1804080	40x80	52.R2004080
40x100	52.R12540100	40x100	52.R14040100	40x100	52.R15040100	40x100	52.R16040100	40x100	52.R18040100	40x100	52.R20040100
40x150	52.R12540150	40x150	52.R14040150	40x150	52.R15040150	40x150	52.R16040150	40x150	52.R18040150	40x150	52.R20040150

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100	52.R22536100	40x80	52.R2504080	40x80	52.R2804080
40x80	52.R2254080	40x100	52.R25040100	40x100	52.R28040100
40x100	52.R22540100	40x150	52.R25040150	40x150	52.R28040150
40x150	52.R22540150				

52/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 125		€
	Codice	
36x100	52.B12536100	
40x80	52.B1254080	
40x100	52.B12540100	
40x150	52.B12540150	

Ø 140		€
	Codice	
36x100	52.B14036100	
40x80	52.B1404080	
40x100	52.B14040100	
40x150	52.B14040150	

Ø 150		€
	Codice	
36x100	52.B15036100	
40x80	52.B1504080	
40x100	52.B15040100	
40x150	52.B15040150	

Ø 160		€
	Codice	
36x100	52.B16036100	
40x80	52.B1604080	
40x100	52.B16040100	
40x150	52.B16040150	

Ø 180		€
	Codice	
36x100	52.B18036100	
40x80	52.B1804080	
40x100	52.B18040100	
40x150	52.B18040150	

Ø 200		€
	Codice	
36x100	52.B20036100	
40x80	52.B2004080	
40x100	52.B20040100	
40x150	52.B20040150	

Ø 225		€
	Codice	
36x100	52.B22536100	
40x80	52.B2254080	
40x100	52.B22540100	
40x150	52.B22540150	

Ø 250		€
	Codice	
40x80	52.B2504080	
40x100	52.B25040100	
40x150	52.B25040150	

Ø 280		€
	Codice	
40x80	52.B2804080	
40x100	52.B28040100	
40x150	52.B28040150	

52/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 125		€
	Codice	
36x100	52.C12536100	
40x80	52.C1254080	
40x100	52.C12540100	
40x150	52.C12540150	

Ø 140		€
	Codice	
36x100	52.C14036100	
40x80	52.C1404080	
40x100	52.C14040100	
40x150	52.C14040150	

Ø 150		€
	Codice	
36x100	52.C15036100	
40x80	52.C1504080	
40x100	52.C15040100	
40x150	52.C15040150	

Ø 160		€
	Codice	
36x100	52.C16036100	
40x80	52.C1604080	
40x100	52.C16040100	
40x150	52.C16040150	

Ø 180		€
	Codice	
36x100	52.C18036100	
40x80	52.C1804080	
40x100	52.C18040100	
40x150	52.C18040150	

Ø 200		€
	Codice	
36x100	52.C20036100	
40x80	52.C2004080	
40x100	52.C20040100	
40x150	52.C20040150	

Ø 225		€
	Codice	
36x100	52.C22536100	
40x80	52.C2254080	
40x100	52.C22540100	
40x150	52.C22540150	

Ø 250		€
	Codice	
40x80	52.C2504080	
40x100	52.C25040100	
40x150	52.C25040150	

Ø 280		€
	Codice	
40x80	52.C2804080	
40x100	52.C28040100	
40x150	52.C28040150	

620/AP40

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
125	37,5	153	40x200	44	50	130	620/A.R12540200		620/A.B12540200		620/A.C12540200	
150	37,5	179	40x200	45	50	160	620/A.R15040200		620/A.B15040200		620/A.C15040200	
160	40	190	40x200	53	60	180	620/A.R16040200		620/A.B16040200		620/A.C16040200	
180	50	208	40x200	55	60	220	620/A.R18040200		620/A.B18040200		620/A.C18040200	
200	50	230	40x200	54	60	250	620/A.R20040200		620/A.B20040200		620/A.C20040200	
225	55	255	40x200	62	60	300	620/A.R22540200		620/A.B22540200		620/A.C22540200	

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/AP40 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620/A.R12536100		36x100 620/A.R15036100		36x100 620/A.R16036100		36x100 620/A.R18036100		36x100 620/A.R20036100		36x100 620/A.R22536100	
40x80 620/A.R1254080		40x80 620/A.R1504080		40x80 620/A.R1604080		40x80 620/A.R1804080		40x80 620/A.R2004080		40x80 620/A.R2254080	
40x100 620/A.R12540100		40x100 620/A.R15040100		40x100 620/A.R16040100		40x100 620/A.R18040100		40x100 620/A.R20040100		40x100 620/A.R22540100	
40x150 620/A.R12540150		40x150 620/A.R15040150		40x150 620/A.R16040150		40x150 620/A.R18040150		40x150 620/A.R20040150		40x150 620/A.R22540150	

620/AP40 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620/A.B12536100		36x100 620/A.B15036100		36x100 620/A.B16036100		36x100 620/A.B18036100		36x100 620/A.B20036100		36x100 620/A.B22536100	
40x80 620/A.B1254080		40x80 620/A.B1504080		40x80 620/A.B1604080		40x80 620/A.B1804080		40x80 620/A.B2004080		40x80 620/A.B2254080	
40x100 620/A.B12540100		40x100 620/A.B15040100		40x100 620/A.B16040100		40x100 620/A.B18040100		40x100 620/A.B20040100		40x100 620/A.B22540100	
40x150 620/A.B12540150		40x150 620/A.B15040150		40x150 620/A.B16040150		40x150 620/A.B18040150		40x150 620/A.B20040150		40x150 620/A.B22540150	

620/AP40 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620/A.C12536100		36x100 620/A.C15036100		36x100 620/A.C16036100		36x100 620/A.C18036100		36x100 620/A.C20036100		36x100 620/A.C22536100	
40x80 620/A.C1254080		40x80 620/A.C1504080		40x80 620/A.C1604080		40x80 620/A.C1804080		40x80 620/A.C2004080		40x80 620/A.C2254080	
40x100 620/A.C12540100		40x100 620/A.C15040100		40x100 620/A.C16040100		40x100 620/A.C18040100		40x100 620/A.C20040100		40x100 620/A.C22540100	
40x150 620/A.C12540150		40x150 620/A.C15040150		40x150 620/A.C16040150		40x150 620/A.C18040150		40x150 620/A.C20040150		40x150 620/A.C22540150	

620/P40

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
125	37,5	153	40x200	44	50	130	620.R12540200		620.B12540200		620.C12540200	
140	37,5	174	40x200	45	50	150	620.R14040200		620.B14040200		620.C14040200	
150	37,5	179	40x200	45	50	160	620.R15040200		620.B15040200		620.C15040200	
160	40	190	40x200	53	60	180	620.R16040200		620.B16040200		620.C16040200	
180	50	208	40x200	55	60	220	620.R18040200		620.B18040200		620.C18040200	
200	50	230	40x200	54	60	250	620.R20040200		620.B20040200		620.C20040200	
225	55	255	40x200	62	60	300	620.R22540200		620.B22540200		620.C22540200	
250	60	293	40x200	77	90	350	620.R25040200		620.B25040200		620.C25040200	
280	70	323	40x200	73	90	400	620.R28040200		620.B28040200		620.C28040200	

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620.R12536100		36x100 620.R14036100		36x100 620.R15036100		36x100 620.R16036100		36x100 620.R18036100		36x100 620.R20036100	
40x80 620.R1254080		40x80 620.R1404080		40x80 620.R1504080		40x80 620.R1604080		40x80 620.R1804080		40x80 620.R2004080	
40x100 620.R12540100		40x100 620.R14040100		40x100 620.R15040100		40x100 620.R16040100		40x100 620.R18040100		40x100 620.R20040100	
40x150 620.R12540150		40x150 620.R14040150		40x150 620.R15040150		40x150 620.R16040150		40x150 620.R18040150		40x150 620.R20040150	

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620.R22536100		40x80 620.R2504080		40x80 620.R2804080	
40x80 620.R2254080		40x100 620.R25040100		40x100 620.R28040100	
40x100 620.R22540100		40x150 620.R25040150		40x150 620.R28040150	
40x150 620.R22540150					

620/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620.B12536100		36x100 620.B14036100		36x100 620.B15036100		36x100 620.B16036100		36x100 620.B18036100		36x100 620.B20036100	
40x80 620.B1254080		40x80 620.B1404080		40x80 620.B1504080		40x80 620.B1604080		40x80 620.B1804080		40x80 620.B2004080	
40x100 620.B12540100		40x100 620.B14040100		40x100 620.B15040100		40x100 620.B16040100		40x100 620.B18040100		40x100 620.B20040100	
40x150 620.B12540150		40x150 620.B14040150		40x150 620.B15040150		40x150 620.B16040150		40x150 620.B18040150		40x150 620.B20040150	

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620.B22536100		40x80 620.B2504080		40x80 620.B2804080	
40x80 620.B2254080		40x100 620.B25040100		40x100 620.B28040100	
40x100 620.B22540100		40x150 620.B25040150		40x150 620.B28040150	
40x150 620.B22540150					

620/P40 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620.C12536100		36x100 620.C14036100		36x100 620.C15036100		36x100 620.C16036100		36x100 620.C18036100		36x100 620.C20036100	
40x80 620.C1254080		40x80 620.C1404080		40x80 620.C1504080		40x80 620.C1604080		40x80 620.C1804080		40x80 620.C2004080	
40x100 620.C12540100		40x100 620.C14040100		40x100 620.C15040100		40x100 620.C16040100		40x100 620.C18040100		40x100 620.C20040100	
40x150 620.C12540150		40x150 620.C14040150		40x150 620.C15040150		40x150 620.C16040150		40x150 620.C18040150		40x150 620.C20040150	

Ø 225		Ø 250		Ø 280	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620.C22536100		40x80 620.C2504080		40x80 620.C2804080	
40x80 620.C2254080		40x100 620.C25040100		40x100 620.C28040100	
40x100 620.C22540100		40x150 620.C25040150		40x150 620.C28040150	
40x150 620.C22540150					

620/FPP40

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	40x200	53	60	180	620/FP.R1604020		620/FP.B1604020		620/FP.C1604020	
180	50	208	40x200	55	60	220	620/FP.R1804020		620/FP.B1804020		620/FP.C1804020	
200	50	230	40x200	54	60	250	620/FP.R2004020		620/FP.B2004020		620/FP.C2004020	
225	55	255	40x200	62	60	300	620/FP.R2254020		620/FP.B2254020		620/FP.C2254020	

Supporto a perno girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/FPP40 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620/FP.R160P36		36x100 620/FP.R180P36		36x100 620/FP.R200P36		36x100 620/FP.R225P36	
40x80 620/FP.R1604080		40x80 620/FP.R1804080		40x80 620/FP.R2004080		40x80 620/FP.R2254080	
40x100 620/FP.R1604010		40x100 620/FP.R1804010		40x100 620/FP.R2004010		40x100 620/FP.R2254010	
40x150 620/FP.R1604015		40x150 620/FP.R1804015		40x150 620/FP.R2004015		40x150 620/FP.R2254015	

620/FPP40 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620/FP.B160P36		36x100 620/FP.B180P36		36x100 620/FP.B200P36		36x100 620/FP.B225P36	
40x80 620/FP.B1604080		40x80 620/FP.B1804080		40x80 620/FP.B2004080		40x80 620/FP.B2254080	
40x100 620/FP.B1604010		40x100 620/FP.B1804010		40x100 620/FP.B2004010		40x100 620/FP.B2254010	
40x150 620/FP.B1604015		40x150 620/FP.B1804015		40x150 620/FP.B2004015		40x150 620/FP.B2254015	

620/FPP40 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
36x100 620/FP.C160P36		36x100 620/FP.C180P36		36x100 620/FP.C200P36		36x100 620/FP.C225P36	
40x80 620/FP.C1604080		40x80 620/FP.C1804080		40x80 620/FP.C2004080		40x80 620/FP.C2254080	
40x100 620/FP.C1604010		40x100 620/FP.C1804010		40x100 620/FP.C2004010		40x100 620/FP.C2254010	
40x150 620/FP.C1604015		40x150 620/FP.C1804015		40x150 620/FP.C2004015		40x150 620/FP.C2254015	

52/T40

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	40x190	53	60	180	**52.R160T40**		**52.B160T40**		**52.C160T40**	
180	50	208	40x190	55	60	220	**52.R180T40**		**52.B180T40**		**52.C180T40**	
200	50	230	40x190	54	60	250	**52.R200T40**		**52.B200T40**		**52.C200T40**	
225	55	255	40x190	62	60	300	**52.R225T40**		**52.B225T40**		**52.C225T40**	

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty; black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne; zingué, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/AT40

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	40x190	53	60	180	**620/A.R160T40**		**620/A.B160T40**		**620/A.C160T40**	
180	50	208	40x190	55	60	220	**620/A.R180T40**		**620/A.B180T40**		**620/A.C180T40**	
200	50	230	40x190	54	60	250	**620/A.R200T40**		**620/A.B200T40**		**620/A.C200T40**	
225	55	255	40x190	62	60	300	**620/A.R225T40**		**620/A.B225T40**		**620/A.C225T40**	

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo anterior de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/T40

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	40x190	53	60	180	**620.R160T40**		**620.B160T40**		**620.C160T40**	
180	50	208	40x190	55	60	220	**620.R180T40**		**620.B180T40**		**620.C180T40**	
200	50	230	40x190	54	60	250	**620.R200T40**		**620.B200T40**		**620.C200T40**	
225	55	255	40x190	62	60	300	**620.R225T40**		**620.B225T40**		**620.C225T40**	

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

620/FPT40

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	40x190	53	60	180	**620/FP.R160T40**		**620/FP.B160T40**		**620/FP.C160T40**	
180	50	208	40x190	55	60	220	**620/FP.R180T40**		**620/FP.B180T40**		**620/FP.C180T40**	
200	50	230	40x190	54	60	250	**620/FP.R200T40**		**620/FP.B200T40**		**620/FP.C200T40**	
225	55	255	40x190	62	60	300	**620/FP.R225T40**		**620/FP.B225T40**		**620/FP.C225T40**	

Supporto a codolo tubolare girevole per ponteggi, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor for scaffolding, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber wheel with steel flanges.

Support pivotant à tige pour échafaudage, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen für Baugerüst, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de mango tubular giratorio para andamios, serie media, zincado con dispositivo anterior de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

81/G

Foto : Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	39	12	39	15	37,5	8	75	**81.R080G**		**81.B080G**		**81.C080G**	
100	30	39	12	39	15	37,5	8	90	**81.R100G**		**81.B100G**		**81.C100G**	
125	37,5	49	15	49	15	47,5	10	130	**81.R125G**		**81.B125G**		**81.C125G**	
125	37,5	45	15	45	15	-	-	130	**81.R125MG**		**81.B125MG**		-	
140	37,5	49	20	49	20	49	12	150	**81.R140G**		**81.B140G**		**81.C140G**	
140	37,5	45	20	-	-	-	-	150	**81.R140MG**		-		-	
150	37,5	49	20	49	20	49	12	160	**81.R150G**		**81.B150G**		**81.C150G**	
150	37,5	45	20	-	-	-	-	160	**81.R150MG**		-		-	
160	40	58	20	58	20	53,5	12	180	**81.R160G**		**81.B160G**		**81.C160G**	
160	40	50	20	-	-	-	-	180	**81.R160MG**		-		-	
180	50	58	20	58	20	53,5	20	220	**81.R180G**		**81.B180G**		**81.C180G**	
180	50	58	25	-	-	53,5	17	220	**81.R180GF25**		-		**81.C180GF17**	
200	50	58	20	58	20	53,5	20	250	**81.R200G**		**81.B200G**		**81.C200G**	
200	50	58	25	-	-	53,5	17	250	**81.R200GF25**		-		**81.C200GF17**	
225	55	58	20	58	20	53,5	20	300	**81.R225G**		**81.B225G**		**81.C225G**	
225	55	58	25	-	-	53,5	17	300	**81.R225GF25**		-		**81.C225GF17**	
250	60	84	25	84	25	79	25	350	**81.R250G**		**81.B250G**		**81.C250G**	
250	60	75	25	75	25	37,5	25	350	**81.R250MG**		**81.B250MG**		**81.C250GM37**	
280	70	84	25	84	25	79	25	400	**81.R280G**		**81.B280G**		**81.C280G**	
280	70	75	25	75	25	37,5	25	400	**81.R280MG**		**81.B280MG**		**81.C280GM37**	

Ruota in gomma grigia, flange in lamiera d' acciaio, mozzo su boccola nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Grey rubber tyre, steel flanges, hub on nylon bush, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc gris, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleit, Rollen oder Kugellager.

Rueda de caucho gris, juntas de acero, cubo sobre casquillo de nylon, cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81/G

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	**001.080**	**001.125**	**001.140**	**001.160**	**001.200**	**001.250**
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE MEDIA

50/G

Foto : Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**50.R080G**		**50.B080G**		**50.C080G**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**50.R100G**		**50.B100G**		**50.C100G**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	**50.R125G**		**50.B125G**		**50.C125G**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	**50.R140G**		**50.B140G**		**50.C140G**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	**50.R150G**		**50.B150G**		**50.C150G**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**50.R160G**		**50.B160G**		**50.C160G**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**50.R180G**		**50.B180G**		**50.C180G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**50.R200G**		**50.B200G**		**50.C200G**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**50.R225G**		**50.B225G**		**50.C225G**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	**50.R250G**		**50.B250G**		**50.C250G**	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	**50.R280G**		**50.B280G**		**50.C280G**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

51/G

Foto : Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**51.R080G**		**51.B080G**		**51.C080G**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	**51.R100G**		**51.B100G**		**51.C100G**	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	130	**51.R125G**		**51.B125G**		**51.C125G**	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	150	**51.R140G**		**51.B140G**		**51.C140G**	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	160	**51.R150G**		**51.B150G**		**51.C150G**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	**51.R160G**		**51.B160G**		**51.C160G**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220	**51.R180G**		**51.B180G**		**51.C180G**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250	**51.R200G**		**51.B200G**		**51.C200G**	
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300	**51.R225G**		**51.B225G**		**51.C225G**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350	**51.R250G**		**51.B250G**		**51.C250G**	
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400	**51.R280G**		**51.B280G**		**51.C280G**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support fixe , zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

600/AG

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**600/A.R080G**		**600/A.B080G**		**600/A.C080G**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**600/A.R100G**		**600/A.B100G**		**600/A.C100G**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	**600/A.R125G**		**600/A.B125G**		**600/A.C125G**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	**600/A.R150G**		**600/A.B150G**		**600/A.C150G**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**600/A.R160G**		**600/A.B160G**		**600/A.C160G**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**600/A.R180G**		**600/A.B180G**		**600/A.C180G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**600/A.R200G**		**600/A.B200G**		**600/A.C200G**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**600/A.R225G**		**600/A.B225G**		**600/A.C225G**	

Supporto a piastra girevole, serie media , zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

600/G

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**600.R080G**		**600.B080G**		**600.C080G**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**600.R100G**		**600.B100G**		**600.C100G**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	130	**600.R125G**		**600.B125G**		**600.C125G**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	150	**600.R140G**		**600.B140G**		**600.C140G**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	160	**600.R150G**		**600.B150G**		**600.C150G**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	**600.R160G**		**600.B160G**		**600.C160G**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	**600.R180G**		**600.B180G**		**600.C180G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	**600.R200G**		**600.B200G**		**600.C200G**	
225	55	255	110x135	80x105	11	62	60	300	**600.R225G**		**600.B225G**		**600.C225G**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	**600.R250G**		**600.B250G**		**600.C250G**	
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	**600.R280G**		**600.B280G**		**600.C280G**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

56/G

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**56.R080G.10**		**56.B080G.10**		**56.C080G.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**56.R080G.12**		**56.B080G.12**		**56.C080G.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**56.R100G.10**		**56.B100G.10**		**56.C100G.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**56.R100G.12**		**56.B100G.12**		**56.C100G.12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**56.R125G**		**56.B125G**		**56.C125G**	
140	37,5	174	12	45	50	150	**56.R140G**		**56.B140G**		**56.C140G**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**56.R150G**		**56.B150G**		**56.C150G**	
160	40	190	12	53	60	180	**56.R160G**		**56.B160G**		**56.C160G**	
180	50	208	12	55	60	220	**56.R180G**		**56.B180G**		**56.C180G**	
200	50	230	12	54	60	250	**56.R200G**		**56.B200G**		**56.C200G**	
225	55	255	12	62	60	300	**56.R225G**		**56.B225G**		**56.C225G**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

656/AG

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	656/A.R080G.10		656/A.B080G.10		656/A.C080G.10	
80	30	104	12	41	40	75	656/A.R080G.12		656/A.B080G.12		656/A.C080G.12	
100	30	123	10	41	40	90	656/A.R100G.10		656/A.B100G.10		656/A.C100G.10	
100	30	123	12	41	40	90	656/A.R100G.12		656/A.B100G.12		656/A.C100G.12	
125	37,5	153	12	44	50	130	**656/A.R125G**		**656/A.B125G**		**656/A.C125G**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**656/A.R150G**		**656/A.B150G**		**656/A.C150G**	
160	40	190	12	53	60	180	**656/A.R160G**		**656/A.B160G**		**656/A.C160G**	
180	50	208	12	55	60	220	**656/A.R180G**		**656/A.B180G**		**656/A.C180G**	
200	50	230	12	54	60	250	**656/A.R200G**		**656/A.B200G**		**656/A.C200G**	
225	55	255	12	62	60	300	**656/A.R225G**		**656/A.B225G**		**656/A.C225G**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

656/G

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**656.R080G.10**		**656.B080G.10**		**656.C080G.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**656.R080G.12**		**656.B080G.12**		**656.C080G.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**656.R100G.10**		**656.B100G.10**		**656.C100G.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**656.R100G.12**		**656.B100G.12**		**656.C100G.12**	
125	37,5	153	12	44	50	130	**656.R125G**		**656.B125G**		**656.C125G**	
140	37,5	174	12	45	50	150	**656.R140G**		**656.B140G**		**656.C140G**	
150	37,5	179	12	45	50	160	**656.R150G**		**656.B150G**		**656.C150G**	
160	40	190	12	53	60	180	**656.R160G**		**656.B160G**		**656.C160G**	
180	50	208	12	55	60	220	**656.R180G**		**656.B180G**		**656.C180G**	
200	50	230	12	54	60	250	**656.R200G**		**656.B200G**		**656.C200G**	
225	55	255	12	62	60	300	**656.R225G**		**656.B225G**		**656.C225G**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

52/G

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	52.R080G		52.B080G		52.C080G	
100	30	123	20x50	41	40	90	52.R100G		52.B100G		52.C100G	
125	37,5	153	27x60	44	50	130	52.R125G		52.B125G		52.C125G	
140	37,5	174	27x60	45	50	150	52.R140G		52.B140G		52.C140G	
150	37,5	179	27x60	45	50	160	52.R150G		52.B150G		52.C150G	
160	40	190	27x60	53	60	180	52.R160G		52.B160G		52.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	220	52.R180G		52.B180G		52.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	250	52.R200G		52.B200G		52.C200G	
225	55	255	27x60	62	60	300	52.R225G		52.B225G		52.C225G	
250	60	293	27x60	77	90	350	52.R250G		52.B250G		52.C250G	
280	70	323	27x60	73	90	400	52.R280G		52.B280G		52.C280G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho gris con juntas de acero.

52/G A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

	Codice	€
20x60	52.R080GP2060	
22x60	52.R080GP22	
27x60	52.R080GP27	

Ø 100

	Codice	€
20x60	52.R100GP2060	
22x60	52.R100GP22	
27x60	52.R100GP27	

Ø 125

	Codice	€
20x60	52.R125GP20	
22x60	52.R125GP22	

Ø 140

	Codice	€
20x60	52.R140GP20	
22x60	52.R140GP22	

Ø 150

	Codice	€
20x60	52.R150GP20	
22x60	52.R150GP22	

Ø 160

	Codice	€
20x60	52.R160GP20	
22x60	52.R160GP22	

Ø 180

	Codice	€
20x60	52.R180GP20	
22x60	52.R180GP22	

Ø 200

	Codice	€
20x60	52.R200GP20	
22x60	52.R200GP22	

Ø 225

	Codice	€
20x60	52.R225GP20	
22x60	52.R225GP22	

52/G A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80

	Codice	€
20x60	52.B080GP2060	
22x60	52.B080GP22	
27x60	52.B080GP27	

Ø 100

	Codice	€
20x60	52.B100GP2060	
22x60	52.B100GP22	
27x60	52.B100GP27	

Ø 125

	Codice	€
20x60	52.B125GP20	
22x60	52.B125GP22	

Ø 140

	Codice	€
20x60	52.B140GP20	
22x60	52.B140GP22	

Ø 150

	Codice	€
20x60	52.B150GP20	
22x60	52.B150GP22	

Ø 160

	Codice	€
20x60	52.B160GP20	
22x60	52.B160GP22	

Ø 180

	Codice	€
20x60	52.B180GP20	
22x60	52.B180GP22	

Ø 200

	Codice	€
20x60	52.B200GP20	
22x60	52.B200GP22	

Ø 225

	Codice	€
20x60	52.B225GP20	
22x60	52.B225GP22	

52/G A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52.C080GP2060		20x60 52.C100GP2060		20x60 52.C125GP20		20x60 52.C140GP20		20x60 52.C150GP20		20x60 52.C160GP20	
22x60 52.C080GP22		22x60 52.C100GP22		22x60 52.C125GP22		22x60 52.C140GP22		22x60 52.C150GP22		22x60 52.C160GP22	
27x60 52.C080GP27		27x60 52.C100GP27									

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52.C180GP20		20x60 52.C200GP20		20x60 52.C225GP20	
22x60 52.C180GP22		22x60 52.C200GP22		22x60 52.C225GP22	

620/AG

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	620/A.R080G		620/A.B080G		620/A.C080G	
100	30	123	20x50	41	40	90	620/A.R100G		620/A.B100G		620/A.C100G	
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620/A.R125G		620/A.B125G		620/A.C125G	
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620/A.R150G		620/A.B150G		620/A.C150G	
160	40	190	27x60	53	60	180	620/A.R160G		620/A.B160G		620/A.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	220	620/A.R180G		620/A.B180G		620/A.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	250	620/A.R200G		620/A.B200G		620/A.C200G	
225	55	255	27x60	62	60	300	620/A.R225G		620/A.B225G		620/A.C225G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

620/AG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.R0802060G		20x60 620/A.R1002060G		20x60 620/A.R125P20G		20x60 620/A.R150P20G		20x60 620/A.R160P20G		20x60 620/A.R180P20G	
22x60 620/A.R080P22G		22x60 620/A.R100P22G		22x60 620/A.R125P22G		22x60 620/A.R150P22G		22x60 620/A.R160P22G		22x60 620/A.R180P22G	
27x60 620/A.R080P27G		27x60 620/A.R100P27G									

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.R200P20G		20x60 620/A.R225P20G	
22x60 620/A.R200P22G		22x60 620/A.R225P22G	

620/AG A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620/A.B080P20G	20x60	620/A.B100P20G	20x60	620/A.B125P20G	20x60	620/A.B150P20G	20x60	620/A.B160P20G	20x60	620/A.B180P20G
22x60	620/A.B080P22G	22x60	620/A.B100P22G	22x60	620/A.B125P22G	22x60	620/A.B150P22G	22x60	620/A.B160P22G	22x60	620/A.B180P22G
27x60	620/A.B080P27G	27x60	620/A.B100P27G								

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
20x60	620/A.B200P20G	20x60	620/A.B225P20G
22x60	620/A.B200P22G	22x60	620/A.B225P22G

620/AG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620/A.C080P20G	20x60	620/A.C100P20G	20x60	620/A.C125P20G	20x60	620/A.C150P20G	20x60	620/A.C160P20G	20x60	620/A.C180P20G
22x60	620/A.C080P22G	22x60	620/A.C100P22G	22x60	620/A.C125P22G	22x60	620/A.C150P22G	22x60	620/A.C160P22G	22x60	620/A.C180P22G
27x60	620/A.C080P27G	27x60	620/A.C100P27G								

Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€
20x60	620/A.C200P20G	20x60	620/A.C225P20G
22x60	620/A.C200P22G	22x60	620/A.C225P22G

620/G

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	620.R080G		620.B080G		620.C080G	
100	30	123	20x50	41	40	90	620.R100G		620.B100G		620.C100G	
125	37,5	153	27x60	44	50	130	620.R125G		620.B125G		620.C125G	
140	37,5	174	27x60	45	50	150	620.R140G		620.B140G		620.C140G	
150	37,5	179	27x60	45	50	160	620.R150G		620.B150G		620.C150G	
160	40	190	27x60	53	60	180	620.R160G		620.B160G		620.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	220	620.R180G		620.B180G		620.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	250	620.R200G		620.B200G		620.C200G	
225	55	255	27x60	62	60	300	620.R225G		620.B225G		620.C225G	
250	60	293	27x60	77	90	350	620.R250G		620.B250G		620.C250G	
280	70	323	27x60	73	90	400	620.R280G		620.B280G		620.C280G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con juntas de acero.

620/G A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620.R080P2060G	20x60	620.R100P2060G	20x60	620.R125P20G	20x60	620.R140P20G	20x60	620.R150P20G	20x60	620.R160P20G
22x60	620.R080P22G	22x60	620.R100P22G	22x60	620.R125P22G	22x60	620.R140P22G	22x60	620.R150P22G	22x60	620.R160P22G
27x60	620.R080P27G	27x60	620.R100P27G								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620.R180P20G	20x60	620.R200P20G	20x60	620.R225P20G
22x60	620.R180P22G	22x60	620.R200P22G	22x60	620.R225P22G

620/G A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620.B080P2060G	20x60	620.B100P2060G	20x60	620.B125P20G	20x60	620.B140P20G	20x60	620.B150P20G	20x60	620.B160P20G
22x60	620.B080P22G	22x60	620.B100P22G	22x60	620.B125P22G	22x60	620.B140P22G	22x60	620.B150P22G	22x60	620.B160P22G
27x60	620.B080P27G	27x60	620.B100P27G								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620.B180P20G	20x60	620.B200P20G	20x60	620.B225P20G
22x60	620.B180P22G	22x60	620.B200P22G	22x60	620.B225P22G

620/G A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620.C080P2060G	20x60	620.C100P2060G	20x60	620.C125P20G	20x60	620.C140P20G	20x60	620.C150P20G	20x60	620.C160P20G
22x60	620.C080P22G	22x60	620.C100P22G	22x60	620.C125P22G	22x60	620.C140P22G	22x60	620.C150P22G	22x60	620.C160P22G
27x60	620.C080P27G	27x60	620.C100P27G								

Ø 180		Ø 200		Ø 225	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620.C180P20G	20x60	620.C200P20G	20x60	620.C225P20G
22x60	620.C180P22G	22x60	620.C200P22G	22x60	620.C225P22G

81/RW2

Foto : Ø 200

Ø		RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	39	12	39	15	37,5	8	110	**81.R100RW2**		**81.B100RW2**		**81.C100RW2**	
125	37,5	49	15	49	15	47,5	10	150	**81.R125RW2**		**81.B125RW2**		**81.C125RW2**	
125	37,5	45	15	45	15	-	-	150	**81.R125MRW2**		**81.B125MRW2**		-	
140	37,5	49	20	49	20	49	12	180	**81.R140RW2**		**81.B140RW2**		**81.C140RW2**	
140	37,5	45	20	-	-	-	-	180	**81.R140MRW2**		-		-	
150	37,5	49	20	49	20	49	12	190	**81.R150RW2**		**81.B150RW2**		**81.C150RW2**	
150	37,5	45	20	-	-	-	-	190	**81.R150MRW2**		-		-	
160	40	58	20	58	20	53,5	12	210	**81.R160RW2**		**81.B160RW2**		**81.C160RW2**	
160	40	50	20	-	-	-	-	210	**81.R160MRW2**		-		-	
180	50	58	20	58	20	53,5	20	260	**81.R180RW2**		**81.B180RW2**		**81.C180RW2**	
180	50	58	25	-	-	53,5	17	260	**81.R180RW2F25**		-		**81.C180RW2F17**	
200	50	58	20	58	20	53,5	20	300	**81.R200RW2**		**81.B200RW2**		**81.C200RW2**	
200	50	58	25	-	-	53,5	17	300	**81.R200RW2F25**		-		**81.C200RW2F17**	
250	60	84	25	84	25	79	25	400	**81.R250RW2**		**81.B250RW2**		**81.C250RW2**	
250	60	75	25	84	25	37,5	25	400	**81.R250MRW2**		**81.B250MRW2**		**81.C250RW2M37**	

Ruota in gomma elastica bicomponente, flange in lamiera d' acciaio, mozzo su boccola nylon, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Two components rubber tyre, steel flanges, hub on nylon bush, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc à deux composants, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleit, Rollen oder Kugellager.

Rueda de caucho elástico de dos componentes, juntas de acero, cubo sobre casquillo de nylon, cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81/RW2

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	**001.080**	**001.125**	**001.140**	**001.160**	**001.200**	**001.250**
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE MEDIA



50/RW2

Foto : Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**50.R100RW2**		**50.B100RW2**		**50.C100RW2**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	150	**50.R125RW2**		**50.B125RW2**		**50.C125RW2**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	180	**50.R140RW2**		**50.B140RW2**		**50.C140RW2**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	190	**50.R150RW2**		**50.B150RW2**		**50.C150RW2**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	210	**50.R160RW2**		**50.B160RW2**		**50.C160RW2**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	260	**50.R180RW2**		**50.B180RW2**		**50.C180RW2**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50.R200RW2**		**50.B200RW2**		**50.C200RW2**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**50.R250RW2**		**50.B250RW2**		**50.C250RW2**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; two components rubber tyre with steel flanges

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

51/RW2

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	**51.R100RW2**		**51.B100RW2**		**51.C100RW2**	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	150	**51.R125RW2**		**51.B125RW2**		**51.C125RW2**	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	180	**51.R140RW2**		**51.B140RW2**		**51.C140RW2**	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	190	**51.R150RW2**		**51.B150RW2**		**51.C150RW2**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	210	**51.R160RW2**		**51.B160RW2**		**51.C160RW2**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	260	**51.R180RW2**		**51.B180RW2**		**51.C180RW2**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51.R200RW2**		**51.B200RW2**		**51.C200RW2**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	**51.R250RW2**		**51.B250RW2**		**51.C250RW2**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; Two components rubber tyre with steel flanges

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

600/ARW2

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600/A.R100RW2**		**600/A.B100RW2**		**600/A.C100RW2**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	150	**600/A.R125RW2**		**600/A.B125RW2**		**600/A.C125RW2**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	190	**600/A.R150RW2**		**600/A.B150RW2**		**600/A.C150RW2**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	210	**600/A.R160RW2**		**600/A.B160RW2**		**600/A.C160RW2**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	260	**600/A.R180RW2**		**600/A.B180RW2**		**600/A.C180RW2**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600/A.R200RW2**		**600/A.B200RW2**		**600/A.C200RW2**	

Supporto a piastra girevole, serie media , zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

600/RW2

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600.R100RW2**		**600.B100RW2**		**600.C100RW2**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	150	**600.R125RW2**		**600.B125RW2**		**600.C125RW2**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	180	**600.R140RW2**		**600.B140RW2**		**600.C140RW2**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	190	**600.R150RW2**		**600.B150RW2**		**600.C150RW2**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	210	**600.R160RW2**		**600.B160RW2**		**600.C160RW2**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	260	**600.R180RW2**		**600.B180RW2**		**600.C180RW2**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600.R200RW2**		**600.B200RW2**		**600.C200RW2**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**600.R250RW2**		**600.B250RW2**		**600.C250RW2**	

Supporto a piastra girevole, serie media , zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

56/RW2

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	10	41	40	110	**56.R100RW2.10**		**56.B100RW2.10**		**56.C100RW2.10**	
100	30	123	12	41	40	110	**56.R100RW2.12**		**56.B100RW2.12**		**56.C100RW2.12**	
125	37,5	153	12	44	50	150	**56.R125RW2**		**56.B125RW2**		**56.C125RW2**	
140	37,5	174	12	45	50	180	**56.R140RW2**		**56.B140RW2**		**56.C140RW2**	
150	37,5	179	12	45	50	190	**56.R150RW2**		**56.B150RW2**		**56.C150RW2**	
160	40	190	12	53	60	210	**56.R160RW2**		**56.B160RW2**		**56.C160RW2**	
180	50	208	12	55	60	260	**56.R180RW2**		**56.B180RW2**		**56.C180RW2**	
200	50	230	12	54	60	300	**56.R200RW2**		**56.B200RW2**		**56.C200RW2**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblec

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

656/ARW2

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	10	41	40	110	**656/A.R100RW210**		**656/A.B100RW210**		**656/A.C100RW210**	
100	30	123	12	41	40	110	**656/A.R100RW212**		**656/A.B100RW212**		**656/A.C100RW212**	
125	37,5	153	12	44	50	150	**656/A.R125RW2**		**656/A.B125RW2**		**656/A.C125RW2**	
150	37,5	179	12	45	50	190	**656/A.R150RW2**		**656/A.B150RW2**		**656/A.C150RW2**	
160	40	190	12	53	60	210	**656/A.R160RW2**		**656/A.B160RW2**		**656/A.C160RW2**	
180	50	208	12	55	60	260	**656/A.R180RW2**		**656/A.B180RW2**		**656/A.C180RW2**	
200	50	230	12	54	60	300	**656/A.R200RW2**		**656/A.B200RW2**		**656/A.C200RW2**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

656/RW2

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	10	41	40	110	**656.R100RW2.10**		**656.B100RW2.10**		**656.C100RW2.10**	
100	30	123	12	41	40	110	**656.R100RW2.12**		**656.B100RW2.12**		**656.C100RW2.12**	
125	37,5	153	12	44	50	150	**656.R125RW2**		**656.B125RW2**		**656.C125RW2**	
140	37,5	174	12	45	50	180	**656.R140RW2**		**656.B140RW2**		**656.C140RW2**	
150	37,5	179	12	45	50	190	**656.R150RW2**		**656.B150RW2**		**656.C150RW2**	
160	40	190	12	53	60	210	**656.R160RW2**		**656.B160RW2**		**656.C160RW2**	
180	50	208	12	55	60	260	**656.R180RW2**		**656.B180RW2**		**656.C180RW2**	
200	50	230	12	54	60	300	**656.R200RW2**		**656.B200RW2**		**656.C200RW2**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

52/RW2

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	110	**52.R100RW2**		**52.B100RW2**		**52.C100RW2**	
125	37,5	153	27x60	44	50	150	**52.R125RW2**		**52.B125RW2**		**52.C125RW2**	
140	37,5	174	27x60	45	50	180	**52.R140RW2**		**52.B140RW2**		**52.C140RW2**	
150	37,5	179	27x60	45	50	190	**52.R150RW2**		**52.B150RW2**		**52.C150RW2**	
160	40	190	27x60	53	60	210	**52.R160RW2**		**52.B160RW2**		**52.C160RW2**	
180	50	208	27x60	55	60	260	**52.R180RW2**		**52.B180RW2**		**52.C180RW2**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**52.R200RW2**		**52.B200RW2**		**52.C200RW2**	
250	60	293	27x60	77	90	400	**52.R250RW2**		**52.B250RW2**		**52.C250RW2**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

52/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100

	Codice	€
20x60	**52.R100RW2P2060**	
22x60	**52.R100RW2P22**	
27x60	**52.R100RW2P27**	

Ø 125

	Codice	€
20x60	**52.R125RW2P20**	
22x60	**52.R125RW2P22**	

Ø 140

	Codice	€
20x60	**52.R140RW2P20**	
22x60	**52.R140RW2P22**	

Ø 150

	Codice	€
20x60	**52.R150RW2P20**	
22x60	**52.R150RW2P22**	

Ø 160

	Codice	€
20x60	**52.R160RW2P20**	
22x60	**52.R160RW2P22**	

Ø 180

	Codice	€
20x60	**52.R180RW2P20**	
22x60	**52.R180RW2P22**	

Ø 200

	Codice	€
20x60	**52.R200RW2P20**	
22x60	**52.R200RW2P22**	

52/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 100

	Codice	€
20x60	**52.B100RW2P2060**	
22x60	**52.B100RW2P22**	
27x60	**52.B100RW2P27**	

Ø 125

	Codice	€
20x60	**52.B125RW2P20**	
22x60	**52.B125RW2P22**	

Ø 140

	Codice	€
20x60	**52.B140RW2P20**	
22x60	**52.B140RW2P22**	

Ø 150

	Codice	€
20x60	**52.B150RW2P20**	
22x60	**52.B150RW2P22**	

Ø 160

	Codice	€
20x60	**52.B160RW2P20**	
22x60	**52.B160RW2P22**	

Ø 180

	Codice	€
20x60	**52.B180RW2P20**	
22x60	**52.B180RW2P22**	

Ø 200

	Codice	€
20x60	**52.B200RW2P20**	
22x60	**52.B200RW2P22**	

52/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52.C100RW2P2060		20x60 52.C125RW2P20		20x60 52.C140RW2P20		20x60 52.C150RW2P20		20x60 52.C160RW2P20		20x60 52.C180RW2P20	
22x60 52.C100RW2P22		22x60 52.C125RW2P22		22x60 52.C140RW2P22		22x60 52.C150RW2P22		22x60 52.C160RW2P22		22x60 52.C180RW2P22	
27x60 52.C100RW2P27											

Ø 200	
Codice	€
20x60 52.C200RW2P20	
22x60 52.C200RW2P22	

620/ARW2

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	110	620/A.R100RW2		620/A.B100RW2		620/A.C100RW2	
125	37,5	153	27x60	44	50	150	620/A.R125RW2		620/A.B125RW2		620/A.C125RW2	
150	37,5	179	27x60	45	50	190	620/A.R150RW2		620/A.B150RW2		620/A.C150RW2	
160	40	190	27x60	53	60	210	620/A.R160RW2		620/A.B160RW2		620/A.C160RW2	
180	50	208	27x60	55	60	260	620/A.R180RW2		620/A.B180RW2		620/A.C180RW2	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/A.R200RW2		620/A.B200RW2		620/A.C200RW2	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato,con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, 2 Komponenten Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

620/ARW2 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.R100RW220		20x60 620/A.R125RW220		20x60 620/A.R150RW220		20x60 620/A.R160RW220		20x60 620/A.R180RW220		20x60 620/A.R200RW220	
22x60 620/A.R100RW222		22x60 620/A.R125RW222		22x60 620/A.R150RW222		22x60 620/A.R160RW222		22x60 620/A.R180RW222		22x60 620/A.R200RW222	
27x60 620/A.R100RW227											

620/ARW2 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.B100RW220		20x60 620/A.B125RW220		20x60 620/A.B150RW220		20x60 620/A.B160RW220		20x60 620/A.B180RW220		20x60 620/A.B200RW220	
22x60 620/A.B100RW222		22x60 620/A.B125RW222		22x60 620/A.B150RW222		22x60 620/A.B160RW222		22x60 620/A.B180RW222		22x60 620/A.B200RW222	
27x60 620/A.B100RW227											

620/ARW2 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100			Ø 125			Ø 150			Ø 160			Ø 180			Ø 200		
Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€
20x60	620/A.C100RW220		20x60	620/A.C125RW220		20x60	620/A.C150RW220		20x60	620/A.C160RW220		20x60	620/A.C180RW220		20x60	620/A.C200RW220	
22x60	620/A.C100RW222		22x60	620/A.C125RW222		22x60	620/A.C150RW222		22x60	620/A.C160RW222		22x60	620/A.C180RW222		22x60	620/A.C200RW222	
27x60	620/A.C100RW227																

620/RW2

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	110	620.R100RW2		620.B100RW2		620.C100RW2	
125	37,5	153	27x60	44	50	150	620.R125RW2		620.B125RW2		620.C125RW2	
140	37,5	174	27x60	45	50	180	620.R140RW2		620.B140RW2		620.C140RW2	
150	37,5	179	27x60	45	50	190	620.R150RW2		620.B150RW2		620.C150RW2	
160	40	190	27x60	53	60	210	620.R160RW2		620.B160RW2		620.C160RW2	
180	50	208	27x60	55	60	260	620.R180RW2		620.B180RW2		620.C180RW2	
200	50	230	27x60	54	60	300	620.R200RW2		620.B200RW2		620.C200RW2	
250	60	293	27x60	77	90	400	620.R250RW2		620.B250RW2		620.C250RW2	

Supporto a perno girevole, serie media , zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica bicomponente con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc à deux composants avec jantes en acier.

Verzinktes lenkgehäuse mit zapfen, mittlere serie, totalfesteller auf rad und gehäuse wirkend, 2 Komponenten vollgummireifen, felgen aus verzinktem stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico de dos componentes con juntas de acero.

620/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100			Ø 125			Ø 140			Ø 150			Ø 160			Ø 180		
Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€
20x60	620.R100RW2P20		20x60	620.R125RW2P20		20x60	620.R140RW2P20		20x60	620.R150RW2P20		20x60	620.R160RW2P20		20x60	620.R180RW2P20	
22x60	620.R100RW2P22		22x60	620.R125RW2P22		22x60	620.R140RW2P22		22x60	620.R150RW2P22		22x60	620.R160RW2P22		22x60	620.R180RW2P22	
27x60	620.R100RW2P27																

Ø 200		
Codice		€
20x60	620.R200RW2P20	
22x60	620.R200RW2P22	

620/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 100			Ø 125			Ø 140			Ø 150			Ø 160			Ø 180		
Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€	Codice		€
20x60	620.B100RW2P20		20x60	620.B125RW2P20		20x60	620.B140RW2P20		20x60	620.B150RW2P20		20x60	620.B160RW2P20		20x60	620.B180RW2P20	
22x60	620.B100RW2P22		22x60	620.B125RW2P22		22x60	620.B140RW2P22		22x60	620.B150RW2P22		22x60	620.B160RW2P22		22x60	620.B180RW2P22	
27x60	620.B100RW2P27																

Ø 200

	Codice	€
20x60	620.B200RW2P20	
22x60	620.B200RW2P22	

620/RW2 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100

	Codice	€
20x60	620.C100RW2P20	
22x60	620.C100RW2P22	
27x60	620.C100RW2P27	

Ø 125

	Codice	€
20x60	620.C125RW2P20	
22x60	620.C125RW2P22	

Ø 140

	Codice	€
20x60	620.C140RW2P20	
22x60	620.C140RW2P22	

Ø 150

	Codice	€
20x60	620.C150RW2P20	
22x60	620.C150RW2P22	

Ø 160

	Codice	€
20x60	620.C160RW2P20	
22x60	620.C160RW2P22	

Ø 180

	Codice	€
20x60	620.C180RW2P20	
22x60	620.C180RW2P22	

Ø 200

	Codice	€
20x60	620.C200RW2P20	
22x60	620.C200RW2P22	

81/AS

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	RULLO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	39	12	37,5	8	65	**81.R080A**		**81.C080A**	
100	30	39	12	37,5	8	80	**81.R100A**		**81.C100A**	
125	37,5	49	15	47,5	10	115	**81.R125A**		**81.C125A**	
125	37,5	45	15	-	-	115	**81.R125MA**		-	
140	37,5	49	20	49	12	135	**81.R140A**		**81.C140A**	
140	37,5	45	20	-	-	135	**81.R140MA**		-	
150	37,5	49	20	49	12	145	**81.R150A**		**81.C150A**	
150	37,5	45	20	-	-	145	**81.R150MA**		-	
160	40	58	20	53,5	12	160	**81.R160A**		**81.C160A**	
160	40	50	20	-	-	160	**81.R160MA**		-	
180	50	58	20	53,5	20	195	**81.R180A**		**81.C180A**	
180	50	58	25	53,5	17	195	**81.R180AF25**		**81.C180AF17**	
200	50	58	20	53,5	20	225	**81.R200A**		**81.C200A**	
200	50	58	25	53,5	17	225	**81.R200AF25**		**81.C200AF17**	
250	60	84	25	79	25	315	**81.R250A**		**81.C250A**	
250	60	75	25	37,5	25	315	**81.R250MA**		**81.C250MA**	

Ruota in gomma antistatica, flange in lamiera d' acciaio, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Antistatic rubber tyred, steel flanges, hub on roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc antistatique, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech, Nabe auf Gleit, Rollen oder Kugellager.

Rueda de caucho antiestático, juntas de acero, cubo sobre cojinetes de rodillos, y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 81/AS

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-225	250-280
Codice	**001.080**	**001.125**	**001.140**	**001.160**	**001.200**	**001.250**
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81	4,93

SERIE MEDIA

50/AS

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	65	**50.R080A**		**50.C080A**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	80	**50.R100A**		**50.C100A**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	115	**50.R125A**		**50.C125A**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	135	**50.R140A**		**50.C140A**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	145	**50.R150A**		**50.C150A**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	160	**50.R160A**		**50.C160A**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	195	**50.R180A**		**50.C180A**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	225	**50.R200A**		**50.C200A**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	315	**50.R250A**		**50.C250A**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho antiestático con juntas de acero

51/AS

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	65	**51.R080A**		**51.C080A**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	80	**51.R100A**		**51.C100A**	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	115	**51.R125A**		**51.C125A**	
140	37,5	174	95x110	60x80	9	50	135	**51.R140A**		**51.C140A**	
150	37,5	179	95x110	60x80	9	50	145	**51.R150A**		**51.C150A**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	160	**51.R160A**		**51.C160A**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	195	**51.R180A**		**51.C180A**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	225	**51.R200A**		**51.C200A**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	315	**51.R250A**		**51.C250A**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de caucho antiestático con juntas de acero

600/AAS

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	65	**600/A.R080A**		**600/A.C080A**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	80	**600/A.R100A**		**600/A.C100A**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	115	**600/A.R125A**		**600/A.C125A**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	145	**600/A.R150A**		**600/A.C150A**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	160	**600/A.R160A**		**600/A.C160A**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	195	**600/A.R180A**		**600/A.C180A**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	225	**600/A.R200A**		**600/A.C200A**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie,Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

600/AS

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	65	**600.R080A**		**600.C080A**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	80	**600.R100A**		**600.C100A**	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	115	**600.R125A**		**600.C125A**	
140	37,5	174	85x115	60x80	9	45	50	135	**600.R140A**		**600.C140A**	
150	37,5	179	85x115	60x80	9	45	50	145	**600.R150A**		**600.C150A**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	160	**600.R160A**		**600.C160A**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	195	**600.R180A**		**600.C180A**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	225	**600.R200A**		**600.C200A**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	315	**600.R250A**		**600.C250A**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; Two components rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

56/AS

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	65	**56.R080A.10**		**56.C080A.10**	
80	30	104	12	41	40	65	**56.R080A.12**		**56.C080A.12**	
100	30	123	10	41	40	80	**56.R100A.10**		**56.C100A.10**	
100	30	123	12	41	40	80	**56.R100A.12**		**56.C100A.12**	
125	37,5	153	12	44	50	115	**56.R125A**		**56.C125A**	
140	37,5	174	12	45	50	135	**56.R140A**		**56.C140A**	
150	37,5	179	12	45	50	145	**56.R150A**		**56.C150A**	
160	40	190	12	53	60	160	**56.R160A**		**56.C160A**	
180	50	208	12	55	60	195	**56.R180A**		**56.C180A**	
200	50	230	12	54	60	225	**56.R200A**		**56.C200A**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

656/AAS

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	65	**656/A.R080A.10**		**656/A.C080A.10**	
80	30	104	12	41	40	65	**656/A.R080A.12**		**656/A.C080A.12**	
100	30	123	10	41	40	80	**656/A.R100A.10**		**656/A.C100A.10**	
100	30	123	12	41	40	80	**656/A.R100A.12**		**656/A.C100A.12**	
125	37,5	153	12	44	50	115	**656/A.R125A**		**656/A.C125A**	
150	37,5	179	12	45	50	145	**656/A.R150A**		**656/A.C150A**	
160	40	190	12	53	60	160	**656/A.R160A**		**656/A.C160A**	
180	50	208	12	55	60	195	**656/A.R180A**		**656/A.C180A**	
200	50	230	12	54	60	225	**656/A.R200A**		**656/A.C200A**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

656/AS

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	65	**656.R080A.10**		**656.C080A.10**	
80	30	104	12	41	40	65	**656.R080A.12**		**656.C080A.12**	
100	30	123	10	41	40	80	**656.R100A.10**		**656.C100A.10**	
100	30	123	12	41	40	80	**656.R100A.12**		**656.C100A.12**	
125	37,5	153	12	44	50	115	**656.R125A**		**656.C125A**	
140	37,5	174	12	45	50	135	**656.R140A**		**656.C140A**	
150	37,5	179	12	45	50	145	**656.R150A**		**656.C150A**	
160	40	190	12	53	60	160	**656.R160A**		**656.C160A**	
180	50	208	12	55	60	195	**656.R180A**		**656.C180A**	
200	50	230	12	54	60	225	**656.R200A**		**656.C200A**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

52/AS

Foto: Ø 200

∅						kg	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	65	**52.R080A**		**52.C080A**	
100	30	123	20x50	41	40	80	**52.R100A**		**52.C100A**	
125	37,5	153	27x60	44	50	115	**52.R125A**		**52.C125A**	
140	37,5	174	27x60	45	50	135	**52.R140A**		**52.C140A**	
150	37,5	179	27x60	45	50	145	**52.R150A**		**52.C150A**	
160	40	190	27x60	53	60	160	**52.R160A**		**52.C160A**	
180	50	208	27x60	55	60	195	**52.R180A**		**52.C180A**	
200	50	230	27x60	54	60	225	**52.R200A**		**52.C200A**	
250	60	293	27x60	77	90	315	**52.R250A**		**52.C250A**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

52/AS A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 **52.R080AP2060**		20x60 **52.R100AP2060**		20x60 **52.R125AP20**		20x60 **52.R140AP20**		20x60 **52.R150AP20**		22x60 **52.R160AP20**	
22x60 **52.R080AP22**		22x60 **52.R100AP22**		22x60 **52.R125AP22**		22x60 **52.R140AP22**		22x60 **52.R150AP22**		22x60 **52.R160AP22**	
27x60 **52.R080AP27**		27x60 **52.R100AP27**									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 **52.R180AP20**		20x60 **52.R200AP20**	
22x60 **52.R180AP22**		22x60 **52.R200AP22**	

52/AS A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 **52.C080AP2060**		20x60 **52.C100AP2060**		20x60 **52.C125AP20**		20x60 **52.C140AP20**		20x60 **52.C150AP20**		20x60 **52.C160AP20**	
22x60 **52.C080AP22**		22x60 **52.C100AP22**		22x60 **52.C125AP22**		22x60 **52.C140AP22**		22x60 **52.C150AP22**		22x60 **52.C160AP22**	
27x60 **52.C080AP27**		20x60 **52.C100AP27**									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 **52.C180AP20**		20x60 **52.C200AP20**	
22x60 **52.C180AP22**		22x60 **52.C200AP22**	

620/AAS

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	65	620/A.R080A		620/A.C080A	
100	30	123	20x50	41	40	80	620/A.R100A		620/A.C100A	
125	37,5	153	27x60	44	50	115	620/A.R125A		620/A.C125A	
150	37,5	179	27x60	45	50	145	620/A.R150A		620/A.C150A	
160	40	190	27x60	53	60	160	620/A.R160A		620/A.C160A	
180	50	208	27x60	55	60	195	620/A.R180A		620/A.C180A	
200	50	230	27x60	54	60	225	620/A.R200A		620/A.C200A	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistaque avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

620/AAS A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.R080AP20		20x60 620/A.R100AP20		20x60 620/A.R125AP20		20x60 620/A.R150AP20		20x60 620/A.R160AP20		20x60 620/A.R180AP20	
22x60 620/A.R080AP22		22x60 620/A.R100AP22		22x60 620/A.R125AP22		22x60 620/A.R150AP22		22x60 620/A.R160AP22		22x60 620/A.R180AP22	
27x60 620/A.R080AP27		27x60 620/A.R100AP27									

Ø 200	
Codice	€
20x60 620/A.R200AP20	
22x60 620/A.R200AP22	

620/AAS A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A.C080AP20		20x60 620/A.C100AP20		20x60 620/A.C125AP20		20x60 620/A.C150AP20		20x60 620/A.C160AP20		20x60 620/A.C180AP20	
22x60 620/A.C080AP22		22x60 620/A.C100AP22		22x60 620/A.C125AP22		22x60 620/A.C150AP22		22x60 620/A.C160AP22		22x60 620/A.C180AP22	
27x60 620/A.C080AP27		27x60 620/A.C100AP27									

Ø 200	
Codice	€
20x60 620/A.C200AP20	
22x60 620/A.C200AP22	

620/AS

Foto: Ø 200

∅						kg	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	65	**620.R080A**		**620.C080A**	
100	30	123	20x50	41	40	80	**620.R100A**		**620.C100A**	
125	37,5	153	27x60	44	50	115	**620.R125A**		**620.C125A**	
140	37,5	174	27x60	45	50	135	**620.R140A**		**620.C140A**	
150	37,5	179	27x60	45	50	145	**620.R150A**		**620.C150A**	
160	40	190	27x60	53	60	160	**620.R160A**		**620.C160A**	
180	50	208	27x60	55	60	195	**620.R180A**		**620.C180A**	
200	50	230	27x60	54	60	225	**620.R200A**		**620.C200A**	
250	60	293	27x60	77	90	315	**620.R250A**		**620.C250A**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma antistatica con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, antistatic rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc antistatique avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, antistatiker Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho antiestático con juntas de acero.

620/AS A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 80

	Codice	€
20x60	**620.R080AP2060**	
22x60	**620.R080AP22**	
27x60	**620.R080AP27**	

∅ 100

	Codice	€
20x60	**620.R100AP2060**	
22x60	**620.R100AP22**	
27x60	**620.R100AP27**	

∅ 125

	Codice	€
20x60	**620.R125AP20**	
22x60	**620.R125AP22**	

∅ 140

	Codice	€
20x60	**620.R140AP20**	
22x60	**620.R140AP22**	

∅ 150

	Codice	€
20x60	**620.R150AP20**	
22x60	**620.R150AP22**	

∅ 160

	Codice	€
20x60	**620.R160AP20**	
22x60	**620.R160AP22**	

∅ 180

	Codice	€
20x60	**620.R180AP20**	
22x60	**620.R180AP22**	

∅ 200

	Codice	€
20x60	**620.R200AP20**	
22x60	**620.R200AP22**	

620/AS A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 80

	Codice	€
20x60	**620.C080AP2060**	
22x60	**620.C080AP22**	
27x60	**620.C080AP27**	

∅ 100

	Codice	€
20x60	**620.C100AP2060**	
22x60	**620.C100AP22**	
27x60	**620.C100AP27**	

∅ 125

	Codice	€
20x60	**620.C125AP20**	
22x60	**620.C125AP22**	

∅ 140

	Codice	€
20x60	**620.C140AP20**	
22x60	**620.C140AP22**	

∅ 150

	Codice	€
20x60	**620.C150AP20**	
22x60	**620.C150AP22**	

∅ 160

	Codice	€
20x60	**620.C160AP20**	
22x60	**620.C160AP22**	

∅ 180

	Codice	€
20x60	**620.C180AP20**	
22x60	**620.C180AP22**	

∅ 200

	Codice	€
20x60	**620.C200AP20**	
22x60	**620.C200AP22**	

85

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	39	12	39	12	-	-	50	**85.R080**		**85.B080**		-	
80	35	-	-	35	12	-	-	50	-		**85.B080M**		-	
100	35	39	12	39	12	-	-	70	**85.R100**		**85.B100**		-	
100	35	-	-	35	12	-	-	70	-		**85.B100M**		-	
125	37,5	48	15	48	15	-	-	120	**85.R125**		**85.B125**		-	
125	37,5	44	15	44	15	-	-	120	**85.R125M**		**85.B125M**		-	
125	37,5	-	-	46	15	-	-	120	-		**85.B125ML**		-	
140	40	48	15	48	15	-	-	125	**85.R140**		**85.B140**		-	
140	40	44	15	44	15	-	-	125	**85.R140M**		**85.B140M**		-	
140	40	-	-	46	15	-	-	125	-		**85.B140ML**		-	
140	40	58	20	58	20	58	15	125	**85.R140L**		**85.B140L**		**85.C140L**	
140	40	-	-	55	20	-	-	125	-		**85.B140LM**		-	
150	40	48	15	48	15	-	-	130	**85.R150**		**85.B150**		-	
150	40	44	15	44	15	-	-	130	**85.R150M**		**85.B150M**		-	
150	40	-	-	46	15	-	-	130	-		**85.B150ML**		-	
150	40	58	20	58	20	58	15	130	**85.R150L**		**85.B150L**		**85.C150L**	
150	40	-	-	55	20	-	-	130	-		**85.B150LM**		-	
160	40	48	15	48	15	-	-	140	**85.R160S**		**85.B160S**		-	
160	40	44	15	44	15	-	-	140	**85.R160SM**		**85.B160SM**		-	
160	40	-	-	46	15	-	-	140	-		**85.B160SML**		-	
160	40	58	20	58	20	58	15	140	**85.R160**		**85.B160**		**85.C160**	
160	40	-	-	55	20	-	-	140	-		**85.B160M**		-	
180	50	58	20	58	20	58	15	180	**85.R180**		**85.B180**		**85.C180**	
180	50	-	-	55	20	-	-	180	-		**85.B180M**		-	
200	50	58	20	58	20	58	15	205	**85.R200**		**85.B200**		**85.C200**	
200	50	-	-	50	20	-	-	205	-		**85.B200M**		-	
200	50	-	-	55	20	-	-	205	-		**85.B200ML**		-	
250	60	59	20	59	20	-	-	280	**85.R250**		**85.B250**		-	
250	60	-	-	59	25	-	-	280	-		**85.B250F25**		-	
300	55	-	-	70	20	-	-	250	-		**85.B300**		-	
300	55	-	-	70	25	-	-	250	-		**85.B300F25**		-	
350	70	-	-	85	25	-	-	250	-		**85.B350**		-	
400	80	-	-	85	25	-	-	250	-		**85.B400**		-	

Ruota in gomma nera, nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro passante su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Black rubber tyre, thermoplastic shockproof core, plain bore, roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en matière thermoplastique, moyeu lisse, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Schwarzer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge, Nabe auf Gleitlager, Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho negro, núcleo de material termoplástico, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 85

Ø	080 - 100	125	140-150	160	180-200
Codice	**010.080**	**010.125**	**010.140**	**010.160**	**010.200**
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81

450

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**450.R080**		**450.B080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	9	41	40	**450.R100**		**450.B100**	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**450.R125**		**450.B125**	
140	40	173	80x100	60x80	9	46	50	120	**450.R140**		**450.B140**	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**450.R150**		**450.B150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	140	**450.R160**		**450.B160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	170	**450.R180**		**450.B180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	205	**450.R200**		**450.B200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	**450.R250**		**450.B250**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, light range; black rubber tyre, thermoplastic core.

Support pivotant à platine, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

451

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	50	**451.R080**		**451.B080**	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	70	**451.R100**		**451.B100**	
125	37,5	150	85x100	60x80	9	50	110	**451.R125**		**451.B125**	
140	40	173	85x100	60x80	9	50	120	**451.R140**		**451.B140**	
150	40	178	85x100	60x80	9	50	120	**451.R150**		**451.B150**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	140	**451.R160**		**451.B160**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	180	**451.R180**		**451.B180**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	205	**451.R200**		**451.B200**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	280	**451.R250**		**451.B250**	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, light range; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

450/FA

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**450/FA.R080**		**450/FA.B080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**450/FA.R100**		**450/FA.B100**	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**450/FA.R125**		**450/FA.B125**	
140	40	173	80x100	60x80	9	46	50	120	**450/FA.R140**		**450/FA.B140**	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**450/FA.R150**		**450/FA.B150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	**450/FA.R160**		**450/FA.B160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	**450/FA.R180**		**450/FA.B180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	**450/FA.R200**		**450/FA.B200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant, série légère, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

450/FR

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**450/FR.R080**		**450/FR.B080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**450/FR.R100**		**450/FR.B100**	
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**450/FR.R125**		**450/FR.B125**	
140	40	173	80x100	60x80	9	46	50	120	**450/FR.R140**		**450/FR.B140**	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**450/FR.R150**		**450/FR.B150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	140	**450/FR.R160**		**450/FR.B160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	180	**450/FR.R180**		**450/FR.B180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	205	**450/FR.R200**		**450/FR.B200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	**450/FR.R250**		**450/FR.B250**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant, série légère, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

456

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	**456.R080.10**		**456.B080.10**	
80	35	104	12	41	40	50	**456.R080.12**		**456.B080.12**	
100	35	123	10	41	40	70	**456.R100.10**		**456.B100.10**	
100	35	123	12	41	40	70	**456.R100.12**		**456.B100.12**	
125	37,5	150	10	36	50	110	**456.R125.10**		**456.B125.10**	
125	37,5	150	12	36	50	110	**456.R125.12**		**456.B125.12**	
140	40	173	10	46	50	120	**456.R140.10**		**456.B140.10**	
140	40	173	12	46	50	120	**456.R140.12**		**456.B140.12**	
150	40	178	10	46	50	120	**456.R150.10**		**456.B150.10**	
150	40	178	12	46	50	120	**456.R150.12**		**456.B150.12**	
160	40	190	12	41	60	140	**456.R160**		**456.B160**	
180	50	208	12	44	60	170	**456.R180**		**456.B180**	
200	50	230	12	49	60	205	**456.R200**		**456.B200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, light range; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Menkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

456/FA

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	**456/FA.R080.10**		**456/FA.B080.10**	
80	35	104	12	41	40	50	**456/FA.R080.12**		**456/FA.B080.12**	
100	35	123	10	41	40	70	**456/FA.R100.10**		**456/FA.B100.10**	
100	35	123	12	41	40	70	**456/FA.R100.12**		**456/FA.B100.12**	
125	37,5	150	10	36	50	110	**456/FA.R125.10**		**456/FA.B125.10**	
125	37,5	150	12	36	50	110	**456/FA.R125.12**		**456/FA.B125.12**	
140	40	173	10	46	50	120	**456/FA.R140.10**		**456/FA.B140.10**	
140	40	173	12	46	50	120	**456/FA.R140.12**		**456/FA.B140.12**	
150	40	178	10	46	50	120	**456/FA.R150.10**		**456/FA.B150.10**	
150	40	178	12	46	50	120	**456/FA.R150.12**		**456/FA.B150.12**	
160	40	190	12	53	60	140	**456/FA.R160**		**456/FA.B160**	
180	50	208	12	55	60	180	**456/FA.R180**		**456/FA.B180**	
200	50	230	12	54	60	205	**456/FA.R200**		**456/FA.B200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série légère, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

456/FR

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	**456/FR.R080.10**		**456/FR.B080.10**	
80	35	104	12	41	40	50	**456/FR.R080.12**		**456/FR.B080.12**	
100	35	123	10	41	40	70	**456/FR.R100.10**		**456/FR.B100.10**	
100	35	123	12	41	40	70	**456/FR.R100.12**		**456/FR.B100.12**	
125	37,5	150	10	36	50	110	**456/FR.R125.10**		**456/FR.B125.10**	
125	37,5	150	12	36	50	110	**456/FR.R125.12**		**456/FR.B125.12**	
140	40	173	10	46	50	120	**456/FR.R140.10**		**456/FR.B140.10**	
140	40	173	12	46	50	120	**456/FR.R140.12**		**456/FR.B140.12**	
150	40	178	10	46	50	120	**456/FR.R150.10**		**456/FR.B150.10**	
150	40	178	12	46	50	120	**456/FR.R150.12**		**456/FR.B150.12**	
160	40	190	12	41	60	140	**456/FR.R160**		**456/FR.B160**	
180	50	208	12	44	60	180	**456/FR.R180**		**456/FR.B180**	
200	50	230	12	49	60	205	**456/FR.R200**		**456/FR.B200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série légère, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástic.

452

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	**452.R080**		**452.B080**	
100	35	123	20x50	41	40	70	**452.R100**		**452.B100**	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	**452.R125**		**452.B125**	
140	40	173	20x50	46	50	120	**452.R140**		**452.B140**	
150	40	178	20x50	46	50	120	**452.R150**		**452.B150**	
160	40	190	22x60	41	60	140	**452.R160**		**452.B160**	
180	50	208	22x60	44	60	170	**452.R180**		**452.B180**	
200	50	230	22x60	49	60	205	**452.R200**		**452.B200**	
250	60	293	27x60	77	90	280	**452.R250**		**452.B250**	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, light range; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série légère, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

452 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	**452.R080P22**	22x60	**452.R100P22**	22x60	**452.R125P22**	22x60	**452.R140P22**	22x60	**452.R150P22**	27x60	**452.R160P27**
27x60	**452.R080P27**	27x60	**452.R100P27**	27x60	**452.R125P27**	27x60	**452.R140P27**	27x60	**452.R150P27**	Fil 12M	**452.R160F12**
Fil 8M	**452.R080F8**	Fil 8M	**452.R100F8**	Fil 8M	**452.R125F8**	Fil 8M	**452.R140F8**	Fil 8M	**452.R150F8**	Fil 14M	**452.R160F14**
Fil 10M	**452.R080F10**	Fil 10M	**452.R100F10**	Fil 10M	**452.R125F10**	Fil 10M	**452.R140F10**	Fil 10M	**452.R150F10**	Fil 16M	**452.R160F16**
Fil 12M	**452.R080F12**	Fil 12M	**452.R100F12**	Fil 12M	**452.R125F12**	Fil 12M	**452.R140F12**	Fil 12M	**452.R150F12**		
Fil 16M	**452.R080F16**	Fil 16M	**452.R100F16**	Fil 16M	**452.R125F16**	Fil 16M	**452.R140F16**	Fil 16M	**452.R150F16**		

Ø 180		Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	**452.R180P27**	27x60	**452.R200P27**	Fil 16M	**452.R250F16**
Fil 12M	**452.R180F12**	Fil 12M	**452.R200F12**	Fil 18M	**452.R250F18**
Fil 14M	**452.R180F14**	Fil 14M	**452.R200F14**	Fil 20M	**452.R250F20**
Fil 16M	**452.R180F16**	Fil 16M	**452.R200F16**		

452 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	**452.B080P22**	22x60	**452.B100P22**	22x60	**452.B125P22**	22x60	**452.B140P22**	22x60	**452.B150P22**	27x60	**452.B160P27**
27x60	**452.B080P27**	27x60	**452.B100P27**	27x60	**452.B125P27**	27x60	**452.B140P27**	27x60	**452.B150P27**	Fil 12M	**452.B160F12**
Fil 8M	**452.B080F8**	Fil 8M	**452.B100F8**	Fil 8M	**452.B125F8**	Fil 8M	**452.B140F8**	Fil 8M	**452.B150F8**	Fil 14M	**452.B160F14**
Fil 10M	**452.B080F10**	Fil 10M	**452.B100F10**	Fil 10M	**452.B125F10**	Fil 10M	**452.B140F10**	Fil 10M	**452.B150F10**	Fil 16M	**452.B160F16**
Fil 12M	**452.B080F12**	Fil 12M	**452.B100F12**	Fil 12M	**452.B125F12**	Fil 12M	**452.B140F12**	Fil 12M	**452.B150F12**		
Fil 16M	**452.B080F16**	Fil 16M	**452.B100F16**	Fil 16M	**452.B125F16**	Fil 16M	**452.B140F16**	Fil 16M	**452.B150F16**		

Ø 180		Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
27x60	**452.B180P27**	27x60	**452.B200P27**	Fil 16M	**452.B250F16**
Fil 12M	**452.B180F12**	Fil 12M	**452.B200F12**	Fil 18M	**452.B250F18**
Fil 14M	**452.B180F14**	Fil 14M	**452.B200F14**	Fil 20M	**452.B250F20**
Fil 16M	**452.B180F16**	Fil 16M	**452.B200F16**		

452/FA

Foto: Ø 200

∅						kg	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	**452/FA.R080**		**452/FA.B080**	
100	35	123	20x50	41	40	70	**452/FA.R100**		**452/FA.B100**	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	**452/FA.R125**		**452/FA.B125**	
140	40	173	20x50	46	50	120	**452/FA.R140**		**452/FA.B140**	
150	40	178	20x50	46	50	120	**452/FA.R150**		**452/FA.B150**	
160	40	190	22x60	53	60	140	**452/FA.R160**		**452/FA.B160**	
180	50	208	22x60	55	60	180	**452/FA.R180**		**452/FA.B180**	
200	50	230	22x60	54	60	205	**452/FA.R200**		**452/FA.B200**	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série légère, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

452/FA A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€	∅ 140 Codice	€	∅ 150 Codice	€	∅ 160 Codice	€
22x60 **452/FA.R080P22**		22x60 **452/FA.R100P22**		22x60 **452/FA.R125P22**		22x60 **452/FA.R140P22**		22x60 **452/FA.R150P22**		27x60 **452/FA.R160P27**	
27x60 **452/FA.R080P27**		27x60 **452/FA.R100P27**		27x60 **452/FA.R125P27**		27x60 **452/FA.R140P27**		27x60 **452/FA.R150P27**		Fil 12M **452/FA.R160F12**	
Fil 8M **452/FA.R080F8**		Fil 8M **452/FA.R100F8**		Fil 8M **452/FA.R125F8**		Fil 8M **452/FA.R140F8**		Fil 8M **452/FA.R150F8**		Fil 14M **452/FA.R160F14**	
Fil 10M **452/FA.R080F10**		Fil 10M **452/FA.R100F10**		Fil 10M **452/FA.R125F10**		Fil 10M **452/FA.R140F10**		Fil 10M **452/FA.R150F10**		Fil 16M **452/FA.R160F16**	
Fil 12M **452/FA.R080F12**		Fil 12M **452/FA.R100F12**		Fil 12M **452/FA.R125F12**		Fil 12M **452/FA.R140F12**		Fil 12M **452/FA.R150F12**			
Fil 16M **452/FA.R080F16**		Fil 16M **452/FA.R100F16**		Fil 16M **452/FA.R125F16**		Fil 16M **452/FA.R140F16**		Fil 16M **452/FA.R150F16**			

∅ 180 Codice	€	∅ 200 Codice	€
27x60 **452/FA.R180P27**		27x60 **452/FA.R200P27**	
Fil 12M **452/FA.R180F12**		Fil 12M **452/FA.R200F12**	
Fil 14M **452/FA.R180F14**		Fil 14M **452/FA.R200F14**	
Fil 16M **452/FA.R180F16**		Fil 16M **452/FA.R200F16**	

452/FA A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€	∅ 140 Codice	€	∅ 150 Codice	€	∅ 160 Codice	€
22x60 **452/FA.B080P22**		22x60 **452/FA.B100P22**		22x60 **452/FA.B125P22**		22x60 **452/FA.B140P22**		22x60 **452/FA.B150P22**		27x60 **452/FA.B160P27**	
27x60 **452/FA.B080P27**		27x60 **452/FA.B100P27**		27x60 **452/FA.B125P27**		27x60 **452/FA.B140P27**		27x60 **452/FA.B150P27**		Fil 12M **452/FA.B160F12**	
Fil 8M **452/FA.B080F8**		Fil 8M **452/FA.B100F8**		Fil 8M **452/FA.B125F8**		Fil 8M **452/FA.B140F8**		Fil 8M **452/FA.B150F8**		Fil 14M **452/FA.B160F14**	
Fil 10M **452/FA.B080F10**		Fil 10M **452/FA.B100F10**		Fil 10M **452/FA.B125F10**		Fil 10M **452/FA.B140F10**		Fil 10M **452/FA.B150F10**		Fil 16M **452/FA.B160F16**	
Fil 12M **452/FA.B080F12**		Fil 12M **452/FA.B100F12**		Fil 12M **452/FA.B125F12**		Fil 12M **452/FA.B140F12**		Fil 12M **452/FA.B150F12**			
Fil 16M **452/FA.B080F16**		Fil 16M **452/FA.B100F16**		Fil 16M **452/FA.B125F16**		Fil 16M **452/FA.B140F16**		Fil 16M **452/FA.B150F16**			

∅ 180 Codice	€	∅ 200 Codice	€
27x60 **452/FA.B180P27**		27x60 **452/FA.B200P27**	
Fil 12M **452/FA.B180F12**		Fil 12M **452/FA.B200F12**	
Fil 14M **452/FA.B180F14**		Fil 14M **452/FA.B200F14**	
Fil 16M **452/FA.B180F16**		Fil 16M **452/FA.B200F16**	

452/FR

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	**452/FR.R080**		**452/FR.B080**	
100	35	123	20x50	41	40	70	**452/FR.R100**		**452/FR.B100**	
125	37,5	150	20x50	36	50	110	**452/FR.R125**		**452/FR.B125**	
140	40	173	20x50	46	50	120	**452/FR.R140**		**452/FR.B140**	
150	40	178	20x50	46	50	120	**452/FR.R150**		**452/FR.B150**	
160	40	190	22x60	41	60	140	**452/FR.R160**		**452/FR.B160**	
180	50	208	22x60	44	60	180	**452/FR.R180**		**452/FR.B180**	
200	50	230	22x60	49	60	205	**452/FR.R200**		**452/FR.B200**	
250	60	293	27x60	77	90	280	**452/FR.R250**		**452/FR.B250**	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part. Black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série légère, zingué, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, enteilige Polyamidfelge

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

452/FR A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 140 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€
22x60 **452/FR.R080P22**		22x60 **452/FR.R100P22**		22x60 **452/FR.R125P22**		22x60 **452/FR.R140P22**		22x60 **452/FR.R150P22**		27x60 **452/FR.R160P27**	
27x60 **452/FR.R080P27**		27x60 **452/FR.R100P27**		27x60 **452/FR.R125P27**		27x60 **452/FR.R140P27**		27x60 **452/FR.R150P27**		Fil 12M **452/FR.R160F12**	
Fil 8M **452/FR.R080F8**		Fil 8M **452/FR.R100F8**		Fil 8M **452/FR.R125F8**		Fil 8M **452/FR.R140F8**		Fil 8M **452/FR.R150F8**		Fil 14M **452/FR.R160F14**	
Fil 10M **452/FR.R080F10**		Fil 10M **452/FR.R100F10**		Fil 10M **452/FR.R125F10**		Fil 10M **452/FR.R140F10**		Fil 10M **452/FR.R150F10**		Fil 16M **452/FR.R160F16**	
Fil 12M **452/FR.R080F12**		Fil 12M **452/FR.R100F12**		Fil 12M **452/FR.R125F12**		Fil 12M **452/FR.R140F12**		Fil 12M **452/FR.R150F12**			
Fil 16M **452/FR.R080F16**		Fil 16M **452/FR.R100F16**		Fil 16M **452/FR.R125F16**		Fil 16M **452/FR.R140F16**		Fil 16M **452/FR.R150F16**			

Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
27x60 **452/FR.R180P27**		27x60 **452/FR.R200P27**		Fil 16M **452/FR.R250F16**	
Fil 12M **452/FR.R180F12**		Fil 12M **452/FR.R200F12**		Fil 18M **452/FR.R250F18**	
Fil 14M **452/FR.R180F14**		Fil 14M **452/FR.R200F14**		Fil 20M **452/FR.R250F20**	
Fil 16M **452/FR.R180F16**		Fil 16M **452/FR.R200F16**			

452/FR A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 140 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€
22x60 **452/FR.B080P22**		22x60 **452/FR.B100P22**		22x60 **452/FR.B125P22**		22x60 **452/FR.B140P22**		22x60 **452/FR.B150P22**		27x60 **452/FR.B160P27**	
27x60 **452/FR.B080P27**		27x60 **452/FR.B100P27**		27x60 **452/FR.B125P27**		27x60 **452/FR.B140P27**		27x60 **452/FR.B150P27**		Fil 12M **452/FR.B160F12**	
Fil 8M **452/FR.B080F8**		Fil 8M **452/FR.B100F8**		Fil 8M **452/FR.B125F8**		Fil 8M **452/FR.B140F8**		Fil 8M **452/FR.B150F8**		Fil 14M **452/FR.B160F14**	
Fil 10M **452/FR.B080F10**		Fil 10M **452/FR.B100F10**		Fil 10M **452/FR.B125F10**		Fil 10M **452/FR.B140F10**		Fil 10M **452/FR.B150F10**		Fil 16M **452/FR.B160F16**	
Fil 12M **452/FR.B080F12**		Fil 12M **452/FR.B100F12**		Fil 12M **452/FR.B125F12**		Fil 12M **452/FR.B140F12**		Fil 12M **452/FR.B150F12**			
Fil 16M **452/FR.B080F16**		Fil 16M **452/FR.B100F16**		Fil 16M **452/FR.B125F16**		Fil 16M **452/FR.B140F16**		Fil 16M **452/FR.B150F16**			

Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
27x60 **452/FR.B180P27**		27x60 **452/FR.B200P27**		Fil 16M **452/FR.B250F16**	
Fil 12M **452/FR.B180F12**		Fil 12M **452/FR.B200F12**		Fil 18M **452/FR.B250F18**	
Fil 14M **452/FR.B180F14**		Fil 14M **452/FR.B200F14**		Fil 20M **452/FR.B250F20**	
Fil 16M **452/FR.B180F16**		Fil 16M **452/FR.B200F16**			



50/85

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**50/85.R080**		**50/85.B080**		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**50/85.R100**		**50/85.B100**		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	**50/85.R125**		**50/85.B125**		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125	**50/85.R140**		**50/85.B140**		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**50/85.R150**		**50/85.B150**		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	**50/85.R160**		**50/85.B160**		**50/85.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	**50/85.R180**		**50/85.B180**		**50/85.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	**50/85.R200**		**50/85.B200**		**50/85.C200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	**50/85.R250**		**50/85.B250**		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

51/85

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	50	**51/85.R080**		**51/85.B080**		-	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	70	**51/85.R100**		**51/85.B100**		-	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	120	**51/85.R125**		**51/85.B125**		-	
140	40	174	95x110	60x80	9	50	125	**51/85.R140**		**51/85.B140**		-	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	130	**51/85.R150**		**51/85.B150**		-	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	140	**51/85.R160**		**51/85.B160**		**51/85.C160**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	180	**51/85.R180**		**51/85.B180**		**51/85.C180**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	205	**51/85.R200**		**51/85.B200**		**51/85.C200**	
250	50	293	160x195	120x160	14	90	280	**51/85.R250**		**51/85.B250**		-	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en mathière thermoplastique.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

600/A85

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**600/A85.R080**		**600/A85.B080**		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**600/A85.R100**		**600/A85.B100**		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	**600/A85.R125**		**600/A85.B125**		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**600/A85.R150**		**600/A85.B150**		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	**600/A85.R160**		**600/A85.B160**		**600/A85.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	**600/A85.R180**		**600/A85.B180**		**600/A85.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	**600/A85.R200**		**600/A85.B200**		**600/A85.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

600/85

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**600/85.R080**		**600/85.B080**		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**600/85.R100**		**600/85.B100**		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	**600/85.R125**		**600/85.B125**		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125	**600/85.R140**		**600/85.B140**		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**600/85.R150**		**600/85.B150**		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	**600/85.R160**		**600/85.B160**		**600/85.C160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	**600/85.R180**		**600/85.B180**		**600/85.C180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	**600/85.R200**		**600/85.B200**		**600/85.C200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	**600/85.R250**		**600/85.B250**		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; balck rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotante à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus enteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

56/85

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	**56/85.R080.10**		**56/85.B080.10**		-	
80	35	104	12	41	40	50	**56/85.R080.12**		**56/85.B080.12**		-	
100	35	123	10	41	40	70	**56/85.R100.10**		**56/85.B100.10**		-	
100	35	123	12	41	40	70	**56/85.R100.12**		**56/85.B100.12**		-	
125	37,5	153	12	44	50	120	**56/85.R125**		**56/85.B125**		-	
140	40	174	12	45	50	125	**56/85.R140**		**56/85.B140**		-	
150	40	179	12	45	50	130	**56/85.R150**		**56/85.B150**		-	
160	40	190	12	53	60	140	**56/85.R160**		**56/85.B160**		**56/85.C160**	
180	50	208	12	55	60	180	**56/85.R180**		**56/85.B180**		**56/85.C180**	
200	50	230	12	54	60	205	**56/85.R200**		**56/85.B200**		**56/85.C200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

656/A85

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	**656/A85.R080.10**		**656/A85.B080.10**		-	
80	35	104	12	41	40	50	**656/A85.R080.12**		**656/A85.B080.12**		-	
100	35	123	10	41	40	70	**656/A85.R100.10**		**656/A85.B100.10**		-	
100	35	123	12	41	40	70	**656/A85.R100.12**		**656/A85.B100.12**		-	
125	37,5	153	12	44	50	120	**656/A85.R125**		**656/A85.B125**		-	
150	40	179	12	45	50	130	**656/A85.R150**		**656/A85.B150**		-	
160	40	190	12	53	60	140	**656/A85.R160**		**656/A85.B160**		**656/A85.C160**	
180	50	208	12	55	60	180	**656/A85.R180**		**656/A85.B180**		**656/A85.C180**	
200	50	230	12	54	60	205	**656/A85.R200**		**656/A85.B200**		**656/A85.C200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

656/85

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	656/85.R080.10		656/85.B080.10		-	
80	35	104	12	41	40	50	656/85.R080.12		656/85.B080.12		-	
100	35	123	10	41	40	70	656/85.R100.10		656/85.B100.10		-	
100	35	123	12	41	40	70	656/85.R100.12		656/85.B100.12		-	
125	37,5	153	12	44	50	120	656/85.R125		656/85.B125		-	
140	40	174	12	45	50	125	656/85.R140		656/85.B140		-	
150	40	179	12	45	50	130	656/85.R150		656/85.B150		-	
160	40	190	12	53	60	140	656/85.R160		656/85.B160		656/85.C160	
180	50	208	12	55	60	180	656/85.R180		656/85.B180		656/85.C180	
200	50	230	12	54	60	205	656/85.R200		656/85.B200		656/85.C200	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, zingué, sèrie moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

52/85

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	52/85.R080		52/85.B080		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	52/85.R100		52/85.B100		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	52/85.R125		52/85.B125		-	
140	40	174	27x60	45	50	125	52/85.R140		52/85.B140		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	52/85.R150		52/85.B150		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	52/85.R160		52/85.B160		52/85.C160	
180	50	208	27x60	55	60	180	52/85.R180		52/85.B180		52/85.C180	
200	50	230	27x60	54	60	205	52/85.R200		52/85.B200		52/85.C200	
250	60	293	27x60	77	90	280	52/85.R250		52/85.B250		-	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, série moyenne, zingué; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, schwarzer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

52/85 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52/85.R080P2060		20x60 52/85.R100P2060		20x60 52/85.R125P20		20x60 52/85.R140P20		20x60 52/85.R150P20		20x60 52/85.R160P20	
22x60 52/85.R080P22		22x60 52/85.R100P22		22x60 52/85.R125P22		22x60 52/85.R140P22		22x60 52/85.R150P22		22x60 52/85.R160P22	
27x60 52/85.R080P27		27x60 52/85.R100P27									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 52/85.R180P20		20x60 52/85.R200P20	
22x60 52/85.R180P22		22x60 52/85.R200P22	

52/85 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52/85.B080P2060		20x60 52/85.B100P2060		20x60 52/85.B125P20		20x60 52/85.B140P20		20x60 52/85.B150P20		20x60 52/85.B160P20	
22x60 52/85.B080P22		22x60 52/85.B100P22		22x60 52/85.B125P22		22x60 52/85.B140P22		22x60 52/85.B150P22		22x60 52/85.B160P22	
27x60 52/85.B080P27		27x60 52/85.B100P27									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 52/85.B180P20		20x60 52/85.B200P20	
22x60 52/85.B180P22		22x60 52/85.B200P22	

52/85 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 52/85.C160P20		20x60 52/85.C180P20		20x60 52/85.C200P20	
22x60 52/85.C160P22		22x60 52/85.C180P22		22x60 52/85.C200P22	

620/A85

Foto: Ø 200

Ø						kg	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	620/A85.R080		620/A85.B080		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	620/A85.R100		620/A85.B100		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	620/A85.R125		620/A85.B125		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	620/A85.R150		620/A85.B150		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	620/A85.R160		620/A85.B160		620/A85.C160	
180	50	208	27x60	55	60	180	620/A85.R180		620/A85.B180		620/A85.C180	
200	50	230	27x60	54	60	205	620/A85.R200		620/A85.B200		620/A85.C200	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

620/A85 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/A85.R080P20		20x60 620/A85.R100P20		20x60 620/A85.R125P20		20x60 620/A85.R150P20		20x60 620/A85.R160P20		20x60 620/A85.R180P20	
22x60 620/A85.R080P22		22x60 620/A85.R100P22		22x60 620/A85.R125P22		22x60 620/A85.R150P22		22x60 620/A85.R160P22		22x60 620/A85.R180P22	
27x60 620/A85.R080P27		27x60 620/A85.R100P27									

Ø 200

	Codice	€
20x60	620/A85.R200P20	
22x60	620/A85.R200P22	

620/A85 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80

	Codice	€
20x60	620/A85.B080P20	
22x60	620/A85.B080P22	
27x60	620/A85.B080P27	

Ø 100

	Codice	€
20x60	620/A85.B100P20	
22x60	620/A85.B100P22	
27x60	620/A85.B100P27	

Ø 125

	Codice	€
20x60	620/A85.B125P20	
22x60	620/A85.B125P22	

Ø 150

	Codice	€
20x60	620/A85.B150P20	
22x60	620/A85.B150P22	

Ø 160

	Codice	€
20x60	620/A85.B160P20	
22x60	620/A85.B160P22	

Ø 180

	Codice	€
20x60	620/A85.B180P20	
22x60	620/A85.B180P22	

Ø 200

	Codice	€
20x60	620/A85.B200P20	
22x60	620/A85.B200P22	

620/A85 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160

	Codice	€
20x60	620/A85.C160P20	
22x60	620/A85.C160P22	

Ø 180

	Codice	€
20x60	620/A85.C180P20	
22x60	620/A85.C180P22	

Ø 200

	Codice	€
20x60	620/A85.C200P20	
22x60	620/A85.C200P22	

620/85

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	620/85.R080		620/85.B080		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	620/85.R100		620/85.B100		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	620/85.R125		620/85.B125		-	
140	40	174	27x60	45	50	125	620/85.R140		620/85.B140		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	620/85.R150		620/85.B150		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	620/85.R160		620/85.B160		620/85.C160	
180	50	208	27x60	55	60	180	620/85.R180		620/85.B180		620/85.C180	
200	50	230	27x60	54	60	205	620/85.R200		620/85.B200		620/85.C200	
250	60	293	27x60	77	90	280	620/85.R250		620/85.B250		-	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zinguè, sèrie moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue àbandage en caoutchouc noir avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

620/85 A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.R080P20		20x60 620/85.R100P20		20x60 620/85.R125P20		20x60 620/85.R140P20		20x60 620/85.R150P20		20x60 620/85.R160P20	
22x60 620/85.R080P22		22x60 620/85.R100P22		22x60 620/85.R125P22		22x60 620/85.R140P22		22x60 620/85.R150P22		22x60 620/85.R160P22	
27x60 620/85.R080P27		27x60 620/85.R100P27									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.R180P20		20x60 620/85.R200P20	
22x60 620/85.R180P22		22x60 620/85.R200P22	

620/85 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.B080P20		20x60 620/85.B100P20		20x60 620/85.B125P20		20x60 620/85.B140P20		20x60 620/85.B150P20		20x60 620/85.B160P20	
22x60 620/85.B080P22		22x60 620/85.B100P22		22x60 620/85.B125P22		22x60 620/85.B140P22		22x60 620/85.B150P22		22x60 620/85.B160P22	
27x60 620/85.B080P27		27x60 620/85.B100P27									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.B180P20		20x60 620/85.B200P20	
22x60 620/85.B180P22		22x60 620/85.B200P22	

620/85 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.C160P20		20x60 620/85.C180P20		20x60 620/85.C200P20	
22x60 620/85.C160P22		22x60 620/85.C180P22		22x60 620/85.C200P22	

85/G

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	39	12	39	12	-	-	50	**85.R080G**		**85.B080G**		-	
80	35	-	-	35	12	-	-	50	-		**85.B080GM**		-	
100	35	39	12	39	12	-	-	70	**85.R100G**		**85.B100G**		-	
100	35	-	-	35	12	-	-	70	-		**85.B100GM**		-	
125	37,5	48	15	48	15	-	-	120	**85.R125G**		**85.B125G**		-	
125	37,5	44	15	44	15	-	-	120	**85.R125GM**		**85.B125GM**		-	
125	37,5	-	-	46	15	-	-	120	-		**85.B125GML**		-	
140	40	48	15	48	15	-	-	125	**85.R140G**		**85.B140G**		-	
140	40	44	15	44	15	-	-	125	**85.R140GM**		**85.B140GM**		-	
140	40	-	-	46	15	-	-	125	-		**85.B140GML**		-	
140	40	58	20	58	20	58	15	125	**85.R140GL**		**85.B140GL**		**85.C140GL**	
140	40	-	-	55	20	-	-	125	-		**85.B140GLM**		-	
150	40	48	15	48	15	-	-	130	**85.R150G**		**85.B150G**		-	
150	40	44	15	44	15	-	-	130	**85.R150GM**		**85.B150GM**		-	
150	40	-	-	46	15	-	-	130	-		**85.B150GML**		-	
150	40	58	20	58	20	58	15	130	**85.R150GL**		**85.B150GL**		**85.C150GL**	
150	40	-	-	55	20	-	-	130	-		**85.B150GLM**		-	
160	40	48	15	48	15	-	-	140	**85.R160SG**		**85.B160SG**		-	
160	40	44	15	44	15	-	-	140	**85.R160SGM**		**85.B160SGM**		-	
160	40	-	-	46	15	-	-	140	-		**85.B160SGML**		-	
160	40	58	20	58	20	58	15	140	**85.R160G**		**85.B160G**		**85.C160G**	
160	40	-	-	55	20	-	-	140	-		**85.B160GM**		-	
180	50	58	20	58	20	58	15	180	**85.R180G**		**85.B180G**		**85.C180G**	
180	50	-	-	55	20	-	-	180	-		**85.B180GM**		-	
200	50	58	20	58	20	58	15	205	**85.R200G**		**85.B200G**		**85.C200G**	
200	50	-	-	50	20	-	-	205	-		**85.B200GM**		-	
200	50	-	-	55	20	-	-	205	-		**85.B200GML**		-	
250	60	59	20	59	20	-	-	280	**85.R250G**		**85.B250G**		-	
250	60	-	-	59	25	-	-	280	-		**85.B250GF25**		-	

Ruota in gomma grigia, nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro passante, cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Grey rubber tyre, thermoplastic shockproof core, plain bore, roller bearing and ball bearing

Roue à bandage en caoutchouc gris, jantes en matière thermoplastique, moyeu sur lisse, roulement à rouleaux et roulement à billes.

Grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge, Nabe auf und Gleitlager, Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho gris, núcleo de material termoplástico, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, y cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 85/G

Ø	080-100	125	140-150	160	180-200
Codice	**010.080**	**010.125**	**010.140**	**010.160**	**010.200**
€	1,11	1,20	1,37	1,52	1,81



50/85G

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**50/85.R080G**		**50/85.B080G**		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**50/85.R100G**		**50/85.B100G**		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	**50/85.R125G**		**50/85.B125G**		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125	**50/85.R140G**		**50/85.B140G**		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**50/85.R150G**		**50/85.B150G**		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	**50/85.R160G**		**50/85.B160G**		**50/85.C160G**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	**50/85.R180G**		**50/85.B180G**		**50/85.C180G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	**50/85.R200G**		**50/85.B200G**		**50/85.C200G**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	**50/85.R250G**		**50/85.B250G**		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

51/85G

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	50	**51/85.R080G**		**51/85.B080G**		-	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	70	**51/85.R100G**		**51/85.B100G**		-	
125	37,5	153	95x110	60x80	9	50	120	**51/85.R125G**		**51/85.B125G**		-	
140	40	174	95x110	60x80	9	50	125	**51/85.R140G**		**51/85.B140G**		-	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	130	**51/85.R150G**		**51/85.B150G**		-	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	140	**51/85.R160G**		**51/85.B160G**		**51/85.C160G**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	180	**51/85.R180G**		**51/85.B180G**		**51/85.C180G**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	205	**51/85.R200G**		**51/85.B200G**		**51/85.C200G**	
250	60	293	160X195	120X160	14	90	280	**51/85.R250G**		**51/85.B250G**		-	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material

600/A85G

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	**600/A85.R080G**		**600/A85.B080G**		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**600/A85.R100G**		**600/A85.B100G**		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	**600/A85.R125G**		**600/A85.B125G**		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**600/A85.R150G**		**600/A85.B150G**		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	**600/A85.R160G**		**600/A85.B160G**		**600/A85.C160G**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	**600/A85.R180G**		**600/A85.B180G**		**600/A85.C180G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	**600/A85.R200G**		**600/A85.B200G**		**600/A85.C200G**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

600/85G

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	50	600/85.R080G		600/85.B080G		-	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	70	600/85.R100G		600/85.B100G		-	
125	37,5	153	85x115	60x80	9	44	50	120	600/85.R125G		600/85.B125G		-	
140	40	174	85x115	60x80	9	45	50	125	600/85.R140G		600/85.B140G		-	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	130	600/85.R150G		600/85.B150G		-	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	140	600/85.R160G		600/85.B160G		600/85.C160G	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	180	600/85.R180G		600/85.B180G		600/85.C180G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	205	600/85.R200G		600/85.B200G		600/85.C200G	
250	60	293	160X200	120X160	14	77	90	280	600/85.R250G		600/85.B250G		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

56/85G

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	56/85.R080G.10		56/85.B080G.10		-	
80	35	104	12	41	40	50	56/85.R080G.12		56/85.B080G.12		-	
100	35	123	10	41	40	70	56/85.R100G.10		56/85.B100G.10		-	
100	35	123	12	41	40	70	56/85.R100G.12		56/85.B100G.12		-	
125	37,5	153	12	44	50	120	56/85.R125G		56/85.B125G		-	
140	40	174	12	45	50	125	56/85.R140G		56/85.B140G		-	
150	40	179	12	45	50	130	56/85.R150G		56/85.B150G		-	
160	40	190	12	53	60	140	56/85.R160G		56/85.B160G		56/85.C160G	
180	50	208	12	55	60	180	56/85.R180G		56/85.B180G		56/85.C180G	
200	50	230	12	54	60	205	56/85.R200G		56/85.B200G		56/85.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, zingué; série moyenne, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

656/A85G

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	656/A85.R080G10		656/A85.B080G10		-	
80	35	104	12	41	40	50	656/A85.R080G12		656/A85.B080G12		-	
100	35	123	10	41	40	70	656/A85.R100G10		656/A85.B100G10		-	
100	35	123	12	41	40	70	656/A85.R100G12		656/A85.B100G12		-	
125	37,5	153	12	44	50	120	656/A85.R125G		656/A85.B125G		-	
150	40	179	12	45	50	130	656/A85.R150G		656/A85.B150G		-	
160	40	190	12	53	60	140	656/A85.R160G		656/A85.B160G		656/A85.C160G	
180	50	208	12	55	60	180	656/A85.R180G		656/A85.B180G		656/A85.C180G	
200	50	230	12	54	60	205	656/A85.R200G		656/A85.B200G		656/A85.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico

656/85G

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	10	41	40	50	656/85.R080G.10		656/85.B080G.10		-	
80	35	104	12	41	40	50	656/85.R080G.12		656/85.B080G.12		-	
100	35	123	10	41	40	70	656/85.R100G.10		656/85.B100G.10		-	
100	35	123	12	41	40	70	656/85.R100G.12		656/85.B100G.12		-	
125	37,5	153	12	44	50	120	656/85.R125G		656/85.B125G		-	
140	40	174	12	45	50	125	656/85.R140G		656/85.B140G		-	
150	40	179	12	45	50	130	656/85.R150G		656/85.B150G		-	
160	40	190	12	53	60	140	656/85.R160G		656/85.B160G		656/85.C160G	
180	50	208	12	55	60	180	656/85.R180G		656/85.B180G		656/85.C180G	
200	50	230	12	54	60	205	656/85.R200G		656/85.B200G		656/85.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

52/85G

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	52/85.R080G		52/85.B080G		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	52/85.R100G		52/85.B100G		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	52/85.R125G		52/85.B125G		-	
140	40	174	27x60	45	50	125	52/85.R140G		52/85.B140G		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	52/85.R150G		52/85.B150G		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	52/85.R160G		52/85.B160G		52/85.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	180	52/85.R180G		52/85.B180G		52/85.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	205	52/85.R200G		52/85.B200G		52/85.C200G	
250	60	293	27X60	77	90	280	52/85.R250G		52/85.B250G		-	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en mathièr thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

52/85G A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80

Codice		€
20x60	52/85.R080GP20	
22x60	52/85.R080GP22	
27x60	52/85.R080GP27	

Ø 100

Codice		€
20x60	52/85.R100GP20	
22x60	52/85.R100GP22	
27x60	52/85.R100GP27	

Ø 125

Codice		€
20x60	52/85.R125GP20	
22x60	52/85.R125GP22	

Ø 140

Codice		€
20x60	52/85.R140GP20	
22x60	52/85.R140GP22	

Ø 150

Codice		€
20x60	52/85.R150GP20	
22x60	52/85.R150GP22	

Ø 160

Codice		€
20x60	52/85.R160GP20	
22x60	52/85.R160GP22	

Ø 180

Codice		€
20x60	52/85.R180GP20	
22x60	52/85.R180GP22	

Ø 200

Codice		€
20x60	52/85.R200GP20	
22x60	52/85.R200GP22	

52/85G A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	52/85.B080GP20	20x60	52/85.B100GP20	20x60	52/85.B125GP20	20x60	52/85.B140GP20	20x60	52/85.B150GP20	20x60	52/85.B160GP20
22x60	52/85.B080GP22	22x60	52/85.B100GP22	22x60	52/85.B125GP22	22x60	52/85.B140GP22	22x60	52/85.B150GP22	22x60	52/85.B160GP22
27x60	52/85.B080GP27	27x60	52/85.B100GP27								

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60	52/85.B180GP20	20x60	52/85.B200GP20
22x60	52/85.B180GP22	22x60	52/85.B200GP22

52/85G A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	52/85.C160GP20	20x60	52/85.C180GP20	20x60	52/85.C200GP20
22x60	52/85.C160GP22	22x60	52/85.C180GP22	22x60	52/85.C200GP22

620/A85G

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	620/A85.R080G		620/A85.B080G		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	620/A85.R100G		620/A85.B100G		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	620/A85.R125G		620/A85.B125G		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	620/A85.R150G		620/A85.B150G		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	620/A85.R160G		620/A85.B160G		620/A85.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	180	620/A85.R180G		620/A85.B180G		620/A85.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	205	620/A85.R200G		620/A85.B200G		620/A85.C200G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

620/A85G A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	620/A85.R080G20	20x60	620/A85.R100G20	20x60	620/A85.R125G20	20x60	620/A85.R150G20	20x60	620/A85.R160G20	20x60	620/A85.R180G20
22x60	620/A85.R080G22	22x60	620/A85.R100G22	22x60	620/A85.R125G22	22x60	620/A85.R150G22	22x60	620/A85.R160G22	22x60	620/A85.R180G22
27x60	620/A85.R080G27	27x60	620/A85.R100G27								

Ø 200	Codice	€
20x60	620/A85.R200G20	
22x60	620/A85.R200G22	

620/A85G A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80	Codice	€
20x60	620/A85.B080G20	
22x60	620/A85.B080G22	
27x60	620/A85.B080G27	

Ø 100	Codice	€
20x60	620/A85.B100G20	
22x60	620/A85.B100G22	
27x60	620/A85.B100G27	

Ø 125	Codice	€
20x60	620/A85.B125G20	
22x60	620/A85.B125G22	

Ø 150	Codice	€
20x60	620/A85.B150G20	
22x60	620/A85.B150G22	

Ø 160	Codice	€
20x60	620/A85.B160G20	
22x60	620/A85.B160G22	

Ø 180	Codice	€
20x60	620/A85.B180G20	
22x60	620/A85.B180G22	

Ø 200	Codice	€
20x60	620/A85.B200G20	
22x60	620/A85.B200G22	

620/A85G A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160	Codice	€
20x60	620/A85.C160G20	
22x60	620/A85.C160G22	

Ø 180	Codice	€
20x60	620/A85.C180G20	
22x60	620/A85.C180G22	

Ø 200	Codice	€
20x60	620/A85.C200G20	
22x60	620/A85.C200G22	

620/85G

Foto: Ø 200

Ø						kg	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	50	620/85.R080G		620/85.B080G		-	
100	35	123	20x50	41	40	70	620/85.R100G		620/85.B100G		-	
125	37,5	153	27x60	44	50	120	620/85.R125G		620/85.B125G		-	
140	40	174	27x60	45	50	125	620/85.R140G		620/85.B140G		-	
150	40	179	27x60	45	50	130	620/85.R150G		620/85.B150G		-	
160	40	190	27x60	53	60	140	620/85.R160G		620/85.B160G		620/85.C160G	
180	50	208	27x60	55	60	180	620/85.R180G		620/85.B180G		620/85.C180G	
200	50	230	27x60	54	60	205	620/85.R200G		620/85.B200G		620/85.C200G	
250	60	293	27X60	77	90	280	620/85.R250G		620/85.B250G		-	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, Felgen aus einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

620/85G A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.R080GP20		20x60 620/85.R100GP20		20x60 620/85.R125GP20		20x60 620/85.R140GP20		20x60 620/85.R150GP20		20x60 620/85.R160GP20	
22x60 620/85.R080GP22		22x60 620/85.R100GP22		22x60 620/85.R125GP22		22x60 620/85.R140GP22		22x60 620/85.R150GP22		22x60 620/85.R160GP22	
27x60 620/85.R080GP27		27x60 620/85.R100GP27									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.R180GP20		20x60 620/85.R200GP20	
22x60 620/85.R180GP22		22x60 620/85.R200GP22	

620/85G A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 140		Ø 150		Ø 160	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.B080GP20		20x60 620/85.B100GP20		20x60 620/85.B125GP20		20x60 620/85.B140GP20		20x60 620/85.B150GP20		20x60 620/85.B160GP20	
22x60 620/85.B080GP22		22x60 620/85.B100GP22		22x60 620/85.B125GP22		22x60 620/85.B140GP22		22x60 620/85.B150GP22		22x60 620/85.B160GP22	
27x60 620/85.B080GP27		27x60 620/85.B100GP27									

Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.B180GP20		20x60 620/85.B200GP20	
22x60 620/85.B180GP22		22x60 620/85.B200GP22	

620/85G A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620/85.C160GP20		20x60 620/85.C180GP20		20x60 620/85.C200GP20	
22x60 620/85.C160GP22		22x60 620/85.C180GP22		22x60 620/85.C200GP22	

381

Foto: Ø 150

∅				b A	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
150	40	70	20	Axb = 327x305	160	**381.R150**		**381.B150**	
160	40	70	20	Axb = 340x316	180	**381.R160**		**381.B160**	

Supporto per montascale, zincato, con tre ruote in gomma nera con flange in acciaio.

Three wheel zincate housing. Black rubber tyre, steel flanges.

Chape zingué à trois roues. Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en acier.

Drei Räder Gehäuse. Schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Dispositivo de tres ruedas, zincado, ruedas de caucho negro con juntas de acero.

385

Foto: Ø 150

∅				b A	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
150	40	70	20	Axb = 327x305	130	**385.R150**		**385.B150**	
160	40	70	20	Axb = 340x316	140	**385.R160**		**385.B160**	

Supporto per montascale zincato, con tre ruote in gomma nera con nucleo in materiale termoplastico.

Three wheel zincate housing. Black rubber tyre, thermoplastic shockproof core.

Chape zingué à trois roues. Roue à bandage en caoutchouc noir, jantes en matière thermoplastique.

Drei Räder Gehäuse. Schwarzer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Dispositivo de tres ruedas, zincado, ruedas de caucho negro con núcleo de material termoplástico.

100/BET

Foto: Ø 350

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
300	55	70	20	200	**100/BET.300**	
300	55	70	25	200	**100/BET.300F25**	
350	70	80	35	200	**100/BET.350**	
350	70	80	43	200	**100/BET.350F43**	
385	80	80	43	300	**100/BET.385**	
385	80	80	35	300	**100/BET.385F35**	

Ruota in gomma piena per betoniere con disco in lamiera zincata, mozzo su boccola.

Nylon Rubber tyre for concrete mixer, zinc-plated sheet plate. Hub on nylon bush.

Roue à bandage en caoutchouc pour bétonnière, jante en tôle zinguée. Moyeu avec buselure en polyamide.

Vollgummireifen für Betonmischmaschine, Felge aus verzinktem Stahlblech. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho macizo para hormigonera con disco de chapa zincadas, cubo sobre casquillo de nylon.

100/AGR

Foto: Ø 210

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
210	80	57	25	300	**100/AGR.210**	

Ruota in gomma piena per usi agricoli, a battistrada largo, con flange in ferro, zincate, mozzo su cuscinetti a sfera.

Solid rubber wheel with larger thread, zincated steel flanges, hub on ball bearing.

Roue en caoutchouc plein, jante en acier zingué avec moyeu sur roulement à billes.

Vollgummirad mit Stahlblechfelge, Nabe auf Kugellager

Rueda de caucho lleno para usos agrícolas, con banda de rodadura ancha, con bridas de hierro, zincadas, cubo sobre cojinetes de bolas.

104

Foto: Ø 200

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
60	21	27,5	10	30	**104.B060**	
80	21	27,5	10	40	**104.B080**	
95	25	27,5	10	50	**104.B095**	
120	30	39	12	80	**104.B120**	
150	31	39	15	100	**104.B150**	
175	40	39	15	130	**104.B175**	
200	42	58	20	180	**104.B200**	

Ruota con nucleo in polipropilene nero rivestito in termogomma di colore nero. Mozzo a foro liscio.

Wheel whith polypropylene core whith black termorubber. Hub on plain bore.

Roue à bandage en caoutchouc thermoplastique noire et jante en polypropylene. Moyeu lisse

Radkörper aus Polypropylen. Lauffläche aus schwarzem thermoplastischem Gummi. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con nucleo en polipropileno negro revestido en goma termica de color negro. Cubo de agujero liso.

104/G

Foto: Ø 200

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
60	21	27,5	10	30	**104.B060G**	
80	21	27,5	10	40	**104.B080G**	
95	25	27,5	10	50	**104.B095G**	
120	30	39	12	80	**104.B120G**	
150	31	39	15	100	**104.B150G**	
175	40	39	15	130	**104.B175G**	
200	42	58	20	180	**104.B200G**	

Ruota con nucleo in polipropilene nero rivestito in termogomma di colore grigio antitraccia. Mozzo a foro liscio.

Wheel whith polypropylene core with grey non marking termorubber. Hub on plain bore.

Roue à bandage en caoutchouc thermoplastique gris et jante en polypropylene. Moyeu lisse

Radkörper aus Polypropylen. Lauffläche aus grauem thermoplastischem Gummi. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con nucleo en polipropileno negro revestido en goma termica de colr gris antracita. Cubo de agujero liso.

105

Foto: Ø 200

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
125	30	39	12	40	**105.B125**	
150	30	39	12	60	**105.B150**	
175	35	39	12	80	**105.B175**	
200	48	46	20	100	**105.B200**	
250	70	52	20	120	**105.B250**	
300	75	52	25	150	**105.B300**	

Ruota con nucleo in polipropilene nero rivestito in termogomma di colore nero. Mozzo disassato a foro liscio.

Wheel with polypropylene core with black termorubber. Offset hub on plain bore.

Roue à bandage en caoutchouc thermoplastique noire et jante en polypropylene. Moyeu lisse

Radkörper aus Polypropylen. Lauffläche aus schwarzem thermoplastischem Gummi. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con nucleo en polipropileno negro revestido de goma termica de color negro.Cubo de agujero liso.

79/NGG

Foto: Ø 125

∅				kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	8	80	**79/NG.C080G**	
100	30	40	8	90	**79/NG.C100G**	
125	30	50	10	110	**79/NG.C125G**	
160	40	60	12	180	**79/NG.C160G**	
200	50	60	12	220	**79/NG.C200G**	

Ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetto a sfera, completa di parafili.

Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas, con salvahilos.

SERIE LEGGERA

570/NGG

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**570/NG.C080G**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**570/NG.C100G**	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**570/NG.C125G**	
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	180	**570/NG.C160G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	220	**570/NG.C200G**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range. Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à platine, série légère, zinguée; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Lenkhegäuse mit Platte; Leichte Serie. Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje de cojinete a bolas, con salvahilos.

571/NGG

Foto: Ø 125

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**571/NG.C080G**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	**571/NG.C100G**	
125	30	150	85x100	60x80	9	50	110	**571/NG.C125G**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	**571/NG.C160G**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	220	**571/NG.C200G**	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated fixed castor, light range. Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Chape fixe, série légère, zinguée. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Bockgehäuse. Leichte Serie. Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte fijo, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas, con salvahilos.

570FA/NGG

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	570FA/NG.C080G	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	570FA/NG.C100G	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	570FA/NG.C125G	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	570FA/NG.C160G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	220	570FA/NG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range, with brake. Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à platine, série légére, zinguée, avec frein. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfesteller. Leichte Serie. Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete a bolas, con salvahilos.

89/NGG

Foto: Ø 125

∅		BOCCOLA	CUSCINETTO	BOCCOLA	CUSCINETTO		BOCCOLA	CUSCINETTO	kg.	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	30	12	12	32x10	26	41	120	**89/NG.B080G**		**89/NG.C080G**	
100	30	40	35	12	15	35x11	28	46	150	**89/NG.B100G**		**89/NG.C100G**	
125	35	49	35	15	15	35x11	32	48	200	**89/NG.B125G**		**89/NG.C125G**	
150	40	49	47	20	20	47x14	40	62	230	**89/NG.B150G**		**89/NG.C150G**	
160	40	58	55	20	20	47x14	46	60	260	**89/NG.B160G**		**89/NG.C160G**	
200	50	59	55	20	20	47x14	44	62	350	**89/NG.B200G**		**89/NG.C200G**	

Ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, ejecon cojinete a bolas o eje liso.

SERIE MEDIA



50/89NGG

Foto: Ø 125

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**50/89NG.B080G**		**50/89NG.C080G**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**50/89NG.B100G**		**50/89NG.C100G**	
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**50/89NG.B125G**		**50/89NG.C125G**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**50/89NG.B150G**		**50/89NG.C150G**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**50/89NG.B160G**		**50/89NG.C160G**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50/89NG.B200G**		**50/89NG.C200G**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Zinc plated swivel castor, medium duty; nylon wheel with thermoplastic grey rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Support pivotant à platine, série moyenne, zinguée; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Soporte giratorio, serie media, zincado; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris,eje liso o con cojinete a bolas.

51/89NGG

Foto: Ø 125

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**51/89NG.B080G**		**51/89NG.C080G**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	**51/89NG.B100G**		**51/89NG.C100G**	
125	35	153	95x110	60x80	9	50	180	**51/89NG.B125G**		**51/89NG.C125G**	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	**51/89NG.B150G**		**51/89NG.C150G**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	**51/89NG.B160G**		**51/89NG.C160G**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51/89NG.B200G**		**51/89NG.C200G**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Zinc plated fixed castor, medium duty; nylon wheel with thermoplastic grey rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Chape fixe, série moyenne, zinguée; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Soporte fijo, serie media, zincado; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris,eje liso o con cojinete a bolas.

600A/89NGG

Foto: Ø 125

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600A/89NG.B080G		600A/89NG.C080G	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600A/89NG.B100G		600A/89NG.C100G	
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600A/89NG.B125G		600A/89NG.C125G	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600A/89NG.B150G		600A/89NG.C150G	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600A/89NG.B160G		600A/89NG.C160G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600A/89NG.B200G		600A/89NG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo a foro liscio o cuscinetti a sfera.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on plain bore or ball bearing.

Support pivotant à platine, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage sur roue et pivotement, roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu lisse ou avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller, Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager oder Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi.

Soporte giratorio, serie media, zincado, con freno delantero total; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris,eje liso o con cojinete a bolas.

ASFALTO

GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO

GRIGLIATO

840/NG BLU

∅ 80 - 250

kg. 150 - 500

pag.101

6500

∅ 00 - 500

kg. 400 - 7000

pag.135

840/NGG

∅ 100 - 200

kg. 200 - 400

pag.109

940

∅ 100 - 300

kg. 150 - 650

pag.115

815

∅ 125 - 450

kg. 300 - 1500

pag.124

815/FL

∅ 125 - 450

kg. 300 - 1500

pag.125

815/K

∅ 125 - 450

kg. 300 - 1500

pag.125

GOMMA ELASTICA
ELASTIC RUBBER
CAOUTCHOUC ELASTIQUE
ELASTICHES GUMMI
CAUCHO ELÁSTICO

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea GOMMA ELASTICA

da -20°C

a + 70°C

GOMMA ELASTICA

Il rivestimento di questa ruota è in gomma elastica di colore nero, grigio o blu con durezza SHORE A 70.
La particolare mescola consente di resistere a temperature d'impiego da -20°C a +70°C, con buona resistenza all'abrasione e una notevole scorrevolezza che permette di impiegarla anche su pavimentazioni irregolari. Il nucleo può essere in nylon nero, alluminio pressofuso o in ghisa meccanica verniciata. Tutte le versioni sono con mozzo su doppi cuscinetti a sfera schermati. La ruota può essere abbinata ai supporti della serie media, pesante, pesante-plus e pesantissima e l'uso è indicato ove necessiti un movimento del carico privo di urti e vibrazioni.

ELASTIC RUBBER

This wheel is tyred with black, grey or blue elastic rubber, hardness SHORE A 70. The special compound lets it resist to temperatures from -20°C to +70°C, with good abrasion resistance and flowability, so that the wheel is also suitable for uneven flooring. The core can be either in black nylon or in aluminium die-casting made or mechanic painted cast iron. Each model is supplied with hub on shielded double ball bearings. The wheel can be assembled in the following forks ranges: media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata and molleggiata. Its use is suggested when loads must be moved without shock and vibrations.

CAOUTCHOUC ELASTIQUE

Le revétement de ce galet est en caoutchouc élastique noir, gris ou bleu avec dureté SHORE A 70. Ce mélange partÏculier lui permet de résister à des températures allant de -20°C à +70°C, avec une bonne résistance à l'abrasion et une grande souplesse qui lui permet de rouler aussi sur des surfaces irregulières. La jante est en polyamide noir, aluminium moulé ou en fonte mécanique vernie. Dans les deux cas ce galet est doué d'un moyeu sur double roulement à billes à écrans. Ce galet peut être monté sur des supports serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata et molleggiata indiqués pour des déplacements de charges sans vibrations nichocs.

ELASTISCHES GUMMI

Die Bereifung dieser Räder ist aus aufvulkanisiertem, schwarzem, grauem oder blauem elastischem Gummi mit Härte 70 SHORE A. Diese besondere Mischung hat eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C, einen guten-Verschieißwiderstand und einen besonders leichten Lauf, so daß diese Räder auch für unregelmäßige Fußböden geeignet sind.
Die Felgen können aus schwarzem Polyamide, Alu-Druckguß oder aus lackiertem Grauguß bestehen. In beiden Fällen ist die Lagerung auf doppeltem Kugellager. Einsatz dieser Räder mit Gehäusen von serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata und molleggiata.

CAUCHO ELÁSTICO

El revestimiento de esta rueda es de caucho elastico de color negro, gris o azul con dureza SHORE A 70. La mezcla especial permite resistir a temperaturas de uso que van de -20°C a +70°C, con buena resistencia a la abrasión y excelente deslizamiento que permite su empleo incluso en pisos irregulares. El núcleo puede ser de nylon negro, aluminio fundido a presión o fundición mecánica pintada. Todos los modelos son con cubo de dos cojinetes de bolas blindados. La rueda se puede combinar con soportes de la serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, media elettrosaldata, extra-pesante elettrosaldata y molleggiata. Se puede emplear en todos los casos en que sea necesario un movimiento de la carga sin choques ni vibraciones.

840/NG BLU

Foto: Ø 200

∅		RULLO	RULLO	CUSCINETTO		CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	40	12	-	-	-	150	840/NG.R080BL		-	
100	36	40	12	40	32x10	12	200	840/NG.R100BL		840/NG.C100BL	
125	36	45	15	45	35x11	15	250	840/NG.R125BL		840/NG.C125BL	
160	50	58	20	58	47x14	20	300	840/NG.R160BL		840/NG.C160BL	
200	50	58	20	58	47x14	20	400	840/NG.R200BL		840/NG.C200BL	
250	50	60	25	60	52x15	25	500	840/NG.R250BL		840/NG.C250BL	

Ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating, hub on roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK", moyen sur roulement à rouleaux et à billes.

Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SCHOCK" Vollgummi. Nabe auf Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho elástico azul "ANTI-SHOCK", núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA



50/840NG BLU

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	80x100	60x80	9	41	40	90	50/840NG.R080BL		-	
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/840NG.R100BL		50/840NG.C100BL	
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840NG.R125BL		50/840NG.C125BL	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/840NG.R160BL		50/840NG.C160BL	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840NG.R200BL		50/840NG.C200BL	
250	50	293	160x200	120x160	14	77	90	400	50/840NG.R250BL		50/840NG.C250BL	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTICHOQUE" con núcleo de nylon.

51/840NG BLU

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	85x100	60x80	9	40	90	51/840NG.R080BL		-	
100	36	123	85x100	60x80	9	40	110	51/840NG.R100BL		51/840NG.C100BL	
125	36	153	95x110	60x80	9	50	180	51/840NG.R125BL		51/840NG.C125BL	
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	51/840NG.R160BL		51/840NG.C160BL	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/840NG.R200BL		51/840NG.C200BL	
250	50	293	160x195	120x160	14	90	400	51/840NG.R250BL		51/840NG.C250BL	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Bockgehause, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

600/A840NG BLU

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/ANG.R080BL		-	
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/ANG.R100BL		600/ANG.C100BL	
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/ANG.R125BL		600/ANG.C125BL	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/ANG.R160BL		600/ANG.C160BL	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/ANG.R200BL		600/ANG.C200BL	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic “ANTI-SHOCK” blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu “ANTI-SHOCK”.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, und Totalfesteller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem “ANTI-SHOCK” Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

56/840NG BLU

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	10	41	40	90	56/NG.R080BL.10		-	
80	36	104	12	41	40	90	56/NG.R080BL.12		-	
100	36	123	10	41	40	110	56/NG.R100BL.10		56/NG.C100BL.10	
100	36	123	12	41	40	110	56/NG.R100BL.12		56/NG.C100BL.12	
125	36	153	12	44	50	180	56/NG.R125BL		56/NG.C125BL	
160	50	190	12	53	60	250	56/NG.R160BL		56/NG.C160BL	
200	50	230	12	54	60	300	56/NG.R200BL		56/NG.C200BL	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor, medium duty; nylon wheel with elastic “ANTI-SHOCK” blue rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu “ANTI-SHOCK”.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem “ANTI-SHOCK” Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

656/A840NG BLU

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	10	41	40	90	656/ANG.R080BL		-	
80	36	104	12	41	40	90	656/ANG.R080BLL		-	
100	36	123	10	41	40	110	656/ANG.R100BL		656/ANG.C100BL	
100	36	123	12	41	40	110	656/ANG.R100BLL		656/ANG.C100BLL	
125	36	153	12	44	50	180	656/ANG.R125BL		656/ANG.C125BL	
160	50	190	12	53	60	250	656/ANG.R160BL		656/ANG.C160BL	
200	50	230	12	54	60	300	656/ANG.R200BL		656/ANG.C200BL	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic ’ANTI-SHOCK’ blu rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, série moyenne, roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu “ANTI-SHOCK”.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch und Totalfesteller, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem “ANTI-SHOCK” Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

52/840NG BLU

Foto: Ø 200

Ø						kg	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	20x50	41	40	90	52/840NG.R080BL		-	
100	36	123	20x50	41	40	110	52/840NG.R100BL		52/840NG.C100BL	
125	36	153	27x60	44	50	180	52/840NG.R125BL		52/840NG.C125BL	
160	50	190	27x60	53	60	250	52/840NG.R160BL		52/840NG.C160BL	
200	50	230	27x60	54	60	300	52/840NG.R200BL		52/840NG.C200BL	
250	50	293	27x60	77	90	400	52/840NG.R250BL		52/840NG.C250BL	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media zincado; rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

52/840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80			Ø 100			Ø 125			Ø 160			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	52840NGR080BP20		20x60	52840NGR100BP20		20x60	52840NGR125BP20		20x60	52840NGR160BP20		20x60	52840NGR200BP20	
22x60	52840NGR080BP22		22x60	52840NGR100BP22		22x60	52840NGR125BP22		22x60	52840NGR160BP22		22x60	52840NGR200BP22	
27x60	52840NGR080BP27		27x60	52840NGR100BP27										

52/840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100			Ø 125			Ø 160			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	52840NGC100BP20		20x60	52840NGC125BP20		20x60	52840NGC160BP20		20x60	52840NGC200BP20	
22x60	52840NGC100BP22		22x60	52840NGC125BP22		22x60	52840NGC160BP22		22x60	52840NGC200BP22	
27x60	52840NGC100BP27										

620/A840NG BLU

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	104	20x50	41	40	90	620/ANG.R080BL		-	
100	36	123	20x50	41	40	110	620/ANG.R100BL		620/ANG.C100BL	
125	36	153	27x60	44	50	180	620/ANG.R125BL		620/ANG.C125BL	
160	50	190	27x60	53	60	250	620/ANG.R160BL		620/ANG.C160BL	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/ANG.R200BL		620/ANG.C200BL	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen und Totalfesteller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria;rueda de caucho elástico azul anticorte con núcleo de nylon.

620/A840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 80		∅ 100		∅ 125		∅ 160		∅ 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20X60 620ANGR080BLP20		20x60 620ANGR100BLP20		20x60 620ANGR125BLP20		20x60 620ANGR160BLP20		20x60 620ANGR200BLP20	
22X60 620ANGR080BLP22		22x60 620ANGR100BLP22		22x60 620ANGR125BLP22		22x60 620ANGR160BLP22		22x60 620ANGR200BLP22	
27X60 620ANGR080BLP27		27x60 620ANGR100BLP27							

620/A840NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 100		∅ 125		∅ 160		∅ 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60 620ANGC100BLP20		20x60 620ANGC125BLP20		20x60 620ANGC160BLP20		20x60 620ANGC200BLP20	
22x60 620ANGC100BLP22		22x60 620ANGC125BLP22		22x60 620ANGC160BLP22		22x60 620ANGC200BLP22	
27x60 620ANGC100BLP27							

700/NG BLU

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/NG.R080BL		-	
100	36	132	85x105	60x80	9	39	40	200	700/NG.R100BL		700/NG.C100BL	
125	36	159	85x105	60x80	9	42	50	250	700/NG.R125BL		700/NG.C125BL	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	300	700/NG.R160BL		700/NG.C160BL	
200	50	247	110x140	80x105	11	59	60	400	700/NG.R200BL		700/NG.C200BL	
250	50	292	110x140	80x105	11	70	60	500	700/NG.R250BL		700/NG.C250BL	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTISHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de caucho caucho elástico azul "ANTISHOCK" con núcleo de nylon.

710/NG BLU

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	112	85x100	60x80	9	40	150	710/NG.R080BL		-	
100	36	132	85x100	60x80	9	40	200	710/NG.R100BL		710/NG.C100BL	
125	36	159	95x110	60x80	9	50	250	710/NG.R125BL		710/NG.C125BL	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	300	710/NG.R160BL		710/NG.C160BL	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	400	710/NG.R200BL		710/NG.C200BL	
250	50	292	110x145	80x105	11	60	500	710/NG.R250BL		710/NG.C250BL	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK "blue rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTISCHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTISHOCK" con núcleo de nylon.

700/NGP BLU

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	112	85X105	60X80	9	39	40	150	700/NGP.R080BL		-	
100	36	132	85X105	60X80	9	39	40	200	700/NGP.R100BL		700/NGP.C100BL	
125	36	159	85X105	60X80	9	42	50	250	700/NGP.R125BL		700/NGP.C125BL	
160	50	207	110X140	80X105	11	53	60	300	700/NGP.R160BL		700/NGP.C160BL	
200	50	247	110X140	80X105	11	57	60	400	700/NGP.R200BL		700/NGP.C200BL	
250	50	292	110X140	80X105	11	70	60	500	700/NGP.R250BL		700/NGP.C250BL	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SCHOCK" Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul "ANTI-SHOCK" con núcleo de nylon.

720/NG BLU

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	109	22X60	39	40	150	720/NG.R080BL		-	
100	36	129	22X60	39	40	200	720/NG.R100BL		720/NG.C100BL	
125	36	156	27X60	42	50	250	720/NG.R125BL		720/NG.C125BL	
160	50	202	27X60	53	60	300	720/NG.R160BL		720/NG.C160BL	
200	50	242	27X60	57	60	400	720/NG.R200BL		720/NG.C200BL	
250	50	286	27X60	70	60	500	720/NG.R250BL		720/NG.C250BL	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic "ANTI-SHOCK" blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu "ANTI-SHOCK".

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem "ANTI-SCHOCK" Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico azul "ANTISHOCK" con núcleo de nylon

720/NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NG.R080BL20	20x60	720/NG.R100BL20	20x60	720/NG.R125BL20
27x60	720/NG.R080BL27	27x60	720/NG.R100BL27	22x60	720/NG.R125BL22
Fil 12M	720/NG.R080BL12	Fil 12M	720/NG.R100BL12	Fil 12M	720/NG.R125BL12
Fil 14M	720/NG.R080BL14	Fil 14M	720/NG.R100BL14	Fil 14M	720/NG.R125BL14
Fil 16M	720/NG.R080BL16	Fil 16M	720/NG.R100BL16	Fil 16M	720/NG.R125BL16

720/NG BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125	
Codice	€	Codice	€
20x60	720/NG.C100BL20	20x60	720/NG.C125BL20
27x60	720/NG.C100BL27	22x60	720/NG.C125BL22
Fil 12M	720/NG.C100BL12	Fil 12M	720/NG.C125BL12
Fil 14M	720/NG.C100BL14	Fil 14M	720/NG.C125BL14
Fil 16M	720/NG.C100BL16	Fil 16M	720/NG.C125BL16

720/NGP BLU

Foto: Ø 200

∅						kg	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	36	109	22X60	39	40	150	720/NGP.R080BL		-	
100	36	129	22X60	39	40	200	720/NGP.R100BL		720/NGP.C100BL	
125	36	156	27X60	42	50	250	720/NGP.R125BL		720/NGP.C125BL	
160	50	202	27X60	53	60	300	720/NGP.R160BL		720/NGP.C160BL	
200	50	242	27X60	57	60	400	720/NGP.R200BL		720/NGP.C200BL	
250	50	286	27X60	70	60	500	720/NGP.R250BL		720/NGP.C250BL	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante ; ruota in gomma elastica blu antitaglio con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic “ANTISHOCK” blue rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu “ANTI-SHOCK”.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem “ANTI-SCHOCK” Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico azul “ANTI-SHOCK” con núcleo de nylon.

720/NGP BLU A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60 720/NGP.R080B20		20x60 720/NGP.R100B20		20x60 720/NGP.R125B20	
27x60 720/NGP.R080B27		27x60 720/NGP.R100B27		22x60 720/NGP.R125B22	
Fil 12M 720/NGP.R080B12		Fil 12M 720/NGP.R100B12		Fil 12M 720/NGP.R125B12	
Fil 14M 720/NGP.R080B14		Fil 14M 720/NGP.R100B14		Fil 14M 720/NGP.R125B14	
Fil 16M 720/NGP.R080B16		Fil 16M 720/NGP.R100B16		Fil 16M 720/NGP.R125B16	

720/NGP BLU A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60 720/NGP.C100B20		20x60 720/NGP.C125B20	
27x60 720/NGP.C100B27		22x60 720/NGP.C125B22	
Fil 12M 720/NGP.C100B12		Fil 12M 720/NGP.C125B12	
Fil 14M 720/NGP.C100B14		Fil 14M 720/NGP.C125B14	
Fil 16M 720/NGP.C100B16		Fil 16M 720/NGP.C125B16	

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/840NG BLU

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	36	135	85x105	60x80	9	29	55	200	1400X840NG.100B	
125	36	180	110x135	80x105	12,5	38	65	250	1400X840NG.125B	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	40	65	300	1400X840NG.160B	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	400	1400X840NG.200B	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	500	1400X840NG.250B	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temperate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in nylon rivestito in gomma elastica blu antischock. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Nylon wheel with elastic "Antischock" blue rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc "ANTISHOCK" bleu, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastichem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de nylon revestido en caucho elástico azul antichoque. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/840NG BLU

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	36	135	85x105	60x80	9	55	200	1410/840NG.100B	
125	36	180	110x135	80x105	12,5	65	250	1410/840NG.125B	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	65	300	1410/840NG.160B	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	400	1410/840NG.200B	
250	50	300	160x200	120x160	17	92	500	1410/840NG.250B	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in nylon rivestito in gomma elastica blu antishock. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded fixed castor. Nylon wheel with elastic "Antischock" blue rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé zinguée. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc "ANTISHOCK" bleu, roulement à billes.

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastichem blauem "ANTI-SHOCK" Vollgummi.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de nylon revestido de caucho azul antichoque. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/840NG BLU

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	36	135	85x105	60x80	9	29	55	200	1400XP840NG100B	
125	36	180	110x135	80x105	12,5	38	65	250	1400XP840NG125B	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	40	65	300	1400XP840NG160B	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	400	1400XP840NG200B	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	500	1400XP840NG250B	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temperate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in nylon rivestito in gomma elastica blu antischock. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Nylon wheel with elastic "Antischock" blue rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc "ANTISHOCK" bleu, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastichem blauem "ANTI SHOCK" Vollgummi.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de nylon revestido en caucho elástico azul antichoque. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

840/NGG

Foto: Ø 200

∅		RULLO	RULLO	CUSCINETTO		CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	40	12	40	32x10	12	200	840/NG.R100G		840/NG.C100G	
125	36	45	15	45	35x11	15	250	840/NG.R125G		840/NG.C125G	
160	50	58	20	58	47x14	20	300	840/NG.R160G		840/NG.C160G	
200	50	58	20	58	47x14	20	400	840/NG.R200G		840/NG.C200G	

Ruota in gomma elastica grigia antitraccia, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with elastic nonmarking grey rubber coating, hub on roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant, moyen sur roulement à rouleaux et à billes.

Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi. Nabe auf Rollenlager und Kugellager.

Rueda de caucho elástico gris antihuella, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA



50/840NGG

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	50/840NG.R100G		50/840NG.C100G	
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	50/840NG.R125G		50/840NG.C125G	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	50/840NG.R160G		50/840NG.C160G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	50/840NG.R200G		50/840NG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachan

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

51/840NGG

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	85x100	60x80	9	40	110	51/840NG.R100G		51/840NG.C100G	
125	36	153	95x110	60x80	9	50	180	51/840NG.R125G		51/840NG.C125G	
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	51/840NG.R160G		51/840NG.C160G	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	51/840NG.R200G		51/840NG.C200G	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Bockgehause, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

600/A840NGG

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/ANG.R100G		600/ANG.C100G	
125	36	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/ANG.R125G		600/ANG.C125G	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/ANG.R160G		600/ANG.C160G	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/ANG.R200G		600/ANG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zinc plated swivel castor, with front locking device, for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zinguée, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfesteller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

56/840NGG

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	10	41	40	110	56/NG.R100G.10		56/NG.C100G.10	
100	36	123	12	41	40	110	56/NG.R100G.12		56/NG.C100G.12	
125	36	153	12	44	50	180	56/NG.R125G		56/NG.C125G	
160	50	190	12	53	60	250	56/NG.R160G		56/NG.C160G	
200	50	230	12	54	60	300	56/NG.R200G		56/NG.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia on nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

656/A840NGG

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	10	41	40	110	656/ANG.R100G10		656/ANG.C100G10	
100	36	123	12	41	40	110	656/ANG.R100G12		656/ANG.C100G12	
125	36	153	12	44	50	180	656/ANG.R125G		656/ANG.C125G	
160	50	190	12	53	60	250	656/ANG.R160G		656/ANG.C160G	
200	50	230	12	54	60	300	656/ANG.R200G		656/ANG.C200G	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate passing by hole castor with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

<p style="text-align: justify;">Support pivotant à oeil, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, série moyenne, roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch und Totalfesteller, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

52/840NGG

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	20x50	41	40	110	52/840NG.R100G		52/840NG.C100G	
125	36	153	27x60	44	50	180	52/840NG.R125G		52/840NG.C125G	
160	50	190	27x60	53	60	250	52/840NG.R160G		52/840NG.C160G	
200	50	230	27x60	54	60	300	52/840NG.R200G		52/840NG.C200G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie; Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media zincado; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

52/840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€	∅ 160 Codice	€	∅ 200 Codice	€
20x60 52840NGR100GP20		20x60 52840NGR125GP20		20x60 52840NGR160GP20		20x60 52840NGR200GP20	
22x60 52840NGR100GP22		22x60 52840NGR125GP22		22x60 52840NGR160GP22		22x60 52840NGR200GP22	
27x60 52840NGR100GP27							

52/840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€	∅ 160 Codice	€	∅ 200 Codice	€
20x60 52840NGC100GP20		20x60 52840NGC125GP20		20x60 52840NGC160GP20		20x60 52840NGC200GP20	
22x60 52840NGC100GP22		22x60 52840NGC125GP22		22x60 52840NGC160GP22		22x60 52840NGC200GP22	
27x60 52840NGC100GP27							

620/A840NGG

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	123	20x50	41	40	110	620/ANG.R100G		620/ANG.C100G	
125	36	153	27x60	44	50	180	620/ANG.R125G		620/ANG.C125G	
160	50	190	27x60	53	60	250	620/ANG.R160G		620/ANG.C160G	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/ANG.R200G		620/ANG.C200G	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, with front locking device for wheel and swivelling part, medium duty; nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide à bandage caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen und Totalfesteller, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris anti-traza con núcleo de nylon.

620/A840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100			Ø 125			Ø 160			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	620ANGR100GP20		20x60	620ANGR125GP20		20x60	620ANGR160GP20		20x60	620ANGR200GP20	
22x60	620ANGR100GP22		22x60	620ANGR125GP22		22x60	620ANGR160GP22		22x60	620ANGR200GP22	
27x60	620ANGR100GP27										

620/A840NGG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100			Ø 125			Ø 160			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	620ANGC100GP20		20x60	620ANGC125GP20		20x60	620ANGC160GP20		20x60	620ANGC200GP20	
22x60	620ANGC100GP22		22x60	620ANGC125GP22		22x60	620ANGC160GP22		22x60	620ANGC200GP22	
27x60	620ANGC100GP27										

SERIE PESANTE



700/NGG

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	132	85x105	60x80	9	39	40	200	700/NG.R100G		700/NG.C100G	
125	36	159	85x105	60x80	9	42	50	250	700/NG.R125G		700/NG.C125G	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	300	700/NG.R160G		700/NG.C160G	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	400	700/NG.R200G		700/NG.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de caucho caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

710/NGG

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	132	85x100	60x80	9	40	200	710/NG.R100G		710/NG.C100G	
125	36	159	95x110	60x80	9	50	250	710/NG.R125G		710/NG.C125G	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	300	710/NG.R160G		710/NG.C160G	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	400	710/NG.R200G		710/NG.C200G	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate fixed castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

700/NGPG

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	132	85x105	60x80	9	39	40	200	700/NGP.R100G		700/NGP.C100G	
125	36	159	85x105	60x80	9	42	50	250	700/NGP.R125G		700/NGP.C125G	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	300	700/NGP.R160G		700/NGP.C160G	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	400	700/NGP.R200G		700/NGP.C200G	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

720/NGG

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	129	22X60	39	40	200	720/NG.R100G		720/NG.C100G	
125	36	156	27X60	42	50	250	720/NG.R125G		720/NG.C125G	
160	50	202	27X60	53	60	300	720/NG.R160G		720/NG.C160G	
200	50	242	27X60	57	60	400	720/NG.R200G		720/NG.C200G	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Nylon wheel with elastic non marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

720/NGG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

	Ø 100		Ø 125	
	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NG.R100GP20		720/NG.R125GP20	
27x60	720/NG.R100GP27		720/NG.R125GP22	
Fil 12M	720/NG.R100GF12		720/NG.R125GF12	
Fil 14M	720/NG.R100GF14		720/NG.R125GF14	
Fil 16M	720/NG.R100GF16		720/NG.R125GF16	

720/NGG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

	Ø 100		Ø 125	
	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NG.C100GP20		720/NG.C125GP20	
27x60	720/NG.C100GP27		720/NG.C125GP22	
Fil 12M	720/NG.C100GF12		720/NG.C125GF12	
Fil 14M	720/NG.C100GF14		720/NG.C125GF14	
Fil 16M	720/NG.C100GF16		720/NG.C125GF16	

720/NGPG

Foto: Ø 200

∅						kg	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	36	129	22x60	39	40	200	720/NGP.R100G		720/NGP.C100G	
125	36	156	27x60	42	50	250	720/NGP.R125G		720/NGP.C125G	
160	50	202	27x60	53	60	300	720/NGP.R160G		720/NGP.C160G	
200	50	242	27x60	57	60	400	720/NGP.R200G		720/NGP.C200G	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante ; ruota in gomma elastica grigia antitraccia con nucleo in nylon.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with elastic non-marking grey rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique gris non tachant.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem grauem spurlosem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico gris antihuella con núcleo de nylon.

720/NGPG A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

	Ø 100		Ø 125	
	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NGP.R100G20		720/NGP.R125G20	
27x60	720/NGP.R100G27		720/NGP.R125G22	
Fil 12M	720/NGP.R100G12		720/NGP.R125G12	
Fil 14M	720/NGP.R100G14		720/NGP.R125G14	
Fil 16M	720/NGP.R100G16		720/NGP.R125G16	

720/NGPG A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

	Ø 100		Ø 125	
	Codice	€	Codice	€
20x60	720/NGP.C100G20		720/NGP.C125G20	
27x60	720/NGP.C100G27		720/NGP.C125G22	
Fil 12M	720/NGP.C100G12		720/NGP.C125G12	
Fil 14M	720/NGP.C100G14		720/NGP.C125G14	
Fil 16M	720/NGP.C100G16		720/NGP.C125G16	

940

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
100	40	40	12	40	32x10	150	**940.100**		**940/SC.100**	
125	40	45	15	44	35x11	180	**940.125S**		**940/SC.125S**	
125	50	60	20	56	47x14	225	**940.125L**		**940/SC.125L**	
160	50	60	20	56	47x14	330	**940.160**		**940/SC.160**	
160	50	60	25	56	47x14	330	**940.160F25**		-	
180	50	60	20	60	47x14	350	**940.180**		**940/SC.180**	
180	50	60	25	60	47x14	350	**940.180F25**		-	
200	50	60	20	60	47x14	460	**940.200**		**940/SC.200**	
200	50	60	25	60	47x14	460	**940.200F25**		-	
250	50	60	25	60	52x15	530	**940.250L**		**940/SC.250L**	
250	50	60	20	60	47x14	530	**940.250S**		**940/SC.250S**	
300	60	60	30	73	62x16	650	**940.300**		**940/SC.300**	
300	60	60	25	73	62x16	650	**940.300F25**		-	

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfera.

Aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgumm. Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de aluminio, cubo sobre cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA

50/940

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**50/940.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**50/940.125**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**50/940.160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	280	**50/940.180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50/940.200**	
250	50	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**50/940.250**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

51/940

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	85x100	60x80	9	40	110	**51/940.100**	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	**51/940.125**	
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	**51/940.160**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	280	**51/940.180**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51/940.200**	
250	50	293	160x195	120x160	14	90	400	**51/940.250**	

Supporto a piastra fissa, zincato; serie media, ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate fixed castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe , zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

600/A940

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600/A940.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**600/A940.125**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**600/A940.160**	
180	50	208	110x135	80x105	11	53	60	280	**600/A940.180**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600/A940.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

56/940

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	10	41	40	110	**56/940.100.10**	
100	40	123	12	41	40	110	**56/940.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**56/940.125**	
160	50	190	12	53	60	250	**56/940.160**	
180	50	208	12	55	60	280	**56/940.180**	
200	50	230	12	54	60	300	**56/940.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; aluminium diecasting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

656/A940

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	10	41	40	110	**656/A940.100.10**	
100	40	123	12	41	40	110	**656/A940.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**656/A940.125**	
160	50	190	12	53	60	250	**656/A940.160**	
180	50	208	12	55	60	280	**656/A940.180**	
200	50	230	12	54	60	300	**656/A940.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; with front locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à oeil, série moyenne, zingué, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

52/940

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	20x50	41	40	110	**52/940.100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**52/940.125**	
160	50	190	27x60	53	60	250	**52/940.160**	
180	50	208	27x60	55	60	280	**52/940.180**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**52/940.200**	
250	50	293	27x60	77	90	400	**52/940.250**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; aluminium diecasting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

52/940 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	**52/940.100P22**	20x60	**52/940.125P20**	20x60	**52/940.160P20**	20x60	**52/940.180P20**	20x60	**52/940.200P20**
27x60	**52/940.100P27**	22x60	**52/940.125P22**	22x60	**52/940.160P22**	22x60	**52/940.180P22**	22x60	**52/940.200P22**
Fil 8M	**52/940.100F8**	Fil 8M	**52/940.125F8**	Fil 12M	**52/940.160F12**	Fil 12M	**52/940.180F12**	Fil 12M	**52/940.200F12**
Fil 10M	**52/940.100F10**	Fil 10M	**52/940.125F10**	Fil 14M	**52/940.160F14**	Fil 14M	**52/940.180F14**	Fil 14M	**52/940.200F14**
Fil 12M	**52/940.100F12**	Fil 12M	**52/940.125F12**	Fil 16M	**52/940.160F16**	Fil 16M	**52/940.180F16**	Fil 16M	**52/940.200F16**
Fil 16M	**52/940.100F16**	Fil 16M	**52/940.125F16**						

620/A940

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	123	20x50	41	40	110	**620/A940.100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**620/A940.125**	
160	50	190	27x60	53	60	250	**620/A940.160**	
180	50	208	27x60	55	60	280	**620/A940.180**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**620/A940.200**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato,con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

620/A940 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100		Ø 125		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	**620/A940.100P22**	20x60	**620/A940.125P20**	20x60	**620/A940.160P20**	20x60	**620/A940.180P20**	20x60	**620/A940.200P20**
27x60	**620/A940.100P27**	22x60	**620/A940.125P22**	22x60	**620/A940.160P22**	22x60	**620/A940.180P22**	22x60	**620/A940.200P22**
Fil 8M	**620/A940.100F8**	Fil 8M	**620/A940.125F8**	Fil 12M	**620/A940.160F12**	Fil 12M	**620/A940.180F12**	Fil 12M	**620/A940.200F12**
Fil 10M	**620/A940.100F10**	Fil 10MF	**620/A940.125F10**	Fil 14M	**620/A940.160F14**	Fil 14M	**620/A940.180F14**	Fil 14M	**620/A940.200F14**
Fil 12M	**620/A940.100F12**	Fil 12M	**620/A940.125F12**	Fil 16M	**620/A940.160F16**	Fil 16M	**620/A940.180F16**	Fil 16M	**620/A940.200F16**
Fil 16M	**620/A940.100F16**	Fil 16M	**620/A940.125F16**						

60/940

Foto: Ø 125

∅									CUSCINETTO Codice	€
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	180	**60/940.C125S**	
125	50	154	110x135	80x105	11	55	60	225	**60/940.C125L**	

Supporto a piastra girevole serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor. Medium range with big plate. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Lenkgehause mit grössener Platte. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

61/940

Foto: Ø 125

∅								CUSCINETTO Codice	€
125	40	154	110x145	80x105	11	60	180	**61/940.C125S**	
125	50	154	110x145	80x105	11	60	225	**61/940.C125L**	

Supporto a piastra fissa serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Fixed castor. Medium range with big plate. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Bockgehäuse mit grössener Platte. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

60A/940

Foto: Ø 125

∅									CUSCINETTO Codice	€
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	180	**60A/940.C125S**	
125	50	154	110x135	80x105	11	55	60	225	**60A/940.C125L**	

Supporto a piastra girevole e freno anteriore serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor with brake. Medium range with big plate. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante à frein avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit grössener Platte. Totalfesteller, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria y freno delantero serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

900

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	132	85x105	60x80	9	39	40	150	**900.100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	180	**900.125**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	330	**900.160**	
180	50	237	110x140	80x105	11	57	60	350	**900.180**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	460	**900.200**	
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	530	**900.250**	
300	60	355	160x200	120x160	15	75	75	650	**900.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

910

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	132	85x100	60x80	9	40	150	**910.100**	
125	40	159	95x115	60x80	9	50	180	**910.125**	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	330	**910.160**	
180	50	237	110x145	80x105	11	60	350	**910.180**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	460	**910.200**	
250	50	308	160x195	120x160	15	90	530	**910.250**	
300	60	355	160x195	120x160	15	90	650	**910.300**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate fixed castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico negro.

900/P

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	132	85x105	60x80	9	39	40	150	**900/P.100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	180	**900/P.125**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	330	**900/P.160**	
180	50	237	110x140	80x105	11	57	60	350	**900/P.180**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	460	**900/P.200**	
250	50	308	160x200	120x60	15	63	75	530	**900/P.250**	
300	60	355	160x200	120x60	15	75	75	650	**900/P.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium diecasting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

920

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	129	22x60	39	40	150	**920.100**	
125	40	156	27x60	42	50	180	**920.125**	
160	50	202	27x60	53	60	330	**920.160**	
180	50	232	27x60	57	60	350	**920.180**	
200	50	242	27x60	57	60	460	**920.200**	
250	50	308	27x60	63	75	530	**920.250**	
300	60	355	27x60	75	75	650	**920.300**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

920 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60 **920.100P20**		20x60 **920.125P20**	
27x60 **920.100P27**		22x60 **920.125P22**	
Fil 12M **920.100F12**		Fil 12M **920.125F12**	
Fil 14M **920.100F14**		Fil 14M **920.125F14**	
Fil 16M **920.100F16**		Fil 16M **920.125F16**	

920/P

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	129	22x60	39	40	150	**920/P.100**	
125	40	156	22x60	42	50	180	**920/P.125**	
160	50	202	27x60	53	60	330	**920/P.160**	
180	50	232	27x60	57	60	350	**920/P.180**	
200	50	242	27x60	57	60	460	**920/P.200**	
250	50	308	27x60	63	75	530	**920/P.250**	
300	60	355	27x60	75	75	650	**920/P.300**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato,con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

920/P A RICHIESTA - 920/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20X60 **920/P.100P20**		20X60 **920/P.125P20**	
27X60 **920/P.100P27**		27X60 **920/P.125P27**	
Fil 12M **920/P.100F12**		Fil 12M **920/P.125F12**	
Fil 14M **920/P.100F14**		Fil 14M **920/P.125F14**	
Fil 16M **920/P.100F16**		Fil 16M **920/P.125F16**	

SERIE PESANTE PLUS

1200/940

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	180	**1200/940.125**	
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	330	**1200/940.160**	
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	350	**1200/940.180**	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	460	**1200/940.200**	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	530	**1200/940.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty plus; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

1210/940

Foto ruote: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	50	180	**1210/940.125**	
160	50	209	110x145	80x105	11	60	330	**1210/940.160**	
180	50	235	110x145	80x105	11	60	350	**1210/940.180**	
200	50	245	110x145	80x105	11	60	460	**1210/940.200**	
250	50	294	110x145	80x105	11	60	530	**1210/940.250**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate fixed castor, heavy duty plus; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie plus, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

1200/P940

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	180	**1200/P940.125**	
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	330	**1200/P940.160**	
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	350	**1200/P940.180**	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	460	**1200/P940.200**	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	530	**1200/P940.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in alluminio.

Zincate swivel castor, heavy duty plus, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de aluminio.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/940

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	150	**1400X/940.100**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	225	**1400X/940.125**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	460	**1400X/940.200**	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	530	**1400X/940.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de aluminio revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/940

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x100	60x80	9	55	150	**1410/940.100**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	65	225	**1410/940.125**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	460	**1410/940.200**	
250	50	300	160x200	120x160	17	92	530	**1410/940.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded fixed castor. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé zinguée. Roue avec bandage en caoutchouc noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de aluminio revestido de caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/940

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	150	**1400XP/940.100**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	225	**1400XP/940.125**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	460	**1400XP/940.200**	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	530	**1400XP/940.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Aluminium wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc noir avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de aluminio revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1505/940M

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
160	50	250	140x110	105x80	11	100	25	330	**1505/940M.160**	
200	50	265	140x110	105x80	11	100	25	460	**1505/940M.200**	
250	50	320	175x140	140x105	14	120	25	530	**1505/940M.250**	
300	60	400	200x160	160x120	14	120	30	650	**1505/940M.300**	

Supporto girevole elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla e parte rotante composta da un cuscinetto a rulli conici e da un cuscinetto assiale; ruota in gomma elastica con nucleo in alluminio.

Electrosoldered high thickness swivel plate castor, with spring suspension. Swivelling part on conic roller bearing and axial thrust ball bearing. Aluminium die-casting wheel with elastic rubber coating.

Support pivotant à platine avec suspension, mécano-soudé, en acier de forte section. Pivotement avec roulement à rouleaux conique et butée à billes. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en aluminium.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Lenkgehäuse aus starkem Stahlblech. Der Gabeldrehkranz ist mit einem Konus-Rollenlager und einem Axial- Kugellager ausgerüstet. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte giratorio electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle y parte giratoria formada por un cojinete de rodillos cónicos y por un cojinete axial. Rucola de caucho elástico con núcleo de aluminio.

1515/940M

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
160	50	250	140x110	105x80	11	25	330	**1515/940M.160**	
200	50	265	140x110	105x80	11	25	460	**1515/940M.200**	
250	50	320	175x140	140x105	14	25	530	**1515/940M.250**	
300	60	400	200x160	160x120	14	30	650	**1515/940M.300**	

Supporto fisso elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla; ruota in gomma elastica con nucleo in alluminio.

Electrosoldered high thickness fixed castor with spring suspension. Aluminium diecasting wheel with elastic rubber coating.

Support fixe avec suspension, mécano-soudé en acier de forte section. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en aluminium.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Bockgehäuse aus starkem Stahlblech. Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte fijo electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle. Rueda de caucho elástico con núcleo de aluminio.

815

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
125	40	47	15	50	35x11	300	**815.125**		**815/SC.125**	
150	50	60	20	62	47x14	400	**815.150S**		**815/SC.150S**	
150	50	60	17	62	47x14	400	**815.150SF17**		-	
150	60	70	25	62	47x14	500	**815.150**		**815/SC.150**	
150	60	70	20	62	47x14	500	**815.150F20**		-	
150	60	60	20	62	47x14	500	815.150M60F20		-	
150	60	60	25	62	47x14	500	815.150M60F25		815/SC.150M60	
160	60	70	25	62	47x14	550	**815.160**		**815/SC.160**	
160	60	70	20	62	47x14	550	**815.160F20**		-	
160	60	60	20	62	47x14	550	815.160M60F20		-	
160	60	60	25	62	47x14	550	815.160M60F25		815/SC.160M60	
200	50	60	20	75	52X15	550	**815.200S**		**815/SC.200S**	
200	50	60	25	75	52X15	550	**815.200SF25**		-	
200	60	70	25	62	47x14	600	**815.200**		**815/SC.200**	
200	60	70	20	62	47x14	600	**815.200F20**		-	
200	60	60	20	75	47x14	600	815.200M60F20		-	
200	60	60	25	75	47x14	600	815.200M60F25		815/SC.200M60	
250	50	60	25	67	47x14	650	**815.250S**		**815/SC.250S**	
250	50	60	20	67	47x14	650	**815.250SF20**		-	
250	60	65	25	75	52x15	700	**815.250M**		**815/SC.250M**	
250	60	65	20	75	52x15	700	**815.250MF20**		-	
250	60	60	20	75	52x15	700	815.250M60F20		-	
250	60	60	25	75	52x15	700	815.250M60F25		815/SC.250MM60	
250	80	80	30	87	62x16	750	**815.250**		**815/SC.250**	
250	80	80	35	87	62x16	750	**815.250F35**		-	
250	80	60	30	87	62x16	750	815.25080M60F30		815/SC.250M60	
250	80	60	35	87	62x16	750	815.25080M60F35		-	
250	80	90	30	87	62x16	750	**815.250X**		**815/SC.250X**	
250	80	90	35	87	62x16	750	**815.250XF35**		-	
250	100	100	30	88	62x16	800	**815.250L**		**815/SC.250L**	
250	100	100	35	88	62x16	800	**815.250LF35**		-	
300	60	65	25	75	52x15	750	**815.300S**		**815/SC.300S**	
300	60	65	20	75	52x15	750	**815.300SF20**		-	
300	60	60	20	75	52x15	750	815.300SM60F20		-	
300	60	60	25	75	52x15	750	815.300SM60F25		815/SC.300SM60	
300	80	80	30	88	62x16	800	**815.300L**		**815/SC.300L**	
300	80	80	35	88	62x16	800	**815.300LF35**		-	
300	100	100	30	88	62x16	1000	**815.300X**		**815/SC.300X**	
300	100	100	35	88	62x16	1000	**815.300XF35**		-	
300	100	90	30	88	62x16	1000	815.300XM90F30		815/SC.300XM90	
300	100	90	35	88	62x16	1000	815.300XM90F35		-	
350	70	70	30	92	62x16	800	**815.350S**		**815/SC.350S**	
350	70	70	35	92	62X16	800	**815.350SF35**		-	
350	80	80	30	92	62x16	900	**815.350**		**815/SC.350**	
350	80	80	35	92	62x16	900	**815.350F35**		-	
350	80	90	40	120	80x18	900	**815.350M**		**815/SC.350M**	
350	80	90	50	120	80x18	900	**815.350MF50**		-	
350	100	100	40	120	80x18	1100	**815.350L**		**815/SC.350L**	
350	100	100	50	120	80x18	1100	**815.350LF50**		-	
350	100	90	40	120	80x18	1100	815.350LM90F40		815/SC.350LM90	
350	100	90	50	120	80x18	1100	815.350LM90F50		-	
400	100	100	40	120	80x18	1350	**815.400**		**815/SC.400**	
400	100	100	50	120	80x18	1350	**815.400F50**		-	
450	100	100	40	122	80x18	1500	**815.450**		**815/SC.450**	
450	100	100	50	122	80x18	1500	**815.450F50**		-	

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de fundición pintada, cubo sobre cojinetes de bolas.

815/FL

Foto: Ø 200

∅					kg.	BOCCOLA Codice	€
125	40	47	15	50	300	**815/FL.125F15**	
125	40	47	20	50	300	**815/FL.125F20**	
150	60	70	20	62	500	**815/FL.150F20**	
150	60	70	25	62	500	**815/FL.150F25**	
200	60	70	25	62	600	**815/FL.200F25**	
200	60	70	30	62	600	**815/FL.200F30**	
250	50	60	20	67	650	**815/FL.25050F20**	
250	50	60	25	67	650	**815/FL.25050F25**	
250	80	80	30	87	750	**815/FL.25080F30**	
250	80	80	35	87	750	**815/FL.25080F35**	
300	60	65	25	75	750	**815/FL.30060F25**	
300	60	65	30	75	750	**815/FL30060F30**	
300	80	80	30	87	800	**815/FL.30080F30**	
300	80	80	35	87	800	**815/FL.30080F35**	
350	70	70	25	92	800	**815/FL.35070F25**	
350	70	70	30	92	800	**815/FL.35070F30**	
350	100	100	30	120	1100	**815/FL350100F30**	
350	100	100	40	120	1100	**815/FL350100F40**	
400	100	100	30	120	1350	**815/FL.400F30**	
400	100	100	40	120	1350	**815/FL.400F40**	
450	100	100	30	122	1500	**815/FL.450F30**	
450	100	100	40	122	1500	**815/FL.450F40**	

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo a foro liscio.

Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on plain bore.

Roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, alésage lisse.

Grauguß Rad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi-Bandage. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de fundición barnizada, cubo de agujero liso.

815/K

Foto: Ø 200

∅				BOCCOLA	kg.	BOCCOLA Codice	€
125	40	47	15	5x2,3	300	**815/K.125**	
125	40	47	20	6x2,8	300	**815/K.125L**	
150	60	70	20	6x2,8	500	**815/K.150**	
150	60	70	25	8x3,3	500	**815/K.150L**	
200	60	70	25	8x3,3	600	**815/K.200**	
200	60	70	30	8x3,3	600	**815/K.200L**	
250	50	60	20	6x2,8	650	**815/K.25050**	
250	50	60	25	8x3,3	650	**815/K.25050L**	
250	80	80	30	8x3,3	750	**815/K.25080**	
250	80	80	35	10x3,3	750	**815/K.25080L**	
300	60	65	25	8x3,3	750	**815/K.30060**	
300	60	65	30	8x3,3	750	**815/K.30060L**	
300	80	80	30	8x3,3	800	**815/K.30080**	
300	80	80	35	10x3,3	800	**815/K.30080L**	
350	70	70	25	8x3,3	800	**815/K.35070**	
350	70	70	30	8x3,3	800	**815/K.35070L**	
350	100	100	30	8x3,3	1100	**815/K.350100**	
350	100	100	40	12x3,3	1100	**815/K.350100L**	
400	100	100	30	8x3,3	1350	**815/K.400**	
400	100	100	40	12x3,3	1350	**815/K.400L**	
450	100	100	30	8x3,3	1500	**815/K.450**	
450	100	100	40	12x3,3	1500	**815/K.450L**	

Ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo a foro liscio con chiavetta a norma UNI DIN 138.

Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on plain bore with key way UNI DIN 138.

Roue avec jante en fonte vernie, revêtement en caoutchouc élastique noir, alésage lisse avec clavette UNI DIN 138.

Grauguß Rad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi- Bandage. Nabe auf Gleitlager mit Nut nach UNI DIN 138.

Rueda de caucho elástico negro, núcleo de fundición barnizada, cubo de agujero liso con chaveta según norma UNI DIN 138.



60/815

Foto: Ø 125

∅									CUSCINETTO Codice	€
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	300	**60/815.C125**	

Supporto a piastra girevole serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor. Medium range with big plate. Cast iron wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit größer Platte. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

61/815

Foto: Ø 125

∅								CUSCINETTO Codice	€
125	40	154	110x145	80x105	11	60	300	**61/815.C125**	

Supporto a piastra fissa serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Fixed castor. Medium range with big plate. Cast iron wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Bockgehäuse mit größer Platte. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

60A/815

Foto: Ø 125

∅									CUSCINETTO Codice	€
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	300	**60A/815.C125**	

Supporto a piastra girevole e freno anteriore serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica. Mozzo su doppi cuscinetti a sfera.

Swivel plate castor with brake. Medium range with big plate. Cast iron wheel with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante à frein avec grande platine. Roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Lenkgehäuse mit größer Platte. Totalfesteller, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastichem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria y freno delantero serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico. Cubo sobre dobles cojinetes de bolas.

1200/815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	300	**1200/815.125**	
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	400	**1200/815.15050**	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	550	**1200/815.20050**	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	650	**1200/815.25050**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa.

Zincate swivel castor, heavy duty plus; cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición.

1210/815

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	50	300	**1210/815.125**	
150	50	204	110x140	80x105	11	60	400	**1210/815.15050**	
200	50	245	110x145	80x105	11	60	550	**1210/815.20050**	
250	50	294	110x145	80x105	11	60	650	**1210/815.25050**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante plus, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa.

Zincate fixed castor, heavy duty plus; cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série lourde plus; roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie plus, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija, serie pesada plus, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición.

1200/P815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	300	**1200/P815.125**	
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	400	**1200/P815.15050**	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	550	**1200/P815.20050**	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	650	**1200/P815.25050**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa.

Zincate swivel castor, heavy duty plus, with locking device for wheel and swivelling part; cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi.

Soporte de placa giratoria, serie pesada plus, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición.

SERIE PESANTISSIMA

505

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	300	**505.125**	
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	500	**505.150**	
160	60	215	140x175	105x140	15	50	75	550	**505.160**	
200	60	262	140x175	105x140	15	46	75	600	**505.200**	
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	650	**505.250.50**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	700	**505.250.60**	
300	60	348	160x200	120x160	15	70	75	750	**505.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Zincate swivel castor, range “pesantissima” painted cast iron; wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série “pesantissima”; roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie “pesantissima”, Graugußrad , Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie “pesantissima”, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición pintada.

515

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	159	95x110	60x80	9	50	300	**515.125**	
150	60	210	145x170	105x140	15	85	500	**515.150**	
160	60	215	145x170	105x140	15	85	550	**515.160**	
200	60	262	145x170	105x140	15	85	600	**515.200**	
250	50	308	160x195	120x160	15	90	650	**515.250.50**	
250	60	308	160x195	120x160	15	90	700	**515.250.60**	
300	60	348	160x195	120x160	15	90	750	**515.300**	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima, zincato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Zincate fixed castor, range “pesantissima”, painted cast iron; wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, zingué, série “pesantissima”; roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir .

Verzinktes Bockgehäuse, Serie “pesantissima”, Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa fija, serie “pesantissima”, zincado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición pintada.

505/P

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	300	**505/P.125**	
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	500	**505/P.150**	
160	60	215	140x175	105x140	15	50	75	550	**505/P.160**	
200	60	262	140x175	105x140	15	46	75	600	**505/P.200**	
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	650	**505/P.25050**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	700	**505/P.25060**	
300	60	348	160x200	120x160	15	70	75	750	**505/P.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Zincate swivel castor, range “pesantissima”, with locking device for wheel and swivelling part; painted cast iron wheel withelastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, zingué, série “pesantissima”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie “pesantissima”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad , Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie “pesantissima”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición pintada.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	300	**1400X/815.125**	
150	60	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	**1400X/815.150**	
200	60	250	110x135	80x105	12,5	46	65	600	**1400X/815.200**	
250	80	300	160x200	120x160	17	90	92	750	**1400X/815.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in ghisa rivestita in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Cast iron with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/815

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	180	110x135	80x105	12,5	65	300	**1410/815.125**	
150	60	210	110x135	80x105	12,5	65	500	**1410/815.150**	
200	60	250	110x135	80x105	12,5	65	600	**1410/815.200**	
250	80	300	160x200	120x160	17	92	750	**1410/815.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded fixed castor. Cast iron with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé zinguée. Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de fundición revestido de caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	300	**1400XP/815.125**	
150	60	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	**1400XP/815.150**	
200	60	250	110x135	80x105	12,5	46	65	600	**1400XP/815.200**	
250	80	300	160x200	120x160	17	90	92	750	**1400XP/815.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in gomma elastica nera. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Cast iron with elastic rubber coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir avec jante en fonte, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt, mit Totalfesteller Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Gummi. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en caucho elástico negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/815

Foto: Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	50	210	140x175	105x140	13	67	75	400	2505/815.15050	
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	500	2505/815.15060	
200	50	255	160x200	120x160	17,5	91	95	550	2505/815.20050	
200	60	255	160x200	120x160	17,5	91	95	600	2505/815.20060	
250	50	317	160x200	120x160	17,5	79	95	650	2505/815.25050	
250	60	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700	2505/815.25060	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	750	2505/815.25080	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800	2505/815.250100	
300	60	383	160x200	120x160	17,5	97	85	750	2505/815.30060	
300	80	383	160x200	120x160	17,5	97	95	800	2505/815.30080	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	1000	2505/815.300100	
350	70	425	200x250	160x210	17,5	101	85	800	2505/815.35070	
350	80	425	200x250	160x210	17,5	101	95	900	2505/815.35080	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1100	2605/815.350100	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1350	2605/815.400100	
450	100	565	200x250	160x210	17,5	110	115	1500	2605/815.450100	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Welded swivel castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldata range, painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Grauguß Rad, Spritz-lackiert mit elasticher schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición barnizada.

2515/815

Foto: Ø 200

Ø							kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	50	210	140x175	105x140	13	75	400	2515/815.15050	
150	60	210	140x175	105x140	13	75	500	2515/815.15060	
200	50	255	160x200	120x160	17,5	95	550	2515/815.20050	
200	60	255	160x200	120x160	17,5	95	600	2515/815.20060	
250	50	317	160x200	120x160	17,5	95	650	2515/815.25050	
250	60	317	160x200	120x160	17,5	95	700	2515/815.25060	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	95	750	2515/815.25080	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	115	800	2515/815.250100	
300	60	380	160x200	120x160	17,5	85	750	2515/815.30060	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	95	800	2515/815.30080	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	115	1000	2515/815.300100	
350	70	425	200x250	160x210	17,5	85	800	2515/815.35070	
350	80	425	200x250	160x210	17,5	95	900	2515/815.35080	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	115	1100	2615/815.350100	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	115	1350	2615/815.400100	
450	100	565	200x250	160x210	17,5	115	1500	2615/815.450100	

Supporto a piastra fissa, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Welded fixed castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldata range, painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support fixe, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata, Grauguß Rad, Spritz-lackiert mit elasticher schwarzer Gummi- Bandage.

Soporte de placa fija, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición barnizada.

2505/P815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	50	210	140x175	105x140	13	67	75	400	2505/P815.15050	
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	500	2505/P815.15060	
200	50	255	160x200	120x160	17,5	91	95	550	2505/P815.20050	
200	60	255	160x200	120x160	17,5	91	95	600	2505/P815.20060	
250	50	317	160x200	120x160	17,5	79	95	650	2505/P815.25050	
250	60	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700	2505/P815.25060	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	750	2505/P815.25080	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800	2505/P815.25010	
300	60	380	160x200	120x160	17,5	97	85	750	2505/P815.30060	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	800	2505/P815.30080	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	1000	2505/P815.30010	
350	70	425	200x250	160x210	17,5	101	85	800	2505/P815.35070	
350	80	425	200x250	160x210	17,5	101	95	900	2505/P815.35080	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1100	2605/P815.35010	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1350	2605/P815.40010	
450	100	565	200x250	160x210	17,5	110	115	1500	2605/P815.45010	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato, con dispositivo di bloccaggio ruota; ruota in gomma elastica nera con nucleo in ghisa verniciata.

Welded swivel castor, grey painted with wheel brake, extra-pesante elettrosaldata range, painted cast iron wheel with elastic black rubber coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, avec frein pour la roué, série extra-pesante elettrosaldata, roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldata, Grauguß Rad, Spritz-lackiert mit elasticher schwarzer Gummi-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado, con dispositivo para bloquear la rueda;rueda de caucho elástico negro con núcleo de fundición barnizada.

2505G/815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	180	140x175	105x140	13	58	105	600	**2505G815.12540**	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	130	800	**2505G815.15050**	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	125	1100	**2505G815.20050**	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	1300	**2505G815.25050**	
250	100	340	200x250	160x210	17,5	90	230	1600	**2505G815.250100**	
300	100	383	200x250	160x210	17,5	106	230	2000	**2505G815.300100**	
350	100	460	200x250	160x210	17,5	85	230	2200	**2605G815.350100**	
400	100	500	200x250	160x210	17,5	85	230	2700	**2605G815.400100**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante gemellata, elettrosaldato e verniciato, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore; ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Grey painted fabricated twin swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range. Waterproof rolling motion, greased by grease cup; painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine, mécano soudée, vernie avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata; double roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppel-Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi- Bandage. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, parte giratoria sellada y lubricada con grasa, rueda de goma elastica en color negro, nucleo de hierro fundido esmaltado, eje con cojinete a bolas.

* Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°
* Available also with 4 positions directional lock 90°
* Disponible avec frein directionnel 4 positions 90°
* Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfeststeller.
* también disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

2515G/815

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	180	140x175	105x140	13	105	600	**2515G815.12540**	
150	50	215	140x175*	105x140	13	130	800	**2515G815.15050**	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	125	1100	**2515G815.20050**	
250	50	340	200x250	160x210	17,5	150	1300	**2515G815.25050**	
250	100	340	200x250*	160x210	17,5	230	1600	**2515G815.250100**	
300	100	383	200x250*	160x210	17,5	230	2000	**2515G815.300100**	
350	100	460	200x250*	160x210	17,5	230	2200	**2615G815.350100**	
400	100	500	200x250*	160x210	17,5	230	2700	**2615G815.400100**	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata; doppia ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Black painted fabricated twin fixed castor, extra-pesante elettrosaldata range; painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Chape fixe, mécano soudée, vernie, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata; Doppel-Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi- Bandage. Nabe auf Kugellager.

Soporte fijo pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, rueda de goma elastica en color negro, nucleo de hierro fundido esmaltado, eje con cojinete a bolas.

* Il lato largo della piastra è parallelo all'asse della ruota
* Long part of the plate: direction of movement
* Grand côte de la platine: sens de marche
* Large plattenseite: Laufrichtung
* También disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

2505GFP/815

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	180	140x175	105x140	13	58	105	600	2505GP81512540	
150	50	215	140x175	105x140	13	52	130	800	2505GP81515050	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	125	1100	2505GP81520050	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	1300	2505GP81525050	
250	100	340	200x250	160x210	17,5	95	230	1600	2505GP815250100	
300	100	383	200x250	160x210	17,5	106	230	2000	2505GP815300100	
350	100	460	200x250	160x210	17,5	85	230	2200	2605GP815350100	
400	100	500	200x250	160x210	17,5	85	230	2700	2605GP815400100	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, con dispositivo di bloccaggio ruota; ruota in gomma elastica nera, nucleo in ghisa verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Grey painted fabricated swivel twin castor, extra-pesante elettrosaldata range with locking device for the wheel. Painted cast iron wheel with elastic black rubber coating, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine, mécano soudée, vernie avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, avec dispositif de blocage de la roue, série extra-pesante elettrosaldata; double roue avec jante en fonte vernie, revetêment en caoutchouc élastique noir, roulement à billes.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppel-Graugußrad, Spritz-lackiert, mit elasticher schwarzer Gummi- Bandage. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, parte giratoria sellada y lubricada con grasa, con freno; rueda de goma elastica color negro, nucleo de hierro fundido esmaltado eje con cojinete a bolas.

* Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°
* Available also with 4 positions directional lock 90°
* Disponible avec frein directionnel 4 positions 90°
* Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfesteller
* También disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

1505/815M

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	245	140x110	105x80	11	100	25	500	**1505/815M.150**	
200	60	265	140x110	105x80	11	100	25	600	**1505/815M.200**	
250	80	320	175x140	140x105	14	120	25	750	**1505/815M.250**	
300	60	400	200x160	160x120	14	120	30	750	**1505/815M.300**	

Supporto rotante elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla e parte rotante composta da un cuscinetto a rulli conici e da un cuscinetto assiale; ruota in gomma elastica con nucleo in ghisa.

Electrosoldered high thickness swivel plate castor, with spring suspension. Swivelling part on conic roller bearing and axial thrust ball bearing. Cast iron wheel with elastic rubber coating.

Support pivotant à platine avec suspension, mécano-soudé, en acier de forte section. Pivotement avec roulement à rouleaux conique et butée à billes. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en fonte.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Lenkgehäuse aus starkem Stahlblech. Der Gabeldrehkranz ist mit einem Konus-Rollenlager und einem Axial- Kugellager ausgerüstet. Graugußrad, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte giratorio electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle y parte giratoria formada por un cojinete de rodillos cónicos y por un cojinete axial. Rueda de caucho elástico con núcleo de fundición.

1515/815M

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	245	140x110	105x80	11	25	500	**1515/815M.150**	
200	60	265	140x110	105x80	11	25	600	**1515/815M.200**	
250	80	320	175x140	140x105	14	25	750	**1515/815M.250**	
300	60	400	200x160	160x120	14	30	750	**1515/815M.300**	

Supporto fisso elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla; ruota in gomma elastica con nucleo in ghisa.

Electrosoldered high thickness fixed castor with spring suspension. Cast iron wheel with elastic rubber coating.

Support fixe avec suspension, mécano-soudé en acier de forte section. Roue à bandage en caoutchouc élastique avec jante en fonte.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Bockgehäuse aus starkem Stahlblech. Graugußrad, Bereifung aus elastischem Vollgummi.

Soporte fijo electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle. Rueda de caucho elástico con núcleo de fundición.

6500

foto: Ø 350x100

∅					kg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
200	50	50	25	52x15	400	**6500C.200/50**		**6500S.200/50**	
200	80	80	30	62x16	600	**6500C.200/80**		**6500S.200/80**	
200	100	100	30	62x16	800	**6500C.200/100**		**6500S.200/100**	
200	150	150	35	72x17	1000	**6500C.200/150**		**6500S.200/150**	
250	50	50	25	52x15	400	**6500C.250/50**		**6500S.250/50**	
250	70	70	30	62x16	600	**6500C.250/70**		**6500S.250/70**	
250	80	80	30	62x16	700	**6500C.250/80**		**6500S.250/80**	
250	100	100	30	62x16	800	**6500C.250/100**		**6500S.250/100**	
250	120	120	35	72x17	1100	**6500C.250/120**		**6500S.250/120**	
250	150	150	35	72x17	1200	**6500C.250/150**		**6500S.250/150**	
300	50	50	25	52x15	500	**6500C.300/50**		**6500S.300/50**	
300	80	80	30	62x16	850	**6500C.300/80**		**6500S.300/80**	
300	100	100	35	72x17	1200	**6500C.300/100**		**6500S.300/100**	
300	120	120	35	72x17	1400	**6500C.300/120**		**6500S.300/120**	
300	150	150	40	90x23	1600	**6500C.300/150**		**6500S.300/150**	
300	200	200	40	90x23	2000	**6500C.300/200**		**6500S.300/200**	
300	220	220	40	90x23	2500	**6500C.300/220**		**6500S.300/220**	
350	80	80	30	62x16	900	**6500C.350/80**		**6500S.350/80**	
350	100	100	35	72x17	1300	**6500C.350/100**		**6500S.350/100**	
350	150	150	40	90x23	1800	**6500C.350/150**		**6500S.350/150**	
350	200	170	40	90x23	2200	**6500C.350/200**		**6500S.350/200**	
400	80	80	30	62X16	800	**6500C.400/80**		**6500S.400/80**	
400	100	100	35	72x17	1000	**6500C.400/100**		**6500S.400/100**	
400	150	150	40	90x23	2000	**6500C.400/150**		**6500S.400/150**	
400	200	190	60	110x22	3000	**6500C.400/200**		**6500S.400/200**	
400	230	190	60	110x22	4000	**6500C.400/230**		**6500S.400/230**	
400	250	220	60	110x22	4500	**6500C.400/250**		**6500S.400/250**	
400	300	270	60	110x22	5500	**6500C.400/300**		**6500S.400/300**	
500	70	70	35	72x17	900	**6500C.500/70**		**6500S.500/70**	
500	100	100	40	90x23	1500	**6500C.500/100**		**6500S.500/100**	
500	150	150	60	110x22	2500	**6500C.500/150**		**6500S.500/150**	
500	200	190	60	110x22	4500	**6500C.500/200**		**6500S.500/200**	
500	230	190	60	110x22	5000	**6500C.500/230**		**6500S.500/230**	
500	300	270	60	110x22	7000	**6500C.500/300**		**6500S.500/300**	

Ruote sciolte con rivestimento in gomma elastica nera e flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier embouti mécano soudé.

Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißten gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Ruedas sueltas con revestimiento de caucho elástico negro y juntas de acero electrosoldadas y moldeadas.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/6500C

Foto: Ø 350x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	800	**2505/6500.200**	
250	70	317	160x200	120x160	17,5	79	95	600	**2505/6500.250S**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700	**2505/6500.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800	**2505/6500.250X**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	850	**2505/6500.300L**	
300	100	383	160X200	120X160	17,5	97	115	1200	**2505/6500.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1300	**2605/6500.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	800	**2605/6500.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1000	**2605/6500.400L**	
500	70	590	200x250	160x210	19	110	85	900	**2605/6500.500S**	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	1500	**2605/6500.500L**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Welded swivel castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier emobouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißen gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

2515/6500C

Foto: Ø 350x100

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
200	100	255	160x200	120x160	17,5	115	800	**2515/6500.200**	
250	70	317	160x200	120x160	17,5	95	600	**2515/6500.250S**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	95	700	**2515/6500.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	115	800	**2515/6500.250X**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	95	850	**2515/6500.300L**	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	115	1200	**2515/6500.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	115	1300	**2615/6500.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	95	800	**2615/6500.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	115	1000	**2615/6500.400L**	
500	70	590	200x250	160x210	19	85	900	**2615/6500.500S**	
500	100	590	200x250	160x210	19	115	1500	**2615/6500.500L**	

Supporto a piastra fissa, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Welded fixed castor, grey painted, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support fixe, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier emobouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißen gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

2505/P6500C

Foto: Ø 350x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	800	**2505/P6500.200**	
250	70	317	160x200	120x160	17,5	79	95	600	**2505/P6500.250S**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	700	**2505/P6500.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	800	**2505/P6500.250X**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	850	**2505/P6500.300L**	
300	100	380	160x200	120x160	17,5	97	115	1200	**2505/P6500.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	1300	**2605/P6500.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	800	**2605/P6500.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	1000	**2605/P6500.400L**	
500	70	590	200x250	160x210	19	110	85	900	**2605/P6500.500S**	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	1500	**2605/P6500.500L**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; con bloccaggio ruota; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Fabricate swivel castor, grey painted with wheel brake, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, avec frein pour la roué, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier emobouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektro-geschweißen gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesada electrosoldada, barnizado; con bloqueo de la rueda; rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

2505DP/6500C

Foto: Ø 350x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	800	**2505DP6500.200**	
250	70	317	160x200	120x160	17,5	78	95	600	**2505DP6500.250S**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	78	95	700	**2505DP6500.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	78	115	800	**2505DP6500.250X**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	850	**2505DP6500.300L**	
300	100	380	160x200	120x160	17,5	97	115	1200	**2505DP6500.300X**	
350	100	470	200x250	160x210	17,5	101	115	1300	**2605DP6500.350**	
400	80	500	200x250	160x210	17,5	131	95	800	**2605DP6500.400S**	
400	100	500	200x250	160x210	17,5	131	115	1000	**2605DP6500.400L**	
500	70	590	200x250	160x210	19	110	85	900	**2605DP6500.500S**	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	1500	**2605DP6500.500L**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; con freno direzionale; ruota con rivestimento in gomma elastica nera con flange in acciaio stampato ed elettrosaldate.

Fabricated swivel castor, grey painted with 4 position directional lock, extra-pesante elettrosaldata range, wheel with elastic black rubber coating and welded pressed steel flanges.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, avec frein directional, série extra-pesante elettrosaldata, roue en caoutchouc élastique noir avec jante en acier emobouti mécano soudé.

Elektro-geschweißtes, Spritz- Lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Ruchtungsfeller auf 4 Positionen, Serie extra-pesante elettrosaldata, Rad mit Bereifung aus elastischem, schwarzem Vollgummi mit elektrogeschweißen, gepreßten Felgen aus Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado; con freno de dirección;rueda con revestimiento de caucho elástico negro con bridas de acero moldeado y electrosoldadas.

PIASTRELLE | GRES | CEMENTO | CEM. RESINATO

86

∅	kg.
65 - 200	80 - 320

pag.143

86/N

∅	kg.
65 - 200	80 - 320

pag.143

86/AS

∅	kg.
80 - 200	130 - 320

pag.143

79/N

∅	kg.
80 - 200	150 - 400

pag.156

840/N

∅	kg.
80 - 250	150 - 1100

pag.158

840/NN

∅	kg.
80 - 250	150 - 1100

pag.158

840/NL

∅	kg.
100 - 200	350 - 1000

pag.158

850/N

∅	kg.
100 - 200	500 - 1000

pag.159

1850/N

∅	kg.
100 - 250	1400 - 3500

pag.159

1850/NDEC

∅	kg.
50 - 300	220 - 2100

pag.179

1850/NTR

∅	kg.
50 - 245	50 - 2200

pag.179

NYLON
NYLON
POLYAMIDE
POLYAMID
NYLON

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea NYLON

da -30°C a + 80°C

da -20°C a + 130°C

NYLON

La ruota è realizzata in nylon 6 bianco di prima scelta, stampata ad iniezione, in grado di resistere a temperature da – 30° C a + 80° C con punte, per brevi periodi e con carico moderato, fino a + 120°C.

È dotata di:
- elevata scorrevolezza anche a pieno carico su pavimentazioni liscie
- elevata resistenza agli urti, all'abrasione e all'usura
- ottima igienicità in quanto consente trattamenti di lavaggio e disinfezione

La ruota può essere fornita con mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli in acciaio e acciaio inox, cuscinetti a sfera schermati o a tenuta stagna 2RS. Può essere abbinata ai supporti della serie leggera, media, pesante, pesantissima, extra-pesante elettrosaldata e ai supporti in acciaio inox. Per le sue caratteristiche è adatta nelle industrie farmaceutiche, chimiche, alimentari, in ambienti di elevata umidità. Le ruote in nylon con fibra di vetro possono resistere a temperature da – 20° C a + 130° C. Sono particolarmente adatte nelle industrie alimentari e in presenza di vapore.

Proprietà fisiche e meccaniche:
- Peso specifico: kg/dm3 1,14
- Modulo di elasticità: ca kg/cm2 8.500
- Carico di rottura a trazione: kg/cm2 500/700
- Carico di rottura a compressione: kg/cm2 1000
- Allungamento a rottura: 250 %
- Resistenza all'urto: kg/cm2 35
- Limite di resistenza a flessione: kg/cm2 350
- Limite di resistenza termica: - 25° C + 120° C

NYLON

First quality injected nylon,type 6, wheel, able to resist at temperatures from -30°C to +80°C, and even until +120°C, with light load for short time.

Its peculiarities are:
- high flowability, also with full load, on smooth flooring;
- high resistance to shock, abrasion, usury;
- good hygienics, because it bears cleaning and disinfection treatments.

The wheel can be supplied with hub with smooth hole, steel and stainless steel roller, bearing, shielded and watertight 2RS ball bearings. It can be coupled with the serie leggera, serie media, serie pesante, serie pesantissima, extra-pesante elettrosaldata forks and to stainless steel ones.
Its peculiarities make it suitable to pharmaceutical, chemical, food industries, in very damp rooms.
Nylon wheels with glass fibre are able to resist to temperatures from -20° to +130°.
They are particularly suitable for foods industries and in rooms with steam.

POLYAMIDE

La roue est en polyamide 6 blanc de prémier choix, fabriquée par injection et en mesure de resister aux températures ce -30°C à +80°C avec des pointes, pour de courtes périodes et avec une charge modérée, jusqu'au 120°C.
Elle est dotée de:
- roulement élevé même à pleine charge sur des sols lisses;
- résistance élevée aux chocs, à l'abrasion et à l'usure;
- hygiene optimum puisqu'elle consent un traitement par lavage et désinfection.

La roue peut être fournie avec moyeu lisse, cage à rouleaux en acier et en acier inox, roulements à billes à écrans 2RS. Elle peut être montée sur des chapes de la serie leggera, media, pesante, pesantissima et extra-pesante elettrosaldata et sur des chapes en acier inox. Par ses caractéristiques elle est particulièrement indiquée pour les industries pharmaceutiques, chimiques, alimentaires et pour des milieux où l'humidité est élevée. Les roues en polyamide avec fibre de verre résistent au températures de -20°C à +130°C.
Ils sont particulièrement indiquée pour les industries alimentaires et pour des milieux avec beaucoup de vapeur.

POLYAMID

Das Rad ist aus einem thermoplastischem Kunststoff Polyamid 6 gespritzt und Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, bei kurzfristigem Einsatz und kleiner Belastung auch bis +120°C.

Eigenschaften:
- leichter Rollwiderstand auch bei voller Belastung auf glatten Boden;
- hoher Widerstand gegen Schläge und Verschleifl;
- leichte Wartung durch Waschen und Desinfektion;

Das Rad ist lieferbar mit: Gleitlager, Rollenlager auch aus Stahl oder rostfreiem Stahl, verkleidete Kugellager oder wasserdichte Kugellager. Einsatz dieser Räder in Gehäusen der serie leggera, media, pesante, pesantissima, extra-pesante elettrosaldata und rostfreien Serien.
Besonders geeignet für pharmazeutische und chemische Industrien, Nahrungsmittel-Industrien oder Umgebung mit hoher Feuchtigkeit. Polyamidräder mit Glasfaser haben eine Temperaturbeständigkeit von -20° bis 130°. Sie werden in Nahrungsmittel-Industrie und in Zimmer mit Dampf gebraucht.

NYLON

La rueda es de nylon 6 blanco de primera calidad, moldeada por inyecciòn, capaz de resistir a temperaturas de-30°C a +80°C con valores de hasta +120°C durante breves periodos y con carga
moderada.

Sus caracterìsticas son:
- gran facilidad de deslizamiento incluso con carga plena sobre pavimentos lisos;
- elevada resistencia a los coque;
- a la abrasión y al desgaste excelente higiene ya que permite tratamientos de lavado y desinfección.

La rueda se puede su ministrar con cubo de agujero liso, cojinete de rodillos en acero y acero inoxidable, cojinetes de bolas blindados o de cierre hermético 2RS. Se puede combinar con soportes de la serie leggera, media, pesante, pesantissima, extra pesante elettrosaldata y con soportes de acero inoxidable. Por sus características es apta para usar en las industrias farmacéuticas, quìmicas, alimentarias y en ambientes con elevada humedad.
Las ruedas de nylon con fibra de vidrio pueden soportar temperaturas de -20°C a +130°C.
Son aptas para usar especialmente en las industrias alimentarias y en presencia de vapor.



86

Foto: Ø 200

Ø					kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	40	20	12	80	**86.065**	
80	30	40	23	12	130	**86.080**	
100	30	40	23	12	150	**86.100S**	
100	35	40	23	12	150	**86.100**	
125	40	49	26	15	250	**86.125**	
150	40	49	26	15	270	**86.150**	
200	50	59	33	20	320	**86.200**	

Ruota in nylon bianco, tipo medio, mozzo a foro liscio.

White nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide blanc type moyen. Moyeu lisse.

Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon blanco, tipo medio, cubo de agujero liso.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86

Ø	80	100	125	150	200
Codice	**002.080**	**002.100**	**002.125**	**002.150**	**002.200**
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

86/N

Foto: Ø 200

Ø					kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	40	20	12	80	**86/N.065**	
80	30	40	23	12	130	**86/N.080**	
100	35	40	23	12	150	**86/N.100**	
125	40	49	26	15	250	**86/N.125**	
150	40	49	26	15	270	**86/N.150**	
200	50	59	33	20	320	**86/N.200**	

Ruota in nylon nero, tipo medio, mozzo a foro liscio.

Black nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide noir type moyen. Moyeu lisse.

Schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon negro, tipo medio, cubo de agujero liso.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86/N

Ø	80	100	125	150	200
Codice	**002.080**	**002.100**	**002.125**	**002.150**	**002.200**
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

86/AS

Foto: Ø 200

Ø					kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	40	20	12	130	**86/AS.080**	
100	35	40	23	12	150	**86/AS.100**	
125	40	49	26	15	250	**86/AS.125**	
150	40	49	26	15	270	**86/AS.150**	
200	50	59	33	20	320	**86/AS.200**	

Ruota in polipropilene antistatico, tipo medio, mozzo a foro liscio.

Black polypropilene wheel antistatic, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polypropilène noir antistatique type moyen. Moyeu lisse.

Antistatikes schwarzes Polypropylen Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon negro, tipo medio, cubo de agujero liso.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 86/AS

Ø	80	100	125	150	200
Codice	**002.080**	**002.100**	**002.125**	**002.150**	**002.200**
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

550

Foto: Ø 200.

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	80x100	60x80	9	41	40	75	**550.065**	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**550.080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**550.100**	
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**550.125**	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**550.150**	
175*	50	206	110x135	80x105	11	44	60	170	**550.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	220	**550.200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 550/N

Zincate swivel castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 550/N

Support pivotant à platine, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 550/N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/N

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 550/N

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

551

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	85x100	60x80	9	40	80	**551.065**	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**551.080**	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	90	**551.100**	
125	40	150	85x100	60x80	9	50	110	**551.125**	
150	40	178	85x100	60x80	9	50	120	**551.150**	
175*	50	206	110x145	80x105	11	60	280	**551.175**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**551.200**	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 551/N

Zincate fixed castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART.551/N

Support fixe, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 551/N

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 551/N

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 551/N

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

550/FA

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**550/FA.080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**550/FA.100**	
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**550/FA.125**	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**550/FA.150**	
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**550/FA.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**550/FA.200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 550/FAN

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; white or black, nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 550/FAN

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 550/FAN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/FAN

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 550/FAN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

550/F

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**550/F.080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**550/F.100**	
125	40	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**550/F.125**	
150	40	178	80x100	60x80	9	46	50	120	**550/F.150**	
175*	50	206	110x135	80x105	11	44	60	280	**550/F.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	300	**550/F.200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 550/FN

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 550/FN

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 550/FN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 550/FN

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 550/FN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

556

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	10	41	40	75	**556.065.10**	
65	30	96	12	41	40	75	**556.065.12**	
80	30	104	10	41	40	75	**556.080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**556.080.12**	
100	35	123	10	41	40	90	**556.100.10**	
100	35	123	12	41	40	90	**556.100.12**	
125	40	150	10	36	50	110	**556.125.10**	
125	40	150	12	36	50	110	**556.125.12**	
150	40	178	10	46	50	120	**556.150.10**	
150	40	178	12	46	50	120	**556.150.12**	
175*	50	206	12	44	60	170	**556.175**	
200	50	230	12	49	60	220	**556.200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 556/N

Zincate passing by hole castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 556/N

Support pivotant à oeil, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 556/N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 556/N

Soporte con agujerp de paso, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 556/N

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

556/F

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**556/F.080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**556/F.080.12**	
100	35	123	10	41	40	90	**556/F.100.10**	
100	35	123	12	41	40	90	**556/F.100.12**	
125	40	150	10	36	50	110	**556/F.125.10**	
125	40	150	12	36	50	110	**556/F.125.12**	
150	40	178	10	46	50	120	**556/F.150.10**	
150	40	178	12	46	50	120	**556/F.150.12**	
175*	50	206	12	44	60	280	**556/F.175**	
200	50	230	12	49	60	300	**556/F.200**	

Supporto a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 556/FN

Zincate passing by hole castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART.556/FN

Support pivotant à oeil, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIR: ART. 556/FN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 556/FN

Soporte con agujero de paso, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 556/FN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

552

Foto: Ø 200

⌀						kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	20x50	41	40	75	**552.065**	
80	30	104	20x50	41	40	75	**552.080**	
100	35	123	20x50	41	40	90	**552.100**	
125	40	150	20x50	36	50	110	**552.125**	
150	40	178	20x50	46	50	120	**552.150**	
175*	50	206	22x60	44	60	170	**552.175**	
200	50	230	22x60	49	60	220	**552.200**	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 552/N

Zincate swivel stem castor, light range, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART.552/N

Support pivotant à tige, zingué, série légère; roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 552/N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 552/N

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 552/N

552 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65

	Codice	€
22x60	552.065P22	
27x60	552.065P27	
Fil 8M	552.065F8	
Fil 10M	552.065F10	
Fil 12M	552.065F12	
Fil 16M	552.065F16	

Ø 80

	Codice	€
22x60	552.080P22	
27x60	552.080P27	
Fil 8M	552.080F8	
Fil 10M	552.080F10	
Fil 12M	552.080F12	
Fil 16M	552.080F16	

Ø 100

	Codice	€
22x60	552.100P22	
27x60	552.100P27	
Fil 8M	552.100F8	
Fil 10M	552.100F10	
Fil 12M	552.100F12	
Fil 16M	552.100F16	

Ø 125

	Codice	€
22x60	552.125P22	
27x60	552.125P27	
Fil 8M	552.125F8	
Fil 10M	552.125F10	
Fil 12M	552.125F12	
Fil 16M	552.125F16	

Ø 150

	Codice	€
22x60	552.150P22	
27x60	552.150P27	
Fil 8M	552.150F8	
Fil 10M	552.150F10	
Fil 12M	552.150F12	
Fil 16M	552.150F16	

Ø 175

	Codice	€
27x60	552.175P27	
Fil 12M	552.175F12	
Fil 14M	552.175F14	
Fil 16M	552.175F16	

Ø 200

	Codice	€
27x60	552.200P27	
Fil 12M	552.200F12	
Fil 14M	552.200F14	
Fil 16M	552.200F16	

552/F

Foto: Ø 200

Ø						kg	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	**552/F.080**	
100	35	123	20x50	41	40	90	**552/F.100**	
125	40	150	20x50	36	50	110	**552/F.125**	
150	40	178	20x50	46	50	120	**552/F.150**	
175*	50	206	22x60	44	60	280	**552/F.175**	
200	50	230	22x60	49	60	300	**552/F.200**	

Supporto a perno girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 552/FN

Zincate swivel stem castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 552/FN

Support pivotant à tige, zingué série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 552/FN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, leichte Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 552/FN

Soporte de perno giratorio, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 552/FN

552/F A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
22x60	**552/F.080P22**	22x60	**552/F.100P22**	22x60	**552/F.125P22**	22x60	**552/F.150P22**	27x60	**552/F.175P27**	27x60	**552/F.200P27**
27x60	**552/F.080P27**	27x60	**552/F.100P27**	27x60	**552/F.125P27**	27x60	**552/F.150P27**	Fil 12M	**552/F.175F12**	Fil 12M	**552/F.200F12**
Fil 8M	**552/F.080F8**	Fil 8M	**552/F.100F8**	Fil 8M	**552/F.125F8**	Fil 8M	**552/F.150F8**	Fil 14M	**552/F.175F14**	Fil 14M	**552/F.200F14**
Fil 10M	**552/F.080F10**	Fil 10M	**552/F.100F10**	Fil 10M	**552/F.125F10**	Fil 10M	**552/F.150F10**	Fil 16M	**552/F.175F16**	Fil 16M	**552/F.200F16**
Fil 12M	**552/F.080F12**	Fil 12M	**552/F.100F12**	Fil 12M	**552/F.125F12**	Fil 12M	**552/F.150F12**				
Fil 16M	**552/F.080F16**	Fil 16M	**552/F.100F16**	Fil 16M	**552/F.125F16**	Fil 16M	**552/F.150F16**				



50/N

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	80x100	60x80	9	41	40	80	**50/N.065**	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**50/N.080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**50/N.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**50/N.125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**50/N.150**	
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**50/N.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50/N.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 50/NN

Zincate swivel castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 50/NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 50/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 50/NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 50/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

51/N

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	85x100	60x80	9	40	80	**51/N.065**	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**51/N.080**	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	**51/N.100**	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	**51/N.125**	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	**51/N.150**	
175*	50	206	110x145	80x105	11	60	280	**51/N.175**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51/N.200**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 51/NN

Zincate fixed castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 51/NN

Support fixe, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 51/NN

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 51/NN

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 51/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

600/AN

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**600/AN.080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600/AN.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**600/AN.125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**600/AN.150**	
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**600/AN.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600/AN.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 600/ANN

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; white or black, nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 600/ANN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 600/ANN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 600/ANN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 600/ANN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

600/N

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**600/N.080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600/N.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**600/N.125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**600/N.150**	
175*	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**600/N.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600/N.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 600/NN

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 600/NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 600/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 600/NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 600/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

56/N

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	10	41	40	80	**56/N.065.10**	
65	30	96	12	41	40	80	**56/N.065.12**	
80	30	104	10	41	40	90	**56/N.080.10**	
80	30	104	12	41	40	90	**56/N.080.12**	
100	35	123	10	41	40	110	**56/N.100.10**	
100	35	123	12	41	40	110	**56/N.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**56/N.125**	
150	40	179	12	45	50	220	**56/N.150**	
175*	50	206	12	55	60	280	**56/N.175**	
200	50	230	12	54	60	300	**56/N.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 56/NN

Zincate passing by hole castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 56/NN

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 56/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 56/NN

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 56/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

656/AN

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	10	41	40	90	**656/AN.080.10**	
80	30	104	12	41	40	90	**656/AN.080.12**	
100	30	123	10	41	40	110	**656/AN.100.10**	
100	30	123	12	41	40	110	**656/AN.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**656/AN.125**	
150	40	179	12	45	50	220	**656/AN.150**	
175*	50	206	12	55	60	280	**656/AN.175**	
200	50	230	12	54	60	300	**656/AN.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero, tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 656/ANN

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 656/ANN

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir, type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 656/ANN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 656/ANN

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 6556/ANN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

656/N

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	10	41	40	90	**656/N.080.10**	
80	30	104	12	41	40	90	**656/N.080.12**	
100	35	123	10	41	40	110	**656/N.100.10**	
100	35	123	12	41	40	110	**656/N.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**656/N.125**	
150	40	179	12	45	50	220	**656/N.150**	
175*	50	206	12	55	60	280	**656/N.175**	
200	50	230	12	54	60	300	**656/N.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 656/NN

Zincate passing by hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 656/NN

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 656/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 656/NN

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 656/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

52/N

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	20x50	41	40	80	**52/N.065**	
80	30	104	20x50	41	40	90	**52/N.080**	
100	35	123	20x50	41	40	110	**52/N.100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**52/N.125**	
150	40	179	27x60	45	50	220	**52/N.150**	
175*	50	206	27x60	55	60	280	**52/N.175**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**52/N.200**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 52/NN

Zincate stem castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 52/NN

Support pivotant à type, zingué,série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 52/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 52/NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 52/NN

52/N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 65

	Codice	€
22x60	**52/N.065P22**	
27x60	**52/N.065P27**	

Ø 80

	Codice	€
22x60	**52/N.080P22**	
27x60	**52/N.080P27**	

Ø 100

	Codice	€
22x60	**52/N.100P22**	
27x60	**52/N.100P27**	

Ø 125

	Codice	€
20x60	**52/N.125P20**	
22x60	**52/N.125P22**	

Ø 150

	Codice	€
20x60	**52/N.150P20**	
22x60	**52/N.150P22**	

Ø 175

	Codice	€
20x60	**52/N.175P20**	
22x60	**52/N.175P22**	

Ø 200

	Codice	€
20x60	**52/N.200P20**	
22x60	**52/N.200P22**	

620/AN

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	**620/AN.080**	
100	30	123	20x50	41	40	110	**620/AN.100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**620/AN.125**	
150	40	179	27x60	45	50	220	**620/AN.150**	
175*	50	206	27x60	55	60	280	**620/AN.175**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**620/AN.200**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 620/ANN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/ANN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/ANN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/ANN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/ANN

620/AN A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80			Ø 100			Ø 125			Ø 150			Ø 175			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
22x60	**620/AN.080P22**		22x60	**620/AN.100P22**		20x60	**620/AN.125P20**		20x60	**620/AN.150P20**		20x60	**620/AN.175P20**		20x60	**620/AN.200P20**	
27x60	**620/AN.080P27**		27x60	**620/AN.100P27**		22x60	**620/AN.125P22**		22x60	**620/AN.150P22**		22x60	**620/AN.175P22**		22x60	**620/AN.200P22**	

620/N

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	**620/N.080**	
80	30	104	22x60	41	40	90	**620/N.080P22**	
80	30	104	27x60	41	40	90	**620/N.080P27**	
100	35	123	20x50	41	40	110	**620/N.100**	
100	35	123	22x60	41	40	110	**620/N.100P22**	
100	35	123	27x60	41	40	110	**620/N.100P27**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**620/N.125**	
125	40	153	20x60	44	50	180	**620/N.125P20**	
125	40	153	22x60	44	50	180	**620/N.125P22**	
150	40	179	27x60	45	50	220	**620/N.150**	
150	40	179	20x60	45	50	220	**620/N.150P20**	
150	40	179	22x60	45	50	220	**620/N.150P22**	
175*	50	206	27x60	55	60	280	**620/N.175**	
175*	50	206	20x60	55	60	280	**620/N.175P20**	
175*	50	206	22x60	55	60	280	**620/N.175P22**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**620/N.200**	
200	50	230	20x60	54	60	300	**620/N.200P20**	
200	50	230	22x60	54	60	300	**620/N.200P22**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 620/NN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/NN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/NN

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

52/NFIL

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
65	30	96	12	41	40	80	**52/N.065F12**	
80	30	104	12	41	40	90	**52/N.080F12**	
100	35	123	12	41	40	110	**52/N.100F12**	
125	40	153	12	44	50	180	**52/N.125F12**	
150	40	179	12	45	50	220	**52/N.150F12**	
175*	50	206	16	55	60	280	**52/N.175F16**	
200	50	230	16	54	60	300	**52/N.200F16**	

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 52/NNFIL

Zincate screwed stem castor, medium duty, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 52/NNFIL

Support pivotant à type fileteé, zingué, série moyenne, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 52/NNFIL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 52/NNFIL

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 52/NNFIL

52/NFIL A RICHIESTA - ON REQUEST = BOCCOLA

∅ 65		∅ 80		∅ 100		∅ 125		∅ 150		∅ 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 8M	**52/N.065F8**	Fil 8M	**52/N.080F8**	Fil 8M	**52/N.100F8**	Fil 14M	**52/N.125F14**	Fil 14M	**52/N.150F14**	Fil 12M	**52/N.175F12**
Fil 10M	**52/N.065F10**	Fil 10M	**52/N.080F10**	Fil 10M	**52/N.100F10**	Fil 16M	**52/N.125F16**	Fil 16M	**52/N.150F16**	Fil 14M	**52/N.175F14**
Fil 16M	**52/N.065F16**	Fil 16M	**52/N.080F16**	Fil 16M	**52/N.100F16**						

∅ 200	
Codice	€
Fil 12M	**52/N.200F12**
Fil 14M	**52/N.200F14**

620/ANFIL

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	12	41	40	90	**620/AN.080F12**	
100	30	123	12	41	40	110	**620/AN.100F12**	
125	40	153	12	44	50	180	**620/AN.125F12**	
150	40	179	12	45	50	220	**620/AN.150F12**	
175*	50	206	16	55	60	280	**620/AN.175F16**	
200	50	230	16	54	60	300	**620/AN.200F16**	

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 620/ANNFIL

Zincate screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/ANNFIL

Support pivotant à tige fileteé, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/ANNFIL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/ANNFIL

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/ANNFIL

620/ANFIL A RICHIESTA - ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 175		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
Fil 8M	620/AN.080F8	Fil 8M	620/AN.100F8	Fil 14M	620/AN.125F14	Fil 14M	620/AN.150F14	Fil 12M	620/AN.175F12	Fil 12M	620/AN.200F12
Fil 10M	620/AN.080F10	Fil 10M	620/AN.100F10	Fil 16M	620/AN.125F16	Fil 16M	620/AN.150F16	Fil 14M	620/AN.175F14	Fil 14M	620/AN.200F14
Fil 16M	620/AN.080F16	Fil 16M	620/AN.100F16								

620/NFIL

Foto: Ø 200

Ø						kg.	BOCCOLA Codice €
80	30	104	12	41	40	90	620/N.080F12
80	30	104	8	41	40	90	620/N.080F8
80	30	104	10	41	40	90	620/N.080F10
80	30	104	16	41	40	90	620/N.080F16
100	35	123	12	41	40	110	620/N.100F12
100	35	123	8	41	40	110	620/N.100F8
100	35	123	10	41	40	110	620/N.100F10
100	35	123	16	41	40	110	620/N.100F16
125	40	153	12	44	50	180	620/N.125F12
125	40	153	14	44	50	180	620/N.125F14
125	40	153	16	44	50	180	620/N.125F16
150	40	179	12	45	50	220	620/N.150F12
150	40	179	14	45	50	220	620/N.150F14
150	40	179	16	45	50	220	620/N.150F16
175*	50	206	16	55	60	280	620/N.175F16
175*	50	206	12	55	60	280	620/N.175F12
175*	50	206	14	55	60	280	620/N.175F14
200	50	230	16	54	60	300	620/N.200F16
200	50	230	12	54	60	300	620/N.200F12
200	50	230	14	54	60	300	620/N.200F14

Supporto a perno filettato girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco o nero tipo medio.
CON RUOTA NERA: ART. 620/NNFIL

Zincate screwed stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, white or black nylon wheel, medium duty.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/NNFIL

Support pivotant à tige fileteé, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide blanc ou noir type moyen.
AVEC ROUE NOIRE: ART. 620/NNFIL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Gewindezapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, weißes oder schwarzes Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.
MIT SCHWARZEM RAD: ART. 620/NNFIL

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco o negro tipo medio.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/NNFIL

* Ruota serie 840/N - 840/NN
* Wheel mod. 840/N - 840/NN
* Roue série 840/N - 840/NN
* Rad Serie 840/N - 840/NN
* Rueda serie 840/N - 840/NN

79/N

Foto: Ø 125

∅				kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	8	150	**79/N.C080**	
100	30	40	8	180	**79/N.C100**	
125	30	50	10	210	**79/N.C125**	
160	40	60	12	300	**79/N.C160**	
200	50	60	12	400	**79/N.C200**	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera, completa di parafili.

Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritzem Kugellager.

Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

SERIE LEGGERA

570/N

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**570/N.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**570/N.C100**	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**570/N.C125**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**570/N.C160**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**570/N.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con ruota in nylon 6 di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape pivotante à platine, série légére, zinguée. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Lenkhegäuse mit Platte, leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas.

571/N

Foto: Ø 125

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**571/N.C080**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	**571/N.C100**	
125	30	150	85x100	60x80	9	50	110	**571/N.C125**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	**571/N.C160**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**571/N.C200**	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, con ruota in nylon 6 di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated fixed castor, light range. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape fixe, série légére, zinguée. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse. Leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz.Nabe auf einem Kugellager.

Soporte de placa fija, zincado, con rueda de nylon 6 de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

570FA/N

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**570FA/N.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**570FA/N.C100**	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**570FA/N.C125**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**570FA/N.C160**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**570FA/N.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor, light range, with brake. Nylon wheel with threadguards. Hub on one ball bearing.

Chape pivotante à platine, série légére, zinguée, avec frein. Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfesteller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf eingespritzem Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con freno anterior; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas.

840/N

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	30	15	35x11	33	48	150	**840/N.R080**		**840/N.B080**		**840/N.C080**	
100	35	40	38	15	35x11	34	50	180	**840/N.R100**		**840/N.B100**		**840/N.C100**	
125	40	49	45	15	35x11	38	48	350	**840/N.R125**		**840/N.B125**		**840/N.C125**	
125	40	49	-	12	-	38	-	350	**-**		**840/N.B125F12**		**-**	
150	40	49	47	20	47x14	48	63	380	**840/N.R150**		**840/N.B150**		**840/N.C150**	
150	40	49	-	16	-	48	-	380	**-**		**840/N.B150F16**		**-**	
160	40	59	55	20	47x14	50	63	480	**840/N.R160**		**840/N.B160**		**840/N.C160**	
175	50	59	55	20	47x14	53	65	530	**840/N.R175**		**840/N.B175**		**840/N.C175**	
200	50	59	55	20	47x14	44	62	550	**840/N.R200**		**840/N.B200**		**840/N.C200**	
250	60	75	63	25	52x15	50	67	1100	**840/N.R250**		**840/N.B250**		**840/N.C250**	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

840/NN

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	30	15	35x11	33	48	150	**840/NN.R080**		**840/NN.B080**		**840/NN.C080**	
100	35	40	38	15	35x11	34	50	180	**840/NN.R100**		**840/NN.B100**		**840/NN.C100**	
125	40	49	45	15	35x11	38	48	350	**840/NN.R125**		**840/NN.B125**		**840/NN.C125**	
150	40	49	47	20	47x14	48	63	380	**840/NN.R150**		**840/NN.B150**		**840/NN.C150**	
160	40	59	55	20	47x14	50	63	480	**840/NN.R160**		**840/NN.B160**		**840/NN.C160**	
175	50	59	55	20	47x14	53	65	530	**840/NN.R175**		**840/NN.B175**		**840/NN.C175**	
200	50	59	55	20	47x14	44	62	550	**840/NN.R200**		**840/NN.B200**		**840/NN.C200**	
250	60	75	63	25	52x15	50	67	1100	**840/NN.R250**		**840/NN.B250**		**840/NN.C250**	

Ruota in nylon 6 nero di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

840/NL

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	40	49	40	15	35x11	36	49	350	**840/NL.R100**		**840/NL.B100**		**840/NL.C100**	
125	45	49	49	20	47x14	44	62	400	**840/NL.R125**		**840/NL.B125**		**840/NL.C125**	
150	50	59	55	20	47x14	46	58	600	**840/NL.R150**		**840/NL.B150**		**840/NL.C150**	
160	50	59	55	20	47x14	43	61	700	**840/NL.R160**		**840/NL.B160**		**840/NL.C160**	
200	55	60	60	25	52x15	55	69	1000	**840/NL.R200**		**840/NL.B200**		**840/NL.C200**	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux, à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit – Rollen – Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

850/N

Foto: Ø 200

∅		BOCCOLA CUSCINETTO	BOCCOLA CUSCINETTO	CUSCINETTO		kg.	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	50	60	20	42x12	58	500	**850/N.B100**		**850/N.C100**	
125	50	60	20	47X14	72	700	**850/N.B125**		**850/N.C125**	
150	50	60	20	47X14	77	800	**850/N.B150**		**850/N.C150**	
160	50	60	20	47X14	77	850	**850/N.B160**		**850/N.C160**	
200	50	60	25	52x15	85	1000	**850/N.B200**		**850/N.C200**	
200	50	60	20	52x15	85	1000	**850/N.B200F20**		**850/N.C200F20**	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesantissimo, mozzo a foro liscio e a cuscinetti a sfera.

Very heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on plain bore or ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie pesantissima, moyeu lisse ou roulement è billes.

Sehr verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager oder Kugellager.

Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, cubo de agujero liso y cojinetes de bolas.

1850/N

Foto: Ø 200

∅		CUSCINETTO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	60	20	47x14	1400	**1850/N.100**	
125	50	60	20	47x14	1700	**1850/N.125**	
150	50	60	30	62x16	2100	**1850/N.150**	
160	50	60	30	62x16	2250	**1850/N.160**	
200	50	60	35	72x17	2800	**1850/N.200**	
250	50	60	40	90x23	3500	**1850/N.250**	

Ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo a cuscinetti a sfera.

Extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, cubo con cojinetes de bolas.

Disponibili a richiesta altre misure
Other sizes available on request
Autres diam. sur demande
Andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar
Otras medidas disponibles bajo petición



50/840N

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80X100	60X80	9	41	40	90	**50/840N.R080**		**50/840N.B080**		**50/840N.C080**	
100	35	123	80X100	60X80	9	41	40	110	**50/840N.R100**		**50/840N.B100**		**50/840N.C100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**50/840N.R125**		**50/840N.B125**		**50/840N.C125**	
125	40	154	110x140	80x105	11	55	60	350	**60/840N.R125S**		**60/840N.B125S**		**60/840N.C125S**	
125*	45	154	110x140	80x105	11	55	60	400	**60/840N.R125L**		**60/840N.B125L**		**60/840N.C125L**	
125**	50	154	110x140	80x105	11	55	60	430	-		**60/840N.B125X**		**60/840N.C125X**	
150	40	179	85X115	60X80	9	45	50	220	**50/840N.R150**		**50/840N.B150**		**50/840N.C150**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**50/840N.R160**		**50/840N.B160**		**50/840N.C160**	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**50/840N.R175**		**50/840N.B175**		**50/840N.C175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50/840N.R200**		**50/840N.B200**		**50/840N.C200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**50/840N.R250**		**50/840N.B250**		**50/840N.C250**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 50/840NN

Zincate swivel castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 50/840NN

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART. 50/840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 50/840NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada,blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 50/840NN

* Ruota serie 840/NL ** Ruota serie 850/N
* Wheel mod. 840/NL ** Wheel mod. 850/N
* Roue série 840/NL ** Roue série 850/N
* Rad Serie 840/NL ** Rad Serie 850/N
* Rueda serie 840/NL ** Rueda serie 850/N

51/840N

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**51/840N.R080**		**51/840N.B080**		**51/840N.C080**	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	**51/840N.R100**		**51/840N.B100**		**51/840N.C100**	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	**51/840N.R125**		**51/840N.B125**		**51/840N.C125**	
125	40	154	110x145	80x105	11	60	350	**61/840N.R125S**		**61/840N.B125S**		**61/840N.C125S**	
125*	45	154	110x145	80x105	11	60	400	**61/840N.R125L**		**61/840N.B125L**		**61/840N.C125L**	
125**	50	154	110x145	80x105	11	60	430	-		**61/840N.B125X**		**61/840N.C125X**	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	**51/840N.R150**		**51/840N.B150**		**51/840N.C150**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	**51/840N.R160**		**51/840N.B160**		**51/840N.C160**	
175	50	206	110x145	80x105	11	60	280	**51/840N.R175**		**51/840N.B175**		**51/840N.C175**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51/840N.R200**		**51/840N.B200**		**51/840N.C200**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	**51/840N.R250**		**51/840N.B250**		**51/840N.C250**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 51/840NN

Zincate fixed castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 51/840NN

Support fixe, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART. 51/840N

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 50/840NN

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 50/840NN

* Ruota serie 840/NL ** Ruota serie 850/N
* Wheel mod. 840/NL ** Wheel mod. 850/N
* Roue série 840/NL ** Roue série 850/N
* Rad Serie 840/NL ** Rad Serie 850/N
* Rueda serie 840/NL ** Rueda serie 850/N

600/A840N

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/A840N.R080		600/A840N.B080		600/A840N.C080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/A840N.R100		600/A840N.B100		600/A840N.C100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/A840N.R125		600/A840N.B125		600/A840N.C125	
125	40	154	110x140	80x105	11	55	60	350	60A/840N.R125S		60A/840N.B125S		60A/840N.C125S	
125*	45	154	110x140	80x105	11	55	60	400	60A/840N.R125L		60A/840N.B125L		60A/840N.C125L	
125**	50	154	110x140	80x105	11	55	60	430	-		60A/840N.B125X		60A/840N.C125X	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/A840N.R150		600/A840N.B150		600/A840N.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/A840N.R160		600/A840N.B160		600/A840N.C160	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/A840N.R175		600/A840N.B175		600/A840N.C175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/A840N.R200		600/A840N.B200		600/A840N.C200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 600/A840NN

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 600/A840NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART. 600/A840N

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 600/A840NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 600/A840NN

* Ruota serie 840/NL ** Ruota serie 850/N
* Wheel mod. 840/NL ** Wheel mod. 850/N
* Roue série 840/NL ** Roue série 850/N
* Rad Serie 840/NL ** Rad Serie 850/N
* Rueda serie 840/NL ** Rueda serie 850/N

600/840N

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/840N.R080		600/840N.B080		600/840N.C080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/840N.R100		600/840N.B100		600/840N.C100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/840N.R125		600/840N.B125		600/840N.C125	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/840N.R150		600/840N.B150		600/840N.C150	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/840N.R160		600/840N.B160		600/840N.C160	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/840N.R175		600/840N.B175		600/840N.C175	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/840N.R200		600/840N.B200		600/840N.C200	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	600/840N.R250		600/840N.B250		600/840N.C250	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 600/840NN

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 600/840NN

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART. 600/840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 600/840NN

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 600/840NN

52/840N

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	**52/840N.R080**		**52/840N.B080**		**52/840N.C080**	
100	35	123	20x50	41	40	110	**52/840N.R100**		**52/840N.B100**		**52/840N.C100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**52/840N.R125**		**52/840N.B125**		**52/840N.C125**	
125	40	153	27x60	55	60	350	**62/840N.R125S**		**62/840N.B125S**		**62/840N.C125S**	
125*	45	153	27x60	55	60	400	**62/840N.R125L**		**62/840N.B125L**		**62/840N.C125L**	
125**	50	153	27x60	55	60	430	-		**62/840N.B125X**		**62/840N.C125X**	
150	40	179	27x60	45	50	220	**52/840N.R150**		**52/840N.B150**		**52/840N.C150**	
160	40	190	27x60	53	60	250	**52/840N.R160**		**52/840N.B160**		**52/840N.C160**	
175	50	206	27x60	55	60	280	**52/840N.R175**		**52/840N.B175**		**52/840N.C175**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**52/840N.R200**		**52/840N.B200**		**52/840N.C200**	
250	60	293	27x60	77	90	400	**52/840N.R250**		**52/840N.B250**		**52/840N.C250**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 52/840NN

Zincate swivel stem castor, medium duty. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 52/840NN

Support pivotant à tige, zingué,série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART. 52/840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 52/840NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 52/840NN

52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 80

Codice		€
22x60	**52/840N.R080P22**	
27x60	**52/840N.R080P27**	
Fil 8M	**52/840N.R080F8**	
Fil 10M	**52/840N.R080F10**	
Fil 12M	**52/840N.R080F12**	
Fil 16M	**52/840N.R080F16**	

∅ 100

Codice		€
22x60	**52/840N.R100P22**	
27x60	**52/840N.R100P27**	
Fil 8M	**52/840N.R100F8**	
Fil 10M	**52/840N.R100F10**	
Fil 12M	**52/840N.R100F12**	
Fil 16M	**52/840N.R100F16**	

∅ 125

Codice		€
20x60	**52/840N.R125P20**	
22x60	**52/840N.R125P22**	
20x60	**62840N.R125SP20**	
22x60	**62840N.R125SP22**	
20x60	**62840N.R125LP20**	
22x60	**62840N.R125LP22**	
Fil 12M	**52/840N.R125F12**	
Fil 14M	**52/840N.R125F14**	
Fil 16M	**52/840N.R125F16**	
Fil 12M	**62840N.R125SF12**	
Fil 14M	**62840N.R125SF14**	
Fil 16M	**62840N.R125SF16**	
Fil 12M	**62840N.R125LF12**	
Fil14M	**62840N.R125LF14**	
Fil 16M	**62840N.R125LF16**	

∅ 150

Codice		€
20x60	**52/840N.R150P20**	
22x60	**52/840N.R150P22**	
Fil 12M	**52/840N.R150F12**	
Fil 14M	**52/840N.R150F14**	
Fil 16M	**52/840N.R150F16**	

∅ 160

Codice		€
20x60	**52/840N.R160P20**	
22x60	**52/840N.R160P22**	
Fil 12M	**52/840N.R160F12**	
Fil 14M	**52/840N.R160F14**	
Fil 16M	**52/840N.R160F16**	

∅ 175

Codice		€
20x60	**52/840N.R175P20**	
22x60	**52/840N.R175P22**	
Fil 12M	**52/840N.R175F12**	
Fil 14M	**52/840N.R175F14**	
Fil 16M	**52/840N.R175F16**	

∅ 200

Codice		€
20x60	**52/840N.R200P20**	
22x60	**52/840N.R200P22**	
Fil 12M	**52/840N.R200F12**	
Fil 14M	**52/840N.R200F14**	
Fil 16M	**52/840N.R200F16**	

∅ 250

Codice		€
Fil 16M	**52/840N.R250F16**	
Fil 18M	**52/840N.R250F18**	
Fil 20M	**52/840N.R250F20**	

52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 80

	Codice	€
22x60	52/840N.B080P22	
27x60	52/840N.B080P27	
Fil 8M	52/840N.B080F8	
Fil 10M	52/840N.B080F10	
Fil 12M	52/840N.B080F12	
Fil 16M	52/840N.B080F16	

Ø 100

	Codice	€
22x60	52/840N.B100P22	
27x60	52/840N.B100P27	
Fil 8M	52/840N.B100F8	
Fil 10M	52/840N.B100F10	
Fil 12M	52/840N.B100F12	
Fil 16M	52/840N.B100F16	

Ø 125

	Codice	€
20x60	52/840N.B125P20	
22x60	52/840N.B125P22	
20x60	62840N.B125SP20	
22x60	62840N.B125SP22	
20x60	62840N.B125LP20	
22x60	62840N.B125LP22	
20x60	62840N.B125XP20	
22x60	62840N.B125XP22	
Fil 12M	52/840N.B125F12	
Fil 14M	52/840N.B125F14	
Fil 16M	52/840N.B125F16	
Fil 12M	62840N.B125SF12	
Fil 14M	62840N.B125SF14	
Fil 16M	62840N.B125SF16	
Fil 12M	62840N.B125LF12	
Fil 14M	62840N.B125LF14	
Fil 16M	62840N.B125LF16	
Fil 12M	62840N.B125XF12	
Fil 14M	62840N.B125XF14	
Fil 16M	62840N.B125XF16	

Ø 150

	Codice	€
20x60	52/840N.B150P20	
22x60	52/840N.B150P22	
Fil 12M	52/840N.B150F12	
Fil 14M	52/840N.B150F14	
Fil 16M	52/840N.B150F16	

Ø 160

	Codice	€
20x60	52/840N.B160P20	
22x60	52/840N.B160P22	
Fil 12M	52/840N.B160F12	
Fil 14M	52/840N.B160F14	
Fil 16M	52/840N.B160F16	

Ø 175

	Codice	€
20x60	52/840N.B175P20	
22x60	52/840N.B175P22	
Fil 12M	52/840N.B175F12	
Fil 14M	52/840N.B175F14	
Fil 16M	52/840N.B175F16	

Ø 200

	Codice	€
20x60	52/840N.B200P20	
22x60	52/840N.B200P22	
Fil 12M	52/840N.B200F12	
Fil 14M	52/840N.B200F14	
Fil 16M	52/840N.B200F16	

Ø 250

	Codice	€
Fil 16M	52/840N.B250F16	
Fil 18M	52/840N.B250F18	
Fil 20M	52/840N.B250F20	

52/840N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Codice	€
22x60 52/840N.C080P22	
27x60 52/840N.C080P27	
Fil 8M 52/840N.C080F8	
Fil 10M 52/840N.C080F10	
Fil 12M 52/840N.C080F12	
Fil 16M 52/840N.C080F16	

Ø 100

Codice	€
22x60 52/840N.C100P22	
27x60 52/840N.C100P27	
Fil 8M 52/840N.C100F8	
Fil 10M 52/840N.C100F10	
Fil 12M 52/840N.C100F12	
Fil 16M 52/840N.C100F16	

Ø 125

Codice	€
20x60 52/840N.C125P20	
22x60 52/840N.C125P22	
20x60 62840N.C125SP20	
22x60 62840N.C125SP22	
20X60 62840N.C125LP20	
22x60 62840N.C125LP22	
20x60 62840N.C125XP20	
22x60 62840N.C125XP22	
Fil 12M 52/840N.C125F12	
Fil 14M 52/840N.C125F14	
Fil 16M 52/840N.C125F16	
Fil 12M 62840N.C125SF12	
Fil 14M 62840N.C125SF14	
Fil 16M 62840N.C125SF16	
Fil 12M 62840N.C125LF12	
Fil 14M 62840N.C125LF14	
Fil 16M 62840N.C125LF16	
Fil 12M 62840N.C125XF12	
Fil 14M 62840N.C125XF14	
Fil 16M 62840N.C125XF16	

Ø 150

Codice	€
20X60 52/840N.C150P20	
22X60 52/840N.C150P22	
Fil 12M 52/840N.C150F12	
Fil 14M 52/840N.C150F14	
Fil 16M 52/840N.C150F16	

Ø 160

Codice	€
20X60 52/840N.C160P20	
22X60 52/840N.C160P22	
Fil 12M 52/840N.C160F12	
Fil 14M 52/840N.C160F14	
Fil 16M 52/840N.C160F16	

Ø 175

Codice	€
20X60 52/840N.C175P20	
22X60 52/840N.C175P22	
Fil 12M 52/840N.C175F12	
Fil 14M 52/840N.C175F14	
Fil 16M 52/840N.C175F16	

Ø 200

Codice	€
20X60 52/840N.C200P20	
22X60 52/840N.C200P22	
Fil 12M 52/840N.C200F12	
Fil 14M 52/840N.C200F14	
Fil 16M 52/840N.C200F16	

Ø 250

Codice	€
Fil 16M 52/840N.C250F16	
Fil 18M 52/840N.C250F18	
Fil 20M 52/840N.C250F20	

620/A840N

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	620/A840N.R080		620/A840N.B080		620/A840N.C080	
100	35	123	20x50	41	40	110	620/A840N.R100		620/A840N.B100		620/A840N.C100	
125	40	153	27x60	44	50	180	620/A840N.R125		620/A840N.B125		620/A840N.C125	
125	40	154	27x60	55	60	350	62A/840N.R125S		62A/840N.B125S		62A/840N.C125S	
125*	45	154	27x60	55	60	400	62A/840N.R125L		62A/840N.B125L		62A/840N.C125L	
125**	50	154	27x60	55	60	430	-		62A/840N.B125X		62A/840N.C125X	
150	40	179	27x60	45	50	220	620/A840N.R150		620/A840N.B150		620/A840N.C150	
160	40	190	27x60	53	60	250	620/A840N.R160		620/A840N.B160		620/A840N.C160	
175	50	206	27x60	55	60	280	620/A840N.R175		620/A840N.B175		620/A840N.C175	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/A840N.R200		620/A840N.B200		620/A840N.C200	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero.
CON RUOTA NERA: ART. 620/A840NN

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6.
WITH BLACK WHEEL: ART. 620/A840NN

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité.
AVEC ROUE NOIR: ART. 620/A840NN

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6.
MIT RAD: ART. 620/A840NN

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro.
CON RUEDA NEGRA: ART. 620/A840NN

620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60 620A840NR080P22		22x60 620A840NR100P22		20x60 620A840NR125P20		20x60 620A840NR150P20		20x60 620A840NR160P20		20x60 620A840NR175P20	
27x60 620A840NR080P27		27x60 620A840NR100P27		22x60 620A840NR125P22		22x60 620A840NR150P22		22x60 620A840NR160P22		22x60 620A840NR175P22	
Fil 8M 620A840NR080F8		Fil 8M 620A840NR100F8		20X60 62A840NR125SP20		Fil 12M 620A840NR150F12		Fil 12M 620A840NR160F12		Fil 12M 620A840NR175F12	
Fil 10M 620A840NR080F10		Fil 10M 620A840NR100F10		22X60 62A840NR125SP22		Fil 14M 620A840NR150F14		Fil 14M 620A840NR160F14		Fil 14M 620A840NR175F14	
Fil 12M 620A840NR080F12		Fil 12M 620A840NR100F12		20X60 62A840NR125LP20		Fil 16M 620A840NR150F16		Fil 16M 620A840NR160F16		Fil 16M 620A840NR175F16	
Fil 16M 620A840NR080F16		Fil 16M 620A840NR100F16		22X60 62A840NR125LP22							
				Fil 12M 620A840NR125F12							
				Fil 14M 620A840NR125F14							
				Fil 16M 620A840NR125F16							
				Fil 12M 62A840NR125SF12							
				Fil 14M 62A840NR125SF14							
				Fil 16M 62A840NR125SF16							
				Fil 12M 62A840NR125LF12							
				Fil 14M 62A840NR125LF14							
				Fil 16M 62A840NR125LF16							

Ø 200	
Codice	€
20x60 620A840NR200P20	
22x60 620A840NR200P22	
Fil 12M 620A840NR200F12	
Fil 14M 620A840NR200F14	
Fil 16M 620A840NR200F16	

620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 80	Codice	€
20x60	620A840NB080P22	
27x60	620A840NB080P27	
Fil 8M	620A840NB080F8	
Fil 10M	620A840NB080F10	
Fil 12M	620A840NB080F12	
Fil 16M	620A840NB080F16	

Ø 100	Codice	€
22x60	620A840NB100P22	
27x60	620A840NB100P27	
Fil 8M	620A840NB100F8	
Fil 10M	620A840NB100F10	
Fil 12M	620A840NB100F12	
Fil 16M	620A840NB100F16	

Ø 125	Codice	€
20x60	620A840NB125P20	
22x60	620A840NB125P22	
20X60	62A840NB125SP20	
22X60	62A840NB125SP22	
20X60	62A840NB125LP20	
22X60	62A840NB125LP22	
20X60	62A840NB125XP20	
22X60	62A840NB125XP22	
Fil 12M	620A840NB125F12	
Fil 14M	620A840NB125F14	
Fil 16M	620A840NB125F16	
Fil 12M	62A840NB125SF12	
Fil 14M	62A840NB125SF14	
Fil 16M	62A840NB125SF16	
Fil 12M	62A840NB125LF12	
Fil 14M	62A840NB125LF14	
Fil 16M	62A840NB125LF16	
Fil 12M	62A840NB125XF12	
Fil 14M	62A840NB125XF14	
Fil 16M	62A840NB125XF16	

Ø 150	Codice	€
20x60	620A840NB150P20	
22x60	620A840NB150P22	
Fil 12M	620A840NB150F12	
Fil 14M	620A840NB150F14	
Fil 16M	620A840NB150F16	

Ø 160	Codice	€
20x60	620A840NB160P20	
22x60	620A840NB160P22	
Fil 12M	620A840NB160F12	
Fil 14M	620A840NB160F14	
Fil 16MF	620A840NB160F16	

Ø 175	Codice	€
20x60	620A840NB175P20	
22x60	620A840NB175P22	
Fil 12M	620A840NB175F12	
Fil 14M	620A840NB175F14	
Fil 16M	620A840NB175F16	

Ø 200	Codice	€
20x60	620A840NB200P20	
22x60	620A840NB200P22	
Fil 12M	620A840NB200F12	
Fil 14M	620A840NB200F14	
Fil 16M	620A840NB200F16	

620/A840N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		€
	Codice	
22x60	620A840NC080P22	
27x60	620A840NC080P27	
Fil 8M	620A840NC080F8	
Fil 10M	620A840NC080F10	
Fil 12M	620A840NC080F12	
Fil 16M	620A840NC080F16	

Ø 100		€
	Codice	
22x60	620A840NC100P22	
27x60	620A840NC100P27	
Fil 8M	620A840NC100F8	
Fil 10M	620A840NC100F10	
Fil 12M	620A840NC100F12	
Fil 16M	620A840NC100F16	

Ø 125		€
	Codice	
20x60	620A840NC125P20	
22x60	620A840NC125P22	
20x60	62A840NC125SP20	
22x60	62A840NC125SP22	
20x60	62A840NC125LP20	
22x60	62A840NC125LP22	
20x60	62A840NC125XP20	
22x60	62A840NC125XP22	
Fil 12M	620A840NC125F12	
Fil 14M	620A840NC125F14	
Fil 16M	620A840NC125F16	
Fil 12M	62A840NC125SF12	
Fil 14M	62A840NC125SF14	
Fil 16M	62A840NC125SF16	
Fil 12M	62A840NC125LF12	
Fil 14M	62A840NC125LF14	
Fil 16M	62A840NC125LF16	
Fil 12M	62A840NC125XF12	
Fil 14M	62A840NC125XF14	
Fil 16M	62A840NC125XF16	

Ø 150		€
	Codice	
20x60	620A840NC150P20	
22x60	620A840NC150P22	
Fil 12M	620A840NC150F12	
Fil 14M	620A840NC150F14	
Fil 16M	620A840NC150F16	

Ø 160		€
	Codice	
20x60	620A840NC160P20	
22x60	620A840NC160P22	
Fil 12M	620A840NC160F12	
Fil 14M	620A840NC160F14	
Fil 16MF	620A840NC160F16	

Ø 175		€
	Codice	
20x60	620A840NC175P20	
22x60	620A840NC175P22	
Fil 12M	620A840NC175F12	
Fil 14M	620A840NC175F14	
Fil 16M	620A840NC175F16	

Ø 200		€
	Codice	
20x60	620A840NC200P20	
22x60	620A840NC200P22	
Fil 12M	620A840NC200F12	
Fil 14M	620A840NC200F14	
Fil 16M	620A840NC200F16	

620/840N

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	620/840N.R080		620/840N.B080		620/840N.C080	
100	35	123	20x50	41	40	110	620/840N.R100		620/840N.B100		620/840N.C100	
125	40	153	27x60	44	50	180	620/840N.R125		620/840N.B125		620/840N.C125	
150	40	179	27x60	45	50	220	620/840N.R150		620/840N.B150		620/840N.C150	
160	40	190	27x60	53	60	250	620/840N.R160		620/840N.B160		620/840N.C160	
175	50	206	27x60	55	60	280	620/840N.R175		620/840N.B175		620/840N.C175	
200	50	230	27x60	54	60	300	620/840N.R200		620/840N.B200		620/840N.C200	
250	60	293	27x60	77	90	400	620/840N.R250		620/840N.B250		620/840N.C250	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 620/840NN**

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. White or black heavy range wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 620/840NN**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIR: ART. 620/840NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT RAD: ART. 620/840NN**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 620/840NN**

620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60 620840N.R080P22		22x60 620840N.R100P22		20x60 620840N.R125P20		20x60 620840N.R150P20		20x60 620840N.R160P20		20x60 620840N.R175P20	
27x60 620840N.R080P27		27x60 620840N.R100P27		22x60 620840N.R125P22		22x60 620840N.R150P22		22x60 620840N.R160P22		22x60 620840N.R175P22	
Fil 8M 620840N.R080F8		Fil 8M 620840N.R100F8		Fil 12M 620840N.R125F12		Fil 12M 620840N.R150F12		Fil 12M 620840N.R160F12		Fil 12M 620840N.R175F12	
Fil 10M 620840N.R080F10		Fil 10M 620840N.R100F10		Fil 14M 620840N.R125F14		Fil 14M 620840N.R150F14		Fil 14M 620840N.R160F14		Fil 14M 620840N.R175F14	
Fil 12M 620840N.R080F12		Fil 12M 620840N.R100F12		Fil 16M 620840N.R125F16		Fil 16M 620840N.R150F16		Fil 16M 620840N.R160F16		Fil 16M 620840N.R175F16	
Fil 16M 620840N.R080F16		Fil 16M 620840N.R100F16									

Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€
20x60 620840N.R200P20		Fil 16M 620840N.R250F16	
22x60 620840N.R200P22		Fil 18M 620840N.R250F18	
Fil 12M 620840N.R200F12		Fil 20M 620840N.R250F20	
Fil 14M 620840N.R200F14			
Fil 16M 620840N.R200F16			

620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60 620840N.B080P22		22x60 620840N.B100P22		20x60 620840N.B125P20		20x60 620840N.B150P20		20x60 620840N.B160P20		20x60 620840N.B175P20	
27x60 620840N.B080P27		27x60 620840N.B100P27		22x60 620840N.B125P22		22x60 620840N.B150P22		22x60 620840N.B160P22		22x60 620840N.B175P22	
Fil 8M 620840N.B080F8		Fil 8M 620840N.B100F8		Fil 12M 620840N.B125F12		Fil 12M 620840N.B150F12		Fil 12M 620840N.B160F12		Fil 12M 620840N.B175F12	
Fil 10M 620840N.B080F10		Fil 10M 620840N.B100F10		Fil 14M 620840N.B125F14		Fil 14M 620840N.B150F14		Fil 14M 620840N.B160F14		Fil 14M 620840N.B175F14	
Fil 12M 620840N.B080F12		Fil 12M 620840N.B100F12		Fil 16M 620840N.B125F16		Fil 16M 620840N.B150F16		Fil 16M 620840N.B160F16		Fil 16M 620840N.B175F16	
Fil 16M 620840N.B080F16		Fil 16M 620840N.B100F16									

Ø 200		Ø 250	
Codice	€	Codice	€
20x60 620840N.B200P20		Fil 16M 620840N.B250F16	
22x60 620840N.B200P22		Fil 18M 620840N.B250F18	
Fil 12M 620840N.B200F12		Fil 20M 620840N.B250F20	
Fil 14M 620840N.B200F14			
Fil 16M 620840N.B200F16			

620/840N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		€
Codice		
22x60	620840N.C080P22	
27x60	620840N.C080P27	
Fil 8M	620840N.C080F8	
Fil 10M	620840N.C080F10	
Fil 12M	620840N.C080F12	
Fil 16M	620840N.C080F16	

Ø 100		€
Codice		
22x60	620840N.C100P22	
27x60	620840N.C100P27	
Fil 8M	620840N.C100F8	
Fil 10M	620840N.C100F10	
Fil 12M	620840N.C100F12	
Fil 16M	620840N.C100F16	

Ø 125		€
Codice		
20x60	620840N.C125P20	
22x60	620840N.C125P22	
Fil 12M	620840N.C125F12	
Fil 14M	620840N.C125F14	
Fil 16M	620840N.C125F16	

Ø 150		€
Codice		
20x60	620840N.C150P20	
22x60	620840N.C150P22	
Fil 12M	620840N.C150F12	
Fil 14M	620840N.C150F14	
Fil 16M	620840N.C150F16	

Ø 160		€
Codice		
20x60	620840N.C160P20	
22x60	620840N.C160P22	
Fil 12M	620840N.C160F12	
Fil 14M	620840N.C160F14	
Fil 16M	620840N.C160F16	

Ø 175		€
Codice		
20x60	620840N.C175P20	
22x60	620840N.C175P22	
Fil 12M	620840N.C175F12	
Fil 14M	620840N.C175F14	
Fil 16M	620840N.C175F16	

Ø 200		€
Codice		
20x60	620840N.C200P20	
22x60	620840N.C200P22	
Fil 12M	620840N.C200F12	
Fil 14M	620840N.C200F14	
Fil 16M	620840N.C200F16	

Ø 250		€
Codice		
Fil 16M	620840N.C250F16	
Fil 18M	620840N.C250F18	
Fil 20M	620840N.C250F20	



700/N

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/N.R080**		**700/N.B080**		**700/N.C080**	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/N.R100**		**700/N.B100**		**700/N.C100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700/N.R125**		**700/N.B125**		**700/N.C125**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	**700/N.R150**		**700/N.B150**		**700/N.C150**	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	**700/N.R160**		**700/N.B160**		**700/N.C160**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	**700/N.R175**		**700/N.B175**		**700/N.C175**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	**700/N.R200**		**700/N.B200**		**700/N.C200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	**700/N.R250**		**700/N.B250**		**700/N.C250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 700/NN**

Zincate swivel castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NN**

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NN**

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NN**

710/N

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x100	60x80	9	40	150	**710/N.R080**		**710/N.B080**		**710/N.C080**	
100	35	132	85x100	60x80	9	40	180	**710/N.R100**		**710/N.B100**		**710/N.C100**	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	350	**710/N.R125**		**710/N.B125**		**710/N.C125**	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	380	**710/N.R150**		**710/N.B150**		**710/N.C150**	
160	40	207	110x145	80x105	11	60	480	**710/N.R160**		**710/N.B160**		**710/N.C160**	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	530	**710/N.R175**		**710/N.B175**		**710/N.C175**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	550	**710/N.R200**		**710/N.B200**		**710/N.C200**	
250	60	308	160x195	120x160	15	75	1100	**710/N.R250**		**710/N.B250**		**710/N.C250**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 710/NN**

Zincate fixed castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 710/NN**

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 710/NN**

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 710/NN**

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 710/NN**

700/NF

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/NF.R080**		**700/NF.B080**		**700/NF.C080**	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/NF.R100**		**700/NF.B100**		**700/NF.C100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700/NF.R125**		**700/NF.B125**		**700/NF.C125**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	**700/NF.R150**		**700/NF.B150**		**700/NF.C150**	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	**700/NF.R160**		**700/NF.B160**		**700/NF.C160**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	**700/NF.R175**		**700/NF.B175**		**700/NF.C175**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	**700/NF.R200**		**700/NF.B200**		**700/NF.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 700/NNF**

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NNF**

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NNF**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NNF**

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NNF**

700/NFP

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/NFP.R080		700/NFP.B080		700/NFP.C080	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	700/NFP.R100		700/NFP.B100		700/NFP.C100	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700/NFP.R125		700/NFP.B125		700/NFP.C125	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	700/NFP.R150		700/NFP.B150		700/NFP.C150	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	700/NFP.R160		700/NFP.B160		700/NFP.C160	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	700/NFP.R175		700/NFP.B175		700/NFP.C175	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	700/NFP.R200		700/NFP.B200		700/NFP.C200	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	700/NFP.R250		700/NFP.B250		700/NFP.C250	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 700/NNFP**

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 700/NNFP**

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 700/NNFP**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 700/NNFP**

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 700/NNFP**

720/N

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/N.R080		720/N.B080		720/N.C080	
100	35	129	22x60	39	40	180	720/N.R100		720/N.B100		720/N.C100	
125	40	156	27x60	42	50	350	720/N.R125		720/N.B125		720/N.C125	
150	40	182	27x60	38	50	380	720/N.R150		720/N.B150		720/N.C150	
160	40	202	27x60	53	60	480	720/N.R160		720/N.B160		720/N.C160	
175	50	209	27x60	53	60	530	720/N.R175		720/N.B175		720/N.C175	
200	50	242	27x60	57	60	550	720/N.R200		720/N.B200		720/N.C200	
250	60	308	27x60	63	75	1100	720/N.R250		720/N.B250		720/N.C250	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 720/NN**

Zincate swivel stem castor, heavy duty. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NN**

Support pivotant à tige, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première blanc ou noir qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NN**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NN**

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NN**

720/N A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60 720/N.R080P20		20x60 720/N.R100P20		20x60 720/N.R125P20	
27x60 720/N.R080P27		27x60 720/N.R100P27		22x60 720/N.R125P22	
Fil 12M 720/N.R080F12		Fil 12M 720/N.R100F12		Fil 12M 720/N.R125F12	
Fil 14M 720/N.R080F14		Fil 14M 720/N.R100F14		Fil 14M 720/N.R125F14	
Fil 16M 720/N.R080F16		Fil 16M 720/N.R100F16		Fil 16M 720/N.R125F16	

720/N A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60 720/N.B080P20		20x60 720/N.B100P20		20x60 720/N.B125P20	
27x60 720/N.B080P27		27x60 720/N.B100P27		22x60 720/N.B125P22	
Fil 12M 720/N.B080F12		Fil 12M 720/N.B100F12		Fil 12M 720/N.B125F12	
Fil 14M 720/N.B080F14		Fil 14M 720/N.B100F14		Fil 14M 720/N.B125F14	
Fil 16M 720/N.B080F16		Fil 16M 720/N.B100F16		Fil 16M 720/N.B125F16	

720/N A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	720/N.C080P20	20x60	720/N.C100P20	20x60	720/N.C125P20
27x60	720/N.C080P27	27x60	720/N.C100P27	22x60	720/N.C125P22
Fil 12M	720/N.C080F12	Fil 12M	720/N.C100F12	Fil 12M	720/N.C125F12
Fil 14M	720/N.C080F14	Fil 14M	720/N.C100F14	Fil 14M	720/N.C125F14
Fil 16M	720/N.C080F16	Fil 16M	720/N.C100F16	Fil 16M	720/N.C125F16

720/NF

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	109	22x60	39	40	150	720/NF.R080	720/NF.B080	720/NF.C080
100	35	129	22x60	39	40	180	720/NF.R100	720/NF.B100	720/NF.C100
125	40	156	27x60	42	50	350	720/NF.R125	720/NF.B125	720/NF.C125
150	40	182	27x60	38	50	380	720/NF.R150	720/NF.B150	720/NF.C150
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NF.R160	720/NF.B160	720/NF.C160
175	50	209	27x60	53	60	530	720/NF.R175	720/NF.B175	720/NF.C175
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NF.R200	720/NF.B200	720/NF.C200

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 720/NNF**

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NNF**

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NNF**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NNF**

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NNF**

720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	720/NF.R080P20	20x60	720/NF.R100P20	20x60	720/NF.R125P20
27x60	720/NF.R080P27	27x60	720/NF.R100P27	22x60	720/NF.R125P22
Fil 12M	720/NF.R080F12	Fil 12M	720/NF.R100F12	Fil 12M	720/NF.R125F12
Fil 14M	720/NF.R080F14	Fil 14M	720/NF.R100F14	Fil 14M	720/NF.R125F14
Fil 16M	720/NF.R080F16	Fil 16M	720/NF.R100F16	Fil 16M	720/NF.R125F16

720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	720/NF.B080P20	20x60	720/NF.B100P20	20x60	720/NF.B125P20
27x60	720/NF.B080P27	27x60	720/NF.B100P27	22x60	720/NF.B125P22
Fil 12M	720/NF.B080F12	Fil 12M	720/NF.B100F12	Fil 12M	720/NF.B125F12
Fil 14M	720/NF.B080F14	Fil 14M	720/NF.B100F14	Fil 14M	720/NF.B125F14
Fil 16M	720/NF.B080F16	Fil 16M	720/NF.B100F16	Fil 16M	720/NF.B125F16

720/NF A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	720/NF.C080P20	20x60	720/NF.C100P20	20x60	720/NF.C125P20
27x60	720/NF.C080P27	27x60	720/NF.C100P27	22x60	720/NF.C125P22
Fil 12M	720/NF.C080F12	Fil 12M	720/NF.C100F12	Fil 12M	720/NF.C125F12
Fil 14M	720/NF.C080F14	Fil 14M	720/NF.C100F14	Fil 14M	720/NF.C125F14
Fil 16M	720/NF.C080F16	Fil 16M	720/NF.C100F16	Fil 16M	720/NF.C125F16

720/NFP

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/NFP.R080		720/NFP.B080		720/NFP.C080	
100	35	129	22x60	39	40	180	720/NFP.R100		720/NFP.B100		720/NFP.C100	
125	40	156	27x60	42	50	350	720/NFP.R125		720/NFP.B125		720/NFP.C125	
150	40	182	27x60	38	50	380	720/NFP.R150		720/NFP.B150		720/NFP.C150	
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NFP.R160		720/NFP.B160		720/NFP.C160	
175	50	209	27x60	53	60	530	720/NFP.R175		720/NFP.B175		720/NFP.C175	
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NFP.R200		720/NFP.B200		720/NFP.C200	
250	60	308	27x60	63	75	1100	720/NFP.R250		720/NFP.B250		720/NFP.C250	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, bianco o nero. **CON RUOTA NERA: ART. 720/NNFP**

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range black or white nylon wheel of high quality nylon 6. **WITH BLACK WHEEL: ART. 720/NNFP**

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé blanc ou noir de première qualité. **AVEC ROUE NOIRE: ART. 720/NNFP**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem schwarzem oder weißem Polyamid 6. **MIT SCHWARZEM RAD: ART. 720/NNFP**

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, blanco o negro. **CON RUEDA NEGRA: ART. 720/NNFP**

720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60 720/NFP.R080P20		20x60 720/NFP.R100P20		20x60 720/NFP.R125P20	
27x60 720/NFP.R080P27		27x60 720/NFP.R100P27		22x60 720/NFP.R125P22	
Fil 12M 720/NFP.R080F12		Fil 12M 720/NFP.R100F12		Fil 12M 720/NFP.R125F12	
Fil 14M 720/NFP.R080F14		Fil 14M 720/NFP.R100F14		Fil 14M 720/NFP.R125F14	
Fil 16M 720/NFP.R080F16		Fil 16M 720/NFP.R100F16		Fil 16M 720/NFP.R125F16	

720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60 720/NFP.B080P20		20x60 720/NFP.B100P20		20x60 720/NFP.B125P20	
27x60 720/NFP.B080P27		27x60 720/NFP.B100P27		22x60 720/NFP.B125P22	
Fil 12M 720/NFP.B080F12		Fil 12M 720/NFP.B100F12		Fil 12M 720/NFP.B125F12	
Fil 14M 720/NFP.B080F14		Fil 14M 720/NFP.B100F14		Fil 14M 720/NFP.B125F14	
Fil 16M 720/NFP.B080F16		Fil 16M 720/NFP.B100F16		Fil 16M 720/NFP.B125F16	

720/NFP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60 720/NFP.C080P20		20x60 720/NFP.C100P20		20x60 720/NFP.C125P20	
27x60 720/NFP.C080P27		27x60 720/NFP.C100P27		22x60 720/NFP.C125P22	
Fil 12M 720/NFP.C080F12		Fil 12M 720/NFP.C100F12		Fil 12M 720/NFP.C125F12	
Fil 14M 720/NFP.C080F14		Fil 14M 720/NFP.C100F14		Fil 14M 720/NFP.C125F14	
Fil 16M 720/NFP.C080F16		Fil 16M 720/NFP.C100F16		Fil 16M 720/NFP.C125F16	

1505/N

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	350	**1505/N.R100**		**1505/N.B100**		**1505/N.C100**	
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**1505/N.R125**		**1505/N.B125**		**1505/N.C125**	
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-		-		**1505/N.C150**	
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-		-		**1505/N.C160**	
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1000	-		-		**1505/N.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie pesantissima, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

1515/N

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	40	147	95x110	60x80	9	50	350	**1515/N.R100**		**1515/N.B100**		**1515/N.C100**	
125	45	159	95x110	60x80	9	50	350	**1515/N.R125**		**1515/N.B125**		**1515/N.C125**	
150	50	210	145x170	105x140	15	85	600	-		-		**1515/N.C150**	
160	50	215	145x170	105x140	15	85	700	-		-		**1515/N.C160**	
200	55	262	145x170	105x140	15	85	1000	-		-		**1515/N.C200**	

Supporto a piastra fissa serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate fixed castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support fixe, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija, serie pesantissima, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

1505/NFP

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	350	**1505/NFP.R100**		**1505/NFP.B100**		**1505/NFP.C100**	
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**1505/NFP.R125**		**1505/NFP.B125**		**1505/NFP.C125**	
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-		-		**1505/NFP.C150**	
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-		-		**1505/NFP.C160**	
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1000	-		-		**1505/NFP.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range pesantissima, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série pesantissima, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie pesantissima, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

1520/N

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	350	**1520/N.R100**		**1520/N.B100**		**1520/N.C100**	
125	45	156	27x60	42	50	350	**1520/N.R125**		**1520/N.B125**		**1520/N.C125**	
150	50	210	27X60	50	75	600	-		-		**1520/N.C150**	
150	50	210	40X100	50	75	600	-		-		1520/N.C150P40	
160	50	215	27X60	50	75	700	-		-		**1520/N.C160**	
160	50	215	40X100	50	75	700	-		-		1520/N.C160P40	
200	55	262	27X60	45	75	1000	-		-		**1520/N.C200**	
200	55	262	40X100	45	75	1000	-		-		1520/N.C200P40	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range pesantissima. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série pesantissima. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio, serie muy pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

1520/NFP

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	350	**1520/NFP.R100**		**1520/NFP.B100**		**1520/NFP.C100**	
125	45	156	27x60	42	50	350	**1520/NFP.R125**		**1520/NFP.B125**		**1520/NFP.C125**	
150	50	210	27x60	50	75	600	-		-		**1520/NFP.C150**	
150	50	210	40x100	50	75	600	-		-		1520/NFP.C150P4	
160	50	215	27X60	50	75	700	-		-		**1520/NFP.C160**	
160	50	215	40X100	50	75	700	-		-		1520/NFP.C160P4	
200	55	262	27X60	45	75	1000	-		-		**1520/NFP.C200**	
200	55	262	40X100	45	75	1000	-		-		1520/NFP.C200P4	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zincate swivel stem castor, range “Pesantissima”, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, zingué, série “Pesantissima”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie pesantissima, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio, serie pesantissima, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/840NL

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400X/840NL.100	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1400X/840NL.125	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1400X/840NL.150	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1400X/840NL.200	
250	60	300	160X200	120x160	17	90	92	1100	1400X/840NL.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici; zincato. Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante.

Zinc plated welded castor with swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty nylon 6 wheel.

Chape à platine pivotante, mécano soudé, zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue en polyamide 6. Serie lourde.

Geschweißtes Lenkgehäuse, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado.

1410/840NL

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60X80	9	55	250	1410/840NL.100	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	65	400	1410/840NL.125	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	65	600	1410/840NL.150	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	65	1000	1410/840NL.200	
250	60	300	160X200	120x160	17	92	1100	1410/840NL.250	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota in nylon 6 di prima scelta,tipo pesante.

Zinc plated welded fixed castor. Heavy duty nylon 6 wheel.

Chape fixe, mécano soudé, zinguée. Roue en polyamide 6. Serie lourde.

Geschweißtes Bockgehäuse , Verzinkt. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado.

1400XP/840NL

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP840NL.100	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1400XP840NL.125	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1400XP840NL.150	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1400XP840NL.200	
250	60	300	160X200	120x160	17	90	92	1100	1400XP840NL.250	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon 6 di prima scelta,tipo pesante. Disponibile anche con freno direzionale.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty nylon 6 wheel. Available also with 4 positions directional lock.

Chape à platine pivotante mécano soudé avec frein, zinguée. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue en polyamide 6. Serie lourde.Disponible avec frein directionel.

Geschweißtes Lenkgehäuse mit Totalfesteller, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid 6, schwere Ausführung.Lieferber mit 4 Fachrichtungsfesteller.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesado. También disponible con freno de dirección.

1600/850N

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500	**1600/850N.100**	
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	700	**1600/850N.125**	
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	800	**1600/850N.150**	
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	850	**1600/850N.160**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	**1600/850N.200**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate swivel castor, on balls bearing, range “maxi”, extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mecano-soudée, avec roulements a billes zingué, série “maxi”; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, serie “maxi”, Rad aus hochwertigem Polyamid 6, superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria, serie maxi, zincado; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a bolas.

1610/850N

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	65	500	**1610/850N.100**	
125	50	170	110x135	80x105	12,5	65	700	**1610/850N.125**	
150	50	201	110x135	80x105	12,5	65	800	**1610/850N.150**	
160	50	206	110x135	80x105	12,5	65	850	**1610/850N.160**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	65	1000	**1610/850N.200**	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa, serie maxi, zincato; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate fixed castor, range “maxi”, Extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape fixe mecano-soudée , zingué, série “maxi”; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Bockgehäuse, Serie “maxi”, Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija, serie maxi, zincado; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a bolas.

1600/P850N

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500	**1600/P850N.100**	
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	700	**1600/P850N.125**	
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	800	**1600/P850N.150**	
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	850	**1600/P850N.160**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	**1600/P850N.200**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco di prima scelta, tipo extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fabricated zincate swivel castor, on balls bearing range “maxi”, with locking device for wheel and swivelling part, extra-heavy range wheel of high quality nylon 6, hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mecano-soudée, avec roulements a billes, zingué, série “maxi”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, serie extra-lourde, moyeu sur roulement à billes.

Verzinktes geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, Serie “maxi”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Superschwere Ausführung, Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria, serie maxi, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco de primera calidad, tipo extra-pesado, eje con cojinete a bolas.

Disponibile anche con freno direzionale a 4 posizioni 90°

Available also with 4 positions directional lock 90°

Disponible avec frein directionel 4 positions 90°

Lieferbar auch mit 4 Fach 90° Richtungsfeteller.

* también disponible con freno direccional de 4 posiciones de 90°

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/GN

Foto: Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	2505/GN.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	120	1000	2505/GN.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1300	2505/GN.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	2505/GN.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	2505/GN.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2500	2505/GN.C250	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range. Waterproof rolling motion, greased by grease nipple. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante elettrosaldata, doble, electrosoldado y pintado, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada.

2515/GN

Foto: Ø 200

Ø							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x165	105x140	13	130	900	2515/GN.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	120	1000	2515/GN.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	120	1300	2515/GN.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	130	1500	2515/GN.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	120	1800	2515/GN.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	150	2500	2515/GN.C250	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra pesante.

Electrosoldered and painted fixed castor, extra-pesante elettrosaldata range. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support fixe, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata. Doppel-verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija pintado, serie extra-pesante electrosoldada, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo extra-pesada.

2505/GNFP

Foto: Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	2505/GNFP.C100L	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	120	1000	2505/GNFP.C125L	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1300	2505/GNFP.C150L	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	2505/GNFP.C160L	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	2505/GNFP.C200L	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2500	2505/GNFP.C250	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, doppia ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo extra-pesante.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range. Waterproof rolling motion, greased by grease nipple. Heavy range double wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon 6 de primera calidad, tipo extra-pesante.

1850/NDEC

Foto : Ø 200



d	D		b	a			kg.	CUSCINETTO Codice	€
50	62	32	26	6	15	35x11	220	**1850/NDEC.050**	
75	100	40	30	13,5	20	47x14	380	**1850/NDEC.075**	
105	125	27	20	7	15	35x11	600	**1850/NDEC.105**	
130	150	45	35	10	20	47x14	750	**1850/NDEC.130**	
150	170	50	40	10	20	47x14	900	**1850/NDEC.150**	
200	227	50	40	10	20	47x14	1300	**1850/NDEC.200**	
250	286	60	45	15	25	52x15	2500	**1850/NDEC.250**	
300	330	60	45	15	30	62x16	2100	**1850/NDEC.300**	

Ruota 'DECAUVILLE' in nylon bianco di prima scelta adatta per binari tipo ferrovia.

High quality white nylon wheel "DECAUVILLE" for rails.

Roue en polyamide blanc de première qualité "DECAUVILLE" utilisée sour des rails.

Spurkranz-Radd aus hochwertigem gedrehtem Gusspolyamid.

Rueda de nylon blanco de primera calidad aptas para rieles tipo ferrocarril.

1850/NTR

Foto : Ø 200

∅			C		kg.	CUSCINETTO Codice	€
50	18	10	12	22x6	50	**1850/NTR.05018**	
75	22	12	16	32x10	75	**1850/NTR.07522**	
100	24	15	18	35x11	150	**1850/NTR.10024**	
100	40	15	20	35x11	400	**1850/NTR.10040**	
120	33	20	25	47x14	200	**1850/NTR.12033**	
125	50	20	25	47x14	700	**1850/NTR.12550**	
150	33	20	25	47x14	900	**1850/NTR.15033**	
150	50	20	25	47x14	1200	**1850/NTR.15050**	
200	33	20	25	47x14	500	**1850/NTR.20033**	
200	50	20	25	47x14	1000	**1850/NTR.20050**	
245	50	25	25	62x17	2200	**1850/NTR.24550**	
245	50	30	25	62x17	2200	**1850/NTR.24550F**	

Ruote in nylon bianco a canale triangolare adatte per cancelli e portoni.

High quality white nylon wheel used on inverted angle iron track. Hub on ball bearing

Roue en polyamide blanc de première qualité à gorge triangulaire indiqué pour porte coulissantes. Moyeu avec roulement à billes.

Rad aus hochwertigem gedrehtem Gusspolyamid. Nabe auf Kugellager.

Rueda de nylon blanco de primera calidad con canal triangular aptas para puertas correderas y cierres.

PIASTRELLE | GRES | CEMENTO | CEM. RESINATO

A INIEZIONE

79/NP

∅	kg.
80 - 200	100 - 300

pag.183

89/NP

∅	kg.
60 - 250	60 - 800

pag.187

89/NPBL

∅	kg.
60 - 250	60 - 800

pag.187

89/NPL

∅	kg.
100 - 200	350 - 1100

pag.188

A COLATA

849

∅	kg.
80 - 200	230 - 850

pag.209

09/A

∅	kg.
80 - 250	150 - 1000

pag.215

09/AAS

∅	kg.
80 - 250	132 - 880

pag.215

09/AB

∅	kg.
100 - 200	180 - 750

pag.216

09/AE

∅	kg.
100 - 200	180 - 750

pag.216

840

∅	kg.
50 - 500	100 - 4500

pag.230

840/FL

∅	kg.
100 - 400	250 - 3800

pag.232

840/K

∅	kg.
100 - 400	250 - 3800

pag.232

840/AS

∅	kg.
80 - 200	220 - 880

pag.233

840/E

∅	kg.
125 - 200	350 - 800

pag.233

POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE
POLYURETHAN
POLIURETANO

POLIURETANO NYLON

849

POLIURETANO ALLUMINIO

POLIURETANO GHISA



da -25/30°C
a +80°C

POLIURETANO NYLON

La ruota è realizzata con un nucleo in nylon 6 di prima scelta, rivestito in poliuretano termoplastico ad iniezione. Ha una durezza di SHORE A 95 ed è in grado di resistere a temperature da – 25° C a + 80° C. Questo tipo di ruota ha le stesse caratteristiche della ruota in nylon: scorrevolezza, resistenza all'abrasione, agli urti, all'usura, alle sostanze corrosive, igienicità, con minore rumorosità e completa protezione dei pavimenti. La ruota può essere fornita con mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli in acciaio e acciaio inox, a doppi cuscinetti a sfera schermati o a tenuta stagna 2RS; a un solo cuscinetto a sfere per l'art. 79/NP. Può essere abbinata ai supporti della serie leggera, media, pesante, pesantissima, maxi, extra-pesante elettrosaldata, gemellata e ai supporti in acciaio inox. Per le sue caratteristiche è adatta per l'impiego nelle industrie farmaceutiche, chimiche, tessili, alimentari. Tutte le ruote possono essere fornite complete di parafili in acciaio stampato zincato.

POLYURETHANE NYLON

Thermoplastic injected polyurethane tyred wheel with first quality nylon 6 core.
It has hardness 95 SHORE A and resists at temperatures from -25°C to +80°C.
This wheel has the same peculiarities of the nylon ones: flowability, resistance to abrasion, shock, usury and corroding substances, hygienical; low noisy, complete flooring protection. The wheel can have hub on plain bore, steel and stainless steel roller bearing, shielded and watertight 2RS double ball bearing, single ball bearing for item n. 79/NP.
It can be assembled in serie leggera, media, pesante, pesantissima, maxi and extra-pesante elettrosaldata forks, and also to the stainless steel ones.
Its peculiarities make it suitable to pharmaceutical, chemical, textile and food industries.
By request, it can be supplied with plastic or pressed and zincate steel threadguards.

POLYAMIDE POLYURETHANE

Le galet a le corps en nylon 6 de premier choix avec un revétement en polyurethane thermoplastique injecté.
Il a dureté 95 SHORE A et peut résister à des températures allant de -25°C à +80°C. Ce type de galet a les mêmes caractéristiques techniques que les galets en nylon, souplesse de roulement, résistance à l'abrasion, aux chocs, à l'usure, à la corrosion, hygiène optimum, moindre bruit de roulement et n'abime pas les surfaces. Ce galet peut être à moyeu lisse, sur cage à rouleaux en acier ou en acier inox, sur double roulement à billes à écrans et étanches 2RS et avec un seul roulement à billes pour l'art. 79/NP. Ce galet peut être monté sur des supports de la serie leggera, media, pesante, pesantissima, maxi et extra-pesante elettrosaldata et sur des supports en acier inox.
Pour ces caractéristiques ce galet peut être employé dans les industries pharmaceutiques, chimiques, textiles et alimentaires.
Sur demande, ce galet peut être fourni avec pare-fils en matière plastique ou en acier embouti zingué.

POLYAMID-POLYURETHAN

Das Rad besteht aus einer Felge aus Polyamid 6 mit einer fest aufgespritzten Polyurethan-Bandage, Härte 95 SHORE A und Temperaturbeständig von -25°C bis +80°C. Dieses Rad hat die gleichen technischen Eigenschaften des Rades aus Polyamid 6: Rollwidertsand, Widerstand gegen Stöße und Verschleifl, Hygienik, mit dem Vorteil von Lärmfreiheit und Bodenschutz. Lagerung auf Gleitlager, Rollenlager aus Stahl oder rostfreiem Stahl, mit doppeltem, verkleidetem Kugellager oder mit wasserdichtem Kugellager, ein Kugellager für Art. 79/NP. Die Räder werden in den folgenden Gehäusen eingebaut: serie leggera, media, pesante, pesantissima, maxi, extra-pesante elettrosaldata und rostfreien Serien. Besonders geeignet für Pharmazeutische und Chemische Industrien. Für Nahrungsmittel- und Textilindustrien. Auf Anfrage auch mit Fadenschutz aus Kunststoff oder gepreßtem, verzinktem Stahlbech.

POLIURETANO NYLON

La rueda está fabricada con un núcleo de nylon 6 de primera calidad, revestido de poliuretano termoplástico inyectado. Tiene una dureza de 95 SHORE A y es capaz de soportar temperaturas desde – 25° C hasta + 80° C. Este tipo de rueda tiene las mismas características que la rueda de nylon: fluidez, resistencia a la abrasión, al impacto, al desgaste, a las sustancias corrosivas, higiene, con menos ruido y una completa protección contra suelos. La rueda puede estar provista de buje con agujero liso, con rodamiento de rodillos de acero y acero inoxidable, o con doble rodamiento de bolas sellado o hermético 2RS. Se puede acoplar a los soportes de la serie leggera, media, pesante, pesantissima, maxi, extra-pesante elettrosaldata y a los soportes de acero inoxidable. Por sus características, es adecuada para su uso en las industrias farmacéuticas, químicas, textiles y alimentarias. Todas las ruedas pueden entregarse con platinas laterales de acero estampado galvanizado.

79/NP

Foto: Ø 100

∅				kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	40	8	100	**79/NP.C080**	
100	30	40	8	150	**79/NP.C100**	
125	30	50	10	200	**79/NP.C125**	
160	40	60	12	250	**79/NP.C160**	
200	50	60	12	300	**79/NP.C200**	

Ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetto a sfera, completa di parafili.

Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf einem Kugellager, Fadenschutz.

Rueda suelta de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

SERIE LEGGERA

570

Foto: Ø 100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**570.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**570.C100**	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**570.C125**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**570.C160**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**570.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc swivel plated castor, light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à platine, zinguée. Série légère. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf einem Kugellager, Fadenschutz.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

571

Foto: Ø 100

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	**571.C080**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	**571.C100**	
125	30	150	85x100	60x80	9	50	110	**571.C125**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	**571.C160**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**571.C200**	

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato, con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated fixed castor. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape fixe zinguée. Série légère. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Bockgehäuse. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte fijo, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

570/FA

Foto: Ø 100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	**570/FA.C080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	**570/FA.C100**	
125	30	150	80x100	60x80	9	36	50	110	**570/FA.C125**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**570/FA.C160**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**570/FA.C200**	

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel plate castor with brake. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à platine zinguée avec frein. Série légére. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte und Totalfesteller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte de placa giratoria, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, eje con cojinete a bolas, completa de guardahilos.

576

Foto: Ø 100

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**576.C080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**576.C080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**576.C100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**576.C100.12**	
125	30	150	10	36	50	110	**576.C125.10**	
125	30	150	12	36	50	110	**576.C125.12**	
160	40	190	12	53	60	250	**576.C160**	
200	50	230	12	54	60	300	**576.C200**	

Supporto girevole a foro passante, serie leggera, zincato, con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel bolt hole castor. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à oeil, zinguée. Série légére. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Lenkhehäuse mit Rückenloch. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte giratorio con agujero de paso, serie ligera, zincado; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

576/FA

Foto: Ø 100

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	10	41	40	75	**576/FA.C080.10**	
80	30	104	12	41	40	75	**576/FA.C080.12**	
100	30	123	10	41	40	90	**576/FA.C100.10**	
100	30	123	12	41	40	90	**576/FA.C100.12**	
125	30	150	10	36	50	110	**576/FA.C125.10**	
125	30	150	12	36	50	110	**576/FA.C125.12**	
160	40	190	12	53	60	250	**576/FA.C160**	
200	50	230	12	54	60	300	**576/FA.C200**	

Supporto girevole a foro passante, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel bolt hole castor, light range, with brake. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante à oeil, zinguéè, avec frein. Série légére. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Lenkgehäuse mit Rückenloch und Totalfesteller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte giratori, zincado, serie ligera, con agujero de paso y freno anterior con rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

572

Foto: Ø 100

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	**572.C080**	
80	30	104	20x60	41	40	75	**572.C080P20**	
80	30	104	22x60	41	40	75	**572.C080P22**	
80	30	104	27x60	41	40	75	**572.C080P27**	
100	30	123	20x50	41	40	90	**572.C100**	
100	30	123	20x60	41	40	90	**572.C100P20**	
100	30	123	22x60	41	40	90	**572.C100P22**	
100	30	123	27x60	41	40	90	**572.C100P27**	
125	30	150	20x50	36	50	110	**572.C125**	
125	30	150	20x60	36	50	110	**572.C125P20**	
125	30	150	22x60	36	50	110	**572.C125P22**	
125	30	150	27x60	36	50	110	**572.C125P27**	
160	40	190	27x60	53	60	250	**572.C160**	
160	40	190	20x60	53	60	250	**572.C160P20**	
160	40	190	22x60	53	60	250	**572.C160P22**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**572.C200**	
200	50	230	20x60	54	60	300	**572.C200P20**	
200	50	230	22x60	54	60	300	**572.C200P22**	

Supporto girevole con perno cilindrico, serie leggera, zincato, con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel smooth stem castor. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante avec tige lisse, zinguée. Série légère. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Lenkhehäuse mit glatte Zapfen. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado, con perno cilíndrico; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

572/FA

Foto: Ø 100

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	75	**572/FA.C080**	
80	30	104	20x60	41	40	75	572/FA.C080P20	
80	30	104	22x60	41	40	75	572/FA.C080P22	
80	30	104	27x60	41	40	75	572/FA.C080P27	
100	30	123	20x50	41	40	90	**572/FA.C100**	
100	30	123	20x60	41	40	90	572/FA.C100P20	
100	30	123	22x60	41	40	90	572/FA.C100P22	
100	30	123	27x60	41	40	90	572/FA.C100P27	
125	30	150	20x50	36	50	110	**572/FA.C125**	
125	30	150	20x60	36	50	110	572/FA.C125P20	
125	30	150	22x60	36	50	110	572/FA.C125P22	
125	30	150	27x60	36	50	110	572/FA.C125P27	
160	40	190	27x60	53	60	250	**572/FA.C160**	
160	40	190	20x60	53	60	250	572/FA.C160P20	
160	40	190	22x60	53	60	250	572/FA.C160P22	
200	50	230	27x60	54	60	300	**572/FA.C200**	
200	50	230	20x60	54	60	300	572/FA.C200P20	
200	50	230	22x60	54	60	300	572/FA.C200P22	

Supporto girevole con perno cilindrico, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel smooth stem castor with brake. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante avec tige lisse et frein. Série légère. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Lenkgehäuse mit glatte Zapfen und Totalfesteller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado, con perno cilíndrico y freno anterior; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

572/FIL

Foto: Ø 100

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	12	41	40	75	**572.C080F12**
80	30	104	8	41	40	75	**572.C080F8**
80	30	104	10	41	40	75	**572.C080F10**
80	30	104	16	41	40	75	**572.C080F16**
100	30	123	12	41	40	90	**572.C100F12**
100	30	123	8	41	40	90	**572.C100F8**
100	30	123	10	41	40	90	**572.C100F10**
100	30	123	16	41	40	90	**572.C100F16**
125	30	150	12	36	50	110	**572.C125F12**
125	30	150	8	36	50	110	**572.C125F8**
125	30	150	10	36	50	110	**572.C125F10**
125	30	150	16	36	50	110	**572.C125F16**
160	40	190	12	53	60	250	**572.C160F12**
160	40	190	14	53	60	250	**572.C160F14**
160	40	190	16	41	60	250	**572.C160F16**
200	50	230	12	54	60	300	**572.C200F12**
200	50	230	14	49	60	300	**572..C200F14**
200	50	230	16	54	60	300	**572.C200F16**

Supporto girevole con perno filettato, serie leggera, zincato, con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel screwed stem castor. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante avec tige filetée, zinguée. Série légére. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Lenkhehäuse mit gewinde Zapfen. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado, con perno fileteado; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

572/FAFIL

Foto: Ø 100

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	12	41	40	75	**572/FA.C080F12**
80	30	104	8	41	40	75	**572/FA.C080F8**
80	30	104	10	41	40	75	**572/FA.C080F10**
80	30	104	16	41	40	75	**572/FA.C080F16**
100	30	123	12	41	40	90	**572/FA.C100F12**
100	30	123	8	41	40	90	**572/FA.C100F8**
100	30	123	10	41	40	90	**572/FA.C100F10**
100	30	123	16	41	40	90	**572/FA.C100F16**
125	30	150	12	36	50	110	**572/FA.C125F12**
125	30	150	8	36	50	110	**572/FA.C125F8**
125	30	150	10	36	50	110	**572/FA.C125F10**
125	30	150	16	36	50	110	**572/FA.C125F16**
160	40	190	12	53	60	250	**572/FA.C160F12**
160	40	190	14	53	60	250	**572/FA.C160F14**
160	40	190	16	53	60	250	**572/FA.C160F16**
200	50	230	12	54	60	300	**572/FA.C200F12**
200	50	230	14	54	60	300	**572/FA.C200F14**
200	50	230	16	54	60	300	**572/FA.C200F16**

Supporto girevole con perno filettato, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

Zinc plated swivel screwed stem castor with brake. Light range. Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on ball bearing. Threadguards.

Chape pivotante, zinguée, avec tige filetée et frein. Série légére. Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes et pare-fils.

Lenkgehäuse mit gewinde Zapfen und Totalfesteller. Leichte Serie. Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf Kugellager, Fadenschutz.

Soporte giratorio, serie ligera, zincado, con perno fileteado y freno anterior; rueda de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas, completa de guardahilos.

89/NP

Foto : Ø 200

Ø		RULLO	BOCCOLI	CUSCINETTI	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI		RULLO BOCCOLI	CUSCINETTI	kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
60	24	-	29	17	-	8	15	35x11	17	-	60	-	**89/NP.B060**	**89/NP.C060**
80	30	40	40	30	12	12	12	32x10	26	41	150	**89/NP.R080**	**89/NP.B080**	**89/NP.C080**
100	30	40	40	35	12	12	15	35X11	28	46	180	**89/NP.R100F12**	**89/NP.B100**	**89/NP.C100**
100	30	40	-	-	15	-	-	-	28	-	180	**89/NP.R100F15**	-	-
125	35	49	49	35	15	15	15	35X11	32	48	250	**89/NP.R125**	**89/NP.B125**	**89/NP.C125**
150	40	49	49	47	20	20	20	47x14	40	62	350	**89/NP.R150**	**89/NP.B150**	**89/NP.C150**
160	40	58	58	55	20	20	20	47x14	46	60	480	**89/NP.R160**	**89/NP.B160**	**89/NP.C160**
175	45	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	530	**89/NP.R175**	**89/NP.B175**	**89/NP.C175**
200	50	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	550	**89/NP.R200**	**89/NP.B200**	**89/NP.C200**
250	60	75	75	62	25	25	25	52x15	52	67	800	**89/NP.R250**	**89/NP.B250**	**89/NP.C250**

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et à billes.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleit - Rollen und Kugellager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 89/NP

Ø	80	100	125	150	200
Codice	**003.080**	**003.100**	**003.125**	**003.150**	**003.200**
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

89/NPBL

Foto : Ø 200

Ø		RULLO	BOCCOLI	CUSCINETTI	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI		RULLO BOCCOLI	CUSCINETTI	kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
60	24	-	29	17	-	8	15	35x11	17	-	60	-	**89/NPBL.B060**	**89/NPBL.C060**
80	30	40	40	30	12	12	12	32x10	26	41	150	**89/NPBL.R080**	**89/NPBL.B080**	**89/NPBL.C080**
100	30	40	40	35	12	12	15	35x11	28	46	180	**89/NPBL.R100F12**	**89/NPBL.B100**	**89/NPBL.C100**
100	30	40	-	-	15	-	-	-	28	-	180	**89/NPBL.R100F15**	-	-
125	35	49	49	35	15	15	15	35x11	32	48	250	**89/NPBL.R125**	**89/NPBL.B125**	**89/NPBL.C125**
150	40	49	49	47	20	20	20	47x14	40	62	350	**89/NPBL.R150**	**89/NPBL.B150**	**89/NPBL.C150**
160	40	58	58	55	20	20	20	47x14	46	60	480	**89/NPBL.R160**	**89/NPBL.B160**	**89/NPBL.C160**
175	45	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	530	**89/NPBL.R175**	**89/NPBL.B175**	**89/NPBL.C175**
200	50	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	550	**89/NPBL.R200**	**89/NPBL.B200**	**89/NPBL.C200**
250	60	75	75	62	25	25	25	52x15	52	67	800	**89/NPBL.R250**	**89/NPBL.B250**	**89/NPBL.C250**

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et à billes.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleit - Rollen und Kugellager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 89/NPBL

Ø	80	100	125	150	200
Codice	**003.080**	**003.100**	**003.125**	**003.150**	**003.200**
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81

89/NPL

Foto : Ø 200

Ø		RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI		RULLO BOCCOLA	CUSCINETTI	kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
100	40	49	49	40	15	15	15	35x11	37	48	350	**89/NPL.R100**	**89/NPL.B100**	**89/NPL.C100**
125	45	49	49	49	20	20	20	47x14	41	61	400	**89/NPL.R125**	**89/NPL.B125**	**89/NPL.C125**
150	50	59	59	55	20	20	20	47x14	41	61	600	**89/NPL.R150**	**89/NPL.B150**	**89/NPL.C150**
160	50	59	59	55	20	20	20	47x14	41	61	700	**89/NPL.R160**	**89/NPL.B160**	**89/NPL.C160**
200	55	60	60	60	25	25	25	52x15	55	69	1100	**89/NPL.R200**	**89/NPL.B200**	**89/NPL.C200**

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli, cuscinetti a sfera.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with smooth hole, roller bearing, ball bearing.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et à billes.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleit - Rollen und Kugellager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos, cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 89/NPL

Ø	80	100	125	150	200
Codice	**003.080**	**003.100**	**003.125**	**003.150**	**003.200**
€	1,11	1,15	1,20	1,37	1,81



90/NP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	90/NP.R080	90/NP.B080	90/NP.C080
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	90/NP.R100	90/NP.B100	90/NP.C100
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	90/NP.R125	90/NP.B125	90/NP.C125
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	90/NP.R150	90/NP.B150	90/NP.C150
160	40	190	110X135	80x105	11	53	60	250	90/NP.R160	90/NP.B160	90/NP.C160
175	45	206	110X135	80x105	11	55	60	280	90/NP.R175	90/NP.B175	90/NP.C175
200	50	230	110X135	80x105	11	54	60	300	90/NP.R200	90/NP.B200	90/NP.C200
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	90/NP.R250	90/NP.B250	90/NP.C250

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 90/NPBL

Zincate swivel castor, medium duty; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 90/NPBL

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEUE: ART. 90/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAU RAD: ART. 90/NPBL

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 90/NPBL

91/NP

Foto : Ø 200

∅								RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	91/NP.R080	91/NP.B080	91/NP.C080
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	91/NP.R100	91/NP.B100	91/NP.C100
125	35	153	95x110	60x80	9	50	180	91/NP.R125	91/NP.B125	91/NP.C125
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	91/NP.R150	91/NP.B150	91/NP.C150
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	91/NP.R160	91/NP.B160	91/NP.C160
175	45	206	110x145	80x105	11	60	280	91/NP.R175	91/NP.B175	91/NP.C175
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	91/NP.R200	91/NP.B200	91/NP.C200
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	91/NP.R250	91/NP.B250	91/NP.C250

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 91/NPBL

Zincate fixed castor, medium duty; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 91/NPBL

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 91/NPBL

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 91/NPBL

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 91/NPBL

600/ANP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/ANP.R080	600/ANP.B080	600/ANP.C080
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/ANP.R100	600/ANP.B100	600/ANP.C100
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/ANP.R125	600/ANP.B125	600/ANP.C125
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/ANP.R150	600/ANP.B150	600/ANP.C150
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	600/ANP.R160	600/ANP.B160	600/ANP.C160
175	45	206	110x135	80x105	11	55	60	280	600/ANP.R175	600/ANP.B175	600/ANP.C175
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	600/ANP.R200	600/ANP.B200	600/ANP.C200

Supporto a piastra girevole, serie media zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 600/ANPBL

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 600/ANPBL

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 600/ANPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 600/ANPBL

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 600/ANPBL

600/NP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**600/NP.R080**	**600/NP.B080**	**600/NP.C080**
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600/NP.R100**	**600/NP.B100**	**600/NP.C100**
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**600/NP.R125**	**600/NP.B125**	**600/NP.C125**
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**600/NP.R150**	**600/NP.B150**	**600/NP.C150**
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**600/NP.R160**	**600/NP.B160**	**600/NP.C160**
175	45	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**600/NP.R175**	**600/NP.B175**	**600/NP.C175**
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600/NP.R200**	**600/NP.B200**	**600/NP.C200**
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**600/NP.R250**	**600/NP.B250**	**600/NP.C250**

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 600/NPBL

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 600/NPBL

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 600/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 600/NPBL

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 600/NPBL

96/NP

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	10	41	40	90	**96/NP.R080.10**	**96/NP.B080.10**	**96/NP.C080.10**
80	30	104	12	41	40	90	**96/NP.R080.12**	**96/NP.B080.12**	**96/NP.C080.12**
100	30	123	10	41	40	110	**96/NP.R100.10**	**96/NP.B100.10**	**96/NP.C100.10**
100	30	123	12	41	40	110	**96/NP.R100.12**	**96/NP.B100.12**	**96/NP.C100.12**
125	35	153	12	44	50	180	**96/NP.R125**	**96/NP.B125**	**96/NP.C125**
150	40	179	12	45	50	220	**96/NP.R150**	**96/NP.B150**	**96/NP.C150**
160	40	190	12	53	60	250	**96/NP.R160**	**96/NP.B160**	**96/NP.C160**
175	45	206	12	55	60	280	**96/NP.R175**	**96/NP.B175**	**96/NP.C175**
200	50	230	12	54	60	300	**96/NP.R200**	**96/NP.B200**	**96/NP.C200**

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 96/NPBL

Zincated bolt hole castor, medium duty: Nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 96/NPBL

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne. Roué en polyamide, revêtement en polyurethane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 96/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch mittlere Serie. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 96/NPBL

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de nylon en poliuretano de inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 96/NPBL

656/ANP

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	10	41	40	90	**656/ANP.R080.10**	**656/ANP.B080.10**	**656/ANP.C080.10**
80	30	104	12	41	40	90	**656/ANP.R080.12**	**656/ANP.B080.12**	**656/ANP.C080.12**
100	30	123	10	41	40	110	**656/ANP.R100.10**	**656/ANP.B100.10**	**656/ANP.C100.10**
100	30	123	12	41	40	110	**656/ANP.R100.12**	**656/ANP.B100.12**	**656/ANP.C100.12**
125	35	153	12	44	50	180	**656/ANP.R125**	**656/ANP.B125**	**656/ANP.C125**
150	40	179	12	45	50	220	**656/ANP.R150**	**656/ANP.B150**	**656/ANP.C150**
160	40	190	12	53	60	250	**656/ANP.R160**	**656/ANP.B160**	**656/ANP.C160**
175	45	206	12	55	60	280	**656/ANP.R175**	**656/ANP.B175**	**656/ANP.C175**
200	50	230	12	54	60	300	**656/ANP.R200**	**656/ANP.B200**	**656/ANP.C200**

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 656/ANPBL

Zincated bolt hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 656/ANPBL

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la route et de pivotement; roué en polyamide, rêvetement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 656/ANPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch Lenkgehäuse, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 656/ANPBL

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 656/ANPBL

656/NP

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	10	41	40	90	656/NP.R080.10	656/NP.B080.10	656/NP.C080.10
80	30	104	12	41	40	90	656/NP.R080.12	656/NP.B080.12	656/NP.C080.12
100	30	123	10	41	40	110	656/NP.R100.10	656/NP.B100.10	656/NP.C100.10
100	30	123	12	41	40	110	656/NP.R100.12	656/NP.B100.12	656/NP.C100.12
125	35	153	12	44	50	180	656/NP.R125	656/NP.B125	656/NP.C125
150	40	179	12	45	50	220	656/NP.R150	656/NP.B150	656/NP.C150
160	40	190	12	53	60	250	656/NP.R160	656/NP.B160	656/NP.C160
175	45	206	12	55	60	280	656/NP.R175	656/NP.B175	656/NP.C175
200	50	230	12	54	60	300	656/NP.R200	656/NP.B200	656/NP.C200

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 656/NPBL

Zincated bolt hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 656/NPBL

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et de pivotement; roué en polyamide, revêtement en polyurethane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 656/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch Lenkgehäuse, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 656/NPBL

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 656/NPBL

92/NP

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	104	20x50	41	40	90	92/NP.R080	92/NP.B080	92/NP.C080
100	30	123	20x50	41	40	110	92/NP.R100	92/NP.B100	92/NP.C100
125	35	153	27x60	44	50	180	92/NP.R125	92/NP.B125	92/NP.C125
150	40	179	27x60	45	50	220	92/NP.R150	92/NP.B150	92/NP.C150
160	40	190	27x60	53	60	250	92/NP.R160	92/NP.B160	92/NP.C160
175	45	206	27x60	55	60	280	92/NP.R175	92/NP.B175	92/NP.C175
200	50	230	27x60	54	60	300	92/NP.R200	92/NP.B200	92/NP.C200
250	60	293	27x60	77	90	400	92/NP.R250	92/NP.B250	92/NP.C250

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 92/NPBL

Zincate swivel stem castor, medium duty; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 92/NPBL

Support pivotant à tige, zingué,série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 92/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 92/NPBL

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 92/NPBL

92/NP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€	Ø 175 Codice	€
22x60	92/NP.R080P22	22x60	92/NP.R100P22	20x60	92/NP.R125P20	20x60	92/NP.R150P20	20x60	92/NP.R160P20	20x60	92/NP.R175P20
27x60	92/NP.R080P27	27x60	92/NP.R100P27	22x60	92/NP.R125P22	22x60	92/NP.R150P22	22x60	92/NP.R160P22	22x60	92/NP.R175P22
Fil 8M	92/NP.R080F8	Fil 8M	92/NP.R100F8	Fil 12M	92/NP.R125F12	Fil 12M	92/NP.R150F12	Fil 12M	92/NP.R160F12	Fil 12M	92/NP.R175F12
Fil 10M	92/NP.R080F10	Fil 10M	92/NP.R100F10	Fil 14M	92/NP.R125F14	Fil 14M	92/NP.R150F14	Fil 14M	92/NP.R160F14	Fil 14M	92/NP.R175F14
Fil 12M	92/NP.R080F12	Fil 12M	92/NP.R100F12	Fil 16M	92/NP.R125F16	Fil 16M	92/NP.R150F16	Fil 16M	92/NP.R160F16	Fil 16M	92/NP.R175F16
Fil 16M	92/NP.R080F16	Fil 16M	92/NP.R100F16								

Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
20x60	92/NP.R200P20	Fil 16M	92/NP.R250F16
22x60	92/NP.R200P22	Fil 18M	92/NP.R250F18
Fil 12M	92/NP.R200F12	Fil 20M	92/NP.R250F20
Fil 14M	92/NP.R200F14		
Fil 16M	92/NP.R200F16		

92/NP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€	Ø 175 Codice	€
22x60 92/NP.B080P22		22x60 92/NP.B100P22		20x60 92/NP.B125P20		20x60 92/NP.B150P20		20x60 92/NP.B160P20		20x60 92/NP.B175P20	
27x60 92/NP.B080P27		27x60 92/NP.B100P27		22x60 92/NP.B125P22		22x60 92/NP.B150P22		22x60 92/NP.B160P22		22x60 92/NP.B175P22	
Fil 8M 92/NP.B080F8		Fil 8M 92/NP.B100F8		Fil 12M 92/NP.B125F12		Fil 12M 92/NP.B150F12		Fil 12M 92/NP.B160F12		Fil 12M 92/NP.B175F12	
Fil 10M 92/NP.B080F10		Fil 10M 92/NP.B100F10		Fil 14M 92/NP.B125F14		Fil 14M 92/NP.B150F14		Fil 14M 92/NP.B160F14		Fil 14M 92/NP.B175F14	
Fil 12M 92/NP.B080F12		Fil 12M 92/NP.B100F12		Fil 16M 92/NP.B125F16		Fil 16M 92/NP.B150F16		Fil 16M 92/NP.B160F16		Fil 16M 92/NP.B175F16	
Fil 16M 92/NP.B080F16		Fil 16M 92/NP.B100F16									

Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
20x60 92/NP.B200P20		Fil 16M 92/NP.B250F16	
22x60 92/NP.B200P22		Fil 18M 92/NP.B250F18	
Fil 12M 92/NP.B200F12		Fil 20M 92/NP.B250F20	
Fil 14M 92/NP.B200F14			
Fil 16M 92/NP.B200F16			

92/NP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€	Ø 175 Codice	€
22x60 92/NP.C080P22		22x60 92/NP.C100P22		20x60 92/NP.C125P20		20x60 92/NP.C150P20		20x60 92/NP.C160P20		20x60 92/NP.C175P20	
27x60 92/NP.C080P27		27x60 92/NP.C100P27		22x60 92/NP.C125P22		22x60 92/NP.C150P22		22x60 92/NP.C160P22		22x60 92/NP.C175P22	
Fil 8M 92/NP.C080F8		Fil 8M 92/NP.C100F8		Fil 12M 92/NP.C125F12		Fil 12M 92/NP.C150F12		Fil 12M 92/NP.C160F12		Fil 12M 92/NP.C175F12	
Fil 10M 92/NP.C080F10		Fil 10M 92/NP.C100F10		Fil 14M 92/NP.C125F14		Fil 14M 92/NP.C150F14		Fil 14M 92/NP.C160F14		Fil 14M 92/NP.C175F14	
Fil 12M 92/NP.C080F12		Fil 12M 92/NP.C100F12		Fil 16M 92/NP.C125F16		Fil 16M 92/NP.C150F16		Fil 16M 92/NP.C160F16		Fil 16M 92/NP.C175F16	
Fil 16M 92/NP.C080F16		Fil 16M 92/NP.C100F16									

Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
20x60 92/NP.C200P20		Fil 16M 92/NP.C250F16	
22x60 92/NP.C200P22		Fil 18M 92/NP.C250F18	
Fil 12M 92/NP.C200F12		Fil 20M 92/NP.C250F20	
Fil 14M 92/NP.C200F14			
Fil 16M 92/NP.C200F16			

620/ANP

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	20x50	41	40	90	620/ANP.R080	620/ANP.B080	620/ANP.C080
100	30	123	20x50	41	40	110	620/ANP.R100	620/ANP.B100	620/ANP.C100
125	35	153	27x60	44	50	180	620/ANP.R125	620/ANP.B125	620/ANP.C125
150	40	179	27x60	45	50	220	620/ANP.R150	620/ANP.B150	620/ANP.C150
160	40	190	27x60	53	60	250	620/ANP.R160	620/ANP.B160	620/ANP.C160
175	45	206	27x60	55	60	280	620/ANP.R175	620/ANP.B175	620/ANP.C175
200	50	230	27x60	54	60	300	620/ANP.R200	620/ANP.B200	620/ANP.C200

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu. **CON RUOTA BLU: ART. 620/ANPBL**

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating. **WITH BLUE WHEEL: ART. 620/ANPBL**

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu. **AVEC ROUE BLEU: ART. 620/ANPBL**

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange. **MIT BLAUEM RAD: ART. 620/ANPBL**

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul. **CON RUEDA AZUL: ART. 620/ANPBL**

620/ANP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620/ANP.R080P22	22x60	620/ANP.R100P22	20x60	620/ANP.R125P20	20x60	620/ANP.R150P20	20x60	620/ANP.R160P20	20x60	620/ANP.R175P20
27x60	620/ANP.R080P27	27x60	620/ANP.R100P27	22x60	620/ANP.R125P22	22x60	620/ANP.R150P22	22x60	620/ANP.R160P22	22x60	620/ANP.R175P22
Fil 8M	620/ANP.R080F8	Fil 8M	620/ANP.R100F8	Fil 12M	620/ANP.R125F12	Fil 12M	620/ANP.R150F12	Fil 12M	620/ANP.R160F12	Fil 12M	620/ANP.R175F12
Fil 10M	620/ANP.R080F10	Fil 10M	620/ANP.R100F10	Fil 14M	620/ANP.R125F14	Fil 14M	620/ANP.R150F14	Fil 14M	620/ANP.R160F14	Fil 14M	620/ANP.R175F14
Fil 12M	620/ANP.R080F12	Fil 12M	620/ANP.R100F12	Fil 16M	620/ANP.R125F16	Fil 16M	620/ANP.R150F16			Fil 16M	620/ANP.R175F16
Fil 16M	620/ANP.R080F16	Fil 16M	620/ANP.R100F16								

Ø 200	
Codice	€
20x60	620/ANP.R200P20
22x60	620/ANP.R200P22
Fil 12M	620/ANP.R200F12
Fil 14M	620/ANP.R200F14
Fil 16M	620/ANP.R200F16

620/ANP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620/ANP.B080P22	22x60	620/ANP.B100P22	20x60	620/ANP.B125P20	20x60	620/ANP.B150P20	20x60	620/ANP.B160P20	20x60	620/ANP.B175P20
27x60	620/ANP.B080P27	27x60	620/ANP.B100P27	22x60	620/ANP.B125P22	22x60	620/ANP.B150P22	22x60	620/ANP.B160P22	22x60	620/ANP.B175P22
Fil 8M	620/ANP.B080F8	Fil 8M	620/ANP.B100F8	Fil 12M	620/ANP.B125F12	Fil 12M	620/ANP.B150F12	Fil 12M	620/ANP.B160F12	Fil 12M	620/ANP.B175F12
Fil 10M	620/ANP.B080F10	Fil 10M	620/ANP.B100F10	Fil 14M	620/ANP.B125F14	Fil 14M	620/ANP.B150F14	Fil 14M	620/ANP.B160F14	Fil 14M	620/ANP.B175F14
Fil 12M	620/ANP.B080F12	Fil 12M	620/ANP.B100F12	Fil 16M	620/ANP.B125F16	Fil 16M	620/ANP.B150F16	Fil 16M	620/ANP.B160F16	Fil 16M	620/ANP.B175F16
Fil 16M	620/ANP.B080F16	Fil 16M	620/ANP.B100F16								

Ø 200	
Codice	€
20x60	620/ANP.B200P20
22x60	620/ANP.B200P22
Fil 12M	620/ANP.B200F12
Fil 14M	620/ANP.B200F14
Fil 16M	620/ANP.B200F16

620/ANP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	620/ANP.C080P22	22x60	620/ANP.C100P22	20x60	620/ANP.C125P20	20x60	620/ANP.C150P20	20x60	620/ANP.C160P20	20x60	620/ANP.C175P20
27x60	620/ANP.C080P27	27x60	620/ANP.C100P27	22x60	620/ANP.C125P22	22x60	620/ANP.C150P22	22x60	620/ANP.C160P22	22x60	620/ANP.C175P22
Fil 8M	620/ANP.C080F8	Fil 8M	620/ANP.C100F8	Fil 12M	620/ANP.C125F12	Fil 12M	620/ANP.C150F12	Fil 12M	620/ANP.C160F12	Fil 12M	620/ANP.C175F12
Fil 10M	620/ANP.C080F10	Fil 10M	620/ANP.C100F10	Fil 14M	620/ANP.C125F14	Fil 14M	620/ANP.C150F14	Fil 14M	620/ANP.C160F14	Fil 14M	620/ANP.C175F14
Fil 12M	620/ANP.C080F12	Fil 12M	620/ANP.C100F12	Fil 16M	620/ANP.C125F16	Fil 16M	620/ANP.C150F16	Fil 16M	620/ANP.C160F16	Fil 16M	620/ANP.C175F16
Fil 16M	620/ANP.C080F16	Fil 16M	620/ANP.C100F16								

Ø 200	
Codice	€
20x60	620/ANP.C200P20
22x60	620/ANP.C200P22
Fil 12M	620/ANP.C200F12
Fil 14M	620/ANP.C200F14
Fil 16M	620/ANP.C200F16

620/NP

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	20X50	41	40	90	620/NP.R080	620/NP.B080	620/NP.C080
100	30	123	20X50	41	40	110	620/NP.R100	620/NP.B100	620/NP.C100
125	35	153	27X60	44	50	180	620/NP.R125	620/NP.B125	620/NP.C125
150	40	179	27X60	45	50	220	620/NP.R150	620/NP.B150	620/NP.C150
160	40	190	27X60	53	60	250	620/NP.R160	620/NP.B160	620/NP.C160
175	45	206	27X60	55	60	280	620/NP.R175	620/NP.B175	620/NP.C175
200	50	230	27X60	54	60	300	620/NP.R200	620/NP.B200	620/NP.C200
250	60	293	27X60	77	90	400	620/NP.R250	620/NP.B250	620/NP.C250

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 620/NPBL

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 620/NPBL

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 620/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 620/NPBL

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naranja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 620/NPBL

620/NP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€	Ø 175 Codice	€
22x60	620/NP.R080P22	22x60	620/NP.R100P22	20x60	620/NP.R125P20	20x60	620/NP.R150P20	20x60	620/NP.R160P20	20x60	620/NP.R175P20
27x60	620/NP.R080P27	27x60	620/NP.R100P27	22x60	620/NP.R125P22	22x60	620/NP.R150P22	22x60	620/NP.R160P22	22x60	620/NP.R175P22
Fil 8M	620/NP.R080F8	Fil 8M	620/NP.R100F8	Fil 12M	620/NP.R125F12	Fil 12M	620/NP.R150F12	Fil 12M	620/NP.R160F12	Fil 12M	620/NP.R175F12
Fil 10M	620/NP.R080F10	Fil 10M	620/NP.R100F10	Fil 14M	620/NP.R125F14	Fil 14M	620/NP.R150F14	Fil 14M	620/NP.R160F14	Fil 14M	620/NP.R175F14
Fil 12M	620/NP.R080F12	Fil 12M	620/NP.R100F12	Fil 16M	620/NP.R125F16	Fil 16M	620/NP.R150F16	Fil 16M	620/NP.R160F16	Fil 16M	620/NP.R175F16
Fil 16M	620/NP.R080F16	Fil 16M	620/NP.R100F16								

Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
20x60	620/NP.R200P20	Fil 16M	620/NP.R250F16
22x60	620/NP.R200P22	Fil 18M	620/NP.R250F18
Fil 12M	620/NP.R200F12	Fil 20M	620/NP.R250F20
Fil 14M	620/NP.R200F14		
Fil 16M	620/NP.R200F16		

620/NP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€	Ø 175 Codice	€
22x60	620/NP.B080P22	22x60	620/NP.B100P22	20x60	620/NP.B125P20	20x60	620/NP.B150P20	20x60	620/NP.B160P20	20x60	620/NP.B175P20
27x60	620/NP.B080P27	27x60	620/NP.B100P27	22x60	620/NP.B125P22	22x60	620/NP.B150P22	22x60	620/NP.B160P22	22x60	620/NP.B175P22
Fil 8M	620/NP.B080F8	Fil 8M	620/NP.B100F8	Fil 12M	620/NP.B125F12	Fil 12M	620/NP.B150F12	Fil 12M	620/NP.B160F12	Fil 12M	620/NP.B175F12
Fil 10M	620/NP.B080F10	Fil 10M	620/NP.B100F10	Fil 14M	620/NP.B125F14	Fil 14M	620/NP.B150F14	Fil 14M	620/NP.B160F14	Fil 14M	620/NP.B175F14
Fil 12M	620/NP.B080F12	Fil 12M	620/NP.B100F12	Fil 16M	620/NP.B125F16	Fil 16M	620/NP.B150F16	Fil 16M	620/NP.B160F16	Fil 16M	620/NP.B175F16
Fil 16M	620/NP.B080F16	Fil 16M	620/NP.B100F16								

Ø 200 Codice	€	Ø 250 Codice	€
20x60	620/NP.B200P20	Fil 16M	620/NP.B250F16
22x60	620/NP.B200P22	Fil 18M	620/NP.B250F18
Fil 12M	620/NP.B200F12	Fil 20M	620/NP.B250F20
Fil 14M	620/NP.B200F14		
Fil 16M	620/NP.B200F16		

620/NP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80	Codice	€
22x60	620/NP.C080P22	
27x60	620/NP.C080P27	
Fil 8M	620/NP.C080F8	
Fil 10M	620/NP.C080F10	
Fil 12M	620/NP.C080F12	
Fil 16M	620/NP.C080F16	

Ø 100	Codice	€
22x60	620/NP.C100P22	
27x60	620/NP.C100P27	
Fil 8M	620/NP.C100F8	
Fil 10M	620/NP.C100F10	
Fil 12M	620/NP.C100F12	
Fil 16M	620/NP.C100F16	

Ø 125	Codice	€
20x60	620/NP.C125P20	
22x60	620/NP.C125P22	
Fil 12M	620/NP.C125F12	
Fil 14M	620/NP.C125F14	
Fil 16M	620/NP.C125F16	

Ø 150	Codice	€
20x60	620/NP.C150P20	
22x60	620/NP.C150P22	
Fil 12M	620/NP.C150F12	
Fil 14M	620/NP.C150F14	
Fil 16M	620/NP.C150F16	

Ø 160	Codice	€
20x60	620/NP.C160P20	
22x60	620/NP.C160P22	
Fil 12M	620/NP.C160F12	
Fil 14M	620/NP.C160F14	
Fil 16M	620/NP.C160F16	

Ø 175	Codice	€
20x60	620/NP.C175P20	
22x60	620/NP.C175P22	
Fil 12M	620/NP.C175F12	
Fil 14M	620/NP.C175F14	
Fil 16M	620/NP.C175F16	

Ø 200	Codice	€
20x60	620/NP.C200P20	
22x60	620/NP.C200P22	
Fil 12M	620/NP.C200F12	
Fil 14M	620/NP.C200F14	
Fil 16M	620/NP.C200F16	

Ø 250	Codice	€
Fil 16M	620/NP.C250F16	
Fil 18M	620/NP.C250F18	
Fil 20M	620/NP.C250F20	

60/89NPL

Foto : Ø 200

∅									RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
125	45	154	110x135	80x105	11	55	60	400	60/89NPL.R125	60/89NPL.B125	60/89NPL.C125

Supporto a piastra girevole serie media con piastra maggiorata. Ruota in nylon rivestito con poliuretano ad iniezione.

Swivel plate castor. Medium range with big plate. Nylon wheel with polyurethane coating.

Chape pivotante avec grande platine. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en polyamide.

Lenkgehäuse mit grösser Platte. Rad aus Polyamid mit Polyurethan Beschichtung.

Soporte de placa giratoria serie media con placa sobredimensionada. Rueda de nylon blanco revestido en poliuretano de inyección.

61/89NPL

Foto : Ø 200

∅								RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
125	45	154	110x145	80x105	11	60	400	61/89NPL.R125	61/89NPL.B125	61/89NPL.C125

Supporto a piastra fissa serie media con piastra maggiorata. Ruota in nylon rivestito con poliuretano ad iniezione.

Fixed castor. Medium range with big plate. Nylon wheel with polyurethane coating.

Chape fixe avec grande platine. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en polyamide.

Bockgehäuse mit grösser Platte. Rad aus Polyamid mit Polyurethan Beschichtung.

Soporte de placa fija serie media con placa sobredimensionada. Rueda de nylon blanco revestido en poliuretano de inyección.

60A/89NPL

Foto : Ø 200

∅									RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
125	45	154	110x135	80x105	11	55	60	400	60A/89NPL.R125	60A/89NPL.B125	60A/89NPL.C125

Supporto a piastra girevole e freno anteriore serie media con piastra maggiorata. Ruota in nylon rivestito con poliuretano ad iniezione.

Swivel plate castor with brake. Medium range with big plate. Nylon wheel with polyurethane coating.

Chape pivotante à frein avec grande platine. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en polyamide.

Lenkgehäuse mit grösser Platte. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit Polyurethan Beschichtung

Soporte de placa giratoria y freno anterior serie media con placa sobredimensionada. Rueda de nylon blanco revestido en poliuretano de inyección.

700/NP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/NP.R080**	**700/NP.B080**	**700/NP.C080**
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/NP.R100**	**700/NP.B100**	**700/NP.C100**
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/NP.R125**	**700/NP.B125**	**700/NP.C125**
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	350	**700/NP.R150**	**700/NP.B150**	**700/NP.C150**
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	**700/NP.R160**	**700/NP.B160**	**700/NP.C160**
175	45	214	110x140	80x105	11	53	60	530	**700/NP.R175**	**700/NP.B175**	**700/NP.C175**
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	**700/NP.R200**	**700/NP.B200**	**700/NP.C200**
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	800	**700/NP.R250**	**700/NP.B250**	**700/NP.C250**

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 700/NPBL

Zincate swivel castor, heavy duty; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 700/NPBL

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 700/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blan oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 700/NPBL

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 700/NPBL

710/NP

Foto : Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	112	85x100	60x80	9	40	150	**710/NP.R080**	**710/NP.B080**	**710/NP.C080**
100	30	132	85x100	60x80	9	40	180	**710/NP.R100**	**710/NP.B100**	**710/NP.C100**
125	35	159	95x110	60x80	9	50	250	**710/NP.R125**	**710/NP.B125**	**710/NP.C125**
150	40	187	110x145	80x105	11	50	350	**710/NP.R150**	**710/NP.B150**	**710/NP.C150**
160	40	207	110x145	80x105	11	60	480	**710/NP.R160**	**710/NP.B160**	**710/NP.C160**
175	45	214	110x145	80x105	11	60	530	**710/NP.R175**	**710/NP.B175**	**710/NP.C175**
200	50	247	110x145	80x105	11	60	550	**710/NP.R200**	**710/NP.B200**	**710/NP.C200**
250	60	308	160x195	120x160	15	75	800	**710/NP.R250**	**710/NP.B250**	**710/NP.C250**

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 710/NPBL

Zincate fixed castor, heavy duty; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 710/NPBL

Support fixe, zingué, série lourde; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange pu bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 710/NPBL

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung, blan oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 710/NPBL

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 710/NPBL

700/NPF

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice €	BOCCOLA Codice €	CUSCINETTO Codice €
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/NPF.R080**	**700/NPF.B080**	**700/NPF.C080**
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/NPF.R100**	**700/NPF.B100**	**700/NPF.C100**
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/NPF.R125**	**700/NPF.B125**	**700/NPF.C125**
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	350	**700/NPF.R150**	**700/NPF.B150**	**700/NPF.C150**
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	**700/NPF.R160**	**700/NPF.B160**	**700/NPF.C160**
175	45	214	110x140	80x105	11	53	60	530	**700/NPF.R175**	**700/NPF.B175**	**700/NPF.C175**
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	**700/NPF.R200**	**700/NPF.B200**	**700/NPF.C200**

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 700/NPFBL

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 700/NPFBL

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 700/NPFBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 700/NPFBL

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 700/NPFBL

700/NPP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	700/NPP.R080	700/NPP.B080	700/NPP.C080
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	180	700/NPP.R100	700/NPP.B100	700/NPP.C100
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	250	700/NPP.R125	700/NPP.B125	700/NPP.C125
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	350	700/NPP.R150	700/NPP.B150	700/NPP.C150
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	480	700/NPP.R160	700/NPP.B160	700/NPP.C160
175	45	214	110x140	80x105	11	53	60	530	700/NPP.R175	700/NPP.B175	700/NPP.C175
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	700/NPP.R200	700/NPP.B200	700/NPP.C200
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	800	700/NPP.R250	700/NPP.B250	700/NPP.C250

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 700/NPPBL

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 700/NPPBL

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 700/NPPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 700/NPPBL

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naranja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 700/NPPBL

720/NP

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	109	22x60	39	40	150	720/NP.R080	720/NP.B080	720/NP.C080
100	30	129	22x60	39	40	180	720/NP.R100	720/NP.B100	720/NP.C100
125	35	156	27x60	42	50	250	720/NP.R125	720/NP.B125	720/NP.C125
150	40	182	27x60	38	50	350	720/NP.R150	720/NP.B150	720/NP.C150
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NP.R160	720/NP.B160	720/NP.C160
175	45	209	27x60	53	60	530	720/NP.R175	720/NP.B175	720/NP.C175
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NP.R200	720/NP.B200	720/NP.C200
250	60	308	27x60	63	75	800	720/NP.R250	720/NP.B250	720/NP.C250

Supporto a perno girevole, serie pesante zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 720/NPBL

Zincate swivel stem castor, heavy duty; nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 720/NPBL

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 720/NPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blan oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 720/NPBL

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naranja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 720/NPBL

720/NP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

	∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60	720/NP.R080P20		720/NP.R100P20		720/NP.R125P20	
27x60	720/NP.R080P27		720/NP.R100P27		720/NP.R125P22	
Fil 12M	720/NP.R080F12		720/NP.R100F12		720/NP.R125F12	
Fil 14M	720/NP.R080F14		720/NP.R100F14		720/NP.R125F14	
Fil 16M	720/NP.R080F16		720/NP.R100F16		720/NP.R125F16	

720/NP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

	∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€
20x60	720/NP.B080P20		720/NP.B100P20		720/NP.B125P20	
27x60	720/NP.B080P27		720/NP.B100P27		720/NP.B125P22	
Fil 12M	720/NP.B080F12		720/NP.B100F12		720/NP.B125F12	
Fil 14M	720/NP.B080F14		720/NP.B100F14		720/NP.B125F14	
Fil 16M	720/NP.B080F16		720/NP.B100F16		720/NP.B125F16	

720/NP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60	720/NP.C080P20	20x60	720/NP.C100P20	20x60	720/NP.C125P20
27x60	720/NP.C080P27	27x60	720/NP.C100P27	22x60	720/NP.C125P22
Fil 12M	720/NP.C080F12	Fil 12M	720/NP.C100F12	Fil 12M	720/NP.C125F12
Fil 14M	720/NP.C080F14	Fil 14M	720/NP.C100F14	Fil 14M	720/NP.C125F14
Fil 16M	720/NP.C080F16	Fil 16M	720/NP.C100F16	Fil 16M	720/NP.C125F16

720/NPF

Foto : Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	720/NPF.R080		720/NPF.B080		720/NPF.C080	
100	30	129	22x60	39	40	180	720/NPF.R100		720/NPF.B100		720/NPF.C100	
125	35	156	27x60	42	50	250	720/NPF.R125		720/NPF.B125		720/NPF.C125	
150	40	182	27x60	38	50	350	720/NPF.R150		720/NPF.B150		720/NPF.C150	
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NPF.R160		720/NPF.B160		720/NPF.C160	
175	45	209	27x60	53	60	530	720/NPF.R175		720/NPF.B175		720/NPF.C175	
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NPF.R200		720/NPF.B200		720/NPF.C200	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 720/NPFBL

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 720/NPFBL

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 720/NPFBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 720/NPFBL

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 720/NPFBL

720/NPF A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60	720/NPF.R080P20	20x60	720/NPF.R100P20	20x60	720/NPF.R125P20
27x60	720/NPF.R080P27	27x60	720/NPF.R100P27	22x60	720/NPF.R125P22
Fil 12M	720/NPF.R080F12	Fil 12M	720/NPF.R100F12	Fil 12M	720/NPF.R125F12
Fil 14M	720/NPF.R080F14	Fil 14M	720/NPF.R100F14	Fil 14M	720/NPF.R125F14
Fil 16M	720/NPF.R080F16	Fil 16M	720/NPF.R100F16	Fil 16M	720/NPF.R125F16

720/NPF A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60	720/NPF.B080P20	20x60	720/NPF.B100P20	20x60	720/NPF.B125P20
27x60	720/NPF.B080P27	27x60	720/NPF.B100P27	22x60	720/NPF.B125P22
Fil 12M	720/NPF.B080F12	Fil 12M	720/NPF.B100F12	Fil 12M	720/NPF.B125F12
Fil 14M	720/NPF.B080F14	Fil 14M	720/NPF.B100F14	Fil 14M	720/NPF.B125F14
Fil 16M	720/NPF.B080F16	Fil 16M	720/NPF.B100F16	Fil 16M	720/NPF.B125F16

720/NPF A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60	720/NPF.C080P20	20x60	720/NPF.C100P20	20x60	720/NPF.C125P20
27x60	720/NPF.C080P27	27x60	720/NPF.C100P27	22x60	720/NPF.C125P22
Fil 12M	720/NPF.C080F12	Fil 12M	720/NPF.C100F12	Fil 12M	720/NPF.C125F12
Fil 14M	720/NPF.C080F14	Fil 14M	720/NPF.C100F14	Fil 14M	720/NPF.C125F14
Fil 16M	720/NPF.C080F16	Fil 16M	720/NPF.C100F16	Fil 16M	720/NPF.C125F16

720/NPP

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
80	30	109	27x60	39	40	150	720/NPP.R080	720/NPP.B080	720/NPP.C080
100	30	129	22x60	39	40	180	720/NPP.R100	720/NPP.B100	720/NPP.C100
125	35	156	27x60	42	50	250	720/NPP.R125	720/NPP.B125	720/NPP.C125
150	40	182	27x60	38	50	350	720/NPP.R150	720/NPP.B150	720/NPP.C150
160	40	202	27x60	53	60	480	720/NPP.R160	720/NPP.B160	720/NPP.C160
175	45	209	27x60	53	60	530	720/NPP.R175	720/NPP.B175	720/NPP.C175
200	50	242	27x60	57	60	550	720/NPP.R200	720/NPP.B200	720/NPP.C200
250	60	308	27x60	63	75	800	720/NPP.R250	720/NPP.B250	720/NPP.C250

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, arancione o blu.
CON RUOTA BLU: ART. 720/NPPBL

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, nylon wheel with injected orange or blue, polyurethane coating.
WITH BLUE WHEEL: ART. 720/NPPBL

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu.
AVEC ROUE BLEU: ART. 720/NPPBL

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung. blau oder orange.
MIT BLAUEM RAD: ART. 720/NPPBL

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, naraja o azul.
CON RUEDA AZUL: ART. 720/NPPBL

720/NPP A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60 720/NPP.R080P20		20x60 720/NPP.R100P20		20x60 720/NPP.R125P20	
27x60 720/NPP.R080P27		27x60 720/NPP.R100P27		22x60 720/NPP.R125P22	
Fil 12M 720/NPP.R080F12		Fil 12M 720/NPP.R100F12		Fil 12M 720/NPP.R125F12	
Fil 14M 720/NPP.R080F14		Fil 14M 720/NPP.R100F14		Fil 14M 720/NPP.R125F14	
Fil 16M 720/NPP.R080F16		Fil 16M 720/NPP.R100F16		Fil 16M 720/NPP.R125F16	

720/NPP A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60 720/NPP.B080P20		20x60 720/NPP.B100P20		20x60 720/NPP.B125P20	
27x60 720/NPP.B080P27		27x60 720/NPP.B100P27		22x60 720/NPP.B125P22	
Fil 12M 720/NPP.B080F12		Fil 12M 720/NPP.B100F12		Fil 12M 720/NPP.B125F12	
Fil 14M 720/NPP.B080F14		Fil 14M 720/NPP.B100F14		Fil 14M 720/NPP.B125F14	
Fil 16M 720/NPP.B080F16		Fil 16M 720/NPP.B100F16		Fil 16M 720/NPP.B125F16	

720/NPP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€	Ø 125 Codice	€
20x60 720/NPP.C080P20		20x60 720/NPP.C100P20		20x60 720/NPP.C125P20	
27x60 720/NPP.C080P27		27x60 720/NPP.C100P27		22x60 720/NPP.C125P22	
Fil 12M 720/NPP.C080F12		Fil 12M 720/NPP.C100F12		Fil 12M 720/NPP.C125F12	
Fil 14M 720/NPP.C080F14		Fil 14M 720/NPP.C100F14		Fil 14M 720/NPP.C125F14	
Fil 16M 720/NPP.C080F16		Fil 16M 720/NPP.C100F16		Fil 16M 720/NPP.C125F16	

SERIE PESANTE PLUS

1200/NPL

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
125	45	169	110x140	80x105	11	42	50	400	1200/NPL.R125	1200/NPL.B125	1200/NPL.C125
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	600	1200/NPL.R150	1200/NPL.B150	1200/NPL.C150
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	650	1200/NPL.R160	1200/NPL.B160	1200/NPL.C160
200	55	245	110x140	80x105	11	64	60	1000	1200/NPL.R200	1200/NPL.B200	1200/NPL.C200

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel plate castor, range “pesante plus”, nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, serie “pesante plus”, roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie “pesante plus”, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, serie “pesante plus”, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1210/NPL

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
125	45	169	110x145	80x105	11	50	400	1210/NPL.R125	1210/NPL.B125	1210/NPL.C125
150	50	204	110x145	80x105	11	60	600	1210/NPL.R150	1210/NPL.B150	1210/NPL.C150
160	50	209	110x145	80x105	11	60	650	1210/NPL.R160	1210/NPL.B160	1210/NPL.C160
200	55	245	110x145	80x105	11	60	1000	1210/NPL.R200	1210/NPL.B200	1210/NPL.C200

Supporto a piastra fissa, serie pesante plus, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate fixed stem castor, range “pesante plus” , nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support fixe, zingué, serie “pesante plus” , roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie “pesante plus”, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung.

Soporte de placa fija, serie “pesante plus”, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1200/NPLP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
125	45	169	110x140	80x105	11	42	50	400	1200/NPLP.R125	1200/NPLP.B125	1200/NPLP.C125
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	600	1200/NPLP.R150	1200/NPLP.B150	1200/NPLP.C150
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	650	1200/NPLP.R160	1200/NPLP.B160	1200/NPLP.C160
200	55	245	110x140	80x105	11	64	60	1000	1200/NPLP.R200	1200/NPLP.B200	1200/NPLP.C200

Supporto a piastra girevole, serie pesante plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel plate castor, range “pesante plus”, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine zingué, série “pesante plus”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie “pesante plus”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, serie “pesante plus”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1505/NP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	300	**1505/NP.R100**	**1505/NP.B100**	**1505/NP.C100**
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**1505/NP.R125**	**1505/NP.B125**	**1505/NP.C125**
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-	-	**1505/NP.C150**
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-	-	**1505/NP.C160**
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1100	-	-	**1505/NP.C200**

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel plate castor, range “pesantissima”; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, serie “pesantissima”; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie “pesantissima”; Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, serie “pesantissima”, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1515/NP

Foto : Ø 200

∅							kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
100	40	147	95x110	60x80	9	50	300	**1515/NP.R100**	**1515/NP.B100**	**1515/NP.C100**
125	45	159	95x110	60x80	9	50	350	**1515/NP.R125**	**1515/NP.B125**	**1515/NP.C125**
150	50	210	145x170	105x140	15	85	600	-	-	**1515/NP.C150**
160	50	215	145x170	105x140	15	85	700	-	-	**1515/NP.C160**
200	55	262	145x170	105x140	15	85	1100	-	-	**1515/NP.C200**

Supporto a piastra fissa serie pesantissima, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate fixed castor, range “pesantissima”; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support fixe , zingué, série “pesantissima”; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie “pesantissima”; Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa fija, “pesantissima”, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1505/NPP

Foto : Ø 200

∅								kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	300	**1505/NPP.R100**	**1505/NPP.B100**	**1505/NPP.C100**
125	45	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**1505/NPP.R125**	**1505/NPP.B125**	**1505/NPP.C125**
150	50	210	140x175	105x140	15	50	75	600	-	-	**1505/NPP.C150**
160	50	215	140x175	105x140	15	50	75	700	-	-	**1505/NPP.C160**
200	55	262	140x175	105x140	15	45	75	1100	-	-	**1505/NPP.C200**

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione

Zincate swivel plate castor, range “pesantissima”, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série “pesantissima”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie “pesantissima”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, serie “pesantissima”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1520/NP

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
100	40	144	27x60	42	50	300	**1520/NP.R100**	**1520/NP.B100**	**1520/NP.C100**
125	45	156	27x60	42	50	350	**1520/NP.R125**	**1520/NP.B125**	**1520/NP.C125**
150	50	210	27x60	50	75	600	-	-	**1520/NP.C150**
150	50	210	40x100	50	75	600	-	-	**1520/NP.C150P40**
160	50	215	27x60	50	75	700	-	-	**1520/NP.C160**
160	50	215	40x100	50	75	700	-	-	**1520/NP.C160P40**
200	55	262	27x60	45	75	1100	-	-	**1520/NP.C200**
200	55	262	40x100	45	75	1100	-	-	**1520/NP.C200P40**

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel stem castor, range “pesantissima”; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série “pesantissima”; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie “pesantissima”; Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno giratorio, serie “pesantissima”, zincado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

1520/NPP

Foto : Ø 200

∅						kg.	RULLO € Codice	BOCCOLA € Codice	CUSCINETTO € Codice
100	40	144	27X60	42	50	300	**1520/NPP.R100**	**1520/NPP.B100**	**1520/NPP.C100**
125	45	156	27X60	42	50	350	**1520/NPP.R125**	**1520/NPP.B125**	**1520/NPP.C125**
150	50	210	27x60	50	75	600	-	-	**1520/NPP.C150**
150	50	210	40x100	50	75	600	-	-	**1520/NPP.C150P4**
160	50	215	27x60	50	75	700	-	-	**1520/NPP.C160**
160	50	215	40x100	50	75	700	-	-	**1520/NPP.C160P4**
200	55	262	27x60	45	75	1100	-	-	**1520/NPP.C200**
200	55	262	40x100	45	75	1100	-	-	**1520/NPP.C200P4**

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante ; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel stem castor, range “pesantissima”, with locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série “pesantissima”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie “pesantissima”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno giratorio, serie “pesantissima”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/NPL

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400X/NPL.100**	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	**1400X/NPL.125**	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	**1400X/NPL.150**	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	40	65	700	**1400X/NPL.160**	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	**1400X/NPL.200**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Ruota con nucleo in nylon rivestita in poliuretano ad iniezione.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placés sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue en polyamide revêtement en polyuréthane injecté.

Geschweißtes Gehäuse, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre corona de bolas en pistas de rodadura en acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Rueda con núcleo de nylon revestido en poliuretano de inyección.

1410/NPL

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	9	55	250	**1410/NPL.100**	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	65	400	**1410/NPL.125**	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	65	600	**1410/NPL.150**	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	65	700	**1410/NPL.160**	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	65	1000	**1410/NPL.200**	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in nylon rivestita in poliuretano ad iniezione. Zincato.

Zinc plated welded fixed castor. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Chape fixe mécano soudé zinguée. Roue en polyamide revêtement en polyuréthane injecté.

Geschweißtes Bockgehäuse, Verzinkt. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de nylon revestido en poliuretano de inyección. Zincado.

1400XP/NPL

Foto : Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400XP/NPL.100**	
125	45	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	**1400XP/NPL.125**	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	600	**1400XP/NPL.150**	
160	50	215	110x135	80x105	12,5	40	65	700	**1400XP/NPL.160**	
200	55	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	**1400XP/NPL.200**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Ruota con nucleo in nylon rivestita in poliuretano ad iniezione.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened ball race and one conic ball bearing. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue en polyamide revêtement en polyuréthane injecté.

Geschweißtes Gehäuse, Verzinkt, mit Totalfesteller. Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz mit Schale und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre corona de bolas en pistas de rodadura en acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Zincado. Rueda con núcleo de nylon revestido en poliuretano de inyección.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/GNPL

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	45	185	140x175	105x140	13	65	120	800	2505/GNPL.C125	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1200	2505/GNPL.C150	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1400	2505/GNPL.C160	
200	55	263	160x200	120x160	17,5	65	130	1800	2505/GNPL.C200	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore; doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range. Waterproof rolling motion, greased by grease cup. Double nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumelée en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, grupo giratorio de cierre hermético y lubricado mediante engrasador, rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección.

2515/GNPL

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	45	185	140x175	105x140	13	120	800	2515/GNPL.C125	
150	50	215	140x175	105x140	13	120	1200	2515/GNPL.C150	
160	50	233	140x175	105x140	13	130	1400	2515/GNPL.C160	
200	55	263	160x200	120x160	17,5	130	1800	2515/GNPL.C200	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata; doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered and painted fixed castor, extra-pesante elettrosaldata range. Heavy range double nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumelée en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata. Doppel-verstärktes Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa fija pintado, serie extra-pesante electrosoldada, doble, rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección.

2505/GNPLFP

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	45	185	140x175	105x140	13	65	120	800	2505GNPLFP.C125	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	120	1200	2505GNPLFP.C150	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1400	2505GNPLFP.C160	
200	55	263	160x200	120x160	17,5	65	130	1800	2505GNPLFP.C200	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, con dispositivo di bloccaggio ruota; doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Grey painted fabricated swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range, with locking device for the wheels. Waterproof rolling motion, greased by grease cup. Double nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, dispositif de blocage de la roue, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumelée en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Radfesteller, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppelverstärktes Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte giratorio pintado, serie extra-pesante electrosoldada, grupo hermetico rotativo y lubricado por grasa, con dispositivo de bloqueo; rueda doble en nylon revestido de poliuretano inyectado.

POLIURETANO COLATO
CAST POLYURETHANE
POLYURETHANE COULE
GUSS-POLYURETHAN
POLIURETANO COLADO

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE DEL POLIURETANO

- Durezza: SHORE A 95, SHORE D 47 - Carico di rottura a trazione: Kg/cm2 441
- Allungamento a rottura: 360%
- Modulo al 100: Kg/cm2 117
- Modulo al 300%: Kg/cm2 294
- Resistenza alla lacerazione: Kg/cm2 22
- Resistenza all'abrasione: 75 (norme DIN)
- Deformazione permanente (metodo B): 30%
- Deformazione a compressione del 5% con carico specifico di Kg/cm2 35
- Deformazione a compressione del 10% con carico specifico di Kg/cm2 55
- Deformazione a compressione del 15% con carico specifico di Kg/cm2 78
- Deformazione a compressione del 20% con carico specifico di Kg/cm2 105
- Temperatura d'infragilimento: -60°C -Temperatura di esercizio: +100°C

Le ruote rivestite con il nostro poliuretano risolvono la quasi totalità dei problemi riguardanti le applicazioni industriali; tuttavia nel caso di servizi particolarmente onerosi, Vi preghiamo di volerci interpellare allo scopo di adottare le soluzioni necessarie.

POLYURETHANE PHISICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

- Hardness: SHORE A 95, SHORE D 47
- Maximum stress by traction: Kg/cm2 441
- Stretching to breaking point: 360%
- Module l00%: Kg/cm2 117
- Module 300%: Kg/cm2 294
- Tearing resistance: Kg/cm2 22
- Abrasion resistance: 75 (DIN directions)
- Permanent set (B Method): 30%
- Strain by 5% compression with specific load Kg/cm2 35
- Strain by 10% compression with specific load Kg/cm2 55
- Strain by 15% compression with specific load Kg/cm2 78
- Strain by 20% compression with specific load Kg/cm2 105
- Fragility temperature: -60°C
- Operation temperature: +100°C

Our polyurethane tyred wheels work out almost all the problems about industrial application; however, if you had particularly hard problems, please, contact our Technical Department, which will find out the correct solutions.

PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU POLYURETHANE

- Dureté: SHORE A 95, SHORE D 47
- Charge de rupture en traction: Kg/cm2 441
- Allongement à rupture: 360%
- Module à l00%: Kg/cm2 117
- Module à 300%- Kg/cm2 294
- Résistance aux déchirures: Kg/cm2 22
- Résistance à l'abrasion: 75 (en norme DIN)
- Déformation permanente (Méthode B): 30%
- Déformation à compression du 5% avec charge spécifique ce Kg/cm2 35
- Déformation à compression du 10% avec charge spécifique de Kg/cm2 55
- Déformation à compression du 15% avec charge spécifique de Kg/cm2 78
- Déformation à compression du 20% avec charge spécifique ce Kg/cm2 105
- Température de fragilisation: -60°C
- Temperature d'exercice: +100°C

La roue revétue avec notre polyuréthane résout la quasi totalité des problèmes ayant trait aux applications industrielles, toutefois, au cas où vous aviez des problèmes particuliers, nous vous prions de bien vouloir nous interpeller afin d'adopter des solutions de remplacement adéquates.

PHYSIKALISCHE-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Härte: 95 SHORE A, 47 SHORE D
- Zugfestigkeit: Kg/cm2 441
- Bruchdehnung: 360%
- Elastizitäts modul 100%: Kg/cm2 117
- Elastizitäts modul 300%: Kg/cm2 294
- Bruchwiderstand: Kg/cm2 22
- Verschleiflwiderstand: 75 (norme DIN)
- Druckverformung (Methode B): 30%
- Formveränderung von 5% bei Belastung von Kg/cm2 35
- Formveränderung von 10% bei Belastung von Kg/cm2 55
- Formveränderung von 15% bei Belastung von Kg/cm2 78
- Formveränderung von 20% bei Belastung von Kg/cm2 105
- Bruchtemperatur: -60°C
- Dauertemperatur: +100°C

Die Räder mit dem von uns angewendeten Polyurethan entsprechen in fast allen Fällen dem Gebrauch im Industriebereich. In Ausnahmefällen bitten wir um Ihre Anfrage um eventuell Sonderanfertigungen durchführen zu können.

PROPIEDADES FÕSICAS Y MECANICAS DEL POLIURETANO

- Dureza: SHORE A 95, SHORE D 47
- Carga de rotura a la traccion: 441 Kg/cm2
- Alargamiento hasta punto de rotura: 360%
- Modulo al 100%: 117 Kg/cm2
- Modulo al 300%: 294 Kg/cm2
- Resistencia al desgarramiento: 22 Kg/cm2
- Resistencia a la abrasion: 75 (normas DIN)
- Deformacion permanente (metodo B): 30%
- Deformacion por compresion del 5% con carga especifica de 35 Kg/cm2
- Deformacion por compresion del 10% con carga especifica de 55 Kg/cm2
- Deformacion por compresion del 15% con carga especifica de 78 Kg/cm2
- Deformacion por compresion del 20% con carga especifica de 105 Kg/cm2
- Temperatura de fragilidad: -60°C
- Temperatura de ejercicio: +100°C

Las ruedas revestidas con nuestro poliuretano resuelven casi todos los problemas relacionados con las aplicaciones industriales; sin embargo, en el caso de servicios particularmente pesados, les rogamos nos consulten con la finalidad de adoptar las soluciones más apropiadas.

RESISTENZE CHIMICHE DEL POLIURETANO
La tabella è basata sul cambio di volume in percentuale, usando la segente scala:
A = Eccellente (0-3%)
B = Buono (4-15%)
C = Sufficiente (16-35%)
D = Scarso (>36%)

POLYURETHANE CHEMICAL RESISTANCE PROPERTIES
The schedule is based on the volume changing ratio, according to following scale:
A = Excellent (0-3%)
B = Good (4-15%)
C = Fair (16-35%)
D = Scarce (>36%)

RESISTANCES CHIMIQUES DU POLYURETHANE
Ce tableau est basé sur le changement de volume en pourcentage, selon l'échelle suivante:
A = Excellent (0-3%)
B = Bon (4-15%)
C = Suffisant (16-35%)
D = Faible (>36%)

CHEMISCHER WIDERSTAND DES POLYURETHAN
Die Tabelle ist auf Grund der Volumen-Veränderung
A = Ausgezeichnet
B = Gut
C = Aureichend
D = Mangelhaft

RESISTENCIAS QUÍMICAS DEL POLIURETANO
Esta tabla se basa en el cambio de volumen en porcentaje, usando la escala siguiente:
A = Excelente (0-3%)
B = Bueno (4-15%)
C = Suficiente (16-35%)
D = Escaso (>36%)

Acetaldeide	D	Carbonato di Calcio	B	Nitrato di Ammonio	B
Acetato di Ammonio	C-D	Carbonato di Sodio	B	Nitrato d'Argento	B
Acetato Butilico	D	Cianuro di Potassio	A	Nitrato di Calcio	B
Acetato di piombo	B	Cianuro di Sodio	B	Nitrato ferrico	B
Acetato di Sodio	A-B	Cicloesanone	D	Nitrato rameico	B
Acetilene	B-C	Cicloesano	B	Nitrato di Sodio	B
Acetone	D	Chetonemetil etile	D	Nitrobenzolo	D
Acido Acetico	D-C	Clorato di Sodio	B	Olio ASTM 1	A-B
Acido Adipico	A	Cloro	B-C	Olio ASTM 2 & 3	B
Acido Benzonico	B-C	Cloroformio	D	Olio di Cotone	B
Acido Borico	A	Cloruro di Acetile	C-D	Olio di lubrificaz. Esso 90	A
Acido Citrico	B	Cloruro di Alluminio	B	Olio JP-4	B-C
Acido Cloridrico 20%	B	Cloruro di Amile	C	Olio JP-5 & 6	D
Acido Cloroacetico	C-D	Cloruro di Calcio	A	Olio minerale	A
Acido Cromico	C-D	Cloruro di Elite	C	Olio Mobil Artic	A
Acido Fluoridrico	B-C	Cloruro Ferrico	B	Olio Sae 10	A
Acido Formico	C-D	Cloruro di Metilene	D	Olio di ricino	A-B
Acido Fosforico diluito	B-C	Cloruro Rameico	A	Olio per trasformatori	B-C
Acido Fosforico concentrato	C	Cloruro di Sodio (salgemma)	B	Ossigeno	A
Acido Lattico	B	Cloruro di Zinco	B	Ozono	A
Acido Nitrico	D	Combustibile di rif. ASTM-A	A	Percloroetilene	C-D
Acido Oleico	A-B	Combustibile di rif. ASTM-B	B	Persolfato di ammonio	B
Acido Ossalico 5%	A	Diclorobenzolo	C	Petrolio grezzo	A-B
Acido Palmitico	A	Eptano	A	Propano	B
Acido Perclorico	D	Esano	A	Sapone	B-C
Acido Silicico	B-A	Estere Acetico	D	Sali di Antimonio	B
Acido Solforico 10-50% C-D		Etere	B-C	Sali di Arsenico	B-A
Acido Tartarico	A	Fenolo (acido fenico)	D	Sali di Magnesio	B
Acido Tricloroacetico	D	Ferrocianuro di Sodio	B	Sali di Nichel	C
Acqua	A	Fluoruro di Sodio	B	Sali di Potassio	B
Acqua di mare	A-B	Formaldeide	C	Sali di Stagno	B
Acqua Ossigenata	B	Fosfato trisodico	B	Sali di Titanio	B
Acquaragia	D	Freon, 12 o 113	A	Silicato di Sodio	A-B
Alcool Amilico	C	Glicerina (Glicerolo)	A	Soda caustica 45%	B
Alcool Butilico	B	Glicone Etilenico	B	Solfato di Alluminio	B
Alcool Etilico (etanolo)	C	Glicone Propilenico	B	Solfato di Ammonio	B
Alcool Propilico	B-C	Grassi	A-B	Solfato di Calcio (gesso)	B
Ammoniaca	B	Grassi e Olii animali	B-C	Solfato di Cromo Potassio	B
Anilina	D	Idrogeno	A-B	Solfato ferroso	B
Anidride Acetica	D	Idrogeno solforato	C-D	Solfato rameico	B
Anidride Carbonica	A	Idrossido di Ammonio	A-B	Solfato di Sodio	B
Anidride Solforosa	B	Idrossido di Bario	A	Solfato di Zinco	B
Azoto	A	Idrossido di Calcio	A	Solfuro di Alluminio	B
Bromo	B-C	Idrossido di Magnesio	A	Solfuro di Ammonio	B
Bromuro di Acetile	C-D	Idrosolfito di Sodio	B	Solfuro di Sodio	B
Bromuro di Elite	C	Iodio (soluzione)	A	Solvente Stoddard	A
Benzaldeide	C-B	Ipoclorito di Sodio	D	Stirolo	B
Benzene (benzina)	B-C	Iso-ottano	B	Tetracloruro di Carbonio	C
Benzina	B	Kerosene	B	Toluolo	D
Benzolo	D	Mercurio	A-B	Trementina	C
Bicarbonato di Sodio	B	Metano	B	Trielina (Tricloroetilene)	D
Bisolfato di Sodio	B	Metanolo (alcool Metilico)	D	Trietanolo ammina	B
Borato di Sodio	B	Nafta	B	Vapore	D
Butano	A	Nafta per caldaie	A-B	Vernice	B
Carbonato di Ammonio	B	Naftalina	B	Xilolo	C-D
Carbonato di Bario	B				

849

Ruota progettata per sopportare alte portate. Nucleo in nylon stampato PA6 grigio di prima scelta. Rivestimento in Poliuretano colato 95 Shore A. Mozzo a foro liscio, con cuscinetti a sfere in acciaio e acciaio inox. La ruota può essere abbinata ai seguenti supporti: serie media, pesante, media elettrosaldata, media inox e media elettrosaldata inox. La ruota può essere abbinata ai seguenti supporti: serie media, pesante, media elettrosaldata, media inox e media elettrosaldata inox.

Heavy duty wheel. PA 6 grey nylon wheel with yellow cast polyurethane 95 Shore A coating. Hub on plain bore, ball bearing and stainless steel ball bearing. The wheel is assembled in the following forks: serie media, pesante, media elettrosaldata, media inox e media elettrosaldata inox.

Roue forte charge. Jante en polyamide PA 6 gris avec rêvetement en polyuréthane coulé 95 Shore A. Disponible avec moyeu lisse, roulement à billes et roulement à billes inox. La roue peut être montée dans les chapes serie media, pesante, media elettrosaldata, media inox e media elettrosaldata inox

Rad für Schwerlast. Graue Felge aus Polyamid 6, Laufbelag aus gegossenem Polyurethan, Härte 95 Shore A. Lieferbar mit Nabe auf Gleitlager, Kugellager und Edelstahl Kugellager.
Das Rad wird in der Serie media, pesante, media elettrosaldata, media elettrosaldata, media inox e media elettrosaldata inox eingebaut.

Rueda de poliamida PA 6 de alta calidad, color gris, banda de rodadura de poliuretano fundido 95 Shore A. Disponibles con casquillo liso, cojinete a bolas y cojinete a bolas inoxidable.
Puede acoplarse a los soportes de la serie media, pesante, media elettrosaldata, media inox e media elettrosaldata inox.

LEGGEREZZA
LIGHTWEIGHT

PORTATA
HIGH LOAD CAPACITY

RESISTENZA
RESISTANCE

ECONOMICITA'
LOW COST

849

Foto : Ø 200x50 M52

∅					kg.	CUSCINETTO € Codice	BOCCOLA € Codice
80	30	36	15	35x11	230	**849.08030**	**849/FL.08030**
100	30	36	15	35x11	250	**849.10030**	**849/FL.10030**
125	40	47	15	35x11	400	**849.12540**	**849/FL.12540**
150	40	47	20	47x14	500	**849.15040**	**849/FL.15040**
150	40	47	25	47x14	500	**849.15040F25**	-
200	50	52	20	47x14	850	**849.20050**	-
200	50	52	25	47x14	850	**849.20050F25**	-

Ruota progettata per sopportare alte portate. Nucleo in nylon stampato PA6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A95. Mozzo su cuscinetti a sfera o a foro liscio.

Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Rueda para altas cargas. nucleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas o agujero liso.

SERIE MEDIA

90/849

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/849.08030**
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/849.10030**
125	40	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90/849.12540**
150	40	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90/849.15040**
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/849.20050**

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate swivel plate castor, medium duty. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne;roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda con nucleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas.

91/849

Foto : Ø 200x50



∅							kg.	CUSCINETTO € Codice
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**91/849.08030**
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	**91/849.10030**
125	40	153	85x100	60x80	11	50	180	**91/849.12540**
150	40	179	85x100	80x105	11	50	220	**91/849.15040**
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**91/849.20050**

Supporto fisso, serie media, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate fixed castor, medium duty.Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Support fixe, zingué, série moyenne. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda con nucleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas.

90FA/849

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	90FA/849.08030	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	90FA/849.10030	
125	40	153	85x115	60x80	11	44	50	180	90FA/849.12540	
150	40	179	85x115	60x80	11	45	50	220	90FA/849.15040	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	90FA/849.20050	

Supporto a piastra girevole con freno, serie media, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate swivel plate castor with brake, medium duty. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria con freno, serie media, zincado; rueda con nucleo en nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas.

700/849

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180	700/849.08030	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	700/849.10030	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700/849.12540	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	53	400	700/849.15040	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	850	700/849.20050	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Heavy duty zincate swivel plate castor. Cast polyurethane wheel with PA 6 nylon core. Hub on ball bearing. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda con nucleo en nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas.

710/849

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x100	60x80	9	40	180	710/849.08030	
100	30	132	85x100	60x80	9	40	200	710/849.10030	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	350	710/849.12540	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	400	710/849.15040	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	850	710/849.20050	

Supporto fisso, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate fixed castor heavy duty. Cast polyurethane wheel with PA 6 nylon core. Hub on ball bearing. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda con nucleo en nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas.

700P/849

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180	700P/849.08030	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	700P/849.10030	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	700P/849.12540	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	700P/849.15040	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	850	700P/849.20050	

Supporto a piastra girevole con freno, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa giratoria con freno, serie pesada, zincado; rueda con nucleo en nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestida en poliuretano filtrado shore A95. Eje con cojinete a bolas.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/849

Foto: Ø 200x50 M52

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	29	55	230	1400X/849.08030	
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400X/849.10030	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1400X/849.12540	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	1400X/849.15040	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	850	1400X/849.20050	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zinc plated fabricated castor with swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à billes coniques. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Geschweißtes Lenkgehäuse, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas.

1410/849

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	55	230	1410/849.08030	
100	30	135	85x105	60x80	9	55	250	1410/849.10030	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	65	400	1410/849.12540	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	65	500	1410/849.15040	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	850	1410/849.20050	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zinc plated fabricated fixed castor.Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Chape fixe mécano soudé zinguée. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Geschweißtes Bockgehäuse, verzinkt. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas.

1400XP/849

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	29	55	230	1400XP/84908030	
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP/84910030	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1400XP/84912540	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	1400XP/84915040	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	850	1400XP/84920050	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con freno. Movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Zinc plated fabricated castor with swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing.Total brake. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating 95 Shore A.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à billes coniques. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes.

Geschweißtes Lenkgehäuse mit Totalfesteller, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con freno. Movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas.

POLIURETANO ALLUMINIO

La ruota è realizzata con un nucleo in lega di alluminio pressofuso con rivestimento in poliuretano colato di buona qualità. Ha una durezza di 95 SHORE A ed è in grado di resistere a temperature da – 30° C a + 80° C senza alterare le proprie caratteristiche. Questa ruota ha un'ottima scorrevolezza e silenziosità, buona protezione dei pavimenti, elevata resistenza all'abrasione, alla lacerazione, ai grassi, agli olii, unitamente ad elevate portate. È disponibile con mozzo a doppi cuscinetti a sfera schermati o senza cuscinetti ma con le sedi per il loro montaggio. Può essere abbinata ai supporti della serie media, pesante e media elettrosaldata .

POLYURETHANE ALUMINIUM

Good quality casted polyurethane tyred wheel with die-casting aluminium alloy coating.
Its hardness is 95 SHORE A and it is able to resist to temperatures from -30°C to +80°C, without changing its peculiarities. This wheel has very good soundless flowability, ensures flooring protection and high resistance to abrasion, tearing, oils and greases action, heavy load capacity. It is supplied with hub both with shielded double ball race bearing and ball bearing facilities. It can be assembled to the forks of the serie media, pesante and media elettrosaldata.

ALUMINIUM POLYURETHANE

La roue a une jante en aluminium moulè avec un revêtement en polyuréthane de bonne qualitè.
Elle a duretè 95 SHORE A et elle est en mesure de rèsister à des tempèratures de -30°C à +80°C sans altérer ses propres caractèristiques.
Cette roue roule facilement et silencieusement en garantissant une bonne protection des sols, une résistance élevée à l'abrasion, aux déchirures et aux huiles et graisses, conjointement à des charges élevées. Elle peut ètre fournie avec moyeu à double roulement à billes à ècrans ou sans roulements
mais avec la cage. Elle peut être montée sur les supports de la serie media, pesante et media elettrosaldata.

ALUMINIUM POLYURETHANE

Das Rad hat einen Radkörper aus Aluminium mit einer fest gegossenen Polyurethan-Bandage, Härte 95 SHORE A.
Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C ohne Strukturveränderungen. Das Rad hat einen ausgezeichneiten, sehr geräuscharmen Lauf, guten Bodenschutz, hohen Widerstand gegen Verschleifl und Bruch, gegen Öle und Fette. Es ist für höhen Traglasten geeignet. Lieferbar mit verkleidetem Doppelkugellager oder ohne Kugellager aber mit abgedrehtem Kugellagersitz. Einsatz dieser Räder in Gehäusen von der serie media, pesante und media elettrosaldata.

POLIURETANO ALUMINIO

La rueda está fabricada con un núcleo de aleación de aluminio fundido con revestimiento de poliuretano colado de buena calidad. Tiene una dureza de 95 SHORE A y es capaz de soportar temperaturas desde – 30° C hasta + 80° C sin alterar sus características. Esta rueda tiene una óptima fluidez y silenciosidad, buena protección contra suelos, elevada resistencia a la abrasión, a la laceración, a las grasas, a los aceites, junto con resistencia a cargas elevadas. Está disponible con buje con doble rodamiento de bolas sellado, o sin rodamientos pero con el espacio para su montaje. Puede acoplarse a los soportes de la serie media, pesante e media elettrosaldata.

09/A

Foto : Ø 200

∅					kg.	CUSCINETTO € Codice	SENZA CUSCINETTO € Codice
80	25	30	12	32x10	150	**09/A.080**	**09/ASC.080**
100	30	30	15	35x11	200	**09/A.100S**	**09/ASC.100S**
100	40	40	20	42x12	275	**09/A.100L**	**09/ASC.100L**
125	30	40	15	35x11	250	**09/A.125S**	**09/ASC.125S**
125	50	60	20	47x14	425	**09/A.125L**	**09/ASC.125L**
150	40	45	17	40x12	400	**09/A.150**	**09/ASC.150**
160	50	60	20	47x14	600	**09/A.160**	**09/ASC.160**
200	50	60	20	47x14	800	**09/A.200S**	**09/ASC.200S**
250	60	60	30	62x16	1000	**09/A.250**	**09/ASC.250**

Ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano, mozzo su cuscinetti a sfera.

Aluminium die-casting wheel with polyurethane coating, hub on ball bearing.

Roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium, roulement à billes.

Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano, cubo sobre cojinetes de bolas.

09/AAS

Foto : Ø 200

∅					kg.	CUSCINETTO € Codice	SENZA CUSCINETTO € Codice
80	25	30	12	32x10	132	**09/AAS.080**	**09/AASSC.080**
100	30	30	15	35x11	175	**09/AAS.100S**	**09/AASSC.100S**
100	40	40	20	42x12	240	**09/AAS.100L**	**09/AASSC.100L**
125	30	40	15	35x11	220	**09/AAS.125S**	**09/AASSC.125S**
125	50	60	20	47x14	370	**09/AAS.125L**	**09/AASSC.125L**
150	40	45	17	40x12	350	**09/AAS.150**	**09/AASSC.150**
160	50	60	20	47x14	530	**09/AAS.160**	**09/AASSC.160**
200	50	60	20	47x14	700	**09/AAS.200S**	**09/AASSC.200S**
250	60	60	30	62x16	880	**09/AAS.250**	**09/AASSC.250**

Ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano antistatico, mozzo su cuscinetti a sfera.

Aluminium die-casting wheel with antistatic polyurethane coating, hub on ball bearing.

Roue à bandage en polyuréthane antistatique avec jante en aluminium, roulement à billes.

Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus antistatikem Polyurethan. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano antiestático, cubo sobre cojinetes de bolas.

09/AB

Foto : Ø 200

∅					kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	40	12	32x10	180	**09/AB.100**	
125	30	30	15	35x11	200	**09/AB.125**	
125	40	40	20	42x12	250	**09/AB.125L**	
160	50	60	20	47x14	450	**09/AB.160**	
200	50	60	20	47x14	750	**09/AB.200**	

Ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano, battistrada bombato, mozzo su cuscinetti a sfera.

Alumium die casting wheel with polyurethane coating, round profile, hub on ball bearing.

Roue à bandage en polyuréthane, profile ronde, jante en aluminium, roulement à billes.

Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan mit rundem Profil. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de aluminio, revestido en poliuretano, banda de rodadura abombada, cubo sobre cojinetes de bolas.

09/AE

Foto : Ø 200

∅					kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	40	12	32x10	180	**09/AE.100**	
125	40	40	20	42x12	250	**09/AE.125**	
160	50	60	20	47x14	450	**09/AE.160**	
200	50	60	20	47x14	750	**09/AE.200**	

Ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano elastico, durezza Shore A 75 di colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera.

Aluminium die casting wheel with blue elastic polyurethane coating, Shore A 75, hub on ball bearing.

Roue à bandage en polyuréthane elastique avec jante en aluminium, Shore A 75, roulement à billes.

Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus elastischem Polyurethan, Shore A 75. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano elástico, Shore A 75, cubo sobre cojinetes de bolas.



90/A

Foto : Ø 200

∅									CUSCINETTO Codice	€
80	25	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/A.080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/A.100**	
125	30	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**90/A.125**	
125	50	154	110x135	80x105	11	55	60	425	**60/09A.C125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**90/A.150**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/A.160**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/A.200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**90/A.250**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

91/A

Foto : Ø 200

∅								CUSCINETTO Codice	€
80	25	104	85x100	60x80	9	40	90	**91/A.080**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	**91/A.100**	
125	30	153	95x110	60x80	9	50	180	**91/A.125**	
125	50	154	110x145	80x105	11	60	425	**61/09A.C125**	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	**91/A.150**	
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	**91/A.160**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**91/A.200**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	**91/A.250**	

Supporto a piastra fissa, serie media zincato; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, medium duty; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

90/ALFA

Foto : Ø 200

∅									CUSCINETTO Codice	€
80	25	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/ALFA.080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/ALFA.100**	
125	30	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**90/ALFA.125**	
125	50	154	110x135	80x105	11	55	60	425	**60A/09A.C125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**90/ALFA.150**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/ALFA.160**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/ALFA.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

90/AF

Foto : Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO € Codice
80	25	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/AF.080**
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/AF.100**
125	30	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**90/AF.125**
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**90/AF.150**
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/AF.160**
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/AF.200**
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**90/AF.250**

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating..

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

92/A

Foto : Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	25	104	20x50	41	40	90	**92/A.080**
100	30	123	20x50	41	40	110	**92/A.100**
125	30	153	27x60	44	50	180	**92/A.125**
125	50	154	27x60	55	60	425	**62/09A.C125**
150	40	179	27x60	45	50	220	**92/A.150**
160	50	190	27x60	53	60	250	**92/A.160**
200	50	230	27x60	54	60	300	**92/A.200**
250	60	293	27x60	77	90	400	**92/A.250**

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty; aluminium diecasting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

92/A A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Codice	€
22x60	**92/A.080P22**
27x60	**92/A.080P27**
Fil 8M	**92/A.080F8**
Fil 10M	**92/A.080F10**
Fil 12M	**92/A.080F12**
Fil 16M	**92/A.080F16**

Ø 100

Codice	€
22x60	**92/A.100P22**
27x60	**92/A.100P27**
Fil 8M	**92/A.100F8**
Fil 10M	**92/A.100F10**
Fil 12M	**92/A.100F12**
Fil 16MF	**92/A.100F16**

Ø 125

Codice	€
20x60	**92/A.125P20**
22x60	**92/A.125P22**
20x60	**62/09A.C125P20**
22x60	**62/09A.C125P22**
Fil 12M	**92/A.125F12**
Fil 14M	**92/A.125F14**
Fil 16M	**92/A.125F16**
Fil 12M	**62/09A.C125F12**
Fil 14M	**62/09A.C125F14**
Fil 16M	**62/09A.C125F16**

Ø 150

Codice	€
20x60	**92/A.150P20**
22x60	**92/A.150P22**
Fil 12M	**92/A.150F12**
Fil 14M	**92/A.150F14**
Fil 16M	**92/A.150F16**

Ø 160

Codice	€
20x60	**92/A.160P20**
22x60	**92/A.160P22**
Fil 12M	**92/A.160F12**
Fil 14M	**92/A.160F14**
Fil 16M	**92/A.160F16**

Ø 200

Codice	€
20x60	**92/A.200P20**
22x60	**92/A.200P22**
Fil 12M	**92/A.200F12**
Fil 14M	**92/A.200F14**
Fil 16M	**92/A.200F16**

Ø 250

Codice	€
40x080	**92/A.250P4080**
40x100	**92/A.250P40100**
40x150	**92/A.250P40150**
40x200	**92/A.250P40200**
Fil 16M	**92/A.250F16**
Fil 18M	**92/A.250F18**
Fil 20M	**92/A.250F20**

92/ALFA

Foto : Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	25	104	20x50	41	40	90	**92/ALFA.080**
100	30	123	20x50	41	40	110	**92/ALFA.100**
125	30	153	27x60	44	50	180	**92/ALFA.125**
125	50	154	27x60	55	60	425	**62A/09A.C125**
150	40	179	27x60	45	50	220	**92/ALFA.150**
160	50	190	27x60	53	60	250	**92/ALFA.160**
200	50	230	27x60	54	60	300	**92/ALFA.200**

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

92/ALFA A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 80 Codice	€	∅ 100 Codice	€	∅ 125 Codice	€	∅ 150 Codice	€	∅ 160 Codice	€	∅ 200 Codice	€
22x60 92/ALFA.080P22		22x60 92/ALFA.100P22		20x60 92/ALFA.125P20		20x60 92/ALFA.150P20		20x60 92/ALFA.160P20		20x60 92/ALFA.200P20	
27x60 92/ALFA.080P27		27x60 92/ALFA.100P27		22x60 92/ALFA.125P22		22x60 92/ALFA.150P22		22x60 92/ALFA.160P22		22x60 92/ALFA.200P22	
Fil 8M 92/ALFA.080F8		Fil 8M 92/ALFA.100F8		20x60 62A/09A.C125P20		Fil 12M 92/ALFA.150F12		Fil 12M 92/ALFA.160F12		Fil 12M 92/ALFA.200F12	
Fil 10M 92/ALFA.080F10		Fil 10M 92/ALFA.100F10		22x60 62A/09A.C125P22		Fil 14M 92/ALFA.150F14		Fil 14M 92/ALFA.160F14		Fil 14M 92/ALFA.200F14	
Fil 12M 92/ALFA.080F12		Fil 12M 92/ALFA.100F12		Fil 12M 92/ALFA.125F12		Fil 16M 92/ALFA.150F16		Fil 16M 92/ALFA.160F16		Fil 16M 92/ALFA.200F16	
Fil 16M 92/ALFA.080F16		Fil 16M 92/ALFA.100F16		Fil 14M 92/ALFA.125F14							
				Fil 16M 92/ALFA.125F16							
				Fil 12M 62A/09A.C125F12							
				Fil 14M 62A/09A.C125F14							
				Fil 16M 62A/09A.C125F16							

92/AF

Foto : Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	25	104	20x50	41	40	90	**92/AF.080**
100	30	123	20x50	41	40	110	**92/AF.100**
125	30	153	27x60	44	50	180	**92/AF.125**
150	40	179	27x60	45	50	220	**92/AF.150**
160	50	190	27x60	53	60	250	**92/AF.160**
200	50	230	27x60	54	60	300	**92/AF.200**
250	60	293	27x60	77	90	400	**92/AF.250**

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

92/AF A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice	€
22x60	92/AF.080P22
27x60	92/AF.080P27
Fil 8M	92/AF.080F8
Fil 10M	92/AF.080F10
Fil 12M	92/AF.080F12
Fil 16M	92/AF.080F16

Ø 100 Codice	€
22x60	92/AF.100P22
27x60	92/AF.100P27
Fil 8M	92/AF.100F8
Fil 10M	92/AF.100F10
Fil 12M	92/AF.100F12
Fil 16M	92/AF.100F16

Ø 125 Codice	€
20x60	92/AF.125P20
22x60	92/AF.125P22
Fil 12M	92/AF.125F12
Fil 14M	92/AF.125F14
Fil 16M	92/AF.125F16

Ø 150 Codice	€
20x60	92/AF.150P20
22x60	92/AF.150P22
Fil 12M	92/AF.150F12
Fil 14M	92/AF.150F14
Fil 16M	92/AF.150F16

Ø 160 Codice	€
20x60	92/AF.160P20
22x60	92/AF.160P22
Fil 12M	92/AF.160F12
Fil 14M	92/AF.160F14
Fil 16M	92/AF.160F16

Ø 200 Codice	€
20x60	92/AF.200P20
22x60	92/AF.200P22
Fil 12M	92/AF.200F12
Fil 14M	92/AF.200F14
Fil 16MF	92/AF.200F16

Ø 250 Codice	€
40x080	92/AF.250P4080
40x100	92/AF.250P40100
40x150	92/AF.250P40150
40x200	92/AF.250P40200
Fil 16M	92/AF.250F16
Fil 18M	92/AF.250F18
Fil 20M	92/AF.250F20

700/A

Foto : Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/A.080**	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/A.100S**	
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	200	**700/A.100L**	
125	30	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/A.125S**	
125	50	179	110x140	80x105	11	53	60	350	**700/A.125L**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	60	400	**700/A.150**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/A.160**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	800	**700/A.200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1000	**700/A.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

710/A

Foto : Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	112	85x100	60x80	9	40	150	**710/A.080**	
100	30	132	85x100	60x80	9	40	200	**710/A.100S**	
100	40	147	95x110	60x80	9	50	200	**710/A.100L**	
125	30	159	95x110	60x80	9	50	250	**710/A.125S**	
125	50	179	110x145	80x105	11	60	350	**710/A.125L**	
150	40	187	110x145	80x105	11	60	400	**710/A.150**	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	600	**710/A.160**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	800	**710/A.200**	
250	60	308	160x195	120x160	15	75	1000	**710/A.250**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support fixe, zingué, série lourde; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

700/AF

Foto : Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/AF.080**	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/AF.100**	
125	30	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/AF.125**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700/AF.150**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/AF.160**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	800	**700/AF.200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

700/AP

Foto : Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/AP.100**	
125	30	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/AP.125**	
125	50	179	110x140	80x105	11	53	60	350	**700/AP.125L**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700/AP.150**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/AP.160**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	800	**700/AP.200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1000	**700/AP.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

720/A

Foto : Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	109	22x60	39	40	150	**720/A.080**	
100	30	129	22x60	39	40	200	**720/A.100S**	
100	40	145	27x60	42	50	200	**720/A.100L**	
125	30	156	27x60	42	50	250	**720/A.125S**	
125	50	174	27x60	53	60	350	**720/A.125L**	
150	40	182	27x60	38	60	400	**720/A.150**	
160	50	202	27x60	53	60	600	**720/A.160**	
200	50	247	27x60	57	60	800	**720/A.200**	
250	60	308	27x60	63	75	1000	**720/A.250**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

720/A A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice		€	Ø 100 Codice		€	Ø 125 Codice		€
20x60	**720/A.080P20**		20x60	**720/A.100SP20**		20x60	**720/A.125SP20**	
27x60	**720/A.080P27**		27x60	**720/A.100SP27**		22x60	**720/A.125SP22**	
Fil 12M	**720/A.080F12**		20x60	**720/A.100LP20**		20x60	**720/A.125LP20**	
Fil 14M	**720/A.080F14**		22x60	**720/A.100LP22**		22x60	**720/A.125LP22**	
Fil 16M	**720/A.080F16**		Fil 12M	**720/A.100SF12**		Fil 12M	**720/A.125SF12**	
			Fil 14M	**720/A.100SF14**		Fil 14M	**720/A.125SF14**	
			Fil 16M	**720/A.100SF16**		Fil 16M	**720/A.125SF16**	
			Fil 12M	**720/A.100LF12**		Fil 12M	**720/A.125LF12**	
			Fil 14M	**720/A.100LF14**		Fil 14M	**720/A.125LF14**	
			Fil 16M	**720/A.100LF16**		Fil 16M	**720/A.125LF16**	

720/AF

Foto : Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	109	22x60	39	40	150	**720/AF.080**	
100	30	129	22x60	39	40	200	**720/AF.100**	
125	30	156	27x60	42	50	250	**720/AF.125**	
150	40	182	27x60	38	50	400	**720/AF.150**	
160	50	202	27x60	53	60	600	**720/AF.160**	
200	50	242	27x60	57	60	800	**720/AF.200**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

720/AF A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80 Codice		€	Ø 100 Codice		€	Ø 125 Codice		€
20x60	**720/AF.080P20**		20x60	**720/AF.100P20**		20x60	**720/AF.125P20**	
27x60	**720/AF.080P27**		27x60	**720/AF.100P27**		22x60	**720/AF.125P22**	
Fil 12M	**720/AF.080F12**		Fil 12M	**720/AF.100F12**		Fil 12M	**720/AF.125F12**	
Fil 14M	**720/AF.080F14**		Fil 14M	**720/AF.100F14**		Fil 14M	**720/AF.125F14**	
Fil 16M	**720/AF.080F16**		Fil 16M	**720/AF.100F16**		Fil 16M	**720/AF.125F16**	

720/AP

Foto : Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	30	129	22x60	39	40	200	**720/AP.100**	
125	30	156	27x60	42	50	250	**720/AP.125**	
125	50	174	27x60	53	60	350	**720/AP.125L**	
150	40	182	27x60	38	50	400	**720/AP.150**	
160	50	202	27x60	53	60	600	**720/AP.160**	
200	50	242	27x60	57	60	800	**720/AP.200**	
250	60	308	27x60	63	75	1000	**720/AP.250**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato,con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; aluminium die-casting wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Aluminium, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano.

720/AP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 100 Codice		€	Ø 125 Codice		€
20x60	**720/AP.100P20**		20x60	**720/AP.125P20**	
27x60	**720/AP.100P27**		22x60	**720/AP.125P22**	
Fil 12M	**720/AP.100F12**		20x60	**720/AP.125LP20**	
Fil 14M	**720/AP.100F14**		22x60	**720/AP.125LP22**	
Fil 16M	**720/AP.100F16**		Fil 12M	**720/AP.125F12**	
			Fil 14M	**720/AP.125F14**	
			Fil 16M	**720/AP.125F16**	
			Fil 12M	**720/AP.125LF12**	
			Fil 14M	**720/AP.125LF14**	
			Fil 16M	**720/AP.125LF16**	

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/09A

Foto : Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	125	85x105	60x80	9	29	55	150	**1400X/09A.080**	
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400X/09A.100L**	
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	200	**1400X/09A.100S**	
125	30	180	110x135	80x105	12,5	38	65	250	**1400X/09A.125S**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	425	**1400X/09A.125L**	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	400	**1400X/09A.150**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	800	**1400X/09A.200**	
250	60	300	160x200	120x160	17	90	92	1000	**1400X/09A.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in alluminio rivestita in poliuretano nero. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Aluminium wheel with polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé avec platine sur une chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, verzinkt mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Aluminium. Bereifung aus Polyurethan. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano negro. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1410/09A

Foto : Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	25	125	85x105	60x80	9	55	150	**1410/09A.080**	
100	30	135	85x105	60x80	9	55	200	**1410/09A.100S**	
100	40	135	85x105	60x80	9	55	250	**1410/09A.100L**	
125	30	180	110x135	80x105	12,5	65	250	**1410/09A.125S**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	65	425	**1410/09A.125L**	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	65	400	**1410/09A.150**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	800	**1410/09A.200**	
250	60	300	160x200	120x160	17	92	1000	**1410/09A.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Ruota con nucleo in alluminio rivestito in poliuretano. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Welded fixed castor. Aluminium wheel with polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Chape fixe mécano-soudé. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Bockgehäuse. Radkörper aus Aluminium. Bereifung aus Polyurethan. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

1400XP/09A

Foto : Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	200	**1400XP/09A.100S**	
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400XP/09A.100L**	
125	30	180	110x135	80x105	12,5	38	65	250	**1400XP/09A.125S**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	425	**1400XP/09A.125L**	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	400	**1400XP/09A.150**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	800	**1400XP/09A.200**	
250	60	300	160x200	120x160	17	90	92	1000	**1400XP/09A.250**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole e freno con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Ruota con nucleo in alluminio rivestita in poliuretano. Mozzo su doppio cuscinetto a sfera.

Zinc plated welded castor with brake. Swivel plate on one hardened steel ball race and one conic ball bearing. Aluminium wheel with polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante à platine mécano soudé avec frein. Platine sur une chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux conique. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en aluminium, roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, mit Totalfesteller. Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Aluminium. Bereifung aus Polyurethan. Nabe auf Kugellager

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de aluminio revestido en poliuretano. Cubo sobre doble cojinete de bolas.

POLIURETANO GHISA

La ruota è realizzata con un nucleo in ghisa meccanica di ottima qualità, atto a sopportare elevati carichi e con una verniciatura di colore grigio a protezione dalla ruggine. Il nucleo è rivestito di poliuretano colato di colore arancio con durezza 95 SHORE A in grado di resistere a temperature da – 30° C a + 80° C. La resistenza del nostro poliuretano ai grassi ed ai molti olii (vegetali, minerali, ecc.) è molto buona ed altrettanto dicasi per altri prodotti chimici quali: acido solforico diluito, acido tartarico, tannico e soluzioni dei comuni sali in commercio. La ruota, dato il modulo di compressione relativamente elevato del poliuretano, può sopportare carichi gravosi garantendo una notevole scorrevolezza e una completa protezione dei pavimenti. Grazie all'alta qualità del rivestimento, anche dopo diversi anni, la ruota conserva quasi inalterate le caratteristiche fisiche del poliuretano. È disponibile con mozzo a foro liscio, doppi cuscinetti a sfera schermati o a tenuta stagna, senza cuscinetti ma con le sedi per il loro montaggio. Può essere abbinata ai supporti della serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, extra-pesante, maxi, extra-pesante elettrosaldata e molleggiata.

POLYURETHANE CAST IRON

The wheel has good quality mechanic cast iron core, with ribs from diameter 175 to make it more suitable to carry heavy loads. It is grey painted. The core is coated by casted orange polyurethane with hardness 95 SHORE A, resistant to temperatures from -30°C to +80°C. The resistance of our polyurethane to action of greases and many oils (both mineral and vegetable) is very high and the same we can say concerning other chemical substances, as diluted sulphuric acid, tartaric acid, tannic acid, and ordinary salts. The wheel can carry heavy loads, preserving a very good flowability and completely protecting flooring, because of the polyurethane quite high compression ratio. On account of coating high quality, the wheel preserves the polyurethane phisical properties, almost unchanged even after many years. It is supplied with hub with smooth hole, shielded or watertight double ball bearing, without bearing but with housing to fit them up. It can be assembled in the forks of the serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, maxi, extra-pesante elettrosaldata and molleggiata.

FONTE POLYURETHANE

La roue a une jante en fonte de bonne qualité avec nervures à partir du diamètre de mm. 175 minimum, pour mieux resister aux charges élevées. Elle est vernie de couleur grise, ce qui est une garantie contre la rouille. Le revétement est en polyuréthane de couleur orange avec dureté 95 SHORE A, en mesure ce résister aux temperatures de -30°C à +80°C. La résistance de notre polyuréthane aux graisses et aux huiles (végétales et minérales) est excellente et on peut dire autant pour sa résistance à d'autres produits chimiques tels que: acide sulfurique dilué, acide tartrique, tannique et solutions salées que l'on trouve dans le commerce. La roue, vu le module de compression relativement élevé du polyuréthane, peut supporter des charges élevées garantissant un roulement aisé et une protection complète des sols. Vue la haute qualité du revétement, méme après plusieurs années la roue conserve presque inaltérées les caractéristiques physiques du polyuréthane. Elle peut être fournie avec moyeux lisses, doubles roulements à billes écrans et étanches, sans roulements mais avec cage nue. Elle peut être montée sur des chapes de la serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, extra-pesante, maxi, extra-pesante elettrosaldata et molleggiata.

GRAUGUB MIT POLYURETHAN

Das Rad hat einen Radkörper aus Grauguß bester Qualität mit Speichenverstärkungen vom mm.175 aufwärts, um besser höhere Traglasten zu ertragen. Als Rostschutz sind die Radkörper grau spritz-lackiert. Die Bereifung der Räder besteht aus einem orangefarbigen, fest aufgegossenem Polyurethan mit Härte 95 SHORE A, Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Der Widerstand, des von uns verwendeten Polyurethan, ist sehr gut gegen Fette und viele Pflanzen- und Mineralöle; wie gegen viele Chemiekalien wie schwefelige Säure, Tanin u.s.w., sowie auch gegen viele Salzsorten. Auf Grund der hohen Dichte des Polyurethan ist es für hohe Traglasten geeignet und garantiert gleichzeitig einen leichten, geräuscharmen Lauf und einen guten Bodenschutz.
Wegen seiner ausgezeichneten Qualität behält die Bereifung auch nach langem Gebrauch fast unverändert ihre physikalischen Eigenschaften. Lieferbar mit glatter Achsbohrung, mit verkleidetem oder wasserdichtem Doppelkugellager oder ohne Lager aber mit abgedrehtem Kugellagersitz. Die Räder werden in Gehäusen der Serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, extra-pesante, maxi, extra-pesante elettrosaldata und molleggiata eingebaut.

POLIURETANO FUNDICIÓN

La rueda está fabricada con un núcleo de hierro colado mecánico de óptima calidad, apto para soportar cargas elevadas y con una pintura de color gris para proteger de la oxidación. El núcleo está revestido de poliuretano colado de color naranja con dureza 95 SHORE A capaz de soportar temperaturas desde – 30° C hasta + 80° C. La resistencia de nuestro poliuretano a las grasas y a muchos aceites (vegetales, minerales, etc.) es muy buena y lo mismo se aplica a otros productos químicos, tales como: ácido sulfúrico diluido, ácido tartárico, tánico y soluciones de sales comunes en el mercado. La rueda, dado el relativamente elevado módulo de compresión del poliuretano, puede soportar cargas pesadas garantizando una notable fluidez y una completa protección contra suelos. Gracias a la alta calidad del revestimiento, incluso después de varios años, la rueda conserva casi inalteradas las características físicas del poliuretano. Está disponible con buje con agujero liso, doble rodamiento de bolas sellado o hermético, o sin rodamientos pero con el espacio su montaje. Puede acoplarse a soportes de la serie media, pesante, pesante-plus, pesantissima, extra-pesante, maxi, extra-pesante elettrosaldata e molleggiata.

Colore poliuretano art. 840, 840/FL e 840/K:

di serie standard standard standard de serie	a richiesta by request sur demande auf Anfrage bajo pedido

Cuscinetti 2RS a richiesta

Available also with 2RS ball bearing
Disponible aussi avec roulement à billes 2RS
Lieferbar auch mit 2RS Kugellager
Cojinetes 2RS bajo pedido

Fasce e mozzi realizzabili su specifica richiesta del cliente

Availability of different hub lengths and ball bearing facilities
Sur demande différents moyeux et alesages peuvent être réalisés
Auf Anfrage sind andere Nabenlänge und Kugellagersitze lieferbar
Bandas y cubos bajo pedido específico del cliente

TABELLA SEDI PER CHIAVETTE

KEY WAYS SIZES

TABLEAU DES LOGEMENTS POUR CLAVETTES

KEILNUT TABELLE

TABLA DE ALOJAMIENTOS PARA CHAVETAS



D	B	H
6 a 8	2	1
oltre 8 fino a 10	3	1,4
oltre 10 fino a 12	4	1,8
oltre 12 fino a 17	5	2,3
oltre 17 fino a 22	6	2,8
oltre 22 fino a 30	8	3,3
oltre 30 fino a 38	10	3,3
oltre 38 fino a 44	12	3,3
oltre 44 fino a 50	14	3,8
oltre 50 fino a 58	16	4,3
oltre 58 fino a 65	18	4,4
oltre 65 fino a 75	20	4,9
oltre 75 fino a 85	22	5,4
oltre 85 fino a 95	25	5,4

CUSCINETTI DI SERIE

BALLBEARINGS

ROUELEMENT À ROULEAUX

KUGELLAGER

COJINETES DE SERIE



CUSC.	D	SP	F
626	19	6	6
608	22	7	8
6000	26	8	10
6002	32	9	15
6003	35	10	17
6004	42	12	20
6005	47	12	25
6006	55	13	30
6007	62	14	35
6008	68	15	40
6010	80	16	50
6011	90	18	55
6201	32	10	12
6202	35	11	15
6203	40	12	17
6204	47	14	20
6205	52	15	25
6206	62	16	30
6207	72	17	35
6208	80	18	40
6209	85	19	45
6210	90	20	50
6212	110	22	60
6213	120	23	65
6216	140	26	80
6302	42	13	15
6303	47	14	17
6304	52	15	20
6305	62	17	25
6306	72	19	30
6307	80	21	35
6308	90	23	40

840

Foto: Ø 200x50 M52

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice	SENZA CUSCINETTO € Codice
50	15	15	15	40	35x11	100	**840.050S**	**840/SC.050S**
50	18	18	15	42	35x11	100	**840.050L**	**840/SC.050L**
80	20	20	12	40	32x10	150	**840.080S**	**840/SC.080S**
80	20	25	15	68	35x11	200	**840.080SM**	**840/SC.080SM**
80	25	25	15	68	35x11	200	**840.080X**	**840/SC.080X**
80	30	40	15	47	35x11	220	**840.080M**	**840/SC.080M**
80	36	36	15	55	35x11	250	**840.080L**	**840/SC.080L**
100	25	36	15	48	35x11	200	**840.100S**	**840/SC.100S**
100	30	36	15	48	35x11	250	**840.100L**	**840/SC.100L**
100	30	30	15	48	35x11	250	**840.100LM**	**840/SC.100LM**
100	40	40	15	49	35x11	350	**840.100Y**	**840/SC.100Y**
100	40	40	20	54	42x12	350	**840.100YS42**	**840/SC.100YS42**
100	40	45	15	49	35x11	350	**840.100YM45S35**	**840/SC.100YS35**
100	40	45	20	49	42x12	350	**840.100YM45S42**	**840/SC.100YM45**
100	40	47	15	49	35x11	350	**840.100YM47**	**840/SC.100YM47**
100	50	60	20	60	47x14	500	**840.100X**	**840/SC.100X**
125	28	47	15	50	35x11	300	**840.125S**	**840/SC.125S**
125	30	30	15	47	35x11	300	**840.125M**	**840/SC.125M**
125	35	47	15	50	35x11	330	**840.125L**	**840/SC.125L**
125	40	47	15	50	35x11	360	**840.125X**	**840/SC.125X**
125	40	40	15	50	35x11	360	**840.125XM40**	**840/SC.125XM40**
125	40	60	17	63	47x14	400	**840.125XM60F17**	**840/SC.125XM60**
125	40	60	20	63	47x14	400	**840.125XM60F20**	-
125	50	60	20	63	47x14	600	**840.125Y**	**840/SC.125Y**
125	50	60	17	63	47x14	600	**840.125YF17**	-
125	60	60	20	60	47x14	700	**840.125Z**	**840/SC.125Z**
125	60	60	25	60	47x14	700	**840.125ZF25**	-
150	30	47	20	61	47x14	400	**840.150S**	**840/SC.150S**
150	30	47	25	61	47x14	400	**840.150SF25**	-
150	40	47	20	63	47x14	500	**840.150L**	**840/SC.150L**
150	40	47	25	63	47x14	500	**840.150LF25**	-
150	40	40	20	63	47x14	500	**840.150LM40F20**	**840/SC.150LM40**
150	40	40	25	63	47x14	500	**840.150LM40F25**	-
150	40	60	20	61	47x14	500	**840.150LM60**	**840/SC.150LM60**
150	40	60	25	61	47x14	500	**840.150LM60F25**	-
150	50	50	20	64	47x14	700	**840.150X**	**840/SC.150X**
150	50	50	25	64	47x14	700	**840.150XF25**	-
150	50	60	20	64	47x14	700	**840.150XM60F20**	**840/SC.150XM60**
150	50	60	25	64	47x14	700	**840.150XM60F25**	-
150	60	65	25	70	52x15	930	**840.150Y**	**840/SC.150Y**
150	60	65	20	70	52x15	930	**840.150YF20**	-
150	60	60	20	70	52x15	930	**840.150YM60F20**	**840/SC.150YM60**
150	60	60	25	70	52x15	930	**840.150YM60F25**	-
160	40	60	20	61	47x14	700	**840.160L**	**840/SC.160L**
160	40	60	25	61	47x14	700	**840.160LF25**	-
160	50	60	20	61	47x14	800	**840.160X**	**840/SC.160X**
160	50	60	25	61	47x14	800	**840.160XF25**	-
175	32	52	20	64	47x14	650	**840.175S**	**840/SC.175S**
175	32	52	25	64	47x14	650	**840.175SF25**	-
175	40	52	20	63	47x14	720	**840.175L**	**840/SC.175L**
175	40	52	25	63	47x14	720	**840.175LF25**	-
175	40	40	20	63	47x14	700	**840.175LM40**	**840/SC.175LM40**
175	40	40	25	63	47x14	700	**840.175LM40F25**	-
175	60	60	20	64	47x14	960	**840.175X**	**840/SC.175X**
175	60	60	25	64	47x14	960	**840.175XF25**	-
180	50	60	25	74	52x15	900	**840.180**	**840/SC.180**
180	50	60	20	74	52x15	900	**840.180F20**	-

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano, mozzo su cuscinetti a sfera.

Cast iron wheel with polyurethane coating, hub on ball bearing.

Roue en fonte à bandage en polyuréthane, roulement à billes.

Graugußrad mit Polyurethan-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de arrabio revestido de poliuretano, cubo sobre cojinetes de bolas.

840

Foto: Ø 200x50 M52

Ø						kg.	CUSCINETTO € Codice	SENZA CUSCINETTO € Codice
200	40	52	25	70	52x15	750	**840.200S**	**840/SC.200S**
200	40	52	20	70	52x15	750	**840.200SF20**	-
200	40	45	20	70	52x15	750	**840.200SM45**	840/SC.200SM45
200	40	45	25	70	52x15	750	840.200SM45F25	-
200	50	50	20	68	47x14	830	**840.200L**	**840/SC.200L**
200	50	50	25	68	47x14	830	**840.200LF25**	-
200	50	52	25	68	52x15	1000	**840.200LM52**	840/SC.200LM52
200	50	52	20	68	52x15	1000	840.200LM52F20	-
200	50	60	25	71	52x15	1000	**840.200LM60**	840/SC.200LM60
200	50	60	20	71	52x15	1000	840.200LM60F20	-
200	60	65	25	76	52x15	1200	**840.200X**	**840/SC.200X**
200	60	65	20	76	52x15	1200	**840.200XF20**	-
200	60	60	25	76	52x15	1200	**840.200XM60**	840/SC.200XM60
200	60	60	20	76	52x15	1200	840.200XM60F20	-
200	80	80	30	88	62x16	1500	**840.200Y**	**840/SC.200Y**
200	80	80	35	88	62x16	1500	**840.200YF35**	-
200	100	100	30	88	62x16	1950	**840.200Z**	**840/SC.200Z**
200	100	100	35	88	62x16	1950	**840.200ZF35**	-
225	50	50	25	73	52x15	1000	**840.225**	**840/SC.225**
225	50	50	20	73	52x15	1000	**840.225F20**	-
250	50	65	25	74	52x15	1200	**840.250**	**840/SC.250**
250	50	65	20	74	52x15	1200	**840.250F20**	-
250	50	60	25	74	52x15	1200	**840.250M60**	840/SC.250M60
250	50	60	20	74	52x15	1200	840.250M60F20	-
250	60	65	25	75	52X15	1500	**840.250L**	**840/SC.250L**
250	60	65	20	75	52x15	1500	**840.250LF20**	-
250	60	60	25	75	52x15	1500	**840.250LM60**	840/SC.250LM60
250	60	60	20	75	52x15	1500	840.250LM60F20	-
250	80	80	30	85	62x16	1800	**840.250X**	**840/SC.250X**
250	80	80	35	85	62x16	1800	**840.250XF35**	-
250	100	100	30	85	62x16	2200	**840.250Y**	**840/SC.250Y**
250	100	100	35	85	62x16	2200	**840.250YF35**	-
300	70	70	30	91	62x16	2100	**840.300S**	**840/SC.300S**
300	70	70	35	91	62x16	2100	**840.300SF35**	-
300	80	80	30	91	62x16	2200	**840.300L**	**840/SC.300L**
300	80	80	35	91	62x16	2200	**840.300LF35**	-
300	100	100	40	120	80x18	3000	**840.300X**	**840/SC.300X**
300	100	100	50	120	90x20	3000	**840.300XLF50**	**840/SC.300XL**
350	100	100	40	120	80x18	3500	**840.350**	**840/SC.350**
350	100	100	50	120	90x20	3500	**840.350LF50**	**840/SC.350L**
400	80	100	40	123	80x18	3300	**840.400**	**840/SC.400**
400	80	100	50	123	90x20	3300	**840.400LF50**	**840/SC.400L**
400	100	100	40	123	80x18	3800	**840.400X**	**840/SC.400X**
400	100	100	50	123	90x20	3800	**840.400XLF50**	**840/SC.400XL**
400	125	125	40	124	80x18	4500	**840.400Z**	**840/SC.400Z**
400	125	125	50	124	90x20	4500	**840.400ZLF50**	**840/SC.400ZL**
500	100	100	50	140	90x20	4500	**840.500**	**840/SC.500**
500	100	100	55	140	90x20	4500	**840.500F55**	-

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano, mozzo su cuscinetti a sfera.

Cast iron wheel with polyurethane coating, hub on ball bearing.

Roue en fonte à bandage en polyuréthane, roulement à billes.

Graugußrad mit Polyurethan-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de arrabio revestido de poliuretano, cubo sobre cojinetes de bolas.

DOPPI DISCHI PARAFILI ZINCATI PER ART. 840

Ø	80	100	125	150	175	200
Codice	**011.080**	**011.100**	**011.125**	**011.150**	**011.175**	**011.200**
€	1,11	1,16	1,20	1,37	1,67	1,81

840/FL

Foto: Ø 200x50 M52

∅					kg.	BOCCOLA Codice	€
100	30	36	15	48	250	**840/FL.100**	
100	30	36	20	48	250	**840/FL.100F20**	
125	35	47	15	50	330	**840/FL.125**	
125	35	47	20	50	330	**840/FL.125F20**	
150	40	47	20	63	500	**840/FL.150**	
150	40	47	25	63	500	**840/FL.150F25**	
160	40	47	20	61	650	**840/FL.160**	
160	40	47	25	61	650	**840/FL.160F25**	
175	40	52	20	63	700	**840/FL.175**	
175	40	52	25	63	700	**840/FL.175F25**	
200	50	52	20	68	1000	**840/FL.200**	
200	50	52	25	68	1000	**840/FL.200F25**	
250	50	65	25	74	1200	**840/FL.25050**	
250	50	65	30	74	1200	**840/FL.25050F30**	
250	60	65	25	75	1500	**840/FL.25060**	
250	60	65	30	75	1500	**840/FL.25060F30**	
300	70	70	25	91	2100	**840/FL.300**	
300	70	70	30	91	2100	**840/FL.300F30**	
300	100	100	30	120	3000	**840/FL.300X**	
300	100	100	40	120	3000	**840/FL.300XF40**	
350	100	100	30	120	3500	**840/FL.350**	
350	100	100	40	120	3500	**840/FL.350F40**	
400	100	100	30	123	3800	**840/FL.400**	
400	100	100	40	123	3800	**840/FL.400F40**	

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano, mozzo a foro liscio.

Cast iron wheel with polyurethane coating, hub with smooth hole.

Roue en fonte à bandage en polyuréthane, moyeu lisse.

Graugußrad mit Polyurethan-Bandage. Nabe auf Gleitlager.

Rueda con núcleo de arrabio revestido de poliuretano, cubo de agujero liso.

840/K

Foto: Ø 200x50 M52

∅				chiavetta		kg.	BOCCOLA Codice	€
100	30	36	15	5X2,3	48	250	**840/K.100**	
100	30	36	20	6X2,8	48	250	**840/K.100L**	
125	35	47	15	5X2,3	48	330	**840/K.125**	
125	35	47	20	6X2,8	48	330	**840/K.125L**	
150	40	47	20	6X2,8	61	500	**840/K.150**	
150	40	47	25	8X3,3	61	500	**840/K.150L**	
160	40	47	20	6X2,8	61	650	**840/K.160**	
160	40	47	25	8X3,3	61	650	**840/K.160L**	
175	40	52	20	6X2,8	61	700	**840/K.175**	
175	40	52	25	8X3,3	61	700	**840/K.175L**	
200	50	52	20	6X2,8	68	1000	**840/K.200**	
200	50	52	25	8X3,3	68	1000	**840/K.200L**	
250	50	65	25	8X3,3	73	1200	**840/K.250**	
250	50	65	30	8X3,3	73	1200	**840/K.250F30**	
250	60	65	25	8X3,3	73	1500	**840/K.250L**	
250	60	65	30	8X3,3	73	1500	**840/K.250LF30**	
300	70	70	25	8X3,3	91	2100	**840/K.300**	
300	70	70	30	8X3,3	91	2100	**840/K.300F30**	
300	100	100	30	8X3,3	120	3000	**840/K.300L**	
300	100	100	40	12X3,3	120	3000	**840/K.300LF40**	
350	100	100	30	8X3,3	120	3500	**840/K.350**	
350	100	100	40	12X3,3	120	3500	**840/K.350L**	
400	100	100	30	8X3,3	120	3800	**840/K.400**	
400	100	100	40	12X3,3	120	3800	**840/K.400L**	

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano, mozzo a foro liscio con chiavetta a norma UNI DIN 138.

Cast iron wheel with polyurethane coating. Hub on plain bore with key way UNI DIN 138.

Roue en fonte avec bandage en polyurethane. Alesage lisse avec reinure de clavette UNI DIN 138.

Graugussrad mit Polyurethanbandage. Nabe auf Gleitlager mit Nut nach UNI DIN 138.

Rueda con núcleo de arrabio revestido de poliuretano, cubo de agujero liso con chaveta según norma UNI DIN 138.

840/AS

Foto: Ø 200x50 M52

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	36	36	15	55	35x11	220	**840/AS.080**	
100	30	36	15	48	35x11	220	**840/AS.100**	
125	35	47	15	48	35x11	290	**840/AS.125**	
150	40	47	20	61	47x14	440	**840/AS.150**	
160	40	60	20	61	47x14	610	**840/AS.160**	
175	40	52	20	61	47x14	630	**840/AS.175**	
200	50	52	25	66	52x15	880	**840/AS.200**	

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano ANTISTATICO, mozzo su cuscinetti a sfera.

Cast iron wheel with antistatic polyuréthane coating. Hub on ball bearing.

Roue en fonte avec bandage en polyurethane antistatique. Moyeu avec roulement à billes.

Graugußrad mit antistatiker Polyurethan-Bandage. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de arrabio revestido de poliuretano antiestático, cubo sobre cojinetes de bolas.

840/E

Foto: Ø 200

∅					kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	47	15	35x11	350	**840/E.125X40**	
150	50	60	20	47x14	550	**840/E.150X50**	
160	50	60	20	47x14	650	**840/E.160X50**	
200	50	60	25	52x15	800	**840/E.200X50**	

Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano elastico con durezza Shore A 75 di colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera.

Cast iron wheel with elastic polyurethane coating, Shore A 75, hub on ball bearing.

Roue à bandage en polyuréthane elastique Shore A 75 avec jante en fonte. Moyeu avec roulement à billes.

Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus elastischem Polyurethan, Shore A 75. Nabe auf Kugellager.

Rueda con núcleo de arrabio revestido de poliuretano elástico, con dureza Shore A 75 de color azul, eje con cojinete a bolas.



90

Foto: Ø 200x50

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	20	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90.080**	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90.080L**	
100	25	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90.100**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90.100L**	
125	28	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90.125**	
125	35	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90.125L**	
150	30	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90.150**	
150	40	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90.150L**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90.160**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90.160L**	
175	32	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90.175**	
175	40	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90.175L**	
200	40	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90.200**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90.200L**	
250	50	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**90.250**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**90.250L**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, medium duty; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

91

Foto: Ø 200x50

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	20	104	85x100	60x80	9	40	90	**91.080**	
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**91.080L**	
100	25	123	85x100	60x80	9	40	110	**91.100**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	**91.100L**	
125	28	153	95x110	60x80	11	50	180	**91.125**	
125	35	153	95x110	60x80	11	50	180	**91.125L**	
150	30	179	95x110	60x80	11	50	220	**91.150**	
150	40	179	95x110	60x80	11	50	220	**91.150L**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	250	**91.160**	
160	50	190	110x145	80x105	11	60	250	**91.160L**	
175	32	206	110x145	80x105	11	60	280	**91.175**	
175	40	206	110x145	80x105	11	60	280	**91.175L**	
200	40	230	110x145	80x105	11	60	300	**91.200**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**91.200L**	
250	50	293	160x195	120x160	14	90	400	**91.250**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	**91.250L**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, medium duty; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

90/FA

Foto: Ø 200x50

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	20	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/FA.080**	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/FA.080L**	
100	25	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/FA.100**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/FA.100L**	
125	28	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90/FA.125**	
125	35	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90/FA.125L**	
150	30	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90/FA.150**	
150	40	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90/FA.150L**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/FA.160**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/FA.160L**	
175	32	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90/FA.175**	
175	40	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90/FA.175L**	
200	40	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/FA.200**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/FA.200L**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

90/F

Foto: Ø 200x50

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	20	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/F.080**	
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**90/F.080L**	
100	25	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/F.100**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**90/F.100L**	
125	28	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90/F.125**	
125	35	153	85x115	60x80	11	44	50	180	**90/F.125L**	
150	30	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90/F.150**	
150	40	179	85x115	60x80	11	45	50	220	**90/F.150L**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/F.160**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/F.160L**	
175	32	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90/F.175**	
175	40	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90/F.175L**	
200	40	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/F.200**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/F.200L**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

90/FP

Foto: Ø 200x52 M52

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/FP.160**	
160	50	190	110x135	80x105	11	53	60	250	**90/FP.160L**	
175	32	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90/FP.175**	
175	40	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**90/FP.175L**	
200	40	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/FP.200**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**90/FP.200L**	
250	50	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**90/FP.250**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**90/FP.250L**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne avec dispositif de blocage de la roué et du pivotement, roue en fonte avec bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

92

Foto: Ø 200x50

Ø						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	20	104	20x50	41	40	90	**92.080**
80	30	104	20x50	41	40	90	**92.080L**
100	25	123	20x50	41	40	110	**92.100**
100	30	123	20x50	41	40	110	**92.100L**
125	28	153	27x60	44	50	180	**92.125**
125	35	153	27x60	44	50	180	**92.125L**
150	30	179	27x60	45	50	220	**92.150**
150	40	179	27x60	45	50	220	**92.150L**
160	40	190	27x60	53	60	250	**92.160**
160	50	190	27x60	53	60	250	**92.160L**
175	32	206	27x60	55	60	280	**92.175**
175	40	206	27x60	55	60	280	**92.175L**
200	40	230	27x60	54	60	300	**92.200**
200	50	230	27x60	54	60	300	**92.200L**
250	50	293	27x60	77	90	400	**92.250**
250	60	293	27x60	77	90	400	**92.250L**

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

92 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 175	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
22x60	**92.080P22**	22x60	**92.100P22**	20x60	**92.125P20**	20x60	**92.150P20**	20x60	**92.160P20**	20x60	**92.175P20**
27x60	**92.080P27**	27x60	**92.100P27**	22x60	**92.125P22**	22x60	**92.150P22**	22x60	**92.160P22**	22x60	**92.175P22**
22x60	**92.080LP22**	22x60	**92.100LP22**	20x60	**92.125LP20**	20x60	**92.150LP20**	20x60	**92.160LP20**	20x60	**92.175LP20**
27x60	**92.080LP27**	27x60	**92.100LP27**	22x60	**92.125LP22**	22x60	**92.150LP22**	22x60	**92.160LP22**	22x60	**92.175LP22**
Fil 8M	**92.080F8**	Fil 8M	**92.100F8**	Fil 12M	**92.125F12**	Fil 12M	**92.150F12**	Fil 12M	**92.160F12**	Fil 12M	**92.175F12**
Fil 10M	**92.080F10**	Fil 10M	**92.100F10**	Fil 14M	**92.125F14**	Fil 14M	**92.150F14**	Fil 14M	**92.160F14**	Fil 14M	**92.175F14**
Fil 12M	**92.080F12**	Fil 12M	**92.100F12**	Fil 16M	**92.125F16**	Fil 16M	**92.150F16**	Fil 16M	**92.160F16**	Fil 16M	**92.175F16**
Fil 16M	**92.080F16**	Fil 16M	**92.100F16**	Fil 12M	**92.125LF12**	Fil 12M	**92.150LF12**	Fil 12M	**92.160LF12**	Fil 12M	**92.175LF12**
Fil 8M	**92.080LF8**	Fil 8M	**92.100LF8**	Fil 14M	**92.125LF14**	Fil 14M	**92.150LF14**	Fil 14M	**92.160LF14**	Fil 14M	**92.175LF14**
Fil 10M	**92.080LF10**	Fil 10M	**92.100LF10**	Fil 16M	**92.125LF16**	Fil 16M	**92.150LF16**	Fil 16M	**92.160LF16**	Fil 16M	**92.175LF16**
Fil 12M	**92.080LF12**	Fil 12M	**92.100LF12**								
Fil 16M	**92.080LF16**	Fil 16M	**92.100LF16**								

Ø 200	
Codice	€
20x60	**92.200P20**
22x60	**92.200P22**
20x60	**92.200LP20**
22x60	**92.200LP22**
Fil 12M	**92.200F12**
Fil 14M	**92.200F14**
Fil 16M	**92.200F16**
Fil 12M	**92.200LF12**
Fil 14M	**92.200LF14**
Fil 16M	**92.200LF16**

92/FA

Foto: Ø 200x52 M52

Ø						kg	CUSCINETTO € Codice
80	20	104	20x50	41	40	90	**92/FA.080**
80	30	104	20x50	41	40	90	**92/FA.080L**
100	25	123	20x50	41	40	110	**92/FA.100**
100	30	123	20x50	41	40	110	**92/FA.100L**
125	28	153	27x60	44	50	180	**92/FA.125**
125	35	153	27x60	44	50	180	**92/FA.125L**
150	30	179	27x60	45	50	220	**92/FA.150**
150	40	179	27x60	45	50	220	**92/FA.150L**
160	40	190	27x60	53	60	250	**92/FA.160**
160	50	190	27x60	53	60	250	**92/FA.160L**
175	32	206	27x60	55	60	280	**92/FA.175**
175	40	206	27x60	55	60	280	**92/FA.175L**
200	40	230	27x60	54	60	300	**92/FA.200**
200	50	230	27x60	54	60	300	**92/FA.200L**

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

92/FA A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Codice	€
22x60	**92/FA.080P22**
27x60	**92/FA.080P27**
22x60	**92/FA.080LP22**
27x60	**92/FA.080LP27**
Fil 8M	**92/FA.080F8**
Fil 10M	**92/FA.080F10**
Fil 12M	**92/FA.080F12**
Fil 16M	**92/FA.080F16**
Fil 8M	**92/FA.080LF8**
Fil 10M	**92/FA.080LF10**
Fil 12M	**92/FA.080LF12**
Fil 16M	**92/FA.080LF16**

Ø 100

Codice	€
22x60	**92/FA.100P22**
27x60	**92/FA.100P27**
22x60	**92/FA.100LP22**
27x60	**92/FA.100LP27**
Fil 8M	**92/FA.100F8**
Fil 10M	**92/FA.100F10**
Fil 12M	**92/FA.100F12**
Fil 16M	**92/FA.100F16**
Fil 8M	**92/FA.100LF8**
Fil 10M	**92/FA.100LF10**
Fil 12M	**92/FA.100LF12**
Fil 16M	**92/FA.100LF16**

Ø 125

Codice	€
20x60	**92/FA.125P20**
22x60	**92/FA.125P22**
20x60	**92/FA.125LP20**
22x60	**92/FA.125LP22**
Fil 12M	**92/FA.125F12**
Fil 14M	**92/FA.125F14**
Fil 16M	**92/FA.125F16**
Fil 12M	**92/FA.125LF12**
Fil 14M	**92/FA.125LF14**
Fil 16M	**92/FA.125LF16**

Ø 150

Codice	€
20x60	**92/FA.150P20**
22x60	**92/FA.150P22**
20x60	**92/FA.150LP20**
22x60	**92/FA.150LP22**
Fil 12M	**92/FA.150F12**
Fil 14M	**92/FA.150F14**
Fil 16M	**92/FA.150F16**
Fil 12M	**92/FA.150LF12**
Fil 14M	**92/FA.150LF14**
Fil 16MF	**92/FA.150LF16**

Ø 160

Codice	€
20x60	**92/FA.160P20**
22x60	**92/FA.160P22**
20x60	**92/FA.160LP20**
22x60	**92/FA.160LP22**
Fil 12M	**92/FA.160F12**
Fil 14M	**92/FA.160F14**
Fil 16M	**92/FA.160F16**
Fil 12M	**92/FA.160LF12**
Fil 14M	**92/FA.160LF14**
Fil 16M	**92/FA.160LF16**

Ø 175

Codice	€
20x60	**92/FA.175P20**
22x60	**92/FA.175P22**
20x60	**92/FA.175LP20**
22x60	**92/FA.175LP22**
Fil 12M	**92/FA.175F12**
Fil 14M	**92/FA.175F14**
Fil 16M	**92/FA.175F16**
Fil 12M	**92/FA.175LF12**
Fil 14M	**92/FA.175LF14**
Fil 16M	**92/FA.175LF16**

Ø 200

Codice	€
20x60	**92/FA.200P20**
22x60	**92/FA.200P22**
20x60	**92/FA.200LP20**
22x60	**92/FA.200LP22**
Fil 12M	**92/FA.200F12**
Fil 14M	**92/FA.200F14**
Fil 16M	**92/FA.200F16**
Fil 12M	**92/FA.200LF12**
Fil 14M	**92/FA.200LF14**
Fil 16M	**92/FA.200LF16**

92/F

Foto: Ø 200x50

Ø						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	20	104	20x50	41	40	90	**92/F.080**
80	30	104	20x50	41	40	90	**92/F.080L**
100	25	123	20x50	41	40	110	**92/F.100**
100	30	123	20x50	41	40	110	**92/F.100L**
125	28	153	27x60	44	50	180	**92/F.125**
125	35	153	27x60	44	50	180	**92/F.125L**
150	30	179	27x60	45	50	220	**92/F.150**
150	40	179	27x60	45	50	220	**92/F.150L**
160	40	190	27x60	53	60	250	**92/F.160**
160	50	190	27x60	53	60	250	**92/F.160L**
175	32	206	27x60	55	60	280	**92/F.175**
175	40	206	27x60	55	60	280	**92/F.175L**
200	40	230	27x60	54	60	300	**92/F.200**
200	50	230	27x60	54	60	300	**92/F.200L**

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

92/F A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80

Codice	€
22x60	**92/F.080P22**
27x60	**92/F.080P27**
22x60	**92/F.080LP22**
27x60	**92/F.080LP27**
Fil 8M	**92/F.080F8**
Fil 10M	**92/F.080F10**
Fil 12M	**92/F.080F12**
Fil 16M	**92/F.080F16**
Fil 8M	**92/F.080LF8**
Fil 10M	**92/F.080LF10**
Fil 12M	**92/F.080LF12**
Fil 16M	**92/F.080LF16**

Ø 100

Codice	€
22x60	**92/F.100P22**
27x60	**92/F.100P27**
22x60	**92/F.100LP22**
27x60	**92/F.100LP27**
Fil 8M	**92/F.100F8**
Fil 10M	**92/F.100F10**
Fil 12M	**92/F.100F12**
Fil 16M	**92/F.100F16**
Fil 8M	**92/F.100LF8**
Fil 10M	**92/F.100LF10**
Fil 12M	**92/F.100LF12**
Fil 16M	**92/F.100LF16**

Ø 125

Codice	€
20x60	**92/F.125P20**
22x60	**92/F.125P22**
20x60	**92/F.125LP20**
22x60	**92/F.125LP22**
Fil 12M	**92/F.125F12**
Fil 14M	**92/F.125F14**
Fil 16M	**92/F.125F16**
Fil 12M	**92/F.125LF12**
Fil 14M	**92/F.125LF14**
Fil 16M	**92/F.125LF16**

Ø 150

Codice	€
20x60	**92/F.150P20**
22x60	**92/F.150P22**
20x60	**92/F.150LP20**
22x60	**92/F.150LP22**
Fil 12M	**92/F.150F12**
Fil 14M	**92/F.150F14**
Fil 16M	**92/F.150F16**
Fil 12M	**92/F.150LF12**
Fil 14M	**92/F.150LF14**
Fil 16M	**92/F.150LF16**

Ø 160

Codice	€
20x60	**92/F.160P20**
22x60	**92/F.160P22**
20x60	**92/F.160LP20**
22x60	**92/F.160LP22**
Fil 12M	**92/F.160F12**
Fil 14M	**92/F.160F14**
Fil 16M	**92/F.160F16**
Fil 12M	**92/F.160LF12**
Fil 14M	**92/F.160LF14**
Fil 16M	**92/F.160LF16**

Ø 175

Codice	€
20x60	**92/F.175P20**
22x60	**92/F.175P22**
20x60	**92/F.175LP20**
22x60	**92/F.175LP22**
Fil 12M	**92/F.175F12**
Fil 14M	**92/F.175F14**
Fil 16M	**92/F.175F16**
Fil 12M	**92/F.175LF12**
Fil 14M	**92/F.175LF14**
Fil 16M	**92/F.175LF16**

Ø 200

Codice	€
20x60	**92/F.200P20**
22x60	**92/F.200P22**
20x60	**92/F.200LP20**
22x60	**92/F.200LP22**
Fil 12M	**92/F.200F12**
Fil 14M	**92/F.200F14**
Fil 16M	**92/F.200F16**
Fil 12M	**92/F.200LF12**
Fil 14M	**92/F.200LF14**
Fil 16M	**92/F.200LF16**

92/FP

Foto: Ø 200x50

∅						kg	CUSCINETTO Codice	€
160	40	190	27x60	53	60	250	**92/FP.160**	
160	50	190	27x60	53	60	250	**92/FP.160L**	
175	32	206	27x60	55	60	280	**92/FP.175**	
175	40	206	27x60	55	60	280	**92/FP.175L**	
200	40	230	27x60	54	60	300	**92/FP.200**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**92/FP.200L**	
250	50	293	27x60	77	90	400	**92/FP.250**	
250	60	293	27x60	77	90	400	**92/FP.250L**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne avec dispositif de blocage de la roué et du pivotement, roue en fonte avec bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

92/FP A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 160 Codice		€	∅ 175 Codice		€	∅ 200 Codice		€
20x60	**92/FP.160P20**		20x60	**92/FP.175P20**		20x60	**92/FP.200P20**	
22x60	**92/FP.160P22**		22x60	**92/FP.175P22**		22x60	**92/FP.200P22**	
20x60	**92/FP.160LP20**		20x60	**92/FP.175LP20**		20x60	**92/FP.200LP20**	
22x60	**92/FP.160LP22**		22x60	**92/FP.175LP22**		22x60	**92/FP.200LP22**	
Fil 12M	**92/FP.160F12**		Fil 12M	**92/FP.175F12**		Fil 12M	**92/FP.200F12**	
Fil 14M	**92/FP.160F14**		Fil 14M	**92/FP.175F14**		Fil 14M	**92/FP.200F14**	
Fil 16M	**92/FP.160F16**		Fil 16M	**92/FP.175F16**		Fil 16M	**92/FP.200F16**	
Fil 12M	**92/FP.160LF12**		Fil 12M	**92/FP.175LF12**		Fil 12M	**92/FP.200LF12**	
Fil 14M	**92/FP.160LF14**		Fil 14M	**92/FP.175LF14**		Fil 14M	**92/FP.200LF14**	
Fil 16M	**92/FP.160LF16**		Fil 16M	**92/FP.175LF16**		Fil 16M	**92/FP.200LF16**	

60/840

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	35	154	110x135	80x105	11	55	60	330	**60/840.C125S**	
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	360	**60/840.C125L**	
150	30	185	110x135	80x105	11	53	60	250	**60/840.C150S**	
150	40	185	110x135	80x105	11	53	60	250	**60/840.C150L**	

Supporto a piastra girevole serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Swivel plate castor. Medium range with big plate. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Chape pivotante avec grande platine. Rour à bandage en polyuréthane avec jante en fonte.

Lenkgehäuse mit grösser Platte. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

61/840

Foto: Ø 125

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	35	154	110x145	80x105	11	60	330	**61/840.C125S**	
125	40	154	110x145	80x105	11	60	360	**61/840.C125L**	
150	30	185	110x145	80x105	11	50	250	**61/840.C150S**	
150	40	185	110x145	80x105	11	50	250	**61/840.C150L**	

Supporto a piastra fissa, serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Fixed castor. Medium range with big plate. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Chape fixe avec grande platine. Roue á bandage en polyuréthane avec jante en fonte.

Bockgehäuse mit grösser Platte. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa fija, serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

60A/840

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	35	154	110x135	80x105	11	55	60	330	**60A/840.C125S**	
125	40	154	110x135	80x105	11	55	60	360	**60A/840.C125L**	
150	30	185	110x135	80x105	11	53	60	250	**60A/840.C150S**	
150	40	185	110x135	80x105	11	53	60	250	**60A/840.C150L**	

Supporto a piastra girevole e freno anteriore serie media con piastra maggiorata. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Swivel plate castor with brake. Medium range with big plate. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Chape pivotante à frein avec grande platine. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en fonte.

Lenkgehäuse mit grösser Platte. Totalfesteller. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte de placa giratoria y freno anterior serie media con placa sobredimensionada. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.



700

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	20	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700.080S**	
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180	**700.080M**	
80	36	112	85x105	60x80	9	39	40	180	**700.080L**	
100	25	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700.100S**	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700.100L**	
125	28	159	85x105	60x80	9	42	50	300	**700.125S**	
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	330	**700.125L**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700.125X**	
150	30	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700.150S**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700.150L**	
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	550	**700.150X**	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700.160L**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700.160X**	
175	32	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700.175S**	
175	40	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700.175L**	
200	40	247	110x140	80x105	11	57	60	750	**700.200S**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	880	**700.200L**	
225	50	295	160x200	120x160	15	63	75	1000	**700.225**	
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	1200	**700.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

710

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	20	112	85x100	60x80	9	40	150	**710.080S**	
80	30	112	85x100	60x80	9	40	180	**710.080M**	
80	36	112	85x100	60x80	9	40	180	**710.080L**	
100	25	132	85x100	60x80	9	40	200	**710.100S**	
100	30	132	85x100	60x80	9	40	200	**710.100L**	
125	28	159	95x110	60x80	9	50	300	**710.125S**	
125	35	159	95x110	60x80	9	50	330	**710.125L**	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	350	**710.125X**	
150	30	187	110x145	80x105	11	50	400	**710.150S**	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	400	**710.150L**	
150	50	191	110x145	80x105	11	60	550	**710.150X**	
160	40	207	110x145	80x105	11	60	600	**710.160L**	
160	50	207	110x145	80x105	11	60	600	**710.160X**	
175	32	214	110x145	80x105	11	60	600	**710.175S**	
175	40	214	110x145	80x105	11	60	600	**710.175L**	
200	40	247	110x145	80x105	11	60	750	**710.200S**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	880	**710.200L**	
225	50	295	160x195	120x160	15	90	1000	**710.225**	
250	50	308	160x195	120x160	15	90	1200	**710.250**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, heavy duty; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support fixe, zingué, série lourde; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

700/FR

Foto: Ø 200

∅									CUSCINETTO Codice	€
80	20	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/FR.080S**	
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/FR.080M**	
80	36	112	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/FR.080L**	
100	25	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/FR.100S**	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/FR.100L**	
125	28	159	85x105	60x80	9	42	50	300	**700/FR.125S**	
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	330	**700/FR.125L**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700/FR.125X**	
150	30	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700/FR.150S**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700/FR.150L**	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/FR.160L**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/FR.160X**	
175	32	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/FR.175S**	
175	40	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/FR.175L**	
200	40	247	110x140	80x105	11	57	60	750	**700/FR.200S**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	880	**700/FR.200L**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

700/P

Foto: Ø 200

∅									CUSCINETTO Codice	€
80	20	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/P.080S**	
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/P.080M**	
80	36	112	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/P.080L**	
100	25	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/P.100S**	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/P.100L**	
125	28	159	85x105	60x80	9	42	50	300	**700/P.125S**	
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	330	**700/P.125L**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700/P.125X**	
150	30	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700/P.150S**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**700/P.150L**	
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	550	**700/P.150X**	
160	40	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/P.160L**	
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/P.160X**	
175	32	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/P.175S**	
175	40	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/P.175L**	
200	40	247	110x140	80x105	11	57	60	750	**700/P.200S**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	880	**700/P.200L**	
225	50	295	160x200	120x160	15	63	75	1000	**700/P.225**	
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	1200	**700/P.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

700/DP

Foto: Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO € Codice
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	550	**700/DP.150**
160	50	207	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/DP.160**
175	32	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/DP.175S**
175	40	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**700/DP.175L**
200	40	247	110x140	80x105	11	57	60	750	**700/DP.200S**
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	880	**700/DP.200L**
250	50	308	160x200	120x160	15	63	75	1200	**700/DP.250**

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante e con freno direzionale; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part and 4 positions directional lock, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde avec dispositif de blocage de la roué et du pivotement et frein directionnel, roue en fonte avec bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend und 4 Fachrichtungsfesteller, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con freno direccional; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

720

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	20	109	22x60	39	40	150	**720.080S**
80	30	109	22x60	39	40	180	**720.080M**
80	36	109	22x60	39	40	180	**720.080L**
100	25	129	22x60	39	40	200	**720.100S**
100	30	129	22x60	39	40	200	**720.100L**
125	28	156	27x60	42	50	300	**720.125S**
125	35	156	27x60	42	50	330	**720.125L**
125	40	156	27x60	42	50	350	**720.125X**
150	30	182	27x60	38	50	400	**720.150S**
150	40	182	27x60	38	50	400	**720.150L**
150	50	186	27x60	53	60	550	**720.150X**
160	40	202	27x60	53	60	600	**720.160L**
160	50	202	27x60	53	60	600	**720.160X**
175	32	209	27x60	53	60	600	**720.175S**
175	40	209	27x60	53	60	600	**720.175L**
200	40	242	27x60	57	60	750	**720.200S**
200	50	242	27x60	57	60	880	**720.200L**
225	50	295	27x60	63	75	1000	**720.225**
250	50	308	27x60	63	75	1200	**720.250**

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

720 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €
20x60	720.080SP20	20x60	720.100SP20	20x60	720.125SP20
27x60	720.080SP27	27x60	720.100SP27	22x60	720.125SP22
20x60	720.080MP20	20x60	720.100LP20	20x60	720.125LP20
27x60	720.080MP27	27x60	720.100LP27	22x60	720.125LP22
20x60	720.080LP20	Fil 12M	720.100SF12	20x60	720.125XP20
27x60	720.080LP27	Fil 14M	720.100SF14	22x60	720.125XP22
Fil 12M	720.080SF12	Fil 16M	720.100SF16	Fil 12M	720.125SF12
Fil 14M	720.080SF14	Fil 12M	720.100LF12	Fil 14M	720.125SF14
Fil 16M	720.080SF16	Fil 14M	720.100LF14	Fil 16M	720.125SF16
Fil 12M	720.080MF12	Fil 16M	720.100LF16	Fil 12M	720.125LF12
Fil 14M	720.080MF14			Fil 14M	720.125LF14
Fil 16M	720.080MF16			Fil 16M	720.125LF16
Fil 12M	720.080LF12			Fil 12M	720.125XF12
Fil 14M	720.080LF14			Fil 14M	720.125XF14
Fil 16M	720.080LF16			Fil 16M	720.125XF16

720/FR

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice
80	20	109	22x60	39	40	150	**720/FR.080S**
80	30	109	22x60	39	40	180	**720/FR.080M**
80	36	109	22x60	39	40	180	**720/FR.080L**
100	25	129	22x60	39	40	200	**720/FR.100S**
100	30	129	22x60	39	40	200	**720/FR.100L**
125	28	156	27x60	42	50	300	**720/FR.125S**
125	35	156	27x60	42	50	330	**720/FR.125L**
125	40	156	27x60	42	50	350	**720/FR.125X**
150	30	182	27x60	38	50	400	**720/FR.150S**
150	40	182	27x60	38	50	400	**720/FR.150L**
160	40	202	27x60	53	60	600	**720/FR.160L**
160	50	202	27x60	53	60	600	**720/FR.160X**
175	32	209	27x60	53	60	600	**720/FR.175S**
175	40	209	27x60	53	60	600	**720/FR.175L**
200	40	242	27x60	57	60	750	**720/FR.200S**
200	50	242	27x60	57	60	880	**720/FR.200L**

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

720/FR A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 80 Codice €		∅ 100 Codice €		∅ 125 Codice €	
20x60	**720/FR.080SP20**	20x60	**720/FR.100SP20**	20x60	**720/FR.125SP20**
27x60	**720/FR.080SP27**	27x60	**720/FR.100SP27**	22x60	**720/FR.125SP22**
20x60	**720/FR.080MP20**	20x60	**720/FR.100LP20**	20x60	**720/FR.125LP20**
27x60	**720/FR.080MP27**	27x60	**720/FR.100LP27**	22x60	**720/FR.125LP22**
20x60	**720/FR.080LP20**	Fil 12M	**720/FR.100SF12**	20x60	**720/FR.125XP20**
27x60	**720/FR.080LP27**	Fil 14M	**720/FR.100SF14**	22x60	**720/FR.125XP22**
Fil 12M	**720/FR.080SF12**	Fil 16M	**720/FR.100SF16**	Fil 12M	**720/FR.125SF12**
Fil 14M	**720/FR.080SF14**	Fil 12M	**720/FR.100LF12**	Fil 14M	**720/FR.125SF14**
Fil 16M	**720/FR.080SF16**	Fil 14M	**720/FR.100LF14**	Fil 16M	**720/FR.125SF16**
Fil 12M	**720/FR.080MF12**	Fil 16M	**720/FR.100LF16**	Fil 12M	**720/FR.125LF12**
Fil 14M	**720/FR.080MF14**			Fil 14M	**720/FR.125LF14**
Fil 16M	**720/FR.080MF16**			Fil 16M	**720/FR.125LF16**
Fil 12M	**720/FR.080LF12**			Fil 12M	**720/FR.125XF12**
Fil 14M	**720/FR.080LF14**			Fil 14M	**720/FR.125XF14**
Fil 16M	**720/FR.080LF16**			Fil 16M	**720/FR.125XF16**

720/P

Foto: Ø 200

∅						kg	CUSCINETTO € Codice
80	20	109	22x60	39	40	150	**720/P.080S**
80	30	109	22x60	39	40	180	**720/P.080M**
80	36	109	22x60	39	40	180	**720/P.080L**
100	25	129	22x60	39	40	200	**720/P.100S**
100	30	129	22x60	39	40	200	**720/P.100L**
125	28	156	27x60	42	50	300	**720/P.125S**
125	35	156	27x60	42	50	330	**720/P.125L**
125	40	156	27x60	42	50	350	**720/P.125X**
150	30	182	27x60	38	50	400	**720/P.150S**
150	40	182	27x60	38	50	400	**720/P.150L**
150	50	186	27x60	53	50	550	**720/P.150X**
160	40	202	27x60	53	60	600	**720/P.160L**
160	50	202	27x60	53	60	600	**720/P.160X**
175	32	209	27x60	53	60	600	**720/P.175S**
175	40	209	27x60	53	60	600	**720/P.175L**
200	40	242	27x60	57	60	750	**720/P.200S**
200	50	242	27x60	57	60	880	**720/P.200L**
225	50	295	27x60	63	75	1000	**720/P.225**
250	50	308	27x60	63	75	1200	**720/P.250**

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

720/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 80		∅ 100		∅ 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	**720/P.080SP20**	20x60	**720/P.100SP20**	20x60	**720/P.125SP20**
27x60	**720/P.080SP27**	27x60	**720/P.100SP27**	22x60	**720/P.125SP22**
20x60	**720/P.080MP20**	20x60	**720/P.100LP20**	20x60	**720/P.125LP20**
27x60	**720/P.080MP27**	27x60	**720/P.100LP27**	22x60	**720/P.125LP22**
20x60	**720/P.080LP20**	Fil 12M	**720/P.100SF12**	20x60	**720/P.125XP20**
27x60	**720/P.080LP27**	Fil 14M	**720/P.100SF14**	22x60	**720/P.125XP22**
Fil 12M	**720/P.080SF12**	Fil 16M	**720/P.100SF16**	Fil 12M	**720/P.125SF12**
Fil 14M	**720/P.080SF14**	Fil 12M	**720/P.100LF12**	Fil 14M	**720/P.125SF14**
Fil 16M	**720/P.080SF16**	Fil 14M	**720/P.100LF14**	Fil 16M	**720/P.125SF16**
Fil 12M	**720/P.080MF12**	Fil 16M	**720/P.100LF16**	Fil 12M	**720/P.125LF12**
Fil 14M	**720/P.080MF14**			Fil 14M	**720/P.125LF14**
Fil 16M	**720/P.080MF16**			Fil 16M	**720/P.125LF16**
Fil 12M	**720/P.080LF12**			Fil 12M	**720/P.125XF12**
Fil 14M	**720/P.080LF14**			Fil 14M	**720/P.125XF14**
Fil 16M	**720/P.080LF16**			Fil 16M	**720/P.125XF16**

SERIE PESANTE PLUS

1200

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	360	**1200.125X40**	
125	50	169	110x140	80x105	11	42	50	400	**1200.125X50**	
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200.150X50**	
150	60	204	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200.150X60**	
160	40	209	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200.160X40**	
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200.160X50**	
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	900	**1200.180**	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	1000	**1200.200**	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	1100	**1200.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante-plus, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty “plus”, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde “plus”; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie “plus”, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada “plus”, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1210

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	50	360	**1210.125X40**	
125	50	169	110x140	80x105	11	50	400	**1210.125X50**	
150	50	204	110x145	80x105	11	60	650	**1210.150X50**	
150	60	204	110x145	80x105	11	60	650	**1210.150X60**	
160	40	209	110x145	80x105	11	60	650	**1210.160X40**	
160	50	209	110x145	80x105	11	60	650	**1210.160X50**	
180	50	235	110x145	80x105	11	60	900	**1210.180**	
200	50	245	110x145	80x105	11	60	1000	**1210.200**	
250	50	294	110x145	80x105	11	60	1100	**1210.250**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante-plus, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, heavy duty “plus”, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support fixe, zingué, série lourde “plus”; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie “plus”, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie pesada “plus”, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1200/P

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
125	40	169	110x140	80x105	11	42	50	360	**1200/P.125X40**	
125	50	169	110x140	80x105	11	42	50	400	**1200/P.125X50**	
150	50	204	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200/P.150X50**	
150	60	204	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200/P.150X60**	
160	40	209	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200/P.160X40**	
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	650	**1200/P.160X50**	
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	900	**1200/P.180**	
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	1000	**1200/P.200**	
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	1100	**1200/P.250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante-plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty “plus”, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde “plus”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie “plus”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada “plus”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1200/DP

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO € Codice
160	40	209	110x140	80x105	11	57	60	650	1200/DP.160X40
160	50	209	110x140	80x105	11	57	60	650	1200/DP.160X50
180	50	235	110x140	80x105	11	64	60	900	1200/DP.180X50
200	50	245	110x140	80x105	11	64	60	1000	1200/DP.200X50
250	50	294	110x140	80x105	11	74	60	1100	1200/DP.250X50

Supporto a piastra girevole, serie pesante-plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante e con freno direzionale; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, heavy duty plus, with locking device for wheel and swivelling part and 4 positions directional lock, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde plus avec dispositif de blocage de la roué et du pivotement et frein directionnel, roue en fonte avec bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie plus, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend und 4 Fachrichtungsfesteller, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie pesada-plus, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria y con freno de dirección; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1220

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO € Codice
125	40	164	27x60	42	50	360	1220.125X40
125	50	164	27x60	42	50	400	1220.125X50
150	50	198	27x60	57	60	650	1220.150X50
150	60	198	27x60	57	60	650	1220.150X60
160	40	203	27x60	57	60	650	1220.160X40
160	50	203	27x60	57	60	650	1220.160X50
180	50	229	27x60	64	60	900	1220.180
200	50	239	27x60	64	60	1000	1220.200
250	50	288	27x60	74	60	1100	1220.250

Supporto a perno girevole, serie pesante-plus, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty “plus”, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde “plus”; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie “plus”, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie pesada “plus”, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1220 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 125 Codice	€	Ø 150 Codice	€	Ø 160 Codice	€	Ø 180 Codice	€	Ø 200 Codice	€
20x60 1220.125X40P20		20x60 1220.150X50P20		20x60 1220.160X40P20		20x60 1220.180P20		20x60 1220.200P20	
22x60 1220.125X40P22		22x60 1220.150X50P22		22x60 1220.160X40P22		22x60 1220.180P22		22x60 1220.200P22	
20x60 1220.125X50P20		20x60 1220.150X60P20		20x60 1220.160X50P20					
22x60 1220.125X50P22		22x60 1220.150X60P22		22x60 1220.160X50P22					

1220/P

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO € Codice
125	40	164	27x60	42	50	360	**1220/P.125X40**
125	50	164	27x60	42	50	400	**1220/P.125X50**
150	50	198	27x60	57	60	650	**1220/P.150X50**
150	60	198	27x60	57	60	650	**1220/P.150X60**
160	40	203	27x60	57	60	650	**1220/P.160X40**
160	50	203	27x60	57	60	650	**1220/P.160X50**
180	50	229	27x60	64	60	900	**1220/P.180**
200	50	239	27x60	64	60	1000	**1220/P.200**
250	50	288	27x60	74	60	1100	**1220/P.250**

Supporto a perno girevole, serie pesante-plus, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, heavy duty “plus”, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde “plus”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie “plus”, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie pesada “plus”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1220/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 125		Ø 150		Ø 160		Ø 180		Ø 200	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	**1220/P.12540P20**	20x60	**1220/P.15050P20**	20x60	**1220/P.16040P20**	20x60	**1220/P.180P20**	20x60	**1220/P.200P20**
22x60	**1220/P.12540P22**	22x60	**1220/P.15050P22**	22x60	**1220/P.16040P22**	22x60	**1220/P.180P22**	22x60	**1220/P.200P22**
20x60	**1220/P.12550P20**	20x60	**1220/P.15060P20**	20x60	**1220/P.16050P20**				
22x60	**1220/P.12550P22**	22x60	**1220/P.15060P22**	22x60	**1220/P.16050P22**				

SERIE PESANTISSIMA

1505

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	300	**1505.100**	
100	40	147	110x140	80x105	15	42	50	300	**1505.100L**	
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	800	**1505.150**	
200	60	262	140x175	105x140	15	45	75	1200	**1505.200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1500	**1505.250**	
300	70	348	160x200	120x160	15	70	75	1800	**1505.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, range "pesantissima", cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série "pesantissima"; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima", zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1515

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	147	95x110	60x80	9	50	300	**1515.100**	
100	40	147	110x145	80x105	15	50	300	**1515.100L**	
150	60	210	145x170	105x140	15	85	800	**1515.150**	
200	60	262	145x170	105x140	15	85	1200	**1515.200**	
250	60	308	160x195	120x160	15	90	1500	**1515.250**	
300	70	348	160x195	120x160	15	90	1800	**1515.300**	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, range "pesantissima", cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support fixe, zingué, série "pesantissima"; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie "pesantissima", Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima", zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1505/P

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	147	85x105	60x80	9	42	50	300	**1505/P.100**	
100	40	147	110x140	80x105	15	42	50	300	**1505/P.100L**	
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	800	**1505/P.150**	
200	60	262	140x175	105x140	15	45	75	1200	**1505/P.200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1500	**1505/P.250**	
300	70	348	160x200	120x160	15	70	75	1800	**1505/P.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, range "pesantissima", with locking device for wheel and swivelling part, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série "pesantissima", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima", zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1505/DP

Foto: Ø 250

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	210	140x175	105x140	15	50	75	800	**1505/DP.150**	
200	60	262	140x175	105x140	15	45	75	1200	**1505/DP.200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1500	**1505/DP.250**	
300	70	348	160x200	120x160	15	70	75	1800	**1505/DP.300**	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante e con freno direzionale; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, range pesantissima, with locking device for wheel and swivelling part and 4 positions directional lock, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série pesantissima avec dispositif de blocage de la roué et du pivotement et frein directionnel, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie pesantissima, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend und 4 Fachrichtungsfesteller, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria y con freno de dirección; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1520

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	144	27x60	42	50	300	**1520.100**	
150	60	210	27x60	50	75	800	**1520.150**	
150	60	210	40x100	50	75	800	**1520.150P40**	
200	60	262	27x60	45	75	1200	**1520.200**	
200	60	262	40x100	45	75	1200	**1520.200P40**	
250	60	308	27x60	63	75	1500	**1520.250**	
250	60	308	40x100	63	75	1500	**1520.250P40**	
300	70	348	27x60	70	75	1800	**1520.300**	
300	70	348	40x100	70	75	1800	**1520.300P40**	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, range “pesantissima”, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série “pesantissima”; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie “pesantissima”, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie “pesantissima”, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1520/P

Foto: Ø 200

∅						kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	40	144	27X60	42	50	300	**1520/P.100**	
150	60	210	27x60	50	75	800	**1520/P.150**	
150	60	210	40x100	50	75	800	**1520/P.150P40**	
200	60	262	27x60	45	75	1200	**1520/P.200**	
200	60	262	40x100	45	75	1200	**1520/P.200P40**	
250	60	308	27x60	63	75	1500	**1520/P.250**	
250	60	308	40x100	63	75	1500	**1520/P.250P40**	
300	70	348	27X60	70	75	1800	**1520/P.300**	
300	70	348	40x100	70	75	1800	**1520/P.300P40**	

Supporto a perno girevole, serie pesantissima, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel stem castor, range “pesantissima”, with locking device for wheel and swivelling part, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à tige, zingué, série “pesantissima”, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, Serie “pesantissima”, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de perno giratorio, serie “pesantissima”, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400X/840

Foto: Ø 200x50 M52

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	29	55	220	**1400X/840.080M**	
80	36	125	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400X/840.080L**	
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400X/840.100S**	
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400X/840.100L**	
100	50	135	85x105	60x80	9	29	55	250	**1400X/840.100X**	
125	35	180	110x135	80x105	12,5	38	65	330	**1400X/840.125L**	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	360	**1400X/840.125X**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	550	**1400X/840.125Y**	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	**1400X/840.150L**	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	700	**1400X/840.150X**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	**1400X/840.200**	
250	50	300	160X200	120x160	17	90	92	1200	**1400X/840.250**	
250	60	300	160X200	120x160	17	90	92	1400	**1400X/840.250L**	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zinc plated castor with swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à billes coniques. Roue à bandage en polyurethane avec jante en fonte.

Geschweißtes Lenkgehäuse, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre corona de bolas en pistas de rodadura en acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano. Cubo sobre doble cojinete de bolas. Zincado.

1410/840

Foto: Ø 200x50 M52

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	55	220	**1410/840.080M**	
80	36	125	85x105	60x80	9	55	250	**1410/840.080L**	
100	30	135	85x105	60x80	9	55	250	**1410/840.100S**	
100	40	135	85x105	60x80	9	55	250	**1410/840.100L**	
100	50	135	85x105	60x80	9	55	250	**1410/840.100X**	
125	35	180	110x135	80x105	12,5	65	330	**1410/840.125L**	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	65	360	**1410/840.125X**	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	65	550	**1410/840.125Y**	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	65	500	**1410/840.150L**	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	65	700	**1410/840.150X**	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	65	1000	**1410/840.200**	
250	50	300	160X200	120x160	17	92	1200	**1410/840.250**	
250	60	300	160X200	120x160	17	92	1400	**1410/840.250L**	

Supporto elettrosaldato a piastra fissa. Zincato. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zinc plated welded fixed castor. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Chape fixe mécano soudé zinguée. Roue à bandage en polyurethane avec jante en fonte.

Geschweißtes Bockgehäuse, Verzinkt. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte electrosoldado de placa fija. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano. Cubo sobre doble cojinete de bolas. Zincado.

1400XP/840

Foto: Ø 200x50 M52

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	29	55	220	1400XP/840.080M	
80	36	125	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP/840.080L	
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP/840.100S	
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP/840.100L	
100	50	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XP/840.100X	
125	35	180	110x135	80x105	12,5	38	65	330	1400XP/840.125L	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	360	1400XP/840.125X	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	550	1400XP/840.125Y	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	1400XP/840.150L	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	700	1400XP/840.150X	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1400XP/840.200	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	1200	1400XP/840.250	
250	60	300	160x200	120x160	17	90	92	1400	1400XP/840.250L	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Zincato. Ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zinc plated castor with brake. Swivel plate on hardened steel ball race and one conic ball bearing. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à billes coniques. Roue à bandage en polyurethane avec jante en fonte.

Geschweißtes Lenkgehäuse mit Totalfesteller, Verzinkt, mit Platte auf einem gehärtetem Kugelkranz und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß, Bereifung aus Polyurethan.

Soporte electrosoldado de placa giratoria y freno con movimiento de la parte giratoria sobre corona de bolas en pistas de rodadura en acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano. Cubo sobre doble cojinete de bolas. Zincado.

1400XDP/840

Foto: Ø 200x50 M52

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	9	29	55	220	1400XDP840.080M	
80	36	125	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XDP840.080L	
100	30	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XDP840.100S	
100	40	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XDP840.100L	
100	50	135	85x105	60x80	9	29	55	250	1400XDP840.100X	
125	35	180	110x135	80x105	12,5	38	65	330	1400XDP840.125L	
125	40	180	110x135	80x105	12,5	38	65	360	1400XDP840.125X	
125	50	180	110x135	80x105	12,5	38	65	550	1400XDP840.125Y	
150	40	210	110x135	80x105	12,5	40	65	500	1400XDP840.150L	
150	50	210	110x135	80x105	12,5	40	65	700	1400XDP840.150X	
200	50	250	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1400XDP/840.200	
250	50	300	160x200	120x160	17	90	92	1200	1400XDP/840.250	
250	60	300	160x200	120x160	17	90	92	1400	1400XDP840.250L	

Supporto elettrosaldato a piastra girevole con freno e freno direzionale. Movimento della parte rotante su corona di sfere alloggiate in ralle temprate e cuscinetto a rulli conici. Zincato. Ruota con nucleo in ghisa rivestita in poliuretano. Mozzo su doppio cuscinetto a sfere.

Zinc plated welded castor with brake and 4 position directional lock. Swivel plate on one hardened ball race and one conic ball bearing. Cast iron wheel with polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé zinguée avec frein et frein directional. Platine sur un chemin des billes placées sur rails en acier trempé et avec roulement à rouleaux coniques. Roue à bandage en polyurethane avec jante en fonte, moyeu avec roulement à billes.

Geschweißtes Gehäuse, Verzinkt, mit Totalfesteller und 4 Fach Richtungsfesteller. Platte auf einem gehärteten Kugelkranz mit Schale und mit Konus Kugellager. Radkörper aus Grauguß. Bereifung aus Polyurethan. Nabe auf Kugellager.

Soporte electrosoldado de placa giratoria con movimiento de la parte giratoria sobre hilera de bolas en pistas de rodadura de acero templado y cojinete de rodillos cónicos. Rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano. Cubo sobre doble cojinete de bolas. Zincado.

1600

Foto: Ø 200x50 M60

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500	**1600.100**	
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	600	**1600.125**	
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	700	**1600.150**	
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	800	**1600.160**	
180	50	235	110x135	80x105	12,5	75	65	900	**1600.180**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	**1600.200**	
200	80	258	140x175	105x140	16,5	88	95	1500	**1600.200L**	
250	60	306	140x175	105x140	16,5	83	80	1500	**1600.250**	
250	80	306	140x175	105x140	16,5	83	95	1500	**1600.250L**	
250	50	291	110x135	80x105	12,5	88	65	1200	**1600.250S200**	
300	80	355	140x175	105x140	16,5	104	95	2000	**1600.300**	

Supporto a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, on balls bearing, range “maxi”, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, avec roulements a billes zingué, série “maxi”; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, serie “maxi”, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie “maxi”, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1610

Foto: Ø 200x50 M60

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	65	500	**1610.100**	
125	50	170	110x135	80x105	12,5	65	600	**1610.125**	
150	50	201	110x135	80x105	12,5	65	700	**1610.150**	
160	50	206	110x135	80x105	12,5	65	800	**1610.160**	
180	50	235	110x135	80x105	12,5	65	900	**1610.180**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	65	1000	**1610.200**	
200	80	258	140x175	105x140	16,5	95	1500	**1610.200L**	
250	60	306	140x175	105x140	16,5	80	1500	**1610.250**	
250	80	306	140x175	105x140	16,5	95	1500	**1610.250L**	
250	50	291	110x135	80x105	12,5	65	1200	**1610.250S200**	
300	80	355	140x175	105x140	16,5	95	2000	**1610.300**	

Supporto a piastra fissa, serie maxi, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, range “maxi”, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support fixe , zingué, série “maxi”; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse, Serie “maxi”, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie “maxi”, zincado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1600/P

Foto: Ø 200x50 M60

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x140	80x105	12,5	49	65	500	**1600/P.100**	
125	50	170	110x140	80x105	12,5	49	65	600	**1600/P.125**	
150	50	201	110x140	80x105	12,5	64	65	700	**1600/P.150**	
160	50	206	110x140	80x105	12,5	64	65	800	**1600/P.160**	
180	50	235	110x140	80x105	12,5	75	65	900	**1600/P.180**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	**1600/P.200**	
200	80	258	140x175	105x140	16,5	88	95	1500	**1600/P.200L**	
250	60	306	140x175	105x140	16,5	83	80	1500	**1600/P.250**	
250	80	306	140x175	105x140	16,5	83	95	1500	**1600/P.250L**	
250	50	291	110x135	80x105	12,5	88	65	1200	**1600/P.250S200**	
300	80	355	140x175	105x140	16,5	104	95	2000	**1600/P.300**	

Supporto a piastra girevole, rotante su cuscinetti a sfera, serie maxi, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, on balls bearing range "maxi", with locking device for wheel and swivelling part, cast iron; wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, avec roulements a billes, zingué, série "maxi", avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Drehkranz auf Kugellager, Serie "maxi", Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "maxi", zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1600/DP

Foto: Ø 200x50 M60

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	147	110x135	80x105	12,5	49	65	500	**1600/DP.100**	
125	50	170	110x135	80x105	12,5	49	65	600	**1600/DP.125**	
150	50	201	110x135	80x105	12,5	64	65	700	**1600/DP.150**	
160	50	206	110x135	80x105	12,5	64	65	800	**1600/DP.160**	
180	50	235	110x135	80x105	12,5	75	65	900	**1600/DP.180**	
200	50	245	110x135	80x105	12,5	75	65	1000	**1600/DP.200**	
200	80	258	140x175	105x140	16,5	88	95	1500	**1600/DP.200L**	
250	60	306	140x175	105x140	16,5	83	80	1500	**1600/DP.250X60**	
250	80	306	140x175	105x140	16,5	83	95	1500	**1600/DP.250X80**	
250	50	291	110x135	80x105	12,5	88	65	1200	**1600DP.250S200**	
300	80	355	140x175	105x140	16,5	104	95	2000	**1600/DP.300**	

Supporto a piastra girevole, serie maxi, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante e con freno direzionale; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, range "maxi", with locking device for wheel and swivelling part and 4 positions directional lock, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, zingué, série "maxi" avec dispositif de blocage de la roué et du pivotement et frein directionnel, Roue en fonte avec bandage en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "maxi", Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend und 4 Fachrichtungsfesteller, Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "maxi", zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505

Foto: Ø 250x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	165	140x175	105x140	13	35	70	500	**2505.100**	
125	50	182	140x175	105x140	13	65	70	600	**2505.125**	
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	930	**2505.150**	
175	60	222	160x200	120x160	17,5	64	70	960	**2505.175**	
200	80	255	160x200	120x160	17,5	91	95	1500	**2505.200L**	
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	1950	**2505.200X**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	1800	**2505.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	2200	**2505.250X**	
300	70	380	160x200	120x160	17,5	97	85	2000	**2505.300S**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	2200	**2505.300L**	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	2800	**2505.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	3000	**2605.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	3300	**2605.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	3500	**2605.400L**	
400	125	480	200x250	160x210	17,5	131	135	3500	**2605.400X125**	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	4500	**2605.500**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, pintado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

2515

Foto: Ø 250x100

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	165	140x175	105x140	13	70	500	**2515.100**	
125	50	182	140x175	105x140	13	70	600	**2515.125**	
150	60	210	140x175	105x140	13	75	930	**2515.150**	
175	60	222	160x200	120x160	17,5	70	960	**2515.175**	
200	80	255	160x200	120x160	17,5	95	1500	**2515.200L**	
200	100	255	160x200	120x160	17,5	115	1950	**2515.200X**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	95	1800	**2515.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	115	2200	**2515.250X**	
300	70	380	160x200	120x160	17,5	85	2000	**2515.300S**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	95	2200	**2515.300L**	
300	100	380	160x200	120x160	17,5	115	2800	**2515.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	115	3000	**2615.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	95	3300	**2615.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	115	3500	**2615.400L**	
400	125	480	200x250	160x210	17,5	135	3500	**2615.400X125**	
500	100	590	200x250	160x210	19	115	4500	**2615.500**	

Supporto a piastra fissa, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted fixed castor, range extra-pesante elettrosaldata range, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support fixe, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata; roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie extra-pesante electrosoldada, pintado; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

2505/FP

Foto: Ø 250x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	165	140x175	105x140	13	35	70	500	**2505/FP.100**	
125	50	182	140x175	105x140	13	65	70	600	**2505/FP.125**	
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	930	**2505/FP.150**	
175	60	222	160x200	120x160	17,5	64	70	960	**2505/FP.175**	
200	80	255	160x200	120x160	17,5	91	95	1500	**2505/FP.200L**	
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	1950	**2505/FP.200X**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	1800	**2505/FP.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	2200	**2505/FP.250X**	
300	70	380	160x200	120x160	17,5	97	85	2000	**2505/FP.300S**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	2200	**2505/FP.300L**	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	2800	**2505/FP.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	3000	**2605/FP.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	3300	**2605/FP.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	3500	**2605/FP.400L**	
400	125	480	200x250	160x210	17,5	102	135	3500	**2605/FP.400X125**	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	4500	**2605/FP.500**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato, con dispositivo di bloccaggio ruota; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range, with locking device for the wheel, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, avec dispositif de blocage de la roue. Roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Festeller auf Rad wirkend. Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado, con dispositivo para bloquear la rueda; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

2505/DP

Foto: Ø 250x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	165	140x175	105x140	13	35	70	500	**2505/DP.100**	
125	50	182	140x175	105x140	13	65	70	600	**2505/DP.125**	
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	930	**2505/DP.150**	
175	60	222	160x200	120x160	17,5	64	70	960	**2505/DP.175**	
200	80	255	160x200	120x160	17,5	91	95	1500	**2505/DP.200L**	
200	100	255	160x200	120x160	17,5	91	115	1950	**2505/DP.200X**	
250	80	317	160x200	120x160	17,5	79	95	1800	**2505/DP.250L**	
250	100	317	160x200	120x160	17,5	79	115	2200	**2505/DP.250X**	
300	70	380	160x200	120x160	17,5	97	85	2000	**2505/DP.300S**	
300	80	380	160x200	120x160	17,5	97	95	2200	**2505/DP.300L**	
300	100	383	160x200	120x160	17,5	97	115	2800	**2505/DP.300X**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	115	3000	**2605/DP.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	131	95	3300	**2605/DP.400S**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	131	115	3500	**2605/DP.400L**	
400	125	480	200x250	160x210	17,5	102	135	3500	**2605/DP.400X125**	
500	100	590	200x250	160x210	19	110	115	4500	**2605/DP.500**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato, con dispositivo di bloccaggio ruota e con freno direzionale; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range, with locking device for the wheel and 4 positions directional lock, cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, avec dispositif de blocage de la roué et frein directionnel, roue en fonte à bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Festeller auf Rad wirkend und 4 Fachrichtungsfesteller, Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie extra-pesante electrosoldada, barnizado, con freno de dirección; rueda con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

2505/G

Foto: Ø 200x50

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	**2505/G.100**	
125	35	180	140x175	105x140	13	58	105	660	**2505/G.125X35**	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	130	1000	**2505/G.125X50**	
150	40	212	140x175	105x140	13	52	110	800	**2505/G.150X40**	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	130	1300	**2505/G.150X50**	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	**2505/G.160**	
175	40	240	140x175	105x140	13	64	115	1000	**2505/G.175**	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	**2505/G.200X50**	
200	80	268	200x250	160x210	17,5	75	190	2500	**2505/G.200X80**	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2400	**2505/G.250X50**	
250	80	340	200x250	160x210	17,5	95	200	3200	**2505/G.250X80**	
300	70	381	200x250	160x210	17,5	106	170	3500	**2505/G.300X70**	
300	100	383	200x250	160x210	17,5	106	230	4500	**2505/G.300X100**	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	230	5800	**2605/G.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	140	230	5800	**2605/G.400X80**	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	140	230	5800	**2605/G.400**	
400	125	495	250x270	210x230	17,5	102	300	7000	**2605/G.400X125**	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore; doppia ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range". Waterproof rolling motion, greased by grease cup. Double cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni avec partie pivotante étanche lubrifiée par graisseur, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée en fonte à bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Wasserdichter Gabeldrehkranz mit Schmiernippel. Doppel- Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador; rueda doble con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

2515/G

Foto: Ø 200x50

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x175*	105x140	13	130	900	**2515/G.100**	
125	35	180	140x175	105x140	13	105	660	**2515/G.125X35**	
125	50	185	140x175*	105x140	13	130	1000	**2515/G.125X50**	
150	40	212	140x175	105x140	13	110	800	**2515/G.150X40**	
150	50	215	140x175*	105x140	13	130	1300	**2515/G.150X50**	
160	50	233	140x175*	105x140	13	130	1500	**2515/G.160**	
175	40	240	140x175	105x140	13	115	1000	**2515/G.175**	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	120	1800	**2515/G.200X50**	
200	80	268	200x250	160x210	17,5	190	2500	**2515/G.200X80**	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	150	2400	**2515/G.250X50**	
250	80	340	200x250	160x210	17,5	200	3200	**2515/G.250X80**	
300	70	381	200x250	160x210	17,5	170	3500	**2515/G.300X070**	
300	100	383	200x250*	160x210	17,5	230	4500	**2515/G.300X100**	
350	100	425	200x250*	160x210	17,5	230	5800	**2615/G.350**	
400	80	480	200x250*	160x210	17,5	230	5800	**2615/G.400X80**	
400	100	480	200x250*	160x210	17,5	230	5800	**2615/G.400**	
400	125	495	250x270*	210x230	17,5	300	7000	**2615/G.400X125**	

Supporto a piastra fissa verniciato, serie extra-pesante gemellata; doppia ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted fixed castor, extra-pesante elettrosaldata range. Double cast iron wheel with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata. Roue jumellée en fonte à bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata. Doppel-Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija pintado, serie extra-pesante electrosoldada; rueda doble con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

* Il lato largo della piastra è parallelo all'asse della ruota.

* Long part of the plate: direction of movement.

* Grand côte de la platine: sens de marche

* Lange Plattenseite: Laufrichtung

*El lado largo de la placa va paralelo al eje de la rueda

2505/GFP

Foto: Ø 200x50

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	**2505/GFP.100**	
125	35	180	140x175	105x140	13	58	105	660	2505/GFP.125X35	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	130	1000	2505/GFP.125X50	
150	40	212	140x175	105x140	13	52	110	800	2505/GFP.150X40	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	130	1300	2505/GFP.150X50	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	**2505/GFP.160**	
175	40	240	140x175	105x140	13	64	115	1000	**2505/GFP.175**	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	2505/GFP.200X50	
200	80	268	200x250	160x210	17,5	75	190	2500	2505/GFP.200X80	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2400	2505/GFP.250X50	
250	80	340	200x250	160x210	17,5	95	200	3200	2505/GFP.250X80	
300	70	381	200x250	160x210	17,5	106	170	3500	2505/GFP.300X70	
300	100	383	200x250	160x210	17,5	106	230	4500	2505GFP.300X100	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	230	5800	**2605/GFP.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	140	230	5800	2605/GFP.400X80	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	140	230	5800	**2605/GFP.400**	
400	125	495	250x270	210x230	17,5	102	300	7000	2605GFP.400X125	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, con dispositivo di bloccaggio ruota; doppia ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range, with locking device for the wheel. Double cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, série extra pesante elettrosaldata, avec dispositif de blocage de la roue. Roue jumellée en fonte avec bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra pesante elettrosaldata, Festeller auf Rad wirkend. Doppel -Graugußrad mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador; rueda doble con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

2505/GDP

Foto: Ø 200x50

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	50	168	140x175	105x140	13	35	130	900	**2505/GDP.100**	
125	35	180	140x175	105x140	13	58	105	660	2505/GDP.125X35	
125	50	185	140x175	105x140	13	65	130	1000	2505/GDP.125X50	
150	40	212	140x175	105x140	13	52	110	800	2505/GDP.150X40	
150	50	215	140x175	105x140	13	57	130	1300	2505/GDP.150X50	
160	50	233	140x175	105x140	13	64	130	1500	**2505/GDP.160**	
175	40	240	140x175	105x140	13	64	115	1000	**2505/GDP.175**	
200	50	263	160x200	120x160	17,5	65	120	1800	2505/GDP.200X50	
200	80	268	200x250	160x210	17,5	75	190	2500	2505/GDP.200X80	
250	50	330	200x250	160x210	17,5	91	150	2400	2505/GDP.250X50	
250	80	340	200x250	160x210	17,5	95	200	3200	2505/GDP.250X80	
300	70	381	200x250	160x210	17,5	106	170	3500	2505/GDP.300X70	
300	100	383	200x250	160x210	17,5	106	230	4500	2505GDP.300X100	
350	100	425	200x250	160x210	17,5	101	230	5800	**2605/GDP.350**	
400	80	480	200x250	160x210	17,5	140	230	5800	2605/GDP.400X80	
400	100	480	200x250	160x210	17,5	140	230	5800	2605GDP.400X100	
400	125	495	250x270	210x230	17,5	102	300	7000	2605GDP.400X125	

Supporto a piastra girevole verniciato, serie extra-pesante elettrosaldata, gruppo rotante a tenuta stagna e lubrificato tramite ingrassatore, con dispositivo di bloccaggio ruota e con freno direzionale; doppia ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range, with locking device for the wheel and 4 positions directional lock. Double cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata, avec dispositif de blocage de la roué et frein directionnel. Roue jumellée en fonte avec bandage en polyuréthane.

Elektro-geschweißtes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Festeller auf Rad wirkend und 4 Fachrichtungsfesteller. Doppel- Graugußrad mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada, grupo giratorio hermético y lubricado mediante engrasador; rueda doble con núcleo de fundición revestido en poliuretano.

1505/840M

Foto: Ø 200x60

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	245	140x110	105x80	11	100	25	750	1505/840M.150	
200	60	265	140x110	105x80	11	100	25	1100	1505/840M.200	
250	80	320	175x140	140x105	14	120	25	1400	1505/840M.250	
300	70	400	200x160	160x120	14	120	30	2000	1505/840M.300	

Supporto rotante elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla e parte rotante composta da un cuscinetto a rulli conici e da un cuscinetto assiale; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered high thickness swivel plate castor, with spring suspension. Swivelling part on conic roller bearing and axial thrust ball bearing. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Support pivotant à platine avec suspension, mécano-soudé, en acier de forte section. Pivotement avec roulement à rouleaux conique et butée à billes. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en fonte.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Lenkgehäuse aus starkem Stahlblech. Der Gabeldrehkranz ist mit einem Konus-Rollenlager und einem Axial-Kugellager ausgerüstet. Graugußrad, Polyurethan-Bandage.

Soporte giratorio electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle y parte giratoria formada por un cojinete de rodillos cónicos y por un cojinete axial. Rueda de poliuretano con núcleo de fundición.

1515/840M

Foto: Ø 200x60

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	245	140x210	105x80	11	25	750	1515/840M.150	
200	60	265	140x110	105x80	11	25	1100	1515/840M.200	
250	80	320	175x140	140x105	14	25	1400	1515/840M.250	
300	70	400	200x160	160x120	14	30	2000	1515/840M.300	

Supporto fisso elettrosaldato di forte spessore con sospensione a molla; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

Electrosoldered high thickness fixed castor with spring suspension. Cast iron wheel with polyurethane coating.

Support fixe avec suspension, mécano-soudé en acier de forte section. Roue à bandage en polyuréthane avec jante en fonte.

Elektro-geschweißtes, geferdetes Bockgehäuse aus starkem Stahlblech. Graugußrad, Polyurethan-Bandage.

Soporte fijo electrosoldado de gran espesor con suspensión de muelle. Rueda de poliuretano con núcleo de fundición.

CEMENTO

CEM. RESINATO

81/AC

∅ 100 - 250

kg. 70 - 280

pag.267

840/NV

∅ 80 - 250

kg. 150 - 1100

pag.271

86/AT

∅ 80 - 200

kg. 150 - 300

pag.274

RUOTE ANTICALORE
HIGH TEMPERATURE WHEELS
ROUES POUR HAUTES TEMPÉRATURES
HITZEBESTANDIGE RÄDER
RUEDA ANTICALOR

da -40°C
a +280°C

ANTICALORE

81/AC
Ruota con anello in gomma rossa siliconica anticalore, resistente a temperature da – 20° C a + 250° C, flange in lamiera d'acciaio zincato, mozzo su cuscinetti a rulli. La ruota viene abbinata ai supporti della serie media. L'utilizzo è consigliato per forni di cottura caratterizzati da frequenti movimentazioni e brevi cicli termici.

840/NV
Ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro che la rende idonea a temperature da – 20° C a + 130° C. La ruota è fornita con mozzo a foro liscio e viene abbinata ai supporti della serie media, pesante ed ai supporti inox. Per le sue caratteristiche è indicata in ambienti ove necessitano particolari condizioni igieniche come: industrie alimentari, forni di cottura, industrie farmaceutiche e chimiche ed anche in ambienti con presenza di vapore.

86/AT
Ruota monolitica di colore nero realizzata con una speciale resina che la rende idonea a temperature da – 40° C a + 280° C. Dotata di grande robustezza, è in grado di resistere agli urti, ai solventi, agli acidi e agli olii. La ruota è fornita con mozzo a foro liscio e viene abbinata ai supporti della serie media, pesante ed ai supporti inox. Per le sue caratteristiche è indicata in un ambiente ove necessitano particolari condizioni igieniche come: industrie alimentari, forni di cottura, industrie farmaceutiche e chimiche.

HIGH TEMPERATURE WHEELS

81/AC
Heat resistant red rubber wheel with steel centre. Hub on roller bearing. Able to withstand to temperatures from -20° to +250°. The wheel can be combined with seria media forks. The use is recommended for cooking ovens charachterized by frequent mouvements and short thermical cycles.

840/NV
Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, suitable for temperatures from -20° C to +130° C. Hub on plain bore. The wheel can be combined with serie media, serie pesante and serie media inox. Its peculiarities make it right where special hygienic conditions are requie; for example pharmaceutical, chemical and food industries or cooking ovens.

86/AT
The black monolithic wheel is made with a special resin which makes it suitable to temperatures from -40°C a+280° C. Highly strong and hard, it is able to resist at shock and solvent acid, oils action.
The wheel has hub with plain bore, coupled to seria media, serie pesante forks and serie media inox forks. Its peculiarities make it right where special hygienic conditions are required; for example, pharmaceutical, chemical and food industries or cooking ovens.

HAUTES TEMPERATURES

81/AC
Roue à bandage en caoutchouc rouge anti-chaleur, jantes en acier, moyeu sur roulement à rouleaux. Résistance continue à la temperature de -20° à +250°.
Les roues peuvent être montés sur des supports de la serie media.

840/NV
Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, pour temperatures allant de -20°C à +130°C. Ce gale est doté d'un moyeu disse et peut être monté sur les supports de la serie media et pesante et sur les supports en acier inox. Par ses caractéristiques ce galet est indiqué dans les lieux qui nécessiente de conditions d'hygiène particulières tells que: industries alimentaires, fours à caisson, industries pharmaceutiques et chimiques.

86/AT
Galet monbloc noir realisé en résine spéciale qui la rend adaptable aux temperatures allant de -40°C à +280°C. Doté d'une grande robustesse et dureté, ce galet est en mesure de resister aux chocs, aux solvents, aux acides et aux huiles. Ce gale est dote d'un moyeu disse et peut être monté sur les supports de la serie media et pesante et sur les supports en acier inox. Par ses caractéristiques ce galet est indiqué dans les lieux qui nécessiente de conditions d'hygiène particulières tells que: industries alimentaires, fours à caisson, industries pharmaceutiques et chimiques.

HITZEBESTAENDIGE RÄDER

81/AC
Hitzebeständiges rotes Vollgummirad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.
Dauertemperaturbeständigkeit von -20° to +250°.Hitzebeständiges schwarzes Vollgummirad mit Aluminium Körper. Shore A 80+/-5. Nabe auf Kugellager.
Dauertemperaturbeständigkeit bis +130° für 30 Minuten. Das Rad wird in Serie media Gehäusen eingebaut.

840/NV
Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6 mit Glasfaser. Temperaturbeständigket von -20°C bis +130°C. Das Rad läuf auf Gleitlager und wird eingesetzt in Gehäusen von der serie media, pesante und rostfreien Serien. Auf Grund seiner Eigenschaften eignet sich besonders für Industrien, wo bedeutend hohe oder tiefe Temperaturen in der Verarbeitung verlangt werden wie Backhöfen, Nahrungsmittel pharmazeutische oder chemische Industrien.

86/AT
Das Rad ist aus einem schwarzem, Spezial-Harz in einem Stück gespritzt, welches Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +280°C erreicht. Durch seine besondere Ausführung und Härte hat es besten Widerstand gegen Stöße, Lebensmittel, Säuren und Öle. Das Rad läuf auf Gleitlager und wird eingesetzt in Gehäusen der mittleren, schweren und rostfreien Serien. Auf Grund seiner Eigenschaften eignet sich besonders für Industrien, wo bedeutend hohe oder tiefe Temperaturen in der Verarbeitung verlangt werden wie Backhöfen, Nahrungsmittel pharmazeutische oder chemische Industrien.

ANTICALOR

81/AC
Rueda con anillo de goma de silicona anticalor roja, resistente a temperaturas desde – 20° C hasta + 250° C, bridas de chapa de acero galvanizado, buje con rodamiento de rodillos. La rueda se acopla a los soportes de la serie media. Se recomienda su uso para hornos de cocción caracterizados por movimientos frecuentes y ciclos térmicos cortos.

840/NV
Rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, que hace que sea adecuada para temperaturas desde – 20° C hasta + 130° C. La rueda está provista de buje con agujero liso y se acopla a los soportes de la serie media, pesada y a los soportes inoxidables. Por sus características está indicada para ambientes en los cuales se necesitan condiciones higiénicas particulares como: industria alimentaria, hornos de cocción, industria farmacéutica y química y también en ambientes con presencia de vapor.

86/AT
Rueda monolítica de color negro fabricada con una resina especial que la hace adecuada para temperaturas desde – 40° C hasta + 280° C. Dotada de una gran robustez, es capaz de resistir a los impactos, a los disolventes, a los ácidos y a los aceites. La rueda está provista de buje con agujero liso y se acopla a los soportes de la serie media, pesada y a los soportes inoxidables. Por sus características está indicada para ambientes en los cuales se necesitan condiciones higiénicas particulares como: industria alimentaria, hornos de cocción, industria farmacéutica y química.

81/AC

Foto: Ø 200

∅		RULLO	RULLO	kg.	RULLO Codice	€
100	30	39	12	70	**81.R100AC**	
125	37.5	49	15	100	**81.R125AC**	
125	37.5	45	15	100	**81.R125ACM**	
140	37.5	49	20	120	**81.R140AC**	
140	37.5	45	20	120	**81.R140ACM**	
150	37.5	49	20	130	**81.R150AC**	
150	37.5	45	20	130	**81.R150ACM**	
160	40	58	20	145	**81.R160AC**	
160	40	50	20	145	**81.R160ACM**	
180	50	58	20	175	**81.R180AC**	
180	50	58	25	175	**81.R180ACF25**	
200	50	58	20	200	**81.R200AC**	
200	50	58	25	200	**81.R200ACF25**	
250	60	84	25	280	**81.R250AC**	
250	60	75	25	280	**81.R250ACM**	

Ruota in gomma anticalore, flange in lamiera d'acciaio, mozzo su cuscinetti a rulli.

High temperature rubber type, steel flanges, hub on roller bearing.

Roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur, jantes en acier, moyeu sur buselure nylon, roulement à rouleaux.

Hitzebeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech. Nabe auf Rollenlager.

Rueda de caucho para altas temperaturas, juntas de acero, cubo sobre coijnetes de rodillos.

SERIE MEDIA



50/AC

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**50.R100AC**	
125	37.5	153	85x115	60x80	9	44	50	100	**50.R125AC**	
140	37.5	174	85x115	60x80	9	45	50	120	**50.R140AC**	
150	37.5	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**50.R150AC**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	145	**50.R160AC**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	175	**50.R180AC**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	200	**50.R200AC**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	280	**50.R250AC**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc antichaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

51 / AC

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	85x100	60x80	9	40	70	**51.R100AC**	
125	37.5	153	95x110	60x80	9	50	100	**51.R125AC**	
140	37.5	174	95x110	60x80	9	50	120	**51.R140AC**	
150	37.5	179	95x110	60x80	9	50	130	**51.R150AC**	
160	40	190	110x145	80x105	11	60	145	**51.R160AC**	
180	50	208	110x145	80x105	11	60	175	**51.R180AC**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	200	**51.R200AC**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	280	**51.R250AC**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

600 / AAC

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	70	**600/A.R100AC**	
125	37.5	153	85x115	60x80	9	44	50	100	**600/A.R125AC**	
150	37.5	179	85x115	60x80	9	45	50	130	**600/A.R150AC**	
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	145	**600/A.R160AC**	
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	175	**600/A.R180AC**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	200	**600/A.R200AC**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

56 / AC

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	10	41	40	70	**56.R100AC.10**	
100	30	123	12	41	40	70	**56.R100AC.12**	
125	37.5	153	12	44	50	100	**56.R125AC**	
140	37.5	174	12	45	50	120	**56.R140AC**	
150	37.5	179	12	45	50	130	**56.R150AC**	
160	40	190	12	53	60	145	**56.R160AC**	
180	50	208	12	55	60	175	**56.R180AC**	
200	50	230	12	54	60	200	**56.R200AC**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

656/AAC

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	10	41	40	70	656/A.R100AC.10	
100	30	123	12	41	40	70	656/A.R100AC.12	
125	37.5	153	12	44	50	100	656/A.R125AC	
150	37.5	179	12	45	50	130	656/A.R150AC	
160	40	190	12	53	60	145	656/A.R160AC	
180	50	208	12	55	60	175	656/A.R180AC	
200	50	230	12	54	60	200	656/A.R200AC	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte con agujero de paso, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

52/AC

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	70	52.R100AC	
125	37.5	153	27x60	44	50	100	52.R125AC	
140	37.5	174	27x60	45	50	120	52.R140AC	
150	37.5	179	27x60	45	50	130	52.R150AC	
160	40	190	27x60	53	60	145	52.R160AC	
180	50	208	27x60	55	60	175	52.R180AC	
200	50	230	27x60	54	60	200	52.R200AC	
250	60	293	27x60	77	90	280	52.R250AC	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

52/AC A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100	Codice	€
20x60	52.R100ACP2060	
22x60	52.R100ACP22	
27x60	52.R100ACP27	

Ø 125	Codice	€
20x60	52.R125ACP20	
22x60	52.R125ACP22	

Ø 140	Codice	€
20x60	52.R140ACP20	
22x60	52.R140ACP22	

Ø 150	Codice	€
20x60	52.R150ACP20	
22x60	52.R150ACP22	

Ø 160	Codice	€
20x60	52.R160ACP20	
22x60	52.R160ACP22	

Ø 180	Codice	€
20x60	52.R180ACP20	
22x60	52.R180ACP22	

Ø 200	Codice	€
20x60	52.R200ACP20	
22x60	52.R200ACP22	

620/AAC

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO Codice	€
100	30	123	20x50	41	40	70	**620/A.R100AC**	
125	37.5	153	27x60	44	50	100	**620/A.R125AC**	
150	37.5	179	27x60	45	50	130	**620/A.R150AC**	
160	40	190	27x60	53	60	145	**620/A.R160AC**	
180	50	208	27x60	55	60	175	**620/A.R180AC**	
200	50	230	27x60	54	60	200	**620/A.R200AC**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma anticalore con flange in acciaio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, high temperature rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc anti-chaleur avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, hitzbeständiger Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho para altas temperaturas con juntas de acero.

620/AAC A RICHIESTA - ON REQUEST RULLO

Ø 100			Ø 125			Ø 150			Ø 160			Ø 180			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	**620/A.R100AC20**		20x60	**620/A.R125AC20**		20x60	**620/A.R150AC20**		20x60	**620/A.R160AC20**		20x60	**620/A.R180AC20**		20x60	**620/A.R200AC20**	
22x60	**620/A.R100AC22**		22x60	**620/A.R125AC22**		22x60	**620/A.R150AC22**		22x60	**620/A.R160AC22**		22x60	**620/A.R180AC22**		22x60	**620/A.R200AC22**	
27x60	**620/A.R100AC27**																

840/NV

Foto: Ø 200

∅					kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	40	15	33	150	**840/NV.B080**	
100	35	40	15	34	180	**840/NV.B100**	
125	40	49	15	38	350	**840/NV.B125**	
150	40	49	20	48	380	**840/NV.B150**	
160	40	59	20	50	480	**840/NV.B160**	
175	50	59	20	53	530	**840/NV.B175**	
200	50	59	20	44	550	**840/NV.B200**	
250	60	75	25	50	1100	**840/NV.B250**	

Ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

SERIE MEDIA



50/840NV

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**50/840NV.B080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**50/840NV.B100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**50/840NV.B125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**50/840NV.B150**	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**50/840NV.B175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50/840NV.B200**	
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	400	**50/840NV.B250**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

51/840NV

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**51/840NV.B080**	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	**51/840NV.B100**	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	**51/840NV.B125**	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	**51/840NV.B150**	
175	50	206	110x145	80x105	11	60	280	**51/840NV.B175**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51/840NV.B200**	
250	60	293	160x195	120x160	14	90	400	**51/840NV.B250**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager

Soporte de placa fija, serie media, zincado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

600/A840NV

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	600/A840NV.B080	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	600/A840NV.B100	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	600/A840NV.B125	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	600/A840NV.B150	
175	50	206	110x135	80X105	11	55	60	280	600/A840NV.B175	
200	50	230	110x135	80X105	11	54	60	300	600/A840NV.B200	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

SERIE PESANTE

700/NV

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/NV.B080**	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/NV.B100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700/NV.B125**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	**700/NV.B150**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	**700/NV.B175**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	**700/NV.B200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	**700/NV.B250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

710/NV

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	112	85x100	60x80	9	40	150	**710/NV.B080**	
100	35	132	85x100	60x80	9	40	180	**710/NV.B100**	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	350	**710/NV.B125**	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	380	**710/NV.B150**	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	530	**710/NV.B175**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	550	**710/NV.B200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	90	1100	**710/NV.B250**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato, ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, heavy duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série lourde. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado, rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

700/NVP

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/NVP.B080**	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	180	**700/NVP.B100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	350	**700/NVP.B125**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	380	**700/NVP.B150**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	530	**700/NVP.B175**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	550	**700/NVP.B200**	
250	60	308	160x200	120x160	15	63	75	1100	**700/NVP.B250**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante ; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

86/AT

Foto: Ø 200

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	40	12	150	**86/AT.080**	
100	35	40	12	200	**86/AT.100**	
125	40	48	15	250	**86/AT.125**	
150	50	58	20	275	**86/AT.150**	
200	50	58	20	300	**86/AT.200**	

Ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

SERIE MEDIA

50/AT

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**50/AT.080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**50/AT.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**50/AT.125**	
150	50	185	110x135	80x105	11	53	60	220	**50/AT.150**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**50/AT.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

51/AT

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	85x100	60x80	9	40	90	**51/AT.080**	
100	35	123	85x100	60x80	9	40	110	**51/AT.100**	
125	40	153	95x110	60x80	9	50	180	**51/AT.125**	
150	50	185	110x145	80x105	11	60	220	**51/AT.150**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**51/AT.200**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support fixe, zingué, série moyenne, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

600/AT

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**600/AT.080**	
100	35	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**600/AT.100**	
125	40	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**600/AT.125**	
150	50	185	110x135	80x105	11	53	60	220	**600/AT.150**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**600/AT.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

56/AT

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	10	41	40	90	**56/AT.080.10**	
80	35	104	12	41	40	90	**56/AT.080.12**	
100	35	123	10	41	40	110	**56/AT.100.10**	
100	35	123	12	41	40	110	**56/AT.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**56/AT.125**	
150	50	185	12	53	60	220	**56/AT.150**	
200	50	230	12	54	60	300	**56/AT.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Bolt hole swivel castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support à oeil, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

656/AT

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	10	41	40	90	**656/AT.080.10**	
80	35	104	12	41	40	90	**656/AT.080.12**	
100	35	123	10	41	40	110	**656/AT.100.10**	
100	35	123	12	41	40	110	**656/AT.100.12**	
125	40	153	12	44	50	180	**656/AT.125**	
150	50	185	12	53	60	220	**656/AT.150**	
200	50	230	12	54	60	300	**656/AT.200**	

Supporto a foro passante, serie media, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel bolt hole castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à oeil, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

52/AT

Foto: Ø 200

Ø						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	90	**52/AT.080**	
100	35	123	20x50	41	40	110	**52/AT.100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**52/AT.125**	
150	50	185	27x60	53	60	220	**52/AT.150**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**52/AT.200**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué,série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

52/AT A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		€	Ø 100		€	Ø 125		€	Ø 150		€	Ø 200		€
	Codice			Codice			Codice			Codice			Codice	
22x60	**52/AT.080P22**		22x60	**52/AT.100P22**		20x60	**52/AT.125P20**		20x60	**52/AT.150P20**		20x60	**52/AT.200P20**	
27x60	**52/AT.080P27**		27x60	**52/AT.100P27**		22x60	**52/AT.125P22**		22x60	**52/AT.150P22**		22x60	**52/AT.200P22**	
Fil 8M	**52/AT.080F8**		Fil 8M	**52/AT.100F8**		Fil 12M	**52/AT.125F12**		Fil 12M	**52/AT.150F12**		Fil 12M	**52/AT.200F12**	
Fil 10M	**52/AT.080F10**		Fil 10M	**52/AT.100F10**		Fil 14M	**52/AT.125F14**		Fil 14M	**52/AT.150F14**		Fil 14M	**52/AT.200F14**	
Fil 12M	**52/AT.080F12**		Fil 12M	**52/AT.100F12**		Fil 16M	**52/AT.125F16**		Fil 16M	**52/AT.150F16**		Fil 16M	**52/AT.200F16**	
Fil 16M	**52/AT.080F16**		Fil 16M	**52/AT.100F16**										

620/AT

Foto: Ø 200

Ø						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	104	20x50	41	40	90	**620/AT.080**	
100	35	123	20x50	41	40	110	**620/AT.100**	
125	40	153	27x60	44	50	180	**620/AT.125**	
150	50	185	27x60	53	60	220	**620/AT.150**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**620/AT.200**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria, rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

620/AT A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80		€	Ø 100		€	Ø 125		€	Ø 150		€	Ø 200		€
	Codice			Codice			Codice			Codice			Codice	
22x60	**620/AT.080P22**		22x60	**620/AT.100P22**		20x60	**620/AT.125P20**		20x60	**620/AT.150P20**		20x60	**620/AT.200P20**	
27x60	**620/AT.080P27**		27x60	**620/AT.100P27**		22x60	**620/AT.125P22**		22x60	**620/AT.150P22**		22x60	**620/AT.200P22**	
Fil 8M	**620/AT.080F8**		Fil 8M	**620/AT.100F8**		Fil 12M	**620/AT.125F12**		Fil 12M	**620/AT.150F12**		Fil 12M	**620/AT.200F12**	
Fil 10M	**620/AT.080F10**		Fil 10M	**620/AT.100F10**		Fil 14M	**620/AT.125F14**		Fil 14M	**620/AT.150F14**		Fil 14M	**620/AT.200F14**	
Fil 12M	**620/AT.080F12**		Fil 12M	**620/AT.100F12**		Fil 16M	**620/AT.125F16**		Fil 16M	**620/AT.150F16**		Fil 16M	**620/AT.200F16**	
Fil 16M	**620/AT.080F16**		Fil 16M	**620/AT.100F16**										

700/AT

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/AT.080**	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/AT.100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/AT.125**	
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	275	**700/AT.150**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	300	**700/AT.200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

710/AT

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	112	85x100	60x80	9	40	150	**710/AT.080**	
100	35	132	85x100	60x80	9	40	200	**710/AT.100**	
125	40	159	95x110	60x80	9	50	250	**710/AT.125**	
150	50	191	110x145	80x105	11	60	275	**710/AT.150**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	300	**710/AT.200**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate fixed castor, heavy duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support fixe , zingué, série lourde; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

700/ATF

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/ATF.080**	
100	35	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/ATF.100**	
125	40	159	85x105	60x80	9	42	50	250	**700/ATF.125**	
150	50	191	110x140	80x105	11	53	60	275	**700/ATF.150**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	300	**700/ATF.200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

720/AT

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	109	22x60	39	40	150	**720/AT.080**	
100	35	129	22x60	39	40	200	**720/AT.100**	
125	40	156	27x60	42	50	250	**720/AT.125**	
150	50	186	27x60	53	60	275	**720/AT.150**	
200	50	242	27x60	57	60	300	**720/AT.200**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

720/AT A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

∅ 80		∅ 100		∅ 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	**720/AT.080P20**	20x60	**720/AT.100P20**	20x60	**720/AT.125P20**
27x60	**720/AT.080P27**	27x60	**720/AT.100P27**	22x60	**720/AT.125P22**
Fil 12M	**720/AT.080F12**	Fil 12M	**720/AT.100F12**	Fil 12M	**720/AT.125F12**
Fil 14M	**720/AT.080F14**	Fil 14M	**720/AT.100F14**	Fil 14M	**720/AT.125F14**
Fil 16M	**720/AT.080F16**	Fil 16M	**720/AT.100F16**	Fil 16M	**720/AT.125F16**

720/ATF

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	109	22x60	39	40	150	**720/ATF.080**	
100	35	129	22x60	39	40	200	**720/ATF.100**	
125	40	156	27x60	42	50	250	**720/ATF.125**	
150	50	186	27x60	53	60	275	**720/ATF.150**	
200	50	242	27x60	57	60	300	**720/ATF.200**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

720/ATF A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

∅ 80		∅ 100		∅ 125	
Codice	€	Codice	€	Codice	€
20x60	**720/ATF.080P20**	20x60	**720/ATF.100P20**	20x60	**720/ATF.125P20**
27x60	**720/ATF.080P27**	27x60	**720/ATF.100P27**	22x60	**720/ATF.125P22**
Fil 12M	**720/ATF.080F12**	Fil 12M	**720/ATF.100F12**	Fil 12M	**720/ATF.125F12**
Fil 14M	**720/ATF.080F14**	Fil 14M	**720/ATF.100F14**	Fil 14M	**720/ATF.125F14**
Fil 16M	**720/ATF.080F16**	Fil 16M	**720/ATF.100F16**	Fil 16M	**720/ATF.125F16**

CEMENTO

CEM. RESINATO

TRUCIOLI

84

∅ 80 - 200

kg. 150 - 480

pag.283

870

∅ 80 - 465

kg. 350 - 4800

pag.286

870/FL

∅ 85 - 465

kg. 270 - 4800

pag.287

870/DEC

∅ 105 - 300

kg. 250 - 1650

pag.293

870/TR

∅ 100 - 245

kg. 300 - 2500

pag.293

GHISA
CAST IRON
FONTE
GRAUGUß
FUNDICIÓN

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea GHISA

da -40°C
a +500°C

GHISA
La ruota è realizzata in ghisa meccanica di ottima qualità, tornita esternamente e verniciata di colore grigio. Idonea a sopportare temperature da – 40° C a + 500° C. È disponibile a foro liscio o con doppi cuscinetti a sfera schermati. La ruota viene abbinata ai supporti della serie media, pesante ed extra-pesante elettrosaldata.
È adatta per forti carichi ed impieghi statici su pavimentazioni lisce e compatte ove l'effetto acustico non è determinante per l'ambiente di lavoro.

CAST IRON
The wheel is best quality mechanic cast iron made, with polished and grey painted surface.
Suitable to bear temperatures from -40°C to +500°C, it is supplied with hub on plain bore and shielded double ball bearing. It is coupled to serie media, serie pesante and serie extra-pesante elettrosaldata forks.
It is suitable for heavy loads and static uses, on smooth and solid flooring, where loud noise does not disturb working activities.

FONTE
Ce galet est en fonte mécanique de haute qualité, meulée à l'extérieur et vernie en gris. Capable de supporter des températures allant de -40°C à +500°C, il peut être fourni d'un moyeu lisse ou avec double roulement à billes à écrans. Il peut être monté sur des supports de la serie media, serie pesante et serie extra-pesante elettrosaldata. Ce galet est indiqué pour des charges lourdes et des manutentions statiques, sur des surfaces lisses et compactes où l'effet acoustique ne dérange pas le travail.

GRAUGUB
Das Rad ist aus einem Gußeisen bester Qualität hergestellt. Die Lauffläche ist abgedreht der Radkörper Spritz-lackiert. Temperaturbeständig von -40°C bis +500°C. Nabe auf Gleitlager oder Doppelkugellager. Einsatz dieser Räder in Gehäusen von der serie media, serie pesante und serie extra-pesante elettrosaldata. Geeignet für hohe Traglasten oder statischem Gebrauch auf ebenen und festen Böden, wo eventuelle Lärmstörungen im Arbeitsbereich nicht geblich sind.

FUNDICIÓN
La rueda es de fundición mecánica de excelente calidad, torneada exteriormente y pintada de color gris. Apta para soportar temperaturas de -40°C a +500°C; se puede suministrar con agujero liso o con dos cojinetes de bolas blindados. La rueda se combina con soportes serie media, pesante y serie extra-pesante elettrosaldata. Apta para cargas fuertes y empleos estáticos sobre pavimentos lisos y compactos donde el efecto acústico no es determinante para el ambiente de trabajo.

84

Foto: Ø 200

∅					kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	39	25	15	150	**84.080**	
100	30	39	25	15	200	**84.100**	
125	35	49	28	15	240	**84.125**	
150	40	49	35	20	300	**84.150**	
175	50	58	37	20	430	**84.175**	
200	50	58	37	20	480	**84.200**	

Ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata, mozzo a foro liscio.

Painted mechanical cast iron wheel, hub with smooth hole.

Roue en fonte mécanique vernie, moyeu lisse.

Spritz-lackiertes Graugußrad, Nabe auf Gleitlager.

Rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada, cubo de agujero liso.

ART. 84

Ø Codice	-
€	**ING84**
	5,10

SERIE MEDIA



70

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	90	**70.080**	
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	110	**70.100**	
125	35	153	85x115	60x80	9	44	50	180	**70.125**	
150	40	179	85x115	60x80	9	45	50	220	**70.150**	
175	50	206	110x135	80x105	11	55	60	280	**70.175**	
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	300	**70.200**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica,verniciata.

Zincate swivel castor, medium duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

71

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	85x100	60x80	9	40	90	**71.080**	
100	30	123	85x100	60x80	9	40	110	**71.100**	
125	35	153	95x110	60x80	9	50	180	**71.125**	
150	40	179	95x110	60x80	9	50	220	**71.150**	
175	50	206	110x145	80x105	11	60	280	**71.175**	
200	50	230	110x145	80x105	11	60	300	**71.200**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica,verniciata.

Zincate fixed castor, medium duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Spritz-lackiertes Graugußrad.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

72

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	104	20x50	41	40	90	**72.080**	
100	30	123	20x50	41	40	110	**72.100**	
125	35	153	27x60	44	50	180	**72.125**	
150	40	179	27x60	45	50	220	**72.150**	
175	50	206	27x60	55	60	280	**72.175**	
200	50	230	27x60	54	60	300	**72.200**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica,verniciata.

Zincate swivel stem castor, medium duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

72 A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

∅ 80		€	∅ 100		€	∅ 125		€	∅ 150		€	∅ 175		€	∅ 200		€
Codice			Codice			Codice			Codice			Codice			Codice		
22x60	**72.080P22**		22x60	**72.100P22**		20x60	**72.125P20**		20x60	**72.150P20**		20x60	**72.175P20**		20x60	**72.200P20**	
27x60	**72.080P27**		27x60	**72.100P27**		22x60	**72.125P22**		22x60	**72.150P22**		22x60	**72.175P22**		22x60	**72.200P22**	
Fil 8M	**72.080F8**		Fil 8M	**72.100F8**		Fil 12M	**72.125F12**		Fil 12M	**72.150F12**		Fil 12M	**72.175F12**		Fil 12M	**72.200F12**	
Fil 10M	**72.080F10**		Fil 10M	**72.100F10**		Fil 14M	**72.125F14**		Fil 14M	**72.150F14**		Fil 14M	**72.175F14**		Fil 14M	**72.200F14**	
Fil 12M	**72.080F12**		Fil 12M	**72.100F12**		Fil 16M	**72.125F16**		Fil 16M	**72.150F16**		Fil 16M	**72.175F16**		Fil 16M	**72.200F16**	
Fil 16M	**72.080F16**		Fil 16M	**72.100F16**													

700/84

Foto: Ø 200

Ø								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	112	85x105	60x80	9	39	40	150	**700/84.080**	
100	30	132	85x105	60x80	9	39	40	200	**700/84.100**	
125	35	159	85x105	60x80	9	42	50	240	**700/84.125**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	300	**700/84.150**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	430	**700/84.175**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	480	**700/84.200**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica,verniciata.

Zincate swivel castor, heavy duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

710/84

Foto: Ø 200

Ø							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	112	85x100	60x80	9	40	150	**710/84.080**	
100	30	132	85x100	60x80	9	40	200	**710/84.100**	
125	35	159	95x110	60x80	9	50	240	**710/84.125**	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	300	**710/84.150**	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	430	**710/84.175**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	480	**710/84.200**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Zincate fixed castor, heavy duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support fixe, zingué, série lourde; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

720/84

Foto: Ø 200

Ø						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	109	22x60	39	40	150	**720/84.080**	
100	30	129	22x60	39	40	200	**720/84.100**	
125	35	156	27x60	42	50	240	**720/84.125**	
150	40	182	27x60	38	50	300	**720/84.150**	
175	50	209	27x60	53	60	430	**720/84.175**	
200	50	242	27x60	57	60	480	**720/84.200**	

Supporto a perno girevole, serie pesante, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica,verniciata.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

720/84 A RICHIESTA - ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 80		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		**Codice** €		**Codice** €
20x60	**720/84.080P20**	20x60	**720/84.100P20**	20x60	**720/84.125P20**
27x60	**720/84.080P27**	27x60	**720/84.100P27**	22x60	**720/84.125P22**
Fil 12M	**720/84.080F12**	Fil 12M	**720/84.100F12**	Fil 12M	**720/84.125F12**
Fil 14M	**720/84.080F14**	Fil 14M	**720/84.100F14**	Fil 14M	**720/84.125F14**
Fil 16M	**720/84.080F16**	Fil 16M	**720/84.100F16**	Fil 16M	**720/84.125F16**

870

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice €	SENZA CUSCINETTO Codice €
80	40	45	15	49	42x12	350	**870.080**	**870/SC.080**
80	40	47	15	49	35x11	350	**870.080M47**	**870/SC.080M47**
80	40	40	15	49	35x11	350	**870.080M40**	**870/SC.080M40**
85	25	36	15	48	35x11	250	**870.085S**	**870/SC.085S**
85	30	36	15	48	35x11	270	**870.085L**	**870/SC.085L**
105	28	47	15	50	35x11	400	**870.105S**	**870/SC.105S**
105	35	47	15	50	35x11	450	**870.105L**	**870/SC.105L**
105	40	47	15	50	35x11	500	**870.105X**	**870/SC.105X**
105	50	60	20	63	47x14	500	**870.105Y**	**870/SC.105Y**
130	30	47	20	61	47x14	600	**870.130S**	**870/SC.130S**
130	30	47	25	61	47x14	600	**870.130SF25**	-
130	40	47	20	63	47x14	700	**870.130L**	**870/SC.130L**
130	40	47	25	63	47x14	700	**870.130LF25**	-
130	50	50	20	64	47x14	1000	**870.130X**	**870/SC.130X**
130	50	50	25	64	47x14	1000	**870.130XF25**	-
130	60	65	25	70	52x15	1200	**870.130Y**	**870/SC.130Y**
130	60	65	20	73	52x15	1200	**870.130YF20**	-
150	32	52	20	64	47x14	800	**870.150S**	**870/SC.150S**
150	32	52	25	63	47x14	800	**870.150SF25**	-
150	40	52	20	63	47x14	900	**870.150L**	**870/SC.150L**
150	40	52	25	63	47x14	900	**870.150LF25**	-
150	60	70	20	62	47x14	950	**870.150X**	**870/SC.150X**
150	60	70	25	62	47x14	950	**870.150XF25**	-
175	40	52	25	70	52x15	1000	**870.175S**	**870/SC.175S**
175	40	52	20	70	52x15	1000	**870.175SF20**	-
175	50	52	25	68	52x15	1200	**870.175L**	**870/SC.175L**
175	50	52	20	68	52x15	1200	**870.175LF20**	-
175	60	65	25	76	52x15	1300	**870.175X**	**870/SC.175X**
175	60	65	20	76	52x15	1300	**870.175XF20**	-
175	80	80	30	88	62x16	1600	**870.175Y**	**870/SC.175Y**
175	100	100	30	88	62x16	2000	**870.175Z**	**870/SC.175Z**
175	100	100	35	88	62x16	2000	**870.175ZF35**	-
200	50	50	25	73	52x15	1400	**870.200**	**870/SC.200**
200	50	50	20	73	52x15	1400	**870.200F20**	-
225	50	65	25	74	52x15	1500	**870.225S**	**870/SC.225S**
225	50	65	20	74	52x15	1500	**870.225SF20**	-
225	60	65	25	75	52x15	1600	**870.225L**	**870/SC.225L**
225	60	65	20	75	52x15	1600	**870.225LF20**	-
225	80	80	30	85	62x16	1800	**870.225X**	**870/SC.225X**
225	100	100	30	85	62x16	2200	**870.225Y**	**870/SC.225Y**
225	100	100	35	85	62x16	2200	**870.225YF35**	-
270	70	70	30	91	62x16	2300	**870.270S**	**870/SC.270S**
270	80	80	30	91	62x16	2400	**870.270L**	**870/SC.270L**
270	80	80	35	91	62x16	2400	**870.270LF35**	-
270	100	100	40	120	80x18	3200	**870.270X**	**870/SC.270X**
270	100	100	50	120	90x20	3200	**870.270XF50**	**870/SC.270XL**
325	100	100	40	120	80x18	3600	**870.325**	**870/SC.325**
325	100	100	50	120	90x20	3600	**870.325F50**	**870/SC.325L**
360	125	125	40	124	80x18	4500	**870.360Z**	**870/SC.360Z**
360	125	125	50	124	90x20	4500	**870.360ZL**	**870/SC.360ZL**
370	80	100	40	123	80x18	3500	**870.370S**	**870/SC.370S**
370	80	100	50	123	90x20	3500	**870.370SF50**	**870/SC.370SL**
370	100	100	40	123	80x18	4000	**870.370L**	**870/SC.370L**
370	100	100	50	123	90x20	4000	**870.370LF50**	**870/SC.370LL**
465	100	100	50	140	90x20	4800	**870.465**	**870/SC.465**
465	100	100	55	140	90x20	4800	**870.465F55**	-

Ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata, mozzo su cuscinetti a sfera.

Painted mechanical cast iron wheel, hub on ball bearing.

Roue en fonte mécanique vernie, roulement à billes.

Spritz-lackiertes Graugußrad, Nabe auf Kugellager.

Rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada, cubo sobre cojinetes de bolas.

ART. 870

Ø	-
Codice	**ING870**
€	5,10

870/FL

Foto: Ø 200

∅					kg.	BOCCOLA Codice €
85	30	36	15	48	270	**870/FL.085**
85	30	36	20	48	270	**870/FL.085F20**
105	35	47	15	50	450	**870/FL.105**
105	35	47	20	50	450	**870/FL.105F20**
130	40	47	20	63	700	**870/FL.130**
130	40	47	25	63	700	**870/FL.130F25**
150	40	52	20	63	900	**870/FL.150**
150	40	52	25	63	900	**870/FL.150F25**
175	50	52	20	68	1200	**870/FL.175**
175	50	52	25	68	1200	**870/FL.175F25**
200	50	50	20	73	1400	**870/FL.200**
200	50	50	25	73	1400	**870/FL.200F25**
225	60	65	25	75	1600	**870/FL.225**
225	60	65	30	75	1600	**870/FL.225F30**
270	70	70	25	91	2300	**870/FL.270S**
270	70	70	30	91	2300	**870/FL.270SF30**
270	80	80	30	91	2400	**870/FL.270L**
270	80	80	35	91	2400	**870/FL.270LF35**
270	100	100	30	120	3200	**870/FL.270X**
270	100	100	40	120	3200	**870/FL.270XF40**
325	100	100	30	120	3600	**870/FL.325**
325	100	100	50	120	3600	**870/FL.325F50**
370	80	100	30	123	3500	**870/FL.370S**
370	80	100	50	123	3500	**870/FL.370SF50**
370	100	100	30	123	4000	**870/FL.370L**
370	100	100	50	123	4000	**870/FL.370LF50**
465	100	100	50	140	4800	**870/FL.465**
465	100	100	60	140	4800	**870/FL.465F60**

Ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata, mozzo a foro liscio.

Painted cast iron wheel. Hub on plain bore.

Roue en fonte vernie. Moyeu lisse.

Spritz-lackiertes Graugußrad. Nabe auf Gleitlager.

Rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada, cubo de agujero liso.



60/870

Foto: Ø 130

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
130	30	157	110x135	80x105	11	55	60	430	**60/870.130S**	
130	40	157	110x135	80x105	11	55	60	430	**60/870.130L**	
130	50	157	110x135	80x105	11	55	60	430	**60/870.130X**	

Supporto a piastra girevole, serie media, con piastra maggiorata. Ruota in fusione di ghisa meccanica verniciata.

Swivel plate castor. Medium duty with big plate. Painted cast iron wheel.

Chape pivotante avec grande platine. Roue en fonte vernie.

Lenkgehäuse mit größer Platte. Spritz-lackiertes Graugußrad.

Soporte de placa giratoria, serie edia con placa sobredimensionada. Rueda en fundición de arrabio mecánica pintada.

61/870

Foto: Ø 130

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
130	30	157	110x145	80x105	11	60	430	**61/870.130S**	
130	40	157	110x145	80x105	11	60	430	**61/870.130L**	
130	50	157	110x145	80x105	11	60	430	**61/870.130X**	

Supporto a piastra fissa, serie media, con piastra maggiorata. Ruota in fusione di ghisa meccanica verniciata.

Fixed castor. Medium duty with big plate. Painted cast iron wheel.

Chape fixe avec grande platine. Roue en fonte vernie.

Bockgehäuse mit größer Platte. Spritz-lackiertes Graugußrad.

Soporte de placa fija, serie media con placa sobredimensionada. Rueda en fundición de arrabio mecánica pintada.

770

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
85	25	114	85x105	60x80	9	39	40	180	**770.085S**	
85	30	114	85x105	60x80	9	39	40	180	**770.085L**	
105	28	134	85x105	60x80	9	39	40	200	**770.105S**	
105	35	134	85x105	60x80	9	39	40	200	**770.105L**	
130	30	161	85x105	60x80	9	42	50	350	**770.130S**	
130	40	161	85x105	60x80	9	42	50	350	**770.130L**	
150	32	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**770.150S**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**770.150L**	
175	40	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**770.175S**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**770.175L**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	880	**770.200**	
225	50	295	160x200	120x160	15	63	75	1500	**770.225S**	
225	60	295	160x200	120x160	15	63	75	1500	**770.225L**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Zincate swivel castor, heavy duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

771

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
85	25	114	85x105	60x80	9	40	110	**771.085S**	
85	30	114	85x105	60x80	9	40	110	**771.085L**	
105	28	134	85x105	60x80	9	40	200	**771.105S**	
105	35	134	85x105	60x80	9	40	200	**771.105L**	
130	30	161	95x110	60x80	9	50	350	**771.130S**	
130	40	161	95x110	60x80	9	50	350	**771.130L**	
150	32	187	110x145	80x105	11	50	400	**771.150S**	
150	40	187	110x145	80x105	11	50	400	**771.150L**	
175	40	214	110x145	80x105	11	60	600	**771.175S**	
175	50	214	110x145	80x105	11	60	600	**771.175L**	
200	50	247	110x145	80x105	11	60	880	**771.200**	
225	50	295	160x200	120x160	15	90	1500	**771.225S**	
225	60	295	160x200	120x160	15	90	1500	**771.225L**	

Supporto a piastra fissa, serie pesante, zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Zincate fixed castor, heavy duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support fixe, zingué, série lourde; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Bockgehäuse, schwere Serie, Spritz-lackiertes Graugußrad.

Soporte de placa fija, serie pesada, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

770/P

Foto: Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO Codice	€
105	28	134	85x105	60x80	9	39	40	200	**770/P.105S**	
105	35	134	85x105	60x80	9	39	40	200	**770/P.105L**	
130	30	161	85x105	60x80	9	42	50	350	**770/P.130S**	
130	40	161	85x105	60x80	9	42	50	350	**770/P.130L**	
150	32	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**770/P.150S**	
150	40	187	110x140	80x105	11	38	50	400	**770/P.150L**	
175	40	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**770/P.175S**	
175	50	214	110x140	80x105	11	53	60	600	**770/P.175L**	
200	50	247	110x140	80x105	11	57	60	880	**770/P.200**	
225	50	295	160x200	120x160	15	63	75	1500	**770/P.225S**	
225	60	295	160x200	120x160	15	63	75	1500	**770/P.225L**	

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Zincate swivel castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à platine, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de placa giratoria, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

772

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
85	25	111	22x60	39	40	180	**772.085S**	
85	30	111	22x60	39	40	180	**772.085L**	
105	28	131	22x60	39	40	200	**772.105S**	
105	35	131	22x60	39	40	200	**772.105L**	
130	30	158	27x60	42	50	350	**772.130S**	
130	40	158	27x60	42	50	350	**772.130L**	
150	32	182	27x60	38	50	400	**772.150S**	
150	40	182	27x60	38	50	400	**772.150L**	
175	40	209	27x60	53	60	600	**772.175S**	
175	50	209	27x60	53	60	600	**772.175L**	
200	50	242	27x60	57	60	880	**772.200**	
225	50	295	27x60	63	75	1500	**772.225S**	
225	60	295	27x60	63	75	1500	**772.225L**	

Supporto a perno girevole, serie pesante zincato; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Zincate swivel stem castor, heavy duty; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à tige, zingué,série lourde; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

772 A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 85			Ø 105			Ø 130		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x60	**772.085SP20**		20x60	**772.105SP20**		20x60	**772.130SP20**	
27x60	**772.085SP27**		27x60	**772.105SP27**		22x60	**772.130SP22**	
20x60	**772.085LP20**		20x60	**772.105LP20**		20x60	**772.130LP20**	
27x60	**772.085LP27**		27x60	**772.105LP27**		22x60	**772.130LP22**	
Fil 12M	**772.085SF12**		Fil 12M	**772.105SF12**		Fil 12M	**772.130SF12**	
Fil 14M	**772.085SF14**		Fil 14M	**772.105SF14**		Fil 14M	**772.130SF14**	
Fil 16M	**772.085SF16**		Fil 16M	**772.105SF16**		Fil 16M	**772.130SF16**	
Fil 12M	**772.085LF12**		Fil 12M	**772.105LF12**		Fil 12M	**772.130LF12**	
Fil 14M	**772.085LF14**		Fil 14M	**772.105LF14**		Fil 14M	**772.130LF14**	
Fil 16M	**772.085LF16**		Fil 16M	**772.105LF16**		Fil 16M	**772.130LF16**	

772/P

Foto: Ø 200

Ø						kg.	CUSCINETTO Codice	€
105	28	131	22x60	39	40	200	**772/P.105S**	
105	35	131	22x60	39	40	200	**772/P.105L**	
130	30	158	27x60	42	50	350	**772/P.130S**	
130	40	158	27x60	42	50	350	**772/P.130L**	
150	32	182	27x60	38	50	400	**772/P.150S**	
150	40	182	27x60	38	50	400	**772/P.150L**	
175	40	209	27x60	53	60	600	**772/P.175S**	
175	50	209	27x60	53	60	600	**772/P.175L**	
200	50	242	27x60	57	60	880	**772/P.200**	
225	50	295	27x60	63	75	1500	**772/P.225S**	
225	60	295	27x60	63	75	1500	**772/P.225L**	

Supporto a perno girevole, serie pesante zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Zincate swivel stem castor, heavy duty, with locking device for wheel and swivelling part; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à tige, zingué, série lourde, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue en fonte mécanique vernie.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, schwere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Spritzlackiertes Graugußrad.

Soporte de perno giratorio, serie pesada, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

772/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 105			Ø 130		
	Codice	€		Codice	€
20x60	**772/P.105SP20**		20x60	**772/P.130SP20**	
27x60	**772/P.105SP27**		22x60	**772/P.130SP22**	
20x60	**772/P.105LP20**		20x60	**772/P.130LP20**	
27x60	**772/P.105LP27**		22x60	**772/P.130LP22**	
Fil 12M	**772/P.105SF12**		Fil 12M	**772/P.130SF12**	
Fil 14M	**772/P.105SF14**		Fil 14M	**772/P.130SF14**	
Fil 16M	**772/P.105SF16**		Fil 16M	**772/P.130SF16**	
Fil 12M	**772/P.105LF12**		Fil 12M	**772/P.130LF12**	
Fil 14M	**772/P.105LF14**		Fil 14M	**772/P.130LF14**	
Fil 16M	**772/P.105LF16**		Fil 16M	**772/P.130LF16**	

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/870

Foto: Ø 225x100

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	210	140x175	105x140	13	67	75	930	**2505/870.150**	
175	80	243	160x200	120x160	17,5	91	95	1500	**2505/870.175**	
225	80	305	160x200	120x160	17,5	79	95	1800	**2505/870.225S**	
225	100	305	160x200	120x160	17,5	79	115	2200	**2505/870.225L**	
270	70	365	160x200	120x160	17,5	97	85	2000	**2505/870.270**	

Supporto a piastra girevole, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Fabricate and painted swivel castor, extra-pesante elettrosaldata range; painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata; roue en fonte mécanique vernie.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Lenkgehäuse mit Platte, Serie extra-pesante elettrosaldata, Spritz-lackiertes Graugußrad.

Soporte de placa giratoria pintado, serie extra-pesante electrosoldada; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

2515/870

Foto: Ø 225x100

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
150	60	210	140x175	105x140	13	75	930	**2515/870.150**	
175	80	243	160x200	120x160	17,5	95	1500	**2515/870.175**	
225	80	305	160x200	120x160	17,5	95	1800	**2515/870.225S**	
225	100	305	160x200	120x160	17,5	115	2200	**2515/870.225L**	
270	70	365	160x200	120x160	17,5	85	2000	**2515/870.270**	

Supporto a piastra fissa, serie extra-pesante elettrosaldata, verniciato; ruota in fusione di ghisa meccanica, verniciata.

Electrosoldered and painted fixed castor, extra-pesante elettrosaldata range, painted mechanical cast iron wheel.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, verni, série extra-pesante elettrosaldata; roue en fonte mécanique vernie.

Elektro-geschweißtes, Spritz-lackiertes Bockgehäuse, Serie extra-pesante elettrosaldata, Spritz-lackiertes Graugußrad.

Soporte de placa fija pintado, serie extra-pesante electrosoldada; rueda en fundición de arrabio mecánica, pintada.

870/DEC

Foto: Ø 200



d	D		b	a				kg.	CUSCINETTO Codice	€
105	125	27	20	7	15	48	35x11	250	**870/DEC.105**	
130	150	45	35	10	20	62	47x14	500	**870/DEC.130**	
150	170	50	40	10	20	64	47x14	750	**870/DEC.150**	
200	227	50	40	10	20	72	47x14	1250	**870/DEC.200**	
250	286	60	45	15	25	82	52x15	1400	**870/DEC.250**	
300	330	60	45	15	30	95	62x16	1650	**870/DEC.300**	

Ruote “DECAUVILLE” in ghisa adatte per binari tipo ferrovia.

Cast iron wheel “DECAUVILLE” for rails.

Roue en fonte “DECAUVILLE” utilisée sour des rails.

Gußrad “DECAUVILLE” zum Laufen auf Gleise.

Ruedas de fundición aptas para rieles tipo ferrocarril.

870/TR

Foto: Ø 200

∅			C			kg.	CUSCINETTO Codice	€
100	24	15	18	45	35x11	300	**870/TR.100**	
100	40	15	20	48	35x11	600	**870/TR.100L**	
120	33	20	25	60	47x14	600	**870/TR.120**	
125	50	20	25	60	47x14	1200	**870/TR.125**	
150	33	20	25	61	47x14	800	**870/TR.150**	
150	50	20	25	71	47x14	1400	**870/TR.150L**	
200	33	20	25	61	47x14	1000	**870/TR.200**	
200	50	20	25	71	47x14	1750	**870/TR.200L**	
245	50	25	25	90	62x17	2500	**870/TR.245**	
245	50	30	25	90	62x17	2500	**870/TR.245F30**	

Ruote in acciaio a canale triangolare adatte per cancelli e portoni.

Cast steel wheel used on inverted angle iron track.

Roue en fonte à gorge triangulaire indiqué pour porte coulissantes.

Stahlrad mit dreikantiger Rille für Winkeleisen.

Ruedas de acero con canal triangular aptas para puertas correderas y cierres.

PIASTRELLE

GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO

85/G

∅	kg.
80 - 250	50 - 280

pag.299

840/NL INOX

∅	kg.
100 - 200	350 - 1000

pag.313

86/AT

∅	kg.
80 - 200	150 - 300

pag.332

79/GN INOX

∅	kg.
80 - 200	80 - 220

pag.303

840/NV

∅	kg.
80 - 250	150 - 1100

pag.317

840/NG BLI

∅	kg.
100 - 200	200 - 400

pag.305

79/NP INOX

∅	kg.
80 - 200	100 - 300

pag.319

79/N INOX

∅	kg.
80 - 200	150 - 400

pag.307

89/NP INOX

∅	kg.
80 - 250	150 - 800

pag.321

86

∅	kg.
80 - 200	130 - 320

pag.309

89/NPL INOX

∅	kg.
100 - 200	350 - 1100

pag.321

840 N-INOX

∅	kg.
80 - 250	150 - 1100

pag.313

849/CI

∅	kg.
80 - 200	230 - 850

pag.329

INOX
STAINLESS STEEL CASTORS
SUPPORTS INOX
EDELSTAHLGEÄUSE
SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea INOX

INOX

Il supporto in acciaio viene impiegato in tutti gli ambienti di lavoro ove necessita un'assoluta igienicità e dove il supporto in acciaio normale verrebbe corroso e reso inutilizzabile dagli agenti chimici.

Sono disponibili le seguenti serie:
MEDIA - Supporto realizzato in lamiera stampata d'acciaio inossidabile AISI 304 con doppio giro di sfere in acciaio inox AISI 420, accuratamente sbavato e lucidato. La serie comprende il supporto a piastra girevole, a piastra fissa, a perno rotante, a foro passante e relativi dispositivi di bloccaggio ruota e parte rotante.
MEDIA ELETTROSALDATA - Supporto realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 elettrosaldato con movimento su cuscinetto reggispinta. Disponibile a piastra girevole, anche con freno, o a piastra fissa.
PESANTE - Supporto realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 elettrosaldato con movimento su doppia corona di sfere in acciaio AISI 420. Disponibile a piastra girevole con dispositivo di bloccaggio ruota o a piastra fissa. Questo supporto permette di movimentare carichi elevati con una minima manutenzione e ad una lunga durata temporale.
PESANTE ELETTROSALDATA - Supporto realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 elettrosaldato con movimento su doppia corona di sfere in acciaio AISI 420.
Disponibile a piastra girevole, anche con freno o a piastra fissa.

Può essere abbinato a diversi tipi di ruote:
- Art. 85
- Art. 79/NGG - INOX
- Art. 840/NG BLI
- Art. 86
- Art. 79/N - INOX
- Art. 840/N- INOX
- Art. 840/NL - INOX
- Art. 840/NV
- Art. 79/NP - INOX
- Art. 89/NP – INOX
- Art. 89/NPL - INOX
- Art. 849/CI
- Art. 86/AT

STAINLESS STEEL

The stainless steel castor is used in all the working departments, where absolute hygienics is required and the standard steel castor could be corroded and made unusable because of chemical substances action.

Following ranges are available:
MEDIA - Stainless steel AISI 304 castor with stainless steel AISI 420 double ball race, carefully trimmed and polished. The range includes plate castor, with fixed flask, swivel stem, passing-by hole and respective stainless steel locking device, for wheel and swivelling part.
MEDIA ELETTROSALDATA: Stainless steel AISI 304 fabricated fork. Available in swivel, swivel with total brake and fixed.
PESANTE - Fabricated stainless steel AISI 304 castor without central stem on stainless steel AISI 420 double ball race. It is available with fixed fork, swivel plate and respective stainless steel locking device for wheel and swivelling part.
PESANTE ELETTROSALDATA - Stainless steel (AISI 304) fabricated swivel and fixed twin wheels castor.
This castor lets bear very heavy loads, with the least periodical servicing, and ensures long life-time.
All the ranges can be combined with the following wheels:
- Item n. 85
- Item n. 79/NGG - INOX
- Item n. 840/NG BLI
- Item n. 86
- Item n. 79/N - INOX
- Item n. 840/N- INOX
- Item n. 840/NL - INOX
- Item n. 840/NV
- Item n. 79/NP - INOX
- Item n. 89/NP – INOX
- Item n. 89/NPL – INOX
- Item n. 849/CI
- Item n. 86/AT

INOX

Le support en acier inox est employé dans tous les milieux ou l'hygiène absolue est exigée et là ou le support en acier normal serait rongé et rendu inutilisable par les agents chimiques.

Il est disponibile dans les séries suivantes:
MEDIA - Construit en acier embouti inox type AISI 304 avec double chemin de billes en acier inox AISI 420, soigneusement ébarbé et poli. La série comprend le support à platine pivotante et fixe, tige pivotant, oeil, et le dispositif de blocage roue et partie pivotante en acier inox.
MEDIA ELETTROSALDATA - Support mecano-soudé en acier inoxydable AISI 304. Disponible avec platine pivotante, fixe et pivotante avec frein total.
PESANTE - Support en acier inoxydable AISI 304 mécano-soudé avec pivot central sur double chemin de bilies en acier inox AISI 420. Disponible à platine pivotante avec le dispositif de blocage roue et partie pivotante entièrement en acier inox et type fixe.
PESANTE ELETTROSALDATA - Support mécano soudé pivotant et fixe en inox AISI 304 avec roue jumellée.
Ce support permet de supporter des charges élevées avec un minimum de manutention garantissant une longue durée dans le temps.
Il peut étre combiné à divers types de roues:

- Réf. 85
- Réf. 79/NGG - INOX
- Réf. 840/NG BLI
- Réf. 86
- Réf. 79/N - INOX
- Réf. 840/N- INOX
- Réf. 840/NL - INOX
- Réf. 840/NV
- Réf. 79/NP - INOX
- Réf. 89/NP – INOX
- Réf. 89/NPL - INOX
- Réf. 849/CI
- Réf. 86/AT

ROSTFREIER STAHL

Gehäuse aus Edelstahl-inox werden dort eingesetzt, wo eine absolute Hygiene notwendig ist und normale Gehäuse durch Chemiekalien; Feuchtigkeit oder anderem beschadigt werden können.

Sie sind in folgenden Serien lieferbar:
MEDIA - aus Edelstahl AISI 304 geprefIt mit Doppelkugelkranz, Kugeln aus Edelstahl AISI 420, Oberfläche trowalisiert. Diese Serie besteht aus Bockgehäusen und Lenkgehäusen mit Platte, Zapfen oder Rückenloch, Einbaumöglichkeit eines Totalfeststellers aus Edelstahl.
MEDIA ELETTROSALDATA - Elektro-geschweißtes Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Die Serie besteht aus Lenkgehäuse, Bockgehäuse und Lenkgehäuse mit Totalfesteller
PESANTE - aus elektro-geschweifltem Edelstahl AISI 304, ohne Zentralbolzen auf Doppelkugelkranz, Kugeln aus Edelstahl AISI 420. Lieferbar sind Bockgehäuse und Lenkgehäuse mit Platte, auch mit Totalfeststelier vollkommen aus Edelstahl auf Rad und Gehäuse wirkend.
PESANTE ELETTROSALDATA - Elektro-geschweißtes Lenk und Bockgehäuse aus Nirosta AISI 304 mit Doppelrad.
Diese Serie ist für hohe Traglasten geeignet mit geringster Wartung und langer Lebensdauer. In diesen Gehäuse können folgende Rad-Typen eingebaut werden:

- Art. 85
- Art. 79/NGG - INOX
- Art. 840/NG BLI
- Art. 86
- Art. 79/N - INOX
- Art. 840/N- INOX
- Art. 840/NL - INOX
- Art. 840/NV
- Art. 79/NP - INOX
- Art. 89/NP – INOX
- Art. 89/NPL - INOX
- Art. 849/CI
- Art. 86/AT

ACERO INOXIDABLE

El soporte de acero se utiliza en todos los entornos de trabajo en los que es necesaria una higiene absoluta y donde el soporte de acero normal sería corroído y hecho inutilizable por los agentes químicos.

Están disponibles las series siguientes:
MEDIA – Soporte hecho de chapa estampada de acero inoxidable AISI 304 con doble carril de bolas de acero inoxidable AISI 420, cuidadosamente desbarbado y pulido. La serie incluye el soporte de placa giratoria, de placa fija, de pivote giratorio, de agujero pasante y los respectivos dispositivos de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria.
MEDIA ELECTROSOLDADA - Soporte hecho de acero inoxidable AISI 304 electrosoldado con movimiento por rodamiento de empuje. Disponible de placa giratoria, también con freno, o de placa fija.
PESADA – Soporte hecho de acero inoxidable AISI 304 electrosoldado con movimiento por doble corona de bolas de acero AISI 420. Disponible de placa giratoria con dispositivo de bloqueo de la rueda o de placa fija. Este soporte permite mover cargas elevadas con un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.
PESADA ELECTROSOLDADA - Soporte hecho de acero inoxidable AISI 304 electrosoldado con movimiento por doble corona de bolas de acero AISI 420. Disponible de placa giratoria, también con freno, o de placa fija.

Puede acoplarse a distintos tipos de ruedas:
- Art. 85
- Art. 79/NGG - INOX
- Art. 840/NG BLI
- Art. 86
- Art. 79/N - INOX
- Art. 840/N- INOX
- Art. 840/NL - INOX
- Art. 840/NV
- Art. 79/NP - INOX
- Art. 89/NP – INOX
- Art. 89/NPL - INOX
- Art. 849/CI
- Art. 86/AT

85/G

Foto: Ø 200

∅		RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	39	12	39	12	50	**85.R080IG**		**85.B080G**	
100	35	39	12	39	12	70	**85.R100IG**		**85.B100G**	
125	37.5	48	15	48	15	120	**85.R125IG**		**85.B125G**	
140	40	48	15	48	15	125	**85.R140IG**		**85.B140G**	
150	40	48	15	48	15	130	**85.R150IG**		**85.B150G**	
160	40	58	20	58	20	140	**85.R160IG**		**85.B160G**	
180	50	58	20	58	20	180	**85.R180IG**		**85.B180G**	
200	50	58	20	58	20	205	**85.R200IG**		**85.B200G**	
250	60	59	20	59	20	280	**85.R250IG**		**85.B250G**	

Ruota in gomma grigia, nucleo in materiale termoplastico, mozzo su boccola nylon o su cuscinetti a rulli inox.

Grey rubber tyre, thermoplastic shockproof core, hub on nylon bush and stainless steel roller bearing.

Roue à bandage en caoutchouc gris, jantes en matière thermoplastique, moyeu sur buselure nylon et roulement à rouleaux inox.

Grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge, Nabe auf Gleitlager und Edelstahlrollenlager.

Rueda de caucho gris, núcleo de material termoplástico, cubo sobre casquillo de nylon o sobre cojinetes de rodillos inoxidables.

SERIE MEDIA INOX

450/inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	106	85x105	60x80	9	36	42	50	**450.R080I**		**450.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	70	**450.R100I**		**450.100I**	
125	37.5	154	85x105	60x80	9	39	50	120	**450.R125I**		**450.125I**	
140	40	175	85x105	60x80	9	43	50	125	**450.R140I**		**450.140I**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	130	**450.R150I**		**450.150I**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	140	**450.R160I**		**450.160I**	
180	50	226	110x135	80x105	11	55	60	180	**450.R180I**		**450.180I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	205	**450.R200I**		**450.200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; grey rubber tyre, thermoplastic core.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, serie moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

451/inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	106	85x105	60x80	9	42	50	**451.R080I**		**451.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	42	70	**451.R100I**		**451.100I**	
125	37.5	154	85x105	60x80	9	50	120	**451.R125I**		**451.125I**	
140	40	175	85x105	60x80	9	50	125	**451.R140I**		**451.140I**	
150	40	180	85x105	60x80	9	50	130	**451.R150I**		**451.150I**	
160	40	198	110x145	80x105	11	60	140	**451.R160I**		**451.160I**	
180	50	226	110x145	80x105	11	60	180	**451.R180I**		**451.180I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	205	**451.R200I**		**451.200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe, en acier inox AISI 304, serie moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte de placa fija, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

450/F-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	106	85x105	60x80	9	36	42	50	**450/F.R080I**		**450/F.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	70	**450/F.R100I**		**450/F.100I**	
125	37.5	154	85x105	60x80	9	39	50	120	**450/F.R125I**		**450/F.125I**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	130	**450/F.R150I**		**450/F.150I**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	140	**450/F.R160I**		**450/F.160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	205	**450/F.R200I**		**450/F.200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de placa giratoria, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

452/inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	12MAx30	36	42	50	**452.R080I**		**452.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	70	**452.R100I**		**452.100I**	
125	37.5	156	12MAx30	39	50	120	**452.R125I**		**452.125I**	
140	40	177	12MAx30	43	50	125	**452.R140I**		**452.140I**	
150	40	182	12MAx30	43	50	130	**452.R150I**		**452.150I**	
160	40	202	12MAx30	49	60	140	**452.R160I**		**452.160I**	
180	50	230	12MAx30	55	60	180	**452.R180I**		**452.180I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	205	**452.R200I**		**452.200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 swivel screwed stem castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige filetèe, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Gewindezapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte de perno fileteado giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

452/F-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	12MAx30	36	42	50	**452/F.R080I**		**452/F.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	70	**452/F.R100I**		**452/F.100I**	
125	37.5	156	12MAx30	39	50	120	**452/F.R125I**		**452/F.125I**	
150	40	182	12MAx30	43	50	130	**452/F.R150I**		**452/F.150I**	
160	40	202	12MAx30	49	60	140	**452/F.R160I**		**452/F.160I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	205	**452/F.R200I**		**452/F.200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 swivel screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige filetèe, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Gewindezapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno fileteado giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

452/C-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	20x50	36	42	50	**452/C.R080I**		**452/C.080I**	
100	35	130	20x50	39	42	70	**452/C.R100I**		**452/C.100I**	
125	37.5	156	22x60	39	50	120	**452/C.R125I**		**452/C.125I**	
140	40	177	22x60	43	50	125	**452/C.R140I**		**452/C.140I**	
150	40	182	22x60	43	50	130	**452/C.R150I**		**452/C.150I**	
160	40	202	22x60	49	60	140	**452/C.R160I**		**452/C.160I**	
180	50	230	22x60	55	60	180	**452/C.R180I**		**452/C.180I**	
200	50	240	22x60	55	60	205	**452/C.R200I**		**452/C.200I**	

Supporto a perno liscio girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

452/CF-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	20x50	36	42	50	**452/CF.R080I**		**452/CF.080I**	
100	35	130	20x50	39	42	70	**452/CF.R100I**		**452/CF.100I**	
125	37.5	156	22x60	39	50	120	**452/CF.R125I**		**452/CF.125I**	
150	40	182	22x60	43	50	130	**452/CF.R150I**		**452/CF.150I**	
160	40	202	22x60	49	60	140	**452/CF.R160I**		**452/CF.160I**	
200	50	240	22x60	55	60	205	**452/CF.R200I**		**452/CF.200I**	

Supporto a perno liscio girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte de perno giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

456/inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	12	36	42	50	**456.R080I**		**456.080I**	
100	35	130	12	39	42	70	**456.R100I**		**456.100I**	
125	37.5	156	12	39	50	120	**456.R125I**		**456.125LI**	
140	40	177	12	43	50	125	**456.R140I**		**456.140I**	
150	40	182	12	43	50	130	**456.R150I**		**456.150I**	
160	40	202	16	49	60	140	**456.R160I**		**456.160I**	
180	50	230	16	55	60	180	**456.R180I**		**456.180I**	
200	50	240	16	55	60	205	**456.R200I**		**456.200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty; grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne; roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Rückenloch aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, grauer Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

456/F-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	12	36	42	50	**456/F.R080I**		**456/F.080I**	
100	35	130	12	39	42	70	**456/F.R100I**		**456/F.100I**	
125	37.5	156	12	39	50	120	**456/F.R125I**		**456/F.125I**	
150	40	182	12	43	50	130	**456/F.R150I**		**456/F.150I**	
160	40	202	16	49	60	140	**456/F.R160I**		**456/F.160I**	
200	50	240	16	55	60	205	**456/F.R200I**		**456/F.200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma grigia con nucleo in materiale termoplastico.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. grey rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc gris avec jantes en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse mit Rückenloch ausNirosta-Stahl, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf rad und Gehäuse wirkend, grauer Vollgummireifen, einteilige Polyamidfelge.

Soporte con agujero de paso, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho gris con núcleo de material termoplástico.

79/NGG-inox

Foto: Ø 125

∅				kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	40	8	80	79/NG.C080GI	
100	30	40	8	90	79/NG.C100GI	
125	30	50	10	110	79/NG.C125GI	
160	40	60	12	180	79/NG.C160GI	
200	50	60	12	220	79/NG.C200GI	

Ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one stainless steel ball bearing. Threadguards.

Roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes inox et pare-fils.

Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem edelstahl Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas inoxidables, con salvahilos.

SERIE MEDIA INOX

90/79NGG-inox

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	80	90/79NG.C080GI	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	90	90/79NG.C100GI	
125	30	154	85x105	60x80	9	39	50	110	90/79NG.C125GLI	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	180	90/79NG.C160GI	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	220	90/79NG.C200GI	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one stainless steel ball bearing. Threadguards.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes inox et pare-fils.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Edelstahl Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas inoxidables, con salvahilos.

91/79NGG-inox

Foto: Ø 125

∅							kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	80	91/79NG.C080GI	
100	30	128	85x105	60x80	9	42	90	91/79NG.C100GI	
125	30	154	85x105	60x80	9	50	110	91/79NG.C125GLI	
160	40	198	110x145	80x105	11	60	180	91/79NG.C160GI	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	220	91/79NG.C200GI	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one stainless steel ball bearing. Threadguards.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes inox et pare-fils.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Edelstahl Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte de placa fija, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas inoxidables, con salvahilos.

600/79NGG-inox

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	80	600/79NG.C080GI	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	90	600/79NG.C100GI	
125	30	154	85x105	60x80	9	39	50	110	600/79NGC125GLI	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	180	600/79NG.C160GI	
200	40	236	110x135	80x105	11	55	60	220	600/79NG.C200GI	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with grey thermoplastic rubber coating. Hub on one stainless steel ball bearing. Threadguards.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage pour la roue et le pivotement; roue en polyamide avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris. Moyeu avec un roulement à billes inox et pare-fils.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Radkörper aus Polyamid mit eingespritzem Edelstahl Kugellager. Lauffläche aus thermoplastischem grauem Gummi. Fadenschutz.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda en nylon con revestimiento en goma termoplastica de color gris, eje con cojinete de bolas inoxidables, con salvahilos.

840/NG BLI

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	RULLO	CUSCINETTO	CUSCINETTO		kg.	RULLO INOX Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	36	40	12	40	12	32x10	200	840/NG.R100BLI		840/NG.C100BLI	
125	36	45	15	45	15	35x11	250	840/NG.R125BLI		840/NG.C125BLI	
160	50	58	20	58	20	47x14	300	840/NG.R160BLI		840/NG.C160BLI	
200	50	58	20	58	20	47x14	400	840/NG.R200BLI		840/NG.C200BLI	

Ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli inox o su cuscinetti a sfera inox.

Nylon wheel with elastic ANTISHOCK blue rubber coating. Hub on stainless steel roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu ANTI-SHOCK, rouelement à rouleaux et à billes inox.

Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem ANTI SHOCK Vollgummi. Nabe auf Edelstahl Rollenlager und Kugellager

Rueda de caucho elástico azul anticorte, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos inoxidables o sobre cojinetes de bolas inoxidables.

SERIE MEDIA INOX

50/840NG BLI

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO INOX Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	36	128	85x105	60x80	9	39	42	200	50/840NG.R100I		50/840NG.C100I	
125	36	154	85x105	60x80	9	39	50	200	50/840NG.R125LI		50/840NG.C125LI	
160	50	198	110x135	80x105	11	49	60	300	50/840NG.R160I		50/840NG.C160I	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	50/840NG.R200I		50/840NG.C200I	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli inox o su cuscinetti a sfera inox.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty. Nylon wheel with elastic ANTI-SHOCK blue rubber coating. Hub on stainless steel roller bearing and ball bearing.

Support pivotant à platine en acier inox AISI 304, serie moyenne. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu ANTI-SHOCK, rouelement à rouleaux et à billes inox.

Lenkgehäuse aus Nirosta-Stahl AISI 304 mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem ANTI SHOCK Vollgummi. Nabe auf Edelstahl Rollenlager und Kugellager.

Soporte de placa giratoria, de acero AISI 304, serie media; rueda de caucho azul anticorte, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos inoxidables y cojinetes de bolas inoxidables.

51/840NG BLI

Foto: Ø 200

Ø							kg.	RULLO INOX Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	36	128	85x105	60x80	9	42	200	51/840NG.R100I		51/840NG.C100I	
125	36	154	85x105	60x80	9	50	200	51/840NG.R125LI		51/840NG.C125LI	
160	50	198	110x145	80x105	11	60	300	51/840NG.R160I		51/840NG.C160I	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	400	51/840NG.R200I		51/840NG.C200I	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli inox o su cuscinetti a sfera inox.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty. Nylon wheel with elastic ANTI-SHOCK blue rubber coating. Hub on stainless steel roller bearing and ball bearing.

Support fixe en acier inox AISI 304, serie moyenne. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu ANTISHOCK, rouelement à rouleaux et à billes inox.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl AISI 304 mit Platte, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem ANTI SHOCK Vollgummi. Nabe auf Edelstahl Rollenlager und Kugellager.

Soporte de placa fija, de acero AISI 304, serie media; rueda de caucho azul anticorte, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

600/840NG BLI

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	36	128	85x105	60x80	9	39	42	200	**600/NG.R100I**		**600/NG.C100I**	
125	36	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**600/NG.R125LI**		**600/NG.C125LI**	
160	50	198	110x135	80x105	11	49	60	300	**600/NG.R160I**		**600/NG.C160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**600/NG.R200I**		**600/NG.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli inox o su cuscinetti a sfera inox.

Stainless steel AISI 304 swivel castor with brake, medium duty. Nylon wheel with elastic ANTISHOCK blue rubber coating. Hub on stainless steel roller bearing and ball bearing.

Support pivotant à platine en acier inox AISI 304 avec frein, serie moyenne. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu ANTI-SHOCK, rouelement à rouleaux et à billes inox.

Lenkgehäuse aus Nirosta-Stahl AISI 304 mit Platte, mittlere Serie. Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem ANTI SHOCK Vollgummi. Nabe auf Edelstahl Rollenlager und Kugellager.

Soporte de placa giratoria, de acero AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho azul anticorte, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

56/840NG BLI

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	36	130	12	39	42	200	**56/NG.R100I**		**56/NG.C100I**	
125	36	156	12	39	50	200	**56/NG.R125LI**		**56/NG.C125LI**	
160	50	202	16	49	60	300	**56/NG.R160I**		**56/NG.C160I**	
200	50	240	16	55	60	400	**56/NG.R200I**		**56/NG.C200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli inox o su cuscinetti a sfera inox.

Stainless steel AISI 304 swivel bolt hole castor, medium duty. Nylon wheel with elastic ANTI-SHOCK blue rubber coating. Hub on stainless steel roller bearing and ball bearing.

Support pivotant à oeil en acier inox AISI 304, serie moyenne. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu ANTISHOCK, rouelement à rouleaux et à billes inox.

Lenkgehäuse aus Nirosta-Stahl AISI 304 mit Rückenloch, mittlere Serie, Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem ANTI SHOCK Vollgummi. Nabe auf Edelstahl Rollenlager und Kugellager.

Soporte con agujero de paso, de acero AISI 304, serie media; rueda de caucho azul anticorte, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

656/840NG BLI

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	36	130	12	39	42	200	**656/NG.R100I**		**656/NG.C100I**	
125	36	156	12	39	50	200	**656/NG.R125LI**		**656/NG.C125LI**	
160	50	202	16	49	60	300	**656/NG.R160I**		**656/NG.C160I**	
200	50	240	16	55	60	400	**656/NG.R200I**		**656/NG.C200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma elastica blu antitaglio, nucleo in nylon, mozzo su cuscinetti a rulli inox o su cuscinetti a sfera inox.

Stainless steel AISI 304 swivel bolt hole castor, medium duty, with brake. Nylon wheel with elastic ANTI-SHOCK blue rubber coating. Hub on stainless steel roller bearing and ball bearing.

Support pivotant à oeil en acier inox AISI 304 avec frein, serie moyenne. Roue en polyamide à bandage en caoutchouc élastique bleu ANTI-SHOCK, rouelement à rouleaux et à billes inox.

Lenkgehäuse aus Nirosta-Stahl AISI 304 mit Rückenloch, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rand und Gehäuse wirkend,. Radkörper aus Polyamid, Bereifung aus elastischem blauem ANTI SHOCK Vollgummi. Nabe auf Edelstahl Rollenlager und Kugellager.

Soporte con agujero de paso, de acero AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho azul anticorte, núcleo de nylon, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

79/N-inox

Foto: Ø 125

∅				kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	40	8	150	**79/N.C080I**	
100	30	40	8	180	**79/N.C100I**	
125	30	50	10	210	**79/N.C125I**	
160	40	60	12	300	**79/N.C160I**	
200	50	60	12	400	**79/N.C200I**	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Nylon wheel with threadguards. Hub on one stainless steel ball bearing.

Roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes inox.

Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritzem Edelstahl Kugellager.

Rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables.

SERIE MEDIA INOX

90/79N-inox

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**90/79N.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	180	**90/79N.C100I**	
125	30	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**90/79N.C125LI**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	300	**90/79N.C160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**90/79N.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; nylon wheel with threadguards. Hub on one stainless steel ball bearing.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304 ,série moyenne; roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes inox.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritzem Edelstahl Kugellager.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables.

91/79N-inox

Foto: Ø 125

∅							kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	150	**91/79N.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	42	180	**91/79N.C100I**	
125	30	154	85x105	60x80	9	50	200	**91/79N.C125LI**	
160	40	198	110x145	80x105	11	60	300	**91/79N.C160I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	400	**91/79N.C200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; nylon wheel with threadguards. Hub on one stainless steel ball bearing.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes inox.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritzem Edelstahl Kugellager.

Soporte de placa fija, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables.

600/79N-inox

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**600/79N.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	180	**600/79N.C100I**	
125	30	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**600/79N.C125LI**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	300	**600/79N.C160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**600/79N.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with threadguards. Hub on one stainless steel ball bearing.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage pour la roue et le pivotement; roue en polyamide avec pare-fils. Moyeu avec un roulement à billes inox.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Polyamid Rad mit Fadenschutz. Nabe auf einem eingespritzem Edelstahl Kugellager.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon completa de guardahilos. Cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables.

86

Foto: Ø 200

∅					kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	40	23	12	130	**86.080**	
100	30	40	23	12	150	**86.100S**	
100	35	40	23	12	150	**86.100**	
125	40	49	26	15	250	**86.125**	
150	40	49	26	15	270	**86.150**	
200	50	59	33	20	320	**86.200**	

Ruota in nylon bianco, tipo medio, mozzo a foro liscio.

White nylon wheel, medium duty, hub with smooth hole.

Roue en polyamide blanc type moyen. Moyeu lisse.

Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon blanco, tipo medio, cubo de agujero liso.

SERIE MEDIA INOX

50/N-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	130	**50/N.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	150	**50/N.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**50/N.125LI**	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	250	**50/N.125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**50/N.150I**	
160*	40	198	110x135	80x105	11	49	60	400	**50/N.160I**	
175*	50	224	110x135	80x105	11	55	60	300	**50/N.175I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	320	**50/N.200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, sèrie moyenne; roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte de placa giratoria, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

51/N-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	130	**51/N.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	42	150	**51/N.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	50	200	**51/N.125LI**	
125	40	160	110x135	80x105	11	60	250	**51/N.125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	50	200	**51/N.150I**	
160*	40	198	110x145	80x105	11	60	400	**51/N.160I**	
175*	50	224	110x145	80x105	11	60	300	**51/N.175I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	320	**51/N.200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; white nylon wheel, medium duty.

Support fixe, en acier inox AISI 304, serie moyenne; roue en polyamide blanc type moyen.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte de placa fija, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

600/N-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	130	**600/N.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	150	**600/N.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**600/N.125I**	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	250	**600/N.125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**600/N.150I**	
160*	40	198	110x135	80x105	11	49	60	400	**600/N.160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	320	**600/N.200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant 9 platine, en acier inox AISI 304, serie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte de placa giratoria, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

52/N-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	12MAx30	36	42	130	**52/N.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	150	**52/N.100I**	
125	40	156	12MAx30	39	50	200	**52/N.125LI**	
125	40	164	12MAx30	46	60	250	**52/N.125PI**	
150	40	182	12MAx30	43	50	200	**52/N.150I**	
160*	40	202	12MAx30	49	60	400	**52/N.160I**	
175*	50	228	12MAx30	55	60	300	**52/N.175I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	320	**52/N.200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 swivel screwed stem castor, medium duty; white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant à tige filetée, en acier inox AISI 304, serie moyenne; roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Gewindezapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte de perno fileteado giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

620/N-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	12MAx30	36	42	130	**620/N.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	150	**620/N.100I**	
125	40	156	12MAx30	39	50	200	**620/N.125I**	
125	40	164	12MAx30	46	60	250	**620/N.125PI**	
150	40	182	12MAx30	43	50	200	**620/N.150I**	
160*	40	202	12MAx30	49	60	400	**620/N.160I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	320	**620/N.200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 swivel screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant è tige filetee, en acier inox AISI 304, serie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Gewindezapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte de perno fileteado giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

52/NC-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	20x50	36	42	130	**52/NC.080I**	
100	35	130	20x50	39	42	150	**52/NC.100I**	
125	40	156	22x60	39	50	200	**52/NC.125LI**	
125	40	164	22x60	46	60	250	**52/NC.125PI**	
150	40	182	22x60	43	50	200	**52/NC.150I**	
160*	40	202	22x60	49	60	400	**52/NC.160I**	
175*	50	228	22x60	55	60	300	**52/NC.175I**	
200	50	240	22x60	55	60	320	**52/NC.200I**	

Supporto a perno liscio girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty; white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, serie moyenne; roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte de perno giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

620/NC-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	20x50	36	42	130	**620/NC.080I**	
100	35	130	20x50	39	42	150	**620/NC.100I**	
125	40	156	22x60	39	50	200	**620/NC.125I**	
125	40	164	22x60	46	60	250	**620/NC.125PI**	
150	40	182	22x60	43	50	200	**620/NC.150I**	
160	40	202	22x60	49	60	400	**620/NC.160I**	
200	50	240	22x60	55	60	320	**620/NC.200I**	

Supporto a perno liscio girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant à tige filetée, en acier inox AISI 304, serie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Voll-Polyamid Rad, mittlere schwere.

Soporte de perno giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

56/N-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	12	36	42	130	**56/N.080I**	
100	35	130	12	39	42	150	**56/N.100I**	
125	40	156	12	39	50	200	**56/N.125LI**	
125	40	164	16	46	60	250	**56/N.125PI**	
150	40	182	12	43	50	200	**56/N.150I**	
160*	40	202	16	49	60	400	**56/N.160I**	
175*	50	228	16	55	60	300	**56/N.175I**	
200	50	240	16	55	60	320	**56/N.200I**	

Supporto a foro passante, serie media; in acciaio inox AISI 304, ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty; white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, serie moyenne; roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Rückenloch aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte con agujero de paso, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

656/N-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	12	36	42	130	**656/N.080I**	
100	35	130	12	39	42	150	**656/N.100I**	
125	40	156	12	39	50	200	**656/N.125I**	
125	40	164	16	46	60	250	**656/N.125PI**	
150	40	182	12	43	50	200	**656/N.150I**	
160*	40	202	16	49	60	400	**656/N.160I**	
200	50	240	16	55	60	320	**656/N.200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco tipo medio.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part, white nylon wheel, medium duty.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, serie moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue en polyamide blanc type moyen.

Lenkgehäuse mit Rückenloch aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Voll-Polyamid Rad, mittlere Schwere.

Soporte con agujero de paso, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo medio.

* Ruota serie 840/N
* Wheel mod. 840/N
* Roue série 840/N
* Rad Serie 840/N
* Rueda serie 840/N

840/N-inox

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI		RULLO BOCCOLA	CUSCINETTI	kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	40	40	30	15	15	15	35x11	33	48	150	**840/N.R080I**		**840/N.B080**		**840/N.C080I**	
100	35	40	40	38	15	15	15	35x11	34	50	180	**840/N.R100I**		**840/N.B100**		**840/N.C100I**	
125	40	49	49	45	15	15	15	35x11	38	48	350	**840/N.R125I**		**840/N.B125**		**840/N.C125I**	
150	40	49	49	47	20	20	20	47x14	48	63	380	**840/N.R150I**		**840/N.B150**		**840/N.C150I**	
160	40	59	59	55	20	20	20	47x14	50	63	480	**840/N.R160I**		**840/N.B160**		**840/N.C160I**	
175	50	59	59	55	20	20	20	47x14	53	65	530	**840/N.R175I**		**840/N.B175**		**840/N.C175I**	
200	50	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	550	**840/N.R200I**		**840/N.B200**		**840/N.C200I**	
250	60	75	75	63	25	25	25	52x15	50	67	1100	**840/N.R250I**		**840/N.B250**		**840/N.C250I**	

Ruota in nylon 6 di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox e cuscinetti a sfera inox.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with smooth hole, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforce de première qualite, moyeu lisse, roulement à rouleaux inox et roulement à billes.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleit-kugellager und rostfreie Rollenlager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos inoxidables y cojinetes de bolas.

840/NL-inox

Foto: Ø 200

Ø		RULLO BOCCOLA	CUSCINETTO	RULLO BOCCOLA CUSCINETTO		RULLO BOCCOLA	CUSCINETTO	kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	49	40	15	35x11	36	49	350	**840/NL.R100I**		**840/NL.B100**		**840/NL.C100I**	
125	45	49	49	20	47x14	44	62	400	**840/NL.R125I**		**840/NL.B125**		**840/NL.C125I**	
150	50	59	55	20	47x14	46	58	600	**840/NL.R150I**		**840/NL.B150**		**840/NL.C150I**	
160	50	59	55	20	47x14	43	61	700	**840/NL.R160I**		**840/NL.B160**		**840/NL.C160I**	
200	55	60	60	25	52x15	55	69	1000	**840/NL.R200I**		**840/NL.B200**		**840/NL.C200I**	

Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux inox et roulement à billes inox.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad, tipo pesada, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos inoxidable y cojinetes de bolas inoxidable.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX



3000/N-inox

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	35	133	100x120	76x76	11	41	52	180	**3000/N.R100I**		**3000/N.B100I**		**3000/N.C100I**	
125	40	164	110x140	80x105	13	50	62	300	**3000/N.R125I**		**3000/N.B125I**		**3000/N.C125I**	
150	40	188	110x140	80x105	13	55	62	380	**3000/N.R150I**		**3000/N.B150I**		**3000/N.C150I**	
175	50	230	110x140	80x105	13	58	62	530	**3000/N.R175I**		**3000/N.B175I**		**3000/N.C175I**	
200	50	242	110x140	80x105	13	58	62	550	**3000/N.R200I**		**3000/N.B200I**		**3000/N.C200I**	
250	60	300	150x150	125x125	11	55	78	1100	**3000/N.R250I**		**3000/N.B250I**		**3000/N.C250I**	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante, elettrosaldato; ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel castor, range “pesante”; heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, en acier inox AISI 304, serie “pesante”; roue en polyamide 6 renforce de première qualité.

Lenkgehäuse mit Platte aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, serie “pesante” verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado; rueda de nylon blanco tipo pesada.

3100/N-inox

Foto: Ø 200

∅								RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	35	133	100x120	76x76	11	52	180	**3100/N.R100I**		**3100/N.B100I**		**3100/N.C100I**	
125	40	164	110x140	80x105	13	62	300	**3100/N.R125I**		**3100/N.B125I**		**3100/N.C125I**	
150	40	188	110x140	80x105	13	62	380	**3100/N.R150I**		**3100/N.B150I**		**3100/N.C150I**	
175	50	230	110x140	80x105	13	62	530	**3100/N.R175I**		**3100/N.B175I**		**3100/N.C175I**	
200	50	242	110x140	80x105	13	62	550	**3100/N.R200I**		**3100/N.B200I**		**3100/N.C200I**	
250	60	300	150x150	125x125	11	78	1100	**3100/N.R250I**		**3100/N.B250I**		**3100/N.C250I**	

Supporto a piastra fissa in acciaio inox AISI 304, serie pesante, elettrosaldato; ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 fixed castor, range “pesante”; heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support fixe, mécano-soudé, en acier inox AISI 304, série “pesante”; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Bockgehäuse aus elektrogeschweißtem Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante” verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa fija de acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado; rueda de nylon blanco tipo pesada.

6000/N-inox

Foto: Ø 200

∅									RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	35	133	100x120	76x76	11	41	52	180	**6000/N.R100I**		**6000/N.B100I**		**6000/N.C100I**	
125	40	164	110x140	80x105	13	50	62	300	**6000/N.R125I**		**6000/N.B125I**		**6000/N.C125I**	
150	40	188	110x140	80x105	13	55	62	380	**6000/N.R150I**		**6000/N.B150I**		**6000/N.C150I**	
175	50	230	110x140	80x105	13	58	62	530	**6000/N.R175I**		**6000/N.B175I**		**6000/N.C175I**	
200	50	242	110x140	80x105	13	55	62	550	**6000/N.R200I**		**6000/N.B200I**		**6000/N.C200I**	
250	60	300	150x150	125x125	11	55	78	1100	**6000/N.R250I**		**6000/N.B250I**		**6000/N.C250I**	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante, elettrosaldato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel castor, range “pesante”, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série “pesante”, avec dispositif de blocage sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Lenkgehäuse mit Platte aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante” Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo pesada.

3200/N-inox

Foto: Ø 200

∅							RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	35	134	27x60	41	52	180	**3200/N.R100I**		**3200/N.B100I**		**3200/N.C100I**	
125	40	165	27x60	50	62	300	**3200/N.R125I**		**3200/N.B125I**		**3200/N.C125I**	
150	40	189	27x60	55	62	380	**3200/N.R150I**		**3200/N.B150I**		**3200/N.C150I**	
175	50	231	27x60	58	62	530	**3200/N.R175I**		**3200/N.B175I**		**3200/N.C175I**	
200	50	243	27x60	58	62	550	**3200/N.R200I**		**3200/N.B200I**		**3200/N.C200I**	

Supporto a perno girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante, elettrosaldato; ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel stem castor, range “pesante”; heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, mécanosoudé, en acier inox AISI 304, série “pesante”; roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante” Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio de acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado; rueda de nylon blanco tipo pesada.

6200/N-inox

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	35	134	27x60	41	52	180	**6200/N.R100I**		**6200/N.B100I**		**6200/N.C100I**	
125	40	165	27x60	50	62	300	**6200/N.R125I**		**6200/N.B125I**		**6200/N.C125I**	
150	40	189	27x60	55	62	380	**6200/N.R150I**		**6200/N.B150I**		**6200/N.C150I**	
175	50	231	27x60	58	62	530	**6200/N.R175I**		**6200/N.B175I**		**6200/N.C175I**	
200	50	243	27x60	58	62	550	**6200/N.R200I**		**6200/N.B200I**		**6200/N.C200I**	

Supporto a perno liscio girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante, elettrosaldato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel stem castor, range “pesante”, with locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, série “pesante”, avec dispositif de blocage sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante” Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6.

Soporte de perno giratorio de acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon blanco tipo pesada.

3000G/N-inox

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
150	50	205	150x150	125x125	11	55	130	1100	**3000/GN.R150I**		**3000/GN.B150I**		**3000/GN.C150I**	
160	50	210	150x150	125x125	11	55	130	1100	**3000/GN.R160I**		**3000/GN.B160I**		**3000/GN.C160I**	
175	50	232	150x150	125x125	11	60	130	1060	**3000/GN.R175I**		**3000/GN.B175I**		**3000/GN.C175I**	
200	55	244	150x150	125x125	11	60	130	1100	**3000/GN.R200I**		**3000/GN.B200I**		**3000/GN.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie pesante gemellata elettrosaldata, ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel plate castor, pesante range, twin nylon wheel.

Support pivotant à platine, mécano-soudé en acier inox AISI 304, série pesante, roue jumellée en polyamide.

Lenkgehäuse mit Platte aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, AISI 304, Serie pesante, Doppelrad aus Polyamid.

Soporte de placa giratoria, de acero AISI 304, serie pesada gemelada electrosoldada, rueda de nylon blanco de tipo pesado.

3100G/N-inox

Foto: Ø 200

Ø							kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
150	50	205	150x150	125x125	11	130	1100	**3100/GN.R150I**		**3100/GN.B150I**		**3100/GN.C150I**	
160	50	210	150x150	125x125	11	130	1100	**3100/GN.R160I**		**3100/GN.B160I**		**3100/GN.C160I**	
175	50	232	150x150	125x125	11	130	1060	**3100/GN.R175I**		**3100/GN.B175I**		**3100/GN.C175I**	
200	55	244	150x150	125x125	11	130	1100	**3100/GN.R200I**		**3100/GN.B200I**		**3100/GN.C200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie pesante gemellata elettrosaldata, ruota in nylon bianco tipo pesante.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 fixed castor, pesante range, twin nylon wheel.

Support fixe, mécano-soudé en acier inox AISI 304, série pesante, roue jumellée en polyamide.

Bockgehäuse aus elektrogeschweißtem Nirosta-Stahl, AISI 304, Serie pesante, Doppelrad aus Polyamid.

Soporte de placa fija, de acero AISI 304, serie pesada gemelada electrosoldada, rueda de nylon blanco de tipo pesado.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX

1700/840NL-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	6,5	29	55	350	1700/840NL.R100		1700/840NL.B100		1700/840NL.C100	
125	45	178	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1700/840NL.R125		1700/840NL.B125		1700/840NL.C125	
150	50	208	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1700/840NL.R150		1700/840NL.B150		1700/840NL.C150	
160	50	213	110x135	80x105	12,5	40	65	700	1700/840NL.R160		1700/840NL.B160		1700/840NL.C160	
200	55	248	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1700/840NL.R200		1700/840NL.B200		1700/840NL.C200	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra girevole. Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated swivel castor. Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé inox AISI 304. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux inox et roulement à billes inox.

Geschweißtes Lenkgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa giratoria. Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, tipo pesado, eje con agujero liso, con cojinete de rodillos inoxidable y cojinete a bolas inoxidable.

1710/840NL-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	6,5	55	350	1710/840NL.R100		1710/840NL.B100		1710/840NL.C100	
125	45	178	110x135	80x105	12,5	65	400	1710/840NL.R125		1710/840NL.B125		1710/840NL.C125	
150	50	208	110x135	80x105	12,5	65	600	1710/840NL.R150		1710/840NL.B150		1710/840NL.C150	
160	50	213	110x135	80x105	12,5	65	700	1710/840NL.R160		1710/840NL.B160		1710/840NL.C160	
200	55	248	110x135	80x105	12,5	65	1000	1710/840NL.R200		1710/840NL.B200		1710/840NL.C200	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra fissa. Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated fixed castor. Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Chape fixe mécano soudé inox AISI 304. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux inox et roulement à billes inox.

Geschweißtes Bockgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa fija. Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, tipo pesado, eje con agujero liso, con cojinete de rodillos inoxidable y cojinete a bolas inoxidable .

1700P/840NL-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	6,5	29	55	350	1700P840NL.R100		1700P840NL.B100		1700P840NL.C100	
125	45	178	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1700P840NL.R125		1700P840NL.B125		1700P840NL.C125	
150	50	208	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1700P840NL.R150		1700P840NL.B150		1700P840NL.C150	
160	50	213	110x135	80x105	12,5	40	65	700	1700P840NL.R160		1700P840NL.B160		1700P840NL.C160	
200	55	248	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1700P840NL.R200		1700P840NL.B200		1700P840NL.C200	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra girevole con freno. Ruota in nylon 6 bianco di prima scelta, tipo pesante, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated swivel castor with total brake. Heavy range wheel of high quality nylon 6, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé inox AISI 304avec frein. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, moyeu lisse, roulement à rouleaux inox et roulement à billes inox.

Geschweißtes Lenkgehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit Totalfesteller. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa giratoria con freno. Rueda de nylon 6 blanco de primera calidad, tipo pesado, eje con agujero liso, con cojinete de rodillos inoxidable y cojinete a bolas inoxidable.

840/NV

Foto: Ø 200

∅					kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	40	15	33	150	**840/NV.B080**	
100	35	40	15	34	180	**840/NV.B100**	
125	40	49	15	38	350	**840/NV.B125**	
150	40	49	20	48	380	**840/NV.B150**	
160	40	59	20	50	480	**840/NV.B160**	
175	50	59	20	53	530	**840/NV.B175**	
200	50	59	20	44	550	**840/NV.B200**	
250	60	75	25	50	1100	**840/NV.B250**	

Ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante, mozzo a foro liscio.

Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre, hub with smooth hole.

Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre, moyeu lisse.

Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada, cubo de agujero liso.

SERIE MEDIA INOX



50/NV-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**50/NV.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	180	**50/NV.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**50/NV.125I**	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	350	**50/NV.125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**50/NV.150I**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	400	**50/NV.160I**	
175	50	224	110x135	80x105	11	55	60	400	**50/NV.175I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**50/NV.200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser.

Soporte de placa giratoria, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada.

51/NV-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	150	**51/NV.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	42	180	**51/NV.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	50	200	**51/NV.125I**	
125	40	160	110x135	80x105	11	60	350	**51/NV.125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	50	200	**51/NV.150I**	
160	40	198	110x145	80x105	11	60	400	**51/NV.160I**	
175	50	224	110x145	80x105	11	60	400	**51/NV.175I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	400	**51/NV.200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser.

Soporte de placa fija, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada.

600/NV-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**600/NV.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	180	**600/NV.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**600/NV.125I**	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	350	**600/NV.125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**600/NV.150I**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	400	**600/NV.160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**600/NV.200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser.

Soporte de placa giratoria, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada.

52/NV-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	12MAx30	36	42	150	**52/NV.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	180	**52/NV.100I**	
125	40	156	12MAx30	39	50	200	**52/NV.125I**	
125	40	164	12MAx30	46	60	350	**52/NV.125PI**	
150	40	182	12MAx30	43	50	200	**52/NV.150I**	
160	40	202	12MAx30	49	60	400	**52/NV.160I**	
175	50	228	12MAx30	55	60	400	**52/NV.175I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	400	**52/NV.200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante.

Stainless steel AISI 304 screwed stem castor, medium duty. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, série moyenne. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre.

Lenkgehäuse mit Gewinde Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser.

Soporte de perno giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada.

620/NV-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	30	108	12MAx30	36	42	150	**620/NV.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	180	**620/NV.100I**	
125	40	156	12MAx30	39	50	200	**620/NV.125I**	
125	40	164	12MAx30	46	60	350	**620/NV.125PI**	
150	40	182	12MAx30	43	50	200	**620/NV.150I**	
160	40	202	12MAx30	49	60	400	**620/NV.160I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	400	**620/NV.200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon 6 di prima scelta rinforzato con fibre di vetro, tipo pesante.

Stainless steel AISI 304 screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part. Heavy range wheel of high quality nylon 6, with glass fibre.

Support pivotant à tige filetée, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide 6 renforcé de première qualité, avec fibre de verre.

Lenkgehäuse mit Gewinde Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Verstärktes Rad aus hochwertigem Polyamid 6, mit Glasfaser.

Soporte de perno giratorio, de acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon 6 de primera calidad reforzado con fibra de vidrio, tipo pesada.

79/NP-inox

Foto: Ø 125

∅				kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	40	8	100	**79/NP.C080I**	
100	30	40	8	150	**79/NP.C100I**	
125	30	50	10	200	**79/NP.C125I**	
160	40	60	12	250	**79/NP.C160I**	
200	50	60	12	300	**79/NP.C200I**	

Ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on stainless steel ball bearing. Threadguards.

Roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes inox et pare-fils.

Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf einem Edelstahl Kugellager, Fadenschutz.

Rueda suelta de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables, completa de guardahilos.

SERIE MEDIA INOX

90/79NP-inox

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	100	**90/79NP.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	150	**90/79NP.C100I**	
125	30	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**90/79NP.C125LI**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	250	**90/79NP.C160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	300	**90/79NP.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on stainless steel ball bearing. Threadguards.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304 ,série moyenne; roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes inox et pare-fils.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf einem Edelstahl Kugellager. Fadenschutz.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda suelta de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables, completa de guardahilos.

91/79NP-inox

Foto: Ø 125

∅							kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	100	**91/79NP.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	42	150	**91/79NP.C100I**	
125	30	154	85x105	60x80	9	50	200	**91/79NP.C125LI**	
160	40	198	110x145	80x105	11	60	250	**91/79NP.C160I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	300	**91/79NP.C200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on stainless steel ball bearing. Threadguards.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes inox et pare-fils.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf einem Edelstahl Kugellager, Fadenschutz.

Soporte de placa fija, en acero inoxidable AISI 304, serie media; Rueda suelta de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables, completa de guardahilos.

600/79NP-inox

Foto: Ø 125

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	100	**600/79NP.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	150	**600/79NP.C100I**	
125	30	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**600/79NP.C125LI**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	250	**600/79NP.C160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	300	**600/79NP.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetto a sfera inox, completa di parafili.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with blue polyurethane coating. Hub on stainless steel ball bearing. Threadguards.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage pour la roue et le pivotement; roue en polyamide avec bandage en polyuréthane bleu. Moyeu avec roulement à billes inox et pare-fils.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Polyamid Rad mit blauer Polyurethan Beschichtung. Nabe auf einem Edelstahl Kugellager, Fadenschutz.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda suelta de nylon con revestimiento en poliuretano de inyección, color azul, cubo sobre cojinetes de bolas inoxidables, completa de guardahilos.

89/NP-inox

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI		RULLO BOCCOLA	CUSCINETTI	kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	40	40	30	12	12	12	32x10	26	41	150	**89/NP.R080I**		**89/NP.B080**		**89/NP.C080I**	
100	30	40	40	35	12	12	12	35x10	28	46	180	**89/NP.R100I**		**89/NP.B100**		**89/NP.C100I**	
125	35	49	49	35	15	15	15	35x10	32	48	250	**89/NP.R125I**		**89/NP.B125**		**89/NP.C125I**	
150	40	49	49	47	20	20	20	47x14	40	62	350	**89/NP.R150I**		**89/NP.B150**		**89/NP.C150I**	
160	40	58	58	55	20	20	20	47x14	46	60	480	**89/NP.R160I**		**89/NP.B160**		**89/NP.C160I**	
175	45	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	530	**89/NP.R175I**		**89/NP.B175**		**89/NP.C175I**	
200	50	59	59	55	20	20	20	47x14	44	62	550	**89/NP.R200I**		**89/NP.B200**		**89/NP.C200I**	
250	60	75	75	62	25	25	25	52x15	52	67	800	**89/NP.R250I**		**89/NP.B250**		**89/NP.C250I**	

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox e cuscinetti a sfera inox.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, roulement à rouleaux inox et roulement à billes.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos inoxidables y cojinetes de bolas.

89/NPL-inox

Foto: Ø 200

Ø		RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI	RULLO	BOCCOLA	CUSCINETTI		RULLO BOCCOLA	CUSCINETTI	kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	49	49	40	15	15	15	35x11	37	48	350	**89/NPL.R100I**		**89/NPL.B100**		**89/NPL.C100I**	
125	45	49	49	49	20	20	20	47x14	41	61	400	**89/NPL.R125I**		**89/NPL.B125**		**89/NPL.C125I**	
150	50	59	59	55	20	20	20	47x14	41	61	600	**89/NPL.R150I**		**89/NPL.B150**		**89/NPL.C150I**	
160	50	59	59	55	20	20	20	47x14	41	61	700	**89/NPL.R160I**		**89/NPL.B160**		**89/NPL.C160I**	
200	55	60	60	60	25	25	25	52x15	55	69	1100	**89/NPL.R200I**		**89/NPL.B200**		**89/NPL.C200I**	

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et roulement à billes inox.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos inoxidable y cojinetes de bolas.

SERIE MEDIA INOX

90/NP-inox

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**90/NP.R080I**		**90/NP.B080I**		**90/NP.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	180	**90/NP.R100I**		**90/NP.B100I**		**90/NP.C100I**	
125	35	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**90/NP.R125LI**		**90/NP.B125LI**		**90/NP.C125LI**	
125	35	160	110x135	80x105	11	46	60	250	**90/NP.R125PI**		**90/NP.B125PI**		**90/NP.C125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**90/NP.R150I**		**90/NP.B150I**		**90/NP.C150I**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	400	**90/NP.R160I**		**90/NP.B160I**		**90/NP.C160I**	
175	45	224	110x135	80x105	11	55	60	400	**90/NP.R175I**		**90/NP.B175I**		**90/NP.C175I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**90/NP.R200I**		**90/NP.B200I**		**90/NP.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304 ,série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

91/NP-inox

Foto: Ø 200

Ø							kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	150	**91/NP.R080I**		**91/NP.B080I**		**91/NP.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	42	180	**91/NP.R100I**		**91/NP.B100I**		**91/NP.C100I**	
125	35	154	85x105	60x80	9	50	200	**91/NP.R125LI**		**91/NP.B125LI**		**91/NP.C125LI**	
125	35	160	110x135	80x105	11	60	250	**91/NP.R125PI**		**91/NP.B125PI**		**91/NP.C125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	50	200	**91/NP.R150I**		**91/NP.B150I**		**91/NP.C150I**	
160	40	198	110x145	80x105	11	60	400	**91/NP.R160I**		**91/NP.B160I**		**91/NP.C160I**	
175	45	224	110x145	80x105	11	60	400	**91/NP.R175I**		**91/NP.B175I**		**91/NP.C175I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	400	**91/NP.R200I**		**91/NP.B200I**		**91/NP.C200I**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa fija, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

600/NP-inox

Foto: Ø 200

Ø								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**600/NP.R080I**		**600/NP.B080I**		**600/NP.C080I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	180	**600/NP.R100I**		**600/NP.B100I**		**600/NP.C100I**	
125	35	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**600/NP.R125I**		**600/NP.B125I**		**600/NP.C125I**	
125	35	160	110x135	80x105	11	46	60	250	**600/NP.R125PI**		**600/NP.B125PI**		**600/NP.C125PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**600/NP.R150I**		**600/NP.B150I**		**600/NP.C150I**	
160	40	198	110x135	80x105	11	49	60	400	**600/NP.R160I**		**600/NP.B160I**		**600/NP.C160I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**600/NP.R200I**		**600/NP.B200I**		**600/NP.C200I**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

92/NP-inox

Foto: Ø 200

Ø						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	108	12MAx30	36	42	150	**92/NP.R080I**		**92/NP.B080I**		**92/NP.C080I**	
100	30	130	12MAx30	39	42	180	**92/NP.R100I**		**92/NP.B100I**		**92/NP.C100I**	
125	35	156	12MAx30	39	50	200	**92/NP.R125I**		**92/NP.B125I**		**92/NP.C125I**	
125	35	164	12MAx30	46	60	250	**92/NP.R125PI**		**92/NP.B125PI**		**92/NP.C125PI**	
150	40	182	12MAx30	43	50	200	**92/NP.R150I**		**92/NP.B150I**		**92/NP.C150I**	
160	40	202	12MAx30	49	60	400	**92/NP.R160I**		**92/NP.B160I**		**92/NP.C160I**	
175	45	228	12MAx30	55	60	400	**92/NP.R175I**		**92/NP.B175I**		**92/NP.C175I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	400	**92/NP.R200I**		**92/NP.B200I**		**92/NP.C200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 swivel screwed stem castor, medium duty; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige filetée, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Gewindezapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno fileteado giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

620/NP-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	108	12MAx30	36	42	150	**620/NP.R080I**		**620/NP.B080I**		**620/NP.C080I**	
100	30	130	12MAx30	39	42	180	**620/NP.R100I**		**620/NP.B100I**		**620/NP.C100I**	
125	35	156	12MAx30	39	50	200	**620/NP.R125I**		**620/NP.B125I**		**620/NP.C125I**	
125	35	164	12MAx30	46	60	250	**620/NP.R125PI**		**620/NP.B125PI**		**620/NP.C125PI**	
150	40	182	12MAx30	43	50	200	**620/NP.R150I**		**620/NP.B150I**		**620/NP.C150I**	
160	40	202	12MAx30	49	60	400	**620/NP.R160I**		**620/NP.B160I**		**620/NP.C160I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	400	**620/NP.R200I**		**620/NP.B200I**		**620/NP.C200I**	

Supporto a perno filettato girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 swivel screwed stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige filetée, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Gewindezapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno fileteado giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

92/NPC-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	108	20x50	36	42	150	**92/NPC.R080I**		**92/NPC.B080I**		**92/NPC.C080I**	
100	30	130	20x50	39	42	180	**92/NPC.R100I**		**92/NPC.B100I**		**92/NPC.C100I**	
125	35	156	22x60	39	50	200	**92/NPC.R125I**		**92/NPC.B125I**		**92/NPC.C125I**	
125	35	164	22x60	46	60	250	**92/NPC.R125PI**		**92/NPC.B125PI**		**92/NPC.C125PI**	
150	40	182	22x60	43	50	200	**92/NPC.R150I**		**92/NPC.B150I**		**92/NPC.C150I**	
160	40	202	22x60	49	60	400	**92/NPC.R160I**		**92/NPC.B160I**		**92/NPC.C160I**	
175	45	228	22x60	55	60	400	**92/NPC.R175I**		**92/NPC.B175I**		**92/NPC.C175I**	
200	50	240	22x60	55	60	400	**92/NPC.R200I**		**92/NPC.B200I**		**92/NPC.C200I**	

Supporto a perno liscio girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

620/NPC-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	108	20x50	36	42	150	**620/NPC.R080I**		**620/NPC.B080I**		**620/NPC.C080I**	
100	30	130	20x50	39	42	180	**620/NPC.R100I**		**620/NPC.B100I**		**620/NPC.C100I**	
125	35	156	22x60	39	50	200	**620/NPC.R125I**		**620/NPC.B125I**		**620/NPC.C125I**	
125	35	164	22x60	46	60	250	**620/NPC.R125PI**		**620/NPC.B125PI**		**620/NPC.C125PI**	
150	40	182	22x60	43	50	200	**620/NPC.R150I**		**620/NPC.B150I**		**620/NPC.C150I**	
160	40	202	22x60	49	60	400	**620/NPC.R160I**		**620/NPC.B160I**		**620/NPC.C160I**	
200	50	240	22x60	55	60	400	**620/NPC.R200I**		**620/NPC.B200I**		**620/NPC.C200I**	

Supporto a perno liscio girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

96/NP-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	108	12	36	42	150	**96/NP.R080I**		**96/NP.B080I**		**96/NP.C080I**	
100	30	130	12	39	42	180	**96/NP.R100I**		**96/NP.B100I**		**96/NP.C100I**	
125	35	156	12	39	50	200	**96/NP.R125I**		**96/NP.B125I**		**96/NP.C125I**	
125	35	164	16	46	60	250	**96/NP.R125PI**		**96/NP.B125PI**		**96/NP.C125PI**	
150	40	182	12	43	50	200	**96/NP.R150I**		**96/NP.B150I**		**96/NP.C150I**	
160	40	202	16	49	60	400	**96/NP.R160I**		**96/NP.B160I**		**96/NP.C160I**	
175	45	228	16	55	60	400	**96/NP.R175I**		**96/NP.B175I**		**96/NP.C175I**	
200	50	240	16	55	60	400	**96/NP.R200I**		**96/NP.B200I**		**96/NP.C200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Rückenloch aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte con agujero de paso, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

656/NP-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	108	12	36	42	150	**656/NP.R080I**		**656/NP.B080I**		**656/NP.C080I**	
100	30	130	12	39	42	180	**656/NP.R100I**		**656/NP.B100I**		**656/NP.C100I**	
125	35	156	12	39	50	200	**656/NP.R125I**		**656/NP.B125I**		**656/NP.C125I**	
125	35	164	16	46	60	250	**656/NP.R125PI**		**656/NP.B125PI**		**656/NP.C125PI**	
150	40	182	12	43	50	200	**656/NP.R150I**		**656/NP.B150I**		**656/NP.C150I**	
160	40	202	16	49	60	400	**656/NP.R160I**		**656/NP.B160I**		**656/NP.C160I**	
200	50	240	16	55	60	400	**656/NP.R200I**		**656/NP.B200I**		**656/NP.C200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty, with front locking device for wheel and swivelling part; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Rückenloch aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte con agujero de paso, en acero inoxidable AISI 304, serie media, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

SERIE PESANTE ELETTROSALDATA INOX



3000/NP-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	30	133	100x120	76x76	11	41	52	180	3000/NP.R100I		3000/NP.B100I		3000/NP.C100I	
125	35	164	110x140	80x105	13	50	62	250	3000/NP.R125I		3000/NP.B125I		3000/NP.C125I	
150	40	188	110x140	80x105	13	55	62	350	3000/NP.R150I		3000/NP.B150I		3000/NP.C150I	
175	45	230	110x140	80x105	13	58	62	530	3000/NP.R175I		3000/NP.B175I		3000/NP.C175I	
200	50	242	110x140	80x105	13	58	62	550	3000/NP.R200I		3000/NP.B200I		3000/NP.C200I	
250	60	300	150x150	125x125	11	55	78	800	3000/NP.R250I		3000/NP.B250I		3000/NP.C250I	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante elettrosaldato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel castor, range “pesante”; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé, en acier inox AISI 304, série “pesante”; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Platte aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante”, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie “pesante”, electrosoldada; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

3100/NP-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	30	133	100x120	76x76	11	52	180		3100/NP.R100I		3100/NP.B100I		3100/NP.C100I	
125	35	164	110x140	80x105	13	62	250		3100/NP.R125I		3100/NP.B125I		3100/NP.C125I	
150	40	188	110x140	80x105	13	62	350		3100/NP.R150I		3100/NP.B150I		3100/NP.C150I	
175	45	230	110x140	80x105	13	62	530		3100/NP.R175I		3100/NP.B175I		3100/NP.C175I	
200	50	242	110x140	80x105	13	62	550		3100/NP.R200I		3100/NP.B200I		3100/NP.C200I	
250	60	300	150x150	125x125	11	78	800		3100/NP.R250I		3100/NP.B250I		3100/NP.C250I	

Supporto a piastra fissa in acciaio inox AISI 304, serie pesante elettrosaldato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 fixed castor, range “pesante”; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support fixe, mécano-soudé, en acier inox AISI 304, série “pesante”; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Bockgehäuse aus elektro-geschweißtem Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante”, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa fija, en acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

6000/NP-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	30	133	100x120	76x76	11	41	52	180	6000/NP.R100I		6000/NP.B100I		6000/NP.C100I	
125	35	164	110x140	80x105	13	50	62	250	6000/NP.R125I		6000/NP.B125I		6000/NP.C125I	
150	40	188	110x140	80x105	13	55	62	350	6000/NP.R150I		6000/NP.B150I		6000/NP.C150I	
175	45	230	110x140	80x105	13	58	62	530	6000/NP.R175I		6000/NP.B175I		6000/NP.C175I	
200	50	242	110x140	80x105	13	58	62	550	6000/NP.R200I		6000/NP.B200I		6000/NP.C200I	
250	60	300	150x150	125x125	11	55	78	800	6000/NP.R250I		6000/NP.B250I		6000/NP.C250I	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante elettrosaldato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel castor, range “pesante”, with front locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série “pesante”, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Platte aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante”, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

3200/NP-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	30	134	27x60	41	52	180	3200/NP.R100I		3200/NP.B100I		3200/NP.C100I	
125	35	165	27x60	50	62	250	3200/NP.R125I		3200/NP.B125I		3200/NP.C125I	
150	40	189	27x60	55	62	350	3200/NP.R150I		3200/NP.B150I		3200/NP.C150I	
175	45	231	27x60	58	62	530	3200/NP.R175I		3200/NP.B175I		3200/NP.C175I	
200	50	243	27x60	58	62	550	3200/NP.R200I		3200/NP.B200I		3200/NP.C200I	

Supporto a perno girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante elettrosaldato; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel stem castor, range “pesante”; nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige, mécanosoudé, en acier inox AISI 304, série “pesante”; roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus elektro-geschweißtem Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante”. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

6200/NP-inox

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	30	134	27x60	41	52	180	6200/NP.R100I		6200/NP.B100I		6200/NP.C100I	
125	35	165	27x60	50	62	250	6200/NP.R125I		6200/NP.B125I		6200/NP.C125I	
150	40	189	27x60	55	62	350	6200/NP.R150I		6200/NP.B150I		6200/NP.C150I	
175	45	231	27x60	58	62	530	6200/NP.R175I		6200/NP.B175I		6200/NP.C175I	
200	50	243	27x60	58	62	550	6200/NP.R200I		6200/NP.B200I		6200/NP.C200I	

Supporto a perno girevole in acciaio inox AISI 304, serie pesante elettrosaldato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel stem castor, range “pesante”, with front locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, série “pesante”, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus elektro-geschweißtem Nirosta Stahl, Werkstoff AISI 304, Serie “pesante”, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de perno giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie “pesante” electrosoldado, con dispositivo anterior para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

3000G/NP-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
150	40	205	150x150	125x125	11	55	130	700	3000/GNP.R150I		3000/GNP.B150I		3000/GNP.C150I	
160	40	210	150x150	125x125	11	55	130	960	3000/GNP.R160I		3000/GNP.B160I		3000/GNP.C160I	
175	45	232	150x150	125x125	11	60	130	1060	3000/GNP.R175I		3000/GNP.B175I		3000/GNP.C175I	
200	50	244	150x150	125x125	11	60	130	1100	3000/GNP.R200I		3000/GNP.B200I		3000/GNP.C200I	

Supporto a piastra girevole, in acciaio inox AISI 304, serie pesante gemellata elettrosaldata, ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 swivel plate castor, pesante range, twin nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano-soudé en acier inox AISI 304, série pesante, roue jumellée en polyamide, revêtement en polyurethane injecté.

Lenkgehäuse mit Platte aus elektrogeschweißtem Nirosta-Stahl, AISI 304, Serie pesante, Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, de acero AISI 304, serie pesada gemelada electrosoldada, rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

3100G/NP-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
150	40	205	150x150	125x125	11	130	700	3100/GNP.R150I		3100/GNP.B150I		3100/GNP.C150I	
160	40	210	150x150	125x125	11	130	960	3100/GNP.R160I		3100/GNP.B160I		3100/GNP.C160I	
175	45	232	150x150	125x125	11	130	1060	3100/GNP.R175I		3100/GNP.B175I		3100/GNP.C175I	
200	50	244	150x150	125x125	11	130	1100	3100/GNP.R200I		3100/GNP.B200I		3100/GNP.C200I	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie pesante gemellata elettrosaldata, ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione.

Electrosoldered, stainless steel AISI 304 fixed castor, pesante range, twin nylon wheel with injected polyurethane coating.

Support fixe, mécano-soudé en acier inox AISI 304, série pesante, roue jumellée en polyamide, revêtement en polyurethane injecté.

Bockgehäuse aus elektrogeschweißtem Nirosta-Stahl, AISI 304, Serie pesante, Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa fija, de acero AISI 304, serie pesada gemelada electrosoldada, rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX

1700/89NPL-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	6,5	29	55	350	1700/89NPL.R100		1700/89NPL.B100		1700/89NPL.C100	
125	45	178	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1700/89NPL.R125		1700/89NPL.B125		1700/89NPL.C125	
150	50	208	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1700/89NPL.R150		1700/89NPL.B150		1700/89NPL.C150	
160	50	213	110x135	80x105	12,5	40	65	700	1700/89NPL.R160		1700/89NPL.B160		1700/89NPL.C160	
200	55	248	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1700/89NPL.R200		1700/89NPL.B200		1700/89NPL.C200	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra girevole. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated swivel castor. ylon wheel with injected polyurethane coating, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé inox AISI 304. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et roulement à billes inox.

Geschweißtes Lenkgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa giratoria. Rueda de nylon revestido de poliuretano inyectado, eje con agujero liso, con cojinete de rodillos inoxidable y cojinete a bolas inoxidable.

1710/89NPL-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	45	135	85x105	60x80	6,5	55	350	1710/89NPL.R100		1710/89NPL.B100		1710/89NPL.C100	
125	45	178	110x135	80x105	12,5	65	400	1710/89NPL.R125		1710/89NPL.B125		1710/89NPL.C125	
150	50	208	110x135	80x105	12,5	65	600	1710/89NPL.R150		1710/89NPL.B150		1710/89NPL.C150	
160	50	213	110x135	80x105	12,5	65	700	1710/89NPL.R160		1710/89NPL.B160		1710/89NPL.C160	
200	55	248	110x135	80x105	12,5	65	1000	1710/89NPL.R200		1710/89NPL.B200		1710/89NPL.C200	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra fissa. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated fixed castor. Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Chape fixe mécano soudé inox AISI 304. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et roulement à billes inox.

Geschweißtes Bockgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa fija. Rueda de nylon revestido de poliuretano inyectado, eje con agujero liso, con cojinete de rodillos inoxidable y cojinete a bolas inoxidable.

1700P/89NPL-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	RULLO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€	CUSCINETTO INOX Codice	€
100	40	135	85x105	60x80	6,5	29	55	350	1700P89NPL.R100		1700P89NPL.B100		1700P89NPL.C100	
125	45	178	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1700P89NPL.R125		1700P89NPL.B125		1700P89NPL.C125	
150	50	208	110x135	80x105	12,5	40	65	600	1700P89NPL.R150		1700P89NPL.B150		1700P89NPL.C150	
160	50	213	110x135	80x105	12,5	40	65	700	1700P89NPL.R160		1700P89NPL.B160		1700P89NPL.C160	
200	55	248	110x135	80x105	12,5	46	65	1000	1700P89NPL.R200		1700P89NPL.B200		1700P89NPL.C200	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra girevole con freno. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli inox, cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated swivel castor with total brake. Nylon wheel with injected polyurethane coating, hub with plain bore, stainless steel roller bearing and ball bearing.

Chape pivotante mécano soudé inox AISI 304 avec frein. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, moyeu lisse, rouelement à rouleaux et roulement à billes inox.

Geschweißtes Lenkgehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Nabe auf Gleitlager, rostfreie Rollenlager und Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa giratoria con freno. Rueda de nylon revestido de poliuretano inyectado, eje con agujero liso, con cojinete de rodillos inoxidable y cojinete a bolas inoxidable.

849/CI

Foto: Ø 200

Ø					kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	36	15	35x11	230	**849.08030I**		**849/FL.08030**	
100	30	36	15	35x11	250	**849.10030I**		**849/FL.10030**	
125	40	47	15	35x11	400	**849.12540I**		**849/FL.12540**	
150	40	47	20	47X14	500	**849.15040I**		**849/FL.15040**	
150	40	47	25	47x14	500	**849.15040F25I**		**-**	
200	50	52	20	47x14	850	**849.20050I**		**-**	
200	50	52	25	47x14	850	**849.20050F25I**		**-**	

Ruota progettata per sopportare alte portate. Nucleo in nylon stampato PA6 grigio di prima scelta. Rivestimento in Poliuretano colato Shore A95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox o a foro liscio.

Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing or plain bore. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec rouelement à billes inox ou alesage lisse.

Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager oder Gleitlager.

Rueda para altas cargas. Núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable o con agujero liso.

SERIE MEDIA INOX



90/849-inox

Foto: Ø 200

Ø								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	200	**90/849.C08030I**		**90/849.B08030I**	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	200	**90/849.C10030I**		**90/849.B10030I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**90/849.C12540LI**		**90/849.B12540LI**	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	400	**90/849.C12540PI**		**90/849.B12540PI**	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	**90/849.C15040I**		**90/849.B15040I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	**90/849.C20050I**		**-**	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304, serie media. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox o a foro liscio.

AISI 304 stainless steel swivel castor, medium duty. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing or plain bore. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304 ,série moyenne. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes inox ou alesage lisse.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta- Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager oder Gleitlager.

Soporte de placa giratoria de acero inoxidable AISI 304, serie media. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable o con agujero liso.

91/849-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	42	200	91/849.C08030I		91/849.B08030I	
100	30	128	85x105	60x80	9	42	200	91/849.C10030I		91/849.B10030I	
125	40	154	85x105	60x80	9	50	200	91/849.C12540LI		91/849.B12540LI	
125	40	160	110x135	80x105	11	60	400	91/849.C12540PI		91/849.B12540PI	
150	40	180	85x105	60x80	9	50	200	91/849.C15040I		91/849.B15040I	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	400	91/849.C20050I		-	

Supporto a piastra fissa, in acciaio inox AISI 304, serie media. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox o foro liscio.

AISI 304 stainless steel fixed castor, medium duty. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing or plain bore. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes inox ou alesage lisse.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager oder Gleitlager.

Soporte de placa fija, de acero inoxidable AISI 304, serie media. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable o con agujero liso.

600/849-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€	BOCCOLA Codice	€
80	30	106	85x105	60x80	9	36	42	200	600/849.C08030I		600/849.B08030I	
100	30	128	85x105	60x80	9	39	42	200	600/849.C10030I		600/849.B10030I	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	600/849C12540LI		600/849B12540LI	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	400	600/849C12540PI		600/849B12540PI	
150	40	180	85x105	60x80	9	43	50	200	600/849.C15040I		600/849.B15040I	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	400	600/849.C20050I		-	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304 con freno, serie media. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox o foro liscio.

AISI 304 stainless steel swivel castor with brake, medium duty. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing or plain bore. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes inox ou alesage lisse.

Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Totalfesteller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager oder Gleitlager.

Soporte de placa giratoria de acero inoxidable AISI 304 con freno, serie media. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable o con agujero liso.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA INOX

1700/849-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	6,5	29	55	230	1700/849.08030	
100	30	135	85x105	60x80	6,5	29	55	250	1700/849.10030	
125	40	178	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1700/849.12540	
150	40	208	110x135	80x105	12,5	40	65	500	1700/849.15040	
200	50	248	110x135	80x105	12,5	46	65	850	1700/849.20050	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra girevole. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated swivel castor. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Chape pivotante mécano soudé inox AISI 304. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec rouelement à billes inox.

Geschweißtes Lenkgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa giratoria. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable.

1710/849-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	6,5	55	230	1710/849.08030	
100	30	135	85x105	60x80	6,5	55	250	1710/849.10030	
125	40	178	110x135	80x105	12,5	65	400	1710/849.12540	
150	40	208	110x135	80x105	12,5	65	500	1710/849.15040	
200	50	248	110x135	80x105	12,5	65	850	1710/849.20050	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra fissa. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated fixed castor. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Chape fixe mécano soudé inox AISI 304. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes inox.

Geschweißtes Bockgehäuse aus Edelstahl AISI 304. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa fija. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable.

1700P/849inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	CUSCINETTO INOX Codice	€
80	30	125	85x105	60x80	6,5	29	55	230	1700P/849.08030	
100	30	135	85x105	60x80	6,5	29	55	250	1700P/849.10030	
125	40	178	110x135	80x105	12,5	38	65	400	1700P/849.12540	
150	40	208	110x135	80x105	12,5	40	65	500	1700P/849.15040	
200	50	248	110x135	80x105	12,5	46	65	850	1700P/849.20050	

Supporto elettrosaldato in acciaio inox AISI 304 a piastra girevole con freno. Ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera inox.

AISI 304 stainless steel fabricated swivel castor with total brake. Heavy duty wheel. Grey PA 6 Nylon core with stainless steel ball bearing. CAST and NOT INJECTED polyurethane coating Shore A 95.

Chape pivotante mécano soudé inox AISI 304 avec frein. Roue forte charge en polyamide PA 6, revêtement en polyuréthane coulé, 95 Shore A. Moyeu avec roulement à billes inox.

Geschweißtes Lenkgehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit Totalfesteller. Rad aus Polyamid PA 6. Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, 95 Shore A. Nabe auf Edelstahl Kugellager.

Soporte electrosoldado de acero inoxidable AISI 304 de placa giratoria con freno. Rueda con núcleo de nylon estampado PA 6 gris de primera calidad. Revestimiento de poliuretano colado Shore A 95. Eje con cojinete a bolas inoxidable.

86/AT

Foto: Ø 200

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	40	12	150	**86/AT.080**	
100	35	40	12	200	**86/AT.100**	
125	40	48	15	250	**86/AT.125**	
150	50	58	20	275	**86/AT.150**	
200	50	58	20	300	**86/AT.200**	

Ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

SERIE MEDIA INOX

50/AT-inox

Foto: Ø 200

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	106	85x105	60x80	9	36	42	150	**50/AT.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	39	42	200	**50/AT.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	39	50	200	**50/AT.125LI**	
125	40	160	110x135	80x105	11	46	60	250	**50/AT.125PI**	
150	50	193	110x135	80x105	11	49	60	275	**50/AT.150I**	
200	50	236	110x135	80x105	11	55	60	300	**50/AT.200I**	

Supporto a piastra girevole in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Stainless steel AISI 304 swivel castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à platine, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa giratoria, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

51/AT-inox

Foto: Ø 200

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	106	85x105	60x80	9	42	150	**51/AT.080I**	
100	35	128	85x105	60x80	9	42	200	**51/AT.100I**	
125	40	154	85x105	60x80	9	50	200	**51/AT.125LI**	
125	40	160	110x135	80x105	11	60	250	**51/AT.125PI**	
150	50	193	110x145	80x105	11	60	275	**51/AT.150I**	
200	50	236	110x145	80x105	11	60	300	**51/AT.200I**	

Supporto a piastra fissa in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Stainless steel AISI 304 fixed castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support fixe, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Bockgehäuse aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

52/AT-inox

Foto: Ø 200

Ø						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	12MAx30	36	42	150	**52/AT.080I**	
100	35	130	12MAx30	39	42	200	**52/AT.100I**	
125	40	156	12MAx30	39	50	200	**52/AT.125LI**	
125	40	164	12MAx30	46	60	250	**52/AT.125PI**	
150	50	197	12MAx30	49	60	275	**52/AT.150I**	
200	50	240	12MAx30	55	60	300	**52/AT.200I**	

Supporto a perno girevole, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Stainless steel AISI 304 swivel stem castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à tige, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Zapfen aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de perno giratorio, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

52/AT-INOX A RICHIESTA - ON REQUEST BOCCOLA

Ø 80			Ø 100			Ø 125			Ø 150			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
20x50	**52/AT.080P20I**		20x50	**52/AT.100P20I**		22x60	**52/AT.125LP22I**		22x60	**52/AT.150P22I**		22x60	**52/AT.200P22I**	
						22x60	**52/AT.125PP22I**							

56/AT-inox

Foto: Ø 200

Ø						kg.	BOCCOLA Codice	€
80	35	108	12	36	42	150	**56/AT.080I**	
100	35	130	12	39	42	200	**56/AT.100I**	
125	40	156	12	39	50	200	**56/AT.125LI**	
125	40	164	16	46	60	250	**56/AT.125PI**	
150	50	197	16	49	60	275	**56/AT.150I**	
200	50	240	16	55	60	300	**56/AT.200I**	

Supporto a foro passante, in acciaio inox AISI 304, serie media; ruota nera in resina fenolica per alte temperature, mozzo a foro liscio.

Stainless steel AISI 304 passing by hole castor, medium duty; heat resistant phenolic wheel, hub with smooth hole.

Support pivotant à oeil, en acier inox AISI 304, série moyenne; roue noire en résine phénolique pour haute température, moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Rückenloch aus Nirosta-Stahl, Werkstoff AISI 304, mittlere Serie, Hitzebeständiges Kunststoff-Rad aus Phenolharz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte con agujero de paso, en acero inoxidable AISI 304, serie media; rueda negra en resina fenólica para altas temperaturas, cubo de agujero liso.

GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO

200/P

∅ 50 - 125

kg. 200 - 760

pag.337

200/NB

∅ 50 - 85

kg. 250 - 950

pag.341

200/NP

∅ 82

kg. 450 - 700

pag.344

1506/R

∅ 50 - 76

kg. 150 - 550

pag.347

RULLI
ROLLERS
GALETS DE TRANSPALETTES
HUBWAGENROLLEN
RODILLOS

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea RULLI

da -30°C
a +80°C

RULLI

Il rullo transpalet particolarmente adatto per carichi elevati viene utilizzato con i supporti della serie pesantissima e media elettrosaldata su pavimentazioni compatte e prive di ondulazioni.

È disponibile con doppi cuscinetti a sfera schermati e, a richiesta, con cuscinetti a tenuta stagna 2RS, oppure con sedi predisposte per il montaggio.

Sono disponibili tre diversi tipi di rullo a seconda delle caratteristiche e dell'uso per cui vengono impiegati:
200/P: Rullo con nucleo centrale in tubo d'acciaio con rivestimento in poliuretano durezza SHORE A 95 resistente a temperature da – 30° C a + 80° C.
200/NB: Rullo monolitico in nylon 6 di prima scelta di colore bianco resistente a temperature da – 20° C a + 80° C. Idoneo in ambienti ove venga a contatto con acidi, olii e grassi.
200/NP: Rullo con nucleo centrale in nylon 6 di prima scelta, rivestito in poliuretano termoplastico ad iniezione di colore arancio con durezza SHORE A 95, resistente a temperature da – 20° C a + 80° C. Idoneo in ambienti ove venga a contatto con acidi, olii, grassi e sostanze chimiche e necessiti di trattamenti di lavaggio e disinfezione.

ROLLERS

The transpalet roller, especially suitable to heavy loads, is used with the forks of the serie pesantissima and media elettrosaldata, on solid flooring.
It can be supplied with shielded double ball bearing and, by request, with watertight 2RS bearings; also available with housing for fitting them up.

There are three different roller types, according to the peculiarities and the use they are intended for.
200/P: Roller with steel tube core and polyurethane hardness SHORE A 95 coating.
200/NB: Monolithic first quality white nylon 6 roller, resistant at temperatures from -20°C to +80°C. Suitable in working areas where acids, oils and greases are used.
200/NP: Roller with first quality nylon 6 core and thermoplastic injected orange polyurethane, hardness SHORE A 95, resistant at temperatures from -20°C to +80°C.
It is suitable where acids, oils, greases and chemical substances are used and when cleaning and disinfection treatments are required.

GALETS DE TRANSPALETTES

Le galet de transpalette, particulièrement indiqué pour des charges élevées, est utilisé sur des supports de la serie pesantissima et media elettrosaldata sur des surfaces compactes et lisses.
Il peut étre fourni sur double roulement à billes à écrans et, sur demande, avec roulement à billes étanches 2RS, ou avec cages.
Nous avons trois types différents de galets de transpalettes selon les caractéristiques et selon l'emploi:
200/P: Galet monté sur tube central en acier avec revétement en polyuréthane dureté SHORE A 95 (Art. 200/P).
200/NB: Galet monobloc en polyamide 6 de premier choix en couleur blanche résistant à des températures allant de -20°C à +80°C. Utilisé en présence d'acides, huiles et graisses.
200/NP: Galet en polyamide 6 de premier choix revétu en polyuréthane thermoplastique injécté de couleur orange, dureté SHORE A 95, résistant à des températures allant de -20°C à +80°C. Utilisé en présence d'acides, huiles, graisses et substances chimiques là o˘ des traitements de lavage et de désinfection se rendent nécessaires (Art. 200/NP).

HUBWAGENROLLEN

Hubwagenrollen sind besonders für hohe Traglasten geeignet und können in Gehäusen der Serie pesantissima und media elettrosaldata eingebaut werden, Bewegung auf kompakten und ebenen Böden.
Sie sind lieferbar mit verkleideten Doppelkugellagern und auf Anfrage auch mit waserdichten Kugellagern oder ohne Kugellager aber mit Kugellagersitz.
Es können 3 verschiedene Typen von Rollen angeboten werden mit veschiedenen Eigenschaften je nach bestimmten Gebrauch:
200/P: Rolle mit Radkörper aus Stahlrohr mit fest aufgegoflener Polyurethan-Bandage, Härte 95 SHORE A.
200/NB: Rolle in einem Körper aus weiflem Polyamid 6, Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C. Geignet für Umgebungen wo die Rolle mit Säuren, Ölen oder Fetten in Berührung kommen kann.
200/NP: Rolle mit Radkörper aus Polyamid 6 und fest aufgespritzter orangenfarbiger Polyurethan-Bandage, Härte 95 SHORE A. Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C. Geeignet wo Chemiekalien in Berührung kommen können oder wo Waschung oder Desinfektion durchgeführt wird.

RODILLOS

El rodillo transpalet, especialmente apto para cargas elevadas, se utiliza con los soportes de la serie pesantissima e media elettrosaldata sobre pavimentos compactos y sin ondulaciones.
Se puede suministrar con dos cojinetes de bolas blindados y, por encargo, con cojinetes de cierre hermético 2RS, o con asientos listos para el montaje.
Existen tres tipos diferentes de rodillos, seg˙n las caracterÌsticas y el tipo de uso:
200/P: Rodillo con n˙cleo central en tubo de acero con revestimiento en poliuretano dureza SHORE A 95, resistente a temperaturas de -30°C a +80°C.
200/NB: Rodillo monolÌtico de nylon 6 de primera calidad de color blanco, resistente a temperaturas de -20°C a +80°C. Apto para usar en ambientes en los que entra en contacto con acidos, aceites y grasas.
200/NP: Rodillo con núcleo central de nylon 6 de primera calidad, revestido en poliuretano termoplastico inyectado de color naranja con dureza SHORE A 95, resistente a temperaturas de -20°C a +80°C. Apto para usar en ambientes en los que entra en contacto con acidos, aceites y grasas y sustancias químicas y requiera tratamientos de lavado y desinfecciòn.

200/P

∅				kg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
50	40	10	26x8	200	200/P.50X040		200/PS.50X040	
60	40	15	35x11	250	200/P.60X040		200/PS.60X040	
70	70	15	35x11	470	200/P.70X070		200/PS.70X070	
70	70	20	47x14	470	200/P.70X070S		200/PS.70X070S	
75	40	20	47x14	300	200/P.75X040		200/PS.75X040	
75	50	20	47x14	370	200/P.75X050		200/PS.75X050	
75	62	20	47x14	450	200/P.75X062		200/PS.75X062	
75	70	20	47x14	500	200/P.75X070		200/PS.75X070	
75	80	20	47x14	620	200/P.75X080		200/PS.75X080	
75	90	20	47x14	720	200/P.75X090		200/PS.75X090	
75	95	20	47x14	770	200/P.75X095		200/PS.75X095	
80	40	20	47x14	350	200/P.80X040		200/PS.80X040	
80	50	20	47x14	450	200/P.80X050		200/PS.80X050	
80	54	20	47x14	500	200/P.80X054		200/PS.80X054	
80	60	20	47x14	530	200/P.80X060		200/PS.80X060	
80	70	20	47x14	650	200/P.80X070		200/PS.80X070	
80	80	20	47x14	700	200/P.80X080		200/PS.80X080	
80	85	20	47x14	740	200/P.80X085		200/PS.80X085	
80	90	20	47x14	780	200/P.80X090		200/PS.80X090	
80	100	20	47x14	850	200/P.80X100		200/PS.80X100	
80	110	20	47x14	900	200/P.80X110		200/PS.80X110	
82	28	10	32x10	290	200/P.82X028		200/PS.82X028	
82	35	15	35x11	350	200/P.82X035		200/PS.82X035	
82	40	20	47x14	400	200/P.82X040		200/PS.82X040	
82	50	20	47x14	480	200/P.82X050		200/PS.82X050	
82	60	20	47x14	550	200/P.82X060		200/PS.82X060	
82	70	20	47x14	650	200/P.82X070		200/PS.82X070	
82	75	20	47x14	700	200/P.82X075		200/PS.82X075	
82	80	20	47x14	750	200/P.82X080		200/PS.82X080	
82	90	20	47x14	850	200/P.82X090		200/PS.82X090	
82	100	20	47x14	950	200/P.82X100		200/PS.82X100	
82	110	20	47x14	1030	200/P.82X110		200/PS.82X110	
82	120	20	47x14	1120	200/P.82X120		200/PS.82X120	
85	40	20	47x14	450	200/P.85X040		200/PS.85X040	
85	50	20	47x14	520	200/P.85X050		200/PS.85X050	
85	60	20	47x14	600	200/P.85X060		200/PS.85X060	
85	70	20	47x14	650	200/P.85X070		200/PS.85X070	
85	75	20	47x14	700	200/P.85X075		200/PS.85X075	
85	80	20	47x14	750	200/P.85X080		200/PS.85X080	
85	85	20	47x14	780	200/P.85X085		200/PS.85X085	
85	90	20	47x14	800	200/P.85X090		200/PS.85X090	
85	95	20	47x14	850	200/P.85X095		200/PS.85X095	
85	100	20	47x14	900	200/P.85X100		200/PS.85X100	
85	110	20	47x14	1000	200/P.85X110		200/PS.85X110	
85	120	20	47x14	1060	200/P.85X120		200/PS.85X120	
85	160	20	47x14	1200	200/P.85X160		200/PS.85X160	
100	40	20	47x14	560	200/P.100X040		200/PS.100X040	
100	50	20	47x14	620	200/P.100X050		200/PS.100X050	
100	60	20	47x14	700	200/P.100X060		200/PS.100X060	
120	50	25	52x15	720	200/P.120X050		200/PS.120X050	
125	55	20	47x14	760	200/P.125X055		200/PS.125X055	

Rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Steel roller with polyurethane coating.

Galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

200/P A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 75		Ø 80		Ø 82		Ø 85		Ø 100		Ø 125	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
25	200/P.75X040L	25	200/P.80X040L	25	200/P.82X040L	25	200/P.85X040L	25	200/P.100X040L	25	200/P.125X055L
25	200/P.75X050L	25	200/P.80X050L	25	200/P.82X050L	25	200/P.85X050L	25	200/P.100X050L		
25	200/P.75X062L	25	200/P.80X054L	25	200/P.82X060L	25	200/P.85X060L	25	200/P.100X060L		
25	200/P.75X070L	25	200/P.80X060L	25	200/P.82X070L	25	200/P.85X070L				
25	200/P.75X080L	25	200/P.80X070L	25	200/P.82X075L	25	200/P.85X075L				
25	200/P.75X090L	25	200/P.80X080L	25	200/P.82X080L	25	200/P.85X080L				
25	200/P.75X095L	25	200/P.80X085L	25	200/P.82X090L	25	200/P.85X085L				
		25	200/P.80X090L	25	200/P.82X100L	25	200/P.85X090L				
		25	200/P.80X100L	25	200/P.82X110L	25	200/P.85X095L				
		25	200/P.80X110L	25	200/P.82X120L	25	200/P.85X100L				
						25	200/P.85X110L				
						25	200/P.85X120L				
						25	200/P.85X160L				

SERIE PESANTISSIMA

1505/RP

Foto: Ø 85x70

Ø									CUSCINETTO Codice €
80	70	136	140x175	105x140	15	45	75	650	**1505/RP.80**
82	70	137	140x175	105x140	15	45	75	650	**1505/RP.82**
85	70	138,5	140x175	105x140	15	45	75	650	**1505/RP.85**

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima, ribassata, zincato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Zincate swivel castor, range "pesantissima"; steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, série "pesantissima"; galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

1515/RP

Foto: Ø 85x70

Ø								CUSCINETTO Codice €
80	70	136	145x170	105x140	15	85	650	**1515/RP.80**
82	70	137	145x170	105x140	15	85	650	**1515/RP.82**
85	70	138,5	145x170	105x140	15	85	650	**1515/RP.85**

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Zincate fixed castor, range "pesantissima"; steel roller with polyurethane coating.

Support fixe à platine, zingué, série "pesantissima"; galet tube en acier, revêtement en polyuréthane.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400/RP

Foto: Ø 85x80

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	80	129	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/RP.80**	
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/RP.82**	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/RP.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfera, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestitro in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Galet tube en acier, revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mitgedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

1410/RP

Foto: Ø 85x80

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	80	129	110x135	80x105	12,5	85	650	**1410/RP.80**	
82	80	130	110x135	80x105	12,5	85	650	**1410/RP.82**	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	85	650	**1410/RP.85**	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Steel roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet tube en acier, revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, höhe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

1400/DRP

Foto: Ø 85x80

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	70	129	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/DRP.80**	
82	70	130	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/DRP.82**	
85	70	131,5	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/DRP.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfera, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Directional lock 4x90°. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Frein directionell 4x90°. Galet tube en acier, revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; con dspositivo de bloqueo direccional; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/RP

Foto: Ø 85x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	70	134	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/RP.80**	
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/RP.82**	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/RP.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Galet tube en acier, revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugelrollenlager. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

2515/RP

Foto: Ø 85x70

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	70	134	130x160	90x120	12,5	76	650	**2515/RP.80**	
82	70	135	130x160	90x120	12,5	76	650	**2515/RP.82**	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	76	650	**2515/RP.85**	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Steel roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet tube en acier, revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, höhe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

2505/DRP

Foto: Ø 85x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
80	70	134	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/DRP.80**	
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/DRP.82**	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/DRP.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo con nucleo in acciaio rivestito in poliuretano.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Directional lock 4x90°. Steel roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Frein directionell 4x90°. Galet tube en acier, revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugelrollenlager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle, Stahlkern mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; con dspositivo de bloqueo direccional; rodillo con núcleo de acero revestido en poliuretano.

200/NB

Foto: Ø 85x70

Ø				kg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
50	40	15	35x11	250	200/NB.50X040L		200/NBS.50X040L	
50	40	10	32x10	250	200/NB.50X040		200/NBS.50X040	
82	80	20	47x14	680	200/NB.82X080		200/NBS.82X080	
82	70	20	47x14	630	200/NB.82X070		200/NBS.82X070	
82	90	20	47x14	775	200/NB.82X090		200/NBS.82X090	
82	100	20	47x14	900	200/NB.82X100		200/NBS.82X100	
85	50	20	47x14	500	200/NB.85X050		200/NBS.85X050	
85	60	20	47x14	550	200/NB.85X060		200/NBS.85X060	
85	70	20	47x14	650	200/NB.85X070		200/NBS.85X070	
85	80	20	47x14	750	200/NB.85X080		200/NBS.85X080	
85	75	20	47x14	700	200/NB.85X075		200/NBS.85X075	
85	90	20	47x14	850	200/NB.85X090		200/NBS.85X090	
85	100	20	47x14	950	200/NB.85X100		200/NBS.85X100	

Rullo in nylon 6 bianco ad alta resistenza.

High-resistance nylon 6 roller.

Galet en polyamide 6 à haute résistance.

Galet en polyamide 6 à haute résistance.

Rodillo de nylon 6 blanco de alta resistencia.

200/NB A RICHIESTA - ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 82				Ø 85			
		Codice	€			Codice	€
25	47x16	200/NB.82X070L	22,65	25	47x16	200/NB.85X050L	22,47
25	47x16	200/NB.82X080L	23,90	25	47x16	200/NB.85X060L	23,44
25	47x16	200/NB.82X090L	24,64	25	47x16	200/NB.85X070L	24,64
25	47x16	200/NB.82X100L	25,41	25	47x16	200/NB.85X075L	25,21
				25	47x16	200/NB.85X080L	25,83
				25	47x16	200/NB.85X090L	26,29
				25	47x16	200/NB.85X100L	27,43

SERIE PESANTISSIMA

1505/RN

Foto: Ø 85x70

Ø								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	140x175	105x140	15	45	75	630	1505/RN.82	
85	70	138,5	140x175	105x140	15	45	75	650	1505/RN.85	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6.

Zincate swivel castor , range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, série "pesantissima"; galet en polyamide 6 à haute résistance.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6.

1515/RN

Foto: Ø 85x70

Ø							kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	145x170	105x140	15	85	630	1515/RN.82	
85	70	138,5	145x170	105x140	15	85	650	1515/RN.85	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6.

Zincate fixed castor, range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller.

Support fixe à platine, zingué, série "pesantissima"; galet en polyamide 6 à haute résistance.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6.

SERIE MEDIA ELETTROSALDATA

1400/RN

Foto: Ø 85x80

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	630	**1400/RN.82**	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	62	85	650	**1400/RN.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Hubwagen aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

1410/RN

Foto: Ø 85x80

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	85	630	**1410/RN.82**	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	85	650	**1410/RN.85**	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, höhe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

1400/DRN

Foto: Ø 85x80

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	68	85	630	**1400/DRN.82**	
85	80	131,5	110x135	80x105	12,5	68	85	650	**1400/DRN.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Frein directionell 4x90°. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagen aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; con dspositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/RN

Foto: Ø 85x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	630	**2505/RN.82**	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/RN.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugelrollenlager. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

2515/RN

Foto: Ø 85x70

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	135	130x160	90x120	12,5	76	630	**2515/RN.82**	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	76	650	**2515/RN.85**	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ada alta resistenza.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, höhe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

2505/DRN

Foto: Ø 85x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	630	**2505/DRN.82**	
85	70	136,5	130x160	90x120	12,5	45	76	650	**2505/DRN.85**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Frein directionell 4x90°. Galet en nylon 6.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugelrollenlager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle aus Polyamid 6.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; con dspositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia.

200/NP

Foto: Ø 82x70

∅				kg.	CUSCINETTO Codice	€	SENZA CUSCINETTO Codice	€
82	70	20	47x14	450	200/NP.82X070		200/NPS.82X070	
82	80	20	47x14	550	200/NP.82X080		200/NPS.82X080	
82	90	20	47x14	650	200/NP.82X090		200/NPS.82X090	
82	100	20	47x14	700	200/NP.82X100		200/NPS.82X100	
82	70	25	47x16	450	200/NP.82X070L		-	
82	80	25	47x16	550	200/NP.82X080L		-	
82	90	25	47x16	650	200/NP.82X090L		-	
82	100	25	47x16	700	200/NP.82X100L		-	

Rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

High-restistance nylon 6 roller with injected polyurethane coating.

Galet avec jante en nylon 6 à haute résistance, revêtement en polyurèthane injecté.

Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan Bereifung.

Rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano por inyección.

SERIE PESANTISSIMA

1505/RNP

Foto: Ø 82x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	140x175	105x140	15	45	75	450	1505/RNP.82	

Supporto a piastra girevole, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate swivel castor , range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller with injected polyurethane coating.

Support pivotant à platine, série "pesantissima"; galet avec jante en nylon 6 à haute résistance, revêtement en polyurèthane injecté.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung.

Soporte de placa giratoria, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano por inyección.

1515/RNP

Foto: Ø 82x70

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	70	137	145x170	105x140	15	85	450	1515/RNP.082	

Supporto a piastra fissa, serie pesantissima ribassata, zincato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Zincate fixed castor, range "pesantissima"; high-resistance nylon 6 roller with injected polyurethane coating.

Support fixe à platine, zingué, série "pesantissima"; galet avec jante en nylon 6 à haute résistance, revêtement en polyurèthane injecté.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, Serie "pesantissima", Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan- Bereifung.

Soporte de placa fija, serie "pesantissima" rebajada, zincado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano por inyección.

1400/RNP

Foto: Ø 82x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	450	**1400/RNP.82**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza, rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Hubwagen aus Polyamid 6 mit Polyurethan- Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia, revestido en poliuretano de inyección.

1410/RNP

Foto: Ø 82x70

∅							kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	85	450	**1410/RNP.82**	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, höhe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

1400/DRNP

Foto: Ø 82x70

∅								kg.	CUSCINETTO Codice	€
82	80	130	110x135	80x105	12,5	62	85	450	**1400/DRNP.82**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su cuscinetto reggispinta e cuscinetto radiale a sfere, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part with turned ball race channel, hardened, king pin with additional thrust bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement avec rangée des billes trempées et roulement de pression. Frein directionell 4x90°. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen sowie Gegendrucklager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagen aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre chumacera de hélice y cojinete radial de bolas, barnizado; con dspositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

SERIE EXTRA PESANTE ELETTROSALDATA



2505/RNP

Foto: Ø 82x70

∅								CUSCINETTO Codice	€
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	450	**2505/RNP.82**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugelrollenlager. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

2515/RNP

Foto: Ø 82x70

∅								CUSCINETTO Codice	€
82	70	135	130x160	90x120	12,5	76	450	**2515/RNP.82**	

Supporto a piastra fissa di forte spessore, elettrosaldato, verniciato: rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted fixed castor, high load capacity. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support fixe, mécano soudé, verni, construction très robuste. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Bockgehäuse, höhe Tragfähigkeit. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa fija de gran espesor, electrosoldado, barnizado: rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

2505/DRNP

Foto: Ø 82x70

∅								CUSCINETTO Codice	€
82	70	135	130x160	90x120	12,5	45	76	450	**2505/DRNP.82**	

Supporto a piastra girevole di forte spessore, elettrosaldato, con movimento della parte rotante su due cuscinetti assiali, verniciato; con dispositivo di bloccaggio direzionale; rullo in nylon 6 ad alta resistenza rivestito in poliuretano ad iniezione.

Welded steel and painted swivel plate castor, high load capacity, swivel part on two axial ball bearing. Directional lock 4x90°. Heavy duty nylon 6 roller with polyurethane coating.

Support pivotant à platine, mécano soudé, verni, construction très robuste. Pivotement sur deux roulements axials. Frein directionell 4x90°. Galet en nylon 6 avec revêtement en polyurèthane.

Elektro-geschweißtes, Spritzlackiertes Lenkgehäuse mit Platte, höhe Tragfähigkeit. Gabelkopf mit zwei Axialkugelrollenlager. Richtungsfesteller 4x90°. Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Polyurethan-Bandage.

Soporte de placa giratoria de gran espesor, electrosoldado, con movimiento de la parte giratoria sobre dos cojinetes axiales, barnizado;con dspositivo de bloqueo direccional; rodillo de nylon 6 de alta resistencia revestido en poliuretano de inyección.

1506/R

Foto: Ø 63x38

∅			BOCCOLA	RULLO	kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
50	35	40	12	-	150	-		**1506/R.B050**	
63	38	40	-	12	180	**1506/R.R063**		-	
76M	46	50	-	15	200	**1506/R.R076M**		-	
76P	46	50	-	15	350	**1506/R.R076P**		-	
76X	46	50	-	18	550	**1506/R.R076X**		-	

Ruota in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Nylon roller with glass fibre.

Galet en polyamid avec fibre de verre.

Polyamid Roller mit Glassfaser.

Rueda de nylon reforzado con fibra de vidrio.

1506

Foto: Ø 63x38

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
50	35	64	95x65	74,5x44,5	7,5	24	150	-		**1506.050**	
63	38	79	95x65	74,5x44,5	7,5	27	150	**1506.063**		-	
76M	46	100	110x85	85,5x60	8,5	22	200	**1506.076M**		-	
76P	46	100	110x85	85,5x60	8,5	22	350	**1506.076P**		-	
76X	46	105	110x85	85,5x60	8,5	22	550	**1506.076X**		-	

Supporto a piastra girevole, rullo in nylon rinforzato con fibra di vetro.

Zincate swivel castor , heavy range nylon 6 roller with glass fibre.

Support pivotant à platine, galet en polyamide 6 renforcé avec fibre de verre.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, verstärke Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Glasfaser.

Soporte de placa giratoria, rodillo de nylon reforzado con fibra de vidrio.

1516

Foto: Ø 63x38

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
50	35	64	92x65	74,5x44,5	7	150	-		**1516.050**	
63	38	79	92x65	74,5x44,5	7	150	**1516.063**		-	
76M	46	100	105x64	85,5x49,5	8,5	200	**1516.076M**		-	
76P	46	100	105x64	85,5x49,5	8,5	350	**1516.076P**		-	
76X	46	105	105x64	85,5x49,5	8,5	550	**1516.076X**		-	

Supporto a piastra fissa, rullo in nylon rinforzato con fibra.

Zincate fixed castor, heavy range nylon 6 roller with glass fibre.

Support fixe à platine, zingué, galet en polyamide 6 renforcé avec fibre de verre.

Verzinktes Bockgehäuse mit Platte, verstärke Hubwagenrolle aus Polyamid 6 mit Glasfaser.

Soporte de placa fija, rodillo de nylon reforzado con fibra de vidrio.

GRES

CEMENTO

CEM. RESINATO

GRIGLIATO

ASFALTO

STERRATO

81/PN

∅ 200 - 400

kg. 100 - 200

pag.351

100/PN

∅ 375

kg. 200

pag.359

81/P

∅ 260

kg. 180

pag.353

100/P

∅ 350

kg. 180

pag.359

81/PU

∅ 260 - 400

kg. 120 - 200

pag.354

100/PS

∅ 345

kg. 160

pag.359

81/PNF

∅ 200 - 400

kg. 100 - 200

pag.355

100/PU

∅ 375

kg. 170

pag.359

81/PF

∅ 260

kg. 180

pag.357

100/BET

∅ 300 - 385

kg. 200 - 300

pag.360

81/PUF

∅ 260

kg. 120

pag.358

100/AGR

∅ 210

kg. 300

pag.360

PNEUMATICA
PNEUMATIC TYRED
PNEUMATIQUES
LUFTRÄDER
NEUMÁTICA

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea PNEUMATICHE

da -20°C
a +60°C

PNEUMATICHE

Le ruote di questa sezione sono disponibili in diversi tipi di materiale:
- con camera d'aria e copertone con battistrada scolpito o rigato
- con anello imperforabile in gomma morbida
- con anello in schiuma poliuretanica.

Questi materiali permettono un'ottima movimentazione con carichi medi su pavimentazioni sconnesse o in presenza di sabbia o sterrato e sono in grado di resistere a temperature da – 20° C a + 60° C.
E' disponibile con flange in lamiera d'acciaio stampato, zincato o con nucleo in materiale termoplastico rosso o nero. La ruota può essere fornita con mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli o cuscinetti a sfera. In genere si abbina con il supporto medio, disponibile anche con gruppo di bloccaggio ruota e parte rotante.

PNEUMATIC TYRED

The wheels of the pneumatic range are available in three different types:
- with inner tube and rubber
- with solid elastic rubber ring
- with PU foam

All the three type of wheels are very suitable to carry medium load on irregular flooring and sandy or excavated grounds. Suitable for temperatures from -20°C to +60°C.
It is available with pressed and zincate steel flanges, or with black/red thermoplastic core. The wheel can be supplied with hub with smooth hole, roller bearing or ball bearing.
Usually, it is coupled to serie media castors, also available with locking device for wheel and swivelling part.

PNEUMATIQUES

Les roues sont disponibles avec trois bandages:
- bandage pneumatique
- bandage en caoutchouc plein
- bandage souple increvable

Les bandages permettent un parfait roulement avec des charges moyennes sur des surfaces irréguliéres ou en présence de sable ou de terre battue. Ce galet est disponibile avec des jantes en tóle d'acier embouti, zingué ou avec jantes en matière thermoplastique rouge ou noire. Il peut être fourni avec moyeu lisse, sur cage à rouleaux ou roulement à billes. Habituellement il est monté sua un support de la seria media, disponibile aussi avec dispositif de blocage du galet et pivotement de la chape.

LUFTRÄDER

Die Räder sind mit drei verschiedenen Bandagen lieferbar:
- Lufträder (Schlau und Dekel)
- Vollgummi
- Geschäumte pannensichere Bereifung

Die drei Bandagen erlauben eine gute und leichte Bewegung auf unebenen Böden oder auch auf Sand.
Es ist mit Felgen aus verzinktem, geprefltem Stahlblech oder mit einteiliger, roter oder schwarzer Kunstoffelge lieferbar.
Nabe auf Gleitlager, Rollenlager oder Kugellager. Die Räder werden in den serie media Gehäusen eingebaut. Alle sind auch mit Totalfesteller lieferbar.

NEUMÁTICAS

Las ruedas de esta sección están disponibles en distintos tipos de material:
- con cámara de aire y neumáticos con banda de rodadura tallada o estriada
- con anillo de goma blanda resistente a la punción
- con anillo de espuma de poliuretano.

Estos materiales permiten un óptimo movimiento con cargas medias en suelos irregulares o en presencia de arena o grava y son capaces de soportar temperaturas desde – 20° C hasta + 60° C.
Está disponible con bridas de chapa de acero estampado, galvanizado o con núcleo de material termoplástico rojo o negro. La rueda puede estar provista de buje con agujero liso, rodamiento de rodillos o rodamiento de bolas. En general, se acopla con el soporte medio, disponible también con grupo de bloqueo de la rueda y la parte giratoria.

81/PN

Foto: Ø 260

∅		RULLO	RULLO	BOCCOLA	BOCCOLA	kg.	battistrada	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
200	50	60	20	60	20	100	R	**81/PN.R200**		**81/PN.B200**	
260	85	75	20	75	20	180	S	**81/PN.R260**		**81/PN.B260**	
260	85	75	25	75	25	180	S	**81/PN.R260F25**		**81/PN.B260F25**	
400	100	75	25	75	25	200	R	**81/PN.R400**		**81/PN.B400**	

Ruota pneumatica con camera d'aria, nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro liscio o a cuscinetti a rulli.

Pneumatic tyred wheel with thermoplastic core, hub with smooth hole and roller bearing.

Roue à bandage pneumatique, jante en matière plastique, moyeu lisse et roulement à rouleaux.

Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff, Nabe auf Gleit-Rollenlager.

Rueda neumática con cámara de aire, núcleo de material termoplástico, cubo de agujero liso y cojinetes de rodillos.

S= Battistrada scolpito R= Battistrada rigato
S= Cross country R= Ribbed
S= Profil grante R= Profil ligné
S= Block Profil R= Rillen Profil
S= Esculpida R= Rayada

SERIE MEDIA



50/PN

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	100	**50/PN.R200**		**50/PN.B200**	
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**50/PN.R260**		**50/PN.B260**	
400	100	480	110x140	80x105	12	100	120	200	**50/PN.R400**		**50/PN.B400**	

Supporto a piastra girevole, serie media; ruota pneumatica con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty; pneumatic tyred wheel with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne; roue à bandage pneumatique, jante en matière plastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda neumática con núcleo de material termoplástico.

51/PN

Foto: Ø 260

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
200	50	230	110x145	80x105	11	60	100	**51/PN.R200**		**51/PN.B200**	
260	85	298	160x195	120x160	14	95	180	**51/PN.R260**		**51/PN.B260**	
400	100	480	110x140	80x105	12	120	200	**51/PN.R400**		**51/PN.B400**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota pneumatica con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, medium duty; pneumatic tyred wheel with thermoplastic core.

Support fixe , zingué, série moyenne; roue à bandage pneumatique, jante en matière plastique.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda neumática con núcleo de material termoplástico.

600/PN

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	100	**600/PN.R200**		**600/PN.B200**	
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**600/PN.R260**		**600/PN.B260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota pneumatica con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; pneumatic tyred wheel with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage pneumatique, jante en matière plastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda neumática con núcleo de material termoplástico.

52/PN

Foto: Ø 260

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
200	50	230	27x60	54	60	100	**52/PN.R200**		**52/PN.B200**	
260	85	298	27x60	77	95	180	**52/PN.R260**		**52/PN.B260**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato; ruota pneumatica con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty; pneumatic tyred wheel with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué,série moyenne; roue à bandage pneumatique, jante en matière plastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado; rueda neumática con núcleo de material termoplástico.

620/PN

Foto: Ø 260

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
200	50	230	27x60	54	60	100	**620/PN.R200**		**620/PN.B200**	
260	85	298	27x60	77	95	180	**620/PN.R260**		**620/PN.B260**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota pneumatica con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; pneumatic tyred wheel with thermoplastic core.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage pneumatique, jante en matière plastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda neumática con núcleo de material termoplástico.

81/P

Foto: Ø 260

∅						kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
260	85	75	20	75	20	180	**81/P.R260**		**81/P.B260**	

Ruota in gomma piena morbida con nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli.

Elastic rubber tyre with thermoplastic core, hub with smooth hole and roller bearing.

Roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en matière plastique, moyeu lisse et roulement à rouleaux.

Elastik-Vollgummireifen, Felge aus Kunststoff, Nabe auf Gleit-Rollenlager.

Rueda de caucho macizo blando, núcleo de material termoplástico, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos.

SERIE MEDIA

50/P

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**50/P.R260**		**50/P.B260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma piena morbida con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty; elastic rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en matière plastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Elastik-Vollgummireifen, Felge aus Kunststoff.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho macizo blando, núcleo de material termoplástico.

51/P

Foto: Ø 260

∅							kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
260	85	298	160x195	120x160	14	95	180	**51/P.R260**		**51/P.B260**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma piena morbida con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate fixed castor, medium duty; elastic rubber tyre with thermoplastic core.

Support fixe , zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en matière plastique.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Elastik-Vollgummireifen, Felge aus Kunststoff.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho macizo blando, núcleo de material termoplástico.

600/P

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€	BOCCOLA Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**600/P.R260**		**600/P.B260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma piena morbida con nucleo in materiale termoplastico.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; elastic rubber tyre with thermoplastic core.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en matière plastique.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Elastik-Vollgummireifen, Felge aus Kunststoff.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho macizo blando, núcleo de material termoplástico.

81/PU

Foto: Ø 260

∅				kg.	RULLO Codice	€
260	85	75	20	120	**81/PU.R260**	
260	85	75	20	120	**81/PUY.R260**	
260	85	75	25	120	**81/PU.R260F25**	
400	100	75	25	200	**81/PUY.R400F25**	
400	100	75	25	200	**81/PUY.R400**	

Ruota con nucleo in materiale termoplastico ed anello in schiuma poliuretanica (codice PUY: anello giallo), mozzo su cuscinetti a rulli.

PU foam tyred wheel (item PUY: yellow tyre). Red nylon core. Hub on roller bearing.

Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane (ref. PUY: bandage jaune). Jante en polyamide rouge. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Geschäumtes pannensicheres Rad (Art. PUY: gelbe Bereifung) mit Kunstofffelge. Nabe auf Rollenlager.

Rueda con núcleo de material termoplástico y anillo de espuma de poliuretano (art. PUY: anillo amarillo) eje con cojinete rodillos.

SERIE MEDIA

50/PU

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€
260	85	298	160x200	120X160	14	77	95	120	**50/PU.R260**	
400	100	480	110x140	80x105	12	100	120	200	**50/PU.R400**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota con nucleo in materiale termoplastico ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

Zincate swivel castor, medium duty;PU foam tyred wheel. Red nylon core. Hub on roller bearing.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en polyamide rouge. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus Kunststoff. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Kunstofffelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda con núcleo de material termoplástico y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete rodillos.

51/PU

Foto: Ø 260

∅							kg.	RULLO Codice	€
260	85	298	160x195	120x160	14	95	120	**51/PU.R260**	
400	100	480	110x140	80x105	12	120	200	**51/PU.R400**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota con nucleo in materiale termoplastico ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

Zincate fixed castor, medium duty. PU foam tyred wheel. Red nylon core. Hub on roller bearing.

Chape fixe, zinguée, série moyenne. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en polyamide rouge. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Kunstofffelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda con núcleo de material termoplástico y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete rodillos.

600/PU

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	120	**600/PU.R260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con nucleo in materiale termoplastico ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. PU foam tyred wheel. Red nylon core. Hub on roller bearing.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en polyamide rouge. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Kunstofffelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con núcleo de material termoplástico y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete rodillos.

81/PNF

Foto: Ø 260

Ø		RULLO	RULLO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	battistrada	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
200	50	60	20	-	-	100	R	**81/PNF.200**		-	
260	85	75	20	75	20	180	S	**81/PNF.260**		**81/PNF.C260**	
260	85	75	25	-	-	180	S	**81/PNF.260F25**		-	
400	100	75	25	-	-	200	R	**81/PNF.400**		-	

Ruota pneumatica con camera d'aria, flange in lamiera d'acciaio stampato, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate. Hub on roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué. Roulement à rouleaux et roulement à billes.

Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech, Nabe auf Rollenlager oder Kugellager.

Rueda neumática con cámara de aire, disco de chapa de acero moldeado, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

S= Battistrada scolpito R= Battistrada rigato
S= Cross country R= Ribbed
S= Profil grante R= Profil ligné
S= Block Profil R= Rillen Profil
S= Esculpida R= Rayada

SERIE MEDIA



50/PNF

Foto: Ø 260

Ø								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	100	**50/PNF.200**		-	
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**50/PNF.260**		**50/PNF.C260**	
400	100	480	110x140	80x105	12	100	120	200	**50/PNF.400**		-	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel castor, medium duty, pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.

51/PNF

Foto: Ø 260

Ø							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
200	50	230	110x145	80x105	11	60	100	**51/PNF.200**		-	
260	85	298	160x195	120x160	14	95	180	**51/PNF.260**		**51/PNF.C260**	
400	100	480	110x140	80x105	12	120	200	**51/PNF.400**		-	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate fixed castor, medium duty, pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate. PU foam tyred wheel. Steel centre. Hub on roller bearing.

Support fixe , zingué, série moyenne, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en tolle. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.

600/PNF

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	100	**600/PNF.200**		-	
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**600/PNF.260**		**600/PNF.C260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; pneumatic tyred wheel, pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.

52/PNF

Foto: Ø 260

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
200	50	230	27x60	54	60	100	**52/PNF.200**		-	
260	85	298	27x60	77	95	180	**52/PNF.260**		**52/PNF.C260**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel stem castor, medium duty, pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à tige, zingué,série moyenne, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.

620/PNF

Foto: Ø 260

∅						kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
200	50	230	27x60	54	60	100	**620/PNF.200**		-	
260	85	298	27x60	77	95	180	**620/PNF.260**		**620/PNF.C260**	

Supporto a perno girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel stem castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part, pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à tige, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Zapfen, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de perno giratorio, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.

81/PF

Foto: Ø 260

Ø		RULLO	RULLO	CUSCINETTO	CUSCINETTO	kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
260	85	75	20	75	20	180	**81/PF.R260**		**81/PF.C260**	
260	85	75	25	-	-	180	**81/PF.R260F25**		**-**	

Ruota in gomma piena morbida, flange in lamiera d'acciaio stampato, mozzo a foro liscio, cuscinetti a rulli.

Elastic rubber tyre with pressed and zincate steel plate. Hub with smooth hole and roller bearing.

Roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en acier embouti zingué. Moyeu lisse et roulement à rouleaux.

Elastik-Vollgummireifen, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech, Nabe auf Gleit - Rollenlager.

Rueda de caucho macizo blando, disco de chapa de acero moldeado, cubo de agujero liso, cojinetes de rodillos.

SERIE MEDIA



50/PF

Foto: Ø 260

Ø								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**50/PF.R260**		**50/PF.C260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota in gomma piena morbida con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel castor, medium duty; elastic rubber tyre with pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Elastik-Vollgummireifen, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda de caucho macizo blando, disco de chapa de acero moldeado.

51/PF

Foto: Ø 260

Ø							kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
260	85	298	160x195	120x160	14	95	180	**51/PF.R260**		**51/PF.C260**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota in gomma piena morbida con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate fixed castor, medium duty; elastic rubber tyre with pressed and zincate steel plate.

Support fixe, zingué, série moyenne; roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Elastik-Vollgummireifen, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda de caucho macizo blando, disco de chapa de acero moldeado.

600/PF

Foto: Ø 260

Ø								kg.	RULLO Codice	€	CUSCINETTO Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	180	**600/PF.R260**		**600/PF.C260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma piena morbida con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part; elastic rubber tyre with pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement; roue à bandage en caoutchouc élastique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend, Elastik-Vollgummireifen, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho macizo blando, disco de chapa de acero moldeado.

81/PUF

Foto: Ø 260

∅				kg.	RULLO Codice	€
260	85	75	20	120	**81/PUF.R260**	
260	85	75	25	120	**81/PUF.R260F25**	

Ruota con flange in lamiera d'acciaio stampato ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

PU foam tyred wheel. Steel centre. Hub on roller bearing.

Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en tolle. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.

Rueda con juntas de acero estampado y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete de rodillos.

SERIE MEDIA

50/PUF

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	120	**50/PUF.R260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota con flange in lamiera d'acciaio stampato ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

Zincate swivel castor, medium duty. PU foam tyred wheel. Steel centre. Hub on roller bearing.

Support pivotant à platine, zingué,série moyenne. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en tolle. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado; rueda con juntas de acero estampado y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete de rodillos.

51/PUF

Foto: Ø 260

∅							kg.	RULLO Codice	€
260	85	298	160x195	120x160	14	95	120	**51/PUF.R260**	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato; ruota con flange in lamiera d'acciaio stampato ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

Fixed zincated castor, medium range: PU foam tyred wheel. Steel centre. Hub on roller bearing.

Chape pivotante à platine, zingué,série moyenne. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en tolle. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado; rueda con juntas de acero estampado y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete de rodillos.

600/PUF

Foto: Ø 260

∅								kg.	RULLO Codice	€
260	85	298	160x200	120x160	14	77	95	120	**600/PUF.R260**	

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota con flange in lamiera d'acciaio stampato ed anello in schiuma poliuretanica, mozzo su cuscinetti a rulli.

Zincate swivel castor, medium duty, with locking device for wheel and swivelling part. PU foam tyred wheel. Steel centre. Hub on roller bearing.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en tolle. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda con juntas de acero estampado y anillo de espuma de poliuretano, eje con cojinete de rodillos.

100/PN

Foto: Ø 375

∅			LASSALE	battistrada	kg.	BOCCOLA Codice	€
375	85	110	12MAx210	R	200	**100/PN.375**	
375	85	110	12MAx170	R	200	**100/PN.375MC**	
375	85	110	12MAx210	S	200	**100/PN.375BT**	
375	85	110	12MAx170	S	200	**100/PN.375MCBT**	

Ruota pneumatica per carriola e flange in lamiera verniciata; mozzo con assale.

Pneumatic tyred wheel with axles for wheelbarrow, painted sheet plate.

Roue à bandage pneumatique pour brouette avec axes, jante en tôle vernie.

Rad mit Luftbereifung für Schubkarren, mit Achse, Felge aus lackiertem Stahlblech.

Rueda neumática para carretilla, con ejes y disco de chapa pintada.

S= Battistrada scolpito R= Battistrada rigato
S= Cross country R= Ribbed
S= Profil grante R= Profil ligné
S= Block Profil R= Rillen Profil
S= Esculpida R= Rayada

100/P

Foto: Ø 350

∅			LASSALE	kg.	BOCCOLA Codice	€
350	80	150	12MAx210	180	**100/P**	
350	80	110	12MAx170	180	**100/PMC**	

Ruota in gomma piena e flange in lamiera verniciata; mozzo con assale.

Solid rubber tyre with axles, painted sheet plate.

Roue à bandage en caoutchouc avec axes, jante en tôle vernie.

Vollgummireifen mit Achse, Felge aus lackiertem Stahlblech.

Rueda de caucho macizo con ejes y disco de chapa pintada.

100/PS

Foto : Ø 345

∅			LASSALE	kg.	BOCCOLA Codice	€
345	63	150	12MAx210	160	**100/PS**	
345	63	110	12MAx170	160	**100/PSMC**	

Ruota in gomma piena e flange in lamiera verniciata; mozzo con assale.

Solid rubber tyre with axles, painted sheet plate.

Roue à bandage en caoutchouc avec axes, jante en tôle vernie.

Vollgummireifen mit Achse, Felge aus lackiertem Stahlblech.

Rueda de caucho macizo con ejes y disco de chapa pintada.

100/PU

Foto: Ø 375

∅			LASSALE	kg.	BOCCOLA Codice	€
375	85	150	12MAx210	170	**100/PU.375**	
375	85	110	12MAx170	170	**100/PU.375MC**	

Ruota con anello in schiuma poliuretanica e flange in lamiera verniciata; mozzo con assale.

PU foam tyred wheel with axles for wheelbarrow, painted sheet plate.

Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane pour brouette avec axes, jante en tôle vernie.

Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge mit Achse. Felge aus lackiertem Stahlblech.

Rueda con anillo de espuma de poliuretano y bridas de chapa barnizada; buje con eje.

100/BET

Foto: Ø 350

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
300	55	70	20	200	**100/BET.300**	
300	55	70	25	200	**100/BET.300F25**	
350	70	80	35	200	**100/BET.350**	
350	70	80	43	200	**100/BET.350F43**	
385	80	80	43	300	**100/BET.385**	
385	80	80	35	300	**100/BET.385F35**	

Ruota in gomma piena per betoniere con disco in lamiera zincata, mozzo su boccola.

Nylon Rubber tyre for concrete mixer, zinc-plated sheet plate. Hub on nylon bush.

Roue à bandage en caoutchouc pour bétonnière, jante en tôle zinguée. Moyeu avec buselure en polyamide.

Vollgummireifen für Betonmischmaschine, Felge aus verzinktem Stahlblech. Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho macizo para hormigonera con disco de chapa zincadas, cubo sobre casquillo de nylon.

100/AGR

Foto: Ø 210

∅				kg.	BOCCOLA Codice	€
210	80	57	25	300	**100/AGR.210**	

Ruota in gomma piena per usi agricoli, a battistrada largo, con flange in ferro, zincate, mozzo su cuscinetti a sfera.

Solid rubber wheel with larger thread, zincated steel flanges, hub on ball bearing.

Roue en caoutchouc plein, jante en acier zingué avec moyeu sur roulement à billes.

Vollgummirad mit Stahlblechfelge, Nabe auf Kugellager

Rueda de caucho lleno para usos agrícolas, con banda de rodadura ancha, con bridas de hierro, zincadas, cubo sobre cojinetes de bolas.

252

∅ 200

kg. 100

pag.365

271

∅ 60 - 200

kg. 60 - 120

pag.365

S1G

∅ 100 - 200

kg. 90 - 120

pag.370

HOSPITAL COMUNITÁ
HOSPITALS and COMMUNITIESHOSPITALIER
HOPITAL et COMMUNAUTE
KRANKENHAUS und GEMEINSCHAFTSBETRIEBE
HOSPITAL y COMUNIDADES

Inquadra il codice con il tuo smartphone per vedere il video linea HOSPITAL

HOSPITAL

La linea “Silent” Hospital e comunità presenta ruote ad alta tecnologia, innovative nei materiali e nel design, dalle prestazioni particolarmente elevate.
Specifiche per ambienti sterili, sono di eccezionale scorrevolezza e manovrabilità grazie ai cuscinetti a sfera di precisione ed a tenuta stagna.
Le ruote Silent Hospital sono realizzate con anello in gomma termoplastica antitraccia, con supporti in nylon rinforzato con fibra di vetro. Sono particolarmente resistenti ai liquidi ed alla corrosione e possono sopportare temperature fino a + 100° C. Possono inoltre essere sottoposte a trattamenti di sterilizzazione.

HOSPITAL

The “Silent” line for hospitals and communities presents high technology wheels in innovative materials and designs, with particularly high performances.
Specially for sterile environments, they have excellent running and swivelling characteristics thanks to the sealed precision ball bearings.
The “Silent” Hospital wheels produced with anthracite grey and black anti-static, thermo-plastic rubber rings that do not mark the floor, with supports in glass-fibre reinforced nylon and stainless steel, are particularly resistant to liquids and corrosion and can support temperatures of up to +100° C. They can also be sterilised.

HÔPITAL

La ligne “Silent” Hôpital et communauté présente des roues de haute technologie, avec un matériel et un design innovateurs et des prestations particulièrement élevées.
Spécifiques pour des environnements stériles, elles sont d’une fluidité et d’une manoeuvrabilité exceptionnelles grâce à des roulements à bille de précision étanches.
Les roues Silent Hospital, réalisées avec des anneaux en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace et noir antistatique anti-trace, des supports en nylon renforcé avec de la fibre de verre et en acier inoxydable, sont particulièrement résistantes aux liquides et à la corrosion, elles peuvent supporter des températures allant jusqu’à + 100° C et être soumises à des traitements de stérilisation.

SPEZIALSERIE FÜR KRANKENHÄUSER

Die Linie ‘Silent’ Hospital und Comunità stellt hochtechnologische Räder aus innovativen Materialien und mit modernstem Design mit besonders hohen Leistungen vor.
Spezifisch für sterile Bereiche weisen sie eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Manövrierbarkeit dank der dichten Präzisions-Kugellager auf.
Die Silent Hospital-Räder werden mit grauen thermoplastischen und schwarzen antistatischen Gummirädern ausgestattet, die keine Spuren hinterlassen; die Nylonhalterungen werden durch Glasfaser armiert. Dank des Edelstahls sind sie besonders flüßigkeits- und korrosionsbeständig und für Temperaturen bis zu + 100 °C geeignet. Sie können der Sterilisierung unterzogen werden.

SERIE ESPECIAL HOSPITAL Y COMUNIDADES

La línea “Silent” Hospital y comunidades presenta ruedas de alta tecnología, de diseño y materiales innovadores, que ofrecen prestaciones particularmente elevadas.
Específicas para ambientes estériles, se desplazan y maniobran muy fácilmente gracias a los cojinetes de bolas de precisión y de cierre hermético.
Las ruedas Silent Hospital, realizadas con anillos de caucho termoplástico gris antihuella, y negro antiestático antihuella, con soportes de nylon reforzado con fibra de vidrio y en acero inoxidable, son muy resistentes a los líquidos y a la corrosión, pueden soportar temperaturas de hasta +100°C y ser sometidas a tratamientos de esterilización.

252

Foto: Ø 200

∅						kg.	RULLO	Codice	€
200	50	215	215	-	35x35	100		**252.200**	

Supporto cromato con dispositivo di rotazione su doppi cuscinetti a sfera. Attacco a perno liscio. Ruota pneumatica grigia con flange in acciaio zincato, mozzo su cuscinetti a rulli.

Chromium plated steel castor with swivel unit on double ball bearing. Smooth stem. Grey pneumatic tyred wheel with zincate steel plate, hub on roller bearing.

Support en acier chromé avec dispositif pivotant sur deux roulements à billes. Tige lisse. Roue à bandage pneumatique grise avec jante en acier zingué. Moyeu sur cage à rouleaux.

Lenkgehäuse aus verchromtem Sthalblech. Glatter Zapfen Komplett mit Rohraufstaz auf Doppelkugellager. Rad mit grauer Luftbereifung. Verzinkte Stahlblechfelge auf Rollenlager.

Soporte cromado con dispositivo de rotación sobre dos cojinetes de bolas. Rueda neumática gris con disco de acero zincado, cubo sobre cojinetes de rodillos.

271

Foto: Ø 125

∅							kg.	Codice	€
60	25	8	96	80x80	60x50	8,5	60	**271.060**	
80	25	12	118	80x80	60x50	8,5	70	**271.080**	
100	25	12	139	80x80	60x50	8,5	80	**271.100**	
125	32	12	175	80x80	60x50	8,5	100	**271.125**	
150	32	12	200	80x80	60x50	8,5	120	**271.150**	
200	32	12	250	80x80	60x50	8,5	120	**271.200**	

Supporto a piastra girevole, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on ball bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core. Threadguards.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

271/F

Foto: Ø 125

∅							kg.	Codice	€
60	25	8	96	80x80	60x50	8,5	60	**271/F.060**	
80	25	12	118	80x80	60x50	8,5	70	**271/F.080**	
100	25	12	139	80x80	60x50	8,5	80	**271/F.100**	
125	32	12	175	80x80	60x50	8,5	100	**271/F.125**	
150	32	12	200	80x80	60x50	8,5	120	**271/F.150**	
200	32	12	250	80x80	60x50	8,5	120	**271/F.200**	

Supporto a piastra girevole, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

272

Foto: Ø 125

Ø					kg.	Codice	€
60	25	8	96	10MAx30	60	**272.060**	
80	25	12	118	10MAx30	70	**272.080**	
100	25	12	139	10MAx30	80	**272.100**	
125	32	12	175	10MAx30	100	**272.125**	
150	32	12	200	10MAx30	120	**272.150**	
200	32	12	250	10MAx30	120	**272.200**	

Supporto a perno filettato, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato. Ruota in santoprene grigio antimacchia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

272 A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 12MAx30	**272.060F12**	Fil 12MAx30	**272.080F12**	Fil 12MAx30	**272.100F12**	Fil 12MAx30	**272.125F12**	Fil 12MAx30	**272.150F12**	Fil 12MAx30	**272.200F12**	

272/F

Foto: Ø 125

Ø					kg.	Codice	€
60	25	8	96	10MAx30	60	**272/F.060**	
80	25	12	118	10MAx30	70	**272/F.080**	
100	25	12	139	10MAx30	80	**272/F.100**	
125	32	12	175	10MAx30	100	**272/F.125**	
150	32	12	200	10MAx30	120	**272/F.150**	
200	32	12	250	10MAx30	120	**272/F.200**	

Supporto a perno filettato, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in santoprene grigio antimacchia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey “SANTOPRENE” non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc “SANTOPRENE” gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser “SANTOPRENE” Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

272/F A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
Fil 12MAx30	**272/F.060F12**	Fil 12MAx30	**272/F.080F12**	Fil 12MAx30	**272/F.100F12**	Fil 12MAx30	**272/F.125F12**	Fil 12MAx30	**272/F.150F12**	Fil 12MAx30	**272/F.200F12**	

273

Foto: Ø 125

∅					kg.	Codice	€
80	25	12	118	20,5	70	**273.080P20**	
100	25	12	139	20,5	80	**273.100P20**	
125	32	12	175	20,5	100	**273.125P20**	
150	32	12	200	20,5	120	**273.150P20**	
200	32	12	250	20,5	120	**273.200P20**	

Supporto a perno cilindrico, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

273 A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 80			Ø 100			Ø 125			Ø 150			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
19	**273.080P19**		19	**273.100P19**		19	**273.125P19**		19	**273.150P19**		19	**273.200P19**	
21,5	**273.080P21**		21,5	**273.100P21**		21,5	**273.125P21**		21,5	**273.150P21**		21,5	**273.200P21**	
22	**273.080P22**		22	**273.100P22**		22	**273.125P22**		22	**273.150P22**		22	**273.200P22**	
23,5	**273.080P23**		3,5	**273.100P23**		23,5	**273.125P23**		23,5	**273.150P23**		23,5	**273.200P23**	
25,5	**273.080P25**		25,5	**273.100P25**		25,5	**273.125P25**		25,5	**273.150P25**		25,5	**273.200P25**	
27,5	**273.080P27**		27,5	**273.100P27**		27,5	**273.125P27**		27,5	**273.150P27**		27,5	**273.200P27**	
27,8	**273.080P28**		27,8	**273.100P28**		27,8	**273.125P28**		27,8	**273.150P28**		27,8	**273.200P28**	
32	**273.080P32**		32	**273.100P32**		32	**273.125P32**		32	**273.150P32**		32	**273.200P32**	

273/F

Foto: Ø 125

Ø					kg.	Codice	€
80	25	12	118	20,5	70	273/F.080P20	
100	25	12	139	20,5	80	273/F.100P20	
125	32	12	175	20,5	100	273/F.125P20	
150	32	12	200	20,5	120	273/F.150P20	
200	32	12	250	20,5	120	273/F.200P20	

Supporto a perno cilindrico, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

273/F A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
19	273/F.080P19	19	273/F.100P19	19	273/F.125P19	19	273/F.150P19	19	273/F.200P19
21,5	273/F.080P21	21,5	273/F.100P21	21,5	273/F.125P21	21,5	273/F.150P21	21,5	273/F.200P21
22	273/F.080P22	22	273/F.100P22	22	273/F.125P22	22	273/F.150P22	22	273/F.200P22
23,5	273/F.080P23	23,5	273/F.100P23	23,5	273/F.125P23	23,5	273/F.150P23	23,5	273/F.200P23
25,5	273/F.080P25	25,5	273/F.100P25	25,5	273/F.125P25	25,5	273/F.150P25	25,5	273/F.200P25
27,5	273/F.080P27	27,5	273/F.100P27	27,5	273/F.125P27	27,5	273/F.150P27	27,5	273/F.200P27
27,8	273/F.080P28	27,8	273/F.100P28	27,8	273/F.125P28	27,8	273/F.150P28	27,8	273/F.200P28
32	273/F.080P32	32	273/F.100P32	32	273/F.125P32	32	273/F.150P32	32	273/F.200P32

274

Foto: Ø 125

Ø				nylon	kg.	Codice	€
60	25	8	96	22	60	274.060E22	
80	25	12	118	22	70	274.080E22	
100	25	12	139	22	80	274.100E22	
125	32	12	175	22	100	274.125E22	
150	32	12	200	22	120	274.150E22	
200	32	12	250	22	120	274.200E22	

Supporto girevole con espansione nylon, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinete de bolas, de acero moldeado, cromado. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

274 A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60		Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 150		Ø 200	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
19	274.060E19	19	274.080E19	19	274.100E19	19	274.125E19	19	274.150E19	19	274.200E19
20,5	274.060E20	20,5	274.080E20	20,5	274.100E20	20,5	274.125E20	20,5	274.150E20	20,5	274.200E20
25	274.060E25	25	274.080E25	25	274.100E25	25	274.125E25	25	274.150E25	25	274.200E25

274/F

Foto: Ø 125

Ø				nylon	kg.	Codice	€
60	25	8	96	22	60	**274/F.060E22**	
80	25	12	118	22	70	**274/F.080E22**	
100	25	12	139	22	80	**274/F.100E22**	
125	32	12	175	22	100	**274/F.125E22**	
150	32	12	200	22	120	**274/F.150E22**	
200	32	12	250	22	120	**274/F.200E22**	

Supporto girevole con espansione in nylon, movimento su cuscinetto a sfera, in acciaio stampato,cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in materiale termoplastico, con parafili.

Pressed and chromium plated swivel castor on roller bearing. Locking device for wheel and swivelling part. Grey non marking rubber with thermoplastic core.

Support pivotant en acier embouti chromé. Pivotement sur roulement à billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris non tachant avec jante en matière thermoplastique.

Lenkgehäuse aus verchromtem und gepreßtem Stahlblech. Gabeldrehkranz mit Kugellager. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Grauer, spurloser Vollgummireifen, einteilege Polyamidfelge.

Soporte giratorio sobre cojinetes de bolas, de acero moldeado, cromado, con dispositivo para bloquear la rotación de la rueda y de la parte giratoria. Rueda en santopreno gris antimanchas con núcleo de material termoplástico.

274/F A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 60		€	Ø 80		€	Ø 100		€	Ø 125		€	Ø 150		€	Ø 200		€
	Codice			Codice			Codice			Codice			Codice			Codice	
19	**274/F.060E19**		19	**274/F.080E19**		19	**274/F.100E19**		19	**274/F.125E19**		19	**274/F.150E19**		19	**274/F.200E19**	
20,5	**274/F.060E20**		20,5	**274/F.080E20**		20,5	**274/F.100E20**		20,5	**274/F.125E20**		20,5	**274/F.150E20**		20,5	**274/F.200E20**	
25	**274/F.060E25**		25	**274/F.080E25**		25	**274/F.100E25**		25	**274/F.125E25**		25	**274/F.150E25**		25	**274/F.200E25**	

S1G

Foto: Ø 125

Ø							kg.	Codice	€
100	32	145	90x70	70x50	8,5	38	90	**S1.100/G**	
125	32	165	90x70	70x50	8,5	47	100	**S1.125/G**	
150	32	195	90x70	70x50	8,5	49	120	**S1.150/G**	
200	32	251	90x70	70x50	8,5	67	120	**S1.200/G**	

Supporto a piastra girevole con corpo in nylon grigio rinforzato vetro. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Roue en matière plastique à haute résistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt. Kunststoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

S1GF

Foto: Ø 125

Ø							kg.	Codice	€
100	32	145	90x70	70x50	8,5	38	90	**S1.100/GF**	
125	32	165	90x70	70x50	8,5	47	100	**S1.125/GF**	
150	32	195	90x70	70x50	8,5	49	120	**S1.150/GF**	
200	32	251	90x70	70x50	8,5	67	120	**S1.200/GF**	

Supporto a piastra girevole con corpo in nylon grigio rinforzato vetro, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre with locking device for wheel and swivelling part. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Dispositif de blocage pour la roue et pour le pivotement. Roue en matière plastique à haute rèsistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Kunstoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

S2G

Foto: Ø 125

Ø					kg.	Codice	€
100	32	145	38	12MAx20	90	**S2.100/G**	
125	32	165	47	12MAx20	100	**S2.125/G**	
150	32	195	49	12MAx20	120	**S2.150/G**	
200	32	251	67	12MAx20	120	**S2.200/G**	

Supporto a perno filettato con corpo in nylon grigio rinforzato vetro. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Roue en matière plastique à haute résistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt. Kunststoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

S2G A RICHIESTA - ON REQUEST

Ø 100			Ø 125			Ø 150			Ø 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
Fil 10MAx20	**S2.100/GF10**		Fil 10MAx20	**S2.125/GF10**		Fil 10MAx20	**S2.150/GF10**		Fil 10MAx20	**S2.200/GF10**	

S2GF

Foto: Ø 125

∅					kg.	Codice	€
100	32	145	38	12MAx20	90	**S2.100/GF**	
125	32	165	47	12MAx20	100	**S2.125/GF**	
150	32	195	49	12MAx20	120	**S2.150/GF**	
200	32	251	67	12MAx20	120	**S2.200/GF**	

Supporto a perno filettato con corpo in nylon grigio rinforzato vetro, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota con nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza, anello in gomma grigia antitraccia.

Grey nylon swivel castor reinforced by glass fibre with locking device for wheel and swivelling part. Highly resistant plastic material wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en polyamide renforcé avec fibre de verre. Dispositif de blocage pour la roue et pour le pivotement. Roue en matière plastique à haute rèsistance avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus Polyamid mit Glasfaser verstärkt mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Kunstoffrad mit hohem Widerstand mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de nylon gris reforzado con fibra de vidrio, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material plástico de alta resistencia con anillo de caucho gris antihuella.

S2GF A RICHIESTA - ON REQUEST

∅ 100			∅ 125			∅ 150			∅ 200		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
Fil 10MAx20	**S2.100/GFF10**		Fil 10MAx20	**S2.125/GFF10**		Fil 10MAx20	**S2.150/GFF10**		Fil 10MAx20	**S2.200/GFF10**	

PARQUET

PIASTRELLE

LINOLEUM

ARREDAMENTO

GOMMA
RUBBER
CAOUTCHOUC
GUMMI
CAUCHO

111/R

Foto: Ø 50

111/R

111/RG

∅			kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/R.040**		**111/R.040G**	
50	18	6	50	24	**111/R.050**		**111/R.050G**	
60	18	6	50	12	**111/R.060X18**		**111/R.060X18G**	
60	24	6	80	12	**111/R.060X24**		**111/R.060X24G**	
80	20	6	100	8	**111/R.080**		**111/R.080G**	
100	24	8	110	6	**111/R.100**		**111/R.100G**	

Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

601

Foto: Ø 60

601

601/GR

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601.040**		**601.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601.040P**		**601.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**601.050**		**601.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601.050P**		**601.050PG**	
60	18	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601.060X18**		**601.060X18G**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601.060X24**		**601.060X24G**	
80	20	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601.080**		**601.080G**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601.100**		**601.100G**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

601/F

Foto: Ø 60

601/F

601/FGR

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**601/F.040**		**601/F.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/F.040P**		**601/F.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**601/F.050**		**601/F.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/F.050P**		**601/F.050PG**	
60	18	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/F.060X18**		**601/F.060X18G**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/F.060**		**601/F.060G**	
80	20	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/F.080**		**601/F.080G**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/F.100**		**601/F.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Zincate swivel plate castor, double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Verchromt. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

602

602

Foto: Ø 60

602/GR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**602.040**		**602.040G**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602.040P**		**602.040PG**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**602.050**		**602.050G**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602.050P**		**602.050PG**	
60	18	81	10MAx25	50	-	12	**602.060X18**		**602.060X18G**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602.060X24**		**602.060X24G**	
80	20	103	10MAx25	60	-	8	**602.080**		**602.080G**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602.100**		**602.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

602 A RICHIESTA - 602 ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		€	Ø 50		€	Ø 60		€	Ø 80		€	Ø 100		€
Codice			Codice			Codice			Codice			Codice		
8MA x 15	**602.040F0815**		8MA x 15	**602.050F0815**		12MA x 25	**602.060X18F12**		12MA x 25	**602.080F12**		12MA x 25	**602.100F12**	
10MA x 15	**602.040F1015**		10MA x 15	**602.050F1015**		12MA x 25	**602.060X24F12**							
10MA x 30	**602.040F1030**		10MA x 30	**602.050F1030**										
10MA x 30	**602.040PF1030**		10MA x 30	**602.050PF1030**										

602 A RICHIESTA - GRIGIO 602/GR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		€	Ø 50		€	Ø 60		€	Ø 80		€	Ø 100		€
Codice			Codice			Codice			Codice			Codice		
8MA x 15	**602.040GF0815**		8MA x 15	**602.050GF0815**		12MA x 25	**602.060X18GF12**		12MA x 25	**602.080GF12**		12MA x 25	**602.100GF12**	
10MA x 15	**602.040GF1015**		10MA x 15	**602.050GF1015**		12MA x 25	**602.060X24GF12**							
10MA x 30	**602.040GF1030**		10MA x 30	**602.050GF1030**										
10MA x 30	**602.040PGF1030**		10MA x 30	**602.050PGF1030**										

602/F

602/F

Foto: Ø 60

602/FGR

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**602/F.040**		**602/F.040G**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/F.040P**		**602/F.040PG**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**602/F.050**		**602/F.050G**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/F.050P**		**602/F.050PG**	
60	18	81	10MAx25	50	-	12	**602/F.060X18**		**602/F.060X18G**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602/F.060X24**		**602/F.060X24G**	
80	20	103	10MAx25	60	-	8	**602/F.080**		**602/F.080G**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602/F.100**		**602/F.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris cubo sobre cojinetes de bolas.

602/F A RICHIESTA - 602/F ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 40			∅ 50			∅ 60			∅ 80			∅ 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
10MA x 15	**602/F.040F10**		8MA x 30	**602/F.050F0830**		12MA x 25	**602/F.060X18F12**		12MA x 25	**602/F.080F12**		12MA x 25	**602/F.100F12**	
10MA x 30	**602/F.040PF1030**		10MA x 15	**602/F.050F1015**		12MA x 25	**602/F.060X24F12**							
			10MA x 30	**602/F.050F1030**										
			10MA x 30	**602/F.050PF1030**										

602/F A RICHIESTA - GRIGIO 602/FGR ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 40			∅ 50			∅ 60			∅ 80			∅ 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
10MA x 15	**602/F.040GF10**		8MA x 30	**602/F.050GF0830**		12MA x 25	**602/F.060X18G12**		12MA x 25	**602/F.080GF12**		12MA x 25	**602/F.100GF12**	
10MA x 30	**602/F.040PGF**		10MA x 15	**602/F.050GF1015**		12MA x 25	**602/F.060X24G12**							
			10MA x 30	**602/F.050GF1030**										
			10MA x 30	**602/F.050PGF**										

603

603

Foto: Ø 60

603/GR

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**603.040**		**603.040G**	
50	18	64	10	25	-	24	**603.050**		**603.050G**	
60	18	81	10	50	-	12	**603.060X18**		**603.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**603.060X24**		**603.060X24G**	
80	20	103	10	60	-	8	**603.080**		**603.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**603.100**		**603.100G**	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris cubo sobre cojinetes de bolas.

603/F

603/F

Foto: Ø 60

603/FGR

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**603/F.040**		**603/F.040G**	
50	18	64	10	25	-	24	**603/F.050**		**603/F.050G**	
60	18	81	10	50	-	12	**603/F.060X18**		**603/F.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**603/F.060**		**603/F.060G**	
80	20	103	10	60	-	8	**603/F.080**		**603/F.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**603/F.100**		**603/F.100G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

604

604

Foto: Ø 60

604/GR

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604.040**		**604.040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**604.050**		**604.050G**	
60	18	81	20	50	-	12	**604.060X18**		**604.060X18G**	
60	24	81	20	50	-	12	**604.060X24**		**604.060X24G**	
80	20	103	20	60	-	8	**604.080**		**604.080G**	
100	24	121	20	65	-	6	**604.100**		**604.100G**	

Supporto girevole con espansione gomma, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

604 A RICHIESTA - 604 ON REQUEST CUSCINETTO

	Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	604.040E18		604.050E18		604.060X18E18		604.080E18		604.100E18	
22	604.040E22		604.050E22		604.060X18E22		604.080E22		604.100E22	
24	604.040E24		604.050E24		604.060X18E24		604.080E24		604.100E24	
					604.060X24E18					
					604.060X24E22					
					604.060X24E24					

604 A RICHIESTA - GRIGIO 604/GR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 604.040GE18		18 604.050GE18		18 604.060X18GE18		18 604.080GE18		18 604.100GE18	
22 604.040GE22		22 604.050GE22		22 604.060X18GE22		22 604.080GE22		22 604.100GE22	
24 604.040GE24		24 604.050GE24		24 604.060X18GE24		24 604.080GE24		24 604.100GE24	
				18 604.060X24GE18					
				22 604.060X24GE22					
				24 604.060X24GE24					

604/F

604/F

Foto: Ø 60

604/FGR

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	604/F.040		604/F.040G	
50	18	64	20	25	-	24	604/F.050		604/F.050G	
60	18	81	20	50	-	12	604/F.060X18		604/F.060X18G	
60	24	81	20	50	-	12	604/F.060		604/F.060G	
80	20	103	20	60	-	8	604/F.080		604/F.080G	
100	24	121	20	65	-	6	604/F.100		604/F.100G	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel, double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

604/F A RICHIESTA - 604/F ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 604/F.040E18		18 604/F.050E18		18 604/F.060X18E18		18 604/F.080E18		18 604/F.100E18	
22 604/F.040E22		22 604/F.050E22		22 604/F.060X18E22		22 604/F.080E22		22 604/F.100E22	
24 604/F.040E24		24 604/F.050E24		24 604/F.060X18E24		24 604/F.080E24		24 604/F.100E24	
				18 604/F.060E18					
				22 604/F.060E22					
				24 604/F.060E24					

604/F A RICHIESTA - GRIGIO 604/FGR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18 604/F.040GE18		18 604/F.050GE18		18 604/F.060X18G18		18 604/F.080GE18		18 604/F.100GE18	
22 604/F.040GE22		22 604/F.050GE22		22 604/F.060X18G22		22 604/F.080GE22		22 604/F.100GE22	
24 604/F.040GE24		24 604/F.050GE24		24 604/F.060X18G24		24 604/F.080GE24		24 604/F.100GE24	
				18 604/F.060GE18					
				22 604/F.060GE22					
				24 604/F.060GE24					

606

606

Foto: Ø 60

606/GR

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**606.040**		**606.040G**	
40P	18	64	10	50	-	24	**606.040P**		**606.040PG**	
50	18	64	10	25	-	24	**606.050**		**606.050G**	
50P	18	69	10	50	-	24	**606.050P**		**606.050PG**	
60	18	81	10	50	-	12	**606.060X18**		**606.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**606.060X24**		**606.060X24G**	
80	20	103	10	60	-	8	**606.080**		**606.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**606.100**		**606.100G**	

Supporto a foro passante, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

606/F

606/F

Foto: Ø 60

606/FGR

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**606/F.040**		**606/F.040G**	
40P	18	64	10	50	-	24	**606/F.040P**		**606/F.040PG**	
50	18	64	10	25	-	24	**606/F.050**		**606/F.050G**	
50P	18	69	10	50	-	24	**606/F.050P**		**606/F.050PG**	
60	18	81	10	50	-	12	**606/F.060X18**		**606/F.060X18G**	
60	24	81	10	50	-	12	**606/F.060**		**606/F.060G**	
80	20	103	10	60	-	8	**606/F.080**		**606/F.080G**	
100	24	121	10	65	-	6	**606/F.100**		**606/F.100G**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

622

622

Foto: Ø 60

622/GR

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622.040**		**622.040G**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622.040P**		**622.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622.050**		**622.050G**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622.050P**		**622.050PG**	
60	18	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622.060X18**		**622.060X18G**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622.060X24**		**622.060X24G**	
80	20	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622.080**		**622.080G**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622.100**		**622.100G**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Fixed castor, chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Chape fixe en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Bockgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija en acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

111/CR

Foto: Ø 80

111/CR

111/CRG

∅			kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	18	6	40	12	**111/CR.060X18**		**111/CR.060X18G**	
60	24	6	50	12	**111/CR.060X24**		**111/CR.060X24G**	
80	20	6	60	8	**111/CR.080**		**111/CR.080G**	
100	24	6	65	6	**111/CR.100**		**111/CR.100G**	

Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

171/C

Foto: Ø 80

171/C

171/CG

∅						kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/C.060**		**171/CG.060**	
80	20	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/C.080**		**171/CG.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/C.100**		**171/CG.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

171/CF

Foto: Ø 80

171/CF

171/CFG

∅						kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CF.060**		**171/CFG.060**	
80	20	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CF.080**		**171/CFG.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CF.100**		**171/CFG.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roué et du pivotement.Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

172/C

Foto: Ø 80

172/C

172/CG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/C.060**		**172/CG.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/C.060F12**		**172/CG.060F12**	
80	20	114	10MAx30	60	8	**172/C.080**		**172/CG.080**	
80	20	114	12MAx30	60	8	**172/C.080F12**		**172/CG.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/C.100**		**172/CG.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/C.100F12**		**172/CG.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado.Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

172/CF

Foto: Ø 80

172/CF

172/CFG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/CF.060**		**172/CFG.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/CF.060F12**		**172/CFG.060F12**	
80	20	114	10MAx30	60	8	**172/CF.080**		**172/CFG.080**	
80	20	114	12MAx30	60	8	**172/CF.080F12**		**172/CFG.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/CF.100**		**172/CFG.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/CF.100F12**		**172/CFG.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roué et du pivotement. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

176/C

Foto: Ø 80

176/C

176/CG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/C.060**		**176/CG.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/C.060S**		**176/CG.060S**	
80	20	114	12	60	8	**176/C.080**		**176/CG.080**	
80	20	114	10	60	8	**176/C.080S**		**176/CG.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/C.100**		**176/CG.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/C.100S**		**176/CG.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

176/CF

171/CF

Foto: Ø 80

171/CFG

∅				kg.		CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/CF.060**		**176/CFG.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/CF.060S**		**176/CFG.060S**	
80	20	114	12	60	8	**176/CF.080**		**176/CFG.080**	
80	20	114	10	60	8	**176/CF.080S**		**176/CFG.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/CF.100**		**176/CFG.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/CF.100S**		**176/CFG.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roué et du pivotement. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

111

Foto: Ø 60

111/GG

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**111.C040**		**111.C040G**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111.C050**		**111.C050G**	
60	24	85	50x63	36x50	6,5	50	2	12	**111.060**		**111.060G**	
80	20	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111.080**		**111.080G**	
100	24	132	70x90	50x70	8,5	70	-	4	**111.100**		**111.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung,mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

112

Foto: Ø 60

112/GG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**112.C040**		**112.C040G**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112.C050**		**112.C050G**	
60	24	83	10MAx30	50	2	12	**112.060**		**112.060G**	
80	20	103	10MAx30	60	-	8	**112.080**		**112.080G**	
100	24	130	12MAx30	70	-	4	**112.100**		**112.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

112 A RICHIESTA - 112 ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 40	Codice	€	∅ 50	Codice	€	∅ 60	Codice	€	∅ 80	Codice	€
8MA x 15	**112.C040F0815**		8MA x 15	**112.C050F0815**		12MA x 30	**112.060F12**		12MA x 30	**112.080F12**	
10MA x 15	**112.C040F1015**		10MA x 15	**112.C050F1015**							
10MA x 30	**112.C040F1030**		10MA x 30	**112.C050F1030**							

112 A RICHIESTA - GRIGIO 112/GG ON REQUEST CUSCINETTO

∅ 40	Codice	€	∅ 50	Codice	€	∅ 60	Codice	€	∅ 80	Codice	€
8MA x 15	**112.C040F0815G**		8MA x 15	**112.C050F0815G**		12MA x 30	**112.060F12G**		12MA x 30	**112.080F12G**	
10MA x 15	**112.C040F1015G**		10MA x 15	**112.C050F1015G**							
10MA x 30	**112.C040F1030G**		10MA x 30	**112.C050F1030G**							

114

Foto: Ø 60

Ø				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114.C040**		**114.C040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**114.C050**		**114.C050G**	
60	24	83	20	50	-	12	**114.060**		**114.060G**	
80	20	103	20	60	-	8	**114.080**		**114.080G**	
100	24	130	20	70	-	4	**114.100**		**114.100G**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

114 A RICHIESTA - 114 ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**114.C040E18**		18	**114.C050E18**		18	**114.060E18**		18	**114.080E18**		18	**114.100E18**	
22	**114.C040E22**		22	**114.C050E22**		22	**114.060E22**		22	**114.080E22**		22	**114.100E22**	
24	**114.C040E24**		24	**114.C050E24**		24	**114.060E24**		24	**114.080E24**		24	**114.100E24**	

114 A RICHIESTA - GRIGIO 114/GG ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**114.C040E18G**		18	**114.C050E18G**		18	**114.060E18G**		18	**114.080E18G**		18	**114.100E18G**	
22	**114.C040E22G**		22	**114.C050E22G**		22	**114.060E22G**		22	**114.080E22G**		22	**114.100E22G**	
24	**114.C040E24G**		24	**114.C050E24G**		24	**114.060E24G**		24	**114.080E24G**		24	**114.100E24G**	

222

Foto: Ø 60

Ø						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222.C040**		**222.C040G**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222.C050**		**222.C050G**	
60	24	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222.060**		**222.060G**	
80	20	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222.080**		**222.080G**	
100	24	132	70x90	50x70	8,5	65	-	4	**222.100**		**222.100G**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con parafili cromati, mozzo su cuscinetti a sfera.

Pressed and chromium plated steel fixed castor. Grey or black rubber wheel with chromium plated threadguards, hub on ball bearing.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue bandage en caoutchouc gris ou noir avec pare-fils chromés, moyeu sur roulement à billes.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromtem Fadenschutz, Nabe auf Kugellager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con guardahilos cromados. Cubo sobre cojinetes de bolas.

121

Foto: Ø 50

121

121/RG

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**121.050**		**121.050G**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

122

Foto: Ø 50

122

122/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	8MAx30	25	4	24	**122.050**		**122.050G**	
50	18	66	8MAx15	25	-	24	**122.050F0815**		**122.050F0815G**	
50	18	66	10MAx15	25	-	24	**122.050F1015**		**122.050F1015G**	
50	18	66	10MAx30	25	-	24	**122.050F1030**		**122.050F1030G**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

123

Foto: Ø 50

123

123/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	10	25	-	24	**123.050**		**123.050G**	

Supporto girevole a cuffia con perno liscio, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

124

124

Foto: Ø 50

124/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	20	25	-	24	**124.050**		**124.050G**	
50	18	66	18	25	-	24	**124.050E18**		**124.050E18G**	
50	18	66	22	25	-	24	**124.050E22**		**124.050E22G**	
50	18	66	24	25	-	24	**124.050E24**		**124.050E24G**	

Supporto girevole a cuffia con espansione gomma, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

126

126

Foto: Ø 50

126/RG

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	66	10	25	-	24	**126.050**		**126.050G**	

Supporto a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, cromato, rotante su doppio giro di sfere. Ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Stahlfelge, Nabe auf Kugel.

Soporte de casquete en acero moldeado, cromado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Rueda de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

111/GR

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
35	16	4	10	24	**111/GR.035**	
40	18	6	15	24	**111/GR.040**	
50	18	6	20	24	**111/GR.050**	

Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

601/G

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	43x43	31x31	5,5	10	4	24	**601/G.035**	
40	18	57	43x43	31x31	5,5	15	4	24	**601/G.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601/G.050**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc noir plein sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio de acero zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

602/G

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	8MAx30	10	4	24	**602/G.035**	
40	18	55	8MAx30	15	4	24	**602/G.040**	
50	18	64	8MAx30	20	4	24	**602/G.050**	

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

602/G A RICHIESTA - 602/G ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 35 Codice	€	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**602/G.035F0815**		**602/G.040F0815**		**602/G.050F0815**	
10MA x 15	**602/G.035F1015**		**602/G.040F1015**		**602/G.050F1015**	
10MA x 30	**602/G.035F1030**		**602/G.040F1030**		**602/G.050F1030**	

603/G

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	10	10	-	24	**603/G.035**	
40	18	55	10	15	-	24	**603/G.040**	
50	18	64	10	20	-	24	**603/G.050**	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gemma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

604/G

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	20	10	-	24	**604/G.035**	
40	18	55	20	15	-	24	**604/G.040**	
50	18	64	20	20	-	24	**604/G.050**	

Supporto girevole con espansione gomma, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

604/G A RICHIESTA - 604/G ON REQUEST BOCCOLA

	Ø 35		Ø 40		Ø 50	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	**604/G.035E18**		**604/G.040E18**		**604/G.050E18**	
22	**604/G.035E22**		**604/G.040E22**		**604/G.050E22**	
24	**604/G.035E24**		**604/G.040E24**		**604/G.050E24**	

606/G

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
35	16	49	10	10	-	24	**606/G.035**	
40	18	55	10	15	-	24	**606/G.040**	
50	18	64	10	20	-	24	**606/G.050**	

Supporto a foro passante, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

622/G

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	15	-	24	**622/G.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/G.050**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black solid rubber wheel, hub on smooth hole and selfgreasing bush.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue à bandage plein noir sur moyeu autolubrifié.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Vollgummirad auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

141

141

Foto: Ø 50

141/G

Ø					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	46	43x43	31x31	5,5	30	4	24	**141.030**		**141.030G**	
40	55	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141.040**		**141.040G**	
50	64	43x43	31x31	5,5	45	4	24	**141.050**		**141.050G**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142

142

Foto: Ø 50

142/G

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	8MAx30	30	4	24	**142.030**		**142.030G**	
40	53	8MAx30	35	4	24	**142.040**		**142.040G**	
50	62	8MAx30	45	4	24	**142.050**		**142.050G**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142 A RICHIESTA - 142 ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 30		€	Ø 40		€	Ø 50		€
Codice			Codice			Codice		
8MA x 15	**142.030F0815**		8MA x 15	**142.040F0815**		8MA x 15	**142.050F0815**	
10MA x 15	**142.030F1015**		10MA x 15	**142.040F1015**		10MA x 15	**142.050F1015**	
10MA x 30	**142.030F1030**		10MA x 30	**142.040F1030**		10MA x 30	**142.050F1030**	

142 A RICHIESTA - GRIGIO 142/G ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 30		€	Ø 40		€	Ø 50		€
Codice			Codice			Codice		
8MA x 15	**142.030F0815G**		8MA x 15	**142.040F0815G**		8MA x 15	**142.050F0815G**	
10MA x 15	**142.030F1015G**		10MA x 15	**142.040F1015G**		10MA x 15	**142.050F1015G**	
10MA x 30	**142.030F1030G**		10MA x 30	**142.040F1030G**		10MA x 30	**142.050F1030G**	

143

143

Foto: Ø 50

143/G

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**143.030**		**143.030G**	
40	53	10	35	-	24	**143.040**		**143.040G**	
50	62	10	45	-	24	**143.050**		**143.050G**	

Supporto girevole a cuffia con perno liscio, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

144

144

Foto: Ø 50

144/G

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	20	30	-	24	**144.030**		**144.030G**	
40	53	20	35	-	24	**144.040**		**144.040G**	
50	62	20	45	-	24	**144.050**		**144.050G**	

Supporto girevole a cuffia con espansione gomma, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

144 A RICHIESTA - 144 ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	∅ 30 Codice	€		∅ 40 Codice	€		∅ 50 Codice	€
18	**144.030E18**		18	**144.040E18**		18	**144.050E18**	
22	**144.030E22**		22	**144.040E22**		22	**144.050E22**	
24	**144.030E24**		24	**144.040E24**		24	**144.050E24**	

144 A RICHIESTA - GRIGIO 144/G ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	∅ 30 Codice	€		∅ 40 Codice	€		∅ 50 Codice	€
18	**144.030E18G**		18	**144.040E18G**		18	**144.050E18G**	
22	**144.030E22G**		22	**144.040E22G**		22	**144.050E22G**	
24	**144.030E24G**		24	**144.040E24G**		24	**144.050E24G**	

146

Foto: Ø 50

146

146/G

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**146.030**		**146.030G**	
40	53	10	35	-	24	**146.040**		**146.040G**	
50	62	10	45	-	24	**146.050**		**146.050G**	

Supporto a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato. Ruota sferica in gomma piena nera o grigia, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and chromium plated steel swivel cowling castor with double ball race. Black and grey solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue à boule en caoutchouc plein gris ou noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Kugelrad aus schwarzem oder grauem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado. Rueda esférica de caucho macizo negro o gris, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

141/VB

Foto: Ø 50

141/VB

141/VN

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	46	43x43	31x31	5,5	30	4	24	**141.030W**		**141.030N**	
40	55	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141.040W**		**141.040N**	
50	64	43x43	31x31	5,5	45	4	24	**141.050W**		**141.050N**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato nero o bianco. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in black or white. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en noir ou blanc. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Lackiert in schwarz oder weiß. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado negro o blanco. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VB

Foto: Ø 50

142/VB

142/VN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	8MAx30	30	-	24	**142.030W**		**142.030N**	
40	53	8MAx30	35	-	24	**142.040W**		**142.040N**	
50	62	8MAx30	45	-	24	**142.050W**		**142.050N**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato nero o bianco. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in black or white. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en noir ou blanc. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Lackiert in schwarz oder weiß. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado negro o blanco. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VB A RICHIESTA - VERN. BIANCO 142/VB ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	∅ 30		∅ 40		∅ 50	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815W**		**142.040F0815W**		**142.050F0815W**	
10MA x 15	**142.030F1015W**		**142.040F1015W**		**142.050F1015W**	
10MA x 30	**142.030F1030W**		**142.040F1030W**		**142.050F1030W**	

142/VB A RICHIESTA - VERN. NERO 142/VN ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	∅ 30		∅ 40		∅ 50	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15	**142.030F0815N**		**142.040F0815N**		**142.050F0815N**	
10MA x 15	**142.030F1015N**		**142.040F1015N**		**142.050F1015N**	
10MA x 30	**142.030F1030N**		**142.040F1030N**		**142.050F1030N**	

146/VB

Foto: Ø 50

146/VB

146/VN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**146.030W**		**146.030N**	
40	53	10	35	-	24	**146.040W**		**146.040N**	
50	62	10	45	-	24	**146.050W**		**146.050N**	

Supporto a cuffia a foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato nero o bianco. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in black or white. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en noir ou blanc. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Lackiert in schwarz oder weiß. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado negro o blanco. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

141/VR

Foto: Ø 50

141/OT

Ø					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	46	43x43	31x31	5,5	30	4	24	**141.030R**		**141.030OT**	
40	55	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141.040R**		**141.040OT**	
50	64	43x43	31x31	5,5	45	4	24	**141.050R**		**141.050OT**	

Supporto a cuffia a piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, ottonato o verniciato rosso. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Covered with brass or painted in red. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti laitoné ou verni en rouge. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Vermessingt oder rot lackiert. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, bronceado o pintado rojo. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VR

Foto: Ø 50

142/VR

142/OT

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	8MAx30	30	4	24	**142.030R**		**142.030OT**	
40	53	8MAx30	35	4	24	**142.040R**		**142.040OT**	
50	62	8MAx30	45	4	24	**142.050R**		**142.050OT**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, ottonato o verniciato rosso. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Covered with brass or painted in red. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti laitoné ou verni en rouge. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Vermessingt oder rot lackiert. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, bronceado o pintado rojo. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

142/VR A RICHIESTA - VERN. ROSSO 142/VR ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 30		€	Ø 40		€	Ø 50		€
Codice			Codice			Codice		
8MA x 15	**142.030F0815R**		8MA x 15	**142.040F0815R**		8MA x 15	**142.050F0815R**	
10MA x 15	**142.030F1015R**		10MA x 15	**142.040F1015R**		10MA x 15	**142.050F1015R**	
10MA x 30	**142.030F1030R**		10MA x 30	**142.040F1030R**		10MA x 30	**142.050F1030R**	

142/VR A RICHIESTA - OTTONATO 142/OT ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 30		€	Ø 40		€	Ø 50		€
Codice			Codice			Codice		
8MA x 15	**142.030F0815OT**		8MA x 15	**142.040F0815OT**		8MA x 15	**142.050F0815OT**	
10MA x 15	**142.030F1015OT**		10MA x 15	**142.040F1015OT**		10MA x 15	**142.050F1015OT**	
10MA x 30	**142.030F1030OT**		10MA x 30	**142.040F1030OT**		10MA x 30	**142.050F1030OT**	

146/VR

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
30	44	10	30	-	24	**146.030R**		**146.030OT**	
40	53	10	35	-	24	**146.040R**		**146.040OT**	
50	62	10	45	-	24	**146.050R**		**146.050OT**	

Supporto a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, ottonato o verniciato rosso. Ruota sferica in gomma piena nera, mozzo a foro passante su boccola autolubrificante.

Pressed and painted steel swivel cowling castor with double ball race. Covered with brass or painted in red. Black solid spheric rubber wheel on self-greasing bush.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti laitoné ou verni en rouge. Roue à boule en caoutchouc plein noir sur moyeu buselure autolubrifiée.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Vermessingt oder in rot lackiert. Kugelrad aus schwarzem Vollgummi auf Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, bronceado o pintado rojo. Rueda esférica de caucho macizo negro, cubo con agujero de paso sobre casquillo autolubricante.

151*

Foto: Ø 55

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
45	61	27x27	18x18	4	20	4	24	**151.045**	
55	68	35x35	26x26	4	35	4	24	**151.055**	
65	77	38x38	27x27	5	45	4	12	**151.065**	

Supporto a piastra girevole, in zama pressofuso, cromato. Ruota sferica in metallo con rivestimento in gomma.

Chromium plated-zamat casting swivel castor. Metal spherical wheel with rubber coating.

Support pivotant en zamac coulé chromé. Roue sphérique en métal avec revêtement en caoutchouc.

Lenkrolle aus verchromtem Zinkdruckguß. Metallrad mit Gummireifen

Soporte giratorio en zamak fundido a presión, cromado. Rueda esférica de metal con revestimiento de caucho.

* Le ruote vengono fornite DX e SX.
* The wheels are provided for the left (s) and right (d) side.
* Les roulettes sont fournies pour le côté droite (d) et gauche (s).
* Die Lenkrollen sind für die rechte (d) und linke (s) Seite.
* Las ruedas estàn marcados con D (derecha) y S (izquierda)

152*

Foto: Ø 55

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
45	55	8MAx15	20	4	24	**152.045**	
45	55	10MAx15	20	-	24	**152.045F10**	
55	62	8MAx15	35	4	24	**152.055**	
55	62	10MAx15	35	-	24	**152.055F10**	
65	71	8MAx15	45	4	12	**152.065**	
65	71	10MAx15	45	-	12	**152.065F10**	

Supporto girevole a perno filettato, in zama pressofuso, cromato. Ruota sferica in metallo con rivestimento in gomma.

Chromium plated-zamat casting swivel castor. Metal spherical wheel with rubber coating.

Support pivotant en zamac coulé chromé. Roue sphérique en métal avec revêtement en caoutchouc.

Lenkrolle aus verchromtem Zinkdruckguß. Metallrad mit Gummireifen.

Soporte giratorio en zamak fundido a presión, cromado. Rueda esférica de metal con revestimiento de caucho.

* Le ruote vengono fornite DX e SX.
* The wheels are provided for the left (s) and the right (d) side
* Les roulettes sont pour le côté droite (d) et gauche (s).
* Die Lenkrollen sind für rechte (d) und linke (s) Seite.
* Las ruedas estàn marcados con D (derecha) y S (izquierda)

MOQUETTE

PIASTRELLE

LINOLEUM

ARREDAMENTO

NYLON
NYLON
NYLON
POLYAMID
NYLON

111/NR

Foto: Ø 100

111/NR

111/NBR

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
25	15	6	20	24	**111/NR.025**		**111/NBR.025**	
30	16	4	25	24	**111/NR.030**		**111/NBR.030**	
32	23	6	25	24	**111/NR.032**		**111/NBR.032**	
35	16	4	25	24	**111/NR.035**		**111/NBR.035**	
40	18	6	50	24	**111/NR.040**		**111/NBR.040**	
50	18	6	50	24	**111/NR.050**		**111/NBR.050**	
60	24	8	80	12	**111/NR.060**		**111/NBR.060**	
75	22	10	100	8	**111/NR.075**		**111/NBR.075**	
80	24	8	100	8	**111/NR.080**		**111/NBR.080**	
100	24	8	110	6	**111/NR.100**		**111/NBR.100**	

Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Black or white thermoplastic material wheel. Hub with smooth hole.

Roue en matière thermoplastique noire ou blanche. Moyeu lisse.

Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

601/N

Foto: Ø 60

601/N

601/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601/N.040**		**601/NB.040**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/N.040P**		**601/NB.040P**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**601/N.050**		**601/NB.050**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/N.050P**		**601/NB.050P**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/N.060**		**601/NB.060**	
80	24	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/N.080**		**601/NB.080**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/N.100**		**601/NB.100**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

601/FN

Foto: Ø 60

601/FN

601/FNB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**601/FN.040**		**601/FNB.040**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FN.040P**		**601/FNB.040P**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**601/FN.050**		**601/FNB.050**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FN.050P**		**601/FNB.050P**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/FN.060**		**601/FNB.060**	
80	24	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/FN.080**		**601/FNB.080**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/FN.100**		**601/FNB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

602/N

Foto: Ø 60

602/N

602/NB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**602/N.040**		**602/NB.040**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/N.040P**		**602/NB.040P**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**602/N.050**		**602/NB.050**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/N.050P**		**602/NB.050P**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602/N.060**		**602/NB.060**	
80	24	103	10MAx25	60	-	8	**602/N.080**		**602/NB.080**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602/N.100**		**602/NB.100**	

Supporto girevole a perno filettato in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

602/N A RICHIESTA - 602/N ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **602/N.040F0815**		8MA x 15 **602/N.050F0815**		12MA x 25 **602/N.060F12**		12MA x 25 **602/N.080F12**		12MA x 25 **602/N.100F12**	
10MA x 15 **602/N.040F1015**		10MA x 15 **602/N.050F1015**							
10MA x 30 **602/N.040F1030**		10MA x 30 **602/N.050F1030**							
10MA x 30 **602/N.040PF**		10MA x 30 **602/N.050PF**							

602/N A RICHIESTA - BIANCO 602/NB ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **602/NB.040F0815**		8MA x 15 **602/NB.050F0815**		12MA x 25 **602/NB.060F12**		12MA x 25 **602/NB.080F12**		12MA x 25 **602/NB.100F12**	
10MA x 15 **602/NB.040F1015**		10MA x 15 **602/NB.050F1015**							
10MA x 30 **602/NB.040F1030**		10MA x 30 **602/NB.050F1030**							
10MA x 30 **602/NB.040PF**		10MA x 30 **602/NB.050PF**							

602/FN

Foto: Ø 60

602/FN

602/FNB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**602/FN.040**		**602/FNB.040**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**602/FN.040P**		**602/FNB.040P**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**602/FN.050**		**602/FNB.050**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**602/FN.050P**		**602/FNB.050P**	
60	24	81	10MAx25	50	-	12	**602/FN.060**		**602/FNB.060**	
80	24	103	10MAx25	60	-	8	**602/FN.080**		**602/FNB.080**	
100	24	121	10MAx25	65	-	6	**602/FN.100**		**602/FNB.100**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

602/FN A RICHIESTA - 602/FN ON REQUEST ▬ BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15 602/FN.040F10		8MA x 30 602/FN.050F0830		12MA x 25 602/FN.060F12		12MA x 25 602/FN.080F12		12MA x 25 602/FN.100F12	
10MA x 30 602/FN.040PF		10MA x 15 602/FN.050F1015							
		10MA x 30 602/FN.050F1030							
		10MA x 30 602/FN.050PF							

602/FN A RICHIESTA - BIANCO 602/FNB ON REQUEST ▬ BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15 602/FNB.040F10		8MA x 30 602/FNB.0500830		12MA x 25 602/FNB.060F12		12MA x 25 602/FNB.080F12		12MA x 25 602/FNB.100F12	
10MA x 30 602/FNB.040PF		10MA x 15 602/FNB.0501015							
		10MA x 30 602/FNB.0501030							
		10MA x 30 602/FNB.050PF							

603/N

Foto: Ø 60

603/N

603/NB

Ø				kg.			BOCCOLA ▬ Codice	€	▬ Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/N.040		603/NB.040	
50	18	64	10	25	-	24	603/N.050		603/NB.050	
60	24	81	10	50	-	12	603/N.060		603/NB.060	
80	24	103	10	60	-	8	603/N.080		603/NB.080	
100	24	121	10	65	-	6	603/N.100		603/NB.100	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

603/FN

Foto: Ø 60

603/FN

603/FNB

Ø				kg.			BOCCOLA ▬ Codice	€	▬ Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/FN.040		603/FNB.040	
50	18	64	10	25	-	24	603/FN.050		603/FNB.050	
60	24	81	10	50	-	12	603/FN.060		603/FNB.060	
80	24	103	10	60	-	8	603/FN.080		603/FNB.080	
100	24	121	10	65	-	6	603/FN.100		603/FNB.100	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

604/N

Foto: Ø 60

604/N

604/NB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/N.040**		**604/NB.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/N.050**		**604/NB.050**	
60	24	81	20	50	-	12	**604/N.060**		**604/NB.060**	
80	24	103	20	60	-	8	**604/N.080**		**604/NB.080**	
100	24	121	20	65	-	6	**604/N.100**		**604/NB.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

604/N A RICHIESTA - 604/N ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**604/N.040E18**		18	**604/N.050E18**		18	**604/N.060E18**		18	**604/N.080E18**		18	**604/N.100E18**	
22	**604/N.040E22**		22	**604/N.050E22**		22	**604/N.060E22**		22	**604/N.080E22**		22	**604/N.100E22**	
24	**604/N.040E24**		24	**604/N.050E24**		24	**604/N.060E24**		24	**604/N.080E24**		24	**604/N.100E24**	

604/N A RICHIESTA - BIANCO 604/NB ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**604/NB.040E18**		18	**604/NB.050E18**		18	**604/NB.060E18**		18	**604/NB.080E18**		18	**604/NB.100E18**	
22	**604/NB.040E22**		22	**604/NB.050E22**		22	**604/NB.060E22**		22	**604/NB.080E22**		22	**604/NB.100E22**	
24	**604/NB.040E24**		24	**604/NB.050E24**		24	**604/NB.060E24**		24	**604/NB.080E24**		24	**604/NB.100E24**	

604/FN

Foto: Ø 60

604/FN

604/FNB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/FN.040**		**604/FNB.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/FN.050**		**604/FNB.050**	
60	24	81	20	50	-	12	**604/FN.060**		**604/FNB.060**	
80	24	103	20	60	-	8	**604/FN.080**		**604/FNB.080**	
100	24	121	20	65	-	6	**604/FN.100**		**604/FNB.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

604/FN A RICHIESTA - 604/FN ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	604/FN.040E18		604/FN.050E18		604/FN.060E18		604/FN.080E18		604/FN.100E18	
22	604/FN.040E22		604/FN.050E22		604/FN.060E22		604/FN.080E22		604/FN.100E22	
24	604/FN.040E24		604/FN.050E24		604/FN.060E24		604/FN.080E24		604/FN.100E24	

604/FN A RICHIESTA - BIANCO 604/FNB ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
18	604/FNB.040E18		604/FNB.050E18		604/FNB.060E18		604/FNB.080E18		604/FNB.100E18	
22	604/FNB.040E22		604/FNB.050E22		604/FNB.060E22		604/FNB.080E22		604/FNB.100E22	
24	604/FNB.040E24		604/FNB.050E24		604/FNB.060E24		604/FNB.080E24		604/FNB.100E24	

606/N

Foto: Ø 60

606/N

606/NB

Ø				kg			BOCCOLA ▬ Codice	€	BOCCOLA ▬ Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	606/N.040		606/NB.040	
40P	18	64	10	50	-	24	606/N.040P		606/NB.040P	
50	18	64	10	25	-	24	606/N.050		606/NB.050	
50P	18	69	10	50	-	24	606/N.050P		606/NB.050P	
60	24	81	10	50	-	12	606/N.060		606/NB.060	
80	24	103	10	60	-	8	606/N.080		606/NB.080	
100	24	121	10	65	-	6	606/N.100		606/NB.100	

Supporto a foro passante, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

606/FN

Foto: Ø 60

606/FN

606/FNB

Ø				kg			BOCCOLA ▬ Codice	€	BOCCOLA ▬ Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	606/FN.040		606/FNB.040	
40P	18	64	10	50	-	24	606/FN.040P		606/FNB.040P	
50	18	64	10	25	-	24	606/FN.050		606/FNB.050	
50P	18	69	10	50	-	24	606/FN.050P		606/FNB.050P	
60	24	81	10	50	-	12	606/FN.060		606/FNB.060	
80	24	103	10	60	-	8	606/FN.080		606/FNB.080	
100	24	121	10	65	-	6	606/FN.100		606/FNB.100	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

622/N

Foto: Ø 60

622/N

622/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/N.040**		**622/NB.040**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/N.040P**		**622/NB.040P**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622/N.050**		**622/NB.050**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/N.050P**		**622/NB.050P**	
60	24	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622/N.060**		**622/NB.060**	
80	24	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622/N.080**		**622/NB.080**	
100	24	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622/N.100**		**622/NB.100**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

171/N

Foto: Ø 80

171/N

171/NB

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/N.060**		**171/NB.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/N.075**		**171/NB.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/N.080**		**171/NB.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/N.100**		**171/NB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

171/NF

Foto: Ø 80

171/NF

171/NBF

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NF.060**		**171/NBF.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NF.075**		**171/NBF.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NF.080**		**171/NBF.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NF.100**		**171/NBF.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

172/N

Foto: Ø 80

172/N

172/NB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/N.060**		**172/NB.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/N.060F12**		**172/NB.060F12**	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/N.075**		**172/NB.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	**172/N.075F12**		**172/NB.075F12**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/N.080**		**172/NB.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/N.080F12**		**172/NB.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/N.100**		**172/NB.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/N.100F12**		**172/NB.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

172/NF

Foto: Ø 80

172/NF

172/NBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/NF.060**		**172/NBF.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/NF.060F12**		**172/NBF.060F12**	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/NF.075**		**172/NBF.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	**172/NF.075F12**		**172/NBF.075F12**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/NF.080**		**172/NBF.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/NF.080F12**		**172/NBF.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/NF.100**		**172/NBF.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/NF.100F12**		**172/NBF.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

176/N

Foto: Ø 80

176/N

176/NB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/N.060**		**176/NB.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/N.060S**		**176/NB.060S**	
75	22	111	12	60	8	**176/N.075**		**176/NB.075**	
75	22	111	10	60	8	**176/N.075S**		**176/NB.075S**	
80	24	114	12	60	8	**176/N.080**		**176/NB.080**	
80	24	114	10	60	8	**176/N.080S**		**176/NB.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/N.100**		**176/NB.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/N.100S**		**176/NB.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

176/NF

Foto: Ø 80

176/NF

176/NBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/NF.060**		**176/NBF.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/NF.060S**		**176/NBF.060S**	
75	22	111	12	60	8	**176/NF.075**		**176/NBF.075**	
75	22	111	10	60	8	**176/NF.075S**		**176/NBF.075S**	
80	24	114	12	60	8	**176/NF.080**		**176/NBF.080**	
80	24	114	10	60	8	**176/NF.080S**		**176/NBF.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/NF.100**		**176/NBF.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/NF.100S**		**176/NBF.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel. Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco. Cubo de agujero de paso.

111/CNR

Foto: Ø 80

111/CNR

111/CNBR

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/CNR.040**		**111/CNBR.040**	
50	18	6	50	24	**111/CNR.050**		**111/CNBR.050**	
60	24	8	80	12	**111/CNR.060**		**111/CNBR.060**	
75	22	10	100	8	**111/CNR.075**		**111/CNBR.075**	
80	24	8	100	8	**111/CNR.080**		**111/CNBR.080**	
100	24	8	110	6	**111/CNR.100**		**111/CNBR.100**	

Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de material termoplástico negro blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CN

Foto: Ø 80

171/CN

171/CNB

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CN.060**		**171/CNB.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CN.075**		**171/CNB.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CN.080**		**171/CNB.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CN.100**		**171/CNB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNF

Foto: Ø 80

171/CNF

171/CNBF

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNF.060**		**171/CNBF.060**	
75	22	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNF.075**		**171/CNBF.075**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNF.080**		**171/CNBF.080**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNF.100**		**171/CNBF.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards.Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CN

172/CN

Foto: Ø 80

172/CNB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/CN.060**		**172/CNB.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/CN.060F12**		**172/CNB.060F12**	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/CN.075**		**172/CNB.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	**172/CN.075F12**		**172/CNB.075F12**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/CN.080**		**172/CNB.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/CN.080F12**		**172/CNB.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/CN.100**		**172/CNB.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/CN.100F12**		**172/CNB.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNF

172/CNF

Foto: Ø 80

172/CNBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/CNF.060**		**172/CNBF.060**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/CNF.060F12**		**172/CNBF.060F12**	
75	22	111	10MAx30	60	8	**172/CNF.075**		**172/CNBF.075**	
75	22	111	12MAx30	60	8	**172/CNF.075F12**		**172/CNBF.075F12**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/CNF.080**		**172/CNBF.080**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/CNF.080F12**		**172/CNBF.080F12**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/CNF.100**		**172/CNBF.100**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/CNF.100F12**		**172/CNBF.100F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards.Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CN

176/CN

Foto: Ø 80

176/CNB

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/CN.060**		**176/CNB.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/CN.060S**		**176/CNB.060S**	
75	22	111	12	60	8	**176/CN.075**		**176/CNB.075**	
75	22	111	10	60	8	**176/CN.075S**		**176/CNB.075S**	
80	24	114	12	60	8	**176/CN.080**		**176/CNB.080**	
80	24	114	10	60	8	**176/CN.080S**		**176/CNB.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/CN.100**		**176/CNB.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/CN.100S**		**176/CNB.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termpolastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards. Hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNF

176/CNF

Foto: Ø 80

176/CNBF

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/CNF.060**		**176/CNBF.060**	
60	24	93	10	40	12	**176/CNF.060S**		**176/CNBF.060S**	
75	22	111	12	60	8	**176/CNF.075**		**176/CNBF.075**	
75	22	111	10	60	8	**176/CNF.075S**		**176/CNBF.075S**	
80	24	114	12	60	8	**176/CNF.080**		**176/CNBF.080**	
80	24	114	10	60	8	**176/CNF.080S**		**176/CNBF.080S**	
100	24	130	12	70	4	**176/CNF.100**		**176/CNBF.100**	
100	24	130	10	70	4	**176/CNF.100S**		**176/CNBF.100S**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in materiale terrmoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. White or black nylon wheel with chromium plated threadguards.Hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc ou noir avec pare-fils chromés, Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus schwarzem oder weißem Polyamid mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de material termoplástico negro o blanco con guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

111/N

Foto: Ø 50

111/N

111/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**111/N.040**		**111/NB.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111/N.050**		**111/NB.050**	
60	24	85	50x63	36x50	6,5	50	2	12	**111/N.060**		**111/NB.060**	
80	24	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111/N.080**		**111/NB.080**	
100	24	132	70x90	50x70	8,5	70	-	6	**111/N.100**		**111/NB.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin des billes. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

112/N

Foto: Ø 50

112/N

112/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**112/N.040**		**112/NB.040**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112/N.050**		**112/NB.050**	
60	24	83	10MAx30	50	2	12	**112/N.060**		**112/NB.060**	
80	24	103	10MAx30	60	-	8	**112/N.080**		**112/NB.080**	
100	24	130	12MAx30	70	-	6	**112/N.100**		**112/NB.100**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin des billes. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche vec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

112/N A RICHIESTA - 112/N ON REQUEST = BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **112/N.040F0815**		8MA x 15 **112/N.050F0815**		12MA x 30 **112/N.060F12**		12MA x 30 **112/N.080F12**	
10MA x 15 **112/N.040F1015**		10MA x 15 **112/N.050F1015**					
10MA x 30 **112/N.040F1030**		10MA x 30 **112/N.050F1030**					

112/N A RICHIESTA - BIANCO 112/NB ON REQUEST = BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **112/NB.040F0815**		8MA x 15 **112/NB.050F0815**		12MA x 30 **112/NB.060F12**		12MA x 30 **112/NB.080F12**	
10MA x 15 **112/NB.040F1015**		10MA x 15 **112/NB.050F1015**					
10MA x 30 **112/NB.040F1030**		10MA x 30 **112/NB.050F1030**					

114/N

Foto: Ø 50

114/N

114/NB

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114/N.040**		**114/NB.040**	
50	18	64	20	25	-	24	**114/N.050**		**114/NB.050**	
60	24	83	20	50	-	12	**114/N.060**		**114/NB.060**	
80	24	103	20	60	-	8	**114/N.080**		**114/NB.080**	
100	24	130	20	70	-	6	**114/N.100**		**114/NB.100**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin des billes. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

114/N A RICHIESTA - 114/N ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**114/N.040E18**		18	**114/N.050E18**		18	**114/N.060E18**		18	**114/N.080E18**		18	**114/N.100E18**	
22	**114/N.040E22**		22	**114/N.050E22**		22	**114/N.060E22**		22	**114/N.080E22**		22	**114/N.100E22**	
24	**114/N.040E24**		24	**114/N.050E24**		24	**114/N.060E24**		24	**114/N.080E24**		24	**114/N.100E24**	

114/N A RICHIESTA - BIANCO 114/NB ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**114/NB.040E18**		18	**114/NB.050E18**		18	**114/NB.060E18**		18	**114/NB.080E18**		18	**114/NB.100E18**	
22	**114/NB.040E22**		22	**114/NB.050E22**		22	**114/NB.060E22**		22	**114/NB.080E22**		22	**114/NB.100E22**	
24	**114/NB.040E24**		24	**114/NB.050E24**		24	**114/NB.060E24**		24	**114/NB.080E24**		24	**114/NB.100E24**	

222/N

Foto: Ø 50

222/N

222/NB

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222/N.040**		**222/NB.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222/N.050**		**222/NB.050**	
60	24	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222/N.060**		**222/NB.060**	
80	24	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222/N.080**		**222/NB.080**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in materiale termoplastico nero o bianco con parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel fixed castor. Black or white thermoplastic material wheel with chromium plated threadguards. Hub on smooth hole.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue en matière thermoplastique noir ou blanche avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Schwarzes oder weißes Voll-Kunststoffrad mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

111/NE

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
30	16	42	43x43	31x31	6	12	4	24	**111/NE.030**	
35	18	44	43x43	31x31	6	12	4	24	**111/NE.035**	
40	18	52	43x43	31x31	6	15	4	24	**111/NE.040**	
50	18	63	43x43	31x31	6	20	4	24	**111/NE.050**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkt-verchromtem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

111/RN

Foto: Ø 50

111/RNR

111/RNY

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111/RN.050R**		**111/RN.050Y**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato rosso o giallo. Ruota in polipropilene rosso o giallo, mozzo a foro passante.

Pressed and painted (red or yellow) steel swivel castor with double ball race. Red or yellow polypropilene wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni (rouge or jaune) avec double chemin de billes. Roue en polypropilène rouge ou jaune, moyeu lisse.

Spritz-lackiertes Lenkgehäuse (rot oder gelb) aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rotes oder gelbes Polyamidrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, pintado rojo o amarillo. Rueda de polipropileno rojo o amarillo, cubo con agujero de paso.

112/RN

Foto: Ø 50

112/RNR

112/RNY

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112/RN.050R**		**112/RN.050Y**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	112/RN.050R0815		112/RN.050Y0815	
50	18	64	10MAx15	25	-	24	112/RN.050R1015		112/RN.050Y1015	
50	18	64	10MAx30	25	-	24	112/RN.050R1030		112/RN.050Y1030	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato rosso o giallo. Ruota in polipropilene rosso o giallo, mozzo a foro passante.

Pressed and painted (red or yellow) steel swivel castor with double ball race. Red or yellow polypropilene wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni (rouge or jaune) avec double chemin de billes. Roue en polypropilène rouge ou jaune, moyeu lisse.

Spritz-lackiertes Lenkgehäuse (rot oder gelb) aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rotes oder gelbes Polyamidrad . Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, pintado rojo o amarillo. Rueda de polipropileno rojo o amarillo, cubo con agujero de paso.

06

Foto: Ø 30

∅					kg.		BOCCOLA Codice	€
26	43	35x35	26x26	4	15	24	**06.026**	
30	45	35x35	26x26	4	20	24	**06.030**	

Supporto a piastra girevole, zincato, ruota in polipropilene.

Zinc plated swivel castor, polypropylene wheel.

Support pivotant zingué avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de placa giratoria, zincado, rueda de polipropileno.

07/1

Foto: Ø 50

∅					kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	37x37	28x28	4	25	24	**07/1.037**	
45	60	37x37	28x28	4	28	24	**07/1.045**	
50	62	37x37	28x28	4	30	24	**07/1.050**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, zincato, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, polypropylene wheel.

Support pivotant à calotte avec roue en polyproylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado blanco, rueda de polipropileno.

07/2

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	8MAx20	25	24	**07/2.037**	
45	60	8MAx20	28	24	**07/2.045**	
50	62	8MAx30	30	24	**07/2.050**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, zincato, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, polypropylene wheel.

Support pivotant à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado blanco, rueda de polipropileno.

07/4

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
45	60	12	28	24	**07/4.045**	
50	62	12	30	24	**07/4.050**	

Supporto girevole a cuffia con espansione in gomma, zincato, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, polyproylene wheel.

Support pivotant à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado blanco, rueda de polipropileno.

08/1

Foto: Ø 50

∅					kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	37x37	28x28	4	25	24	**08/1.037**	
45	60	37x37	28x28	4	28	24	**08/1.045**	
50	62	37x37	28x28	4	30	24	**08/1.050**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, zincato tropicale, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, brass plated, polypropylene wheel.

Support pivotant laitoné à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Messingfarbe. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado tropicalizado, rueda de polipropileno.

08/2

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
37	50	8MAx20	25	24	**08/2.037**	
45	60	8MAx20	28	24	**08/2.045**	
50	62	8MAx30	30	24	**08/2.050**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, zincato tropicale, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, brass plated, polypropylene wheel.

Support pivotant laitoné à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Messingfarbe. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado tropicalizado, rueda de polipropileno.

08/4

Foto: Ø 50

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
45	60	12	28	24	**08/4.045**	
50	62	12	30	24	**08/4.050**	

Supporto girevole a cuffia con espansione in gomma, zincato tropicale, ruota in polipropilene.

Zincate swivel cowling castor, brass plated, polypropylene wheel.

Support pivotant laitoné à calotte avec roue en polypropylène.

Verzinktes Lenkgehäuse. Messingfarbe. Rad aus Polypropylen.

Soporte de tapa, zincado tropicalizado, rueda de polipropileno.

141/N

Foto: Ø 50

141/N

141/NVN

Ø					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	55	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**141/N.040**		**141/N.040N**	
50	62	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141/N.050**		**141/N.050N**	

Supporto a cuffia con piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato o verniciato nero. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Chromium plated or painted in black. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé ou verni en noir. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Verchromt oder in schwarz lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado o pintado negro. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/N

Foto: Ø 50

142/N

142/NVN

Ø			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	8MAx30	25	4	24	**142/N.040C**		**142/N.040N**	
50	60	8MAx30	35	4	24	**142/N.050C**		**142/N.050N**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato o verniciato nero. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Chromium plated or painted in black. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé ou verni en noir. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Verchromt oder in schwarz lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado o pintado negro. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/N A RICHIESTA - CROMATO 142/N ON REQUEST = BOCCOLA

	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815C**		**142/N.050F0815C**	
10MA x 15	**142/N.040F1015C**		**142/N.050F1015C**	
10MA x 30	**142/N.040F1030C**		**142/N.050F1030C**	

142/N A RICHIESTA - VERN. NERO 142/NVN ON REQUEST = BOCCOLA

	Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815N**		**142/N.050F0815N**	
10MA x 15	**142/N.040F1015N**		**142/N.050F1015N**	
10MA x 30	**142/N.040F1030N**		**142/N.050F1030N**	

146/N

Foto: Ø 50

146/N

146/NVN

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	10	25	-	24	**146/N.040**		**146/N.040N**	
50	60	10	35	-	24	**146/N.050**		**146/N.050N**	

Supporto girevole a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, cromato o verniciato nero. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Chromium plated or painted in black. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti chromé ou verni en noir. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Verchromt oder in schwarz lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, cromado o pintado negro. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

141/NVB

Foto: Ø 50

141/NVB

141/NVR

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	55	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**141/N.040W**		**141/N.040R**	
50	62	43x43	31x31	5,5	35	4	24	**141/N.050W**		**141/N.050R**	

Supporto a cuffia a piastra girevole, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato bianco o rosso. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in white or red colour. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en blanc ou rouge. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Weiß oder rot lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas. Pintado blanco o rojo. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/NVB

Foto: Ø 50

142/NVB

142/NVR

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	8MAx30	25	4	24	**142/N.040W**		**142/N.040R**	
50	60	8MAx30	35	4	24	**142/N.050W**		**142/N.050R**	

Supporto girevole a cuffia con perno filettato, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato bianco o rosso. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in white or red colour. Thermoplastic material spheric wheel. Hub with smooth hole.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en rouge ou blanc. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rot oder weiß lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado rojo o blanco. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

142/NVB A RICHIESTA - VERN. BIANCO 142/NVB ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815W**		**142/N.050F0815W**	
10MA x 15	**142/N.040F1015W**		**142/N.050F1015W**	
10MA x 30	**142/N.040F1030W**		**142/N.050F1030W**	

142/NVB A RICHIESTA - VERN. ROSSO 142/NVR ON REQUEST ▬ BOCCOLA

	∅ 40 Codice	€	∅ 50 Codice	€
8MA x 15	**142/N.040F0815R**		**142/N.050F0815R**	
10MA x 15	**142/N.040F1015R**		**142/N.050F1015R**	
10MA x 30	**142/N.040F1030R**		**142/N.050F1030R**	

146/NVB

Foto: Ø 50

146/NVB

146/NVR

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	53	10	25	-	24	**146/N.040W**		**146/N.040R**	
50	60	10	35	-	24	**146/N.050W**		**146/N.050R**	

Supporto girevole a cuffia con foro passante, in acciaio stampato, rotante su doppio giro di sfere, verniciato bianco o rosso. Ruota sferica in materiale termoplastico, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel cowling castor with double ball race. Painted in red or white. Thermoplastic material spheric wheel. Hub on plain bore.

Support à calote pivotante à double chemin de billes en acier embouti verni en rouge ou blanc. Roue à boule en matière thermoplastique. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse mit Verkleidung aus gepreßtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rot oder weiß lackiert. Voll-Kunststoff Kugelrad. Gleitlager.

Soporte de casquete en acero moldeado, que gira sobre una doble hilera de bolas, pintado rojo o blanco. Rueda esférica de material termoplástico, cubo con agujero de paso.

PARQUET

PIASTRELLE

LINOLEUM

ARREDAMENTO

NYLON GOMMA
NYLON RUBBER
NYLON CAOUTCHOUC
POLYAMID GUMMIBEREIFUNG
NYLON CAUCHO

111/NGR

Foto: Ø 60

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/NGR.040**		**111/NGR.040G**	
50	18	6	50	24	**111/NGR.050**		**111/NGR.050G**	
60	25	8	80	12	**111/NGR.060**		**111/NGR.060G**	
75	25	12	100	8	**111/NGR.075**		**111/NGR.075G**	
80	25	12	100	8	**111/NGR.080**		**111/NGR.080G**	
100	25	12	110	6	**111/NGR.100**		**111/NGR.100G**	
100	32	12	130	6	**111/NGR.100L**		**111/NGR.100LG**	
125	32	12	130	4	**111/NGR.125**		**111/NGR.125G**	

Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

601/NG

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**601/NG.040**		**601/NG.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/NG.040P**		**601/NG.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**601/NG.050**		**601/NG.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/NG.050P**		**601/NG.050PG**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/NG.060**		**601/NG.060G**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/NG.080**		**601/NG.080G**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/NG.100**		**601/NG.100G**	

Supporto a piastra girevole, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

601/FNG

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**601/FNG.040**		**601/FNG.040G**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FNG.040P**		**601/FNG.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**601/FNG.050**		**601/FNG.050G**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**601/FNG.050P**		**601/FNG.050PG**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**601/FNG.060**		**601/FNG.060G**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**601/FNG.080**		**601/FNG.080G**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**601/FNG.100**		**601/FNG.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

602/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	602/NG.040		602/NG.040G	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	602/NG.040P		602/NG.040PG	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	602/NG.050		602/NG.050G	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	602/NG.050P		602/NG.050PG	
60	25	81	10MAx25	50	-	12	602/NG.060		602/NG.060G	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	602/NG.080		602/NG.080G	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	602/NG.100		602/NG.100G	

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

602/NG A RICHIESTA - 602/NG ON REQUEST ▬ BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 602/NG.040F0815		8MA x 15 602/NG.050F0815		12MA x 25 602/NG.060F12		12MA x 25 602/NG.080F12		12MA x 25 602/NG.100F12	
10MA x 15 602/NG.040F1015		10MA x 15 602/NG.050F1015							
10MA x 30 602/NG.040F1030		10MA x 30 602/NG.050F1030							
10MA x 30 602/NG.040PF		10MA x 30 602/NG.050PF							

602/NG A RICHIESTA - GRIGIO 602/NGG ON REQUEST ▬ BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 602/NG.040GF815		8MA x 15 602/NG.050GF815		12MA x 25 602/NG.060GF12		12MA x 25 602/NG.080GF12		12MA x 25 602/NG.100GF12	
10MA x 15 602/NG.040GF101		10MA x 15 602/NG.050GF101							
10MA x 30 602/NG.040GF103		10MA x 30 602/NG.050GF103							
10MA x 30 602/NG.040PGF		10MA x 30 602/NG.050PGF							

602/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	602/FNG.040		602/FNG.040G	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	602/FNG.040P		602/FNG.040PG	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	602/FNG.050		602/FNG.050G	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	602/FNG.050P		602/FNG.050PG	
60	25	81	10MAx25	50	-	12	602/FNG.060		602/FNG.060G	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	602/FNG.080		602/FNG.080G	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	602/FNG.100		602/FNG.100G	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

602/FNG A RICHIESTA - 602/FNG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15 602/FNG.040F10		8MA x 30 602/FNG.050F830		12MA x 25 602/FNG.060F12		12MA x 25 602/FNG.080F12		12MA x 25 602/FNG.100F12	
10MA x 30 602/FNG.040PF10		10MA x 15 602/FNG.050F10							
		10MA x 30 602/FNG.050F103							
		10MA x 30 602/FNG.050PF10							

602/FNG A RICHIESTA - GRIGIO 602/FNGG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
10MA x 15 602/FNG.040GF10		8MA x 30 602/FNG.050GF83		12MA x 25 602/FNG.060GF12		12MA x 25 602/FNG.080GF12		12MA x 25 602/FNG.100GF12	
10MA x 30 602/FNG.040PGF3		10MA x 15 602/FNG.050GF10							
		10MA x 30 602/FNG.050GF13							
		10MA x 30 602/FNG.050PGF3							

603/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/NG.040		603/NG.040G	
50	18	64	10	25	-	24	603/NG.050		603/NG.050G	
60	25	81	10	50	-	12	603/NG.060		603/NG.060G	
80	25	103	10	60	-	8	603/NG.080		603/NG.080G	
100	25	121	10	65	-	6	603/NG.100		603/NG.100G	

Supporto girevole a perno liscio, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

603/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	603/FNG.040		603/FNG.040G	
50	18	64	10	25	-	24	603/FNG.050		603/FNG.050G	
60	25	81	10	50	-	12	603/FNG.060		603/FNG.060G	
80	25	103	10	60	-	8	603/FNG.080		603/FNG.080G	
100	25	121	10	65	-	6	603/FNG.100		603/FNG.100G	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

604/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/NG.040**		**604/NG.040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/NG.050**		**604/NG.050G**	
60	25	81	20	50	-	12	**604/NG.060**		**604/NG.060G**	
80	25	103	20	60	-	8	**604/NG.080**		**604/NG.080G**	
100	25	121	20	65	-	6	**604/NG.100**		**604/NG.100G**	

Supporto con espansione gomma, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

604/NG A RICHIESTA - 604/NG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**604/NG.040E18**		18	**604/NG.050E18**		18	**604/NG.060E18**		18	**604/NG.080E18**		18	**604/NG.100E18**	
22	**604/NG.040E22**		22	**604/NG.050E22**		22	**604/NG.060E22**		22	**604/NG.080E22**		22	**604/NG.100E22**	
24	**604/NG.040E24**		24	**604/NG.050E24**		24	**604/NG.060E24**		24	**604/NG.080E24**		24	**604/NG.100E24**	

604/NG A RICHIESTA - GRIGIO 604/NGG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**604/NG.040GE18**		18	**604/NG.050GE18**		18	**604/NG.060GE18**		18	**604/NG.080GE18**		18	**604/NG.100GE18**	
22	**604/NG.040GE22**		22	**604/NG.050GE22**		22	**604/NG.060GE22**		22	**604/NG.080GE22**		22	**604/NG.100GE22**	
24	**604/NG.040GE24**		24	**604/NG.050GE24**		24	**604/NG.060GE24**		24	**604/NG.080GE24**		24	**604/NG.100GE24**	

604/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**604/FNG.040**		**604/FNG.040G**	
50	18	64	20	25	-	24	**604/FNG.050**		**604/FNG.050G**	
60	25	81	20	50	-	12	**604/FNG.060**		**604/FNG.060G**	
80	25	103	20	60	-	8	**604/FNG.080**		**604/FNG.080G**	
100	25	121	20	65	-	6	**604/FNG.100**		**604/FNG.100G**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

604/FNG A RICHIESTA - 604/FNG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	604/FNG.040E18		18	604/FNG.050E18		18	604/FNG.060E18		18	604/FNG.080E18		18	604/FNG.100E18	
22	604/FNG.040E22		22	604/FNG.050E22		22	604/FNG.060E22		22	604/FNG.080E22		22	604/FNG.100E22	
24	604/FNG.040E24		24	604/FNG.050E24		24	604/FNG.060E24		24	604/FNG.080E24		24	604/FNG.100E24	

604/FNG A RICHIESTA - GRIGIO 604/FNGG ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	604/FNG.040GE18		18	604/FNG.050GE18		18	604/FNG.060GE18		18	604/FNG.080GE18		18	604/FNG.100GE18	
22	604/FNG.040GE22		22	604/FNG.050GE22		22	604/FNG.060GE22		22	604/FNG.080GE22		22	604/FNG.100GE22	
24	604/FNG.040GE24		24	604/FNG.050GE24		24	604/FNG.060GE24		24	604/FNG.080GE24		24	604/FNG.100GE24	

606/NG

Foto: Ø 60

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	606/NG.040		606/NG.040G	
40P	18	64	10	50	-	24	606/NG.040P		606/NG.040PG	
50	18	64	10	25	-	24	606/NG.050		606/NG.050G	
50P	18	69	10	50	-	24	606/NG.050P		606/NG.050PG	
60	25	81	10	50	-	12	606/NG.060		606/NG.060G	
80	25	103	10	60	-	8	606/NG.080		606/NG.080G	
100	25	121	10	65	-	6	606/NG.100		606/NG.100G	

Supporto a foro passante, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager

Soporte giratorio en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

606/FNG

Foto: Ø 60

Ø				kg			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	606/FNG.040		606/FNG.040G	
40P	18	64	10	50	-	24	606/FNG.040P		606/FNG.040PG	
50	18	64	10	25	-	24	606/FNG.050		606/FNG.050G	
50P	18	69	10	50	-	24	606/FNG.050P		606/FNG.050PG	
60	25	81	10	50	-	12	606/FNG.060		606/FNG.060G	
80	25	103	10	60	-	8	606/FNG.080		606/FNG.080G	
100	25	121	10	65	-	6	606/FNG.100		606/FNG.100G	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Swivel castor with pressed and zinc plated steel double ball race. Locking device both for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Dispositif de blocage pour roue et pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

622/NG

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/NG.040**		**622/NG.040G**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NG.040P**		**622/NG.040PG**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622/NG.050**		**622/NG.050G**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NG.050P**		**622/NG.050PG**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622/NG.060**		**622/NG.060G**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622/NG.080**		**622/NG.080G**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622/NG.100**		**622/NG.100G**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

171/NG

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NG.060**		**171/NGG.060**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NG.075**		**171/NGG.075**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NG.080**		**171/NGG.080**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NG.100**		**171/NGG.100**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NG.125**		**171/NGG.125**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

171/NGF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NGF.060**		**171/NGGF.060**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NGF.075**		**171/NGGF.075**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NGF.080**		**171/NGGF.080**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NGF.100**		**171/NGGF.100**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NGF.125**		**171/NGGF.125**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

172/NG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NG.060**		**172/NGG.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NG.060F12**		**172/NGG.060F12**	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NG.075**		**172/NGG.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	**172/NG.075F12**		**172/NGG.075F12**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NG.080**		**172/NGG.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NG.080F12**		**172/NGG.080F12**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NG.100**		**172/NGG.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NG.100F12**		**172/NGG.100F12**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NG.125**		**172/NGG.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NG.125F12**		**172/NGG.125F12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Grey or black santoprene wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

172/NGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NGF.060**		**172/NGGF.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/NGF.060F12		172/NGGF.060F12	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NGF.075**		**172/NGGF.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/NGF.075F12		172/NGGF.075F12	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NGF.080**		**172/NGGF.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/NGF.080F12		172/NGGF.080F12	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NGF.100**		**172/NGGF.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/NGF.100F12		172/NGGF.100F12	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NGF.125**		**172/NGGF.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/NGF.125F12		172/NGGF.125F12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

176/NG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NG.060**		**176/NGG.060**	
60	25	93	10	40	12	**176/NG.060S**		**176/NGG.060S**	
75	25	111	12	60	8	**176/NG.075**		**176/NGG.075**	
75	25	111	10	60	8	**176/NG.075S**		**176/NGG.075S**	
80	25	114	12	60	8	**176/NG.080**		**176/NGG.080**	
80	25	114	10	60	8	**176/NG.080S**		**176/NGG.080S**	
100	25	130	12	70	4	**176/NG.100**		**176/NGG.100**	
100	25	130	10	70	4	**176/NG.100S**		**176/NGG.100S**	
125	32	155	12	80	2	**176/NG.125**		**176/NGG.125**	
125	32	155	10	80	2	**176/NG.125S**		**176/NGG.125S**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

176/NGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NGF.060**		**176/NGGF.060**	
60	25	93	10	40	12	**176/NGF.060S**		**176/NGGF.060S**	
75	25	111	12	60	8	**176/NGF.075**		**176/NGGF.075**	
75	25	111	10	60	8	**176/NGF.075S**		**176/NGGF.075S**	
80	25	114	12	60	8	**176/NGF.080**		**176/NGGF.080**	
80	25	114	10	60	8	**176/NGF.080S**		**176/NGGF.080S**	
100	25	130	12	70	4	**176/NGF.100**		**176/NGGF.100**	
100	25	130	10	70	4	**176/NGF.100S**		**176/NGGF.100S**	
125	32	155	12	80	2	**176/NGF.125**		**176/NGGF.125**	
125	32	155	10	80	2	**176/NGF.125S**		**176/NGGF.125S**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement.Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

111/CNGR

Foto: Ø 80

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/CNGR.040**		**111/CNGRG.040**	
50	18	6	50	24	**111/CNGR.050**		**111/CNGRG.050**	
60	25	8	80	12	**111/CNGR.060**		**111/CNGRG.060**	
75	25	12	100	8	**111/CNGR.075**		**111/CNGRG.075**	
80	25	12	100	8	**111/CNGR.080**		**111/CNGRG.080**	
100	25	12	110	6	**111/CNGR.100**		**111/CNGRG.100**	
100	32	12	130	6	**111/CNGR.100L**		**111/CNGRG.100L**	
125	32	12	130	4	**111/CNGR.125**		**111/CNGRG.125**	

Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in poliporpilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNG

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNG.060**		**171/CNGG.060**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNG.075**		**171/CNGG.075**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNG.080**		**171/CNGG.080**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNG.100**		**171/CNGG.100**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/CNG.125**		**171/CNGG.125**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNGF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNGF.060**		**171/CNGGF.060**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNGF.075**		**171/CNGGF.075**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNGF.080**		**171/CNGGF.080**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNGF.100**		**171/CNGGF.100**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/CNGF.125**		**171/CNGGF.125**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNG.060**		**172/CNGG.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNG.060F12		172/CNGG.060F12	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNG.075**		**172/CNGG.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNG.075F12		172/CNGG.075F12	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNG.080**		**172/CNGG.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNG.080F12		172/CNGG.080F12	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNG.100**		**172/CNGG.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNG.100F12		172/CNGG.100F12	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNG.125**		**172/CNGG.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNG.125F12		172/CNGG.125F12	

Supporto girevole con perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNGF.060**		**172/CNGGF.060**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNGF.060F12		172/CNGGF.060F	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNGF.075**		**172/CNGGF.075**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNGF.075F12		172/CNGGF.075F	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNGF.080**		**172/CNGGF.080**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNGF.080F12		172/CNGGF.080F	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNGF.100**		**172/CNGGF.100**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNGF.100F12		172/CNGGF.100F	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNGF.125**		**172/CNGGF.125**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNGF.125F12		172/CNGGF.125F	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement.Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNG

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/CNG.060**		**176/CNGG.060**	
60	25	93	10	40	12	**176/CNG.060S**		**176/CNGG.060S**	
75	25	111	12	60	8	**176/CNG.075**		**176/CNGG.075**	
75	25	111	10	60	8	**176/CNG.075S**		**176/CNGG.075S**	
80	25	114	12	60	8	**176/CNG.080**		**176/CNGG.080**	
80	25	114	10	60	8	**176/CNG.080S**		**176/CNGG.080S**	
100	25	130	12	70	4	**176/CNG.100**		**176/CNGG.100**	
100	25	130	10	70	4	**176/CNG.100S**		**176/CNGG.100S**	
125	32	155	12	80	2	**176/CNG.125**		**176/CNGG.125**	
125	32	155	10	80	2	**176/CNG.125S**		**176/CNGG.125S**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNGF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/CNGF.060**		**176/CNGGF.060**	
60	25	93	10	40	12	**176/CNGF.060S**		**176/CNGGF.060S**	
75	25	111	12	60	8	**176/CNGF.075**		**176/CNGGF.075**	
75	25	111	10	60	8	**176/CNGF.075S**		**176/CNGGF.075S**	
80	25	114	12	60	8	**176/CNGF.080**		**176/CNGGF.080**	
80	25	114	10	60	8	**176/CNGF.080S**		**176/CNGGF.080S**	
100	25	130	12	70	4	**176/CNGF.100**		**176/CNGGF.100**	
100	25	130	10	70	4	**176/CNGF.100S**		**176/CNGGF.100S**	
125	32	155	12	80	2	**176/CNGF.125**		**176/CNGGF.125**	
125	32	155	10	80	2	**176/CNGF.125S**		**176/CNGGF.125S**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

111/NG

Foto: Ø 50

111/NG

111/NGG

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**111/NG.040**		**111/NGG.040**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**111/NG.050**		**111/NGG.050**	
60	25	85	50x63	36x50	6,5	50	2	12	**111/NG.060**		**111/NGG.060**	
80	25	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111/NG.080**		**111/NGG.080**	
100	25	132	70x90	50x70	8,5	70	-	6	**111/NG.100**		**111/NGG.100**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

112/NG

Foto: Ø 50

112/NG

112/NGG

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**112/NG.040**		**112/NGG.040**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**112/NG.050**		**112/NGG.050**	
60	25	83	10MAx30	50	2	12	**112/NG.060**		**112/NGG.060**	
80	25	103	10MAx30	60	-	8	**112/NG.080**		**112/NGG.080**	
100	25	130	12MAx30	70	-	6	**112/NG.100**		**112/NGG.100**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

112/NG A RICHIESTA - 112/NG ON REQUEST ▬ BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€
8MA x 15 **112/NG.040F0815**		8MA x 15 **112/NG.050F0815**		12MA x 30 **112/NG.060F12**		12MA x 30 **112/NG.080F12**	
10MA x 15 **112/NG.040F1015**		10MA x 15 **112/NG.050F1015**					
10MA x 30 **112/NG.040F1030**		10MA x 30 **112/NG.050F1030**					

112/NG A RICHIESTA - GRIGIO 112/NGG ON REQUEST ▬ BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€
8MA x 15 **112/NGG.0400815**		8MA x 15 **112/NGG.0500815**		12MA x 30 **112/NGG.060F12**		12MA x 30 **112/NGG.080F12**	
10MA x 15 **112/NGG.0401015**		10MA x 15 **112/NGG.0501015**					
10MA x 30 **112/NGG.0401030**		10MA x 30 **112/NGG.0501030**					

114/NG

114/NG

Foto: Ø 50

114/NGG

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	114/NG.040		114/NGG.040	
50	18	64	20	25	-	24	114/NG.050		114/NGG.050	
60	25	83	20	50	-	12	114/NG.060		114/NGG.060	
80	25	103	20	60	-	8	114/NG.080		114/NGG.080	
100	25	130	20	70	-	6	114/NG.100		114/NGG.100	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato,cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

114/NG A RICHIESTA - 114/NG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
114/NG.040E18		114/NG.050E18		114/NG.060E18		114/NG.080E18		114/NG.100E18	
114/NG.040E22		114/NG.050E22		114/NG.060E22		114/NG.080E22		114/NG.100E22	
114/NG.040E24		114/NG.050E24		114/NG.060E24		114/NG.080E24		114/NG.100E24	

114/NG A RICHIESTA - GRIGIO 114/NGG ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
114/NGG.040E18		114/NGG.050E18		114/NGG.060E18		114/NGG.080E18		114/NGG.100E18	
114/NGG.040E22		114/NGG.050E22		114/NGG.060E22		114/NGG.080E22		114/NGG.100E22	
114/NGG.040E24		114/NGG.050E24		114/NGG.060E24		114/NGG.080E24		114/NGG.100E24	

222/NG

222/NG

Foto: Ø 50

222/NGG

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	222/NG.040		222/NGG.040	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	222/NG.050		222/NGG.050	
60	25	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	222/NG.060		222/NGG.060	
80	25	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	222/NG.080		222/NGG.080	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated steel fixed castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène, avec pare-fils chromés. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verchromtem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

211

Foto: Ø 80

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	88	53x53	42x42	6	35	-	12	**211.060**		**211.060G**	
80	25	105	53x53	42x42	6	40	-	8	**211.080**		**211.080G**	
100	25	126	53x53	42x42	6	50	-	4	**211.100**		**211.100G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

212

Foto: Ø 80

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	86	10MAx30	35	-	12	**212.060**		**212.060G**	
80	25	103	10MAx30	40	-	8	**212.080**		**212.080G**	
100	25	124	10MAx30	50	-	4	**212.100**		**212.100G**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub with smooth hole.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

214

Foto: Ø 80

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	86	20	35	-	12	**214.060E20**		**214.060E20G**	
60	25	86	22	35	-	12	**214.060E22**		**214.060E22G**	
80	25	103	20	40	-	8	**214.080E20**		**214.080E20G**	
80	25	103	22	40	-	8	**214.080E22**		**214.080E22G**	
100	25	124	20	50	-	4	**214.100E20**		**214.100E20G**	
100	25	124	22	50	-	4	**214.100E22**		**214.100E22G**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

216

Foto: Ø 80

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	86	10	35	-	12	**216.060**		**216.060G**	
80	25	103	10	40	-	8	**216.080**		**216.080G**	
100	25	124	10	50	-	4	**216.100**		**216.100G**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub with smooth hole.

Support pivotant à double chemin de billes en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

232

Foto: Ø 80

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	88	53x53	42x42	6	35	-	12	**232.060**		**232.060G**	
80	25	105	53x53	42x42	6	40	-	8	**232.080**		**232.080G**	
100	25	126	53x53	42x42	6	50	-	4	**232.100**		**232.100G**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor. Black or grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

NYLON POLIURETANO
NYLON AND POLYURETHANE
NYLON ET POLYURETHANE
POLYAMID UND POLYURETHAN
NYLON y POLIURETANO

111/NPR

Foto: Ø 60

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/NPR.040**		**111/NPR.040BL**	
50	18	6	50	24	**111/NPR.050**		**111/NPR.050BL**	
60	25	8	80	12	**111/NPR.060**		**111/NPR.060BL**	
75	25	12	100	8	**111/NPR.075**		**111/NPR.075BL**	
80	25	12	100	8	**111/NPR.080**		**111/NPR.080BL**	
100	25	12	110	6	**111/NPR.100**		**111/NPR.100BL**	
125	32	12	130	4	**111/NPR.125**		**111/NPR.125BL**	

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

651

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	4	24	**651.040**		**651.040BL**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**651.040P**		**651.040PBL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	4	24	**651.050**		**651.050BL**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**651.050P**		**651.050PBL**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	2	12	**651.060**		**651.060BL**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**651.080**		**651.080BL**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**651.100**		**651.100BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub with smooth hole.

Support pivotant en acier embouti zingué-chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkt-verchromtem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

651/FR

Foto: Ø 60

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**651/FR.040**		**651/FR.040BL**	
40P	18	66	60x60	46x46	6	50	-	24	**651/FR.040P**		**651/FR.040PBL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**651/FR.050**		**651/FR.050BL**	
50P	18	71	60x60	46x46	6	50	-	24	**651/FR.050P**		**651/FR.050PBL**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**651/FR.060**		**651/FR.060BL**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**651/FR.080**		**651/FR.080BL**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**651/FR.100**		**651/FR.100BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincadocromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

652

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	4	24	**652.040**		**652.040BL**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**652.040P**		**652.040PBL**	
50	18	64	8MAx30	25	4	24	**652.050**		**652.050BL**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**652.050P**		**652.050PBL**	
60	25	81	10MAx25	50	2	12	**652.060**		**652.060BL**	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	**652.080**		**652.080BL**	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	**652.100**		**652.100BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

652 A RICHIESTA - 652 ON REQUEST = BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80		∅ 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **652.040F0815**		8MA x 15 **652.050F0815**		12MA x 25 **652.060F12**		12MA x 25 **652.080F12**		12MA x 25 **652.100F12**	
10MA x 15 **652.040F1015**		10MA x 15 **652.050F1015**							
10MA x 30 **652.040F1030**		10MA x 30 **652.050F1030**							
10MA x 30 **652.040PF**		10MA x 30 **652.050PF**							

652 A RICHIESTA - BLU 652/BL ON REQUEST = BOCCOLA

∅ 40		∅ 50		∅ 60		∅ 80		∅ 100	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
8MA x 15 **652.040BLF0815**		8MA x 15 **652.050BLF0815**		12MA x 25 **652.060BLF12**		12MA x 25 **652.080BLF12**		12MA x 25 **652.100BLF12**	
10MA x 15 **652.040BLF1015**		10MA x 15 **652.050BLF1015**							
10MA x 30 **652.040BLF1030**		10MA x 30 **652.050BLF1030**							
10MA x 30 **652.040PFBL**		10MA x 30 **652.050PFBL**							

652/FR

Foto: Ø 60

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx15	20	-	24	**652/FR.040**		**652/FR.040BL**	
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	**652/FR.040P**		**652/FR.040PBL**	
50	18	64	8MAx15	25	-	24	**652/FR.050**		**652/FR.050BL**	
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	**652/FR.050P**		**652/FR.050PBL**	
60	25	81	10MAx25	50	-	12	**652/FR.060**		**652/FR.060BL**	
80	25	103	10MAx25	60	-	8	**652/FR.080**		**652/FR.080BL**	
100	25	121	10MAx25	65	-	6	**652/FR.100**		**652/FR.100BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

652/FR A RICHIESTA - 652/FR ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€
10MA x 15 **652/FR.040F10**		8MA x 30 **652/FR.050F0830**		12MA x 25 **652/FR.060F12**		12MA x 25 **652/FR.080F12**		12MA x 25 **652/FR.100F12**	
10MA x 30 **652/FR.040PF**		10MA x 15 **652/FR.050F1015**							
		10MA x 30 **652/FR.050F1030**							
		10MA x 30 **652/FR.050PF**							

652/FR A RICHIESTA - BLU 652/FRBL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€	Ø 100 Codice	€
10MA x 15 **652/FR.040BL10**		8MA x 30 **652/FR.050BL083**		12MA x 25 **652/FR.060BLF12**		12MA x 25 **652/FR.080BLF12**		12MA x 25 **652/FR.100BLF12**	
10MA x 30 **652/FR.040PBLF**		10MA x 15 **652/FR.050BL10**							
		10MA x 30 **652/FR.050BL103**							
		10MA x 30 **652/FR.050PBLF**							

653

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**653.040**		**653.040BL**	
50	18	64	10	25	-	24	**653.050**		**653.050BL**	
60	25	81	10	50	-	12	**653.060**		**653.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**653.080**		**653.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**653.100**		**653.100BL**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincadoo. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

653/FR

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**653/FR.040**		**653/FR.040BL**	
50	18	64	10	25	-	24	**653/FR.050**		**653/FR.050BL**	
60	25	81	10	50	-	12	**653/FR.060**		**653/FR.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**653/FR.080**		**653/FR.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**653/FR.100**		**653/FR.100BL**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

654

Foto: Ø 60

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**654.040**		**654.040BL**	
50	18	64	20	25	-	24	**654.050**		**654.050BL**	
60	25	81	20	50	-	12	**654.060**		**654.060BL**	
80	25	103	20	60	-	8	**654.080**		**654.080BL**	
100	25	121	20	65	-	6	**654.100**		**654.100BL**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué-chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

654 A RICHIESTA - 654 ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	654.040E18	18	654.050E18	18	654.060E18	18	654.080E18	18	654.100E18
22	654.040E22	22	654.050E22	22	654.060E22	22	654.080E22	22	654.100E22
24	654.040E24	24	654.050E24	24	654.060E24	24	654.080E24	24	654.100E24

654 A RICHIESTA - BLU 654/BL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	654.040BLE18	18	654.050BLE18	18	654.060BLE18	18	654.080BLE18	18	654.100BLE18
22	654.040BLE22	22	654.050BLE22	22	654.060BLE22	22	654.080BLE22	22	654.100BLE22
24	654.040BLE24	24	654.050BLE24	24	654.060BLE24	24	654.080BLE24	24	654.100BLE24

654/FR

654/FR

Foto: Ø 60

654/FRBL

Ø				kg			BOCCOLA Codice €	Codice €
40	18	55	20	20	-	24	654/FR.040	654/FR.040BL
50	18	64	20	25	-	24	654/FR.050	654/FR.050BL
60	25	81	20	50	-	12	654/FR.060	654/FR.060BL
80	25	103	20	60	-	8	654/FR.080	654/FR.080BL
100	25	121	20	65	-	6	654/FR.100	654/FR.100BL

Supporto rotante a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

654/FR A RICHIESTA - 654/FR ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	654/FR.040E18	18	654/FR.050E18	18	654/FR.060E18	18	654/FR.080E18	18	654/FR.100E18
22	654/FR.040E22	22	654/FR.050E22	22	654/FR.060E22	22	654/FR.080E22	22	654/FR.100E22
24	654/FR.040E24	24	654/FR.050E24	24	654/FR.060E24	24	654/FR.080E24	24	654/FR.100E24

654/FR A RICHIESTA - BLU 654/FRBL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40		Ø 50		Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	Codice €		Codice €		Codice €		Codice €		Codice €
18	654/FR.040BLE18	18	654/FR.050BLE18	18	654/FR.060BLE18	18	654/FR.080BLE18	18	654/FR.100BLE18
22	654/FR.040BLE22	22	654/FR.050BLE22	22	654/FR.060BLE22	22	654/FR.080BLE22	22	654/FR.100BLE22
24	654/FR.040BLE24	24	654/FR.050BLE24	24	654/FR.060BLE24	24	654/FR.080BLE24	24	654/FR.100BLE24

656

Foto: Ø 60

656/BL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**656.040**		**656.040BL**	
40P	18	64	10	50	-	24	**656.040P**		**656.040PBL**	
50	18	64	10	25	-	24	**656.050**		**656.050BL**	
50P	18	69	10	50	-	24	**656.050P**		**656.050PBL**	
60	25	81	10	50	-	12	**656.060**		**656.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**656.080**		**656.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**656.100**		**656.100BL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

656/FR

Foto: Ø 60

656/FRBL

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	10	20	-	24	**656/FR.040**		**656/FR.040BL**	
40P	18	64	10	50	-	24	**656/FR.040P**		**656/FR.040PBL**	
50	18	64	10	25	-	24	**656/FR.050**		**656/FR.050BL**	
50P	18	69	10	50	-	24	**656/FR.050P**		**656/FR.050PBL**	
60	25	81	10	50	-	12	**656/FR.060**		**656/FR.060BL**	
80	25	103	10	60	-	8	**656/FR.080**		**656/FR.080BL**	
100	25	121	10	65	-	6	**656/FR.100**		**656/FR.100BL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung, Orange oder Blaufarbe, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda. Rueda de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

622/NP

Foto: Ø 60

622/NPBL

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**622/NP.040**		**622/NP.040BL**	
40P	18	66	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NP.040P**		**622/NP.040PBL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**622/NP.050**		**622/NP.050BL**	
50P	18	71	55x55	46x46	6	50	-	24	**622/NP.050P**		**622/NP.050PBL**	
60	25	83	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**622/NP.060**		**622/NP.060BL**	
80	25	105	60x60	40x40	6,5	60	-	8	**622/NP.080**		**622/NP.080BL**	
100	25	123	60x60	40x40	6,5	65	-	6	**622/NP.100**		**622/NP.100BL**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione, rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Nylon wheel with injected polyurethane coating, orange or blue, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué-chromé. Roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté, orange ou bleu, moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan- Bereifung in Oranger oder Blaufarbe. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincadocromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

171/NP

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NP.060**		**171/NP.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NP.075**		**171/NP.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NP.080**		**171/NP.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NP.100**		**171/NP.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NP.125**		**171/NP.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul, cubo de agujero de paso.

171/NPF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NPF.060**		**171/NPF.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NPF.075**		**171/NPF.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NPF.080**		**171/NPF.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NPF.100**		**171/NPF.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NPF.125**		**171/NPF.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo ou azul, cubo de agujero de paso.

172/NP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NP.060**		**172/NP.060BL**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NP.060F12**		**172/NP.060BLF12**	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NP.075**		**172/NP.075BL**	
75	25	111	12MAx30	60	8	**172/NP.075F12**		**172/NP.075BLF12**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NP.080**		**172/NP.080BL**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NP.080F12**		**172/NP.080BLF12**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NP.100**		**172/NP.100BL**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NP.100F12**		**172/NP.100BLF12**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NP.125**		**172/NP.125BL**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NP.125F12**		**172/NP.125BLF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul, cubo de agujero de paso.

172/NPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NPF.060**		**172/NPF.060BL**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NPF.060F12**		**172/NPF.060BL12**	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/NPF.075**		**172/NPF.075BL**	
75	25	111	12MAx30	60	8	**172/NPF.075F12**		**172/NPF.075BL12**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NPF.080**		**172/NPF.080BL**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NPF.080F12**		**172/NPF.080BL12**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NPF.100**		**172/NPF.100BL**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NPF.100F12**		**172/NPF.100BL12**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NPF.125**		**172/NPF.125BL**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NPF.125F12**		**172/NPF.125BL12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo ou azul, cubo de agujero de paso.

176/NP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NP.060**		**176/NP.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/NP.060S**		**176/NP.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/NP.075**		**176/NP.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/NP.075S**		**176/NP.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/NP.080**		**176/NP.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/NP.080S**		**176/NP.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/NP.100**		**176/NP.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/NP.100S**		**176/NP.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/NP.125**		**176/NP.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/NP.125S**		**176/NP.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul, cubo de agujero de paso.

176/NPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NPF.060**		**176/NPF.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/NPF.060S**		**176/NPF.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/NPF.075**		**176/NPF.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/NPF.075S**		**176/NPF.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/NPF.080**		**176/NPF.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/NPF.080S**		**176/NPF.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/NPF.100**		**176/NPF.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/NPF.100S**		**176/NPF.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/NPF.125**		**176/NPF.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/NPF.125S**		**176/NPF.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane, hub on plain bore.

Support en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Totalfesteller auf Rad und Gehäuse wirkend Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado, zincado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo ou azul, cubo de agujero de paso.

111/CNPR

Foto: Ø 80

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	6	50	24	**111/CNPR.040**		**111/CNPR.040BL**	
50	18	6	50	24	**111/CNPR.050**		**111/CNPR.050BL**	
60	25	8	80	12	**111/CNPR.060**		**111/CNPR.060BL**	
75	25	12	100	8	**111/CNPR.075**		**111/CNPR.075BL**	
80	25	12	100	8	**111/CNPR.080**		**111/CNPR.080BL**	
100	25	12	110	6	**111/CNPR.100**		**111/CNPR.100BL**	
125	32	12	130	4	**111/CNPR.125**		**111/CNPR.125BL**	

Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Rueda de nylon 6 revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNP

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNP.060**		**171/CNP.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNP.075**		**171/CNP.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNP.080**		**171/CNP.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNP.100**		**171/CNP.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/CNP.125**		**171/CNP.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

171/CNPF

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/CNPF.060**		**171/CNPF.060BL**	
75	25	113	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNPF.075**		**171/CNPF.075BL**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/CNPF.080**		**171/CNPF.080BL**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/CNPF.100**		**171/CNPF.100BL**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/CNPF.125**		**171/CNPF.125BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu, ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNP.060**		**172/CNP.060BL**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNP.060F12		172/CNP.060BL12	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNP.075**		**172/CNP.075BL**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNP.075F12		172/CNP.075BL12	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNP.080**		**172/CNP.080BL**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNP.080F12		172/CNP.080BL12	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNP.100**		**172/CNP.100BL**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNP.100F12		172/CNP.100BL12	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNP.125**		**172/CNP.125BL**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNP.125F12		172/CNP.125BL12	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

172/CNPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/CNPF.060**		**172/CNPF.060BL**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/CNPF.060F12		172/CNPF.060BLF	
75	25	111	10MAx30	60	8	**172/CNPF.075**		**172/CNPF.075BL**	
75	25	111	12MAx30	60	8	172/CNPF.075F12		172/CNPF.075BLF	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/CNPF.080**		**172/CNPF.080BL**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/CNPF.080F12		172/CNPF.080BLF	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/CNPF.100**		**172/CNPF.100BL**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/CNPF.100F12		172/CNPF.100BLF	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/CNPF.125**		**172/CNPF.125BL**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/CNPF.125F12		172/CNPF.125BLF	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu, ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNP

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/CNP.060**		**176/CNP.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/CNP.060S**		**176/CNP.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/CNP.075**		**176/CNP.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/CNP.075S**		**176/CNP.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/CNP.080**		**176/CNP.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/CNP.080S**		**176/CNP.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/CNP.100**		**176/CNP.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/CNP.100S**		**176/CNP.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/CNP.125**		**176/CNP.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/CNP.125S**		**176/CNP.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

176/CNPF

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/CNPF.060**		**176/CNPF.060BL**	
60	25	93	10	40	12	**176/CNPF.060S**		**176/CNPF.060BLS**	
75	25	111	12	60	8	**176/CNPF.075**		**176/CNPF.075BL**	
75	25	111	10	60	8	**176/CNPF.075S**		**176/CNPF.075BLS**	
80	25	114	12	60	8	**176/CNPF.080**		**176/CNPF.080BL**	
80	25	114	10	60	8	**176/CNPF.080S**		**176/CNPF.080BLS**	
100	25	130	12	70	4	**176/CNPF.100**		**176/CNPF.100BL**	
100	25	130	10	70	4	**176/CNPF.100S**		**176/CNPF.100BLS**	
125	32	155	12	80	2	**176/CNPF.125**		**176/CNPF.125BL**	
125	32	155	10	80	2	**176/CNPF.125S**		**176/CNPF.125BLS**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium-plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel and swivelling part. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu, ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Totalfesteller. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz. Nabe auf Gleitlager

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero estampado cromado, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

111/NP

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**111/NP.040**		**111/NP.040BL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**111/NP.050**		**111/NP.050BL**	
60	25	85	50x63	36x50	6,5	50	-	12	**111/NP.060**		**111/NP.060BL**	
80	25	105	50x63	36x50	6,5	60	-	8	**111/NP.080**		**111/NP.080BL**	
100	25	132	70x90	50x70	8,5	70	-	4	**111/NP.100**		**111/NP.100BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec parefils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

112/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	8MAx30	20	-	24	**112/NP.040**		**112/NP.040BL**	
50	18	64	8MAx30	25	-	24	**112/NP.050**		**112/NP.050BL**	
60	25	83	10MAx30	50	-	12	**112/NP.060**		**112/NP.060BL**	
80	25	103	10MAx30	60	-	8	**112/NP.080**		**112/NP.080BL**	
100	25	130	12MAx30	70	-	6	**112/NP.100**		**112/NP.100BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec parefils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cormados, cubo de agujero de paso.

112/NP A RICHIESTA - 112/NP ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€
8MA x 15 **112/NP.040F0815**		8MA x 15 **112/NP.050F0815**		12MA x 30 **112/NP.060F12**		12MA x 30 **112/NP.080F12**	
10MA x 15 **112/NP.040F1015**		10MA x 15 **112/NP.050F1015**					
10MA x 30 **112/NP.040F1030**		10MA x 30 **112/NP.050F1030**					

112/NP A RICHIESTA - BLU 112/NPBL ON REQUEST BOCCOLA

Ø 40 Codice	€	Ø 50 Codice	€	Ø 60 Codice	€	Ø 80 Codice	€
8MA x 15 **112/NP.040BL8**		8MA x 15 **112/NP.050BL8**		12MA x 30 **112/NP.060BLF12**		12MA x 30 **112/NP.080BLF12**	
10MA x 15 **112/NP.040BL10**		10MA x 15 **112/NP.050BL10**					
10MA x 30 **112/NP.040BLF10**		10MA x 30 **112/NP.050BLF10**					

114/NP

Foto: Ø 50

Ø				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	20	20	-	24	**114/NP.040**		**114/NP.040BL**	
50	18	64	20	25	-	24	**114/NP.050**		**114/NP.050BL**	
60	25	83	20	50	-	12	**114/NP.060**		**114/NP.060BL**	
80	25	103	20	60	-	8	**114/NP.080**		**114/NP.080BL**	
100	25	130	20	70	-	6	**114/NP.100**		**114/NP.100BL**	

Supporto girevole con espansione gomma, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti chromé avec double chemin de billes. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

114/NP A RICHIESTA - 114/NP ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**114/NP.040E18**		18	**114/NP.050E18**		18	**114/NP.060E18**		18	**114/NP.080E18**		18	**114/NP.100E18**	
22	**114/NP.040E22**		22	**114/NP.050E22**		22	**114/NP.060E22**		22	**114/NP.080E22**		22	**114/NP.100E22**	
24	**114/NP.040E24**		24	**114/NP.050E24**		24	**114/NP.060E24**		24	**114/NP.080E24**		24	**114/NP.100E24**	

114/NP A RICHIESTA - BLU 114/NPBL ON REQUEST = BOCCOLA

Ø 40			Ø 50			Ø 60			Ø 80			Ø 100		
	Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€		Codice	€
18	**114/NP.040BLE18**		18	**114/NP.050BLE18**		18	**114/NP.060BLE18**		18	**114/NP.080BLE18**		18	**114/NP.100BLE18**	
22	**114/NP.040BLE22**		22	**114/NP.050BLE22**		22	**114/NP.060BLE22**		22	**114/NP.080BLE22**		22	**114/NP.100BLE22**	
24	**114/NP.040BLE24**		24	**114/NP.050BLE24**		24	**114/NP.060BLE24**		24	**114/NP.080BLE24**		24	**114/NP.100BLE24**	

222/NP

Foto: Ø 50

Ø						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	57	43x43	31x31	5,5	20	-	24	**222/NP.040**		**222/NP.040BL**	
50	18	66	43x43	31x31	5,5	25	-	24	**222/NP.050**		**222/NP.050BL**	
60	25	85	53x61	36x50	6,5	50	-	12	**222/NP.060**		**222/NP.060BL**	
80	25	105	53x61	36x50	6,5	60	-	8	**222/NP.080**		**222/NP.080BL**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, cromato. Ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione rosso o blu e parafili cromati, mozzo a foro passante.

Pressed and chromium plated fixed castor. Nylon wheel with blue or orange polyurethane with chromium plated threadguards, hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti chromé. Roue en polyamide, bandage en polyuréthane bleu ou orange avec pare-fils chromes. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem verchromtem Stahlblech. Rad aus Polyamid mit blauer oder oranger Polyurethanbereifung mit verchromten Fadenschutz, Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, cromado. Rueda de nylon revestido en poliuretano de inyección rojo u azul y guardahilos cromados, cubo de agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

FISSI
FIXED FURNITURE CASTORS
BOCKGEHÄUSE
CHAPES FIXE
PLACA FIJA

20/N

Foto: Ø 23

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
23	38	26	60x45	42x24	5,2	80	4	24	**20/N.023**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

21/N

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
25	14	29	45x22	36	4,5	20	4	24	**21/N.025**	
32	23	40	58x30	40x15	5	25	4	24	**21/N.032**	
40	18	42	58x30	40x15	5	50	4	24	**21/N.040**	
50	18	56	70x30	59x15	5	50	4	24	**21/N.050**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel. Hub with on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero e paso.

21/NG

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
40	18	42	58x30	40x15	5	50	4	24	**21/NG.040**	
50	18	56	70x30	59x15	5	50	4	24	**21/NG.050**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

322/N

Foto: Ø 35

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
30	16	38	50x22	40	5,5	25	-	24	**322/N.030**	
35	16	40	50x22	40	5,5	25	-	24	**322/N.035**	
40	16	42	50x22	40	5,5	25	-	24	**322/N.040**	

Supporto a piastra fissa in acciaio stampato, zincato. Ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. Black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Chape fixe en acier embouti zingué. Roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de placa fija en acero moldeado, zincado. Rueda de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

GEMELLATE
TWIN FURNITURE CASTOR
ROUES JUMELÉES
DOPPELRAD GEHÄUSE
RUEDA DOBLE

311

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
35	49	29x29	19x19	5	12	4	24	**311.035**	
42	59	37x37	25x25	5	15	4	24	**311.042**	
50	66	37x37	25x25	5	20	4	12	**311.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

312

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
35	44	8MAx15	12	4	24	**312.035**	
35	44	10MAx15	12	-	24	**312.035F1015**	
42	54	8MAx15	15	4	24	**312.042**	
42	54	10MAx15	15	-	24	**312.042F1015**	
50	61	8MAx15	20	4	12	**312.050**	
50	61	10MAx15	20	-	12	**312.050F1015**	

Supporto a perno filettato con ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

313

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
35	38	8	12	4	24	**313.035**	
42	50	8	15	4	24	**313.042**	
50	57	8	20	4	12	**313.050**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

317

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
35	46	18	12	4	24	**317.18/35**	
35	46	22	12	4	24	**317.22/35**	
42	56	18	15	4	24	**317.18/42**	
42	56	22	15	4	24	**317.22/42**	
50	63	18	20	4	12	**317.18/50**	
50	63	22	20	4	12	**317.22/50**	

Supporto girevole con adattatore a 'U'. Ruota gemellata in polipropilene nero.

Swivel castor with black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polypropylen.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro.

TWIN A

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050A**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050A**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050AF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050A**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50A**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50A**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene arancio. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with orange twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène orange. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus orangem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

TWIN BL

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050BL**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050BL**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050BLF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050BL**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50BL**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50BL**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene blu. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with blue twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène bleu. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus blauem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color azul. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN R

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050R**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050R**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050RF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050R**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50R**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50R**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene rosso. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with red twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène rouge. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus rotem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapften und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color rojo. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN T

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050T**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050T**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050TF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050T**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50T**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50T**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene trasparente. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with transparent twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée ein polypropilène transparent. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus transparentem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno transparente. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN V

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	-	-	-	-	20	**311.050V**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050V**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050VF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050V**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50V**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50V**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene verde. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with green twin polypropylene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène vert. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus grünem Polypropylen. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color verde. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

TWIN Y

∅								kg.	BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	-	-	-	20	**311.050Y**	
50	61	-	-	-	8MAx15	-	-	20	**312.050Y**	
50	61	-	-	-	10MAx15	-	-	20	**312.050YF1015**	
50	57	-	-	-	-	8	-	20	**313.050Y**	
50	63	-	-	-	-	-	18	20	**317.18/50Y**	
50	63	-	-	-	-	-	22	20	**317.22/50Y**	

Supporto rotante con ruota gemellata in polipropilene giallo. Attacco a piastra, a perno filettato, a perno liscio o con adattatore a 'U'.

Swivel castor with yellow polypropilene wheels. Available with swivel plate, screwed stem and 'U' plate

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène jaune. Disponible avec platine, tige filetée et 'U' platine.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus Polypropylen. Gelbe Farbe. Lieferbar mit Platte, gewinde Zapfen und 'U' Platte.

Soporte giratorio con doble rueda de polipropileno de color amarillo. Tipo de fijación: platina giratoria, espiga roscada, espiga introducible, fijación de 'U'.

311/P

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	35	4	12	**311/P.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropilene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff.

Soporte de placa giratoria con rueda doble en polipropileno negro reforzado.

311/FP

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	37x37	25x25	5	35	-	12	**311/FP.050**	

Supporto a piastra girevole con dispositivo di bloccaggio ruota. Ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropylene twin wheel. Wheel brake.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé avec frein.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

312/P

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	8MAx15	35	4	12	**312/P.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/P.050F1015**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado.

312/FP

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	8MAx15	35	-	12	**312/FP.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/FP.050F10**	

Supporto girevole a perno filettato con dispositivo di bloccaggio ruota. Ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropylene twin wheel. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

313/P

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	10	35	-	12	**313/P.050**	
50	61	11	35	-	12	**313/P.050PL11**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropuylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado.

313/FP

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	61	10	35	-	12	**313/FP.050**	
50	61	11	35	-	12	**313/FP.050PL11**	

Supporto girevole a perno liscio con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel castor with stronger black polypropilene twin wheel. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, verstärktem Kunststoff. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

311/M

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
40	58	38x38	27x27	5	15	4	12	**311/M.040**	
50	66	38x38	27x27	5	35	4	12	**311/M.050**	
60	78	38x38	27x27	5	50	2	8	**311/M.060**	
60	78	43x43	32x32	5	50	-	8	**311/M.060L**	
80	96	43x43	32x32	5	80	2	4	**311/M.080**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda.

311/MF

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
40	58	38x38	27x27	5	15	-	12	**311/MF.040**	
50	66	38x38	27x27	5	35	-	12	**311/MF.050**	
80	96	43x43	32x32	5	80	-	4	**311/MF.080**	

Supporto a piastra girevole con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft tread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

312/M

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	8MAx15	15	4	12	**312/M.040**	
40	53	10MAx15	15	-	12	**312/M.040F10**	
50	61	8MAx15	35	4	12	**312/M.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/M.050F10**	
60	73	8MAx15	50	2	8	**312/M.060**	
60	73	10MAx15	50	-	8	**312/M.060F10**	
80	91	8MAx15	80	2	4	**312/M.080**	
80	91	10MAx15	80	-	4	**312/M.080F10**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda.

312/MF

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	8MAx15	15	-	12	**312/MF.040**	
40	53	10MAx15	15	-	12	**312/MF.040F10**	
50	61	8MAx15	35	-	12	**312/MF.050**	
50	61	10MAx15	35	-	12	**312/MF.050F10**	
80	91	8MAx15	80	-	4	**312/MF.080**	
80	91	10MAx15	80	-	4	**312/MF.080F10**	

Supporto girevole a perno filettato con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

313/M

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	11	15	-	12	**313/M.040**	
50	61	11	35	-	12	**313/M.050**	
60	73	11	50	-	8	**313/M.060**	
80	91	11	80	-	4	**313/M.080**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft tread.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda.

313/MF

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
40	53	11	15	-	12	**313/MF.040**	
50	61	11	35	-	12	**313/MF.050**	
80	91	11	80	-	4	**313/MF.080**	

Supporto girevole a perno liscio con dispositivo di bloccaggio ruota.Ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido.

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft tread. Wheel brake.

Support pivotant avec frein. Roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda. Dispositivo de freno exclusivo de la rueda.

311/AS

Foto: Ø 50

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	38x38	27x27	5	35	-	12	**311/AS.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in poliammide nero, antistatico.

Swivel castor with antistatic black nylon twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir antistatique.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, antistatischem Polyamid.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra, antiestática.

312/AS

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	8MAx15	35	-	12	**312/AS.050**	
50	66	10MAx15	35	-	12	**312/AS.050F10**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in poliammide nero, antistatico.

Swivel castor with antistatic black nylon twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir antistatique.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, antistatischem Polyamid.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra, antiestática.

313/AS

Foto: Ø 50

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
50	66	11	35	-	12	**313/AS.050**	

Supporto a perno liscio con ruota gemellata in poliammide nero, antistatico.

Swivel castor with antistatic black nylon twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir antistatique.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, antistatischem Polyamid.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra, antiestática

311/RB

Foto: Ø 50

∅								BOCCOLA Codice	€
50	71	38x38	27x27	5	35	-	12	**311/RB.050**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido e freno che agisce sotto carico e si sblocca a vuoto (reverse brake)

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. The locking device works with a load.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue. Le dispositif de blocage joue seulement avec une charge.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller: mit einem Last keine Bewegung.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda y freno que actúa bajo carga y se desbloquea al vacío (reverse brake)

312/RB

Foto: Ø 50

∅						BOCCOLA Codice	€
50	66	8MAx15	35	-	12	**312/RB.050**	
50	66	10MAx15	35	-	12	**312/RB.050F10**	

Supporto a perno filettato con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido e freno che agisce sotto carico e si sblocca a vuoto (reverse brake)

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. The locking device works with a load.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue. Le dispositif de blocage joue seulement avec une charge.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller: mit einem Last keine Bewegung.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda y freno que actúa bajo carga y se desbloquea al vacío (reverse brake)

313/RB

Foto: Ø 50

∅						BOCCOLA Codice	€
50	66	11	35	-	12	**313/RB.050**	

Supporto a perno liscio con ruota gemellata in poliammide nero con battistrada morbido e freno che agisce sotto carico e si sblocca a vuoto (reverse brake)

Swivel castor with black nylon twin wheel with soft thread. The locking device works with a load.

Support pivotant avec roue jumelée en polyamide noir avec bande de roulement moue. Le dispositif de blocage joue seulement avec une charge.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus schwarzem, Polyamid mit weichem Reifen. Radfesteller: mit einem Last keine Bewegung.

Soporte giratorio con rueda doble en poliamida negra con banda de rodamiento blanda y freno que actúa bajo carga y se desbloquea al vacío (reverse brake)

311/MIGNON

Foto: Ø 37

∅					kg.			BOCCOLA Codice	€
37	45	42x42	31x31	4,5	50	-	12	**311/MG.037**	

Supporto a piastra girevole con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel plate castor with reinforced black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus verstärktem schwarzem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado

312/MIGNON

Foto: Ø 37

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
37	40	8MAx15	50	-	12	**312/MG.037**	
37	40	10MAx15	50	-	12	**312/MG.037F10**	

Supporto girevole a perno filettato con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel plate castor with reinforced black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus verstärktem schwarzem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado

313/MIGNON

Foto: Ø 37

∅			kg.			BOCCOLA Codice	€
37	38	8	50	-	12	**313/MG.037**	

Supporto girevole a perno liscio con ruota gemellata in polipropilene nero rinforzato.

Swivel plate castor with reinforced black polypropylene twin wheel.

Support pivotant avec roue jumelée en polypropylène noir renforcé.

Lenkgehäuse mit Doppelrad aus verstärktem schwarzem Kunststoff.

Soporte giratorio con rueda doble en polipropileno negro reforzado

RA1

Foto: Ø 75

∅								BOCCOLA Codice	€
40	29	57	35x35	28x28	4,2	40	24	**RA1.040**	
60	37	84	42x42	32x32	4,2	50	12	**RA1.060**	
75	39	102	60x60	42x42	6x11	50	6	**RA1.075**	
100	47	123	60x60	42x42	6x11	70	4	**RA1.100**	
120	52	149	60x60	42x42	6x11	70	2	**RA1.120**	
180	52	214	60x60	42x42	6x11	100	-	**RA1.180**	

Supporto a piastra girevole in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per i diametri 40-60). Doppia ruota in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60). Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

RA1F

Foto: Ø 75

∅								BOCCOLA Codice	€
60	37	84	42x42	32x32	4,2	50	12	**RA1F.060**	
75	39	102	60x60	42x42	6x11	50	6	**RA1F.075**	
100	47	123	60x60	42x42	6x11	70	4	**RA1F.100**	
120	52	149	60x60	42x42	6x11	70	2	**RA1F.120**	
180	52	214	60x60	42x42	6x11	100	-	**RA1F.180**	

Supporto a piastra girevole in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per il diametro 60) con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre. Wheel brake.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant. Frein pour les roues.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi. Radfesteller.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60), también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda. Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

RA2

Foto: Ø 75

∅						BOCCOLA Codice	€
40	29	51	8MAx15	40	24	**RA2.040F0815**	
60	37	78	10MAx15	50	12	**RA2.060F1015**	
60	37	78	10MAx25	50	12	**RA2.060F1025**	
75	39	97	10MAx15	50	6	**RA2.075F1015**	
75	39	97	10MAx25	50	6	**RA2.075F1025**	
100	47	115	10MAx25	70	4	**RA2.100F1025**	
100	47	115	12MAx25	70	4	**RA2.100F1225**	
120	52	141	10MAx25	70	2	**RA2.120F1025**	
120	52	141	12MAx25	70	2	**RA2.120F1225**	
180	52	206	12MAx25	100	-	**RA2.180F1225**	

Supporto a perno filettato in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per i diametri 40-60). Doppia ruota in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60). Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

RA2F

Foto: Ø 75

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
60	37	78	10MAx15	50	12	**RA2F.060F1015**	
60	37	78	10MAx25	50	12	**RA2F.060F1025**	
75	39	97	10MAx15	50	6	**RA2F.075F1015**	
75	39	97	10MAx25	50	6	**RA2F.075F1025**	
100	47	115	10MAx25	70	4	**RA2F.100F1025**	
100	47	115	12MAx25	70	4	**RA2F.100F1225**	
120	52	141	10MAx25	70	2	**RA2F.120F1025**	
120	52	141	12MAx25	70	2	**RA2F.120F1225**	
180	52	206	12MAx25	100	-	**RA2F.180F1225**	

Supporto a perno filettato in zama pressofusa verniciata in grigio-argento (per i diametri 75-100-120-180) e in poliammide (per il diametro 60), con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota con nucleo in poliammide rivestita in gomma termoplastica grigia antitraccia.

Silver grey zama castor for the sizes 75-100-120-180. Plastic castor for the sizes 40-60. Twin wheel with thermoplastic grey non marking rubber tyre. Wheel brake.

Chape pivotant de zama pour les diam. 75-100-120-180. Chape de polyamide pour les diam. 40-60. Double roue en polyamide avec bandage en caoutchouc gris no tachant. Frein pour les roues.

Lenkghäuse aus Zama für die Durchmesser 75-100-120-180. Radfesteller. Lenkgehäuse aus Kunstoff für die Durchmesser 40-60. Doppel Rad aus Kunstoff mit spurlosem grauem Gummi.

Soporte de zamak presofundido barnizado en gris-plata (para lo diámetros 75-100-120-180) y de poliamida (para lo diámetros 40-60), también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda. Doble rueda de poliamida revestida en caucho termoplástico gris antihuella.

131

Foto: Ø 50

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131.050**		**131.050G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

031

Foto: Ø 50

∅						kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031.050**		**031.050G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

132

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132.050**		**132.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132.050F12**		**132.050GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

032

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032.050**		**032.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032.050F12**		**032.050GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

133

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133.050**		**133.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

033

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033.050**		**033.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

136

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136.050**		**136.050G**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

036

Foto: Ø 50

∅				kg.			CUSCINETTO Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036.050**		**036.050G**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con flange in acciaio, mozzo su sfere.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball bearing. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel, steel flanges, hub on steel balls.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, jantes en acier, moyeu sur billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfeststeller. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Stahlfelge, Nabe auf Kugeln.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con juntas de acero, cubo sobre bolas.

131/NG

Foto: Ø 50

131/NG

131/NGG

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/NG.050**		**131/NG.050G**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**131/NG.075**		**131/NG.075G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

031/NG

Foto: Ø 50

031/NG

031/NGG

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/NG.050**		**031/NG.050G**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**031/NG.075**		**031/NG.075G**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué-chromé à double chemin de billes. Dispositiv de blocage pour les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

132/NG

Foto: Ø 50

132/NG

132/NGG

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/NG.050**		**132/NG.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/NG.050F12**		**132/NG.050GF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**132/NG.075F12**		**132/NG.075GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

032/NG

032/NG

Foto: Ø 50

032/NGG

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/NG.050**		**032/NG.050G**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/NG.050F12**		**032/NG.050GF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**032/NG.075F12**		**032/NG.075GF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositiv de blocage sur les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

133/NG

133/NG

Foto: Ø 50

133/NGG

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/NG.050**		**133/NG.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinkttem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

033/NG

033/NG

Foto: Ø 50

033/NGG

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/NG.050**		**033/NG.050G**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc-chromium plated swivel castor with double ball race. Locking device for wheel. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropilene core, hub with smooth hole.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositiv de blocage pour les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

136/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/NG.050**		**136/NG.050G**	
75	25	100	10	80	-	-	**136/NG.075**		**136/NG.075G**	
75	25	100	12	80	-	-	**136/NG.075L**		**136/NG.075GL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropylene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

036/NG

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/NG.050**		**036/NG.050G**	
75	25	100	10	80	-	-	**036/NG.075**		**036/NG.075G**	
75	25	100	12	80	-	-	**036/NG.075L**		**036/NG.075GL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in gomma nera o grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Black or grey double rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué à double chemin de billes. Dispositiv de blocage pour les roues. Double roue en caoutchouc gris ou noir, jantes en polypropylène, moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de caucho negro o gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

131/N

Foto: Ø 50

131/N

131/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/N.050**		**131/NB.050**	
75	24	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**131/N.075**		**131/NB.075**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel- Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

031/N

Foto: Ø 50

031/N

031/NB

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/N.050**		**031/NB.050**	
75	24	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**031/N.075**		**031/NB.075**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

132/N

Foto: Ø 50

132/N

132/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/N.050**		**132/NB.050**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/N.050F12**		**132/NB.050F12**	
75	24	100	12MAx25	80	-	-	**132/N.075**		**132/NB.075**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

032/N

Foto: Ø 50

032/N

032/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/N.050**		**032/NB.050**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/N.050F12**		**032/NB.050F12**	
75	24	100	12MAx25	80	-	-	**032/N.075**		**032/NB.075**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

133/N

Foto: Ø 50

133/N

133/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/N.050**		**133/NB.050**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

033/N

Foto: Ø 50

033/N

033/NB

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/N.050**		**033/NB.050**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

136/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/N.050**		**136/NB.050**	
75	24	100	10	80	-	-	**136/N.075**		**136/NB.075**	
75	24	100	12	80	-	-	**136/N.075L**		**136/NB.075L**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes oder weißes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

036/N

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/N.050**		**036/NB.050**	
75	24	100	10	80	-	-	**036/N.075**		**036/NB.075**	
75	24	100	12	80	-	-	**036/N.075L**		**036/NB.075L**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero o bianco, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race. Zinc plated. Locking device for the wheels. Double black or white thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir ou blanche. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes oder weißes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro o blanco, cubo con agujero de paso.

131/NVN

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/N.050N**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel - Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

031/NVN

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/N.050N**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

132/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/N.050N**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/N.050NF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

032/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/N.050N**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/N.050NF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

133/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/N.050N**	

Supporto girevelo a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

033/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/N.050N**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage sur roue. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

136/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/N.050N**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni en noir avec double chemin de billes. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

036/NVN

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/N.050N**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, verniciato nero con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in materiale termoplastico nero, mozzo a foro passante.

Pressed steel swivel castor with double ball race painted in black. Locking device for the wheels. Double black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti verni noir avec double chemin de billes. Dispositif de blocage sur roue. Double roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, schwarzem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Schwarzes Doppel-Vollkunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado pintado negro con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de material termoplástico negro, cubo con agujero de paso.

131/NP

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**131/NP.050**		**131/NP.050BL**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**131/NP.075**		**131/NP.075BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

031/NP

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	74	60x60	40x40	6,5	50	-	12	**031/NP.050**		**031/NP.050BL**	
75	25	102	77x67	51x41	8,2	80	-	-	**031/NP.075**		**031/NP.075BL**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zinguéavec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

132/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**132/NP.050**		**132/NP.050BL**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**132/NP.050F12**		**132/NP.050BLF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**132/NP.075F12**		**132/NP.075BLF12**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid 6 mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe).Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

032/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10MAx25	50	-	12	**032/NP.050**		**032/NP.050BL**	
50	18	72	12MAx25	50	-	12	**032/NP.050F12**		**032/NP.050BLF12**	
75	25	100	12MAx25	80	-	-	**032/NP.075**		**032/NP.075BL**	

Supporto girevole a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les rouew. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Rodfesteller Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

133/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**133/NP.050**		**133/NP.050BL**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe).Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

033/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**033/NP.050**		**033/NP.050BL**	

Supporto girevole a perno liscio, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

136/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**136/NP.050**		**136/NP.050BL**	
75	25	100	10	80	-	-	**136/NP.075**		**136/NP.075BL**	
75	25	100	12	80	-	-	**136/NP.075L**		**136/NP.075LBL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zincplated steel swivel castor with double ball race. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe).Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado. Rueda doble de nylon revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

036/NP

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€	Codice	€
50	18	72	10	50	-	12	**036/NP.050**		**036/NP.050BL**	
75	25	100	10	80	-	-	**036/NP.075**		**036/NP.075BL**	
75	25	100	12	80	-	-	**036/NP.075L**		**036/NP.075LBL**	

Supporto girevole a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio stampato, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota. Doppia ruota in nylon rivestito in poliuretano ad iniezione (rosso o blu), mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel swivel castor with double ball race. Locking device for the wheels. Double nylon wheel with injected polyurethane coating (orange or blue). Hub on plain bore.

Support pivotant en acier embouti zingué avec double chemin de billes. Dispositif de blocage pour les roues. Double roue en polyamide, revêtement en polyuréthane injecté (orange ou bleu). Moyeu lisse.

Lenkgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Doppelkugelkranz. Radfesteller. Doppelrad aus Polyamid mit gespritzter Polyurethan-Bereifung (Orange oder Blaufarbe). Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio de doble hilera de bolas en acero moldeado, zincado-cromado, tambien con dispositivo para bloquear las ruedas. Rueda doble de nylon 6 revestido en poliuretano por inyección, cubo con agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

ARTICOLI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
ARTICLES SPÉCIALS
SONDERAUSFÜHRUNGEN
ARTICULOS ESPECIALES

531

Foto: Ø 50

D	h	d								Codice	€
50	32	16	45	38x38	28x28	5	35	-	24	**531**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a piastra.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

532

Foto: Ø 50

D	h	d						Codice	€
50	32	16	38	8MAX15	35	-	24	**532**	
50	32	16	38	10MAx15	35	-	24	**532F10**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno filettato.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel.

Pies en poliamida para sillas y muebles.

533

Foto: Ø 50

D	h	d						Codice	€
50	32	16	37	11	35	-	24	**533**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno liscio.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

531/M

Foto: Ø 50

D	h	d								Codice	€
50	32	16	45	38x38	28x28	5	35	-	24	**531/M**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a piastra. Finitura metalizzata.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

532/M

Foto: Ø 50

D	h	d						Codice	€
50	32	16	38	8MAx15	35	-	24	**532/M**	
50	32	16	38	10MAx15	35	-	24	**532/MF10**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno filettato. Finitura metalizzata.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

533/M

Foto: Ø 50

D	h	d						Codice	€
50	32	16	37	11	35	-	24	**533/M**	

Piedino in poliammide per sedie e mobili. Attacco a perno liscio. Finitura metalizzata.

Nylon base for chairs and furnitures.

Petit pied en polyamide pour chaises et meubles.

Kleiner Unterbau aus Polyamid für Stühle und Möbel

Pies en poliamida para sillas y muebles.

31/N

Foto: Ø 50

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	18	55	58x47	35	5	18	40	**31/N.040**		**31/NG.040**	
50	18	60	58x47	35	5	18	40	**31/N.050**		**31/NG.050**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Particolarmente idonea per cassettiere. 31/N Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 31/NG Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. 31/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 31/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué particulièrement indiqué pour chiffonnier. 31/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 31/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinktem Stahlblech. Geeignet für Kommode. 31/N schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager. 31/NG schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, zincado. Ideal para cajoneras. 31/N rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso. 31/NG rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

41/N

Foto: Ø 50

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
32	23	52	58x47	35	5	18	25	**41/N.030**		-	
40	18	55	58x47	35	5	18	50	**41/N.040**		**41/NG.040**	
50	18	71	58x58	35	5	18	50	**41/N.050**		**41/NG.050**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Particolarmente idonea per cassettiere. 41/N Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 41/NG Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor. 41/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 41/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué particulièrement indiqué pour chiffonnier. 41/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 41/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Geeignet für Kommode. 41/N schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager. 41/NG schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, ideal para cajoneras. 41/N rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso. 41/NG rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

110/N

Foto: Ø 40

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
40	16	59	90x52	77	5	22	50	**110/N.040**		**110/NG.040**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, zincato. Particolarmente idonea per letti. 110/N Ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 110/NG Ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and zinc plated steel fixed castor, suitable for bed. 110/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 110/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe en acier embouti zingué-chromé particulièrement indiqué pour les lits. 110/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 110/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem, verzinkt Stahlblech. Geeignet für Betten.110/N Schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager.110/NG Schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, zincado. Ideal para camas.110/N Rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso.110/NG Rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

210/N

Foto: Ø 75

∅							kg.	BOCCOLA Codice	€	Codice	€
75	22	90	130x76	110	5	30,5	50	**210/N.075**		**210/NG.075**	

Supporto a piastra fissa, in acciaio stampato, verniciato nero. Particolarmente idonea per letti. 210/N ruota in materiale termoplastico nero. Mozzo a foro passante. 210/NG ruota in materiale termoplastico nero rivestito in gomma grigia. Mozzo a foro passante.

Pressed and black painted steel fixed castor, suitable for bed. 210/N black thermoplastic material wheel. Hub on plain bore. 210/NG black thermoplastic material wheel with grey rubber coating. Hub on plain bore.

Support fixe, noir, en acier embouti, particulièrement indiqué pour les lits. 210/N roue en matière thermoplastique noir. Moyeu lisse. 210/NG roue en matière thermoplastique noir à bandage en caoutchouc gris. Moyeu lisse.

Bockgehäuse aus gepreßtem Stahlblech. Schwarz spritz-lackiert. Geeignet für Betten. Schwarzes Voll-Kunststoffrad. 210/N schwarzes Voll-Kunststoffrad. Nabe auf Gleitlager. 210/NG schwarzes Voll-Kunststoffrad mit grauer Gummibereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte de abrazadera fija en acero moldeado, pintado negro. Rueda de material termoplástico negro. Ideal para camas. 210/N rueda de material termoplástico negro. Cubo con agujero de paso. 210/NG rueda de material termoplástico negro revestido en caucho gris. Cubo con agujero de paso.

04

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
13	10	26	n° 3 d. 2,5 a 120°	15	24	**04.013**	
14	11	31	n° 3 d. 3 a 120°	15	24	**04.014**	
19	13	36	n° 3 d. 3 a 120°	20	24	**04.019**	
24	18	45	n° 3 d. 3,2 a 120°	25	24	**04.024**	

Supporto sferico con attacco piano. Sfera in acciaio.

Steel ball transfer unit.

Roue à boule en acier.

Kugelrollen.

Soporte esférico con conexión plana.

04/D

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
13	10	26	n° 3 d. 2,5 a 120°	15	24	**04/D.013**	
14	11	31	n° 3 d. 3 a 120°	15	24	**04/D.014**	
19	13	36	n° 3 d. 3 a 120°	20	24	**04/D.019**	
24	18	45	n° 3 d. 3,2 a 120°	25	24	**04/D.024**	

Supporto sferico con attacco piano. Sfera in materiale termoplastico.

Thermoplastic material ball for transfer unit.

Roue à boule en matière thermoplastique.

Kugelrollen aus Kunstoff.

05

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
16	19	4	23	12	24	**05.016**	
19	25	6,5	25	15	24	**05.019**	
24	30	6,5	30	18	24	**05.024**	

Supporto sferico con attacco a vite per legno. Sfera in acciaio.

Balls wheels with screw for wood.

Roue à boule en acier avec vis.

Kugelrollen mit Schraube.

Soporte esférico con conexión de tornillo para madera.

05/D

Foto: Ø 24

∅				kg.		Codice	€
16	19	4	23	12	24	**05/D.016**	
19	25	6,5	25	15	24	**05/D.019**	
24	30	6,5	30	18	24	**05/D.024**	

Supporto sferico con attacco a vite per legno. Sfera in materiale termoplastico.

Thermoplastic material wheel for transfer unit with screw for wood.

Roue à boule en matière thermoplastique avec vis.

Kugelrollen aus Kunstoff mit Schraube.

TAV

Foto Rotello

∅			kg.		Codice	€
50	93	405X310	60	GIALLO	**TAV01.050Y**	
50	93	405X310	60	ROSSO	**TAV01.050R**	
50	93	405X310	60	BLU	**TAV01.050BL**	

Tavoletta in materiale termoplastico con quattro ruote in polipropilene colorato.

Thermoplastic trolley with polypropylene wheels.

Chariot en thermoplastic avec roues en polypropylène.

Transportroller mit Kunstoff-Rollen.

Tableta de material termoplástico con cuatro ruedas de polipropileno de color.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

LINOLEUM

ARREDAMENTO

INOX
STAINLESS STEEL CASTORS
SUPPORTS INOX
EDELSTAHLGEHÄUSE
SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE

171/N-inox

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/N.060I**		**171/NF.060I**	
80	24	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/N.080I**		**171/NF.080I**	
100	24	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/N.100I**		**171/NF.100I**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon bianco, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. White nylon wheel, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus weißem Polyamid. Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon blanco, cubo de agujero de paso.

172/N-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	10MAx30	40	12	**172/N.060I**		**172/NF.060I**	
60	24	93	12MAx30	40	12	**172/N.060F12I**		**172/NF.060F12I**	
80	24	114	10MAx30	60	8	**172/N.080I**		**172/NF.080I**	
80	24	114	12MAx30	60	8	**172/N.080F12I**		**172/NF.080F12I**	
100	24	130	10MAx30	70	4	**172/N.100I**		**172/NF.100I**	
100	24	130	12MAx30	70	4	**172/N.100F12I**		**172/NF.100F12I**	

Supporto a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon bianco, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. White nylon wheel, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus weißem Polyamid. Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon blanco, cubo de agujero de paso.

176/N-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	24	93	12	40	12	**176/N.060I**		**176/NF.060I**	
60	24	93	10	40	12	**176/N.060SI**		**176/NF.060SI**	
80	24	114	12	60	8	**176/N.080I**		**176/NF.080I**	
80	24	114	10	60	8	**176/N.080SI**		**176/NF.080SI**	
100	24	130	12	70	4	**176/N.100I**		**176/NF.100I**	
100	24	130	10	70	4	**176/N.100SI**		**176/NF.100SI**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in nylon bianco, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. White nylon wheel, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus weißem Polyamid. Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de nylon blanco, cubo de agujero de paso.

171/NGG-inox

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NGG.060I**		**171/NGGF.060I**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NGG.080I**		**171/NGGF.080I**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NGG.100I**		**171/NGGF.100I**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NGG.125I**		**171/NGGF.125I**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris, jantes en polypropilène. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad mit grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

172/NGG-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NGG.060I**		**172/NGGF.060I**	
60	25	93	12MAx30	40	12	172/NGG.060F12I		172/NGGF.06012I	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NGG.080I**		**172/NGGF.080I**	
80	25	114	12MAx30	60	8	172/NGG.080F12I		172/NGGF.08012I	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NGG.100I**		**172/NGGF.100I**	
100	25	130	12MAx30	70	4	172/NGG.100F12I		172/NGGF.10012I	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NGG.125I**		**172/NGGF.125I**	
125	32	155	12MAx30	80	2	172/NGG.125F12I		172/NGGF.12512I	

Supporto a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad mit grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

176/NGG-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NGG.060I**		**176/NGGF.060I**	
60	25	93	10	40	12	**176/NGG.060SI**		**176/NGGF.060SI**	
80	25	114	12	60	8	**176/NGG.080I**		**176/NGGF.080I**	
80	25	114	10	60	8	**176/NGG.080SI**		**176/NGGF.080SI**	
100	25	130	12	70	4	**176/NGG.100I**		**176/NGGF.100I**	
100	25	130	10	70	4	**176/NGG.100SI**		**176/NGGF.100SI**	
125	32	155	12	80	2	**176/NGG.125I**		**176/NGGF.125I**	
125	32	155	10	80	2	**176/NGG.125SI**		**176/NGGF.125SI**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in gomma grigia con nucleo in polipropilene, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Grey rubber tyre wheel with polypropilene core, hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en caoutchouc gris, jantes en polypropilène, moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad mit grauer Vollgummibereifung, Kunstoffelge auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de caucho gris con núcleo de polipropileno, cubo con agujero de paso.

171/NP-inox

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	95	60x60	48x48	6,5	40	12	**171/NP.060I**		**171/NPF.060I**	
80	25	116	60x60	48x48	6,5	60	8	**171/NP.080I**		**171/NPF.080I**	
100	25	132	60x60	48x48	6,5	70	4	**171/NP.100I**		**171/NPF.100I**	
125	32	157	60x60	48x48	6,5	80	2	**171/NP.125I**		**171/NPF.125I**	

Supporto a piastra girevole, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in poliuretano blu con nucleo in nylon, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Nylon 6 wheel with blue injected polyurethane coating. Hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6, revêtement en polyurethane bleu injecté. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid 6 mit blauer gespritzter Polyurethan-Bereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de poliuretano azul con núcleo de nylon, cubo de agujero de paso.

172/NP-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	10MAx30	40	12	**172/NP.060I**		**172/NPF.060I**	
60	25	93	12MAx30	40	12	**172/NP.060F12I**		**172/NPF.060F12I**	
80	25	114	10MAx30	60	8	**172/NP.080I**		**172/NPF.080I**	
80	25	114	12MAx30	60	8	**172/NP.080F12I**		**172/NPF.080F12I**	
100	25	130	10MAx30	70	4	**172/NP.100I**		**172/NPF.100I**	
100	25	130	12MAx30	70	4	**172/NP.100F12I**		**172/NPF.100F12I**	
125	32	155	10MAx30	80	2	**172/NP.125I**		**172/NPF.125I**	
125	32	155	12MAx30	80	2	**172/NP.125F12I**		**172/NPF.125F12I**	

Supporto a perno filettato, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in poliuretano blu con nucleo in nylon, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Nylon 6 wheel with blue injected polyurethane coating. Hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6, revêtement en polyurethane bleu injecté. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid 6 mit blauer gespritzter Polyurethan-Bereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de poliuretano azul con núcleo de nylon, cubo de agujero de paso.

176/NP-inox

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€	Codice	€
60	25	93	12	40	12	**176/NP.060I**		**176/NPF.060I**	
60	25	93	10	40	12	**176/NP.060SI**		**176/NPF.060SI**	
80	25	114	12	60	8	**176/NP.080I**		**176/NPF.080I**	
80	25	114	10	60	8	**176/NP.080SI**		**176/NPF.080SI**	
100	25	130	12	70	4	**176/NP.100I**		**176/NPF.100I**	
100	25	130	10	70	4	**176/NP.100SI**		**176/NPF.100SI**	
125	32	155	12	80	2	**176/NP.125I**		**176/NPF.125I**	
125	32	155	10	80	2	**176/NP.125SI**		**176/NPF.125SI**	

Supporto a foro passante, a doppio giro di sfere in acciaio INOX AISI 304 2B, disponibile anche con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in poliuretano blu con nucleo in nylon, mozzo a foro passante.

Stainless steel AISI 304 2B swivel castor with double ball race, locking device for wheel and swivelling part. Nylon 6 wheel with blue injected polyurethane coating. Hub on plain bore.

Chape en inox AISI 304 2B avec double chemin de billes, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en polyamide 6, revêtement en polyurethane bleu injecté. Moyeu lisse.

Nirosta AISI 304 2B Lenkgehäuse mit Totalfesteller. Doppelkugelkranz. Rad aus Polyamid 6 mit blauer gespritzter Polyurethan-Bereifung. Nabe auf Gleitlager.

Soporte giratorio con doble hilera de bolas de acero INOX AISI 304 2B, también disponible con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de poliuretano azul con núcleo de nylon, cubo de agujero de paso.

MOQUETTE

PIASTRELLE

PARQUET

ROLLDESIGN

PXR

Foto: Ø 100

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	10	50	8	**PXR.060**	
80	12	10	55	8	**PXR.080**	
90	12	10	60	4	**PXR.090**	
100	12	10	70	4	**PXR.100**	

Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX1N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	**PX1.060/N**	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	**PX1.080/N**	
90	12	119	50x65	36x50	6	60	4	**PX1.090/N**	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	**PX1.100/N**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX1NF

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	**PX1.060/NF**	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	**PX1.080/NF**	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	**PX1.100/NF**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX2N

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	**PX2.060/N**	
80	12	102	10MAx20	55	8	**PX2.080/N**	
90	12	117	10MAx20	60	4	**PX2.090/N**	
100	12	122	10MAx20	70	4	**PX2.100/N**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX2NF

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	**PX2.060/NF**	
80	12	102	10MAx20	55	8	**PX2.080/NF**	
100	12	122	10MAx20	70	4	**PX2.100/NF**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

PX3N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	84	35x60	40	6	50	8	**PX3.060/N**	
80	12	104	35x60	40	6	55	8	**PX3.080/N**	
90	12	119	35x60	40	6	60	4	**PX3.090/N**	
100	12	124	35x60	40	6	70	4	**PX3.100/N**	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota in Cristal con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel fixed castor. Cristal wheel with black non marking rubber coating.

Chape fixe en acier noir. Roue en Cristal avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Cristal mit schwarzem, spurlosem Gummibereifung.

Soporte de placa fija en acero pintado negro. Rueda de Cristal con anillo de caucho negro antihuella.

CMR

Foto: Ø 100

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	10	50	8	**CMR.060**	
80	12	10	55	8	**CMR.080**	
90	12	10	60	4	**CMR.090**	
100	12	10	70	4	**CMR.100**	

Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Solid beech wooden wheel, cherry painted, with black non marking rubber coating.

Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM1N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	**CM1.060/N**	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	**CM1.080/N**	
90	12	119	50x65	36x50	6	60	4	**CM1.090/N**	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	**CM1.100/N**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM1NF

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	84	50x65	36x50	6	50	8	**CM1.060/NF**	
80	12	104	50x65	36x50	6	55	8	**CM1.080/NF**	
100	12	124	50x65	36x50	6	70	4	**CM1.100/NF**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM2N

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	**CM2.060/N**	
80	12	102	10MAx20	55	8	**CM2.080/N**	
90	12	117	10MAx20	60	4	**CM2.090/N**	
100	12	122	10MAx20	70	4	**CM2.100/N**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM2NF

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	82	10MAx20	50	8	**CM2.060/NF**	
80	12	102	10MAx20	55	8	**CM2.080/NF**	
100	12	122	10MAx20	70	4	**CM2.100/NF**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

CM3N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
60	12	84	35x60	40	6	50	8	**CM3.060/N**	
80	12	104	35x60	40	6	55	8	**CM3.080/N**	
90	12	119	35x60	40	6	60	4	**CM3.090/N**	
100	12	124	35x60	40	6	70	4	**CM3.100/N**	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota bombata in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel fixed castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Chape fixe en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte de placa fija de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo curvado con anillo de caucho negro antihuella.

C1R

Foto: Ø 100

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	8	55	8	**C1R.080**	
100	22	8	70	4	**C1R.100**	

Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C1N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	**C1.080/N**	
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	**C1.100/N**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C1NF

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	**C1.080/NF**	
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	**C1.100/NF**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C2N

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	102	10MAx20	55	8	**C2.080/N**	
100	22	122	10MAx20	70	4	**C2.100/N**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C2NF

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	102	10MAx20	55	8	**C2.080/NF**	
100	22	122	10MAx20	70	4	**C2.100/NF**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero barnizado negro, con dispositivo de bloqueo de la rueda y de la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

C3N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	104	35x60	40	6	55	8	**C3.080/N**	
100	22	124	35x60	40	6	70	4	**C3.100/N**	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Black steel fixed castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non marking rubber coating.

Chape fixe en acier noir. Roue en hêtre verni en cerisier avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte de placa fija de acero barnizado negro. Rueda de madera maciza de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

FSR

Foto: Ø 100

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	8	55	8	**FSR.080**	
100	22	8	70	4	**FSR.100**	

Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS1G

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	**FS1.080/G**	
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	**FS1.100/G**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato grigio. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel swivel castor. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Support pivotant en acier gris. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS1GF

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	104	50x65	36x50	6	55	8	**FS1.080/GF**	
100	22	124	50x65	36x50	6	70	4	**FS1.100/GF**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato grigio, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Support pivotant en acier gris avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS2G

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	102	10MAx20	55	8	**FS2.080/G**	
100	22	122	10MAx20	70	4	**FS2.100/G**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato grigio. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel swivel castor. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Support pivotant en acier gris. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS2GF

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	102	10MAx20	55	8	**FS2.080/GF**	
100	22	122	10MAx20	70	4	**FS2.100/GF**	

Supporto a preno filettato in acciaio verniciato grigio, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Support pivotant en acier gris avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Lenkgehäuse aus grauem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz mit schwarzem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FS3G

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	22	104	35x60	40	6	55	8	**FS3.080/G**	
100	22	124	35x60	40	6	70	4	**FS3.100/G**	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato grigio. Ruota in massello di faggio con anello in gomma grigia antitraccia.

Grey painted steel fixed castor. Solid beech wheel with grey non marking rubber coating.

Chape fixe en acier gris. Roue en essence de hêtre massif avec bandage en caoutchouc gris non tachant.

Bockgehäuse aus grauem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz mit grauem, spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio en acero pintado gris. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho gris antihuella.

FNR

Foto: Ø 100

∅			kg.		BOCCOLA Codice	€
80	20	12	70	8	**FNR.080**	
100	20	12	90	4	**FNR.100**	

Ruota in massello di faggio. Solid beech wooden wheel. Roue en essence de hêtre massif. Rad aus massivem Buchenholz. Rueda de madera maciza de haya.

F1N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	20	104	80x100	60x80	9	70	8	**F1.080/N**	
100	20	123	80x100	60x80	9	90	4	**F1.100/N**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio. Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel. Support pivotant en acier noir. Roue en essence de hêtre massif. Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz. Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de madera maciza de haya.

F1NF

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	20	104	80x100	60x80	9	70	8	**F1.080/NF**	
100	20	123	80x100	60x80	9	90	4	**F1.100/NF**	

Supporto a piastra girevole in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio. Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with black castor. Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif. Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz. Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya.

F2N

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	20	104	10MAx40	70	8	**F2.080N**	
80	20	104	12MAx40	70	8	**F2.080NF12**	
100	20	123	10MAx40	90	4	**F2.100N**	
100	20	123	12MAx40	90	4	**F2.100NF12**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio.

Black steel swivel castor. Solid beech wooden wheel.

Support pivotant en acier noir. Roue en essence de hêtre massif.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte giratorio en acero pintado negro. Rueda de madera maciza de haya.

F2NF

Foto: Ø 100

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	20	104	10MAx40	70	8	**F2.080/NF**	
80	20	104	12MAx40	70	8	**F2.080/NFF12**	
100	20	123	10MAx40	90	4	**F2.100/NF**	
100	20	123	12MAx40	90	4	**F2.100/NFF12**	

Supporto a perno filettato in acciaio verniciato nero, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante. Ruota in massello di faggio.

Black steel swivel castor with locking device for wheel and swivelling part. Solid beech wheel with black castor.

Support pivotant en acier noir avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement. Roue en essence de hêtre massif.

Lenkgehäuse aus schwarzem Stahlblech mit Totalfesteller auf Rad und Gehäuse. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte giratorio en acero pintado negro, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria. Rueda de madera maciza de haya.

F3N

Foto: Ø 100

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	20	104	85x100	60x80	9	70	8	**F3.080/N**	
100	20	123	85x100	60x80	9	90	4	**F3.100/N**	

Supporto a piastra fissa in acciaio verniciato nero. Ruota in massello di faggio.

Black steel fixed castor. Solid beech wooden wheel.

Chape fixe en acier noir. Roue en essence de hêtre massif.

Bockgehäuse aus schwarzem Stahlblech. Rad aus massivem Buchenholz.

Soporte de placa fija en acero pintado negro. Rueda de madera maciza de haya.

111/CYCLO-A

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	**111/CY080A**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon arancio trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel plate castor. Transparent orange nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent orange avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem orangem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon naranja transparente con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-A

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	12	117	8MAx15	50	8	**112/CY080A**	
80	12	117	10MAx15	50	8	**112/CY080AF10**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon arancio trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Transparent orange nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé avec tige filetée. Roue en polyamide transparent orange avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem orangem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon naranja transparente con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-A

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	12	112	10x25	50	8	**113/CY080A**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon arancio trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel smooth stem castor. Transparent orange nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent orange avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem orangem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon naranja transparente con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-V

Foto: Ø 80

∅								BOCCOLA Codice	€
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	**111/CYO80V**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon verde trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel plate castor. Transparent green nylon wheell with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent verte avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem grünem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

TSoporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon verde transparente con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-V

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€
80	12	117	8MAx15	50	8	**112/CYO80V**	
80	12	117	10MAx15	50	8	**112/CYO80VF10**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon verde trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Transparent green nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent verte avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem grünem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

TSoporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon verde transparente con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-V

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€
80	12	112	10x25	50	8	**113/CYO80V**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon verde trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated smooth stem swivel castor. Transparent green nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent verte avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem grünem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

TSoporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon verde transparente con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-T

Foto: Ø 80

∅						kg.		BOCCOLA Codice	€
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	**111/CY080T**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel plate castor. Transparent nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-T

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	12	117	8MAx15	50	8	**112/CY080T**	
80	12	117	10MAx15	50	8	**112/CY080TF10**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Transparent nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-T

Foto: Ø 80

∅				kg.		BOCCOLA Codice	€
80	12	112	10x25	50	8	**113/CY080T**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel smooth stem castor. Transparent nylon wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid mit schwarzem spurlosem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-R

Foto: Ø 80

∅								CUSCINETTO Codice	€
80	20	124	60x60	42x42	6x11	50	8	**111/CY080R**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota Roller antitraccia in nylon trasparente rivestito in poliuretano. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Chromium-plated plate castor. Roller wheel with nylon core and elastic non-marking polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyurethane élastique avec jante en nylon. Roulement à billes.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus elastischem Polyurethan. Felge aus Kunstoff. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda Roller antihuella de nylon transparente revestido en poliuretano. Cubo sobre cojinetes de bolas.

112/CYCLO-R

Foto: Ø 80

∅						CUSCINETTO Codice	€
80	20	117	8MAx15	50	8	**112/CY080R**	
80	20	117	10MAx15	50	8	**112/CY080RF10**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota Roller antitraccia in nylon trasparente rivestito in poliuretano. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Roller wheel with nylon core and elastic non-marking polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyurethane élastique avec jante en nylon. Roulement à billes.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus elastischem Polyurethan. Felge aus Kunstoff. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda Roller antihuella de nylon transparente revestido en poliuretano. Cubo sobre cojinetes de bolas.

113/CYCLO-R

Foto: Ø 80

∅						CUSCINETTO Codice	€
80	20	112	10x25	50	8	**113/CY080R**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota Roller antitraccia in nylon trasparente rivestito in poliuretano. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Chromium-plated swivel smooth stem castor. Roller wheel with nylon core and elastic non-marking polyurethane coating. Hub on ball bearing.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyurethane élastique avec jante en nylon. Roulement à billes.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus elastischem Polyurethan. Felge aus Kunstoff. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda Roller antihuella de nylon transparente revestido en poliuretano. Cubo sobre cojinetes debolas.

111/CYCLO-LC

Foto: Ø 80

∅								BOCCOLA Codice	€
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	**111/CY080LC**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated steel screwed castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre, verni en cerisier, avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-LC

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€
80	12	117	8MAx15	50	8	**112/CY080LC**	
80	12	117	10MAx15	50	8	**112/CY080LCF10**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated steel swivel screwed stem castor. Solid beec wooden wheel, cherry painted with black non -marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre, verni en cerisier, avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-LC

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€
80	12	112	10x25	50	8	**113/CY080LC**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with black non -marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre, verni en cerisier, avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera de haya color cerezo con anillo de caucho negro antihuella.

111/CYCLO-LF

Foto: Ø 80

∅								BOCCOLA Codice	€
80	12	124	60x60	42x42	6x11	50	8	**111/CYO80LF**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated plate castor. Solid beech wooden wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho negro antihuella.

112/CYCLO-LF

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€
80	12	117	8MAx15	50	8	**112/CYO80LF**	
80	12	117	10MAx15	50	8	**112/CYO80LFF10**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho negro antihuella.

113/CYCLO-LF

Foto: Ø 80

∅						BOCCOLA Codice	€
80	12	112	10x25	50	8	**113/CYO80LF**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio con anello in gomma nera antitraccia.

Chromium-plated smooth stem swivel castor. Solid beech wooden wheel with black non-marking rubber ring.

Support pivotant en acier chromé. Roue en hêtre avec bandage en caoutchouc noir non tachant.

Verchromtes Lenkgehäuse. Rad aus Buchenholz mit spurlosem schwarzem Gummiring.

Soporte giratorio de acero cromado.Rueda de madera maciza de haya con anillo de caucho negro antihuella.

111/ELITE-T

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITET050	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente.

Chromium plated steel swivel castor with transparent nylon wheel.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus transparentem Polyamid.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente.

112/ELITE-T

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITET050	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITET050F	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente.

Chromium plated steel screwed stem castor with with transparent nylon wheel.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus transparentem Polyamid.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente.

113/ELITE-T

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITET050	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon trasparente.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor with transparent nylon wheel.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide transparent.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus transparentem Polyamid.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon transparente.

111/ELITE-N

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	**111/ELITEN050**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in nylon nero.

Chromium plated steel swivel castor available with black nylon wheel.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus schwarzem Polyamid.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon negro.

112/ELITE-N

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	**112/ELITEN050**	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	**112/ELITEN050F**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in nylon nero.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor with black nylon wheel.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus schwarzem Polyamid.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon negro.

113/ELITE-N

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	**113/ELITEN050**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in nylon nero.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor with black nylon wheel.

Support pivotant en acier chromé. Roue en polyamide noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad aus schwarzem Polyamid.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de nylon negro.

111/ELITE-G

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	**111/ELITEG050**	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Chromium plated steel swivel castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropilene core.

Support pivotant en acier chromé. Roue à bandage en caoutchouc gris no tacahant avec jante en polypropylène noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad mit grauem Gummireifen und Kunstoffelge.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

112/ELITE-G

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MAx15	40	2	24	**112/ELITEG050**	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	**112/ELITEG050F**	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor.Wheel with grey non marking rubber coating and polypropylene core.

Support pivotant en acier chromé. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polypropylène noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad mit grauem Gummireifen und Kunstoffelge.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

113/ELITE-G

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	**113/ELITEG050**	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.

Support pivotant en acier chromé. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polypropylène noir.

Verchromtes Lenkgehaeuse. Rad mit grauem Gummireifen und Kunstoffelge.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

111/ELITE-TO

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA	
									Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITET0500T	

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in nylon trasparente.

Brass plated steel swivel castor with transparent nylon wheel.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide transparent.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon transparente.

112/ELITE-TO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA	
							Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITET0500T	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITET0500F	

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in nylon trasparente.

Brass plated steel swivel screwed stem castor with transparent nylon wheel.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide transparent.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon transparente.

113/ELITE-TO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA	
							Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITET0500T	

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in nylon trasparente.

Brass plated steel swivel smooth stem castor with transparent nylon wheel.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide transparent.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus transparentem Polyamid.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon transparente.

111/ELITE-NO

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITEN0500T	

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in nylon nero.

Brass plated steel swivel castor with black nylon wheel.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide noir.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus schwarzem Polyamid.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon negro.

112/ELITE-NO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITEN0500T	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITEN0500F	

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in nylon nero.

Brass plated steel swivel screwed stem castor with black nylon wheel.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide noir.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus schwarzem Polyamid.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon negro.

113/ELITE-NO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITEN0500T	

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in nylon nero.

Brass plated steel swivel smooth stem castor with black nylon wheel.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en polyamide noir.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad aus schwarzem Polyamid.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon negro.

111/ELITE-GO

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA	
									Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITEG0500T	

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Brass plated steel swivel castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.

Support pivotant en acier laitoné. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polyamide noir.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad mit grauem spurlosem Gummireifen mit Kunstofffelge.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de nylon caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

112/ELITE-GO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA	
							Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITEG0500T	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITEG0500F	

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Brass plated steel swivel screwed stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropilene core.

Support pivotant en acier laitoné. Roue à bandage en caoutchouc gris no tachant avec jante en polyamide noir.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad mit grauem spurlosem Gummireifen mit Kunstofffelge.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polypropileno negro.

113/ELITE-GO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA	
							Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITEG0500T	

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in gomma grigia antitraccia con nucleo in polipropilene nero.

Brass plated steel swivel smooth stem castor. Wheel with grey non marking rubber coating and black polypropylene core.

Support pivotant en acier laitoné. Roue en caoutchouc gris no tachant avec jante en polyamide noir.

Vermessingtes Lenkgehäuse. Rad mit grauem spurlosem Gummireifen mit Kunstofffelge.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de caucho gris antihuella con núcleo de polipropileno negro.

111/ELITE-LC

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITELC050	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LC

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITELC050	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITELC050F	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier ou hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LC

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITELC050	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio tinto ciliegio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier ou hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

111/ELITE-LF

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITELF050	

Supporto a piastra girevole in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LF

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITELF050	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITELF050F	

Supporto a perno filettato in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LF

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITELF050	

Supporto a perno liscio in acciaio cromato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Chromium plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier chromé. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Verchromtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero cromado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

111/ELITE-LCO

Foto: Ø 50

∅									BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITELC500T	

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LCO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITELC500T	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITELC500F	

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LCO

Foto: Ø 50

∅							BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITELC0500	

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech wooden wheel, cherry painted, with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en cerisier.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz, Kirschfarbe, mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

111/ELITE-LFO

Foto: Ø 50

∅						kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	83	42x42	32x32	4,5	40	2	24	111/ELITELF500T	

Supporto a piastra girevole in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

112/ELITE-LFO

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	74	8MA x 15	40	2	24	112/ELITELF500T	
50	18	74	10MA x 15	40	2	24	112/ELITELF500F	

Supporto a perno filettato in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel screwed stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

113/ELITE-LFO

Foto: Ø 50

∅				kg.			BOCCOLA Codice	€
50	18	68	8x25	40	-	24	113/ELITELF050O	

Supporto a perno liscio in acciaio ottonato. Ruota in massello di faggio rivestita in gomma grigia antitraccia.

Brass plated steel swivel smooth stem castor. Solid beech painted wooden wheel with non marking grey rubber coating.

Support pivotant en acier laitoné. Roue avec bandage en caoutchouc gris non tachant et jante en bois verni en hêtre.

Vermessingtes Lenkgehäuse; Rad aus Buchenholz mit grauem spurlosem Gummireifen.

Soporte giratorio de acero bronceado. Rueda de madera maciza de haya o de color cerezo revestida en caucho gris antihuella.

ESPOSITORI

OTTIMIZZA LA REDDITIVITÀ DELLO SPAZIO

OMO Rocarr è lieta di presentare la sua nuova offerta per espositore di 2 metri pensato per tutti i punti vendita a libero servizio. Strumento di vendita fondamentale per tutte le piccole o medie realtà che vogliono valorizzare il proprio spazio espositivo e migliorare il processo di acquisto della propria clientela.
L'offerta è stata sviluppata nell'ottica di offrire a tutti i nostri clienti gli articoli di maggior rotazione per quanto concerne la nostra gamma di ruote della serie professionale e della serie arredamento. Le referenze contenute all'interno dell'espositore, sono state organizzate in maniera intuitiva per facilitare la ricerca, il confronto e l'acquisto, anche attraverso un nuovo formato di etichette prodotto. In queste ultime sono riepilogate le caratteristiche tecniche e gli utilizzi pratici del modello di riferimento. L'offerta presente vuole essere uno strumento completo e "chiavi in mano" per tutti i punti vendita ed è corredata di una griglia espositiva per l'organizzazione ottimale dello spazio espositivo.

OPTIMIZE YOUR SPACE

OMO Rocarr is proud to introduce its new range of 2 meters "Display" thought for all self-service stores. Key selling tool for all small and medium enterprises who want to exploit their exhibition space and improve their sales. The offer has been developed in order to offer all our customers the best selling items of our furniture and professional wheels ranges. The items contained in the display , have been organized in an intuitive manner to facilitate searching, comparing and buying, through a new form of product labels. In each label are shown the technical characteristics and practical uses of the reference model.
This offer wants to be a complete "turnkey" for all stores and using a grid for an optimal organization of the exhibition space.

OPTIMISER VOTRE PLACE

OMO Rocarr est fier de présenter sa nouvelle gamme de "Présentoirs" 2 mètres pour tous les magasins à libre-service. Outil de vente pour toutes les petites et moyennes entreprises qui veulent améliorer leur espace d'exposition. L'offre a été développée afin d'offrir à tous nos clients les articles plus vendus par rapport à notre gamme des roues pour les séries Professionnelle et meubles. Les références contenues dans l'exposant, ont été organisées de manière intuitive pour faciliter la recherche, la comparaison et l'achat. Avec la nouvelle étiquette du produit nous résumons les caractéristiques techniques et les utilisations pratiques des roues et roulettes. Cette offre a l'ambition d'être une "clé en main" complète pour tous les magasins et est accompagné d'une des grilles d'exposition pour une organisation optimale de l'espace d'exposition.

RAUMWERT

OMO Rocarr ist ganz stolz auf ihre neue Serie von 2 Metern Display. Hauptverkaufstool für alle kleinen und mittleren Unternehmen, die ihre Ausstellungsfläche und ihrer „Way of selling" verbessern wollen. Unser Angebot sammelt alle die besten verkauften Möbel und Industie Räder und Rollen in Betrachtung.
Die neuen Etiketten zeigen alle die Daten und der Display ist in eine ganz vernünftige Weise organiziert worden. Die Untersuchung der Produkte ist jetzt einfacher und schneller. Dieses Angebot stellte einen reichen, Artikelvoll "schlüsselfertigen" Display für alle die Eisenwarenhändler und Baumärkten, die ihren Raum besser organisieren wollen.

MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD EL ESPACIO DE VENTA

OMO Rocarr se complace en presentar su nueva gama de soporte de exhibición desarrollado para todo punto de ventas. Es una herramienta perfecta para el comerciante con una pequeña cantidad de espacio que están tratando de mejorar la rentabilidad, las ventas y facilitar el proceso de compra de los clientes.Nuestro esfuerzo es dar al cliente los mejores productos en términos de calidad y seguridad. Los productos están organizados de una manera inteligente para facilitar la comparación y la compra, gracias también una etiqueta con la explicación de producto. En esta etiqueta se resumen: informaciones sintéticas de prestaciones de material, aplicación típica de ruedas, características técnicas: diámetro de la rueda, peso y tamaños de tornillos, pavimentos ideales para las ruedas las características técnicas y el uso principal de las ruedas.

1522 pezzi
5 ripiani
per espositore

PIÙ SCELTA
Abbiamo pensato di fornirvi più opzioni tra cui scegliere, allo scopo di costruire un'offerta per il consumatore coerente con le vostre e con le sue esigenze.

MORE CHOICE
We thought we would give you more options to choose from, in order to build a personal offer for your client.

REICHERE WAHL
Wir haben gedacht, Ihnen mehr Möglichkeiten zu geben, persönliche Angebote eurer Kunde anzubieten.

PLUS CHOIX
Nous avons pensé de Vous donner pleusieurs d'options pour construire une offre compatible avec les démandes de vos clients.

MÁS OPCIONES
Te damos tres tipos diferentes de gama a ayudarle a construir unas ofertas que se adapte a las necesidades del cliente.

Se richiesto i prodotti possono essere forniti con codice a barre

If requested you can have the products with EAN code

Si vous ne demandez les produits peuvent être fournis avec le code à barres

Falls erforderlich, kann das Produkt mit einem Strichcode geliefert werden

Si es necesario el producto puede ser suministrado con un código de barras

DISTINGUERSI
Versioni disponibili:
2 metri

Un assortimento composto da articoli esclusivi della gamma Rocarr, pensato per fornire alla vostra clientela prodotti realizzati in materiali innovativi. Il modo migliore per differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti.

TO DISTINGUISH ONESELF
Available version:
2 meters

An assortment of items of the exclusive Rocarr wheels range designed to provide your customers products made of innovative materials. The best way to differentiate the different offers from those of the competitors.

SE DISTINGUER
Modèles disponibles:
2 mètres

L'assortiment se compose de référence de la gamme exclusive Rocarr, visant à fournir à vos clients des produits faits de matériaux innovants. La meilleure façon de différencier les offres de celles des concurrents.

UNTERSCHIED MACHEN
Lieferbar:
2 m

Alle die Artikel kommen aus ROCARR Sortiment. Sie können Ihre Kunden Produkte von innovativen Materialien bereitzustellen. Der beste Weg, um ihre Angebote von denen der Konkurrenz zu unterscheiden.

DISTINGUIR
Versión disponible:
2 metros

Una gama compuesta por productos exclusivos de OMO Rocarr, concebido para proporcionar a sus clientes materiales innovadores. La manera más efectiva para diversificar de sus competidores.

I CLASSICI
Versioni disponibili:
2 metri/1 metro

La variante composta dai prodotti conosciuti e apprezzati da tutta la clientela della piccola o grande ferramenta. Dall'arredamento alle ruote industriali, il mix perfetto per offrire una buona varietà a prezzi contenuti.

THE CLASSICS
Available versions:
2 m / 1 meters

The display with all the items known and appreciated by all customers of the small or large hardware store. From furniture to industrial wheels, the perfect mix to provide a good variety at reasonable prices.

LES CLASSIQUES
Modèles disponibles:
2 m / 1 m

Le présentoir avec tous les éléments connus et appréciés de tous les clients de la petite ou grande quincaillerie. Roue pour la colletivité et roues industrielles, le mélange parfait pour fournir une bonne variété à des prix raisonnables.

KLASSIKER
Lieferbar:
2 m / 1 m

Dieser Sortiment besteht aus die mehr verkauften Möbel und Industrierollen. Die perfekte Mischung einer guten Auswahl zu vernünftigen Preisen

CLÁSICO
Versión disponible:
2 metros / 1 metro

Estas variaciones se componen de productos bien conocidos y apreciados por la clientela de una ferretería. Una combinación equilibrada entre los ruedas para mobiliario e industriales con el objetivo de proporcionar una buena diversidad de los clientes.

FAI - DA - TE
Versioni disponibili:
2 metri/1 metro

Ti diamo la possibilità di personalizzare l'espositore con i prodotti ideali per la tua attività. Scegli all'interno di un catalogo composto da oltre 20.000 articoli, completa la griglia e inviacela per avere un preventivo personalizzato.

DO - IT - YOURSELF
Available versions available:
2 m / 1 meters

We let you fill the display up with the right products for your business. Choose from our catalogue of more than 20,000 articles, complete the grid and send it to us for a "made for you" offer.

DO - IT - YOURSELF
Modèles disponibles:
2 m / 1 m

Nous Vous donnons la possibilité de personnaliser le présentoir avec les produits idéaux pour votre entreprise. Choisissez dans notre catalogue de plus de 20.000 articles, compléter la grille et nous l'envoyer pour une cotation personnalisé.

DO - IT - YOURSELF
Lieferbar:
2 m / 1 m

Wählen Sie aus einem Katalog von mehr als 20.000 Artikel, füllen Sie das Gitter und schicken Sie es uns für ein individuelles Angebot.

PERSONALIZAR
Versión disponible:
2 metros / 1 metro

Les dimos la oportunidad de construir su propia gama de productos: elegir el producto ideal dentro una gama de más de 20.000 artículos y llenar nuestro modelo de cuadrícula con código y la cantidad. Ponemos a su disposición un presupuesto personalizado.

DISTINGUERSI

CODICE: EXPO2M 8.254,18 €

2 metri */ meters*

Al negoziante interessato a fornire alla propria clientela prodotti alternativi a quelli standard. Un modo pratico per differenziare la propria offerta rispetto a quella dei concorrenti. Il primo metro espositivo è dedicato alle referenze della serie arredamento, all'interno del quale il cliente può trovare i prodotti migliori per tutti i mobili della propria casa. A seconda dell'articolo, è possibile utilizzare le ruote della nostra serie arredamento per comodini, cassettiere, sedie, tavolini, porta TV e porta PC, vasi porta fiori, espositori e carrelli da cucina.

The first meter displaly is dedicated to the furniture wheels, in which the customer can find the best products for the furniture suitable for your house. According to the article, you can use the wheels for side tables, dressers, chairs, tables, TV stand and PC port, small trolley for flowers, displays and kitchen trolleys.

Le premièr mètre est dédi à fournir des références de la série, dans laquelle le client peut trouver les meilleurs produits pour les meubles de la maison. Selon l'article, vous pouvez utiliser les roues ameublement pour les tables, commodes, chaises, tables, meuble TV et PC, plateaux pour les fleurs, chariots de cuisine.

In dem ersten Display Meter kann der Kunde alle verschiedene Referenze für die Mobelrollen finden.

El primero metro se dedica a los productos de la gama de mobiliario en la que el cliente puede encontrar fácilmente las ruedas adecuadas para casa y oficina. Las ruedas de mobiliario son adecuados para mesita de noche, cómoda, sillas, mesa, TV y PC stands, plantador móvil y carritos de cocina.

MODULO 1

1° ripiano

04.014	04.019	05.019	05.024	06.026	06.030	21/N.025	21/N.040
48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	24pz.	48pz.

2° ripiano

141.030	142.030	141.040	142.040	141.050	142.050	21/N.050	20/N.023
48pz.	48pz.	24pz.	24pz.	24pz.	24pz.	24pz.	48pz.

3° ripiano

601/NG.040	602/NG.040	601/NG.050	601/FNG.050	602/NG.050	601/NG.060	601/FNG.060	602/NG.060
24pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.

4° ripiano

651.040	652.040	651.050	651/FR.050	652.050	651.060	651/FR.060	652.060
24pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.

5° ripiano

311.042	312.042	311.050	311/M.050	312.050	313/M050	311/MG.037	312/MG.037
48pz.	48pz.	24pz.	24pz.	24pz.	24pz.	48pz.	48pz.

DISTINGUERSI **CODICE: EXPO2M 8.254,18 €**

2 metri */ meters*

Il secondo metro espositivo è dedicato alle referenze della serie professionale, composta da prodotti caratterizzati da resistenza, durata e versatilità.
Questa tipologia di ruote raggruppa i migliori strumenti per il lavoro di tutti i giorni. Le ruote della serie professionale sono ideali per carrelli di movimentazione interna, anche per industrie chimiche, alimentari e tessili, grazie alla resistenza dei materiali che compongono la ruota stessa.

The second meter display is dedicated to the professional wheels ranges, consisting of products with strength, durability and versatility. This type of wheel are the best tools for every day use. The wheels of the professional ranges are ideal for trolleys internal handling, also for the chemical, food and textile, thanks to the resistance and good quality of the materials used to produce the wheels.

Le deuxième mètre est pour les références de la série professionnelle, constitués par des produits avec la force, la durabilité et la polyvalence. Ce type de roue rassemble les meilleurs outils pour le travail de tous les jours. Les roues de la série professionnelle sont idéales pour les chariots de manutention interne, également pour l'industrie chimique, alimentaire et textile, grâce à la résistance des matériaux qui composent la roue elle-même.

Das zweite große Display Meter ist an den industriellen Räder und Rollen gewidment. Die Räder der Profi-Serie sind Ideal für Trolleys interne Handhabung, auch für die Chemie-, Lebensmittel- und Textilindustrie, dank der Beständigkeit des Rades Werkstoffe.

El segundo medidor está dedicada a nuestra gama industrial compuesto por productos resistentes, versátil y de larga duración. Son productos perfectos para carretillas de manipulación internos utilizados en las empresas químicas, de alimentos y textiles, gracias a la resistencia de los materiales.

MODULO 2

Ganci

81/PN.B200 4pz.

81/PU.R260 4pz.

81/PNF.260 4pz.

1° ripiano

570/N.C080 10pz.

571/N.C080 10pz.

570/N.C125 8pz.

570FA/N.C125 8pz.

571/N.125 8pz.

2° ripiano

570.C080 10pz.

570.C100 8pz.

571.C100 8pz.

570.C125 8pz.

571.C125 8pz.

3° ripiano

570/NG.C080G 10pz.

570FA/NG.C080G 8pz.

571/NG.C080G 10pz.

570/NG.C100G 8pz.

571/NG.C100G 8pz.

4° ripiano

350.R100 8pz.

350/FA.R100 8pz.

351.R100 8pz.

350.R125 8pz.

351.R125 8pz.

5° ripiano

700/849.08030 10pz.

710/849.08030 10pz.

700/849.10030 8pz.

700P/849.10030 8pz.

710/849.10030 8pz.

I CLASSICI

CODICE: EXPO1M 4.089 €

1 metro */ meter*

Abbiamo pensato ad una gamma molto equilibrata, composta per la maggior parte da referenze per l'arredamento di casa. Dai piccoli mobili fino a cassettiere e porta TV, le ruote di OMO Rocarr si abbinano in modo esemplare a tutti gli stili di arredamento. A completare l'assortimento le ruote in gomma, prodotto apprezzato dalla clientela e le ruote in nylon poliuretano resistenti all'umidità.

We have choosen a very balanced range, composed for the most part by furniture wheels. Rocarr wheels match all styles of decor. Rubber wheels, nylon and polyurethane wheels are completing the assortment.

La gamme est très équilibrée, composée pour la plupart par des roue pour l'amebleument. On a complété la gamme avec des roues en caoutchouc, produits tojours appréciés par les clients et les roues en nylon polyuréthane résistant à l'humidité.

Wir haben für Sie eine komplette Serie von Möbelrollensehr sortiert: Lenkrollen, Lenkrollen mit Festeller und noch Räder und Rollen aus Polyamid und Polyurethane in verschiedene Farben.

Para esta versión concebimos una gama bien equilibrada entre las ruedas para mobiliario y la serie industrial. Las ruedas para muebles son adecuados para todos los estilos de decoración. Finalmente están las ruedas de caucho, un producto especialmente apreciado por los clientes, y ruedas de nylon resistente al humedad. Suscríbete a nuestro sitio web y descargar la cuadrícula de pantalla! Rellena la cuadrícula al seleccionar los productos en nuestro catálogo: le enviamos la etiqueta de todos los productos para todos los artículos seleccionados.

Ganci

81/PN.B200 4pz.

81/PU.R260 4pz.

81/PNF.260 4pz.

1° ripiano

04.014 48pz.

04.019 48pz.

06.030 48pz.

20/N.023 48pz.

21/N.025 48pz.

141.030 48pz.

142.03 48pz.

141.040 24pz.

2° ripiano

651.040 24pz.

652.040 24pz.

651.050 24pz.

651/FR.050 18pz.

652.050 24pz.

601/NG.050G 24pz.

602/NG.050G 24pz.

142.040 24pz.

3° ripiano

311.042 24pz.

312.042 24pz.

311/M.050 24pz.

312/M.050 24pz.

311/MG.037 48pz.

312/MG.037 48pz.

601/NG.060G 24pz.

602/NG.060G 24pz.

4° ripiano

350.R080 10pz.

351.R080 8pz.

350.R100 8pz.

350/FA.R100 8pz.

351.R100 8pz.

5° ripiano

350.R125 8pz.

350/FA.R125 8pz.

351.R125 8pz.

570.C100 8pz.

571.C100 8pz.

I CLASSICI

CODICE: EXPO2MC 8.286,82 €

2 metri */ meters*

MODULO 1

Il primo metro espositivo è dedicato alle referenze della serie arredamento, all'interno del quale il cliente può trovare i prodotti migliori per tutti i mobili della propria casa. A seconda dell'articolo, è possibile utilizzare le ruote della nostra serie arredamento per comodini, cassettiere, sedie, tavolini, porta TV e porta PC, vasi porta fiori, espositori e carrelli da cucina.

The first meter displaly is dedicated to the furniture wheels, in which the customer can find the best products for the furniture suitable for your house. According to the article, you can use the wheels for side tables, dressers, chairs, tables, TV stand and PC port, small trolley for flowers, displays and kitchen trolleys.

Le premièr mètre est dédi à fournir des références de la série, dans laquelle le client peut trouver les meilleurs produits pour les meubles de la maison. Selon l'article, vous pouvez utiliser les roues ameublement pour les tables, commodes, chaises, tables, meuble TV et PC, plateaux pour les fleurs, chariots de cuisine.

In dem ersten Display Meter kann der Kunde alle verschiedene Referenze für die Möbelrollen finden. In diesem Display finden ihren Platz die immer hoch geschätzte Gummiräder in Lenk, Bock und Lenk mit Festeller Gehäusen eingebaut.

La primera sección contiene los productos de la gama de mobiliario, con una selección de las ruedas más exitosas y adaptables. El cliente puede encontrar el producto ideal para mejorar el aspecto de los muebles de la casa, gracias a las ruedas que no dañan los pavimentos frágiles.

1° ripiano

04.014	04.019	05.019	05.024	06.026	06.030	21/N.025	21/N.040
48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	48pz.	48pz.

2° ripiano

141.030	142.030	141.040	142.040	141.050	142.050	21/N.050	21/N.023
48pz.	48pz.	24pz.	24pz.	24pz.	24pz.	48pz.	48pz.

3° ripiano

601/NG.040	602/NG.040	601/NG.050	601/FNG.050	602/NG.050	601/NG.060	601/FNG.060	602/NG.060
24pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.

4° ripiano

651.040	652.040	651.050	651/FR.050	652.050	651.060	651/FR.060	652.060
24pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.

5° ripiano

311.042	312.042	311.050	311/M.050	312.050	313/M.050	311/MG.037	312/MG.037
24pz.	24pz.	24pz.	18pz.	24pz.	24pz.	48pz.	48pz.

2 metri / *meters*

MODULO 2

Il secondo metro espositivo è dedicato alle referenze della serie professionale, composta da prodotti caratterizzati da resistenza, durata e versatilità.
Questa tipologia di ruote raggruppa i migliori strumenti per il lavoro di tutti i giorni. Le ruote della serie professionale sono ideali per carrelli di movimentazione interna, anche per industrie chimiche, alimentari e tessili, grazie alla resistenza dei materiali che compongono la ruota stessa.

In this version, the professional range is charactized from the good quality rubber wheels, the product most widely used. Assembled in swivel, fixed and swivel with brake forks is the perfect wheel for industrial trucks, tool holder, luggage rack and recycling bins. To complete the range we have decided to offer the standard wheels in white nylon and the 849 range combined with medium range forks.

Dans cette version, la série professionnelle est représentée par les roues en caoutchouc, le produit le plus largement utilisé et polyvalent dans le lieu de travail. Avec les chapes pivotants sans et avec le frein et le chapes fixe, la roue est parfait pour les chariots de manutention, porte-outil, porte-bagages et des bacs de recyclage. Pour compléter la gamme, nous avons décidé d'offrir les roues en nylon blanc. standard et la série 849.

Zusammen sind auch die weißen Räder aus Polyamid und die neue 849 Serie ausgestellt.

En la segunda sección son las ruedas de la gama industrial, pero en esta versión más énfasis se pone en la serie de ruedas de caucho que es el modelo más utilizado y versátil en el ambiente de trabajo.
El cliente puede encontrar las ruedas con placa giratoria, placa fija y con dispositivo para bloquear la rueda: la elección perfecta para construir carretillas industriales.
La gama se completa con las ruedas de nylon blanco y la serie 849 suministrados con soportes de la serie ligero para tener productos más económico y seguros.

Ganci

		81/PN.B200 4pz.	**81/PU.R260** 4pz.	**81/PNF.260** 4pz.

1° ripiano

350.R080 10pz.	**350.R100** 8pz.	**350.R125** 8pz.	**350.R150** 8pz.	**352.R100** 8pz.

2° ripiano

350/FA.R080 10pz.	**350/FA.R100** 8pz.	**350/FA.R125** 8pz.	**350/FA.R150** 8pz.	**352/FA.R100** 8pz.

3° ripiano

351.R080 10pz.	**351.R100** 8pz.	**351.R125** 8pz.	**351.R150** 8pz.	**104.B120** 20pz.

4° ripiano

550.100 10pz.	**550/F.100** 8pz.	**551.100** 8pz.	**550.125** 8pz.	**551.125** 8pz.

5° ripiano

90/849.08030 10 pz.	**91/849.08030** 10pz.	**90/849.10030** 8pz.	**90FA/849.10030** 8pz.	**91/849.10030** 8pz.

FAI DA TE | DO-IT-YOURSELF

Ti offriamo la possibilità di personalizzare l'espositore come preferisci. Componi l'assortimento ideale per il tuo punto vendita scegliendo all'interno del catalogo di OMO Rocarr. Ti invieremo le etichette prodotto personalizzate sulla base dell'assortimento che hai scelto.

Do you want to give shape to your ideas?
We offer you the ability to fill the display up as you like. Compose the perfect assortment for your store by choosing the items in OMO Rocarr catalogue. We will send you the product labels customized on the basis of the set you have chosen.

Est-ce que Vous voulez donner forme à votre idée?
Nous vous offrons la possibilité de personnaliser le présentoir comme vous le souhaitez. Composez l'assortiment parfait pour votre magasin en choisissant le catalogue OMO Rocarr. Nous vous ferons parvenir les étiquettes des produits personnalisés sur la base de l'ensemble que vous avez choisi.

Möchten Sie Ihren Idee Form geben?
Sie können Ihr Sortiment Display allein wählen. Arrangieren Sie die perfekte Auswahl für Ihr Geschäft duch den OMO Rocarr Katalog. Wir schicken Ihnen die Produkt-Etiketten mit allen die wichtigstigen Artikel Daten.

Sabemos que para que el cliente podría ser difícil de comparar y entender las diferencias entre los modelos de nuestra gama. En primer lugar empezamos a separar la gama de ruedas para muebles y la gama industriales, después a través la etiqueta de producto ofrecemos toda la información para el cliente: las características técnicas, ejemplo de las posibles aplicaciones y el rendimiento del material.

ruote serie **arredamento:**
8 caselle al massimo



ruote serie **professionale:**
5 caselle al massimo



ACQUISTO CONSAPEVOLE
OMO Rocarr ha pensato anche a semplificare il processo di acquisto per il consumatore. Anzitutto suddividendo l'esposizione tra referenze adatte all'arredamento e referenze adatte ad utilizzi professionali. In seconda istanza, grazie alla creazione di nuove etichette prodotto che racchiudono il massimo grado di informazione possibile, elencando oltre alla caratteristiche tecniche, gli impieghi tipici della ruota e un indice sintetico delle prestazioni assicurate dal materiale in cui è composta. Vengono inoltre esplicitate le superfici e le pavimentazioni ideali di scorrimento della ruota stessa. Attraverso questo semplice strumento, cerchiamo di fornire al consumatore impegnato nell'acquisto la possibilità di selezionare in maniera più consapevole i prodotti di cui necessita e soprattutto confrontare, non solo esteticamente, le alternative presenti all'interno dell'assortimento.

AWARE PURCHASE
OMO Rocarr also thought to simplify the buying process. First of all, dividing two main sectors: furniture wheels and professional wheels ranges. Secondly, the creation of new product labels that include a high number of informations in addition to the technical characteristics and typical uses of the wheel. Ideal floor surface for each wheel is also illustrated. Through this tool, we try to provide consumers with the opportunity to participate in the purchase of products they are really looking for.

ACHAT CONSCIENT
OMO Rocarr a aussi pensé à la simplification du méthode d'achat, divisant les références pour l'ameublement et pour l'utilisation professionnelle. Les nouvelles etiquettes contiennent le maximum d'informations possible, les caractéristiques techniques, les usages typiques de la roue et un index des prestations assurées à partir de la matière qu'il contient. Sont également expliqués surfaces et pavages idéales de glissement de la roue elle-même. Nous cherchons de offrir aux clients la possibilité de participer à l'achat de produits sélectionnés et surtout de comparer les alternatives présentes dans l'ensemble.

VERNUENFTLICH EINKAUFEN
OMO Rocarr hat auch an die Möglichkeit den Kaufprozess zu verbessern und vereinfachen. Erstens und anz wichtig ist die Aufteilung zwischen Möbelrollen und Industrie (Professionelle) Räder und Rollen. Zweitens die Schaffung neuer Produktetiketten, die verschiedenen Informationen technischen Eigenschaften, Einsatzbeispiele des Rades enthalten. Alle die Informationen und Daten sind ein sehr behilfliches Mittel um den Kunden in ihrem Einkauf zu begleiten.

COMPRA CON CONCIENCIA
Sabemos que para que el cliente podría ser difícil de comparar y entender las diferencias entre los modelos de nuestra gama. En primer lugar empezamos a separar la gama de ruedas para muebles y la gama industriales, después a través la etiqueta de producto ofrecemos toda la información para el cliente: las características técnicas, ejemplo de las posibles aplicaciones y el rendimiento del material.

Etichetta ruote professionali



Etichetta ruote arredamento



EXPO-PN

espositore a piantana
con base circolare

Dimensioni



ESPOSITORE PROMOZIONALE DA TERRA:

- **ORDINATO** Consente di esporre i prodotti in maniera ordinata
- **A MISURA DI CLIENTE** Facilita la presa del prodotto
- **FACILE DA GESTIRE** Veloce da rifornire per l'addetto alle vendite
- **COMPATTO** Non occupa troppo spazio
- **CATTURA L'ATTENZIONE** Idoneo ad essere esposto nei punti focali del punto vendita
- **PRONTO ALL'USO** Pronto all'esposizione, non necessita di montaggio

THE NEW SELF-STAND DISPLAY:

- *ORDINATO Consente di esporre i prodotti in maniera ordinata*
- *A MISURA DI CLIENTE Facilita la presa del prodotto*
- *FACILE DA GESTIRE Veloce da rifornire per l'addetto alle vendite*
- *COMPATTO Non occupa troppo spazio*
- *CATTURA L'ATTENZIONE idoneo ad essere esposto nei punti focali del punto vendita*
- *PRONTO ALL'USO Pronto all'esposizione, non necessita di montaggio*

LE NOUVEL PRESENTOIR:

- *ORGANISÉ les produits sont toujours bien exposés*
- *CONÇU POUR LE CLIENT Roues pneumatique toujours disponibles*
- *FACILE A GERER Rapide et facile à remplir pour le personnel de vente*
- *COMPACT Petite espace nécessaire*
- *ATTRACTIF Il peut être placé dans les zones à forte rentabilité*
- *PRÊT À L'EMPLOI Aucun assemblage requis*

NEUER DISPLAY FEUR LUFTRAEDER:

- *ORDNUNG Die Artikel sind immer in Ordnung*
- *FUER DIE KUNDEN Die Räder sind einfach herauszuziehen*
- *EINFACH ZU HANDELN Ganz schnell zu erfüllen*
- *KLEIN Der Display braucht wenig Platz*
- *ANZIEHUNGSKRAFT Der Display kann überall ausgestellt werden*
- *IMMER FERTIG Fertig auszustellen. Keine Montage ist benötigt*

EL EXPOSITOR PUNTO DE VENTA:

- *CLARO Muestra los productos de una manera clara*
- *MEDIDA DEL CLIENTE Agarrar la rueda es fácil*
- *FÁCIL DE GESTIONAR Rápido y fácil de recargar para el personal de ventas*
- *COMPACT Pequeña cantidad de espacio requerido*
- *PUNTO DE ATRACCIÓN Puede ser el lugar en los puntos focales de sus punto de venta*
- *LISTO PARA USAR No requiere montaje*

Ruote	Codice Espositore	Descrizione	Portata ruota
	EXPOPN.B260	14 ruote 81/PN diametro 260 mm sistema di rotazione a boccola	180 kg
	EXPOPN.B260	14 ruote 81/PN diametro 260 mm sistema di rotazione a rulli	180 kg
	EXPOPNF.260	14 ruote 81/PN diametro 260 mm sistema di rotazione a rulli	180 kg
	EXPOPU.260	14 ruote 81/PU diametro 260 mm sistema di rotazione a rulli	120 kg
	EXPOPUY.260	14 ruote 81/PUY diametro 260 mm sistema di rotazione a rulli	120 kg

CONFEZIONI BIVALVA

restyling packaging bivalva

SEMPLIFICHIAMO IL PROCESSO DI ACQUISTO

Con l'intento di migliorare il processo di acquisto del consumatore finale, OMO Rocarr ha sviluppato le nuove confezioni bivalva, un utile strumento di vendita che andrà a sostituire le vecchie confezioni in blister. La confezione bivalva è disponibile in diversi formati ed è più economica, leggera e valorizza maggiormente il prodotto, grazie soprattutto ad una nuova veste grafica e comunicativa in grado di fornire il massimo dell'informazione al cliente.

INFORMAZIONE

SIMPLIFY THE PROCESS OF BUYING

OMO Rocarr has developed a new packaging clamshell, a useful sales tool that will replace the old blister packs. The clamshell packaging is available in various sizes. It is light and easy to handle. Thanks to the new design, it provides more clear informations to the customer.

CONFRONTO

EINKAUFEN IST JETZT EINFACHER

OMO Rocarr hat eine neue Verpackung entwickelt, eine sinnvolle Vertriebstool , das die alten Blisterpackungen ersetzt. Die neue Verpackung ist in verschiedenen Größen. Dank zu dem neuen Design, können wir viele neue Informationen an den Kunden zeigen und mitteilen.

VISIBILITÀ

SIMPLIFIER LE PROCESSUS D'ACHAT

Dans un effort pour améliorer le processus d'achat du consommateur final, OMO Rocarr a développé de nouvelles clapet d'emballage, un outil de vente utile qui va remplacer les anciennes plaquettes thermoformées. L'emballage est disponible en différentes tailles et formats. Grâce à un nouveau design et de la communication peuvent fournir autant d'informations que possible au client.

ACQUISTO

SIMPLIFICAR EL PROCESO DE COMPRA

Con el objetivo de mejorar el proceso de compra para el consumidor final, OMO Rocarr ha desarrollado un nuevos embalaje que sustituirá los anterior blister. El nuevo embalaje está disponible en varios tamaños y formatos y es más ligero, más fácil de manejar y mejora del producto y gracias a un nuevo estilo de comunicación pueden proporcionar tanta información como sea posible para el cliente.

2 FASCE COLORE PER FACILE IDENTIFICAZIONE

SIMPLIFY THE PROCESS OF BUYING

ZWEI FARBBÄNDER FÜR EINE EINFACHERE IDENTIFIZIERUNG DER ARTIKELN.

SIMPLIFIER LE PROCESSUS D'ACHAT

DOS BANDAS DE COLOR PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN

SERIE ARREDAMENTO
FURNITURE RANGES
MÖBELROLLEN SERIE
SÉRIE MEUBLES
SERIE MOBILIARIO

SERIE PROFESSIONALE
PROFESSIONAL RANGES
PROFI - SERIE
SÉRIE PROFESSIONNELLE
SERIE INDUSTRIAL

LE NOSTRE NUOVE CONFEZIONI BIVALVA

Tanti diversi formati con una nuova, accattivante veste grafica

RoCarr
serie Arredamento
ruota dura - multidirezionale
DATI TECNICI
Diametro
40 mm
Portata
20 kg
Piastra
43x43 mm
Altezza
57 mm
651/FR
RoCarr
serie Arredamento
ruota dura - multidirezionale
DATI TECNICI
Diametro
40 mm
Portata
piastrelle
RoCarr
serie Arredamento
ruota dura - multidirezionale
DATI TECNICI
26 mm
15 kg
43 mm
06.026Q
Superfici di scorrimento
RoCarr
serie Arredamento
DATI TECNICI
13 mm
15 kg
26 mm
10 mm
04/D.013Q
Superfici di scorrimento

serie **arredamento** fascia arancione

all'interno del bivalva della serie arredamento trovano posto tutte le nostre rotelle per i mobili della casa e dell'ufficio.
N.ro 4 pezzi per confezione

***furniture ranges** orange band*
in the new packaging tool find their place our furniture wheels. N. 4 pieces per clamshell

***série meubles** bande orange*
dans le bivalve vous trouverez tous les réferences des roues et roulettes pour l'ameublement. N.ro 4 pièces par paquet

***möbelrollen serie** oranges Band*
in der neuen Verpackungs-Box werden wir alle unsere Möbelrollen und Räder einpacken. n.ro 4 Stück pro Packung

***categoria mobiliario** banda naranja*
dentro esta serie se colocan todas nuestras ruedas para los muebles de casa y la oficina. n.ro 4 piezas por embalaje

01 Compattezza materiale / *Wheels thread specifications / Spécification de revêtement de la roue / Verschiedene Beschichtungen für Radkörper / Especificación de si la rueda es dura o blanda*

02 Fascia colore arancione per migliore identificazione della serie di appartenenza del prodotto / *Wheels thread specifications / Gamme Orange pour identifier les produits de la série de meubles / Oranges Band, um die Produkte der Möbelrollen Serie zu identifizieren / Banda naranja para identificar los productos de la serie mobiliario*

03 Direzionalità della ruota / *Different types of forks / Chapes pivotantes, à frein, fixes / Verschiedene Gehäusen / Direccionalidad de la rueda*

04 Riepilogo dati tecnici ruota (diametro, portata, piastra ecc.) / *technical data wheel summary (diameter, thread, plate sizes, load capacity etc.) / Fiches techniques de la roue (diamètre, dimensions de la platine, capacité de charge, etc.) / Zusammenfassung technischen Daten (Durchmesser, Radbreite, Plattemasse, Tragkraft, usw.) / Resumen de la rueda de datos técnicos (diámetro, peso etc.)*

05 Esempi di applicazione / *Different applications are shown / Exemples d'application / Anwendungsbeispielen / Ejemplos de aplicación*

06 Pavimentazioni ideali a ottimale scorrimento della ruota / Indication of soil for each Reference / *Indication de sols pour chaque réference / Ideal Bodenfläche für jedes rad / Pavimentación ideal para la rueda*

07 Codice QR per consultare la scheda prodotto nel nostro sito web / QR code to consult the products data in our website / *QR code pour consulter le produit dans notre site Web / QQR Kode, um die Produktentabelle in unserer Homepage zu lesen / Pavimentación ideal para la rueda*

Officine Meccaniche Omegnesi
RoCarr
RUOTE E SUPPORTI PER CARRELLI
serie Arredamento
per i mobili della casa e dell'ufficio
ruota dura - multidirezionale
per tavolini salotto, cassettiere, carrelli cucina, porta-PC
DATI TECNICI
Diametro
40 mm
Portata
MAX 20 kg
Piastra
43x43 mm
n. 4 viti 5,5 mm
Altezza
57 mm
Freno blocco movimento
651/FR.040Q
Ruota in nylon poliuretano dotata di supporto con freno anteriore e piastra girevole
Superfici di scorrimento
parquet
linoleum
piastrelle
Made in Italy
www.omorocarr.com
01
02
03
04
05
06
07

serie **professionale** fascia azzurra

all'interno del bivalva della serie professionale troverete gli accessori di ricambio per le ruote pneumatiche.
N.ro 1 pezzo per confezione

professional ranges ***blue band***
within the new packaging of the Professional Ranges accessories you will find spare parts for pneumatic tires. N. 1 piece per clamshell

Série Professionnelle ***bande bleu***
dans les accessoires de la série Professionnelle, vous trouverez des pièces pour les roues pneumatiques. N.ro 1 pièce par paquet

Professional Series ***blaues Band***
in der neuen Verpackungs-Box werden wir alle unsere Möbelrollen und Räder einpacken. n.ro 1 Stück pro Packung

Categoria industrial ***banda azul***
dentro de los accesorios de la Serie Industrial se encuentran cámara para ruedas neumáticos. n.ro 1 pieza por embalaje

01 Fascia colore azzurra per migliore identificazione della serie di appartenenza del prodotto / *Blue band colour to identify the products of the professional ranges. / Bande de couleur bleu pour identifier les produits de la série professionnelle / Blaues Band, um die Produkte der Profi-Serie zu identifizieren / Banda azul para una mejor identificación de la serie industrial*

02 Stilizzazione della funzione d'uso della ruota per immediata identificazione da parte dal consumatore / *Stylization of the function of use of the wheel for immediate identification by the consumer / Stylisation de l'utilisation pour l'identification immédiate de la roue / Stilisierung der Verwendung des Rades zur sofortigen Identifizierung des Verbrauchers / Ejemplo de un producto con la rueda para captar la atención del cliente*

03 Ruote alle quali è possibile applicare la camera d'aria / *Type of pneumatic tyre in which you can assemble the inner tube / Roues avec la possibilité de monter la chambre à air / Beispiel von Lufträder mit Schlauch / Ejemplo de ruedas neumática en la que se aplica la cámara de aire*

Officine Meccaniche Omegnesi
RoCarr®
RUOTE E SUPPORTI PER CARRELLI
serie Professionale
il miglior supporto al tuo lavoro
Ricambi - camera d'aria
per carrelli di carico/scarico,
carrelli avvolgi-cavo
DATI TECNICI
Diametro
200 mm
Materiale
gomma
Fascia
50 mm
Dotata di
valvola
pressione
019.200Q
Camera d'aria sostitutiva adatta a ruota
pneumatica, completa di valvola a pressione.
Per nostre ruote:
81/PNF
D. 200
81/PN
D. 200
Guarda la nostra gamma
di ruote pneumatiche
www.omorocarr.com

01

02

03

LISTINO BIVALVA

ACCESSORI

Foto	Codice	Descrizione	Codice a barre	€
	04.019Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 04.019	8016931216160	
	04.024Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 04.024	8016931231316	
	05.016Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 05.016	8016931216177	
	05.019Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 05.019	8016931216610	

NYLON

	06.026Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 06.026	8016931216146	
	06.030Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 06.030	8016931218003	
	07/1.037Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 07/1.037	8016931217945	
	07/1.045Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 07/1.045	8016931217952	
	07/1.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 07/1.050	8016931217969	
	07/2.037Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 07/2.037	8016931217976	
	07/2.045Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 07/2.045	8016931217983	
	07/2.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 07/2.050	8016931217990	
	20/N.023Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 21/N.023	8016931230159	

	21/N.025Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 21/N.025	8016931216092
	21/N.032Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 21/N.032	8016931216108
	21/N.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 21/N.040	8016931230166
	601/N.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 601/N.040 NERO	8016931229900
	601/N.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 601/N.050 NERO	8016931229917
	602/N.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 602/N.040 8MAX30 NERO	8016931229924
	602/N.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 602/N.050 8MAX30 NERO	8016931229931

GEMELLATE IN POLIPROPILENE

	311.035Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 311.035	8016931215965
	311.042Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 311.042	8016931215972
	311.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 311.050 NERO	8016931215989
	312.035Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 312.035 8MAX15 NERO	8016931215996
	312.042Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 312.042 8MAX15 NERO	8016931216009
	312.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 312.050 8MAX15 NERO	8016931216016
	313.035Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 313.035 NERO PERNO 8	8016931230524
	313.042Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 313.042 NERO PERNO 8	8016931230531
	313.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 313.050 NERO PERNO 8	8016931230548

LISTINO BIVALVA

GOMMA

Foto	Codice	Descrizione	Codice a barre	€
	601.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 601.040 NERO	8016931229870	
	601.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 601.050 NERO	8016931229887	
	602.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 602.040 8MAX30 NERO	8016931229894	
	602.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 602.050 8MAX30 NERO	8016931229740	

NYLON-GOMMA

	21/NG.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 21/NG.040	8016931231095	
	21/NG.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 21/NG.050	8016931231101	
	601/NG.040GQ	BIVALVE 4 PZ. ART. 601/NG.040G GRIGIO	8016931216702	
	601/NG.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 601/NG.040 NERO	8016931216078	
	601/NG.050GQ	BIVALVE 4 PZ. ART. 601/NG.050G GRIGIO	8016931216719	
	601/NG.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 601/NG.050 NERO	8016931216085	
	602/NG.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 602/NG.040 8MAX30 NERO	8016931231163	
	602/NG.040GQ	BIVALVE 4 PZ. ART. 602/NG.040G 8MAX30 GRIGIO	8016931231170	
	602/NG.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 602/NG.050 8MAX30 NERO	8016931231187	

	602/NG.050GQ	BIVALVE 4 PZ. ART. 602/NG.050G 8MAX30 GRIGIO	8016931231194

NYLON-POLIURETANO

	651.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 651.040 ARANCIONE	8016931229337
	651.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 651.050 ARANCIONE	8016931216122
	652.040Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 652.040 8MAX30 ARANCIONE	8016931229344
	652.050Q	BIVALVE 4 PZ. ART. 652.050 8MAX30 ARANCIONE	8016931229351

RICAMBI

	019.200Q	BIVALVE 1 PZ. RIC.CAMERA ARIA D.200	8016931217259
	019.260Q	BIVALVE 1 PZ. RIC.CAMERA ARIA D.260	8016931217266
	019.375Q	BIVALVE 1 PZ. RIC.CAMERA ARIA D.375	8016931229627
	019.400Q	BIVALVE 1 PZ. RIC.CAMERA ARIA D.400	8016931217273

tutta la serie arredamento fino al diametro 60 mm è disponibile in bivalva / *the whole furniture series till 60 mm of diameter is available on blister* / *toute la série ameublement jusqu'à 60 mm de diamètre il est disponible dans le nouvelles clapet d'emballage* / *Die Möbelrollen bis Durchmesser mm. 60 sind auch mit Blister lieferbar* / *toda la serie mobiliario hasta 60 mm de diámetro está disponible en blister*

a richiesta i bivalva possono essere foniti con codice a barre
if you do request we supply the blister with bar code sticker
a la demande peut être fourni le code à barres sur
auf Anfrage auch mit Bar Code liefubar
si lo hace petición podemos proporcionar la etiqueta con el código de barras

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
0		
001-Parafili	25	Accessori
002-Parafili	143	Accessori
003-Parafili	187	Accessori
010-Parafili	70	Accessori
011-Parafili	231	Accessori
031	478	Arredamento
031/G	478	Arredamento
031/N	484	Arredamento
031/NB	484	Arredamento
031/NG	481	Arredamento
031/NGG	481	Arredamento
031/NP	490	Arredamento
031/NPBL	490	Arredamento
031/NVN	487	Arredamento
032	479	Arredamento
032/G	479	Arredamento
032/N	485	Arredamento
032/NB	485	Arredamento
032/NG	482	Arredamento
032/NGG	482	Arredamento
032/NP	491	Arredamento
032/NPBL	491	Arredamento
032/NVN	488	Arredamento
033	479	Arredamento
033/G	479	Arredamento
033/N	485	Arredamento
033/NB	485	Arredamento
033/NG	482	Arredamento
033/NGG	482	Arredamento
033/NP	491	Arredamento
033/NPBL	491	Arredamento
033/NVN	488	Arredamento
036	480	Arredamento
036/G	480	Arredamento
036/N	486	Arredamento
036/NB	486	Arredamento
036/NG	483	Arredamento
036/NGG	483	Arredamento
036/NP	492	Arredamento
036/NPBL	492	Arredamento
036/NVN	489	Arredamento
04	501	Arredamento
04/D	501	Arredamento
05	501	Arredamento
05/D	502	Arredamento
06	415	Arredamento
07/1	415	Arredamento
07/2	415	Arredamento
07/4	416	Arredamento
08/1	416	Arredamento
08/2	416	Arredamento
08/4	416	Arredamento
09/A	215	Poliuretano
09/AAS	215	Poliuretano
09/AB	216	Poliuretano
09/AE	216	Poliuretano
1		
100/AGR	91	Gomma
100/AGR	360	Pneumatiche
100/BET	91	Gomma
100/BET	360	Pneumatiche
100/P	359	Pneumatiche
100/PN	359	Pneumatiche
100/PNBT	359	Pneumatiche
100/PS	359	Pneumatiche
100/PU	359	Pneumatiche
104	92	Gomma
104/G	92	Gomma
105	92	Gomma
110/N	499	Arredamento
110/NG	499	Arredamento
111	384	Arredamento
111/CNBR	409	Arredamento
111/CNGR	432	Arredamento
111/CNGRG	432	Arredamento
111/CNPR	452	Arredamento
111/CNPRBL	452	Arredamento
111/CNR	409	Arredamento
111/CR	381	Arredamento
111/CRG	381	Arredamento
111/CYCLO-A	523	Rolldesign
111/CYCLO-LC	527	Rolldesign
111/CYCLO-LF	528	Rolldesign
111/CYCLO-R	526	Rolldesign
111/CYCLO-T	525	Rolldesign
111/CYCLO-V	524	Rolldesign
111/ELITE-G	531	Rolldesign
111/ELITE-GO	534	Rolldesign
111/ELITE-LC	535	Rolldesign
111/ELITE-LCO	537	Rolldesign
111/ELITE-LF	536	Rolldesign
111/ELITE-LFO	538	Rolldesign
111/ELITE-N	530	Rolldesign
111/ELITE-NO	533	Rolldesign
111/ELITE-T	529	Rolldesign
111/ELITE-TO	532	Rolldesign
111/GG	384	Arredamento
111/GR	388	Arredamento
111/N	412	Arredamento
111/NB	412	Arredamento
111/NBR	401	Arredamento
111/NE	414	Arredamento
111/NG	435	Arredamento
111/NGG	435	Arredamento
111/NGR	423	Arredamento
111/NGRG	423	Arredamento
111/NP	455	Arredamento
111/NPBL	455	Arredamento
111/NPR	443	Arredamento
111/NPRBL	443	Arredamento
111/NR	401	Arredamento
111/R	375	Arredamento
111/RG	375	Arredamento
111/RN	414	Arredamento
112	384	Arredamento
112/CYCLO-A	523	Rolldesign
112/CYCLO-LC	527	Rolldesign
112/CYCLO-LF	528	Rolldesign
112/CYCLO-R	526	Rolldesign
112/CYCLO-T	525	Rolldesign
112/CYCLO-V	524	Rolldesign
112/ELITE-G	531	Rolldesign
112/ELITE-GO	534	Rolldesign
112/ELITE-LC	535	Rolldesign
112/ELITE-LCO	537	Rolldesign
112/ELITE-LF	536	Rolldesign
112/ELITE-LFO	538	Rolldesign
112/ELITE-N	530	Rolldesign
112/ELITE-NO	533	Rolldesign
112/ELITE-T	529	Rolldesign
112/ELITE-TO	532	Rolldesign
112/GG	384	Arredamento
112/N	412	Arredamento
112/NB	412	Arredamento
112/NG	435	Arredamento
112/NGG	435	Arredamento
112/NP	455	Arredamento
112/NPBL	455	Arredamento
112/RN	414	Arredamento
113/CYCLO-A	523	Rolldesign
113/CYCLO-LC	527	Rolldesign
113/CYCLO-LF	528	Rolldesign
113/CYCLO-R	526	Rolldesign

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
113/CYCLO-T	525	Rolldesign
113/CYCLO-V	524	Rolldesign
113/ELITE-G	531	Rolldesign
113/ELITE-GO	534	Rolldesign
113/ELITE-LC	535	Rolldesign
113/ELITE-LCO	537	Rolldesign
113/ELITE-LF	536	Rolldesign
113/ELITE-LFO	538	Rolldesign
113/ELITE-N	530	Rolldesign
113/ELITE-NO	533	Rolldesign
113/ELITE-T	529	Rolldesign
113/ELITE-TO	532	Rolldesign
114	385	Arredamento
114/GG	385	Arredamento
114/N	413	Arredamento
114/NB	413	Arredamento
114/NG	436	Arredamento
114/NGG	436	Arredamento
114/NP	456	Arredamento
114/NPBL	456	Arredamento
1200	247	Poliuretano
1200/815	128	Gomma
1200/940	122	Gomma
1200/DP	248	Poliuretano
1200/NPL	201	Poliuretano
1200/NPLP	201	Poliuretano
1200/P	247	Poliuretano
1200/P815	128	Gomma
1200/P940	122	Gomma
121	386	Arredamento
121/RG	386	Arredamento
1210	247	Poliuretano
1210/815	128	Gomma
1210/940	122	Gomma
1210/NPL	201	Poliuretano
122	386	Arredamento
122/RG	386	Arredamento
1220	248	Poliuretano
1220/P	249	Poliuretano
123	386	Arredamento
123/RG	386	Arredamento
124	387	Arredamento
124/RG	387	Arredamento
126	387	Arredamento
126/RG	387	Arredamento
131	478	Arredamento
131/G	478	Arredamento
131/N	484	Arredamento
131/NB	484	Arredamento
131/NG	481	Arredamento
131/NGG	481	Arredamento
131/NP	490	Arredamento
131/NPBL	490	Arredamento
131/NVN	487	Arredamento
132	478	Arredamento
132/G	478	Arredamento
132/N	484	Arredamento
132/NB	484	Arredamento
132/NG	481	Arredamento
132/NGG	481	Arredamento
132/NP	490	Arredamento
132/NPBL	490	Arredamento
132/NVN	487	Arredamento
133	479	Arredamento
133/G	479	Arredamento
133/N	485	Arredamento
133/NB	485	Arredamento
133/NG	482	Arredamento
133/NGG	482	Arredamento
133/NP	491	Arredamento
133/NPBL	491	Arredamento
133/NVN	488	Arredamento
136	480	Arredamento
136/G	480	Arredamento
136/N	486	Arredamento
136/NB	486	Arredamento
136/NG	483	Arredamento
136/NGG	483	Arredamento
136/NP	492	Arredamento
136/NPBL	492	Arredamento
136/NVN	489	Arredamento
1400/DRN	342	Rulli
1400/DRNP	345	Rulli
1400/DRP	339	Rulli
1400/RN	342	Rulli
1400/RNP	345	Rulli
1400/RP	339	Rulli
1400X/09A	224	Poliuretano
1400X/815	130	Gomma
1400X/840	252	Poliuretano
1400X/840NGBLU	108	Gomma
1400X/840NL	176	Nylon
1400X/849	212	Poliuretano
1400X/940	123	Gomma
1400X/NPL	204	Poliuretano
1400XDP/840	253	Poliuretano
1400XP/09A	224	Poliuretano
1400XP/815	130	Gomma
1400XP/840	253	Poliuretano
1400XP/840NGBLU	108	Gomma
1400XP/840NL	176	Nylon
1400XP/849	212	Poliuretano
1400XP/940	123	Gomma
1400XP/NPL	204	Poliuretano
141	391	Arredamento
141/G	391	Arredamento
141/N	417	Arredamento
141/NVB	418	Arredamento
141/NVN	417	Arredamento
141/NVR	418	Arredamento
141/OT	395	Arredamento
141/VB	393	Arredamento
141/VN	393	Arredamento
141/VR	395	Arredamento
1410/09A	224	Poliuretano
1410/815	130	Gomma
1410/840	252	Poliuretano
1410/840NGBLU	108	Gomma
1410/840NL	176	Nylon
1410/849	212	Poliuretano
1410/940	123	Gomma
1410/NPL	204	Poliuretano
1410/RN	342	Rulli
1410/RNP	345	Rulli
1410/RP	339	Rulli
142	391	Arredamento
142/G	391	Arredamento
142/N	417	Arredamento
142/NVB	419	Arredamento
142/NVN	417	Arredamento
142/NVR	419	Arredamento
142/OT	395	Arredamento
142/VB	394	Arredamento
142/VN	394	Arredamento
142/VR	395	Arredamento
143	392	Arredamento
143/G	392	Arredamento
144	392	Arredamento
144/G	392	Arredamento
146	393	Arredamento
146/G	393	Arredamento
146/N	418	Arredamento
146/NVB	419	Arredamento
146/NVN	418	Arredamento

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
146/NVR	419	Arredamento
146/OT	396	Arredamento
146/VB	394	Arredamento
146/VN	394	Arredamento
146/VR	396	Arredamento
1505	250	Poliuretano
1505/815M	134	Gomma
1505/840M	260	Poliuretano
1505/940M	124	Gomma
1505/DP	251	Poliuretano
1505/N	174	Nylon
1505/NFP	174	Nylon
1505/NP	202	Poliuretano
1505/NPP	202	Poliuretano
1505/P	250	Poliuretano
1505/RN	341	Rulli
1505/RNP	344	Rulli
1505/RP	338	Rulli
1506	347	Rulli
1506/R	347	Rulli
151	396	Arredamento
1515	250	Poliuretano
1515/815M	134	Gomma
1515/840M	260	Poliuretano
1515/940M	124	Gomma
1515/N	174	Nylon
1515/NP	202	Poliuretano
1515/RN	341	Rulli
1515/RNP	344	Rulli
1515/RP	338	Rulli
1516	347	Rulli
152	396	Arredamento
1520	251	Poliuretano
1520/N	175	Nylon
1520/NFP	175	Nylon
1520/NP	203	Poliuretano
1520/NPP	203	Poliuretano
1520/P	251	Poliuretano
1600	254	Poliuretano
1600/850N	177	Nylon
1600/DP	255	Poliuretano
1600/P	255	Poliuretano
1600/P850N	177	Nylon
1610	254	Poliuretano
1610/850N	177	Nylon
1700/840NL-Inox	316	Inox
1700/849-Inox	331	Inox
1700/89NPL-Inox	328	Inox
1700P/840NL-Inox	316	Inox
1700P/849-Inox	331	Inox
1700P/89NPL-Inox	328	Inox
171/C	381	Arredamento
171/CF	381	Arredamento
171/CFG	381	Arredamento
171/CG	381	Arredamento
171/CN	409	Arredamento
171/CNB	409	Arredamento
171/CNBF	409	Arredamento
171/CNF	409	Arredamento
171/CNG	432	Arredamento
171/CNGF	432	Arredamento
171/CNGG	432	Arredamento
171/CNGGF	432	Arredamento
171/CNP	452	Arredamento
171/CNPBL	452	Arredamento
171/CNPF	452	Arredamento
171/CNPFBL	452	Arredamento
171/N	407	Arredamento
171/N-Inox	507	Arredamento
171/NB	407	Arredamento
171/NBF	407	Arredamento
171/NF	407	Arredamento
171/NF-Inox	507	Arredamento
171/NG	429	Arredamento
171/NGF	429	Arredamento
171/NGG	429	Arredamento
171/NGG-Inox	508	Arredamento
171/NGGF	429	Arredamento
171/NGGF-Inox	508	Arredamento
171/NP	449	Arredamento
171/NP-Inox	509	Arredamento
171/NPBL	449	Arredamento
171/NPF	449	Arredamento
171/NPF-Inox	509	Arredamento
171/NPFBL	449	Arredamento
1710/840NL-Inox	316	Inox
1710/849-Inox	331	Inox
1710/89NPL-Inox	328	Inox
172/C	382	Arredamento
172/CF	382	Arredamento
172/CFG	382	Arredamento
172/CG	382	Arredamento
172/CN	410	Arredamento
172/CNB	410	Arredamento
172/CNBF	410	Arredamento
172/CNF	410	Arredamento
172/CNG	433	Arredamento
172/CNGF	433	Arredamento
172/CNGG	433	Arredamento
172/CNGGF	433	Arredamento
172/CNP	453	Arredamento
172/CNPBL	453	Arredamento
172/CNPF	453	Arredamento
172/CNPFBL	453	Arredamento
172/N	407	Arredamento
172/N-Inox	507	Arredamento
172/NB	407	Arredamento
172/NBF	408	Arredamento
172/NF	408	Arredamento
172/NF-Inox	507	Arredamento
172/NG	429	Arredamento
172/NGF	430	Arredamento
172/NGG	429	Arredamento
172/NGG-Inox	508	Arredamento
172/NGGF	430	Arredamento
172/NGGF-Inox	508	Arredamento
172/NP	449	Arredamento
172/NP-Inox	509	Arredamento
172/NPBL	449	Arredamento
172/NPF	450	Arredamento
172/NPF-Inox	509	Arredamento
172/NPFBL	450	Arredamento
176/C	382	Arredamento
176/CF	383	Arredamento
176/CFG	383	Arredamento
176/CG	382	Arredamento
176/CN	410	Arredamento
176/CNB	410	Arredamento
176/CNBF	411	Arredamento
176/CNF	411	Arredamento
176/CNG	434	Arredamento
176/CNGF	434	Arredamento
176/CNGG	434	Arredamento
176/CNGGF	434	Arredamento
176/CNP	454	Arredamento
176/CNPBL	454	Arredamento
176/CNPF	454	Arredamento
176/CNPFBL	454	Arredamento
176/N	408	Arredamento
176/N-Inox	507	Arredamento
176/NB	408	Arredamento
176/NBF	408	Arredamento
176/NF	408	Arredamento
176/NF-Inox	507	Arredamento
176/NG	430	Arredamento
176/NGF	431	Arredamento
176/NGG	430	Arredamento

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
176/NGG-Inox	508	Arredamento
176/NGGF	431	Arredamento
176/NGGF-Inox	508	Arredamento
176/NP	450	Arredamento
176/NP-Inox	509	Arredamento
176/NPBL	450	Arredamento
176/NPF	451	Arredamento
176/NPF-Inox	509	Arredamento
176/NPFBL	451	Arredamento
1850/N	159	Nylon
1850/NDEC	179	Nylon
1850/NTR	179	Nylon
2		
20/N	461	Arredamento
200/NB	341	Rulli
200/NP	344	Rulli
200/P	337	Rulli
21/N	461	Arredamento
21/NG	461	Arredamento
210/N	500	Arredamento
210/NG	500	Arredamento
211	437	Arredamento
211/G	437	Arredamento
212	437	Arredamento
212/G	437	Arredamento
214	437	Arredamento
214/G	437	Arredamento
216	438	Arredamento
216/G	438	Arredamento
222	385	Arredamento
222/GG	385	Arredamento
222/N	413	Arredamento
222/NB	413	Arredamento
222/NG	436	Arredamento
222/NGG	436	Arredamento
222/NP	456	Arredamento
222/NPBL	456	Arredamento
232	438	Arredamento
232/G	438	Arredamento
2505	256	Poliuretano
2505/6500C	136	Gomma
2505/815	130	Gomma
2505/870	292	Ghisa
2505/DP	257	Poliuretano
2505/DRN	343	Rulli
2505/DRNP	346	Rulli
2505/DRP	340	Rulli
2505/FP	257	Poliuretano
2505/G	258	Poliuretano

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
2505/GDP	259	Poliuretano
2505/GFP	259	Poliuretano
2505/GN	178	Nylon
2505/GNFP	178	Nylon
2505/GNPL	205	Poliuretano
2505/GNPLFP	205	Poliuretano
2505/P6500C	137	Gomma
2505/P815	131	Gomma
2505/RN	343	Rulli
2505/RNP	346	Rulli
2505/RP	340	Rulli
2505DP/6500C	137	Gomma
2505G/815	132	Gomma
2505GFP/815	133	Gomma
2515	256	Poliuretano
2515/6500C	136	Gomma
2515/815	130	Gomma
2515/870	292	Ghisa
2515/G	258	Poliuretano
2515/GN	178	Nylon
2515/GNPL	205	Poliuretano
2515/RN	343	Rulli
2515/RNP	346	Rulli
2515/RP	340	Rulli
2515G/815	132	Gomma
252	365	Hospital
2605 vedi 2505	256	Poliuretano
2605/6500C vedi 2505/6500C	136	Gomma
2605/815 vedi 2505/815	130	Gomma
2605/DP vedi 2505/DP	257	Poliuretano
2605/FP vedi 2505/FP	257	Poliuretano
2605/G	258	Poliuretano
2605/GDP	259	Poliuretano
2605/GFP	259	Poliuretano
2605/P6500C vedi 2505/P6500C	137	Gomma
2605/P815 vedi 2505/P815	131	Gomma
2605DP/6500C vedi 2505DP/6500C	137	Gomma
2605G/815 vedi 2505G/815	132	Gomma
2605GFP/815 vedi 2505GFP/815	133	Gomma
2615 vedi 2515	256	Poliuretano
2615/6500C vedi 2515/6500C	136	Gomma
2615/815 vedi 2515/815	130	Gomma

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
2615/G vedi 2515/G	258	Poliuretano
2615G/815 vedi 2515G/815	132	Gomma
271	365	Hospital
271/F	365	Hospital
272	366	Hospital
272/F	366	Hospital
273	367	Hospital
273/F	368	Hospital
274	368	Hospital
274/F	369	Hospital
3		
3000/N-Inox	313	Inox
3000/NP-Inox	325	Inox
3000G/N-Inox	315	Inox
3000G/NP-Inox	326	Inox
31/N	499	Arredamento
31/NG	499	Arredamento
3100/N-Inox	314	Inox
3100/NP-Inox	325	Inox
3100G/N-Inox	315	Inox
3100G/NP-Inox	327	Inox
311	465	Arredamento
311/AS	473	Arredamento
311/FP	469	Arredamento
311/M	471	Arredamento
311/MF	471	Arredamento
311/MIGNON	475	Arredamento
311/P	469	Arredamento
311/RB	474	Arredamento
311A	466	Arredamento
311BL	466	Arredamento
311R	467	Arredamento
311T	467	Arredamento
311V	467	Arredamento
311Y	468	Arredamento
312	465	Arredamento
312/AS	473	Arredamento
312/FP	470	Arredamento
312/M	471	Arredamento
312/MF	472	Arredamento
312/MIGNON	475	Arredamento
312/P	469	Arredamento
312/RB	474	Arredamento
312A	466	Arredamento
312BL	466	Arredamento
312R	467	Arredamento
312T	467	Arredamento
312V	467	Arredamento

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
312Y	468	Arredamento
313	465	Arredamento
313/AS	473	Arredamento
313/FP	470	Arredamento
313/M	472	Arredamento
313/MF	472	Arredamento
313/MIGNON	475	Arredamento
313/P	470	Arredamento
313/RB	474	Arredamento
313A	466	Arredamento
313BL	466	Arredamento
313R	467	Arredamento
313T	467	Arredamento
313V	467	Arredamento
313Y	468	Arredamento
317	466	Arredamento
317A	466	Arredamento
317BL	466	Arredamento
317R	467	Arredamento
317T	467	Arredamento
317V	467	Arredamento
317Y	468	Arredamento
3200/N-Inox	314	Inox
3200/NP-Inox	326	Inox
322/N	461	Arredamento
350	25	Gomma
350/FA	26	Gomma
350/FR	26	Gomma
351	26	Gomma
352	28	Gomma
352/FA	30	Gomma
352/FR	31	Gomma
356	27	Gomma
356/FA	27	Gomma
356/FR	28	Gomma
381	90	Gomma
385	90	Gomma
4		
41/N	499	Arredamento
41/NG	499	Arredamento
450	71	Gomma
450/F-Inox	300	Inox
450/FA	71	Gomma
450/FR	72	Gomma
450/Inox	299	Inox
451	71	Gomma
451/Inox	299	Inox
452	74	Gomma
452/C-Inox	301	Inox
452/CF-Inox	301	Inox
452/F-Inox	300	Inox
452/FA	75	Gomma
452/FR	76	Gomma
452/Inox	300	Inox
456	72	Gomma
456/F-Inox	302	Inox
456/FA	73	Gomma
456/FR	73	Gomma
456/Inox	301	Inox
5		
50	32	Gomma
50/840N	160	Nylon
50/840NG BLI	305	Inox
50/840NG BLU	101	Gomma
50/840NGG	109	Gomma
50/840NN	160	Nylon
50/840NV	271	Anticalore
50/85	77	Gomma
50/85G	84	Gomma
50/89NGG	95	Gomma
50/940	115	Gomma
50/AC	267	Anticalore
50/AS	64	Gomma
50/AT	274	Anticalore
50/AT-Inox	332	Inox
50/G	50	Gomma
50/N	149	Nylon
50/N-Inox	309	Inox
50/NN	149	Nylon
50/NV-Inox	317	Inox
50/P	353	Pneumatiche
50/PF	357	Pneumatiche
50/PN	351	Pneumatiche
50/PNF	355	Pneumatiche
50/PU	354	Pneumatiche
50/PUF	358	Pneumatiche
50/RW2	57	Gomma
505	129	Gomma
505/P	129	Gomma
51	32	Gomma
51/840N	160	Nylon
51/840NG BLI	305	Inox
51/840NGBLU	101	Gomma
51/840NGG	109	Gomma
51/840NN	160	Nylon
51/840NV	271	Anticalore
51/85	77	Gomma
51/85G	84	Gomma
51/89NGG	95	Gomma
51/940	116	Gomma
51/AC	268	Anticalore
51/AS	65	Gomma
51/AT	274	Anticalore
51/AT-Inox	332	Inox
51/G	51	Gomma
51/N	149	Nylon
51/N-Inox	309	Inox
51/NN	149	Nylon
51/NV-Inox	317	Inox
51/P	353	Pneumatiche
51/PF	357	Pneumatiche
51/PN	351	Pneumatiche
51/PNF	355	Pneumatiche
51/PU	354	Pneumatiche
51/PUF	358	Pneumatiche
51/RW2	58	Gomma
515	129	Gomma
52	35	Gomma
52/840N	162	Nylon
52/840NGBLU	103	Gomma
52/840NGG	111	Gomma
52/840NN	162	Nylon
52/85	79	Gomma
52/85G	86	Gomma
52/940	117	Gomma
52/AC	269	Anticalore
52/AS	67	Gomma
52/AT	276	Anticalore
52/AT-Inox	333	Inox
52/FIL	39	Gomma
52/G	53	Gomma
52/N	152	Nylon
52/N-Inox	310	Inox
52/NC-Inox	311	Inox
52/NFIL	154	Nylon
52/NN	152	Nylon
52/NNFIL	154	Nylon
52/NV-Inox	318	Inox
52/P40	43	Gomma
52/PN	352	Pneumatiche
52/PNF	356	Pneumatiche
52/RW2	60	Gomma
52/T40	48	Gomma
531	497	Arredamento

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
531/M	498	Arredamento
532	497	Arredamento
532/M	498	Arredamento
533	497	Arredamento
533/M	498	Arredamento
550	144	Nylon
550/F	145	Nylon
550/FA	145	Nylon
550/FAN	145	Nylon
550/FN	145	Nylon
550/N	144	Nylon
551	144	Nylon
551/N	144	Nylon
552	147	Nylon
552/F	148	Nylon
552/FN	148	Nylon
552/N	147	Nylon
556	146	Nylon
556/F	146	Nylon
556/FN	146	Nylon
556/N	146	Nylon
56	33	Gomma
56/840NG BLI	306	Inox
56/840NGBLU	102	Gomma
56/840NGG	110	Gomma
56/85	78	Gomma
56/85G	85	Gomma
56/940	116	Gomma
56/AC	268	Anticalore
56/AS	66	Gomma
56/AT	275	Anticalore
56/AT-Inox	333	Inox
56/G	52	Gomma
56/N	151	Nylon
56/N-Inox	312	Inox
56/NN	151	Nylon
56/RW2	59	Gomma
570	183	Poliuretano
570/FA	184	Poliuretano
570/N	156	Nylon
570/NGG	93	Gomma
570FA/N	157	Nylon
570FA/NGG	94	Gomma
571	183	Poliuretano
571/N	156	Nylon
571/NGG	93	Gomma
572	185	Poliuretano
572/FA	185	Poliuretano
572/FAFIL	186	Poliuretano
572/FIL	186	Poliuretano
576	184	Poliuretano
576/FA	184	Poliuretano
6		
60/09A vedi 90/A	217	Poliuretano
60/815	127	Gomma
60/840	241	Poliuretano
60/840N vedi 50/840N	160	Nylon
60/840NN vedi 50/840N	160	Nylon
60/870	288	Ghisa
60/89NPL	196	Poliuretano
60/940	119	Gomma
600	33	Gomma
600/79N-Inox	308	Inox
600/79NGG-Inox	304	Inox
600/79NP-Inox	320	Inox
600/840N	161	Nylon
600/840NG BLI	306	Inox
600/840NN	161	Nylon
600/849-Inox	330	Inox
600/85	78	Gomma
600/85G	85	Gomma
600/A	32	Gomma
600/A840N	161	Nylon
600/A840NGBLU	102	Gomma
600/A840NGG	110	Gomma
600/A840NN	161	Nylon
600/A840NV	272	Anticalore
600/A85	77	Gomma
600/A85G	84	Gomma
600/A940	116	Gomma
600/AAC	268	Anticalore
600/AAS	65	Gomma
600/AG	51	Gomma
600/AN	150	Nylon
600/ANN	150	Nylon
600/ANP	189	Poliuretano
600/ANPBL	189	Poliuretano
600/ARW2	58	Gomma
600/AS	65	Gomma
600/AT	275	Anticalore
600/FP	33	Gomma
600/G	51	Gomma
600/N	150	Nylon
600/N-Inox	310	Inox
600/NN	150	Nylon
600/NP	190	Poliuretano
600/NP-Inox	322	Inox
600/NPBL	190	Poliuretano
600/NV-Inox	318	Inox
600/P	353	Pneumatiche
600/PF	357	Pneumatiche
600/PN	352	Pneumatiche
600/PNF	356	Pneumatiche
600/PU	354	Pneumatiche
600/PUF	358	Pneumatiche
600/RW2	58	Gomma
6000/N-Inox	314	Inox
6000/NP-Inox	325	Inox
600A/89NGG	96	Gomma
601	375	Arredamento
601/F	375	Arredamento
601/FGR	375	Arredamento
601/FN	401	Arredamento
601/FNB	401	Arredamento
601/FNG	423	Arredamento
601/FNGG	423	Arredamento
601/G	388	Arredamento
601/GR	375	Arredamento
601/N	401	Arredamento
601/NB	401	Arredamento
601/NG	423	Arredamento
601/NGG	423	Arredamento
602	376	Arredamento
602/F	377	Arredamento
602/FGR	377	Arredamento
602/FN	402	Arredamento
602/FNB	402	Arredamento
602/FNG	424	Arredamento
602/FNGG	424	Arredamento
602/G	388	Arredamento
602/GR	376	Arredamento
602/N	402	Arredamento
602/NB	402	Arredamento
602/NG	424	Arredamento
602/NGG	424	Arredamento
603	377	Arredamento
603/F	378	Arredamento
603/FGR	378	Arredamento
603/FN	403	Arredamento
603/FNB	403	Arredamento
603/FNG	425	Arredamento
603/FNGG	425	Arredamento
603/G	389	Arredamento
603/GR	377	Arredamento
603/N	403	Arredamento

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
603/NB	403	Arredamento
603/NG	425	Arredamento
603/NGG	425	Arredamento
604	378	Arredamento
604/F	379	Arredamento
604/FGR	379	Arredamento
604/FN	404	Arredamento
604/FNB	404	Arredamento
604/FNG	426	Arredamento
604/FNGG	426	Arredamento
604/G	389	Arredamento
604/GR	378	Arredamento
604/N	404	Arredamento
604/NB	404	Arredamento
604/NG	426	Arredamento
604/NGG	426	Arredamento
606	380	Arredamento
606/F	380	Arredamento
606/FGR	380	Arredamento
606/FN	405	Arredamento
606/FNB	405	Arredamento
606/FNG	427	Arredamento
606/FNGG	427	Arredamento
606/G	390	Arredamento
606/GR	380	Arredamento
606/N	405	Arredamento
606/NB	405	Arredamento
606/NG	427	Arredamento
606/NGG	427	Arredamento
60A/09A vedi 90/ALFA	217	Poliuretano
60A/815	127	Gomma
60A/840	241	Poliuretano
60A/840N	161	Nylon
60A/840NN	161	Nylon
60A/89NPL	196	Poliuretano
60A/940	119	Gomma
61/09A vedi 91/A	217	Poliuretano
61/815	127	Gomma
61/840	241	Poliuretano
61/840N vedi 51/840N	160	Nylon
61/840NN vedi 51/840N	160	Nylon
61/870	288	Ghisa
61/89NPL	196	Poliuretano
61/940	119	Gomma
62/09A vedi 92/A	218	Poliuretano
62/840N vedi 52/840N	162	Nylon
620	37	Gomma
620/840N	168	Nylon
620/840NN	168	Nylon
620/85	82	Gomma
620/85G	88	Gomma
620/A	36	Gomma
620/A840N	165	Nylon
620/A840NGBLU	104	Gomma
620/A840NGBLU	104	Gomma
620/A840NGG	112	Gomma
620/A840NN	165	Nylon
620/A85	80	Gomma
620/A85G	87	Gomma
620/A940	118	Gomma
620/AAC	270	Anticalore
620/AAS	68	Gomma
620/AFIL	40	Gomma
620/AG	54	Gomma
620/AN	153	Nylon
620/ANFIL	154	Nylon
620/ANN	153	Nylon
620/ANNFIL	154	Nylon
620/ANP	192	Poliuretano
620/ANPBL	192	Poliuretano
620/AP40	44	Gomma
620/ARW2	61	Gomma
620/AS	69	Gomma
620/AT	276	Anticalore
620/AT40	48	Gomma
620/FIL	42	Gomma
620/FP	39	Gomma
620/FPP40	47	Gomma
620/FPT40	49	Gomma
620/G	55	Gomma
620/N	153	Nylon
620/N-Inox	310	Inox
620/NC-Inox	311	Inox
620/NFIL	155	Nylon
620/NN	153	Nylon
620/NNFIL	155	Nylon
620/NP	194	Poliuretano
620/NP-Inox	323	Inox
620/NPBL	194	Poliuretano
620/NPC-Inox	323	Inox
620/NV-Inox	318	Inox
620/P40	45	Gomma
620/PN	352	Pneumatiche
620/PNF	356	Pneumatiche
620/RW2	62	Gomma
620/T40	49	Gomma
6200/N-Inox	315	Inox
6200/NP-Inox	326	Inox
622	380	Arredamento
622/G	390	Arredamento
622/GR	380	Arredamento
622/N	406	Arredamento
622/NB	406	Arredamento
622/NG	428	Arredamento
622/NGG	428	Arredamento
622/NP	448	Arredamento
622/NPBL	448	Arredamento
62A/09A vedi 92/ALFA	219	Poliuretano
62A/840N vedi 620/A840N	165	Nylon
6500	135	Gomma
6500C	135	Gomma
6500S	135	Gomma
651	443	Arredamento
651/BL	443	Arredamento
651/FR	443	Arredamento
651/FRBL	443	Arredamento
652	444	Arredamento
652/BL	444	Arredamento
652/FR	445	Arredamento
652/FRBL	445	Arredamento
653	446	Arredamento
653/BL	446	Arredamento
653/FR	446	Arredamento
653/FRBL	446	Arredamento
654	446	Arredamento
654/BL	446	Arredamento
654/FR	447	Arredamento
654/FRBL	447	Arredamento
656	34	Gomma
656	448	Arredamento
656/840NG BLI	306	Inox
656/85	79	Gomma
656/85G	86	Gomma
656/A	34	Gomma
656/A840NGBLU	102	Gomma
656/A840NGG	110	Gomma
656/A85	78	Gomma
656/A85G	85	Gomma
656/A940	117	Gomma
656/AAC	269	Anticalore
656/AAS	66	Gomma
656/AG	52	Gomma
656/AN	151	Nylon
656/ANN	151	Nylon

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
656/ANP	190	Poliuretano
656/ANPBL	190	Poliuretano
656/ARW2	59	Gomma
656/AS	66	Gomma
656/AT	275	Anticalore
656/BL	448	Arredamento
656/FP	34	Gomma
656/FR	448	Arredamento
656/FRBL	448	Arredamento
656/G	52	Gomma
656/N	152	Nylon
656/N-Inox	312	Inox
656/NN	152	Nylon
656/NP	191	Poliuretano
656/NP-Inox	324	Inox
656/NPBL	191	Poliuretano
656/RW2	59	Gomma
7		
70	283	Ghisa
700	242	Poliuretano
700/84	285	Ghisa
700/849	211	Poliuretano
700/A	221	Poliuretano
700/AF	221	Poliuretano
700/AP	222	Poliuretano
700/AT	277	Anticalore
700/ATF	277	Anticalore
700/DP	244	Poliuretano
700/FR	243	Poliuretano
700/N	170	Nylon
700/NF	170	Nylon
700/NFP	171	Nylon
700/NGBLU	105	Gomma
700/NGG	112	Gomma
700/NGPBLU	105	Gomma
700/NGPG	113	Gomma
700/NN	170	Nylon
700/NNF	170	Nylon
700/NNFP	171	Nylon
700/NP	197	Poliuretano
700/NPBL	197	Poliuretano
700/NPF	197	Poliuretano
700/NPFBL	197	Poliuretano
700/NPP	198	Poliuretano
700/NPPBL	198	Poliuretano
700/NV	273	Anticalore
700/NVP	273	Anticalore
700/P	243	Poliuretano

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
700P/849	211	Poliuretano
71	283	Ghisa
710	242	Poliuretano
710/84	285	Ghisa
710/849	211	Poliuretano
710/A	221	Poliuretano
710/AT	277	Anticalore
710/N	170	Nylon
710/NGBLU	105	Gomma
710/NGG	113	Gomma
710/NN	170	Nylon
710/NP	197	Poliuretano
710/NPBL	197	Poliuretano
710/NV	273	Anticalore
72	284	Ghisa
720	244	Poliuretano
720/84	285	Ghisa
720/A	222	Poliuretano
720/AF	223	Poliuretano
720/AP	223	Poliuretano
720/AT	278	Anticalore
720/ATF	278	Anticalore
720/FR	245	Poliuretano
720/N	171	Nylon
720/NF	172	Nylon
720/NFP	173	Nylon
720/NGBLU	106	Gomma
720/NGG	113	Gomma
720/NGPBLU	107	Gomma
720/NGPG	114	Gomma
720/NN	171	Nylon
720/NNF	172	Nylon
720/NNFP	173	Nylon
720/NP	198	Poliuretano
720/NPBL	198	Poliuretano
720/NPF	199	Poliuretano
720/NPFBL	199	Poliuretano
720/NPP	200	Poliuretano
720/NPPBL	200	Poliuretano
720/P	246	Poliuretano
770	289	Ghisa
770/P	290	Ghisa
771	289	Ghisa
772	290	Ghisa
772/P	291	Ghisa
79/N	156	Nylon
79/N-Inox	307	Inox
79/NGG	93	Gomma
79/NGG-Inox	303	Inox

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
79/NP	183	Poliuretano
79/NP-Inox	319	Inox
8		
81	25	Gomma
81/AC	267	Anticalore
81/AS	64	Gomma
81/G	50	Gomma
81/P	353	Pneumatiche
81/PF	357	Pneumatiche
81/PN	351	Pneumatiche
81/PNF	355	Pneumatiche
81/PU	354	Pneumatiche
81/PUF	358	Pneumatiche
81/RW2	57	Gomma
815	125	Gomma
815/FL	126	Gomma
815/K	126	Gomma
84	283	Ghisa
840	230	Poliuretano
840/AS	233	Poliuretano
840/E	233	Poliuretano
840/FL	232	Poliuretano
840/K	232	Poliuretano
840/N	158	Nylon
840/N-Inox	313	Inox
840/NG BLI	305	Inox
840/NGBLU	101	Gomma
840/NGG	109	Gomma
840/NL	158	Nylon
840/NL-Inox	313	Inox
840/NN	158	Nylon
840/NV	271	Anticalore
840/NV	317	Inox
840/SC	230	Poliuretano
849	209	Poliuretano
849/CI	329	Inox
85	70	Gomma
85/G	83	Gomma
85/GI	299	Inox
850/N	159	Nylon
86	143	Nylon
86	309	Inox
86/AS	143	Nylon
86/AT	274	Anticalore
86/AT	332	Inox
86/N	143	Nylon
870	286	Ghisa
870/DEC	293	Ghisa

INDICE REFERENZE

Index of products - Index des produits - Artikelverzeichnis - Índice de productos

ARTICOLO	PAG	SEZIONE
870/FL	287	Ghisa
870/SC	286	Ghisa
870/TR	293	Ghisa
89/NGG	95	Gomma
89/NP	187	Poliuretano
89/NP-Inox	321	Inox
89/NPBL	187	Poliuretano
89/NPL	188	Poliuretano
89/NPL-Inox	321	Inox
90	234	Poliuretano
90/79N-Inox	307	Inox
90/79NGG-Inox	303	Inox
90/79NP-Inox	319	Inox
90/849	209	Poliuretano
90/849-Inox	329	Inox
90/A	217	Poliuretano
90/AF	218	Poliuretano
90/ALFA	217	Poliuretano
90/F	235	Poliuretano
90/FA	235	Poliuretano
90/FP	236	Poliuretano
90/NP	189	Poliuretano
90/NP-Inox	321	Inox
90/NPBL	189	Poliuretano
900	120	Gomma
900/P	120	Gomma
90FA/849	210	Poliuretano
91	234	Poliuretano
91/79N-Inox	307	Inox
91/79NGG-Inox	303	Inox
91/79NP-Inox	319	Inox
91/849	209	Poliuretano
91/849-Inox	330	Inox
91/A	217	Poliuretano
91/NP	189	Poliuretano
91/NP-Inox	322	Inox
91/NPBL	189	Poliuretano
910	120	Gomma
92	237	Poliuretano
92/A	218	Poliuretano
92/AF	219	Poliuretano
92/ALFA	219	Poliuretano
92/F	239	Poliuretano
92/FA	238	Poliuretano
92/FP	240	Poliuretano
92/NP	191	Poliuretano
92/NP-Inox	322	Inox
92/NPBL	191	Poliuretano
92/NPC-Inox	323	Inox
920	121	Gomma
920/P	121	Gomma
940	115	Gomma
96/NP	190	Poliuretano
96/NP-Inox	324	Inox
96/NPBL	190	Poliuretano
B		
Blister	551	Blister
C		
C1N	517	Rolldesign
C1NF	517	Rolldesign
C1R	517	Rolldesign
C2N	518	Rolldesign
C2NF	518	Rolldesign
C3N	518	Rolldesign
CM1N	515	Rolldesign
CM1NF	515	Rolldesign
CM2N	516	Rolldesign
CM2NF	516	Rolldesign
CM3N	516	Rolldesign
CMR	515	Rolldesign
E		
Espositori	541	Espositori
F		
F1N	521	Rolldesign
F1NF	521	Rolldesign
F2N	522	Rolldesign
F2NF	522	Rolldesign
F3N	522	Rolldesign
FNR	521	Rolldesign
FS1G	519	Rolldesign
FS1GF	519	Rolldesign
FS2G	520	Rolldesign
FS2GF	520	Rolldesign
FS3G	520	Rolldesign
FSR	519	Rolldesign
I		
ING84-Ingrassatore	283	Accessori
ING870-Ingrassatore	286	Accessori
P		
PX1N	513	Rolldesign
PX1NF	513	Rolldesign
PX2N	514	Rolldesign
PX2NF	514	Rolldesign
PX3N	514	Rolldesign
PXR	513	Rolldesign
R		
RA1	476	Arredamento
RA1F	476	Arredamento
RA2	476	Arredamento
RA2F	477	Arredamento
S		
S1G	370	Hospital
S1GF	370	Hospital
S2G	370	Hospital
S2GF	371	Hospital
T		
TAV	502	Arredamento

RUOTE
E
SUPPORTI

CASTORS
AND
WHEELS

GUIDA ALL' IMPIEGO
INSTRUCTIONS FOR USE



Elaborato da *U.C.I.R. Unione Costruttori Italiani Ruote*
Prepared by *U.C.I.R. Castors and Wheels Italian Manufacturers Union*

1 Scopo
2 Riferimenti
3 Verifica della Scelta
3.1 Portata e Carico Massimo
3.2 Sforzo di traino o spinta
3.3 Velocità
3.4 Frequenza di movimentazione
3.5 Pavimentazione
3.6 Condizioni ambientali
3.7 Conducibilità elettrica e antistaticità
3.8 Dispositivi di frenatura e/o bloccaggio
3.9 Dispositivi di frenatura automatici
4 Installazione
4.1 Montaggio della ruota
4.2 Montaggio del suppor to
4.3 Montaggio dei suppor ti a perni di attacco
5 Corretto Impiego
6 Manutenzione
6.1 Verifica e manutenzione della struttura dell'apparecchiatura
6.2 Verifica e manutenzione delle ruote e supporti
6.3 Periodicità di manutenzione
7. Stoccaggio
8 Smaltimento

1 Scope
2 References
3 Verification of the choice
3.1 Load capacity and maximum loading
3.2 Towing or pushing effort
3.3 Speed
3.4 Severity of movement
3.5 Flooring
3.6 Environment conditions
3.7 Electrical conductivity and antistatic properties
3.8 Braking and/or locking devices
3.9 Automatic braking devices
4 Fitting to the equipment
4.1 Fitting of the wheel
4.2 Fitting of the housing
4.3 Fitting of stem castors
5 Correct Use
6 Maintenance
6.1 Equipment structure: inspection and maintenance
6.2 Housings and wheels: inspection and maintenance
6.3 Frequency
7 Storage
8 Disposal

- Installazione
- Corretto Impiego
- Manutenzione
- Stoccaggio
- Smaltimento

Per quanto non contemplato nella presente guida all'impiego rivolgersi al costruttore.

2 Riferimenti

Le specifiche tecniche del prodotto sono riportate sul catalogo del Costruttore.

3 Verifica della Scelta

3.1 Portata e Carico Massimo

La portata, dichiarata dal Costruttore, il valore massimo espresso in DaN* cui possono essere sottoposti, senza pregiudicarne il funzionamento, una ruota, un supporto o una rotella.
Il carico il valore, espresso in DaN, ottenuto sommando il peso da trasportare alla tara del mezzo di trasporto.

ATTENZIONE: Verificare l'idoneità della portata in funzione della natura del carico, della disposizione delle ruote, del numero di esse sempre a contatto con il suolo e di eventuali altre condizioni come di seguito specificato (vedi punto 5)

* 1 daN = 1,02 kgf

- Installation
- Correct use
- Maintenance
- Storage
- Disposal

For any requirements whose scope or use is not covered by the instructions herein, revert to the manufacturer .

2 References

The technical specifications of the product are listed on the general catalogue of the Manufacturer.

3 Verification of the choice

3.1 Load capacity and maximum loading

The load capacity, stated by the manufacturer is the maximum load (in DaN)* that a castor, housing or wheel can bear without prejudice to its performance.
The load is a value expressed in DaN and obtained by adding the weight to be carried to the unladen weight of the means of transport.

ATTENZIONE: Verificare lidoneità della portata in funzione della natura del carico, della disposizione delle ruote, del numero di esse sempre a contatto con il suolo e di eventuali altre condizioni come di seguito specificato (vedi punto 5)

* 1 daN = 1,02 kgf

3.2 Sforzo di traino o spinta

E la forza necessaria per mantenere in movimento a velocità costante l apparecchiatura.
Verificare comunque che lo sforzo necessario alla movimentazione dell'apparecchiatura con il carico previsto sia compatibile con le disposizioni vigenti in materia di ergonomia.

ATTENZIONE: La forza richiesta per mettere in movimento l apparecchiatura superiore alla forza di traino o spinta; potrebbe essere superiore anche del 30%.

3.2 Towing or pushing effort

It is the force required to keep the equipment moving at a constant speed.
Verify anyhow whether the force required to move the equipment with the established load conforms to the ruling regulations concerning ergonomics.

WARNING: The force required to get the equipment moving is higher than the towing or pushing effort it could be even 30% more.

3.3 Velocità
Le velocità massime cui sono riferite le portate nominali sono specificate nel Catalogo del Costruttore.

ATTENZIONE: Verificare che la velocità massima di impiego non ecceda quella dichiarata dal Costruttore.

3.4 Frequenza di movimentazione

La portata nominale riferita a movimentazione manuale con interruzioni di funzionamento.

ATTENZIONE: Per funzionamento continuo o movimentazione motorizzata contattare il Costruttore.

3.3
Speed
Maximum speeds to which the rated load capacities refer, are specified in the Manufacturer s catalogue.

W ARNING: Make sure that the maximum operative speed of the application doesn't exceed helimit declared by Manufacturer.

3.4 Severity of movement

The load capacity is referred to manually propelled, non continuous applications.

W ARNING: Contact Manufacturer for powered or continuous application.

3.5 Pavimentazione

La portata nominale riferita ad impiego su pavimentazioni lisce, compatte e in buono stato di manutenzione.

ATTENZIONE: In presenza di pavimentazioni irregolari, ostacoli, dislivelli ecc., il Carico e la Velocità devono essere ridotte!

3.6 Condizioni ambientali

Sono considerate condizioni normali:

- temperatura da -5¡C a +40¡ C;
- umidità relativa da 40% a 80%;
- assenza di agenti fisico chimici aggressivi.

ATTENZIONE: per condizioni ambientali diverse, contattare il Costruttore.

3.7 Conducibilità elettrica ed Antistaticità

Per i prodotti elettricamente conduttivi o antistatici attenersi rigorosamente alle raccomandazioni del Costruttore. Prodotti conduttivi: $R \leq 10^4$ Ω
Prodottiantistatici: $10^5 \leq R \leq 10^7$ Ω

ATTENZIONE: Verificare, dopo l installazione, la conducibilità elettrica o l'antistaticità dall'apparecchiatura. Attivare inoltre una procedura di manutenzione periodica al battistrada al fine di mantenere entro i limiti i valori di conducibilità o antistaticità.

3.5 Flooring

The load capacity is referred to use on smooth and solid floors, in perfect state of preservation.

W ARNING: In case of uneven and irregular floors, obstacles, etc., load and speed are to be reduced!

3.6 Environmental conditions

The following conditions are considered as being normal:

- temperature range +5¡C / +40¡C;
- relative humidity from 40% to 80%;
- no aggressive physical or chemical agents.

W ARNING: for different environmental conditions, call on the Manufacturer.

3.7 Electrical conductivity and antistatic proper ties

For electrically conductive or antistatic products strictly comply with Manufacturer s recommendations.
Antistatic products: $R \leq 10^4$ Ω
Conductive products: $10^5 \leq R \leq 10^7$ Ω

WARNING: After installation ascertain the electrical conductivity or antistatic properties of the equipment..
It is necessary, moreover,to introduce a maintenance procedure to periodically check the wheel treads in order to keep conductivity or antistatic features within stated limits.

sono idonei a sopportare sollecitazioni impulsive o inerziali sull'apparecchiatura; per ulteriori informazioni consultare il Costruttore.

Evitare inoltre l'uso dei dispositivi di frenatura per immobilizzare l'apparecchiatura durante il trasporto

3.8 Braking and/or locking devices

Unless otherwise stated by the Manufacturer, braking and/or locking devices are to be considered suitable for static use only (to be engaged only when equipment is stationary).

W ARNING: braking and/or locking devices are not made to withstand impulsive or inertial forces acting on the appliance. For further details refer to the Manufacturer.

Avoid, moreover, the use of the braking devices to secure the equipment during the transpor.t

3.9 Dispositivi di frenatura automatici

I dispositivi di frenatura automatici si oppongono, o limitano, automaticamente il movimento non intenzionale delle apparecchiature (sedie, scale, carrelli per tappeti mobili,ecc.).

3.9 Automatic braking devices

Automatic braking devices automatically withstand or limit accidental displacement of appliances (chairs, ladders, trolleys for passenger conveyors etc.).

4 Installazione

Per un buon funzionamento ed una durata adeguata si devono osservare le seguenti istruzioni.

4 Fitting to the equipment

The following instructions shall be complied with for satisfactory performance and suitable lifetime of the products.

4.1 Montaggio della ruota

- Verificare la resistenza meccanica degli organi di fissaggio (assali, dadi e rondelle) utilizzati in funzione del tipo di montaggio (a sbalzo o forcella) e del carico cui sono sottoposti.
- L'assale deve essere alloggiato orizzontalmente, ortogonale alla direzione di marcia e ne deve essere impedita la rotazione.
- Ad installazione ultimata, controllare la libera rotazione della ruota.

4.1 Fitting of the wheel

- Verify the mechanical resistance of the fixing elements (axles, nuts, washers) according to the type of attach- ment (stub axle or fork mounting) and to the load they are bound to bear.
- The axle shall be in horizontal position, orthogonal to the direction of motion and rotation around its axis shall be prevented.
- After installation ascertain free rotation of the wheel.

fissaggio dei supporti.

- Il montaggio dei supporti con fissaggio a piastra deve essere eseguito utilizzando viti, dadi e rondelle di misura e in numero come predisposto dal Costruttore e utilizzando gli utensili appropriati.

- Serrare i dadi o le viti secondo la coppia prevista per gli stessi.

- Per i supporti fissi deve essere garantita l'ortogonalità dell'assale alla direzione di marcia.

- Supporti a codolo liscio richiedono strutture tubolari solo con tolleranze ristrette e di spessore adeguato.

- Codoli con foro trasversale devono essere fissati solo con viti o spine aventi diametro e lunghezza adeguate.

- La struttura tubolare deve appoggiare sulla superficie di fissaggio del supporto come sopra previsto.

- Nel montaggio dei supporti a codolo filettato o a foro passante la superficie di fissaggio del supporto deve aderire a quella dell' apparecchiatura.

- I supporti a foro passante devono essere fissati utilizzando viti del diametro predisposto dal Costruttore.

- Top plate housings shall be fitted by using screws, nuts and washers in size and quantity as required by the manufacturer and using the appropriate tools.

- Tighten nuts or screws according to required torque.

- Fixed housings shall be fitted making sure that the axle is orthogonal with respect to the running direction.
- Stem housings require tubular structures with tight tolerances and adequate thickness.

- Stem housings with cross hole shall be fitted with screws or pins of suitable diameter and length.

- The tubular structure shall rest on the mounting plane of the housing as stated above.

- The mounting plane of threaded stem or bolt hole housings shall adhere to the mounting plane of the equipment.

- Bolt hole housings shall be fitted using bolts with diameter as required by Manufacturer.

4.3 Montaggio dei suppor ti a perno di attacco

- Nel montaggio dei supporti a perno di attacco con rotazione inferiore, la cavità dell'apparecchiatura per l alloggiamento del perno di attacco deve per- metterne la facile introduzione garantendone, al con- tempo, un sicuro fissaggio e la non rotazione al suo interno.

- Nel montaggio dei supporti a perno di attacco con rotazione superiore, la cavità dell' apparecchiatura per l alloggiamento del perno di attacco deve per- metterne la facile introduzione garantendone, al con- tempo, un sicuro fissaggio e una buona rotazione al suo interno.

- Nel montaggio dei supporti con perno di attacco filettato serrare il perno con coppia adeguata al materiale avente la resistenza meccanica inferiore.

ATTENZIONE: Per condizioni di montaggio diverse contattare il Costruttore.

Nel caso di assemblaggio dei perni di attacco da parte dell'Utilizzatore, questi deve provvedere al controllo della libera rotazione del supporto, della sufficiente lubrificazione degli accoppiamenti e della resistenza all'estrazione del perno stesso.



4.3 Fitting of castors with stem

- When assembling stem castors which should allow rotation in the lower part, the cavity of the equipment housing the stem should allow easy introduction of the latter and should guarantee a safe grip and prevent rotation of the stem .
- When assembling stem castors which should allow rotation in the upper part, the cavity of the equipment housing the stem should allow an easy introduction of the latter and should guarantee, at the same time, perfect fitting and smooth rotation of the stem.
- When assembling castors with threaded stem, tighten the stem applying a torque suitable for the material featuring the lowest mechanical resistance.

W ARNING: For differing assembling conditions call on the Manufacturer.

In case of attachment stem assembled by the User, he should control lubrication of couplings, free swiveling of the castor and sufficient resistance to stem extraction.

Corretto Impiego

Al fine di un corretto impiego del prodotto, sono da evitare assolutamente :

- i sovraccarichi;
- la distribuzione non uniforme del carico;
- l applicazione violenta del carico;
- i lunghi periodi di stazionamento sotto carico;
- gli urti e le collisioni
- la caduta da dislivelli;
- l'utilizzo dei dispositivi di bloccaggio e/o frenatura con l apparecchiatura in movimento;
- la movimentazione dell'apparecchiatura con i dispositivi di bloccaggio e/o frenatura inseriti*;
- lo stazionamento dell'apparecchiatura con i dispositivi di bloccaggio e/o frenatura inseriti su pendenze superiori al 3%;
- il lavaggio con detergenti chimicamente aggressivi;
- la sostituzione della ruota e/o del supporto con ricambi che non siano conformi a quanto specificato dal Costruttore della macchina e/o attrezzatura.

* fatta eccezione ai freni automatici specificamente predisposti.

5 Correct Use

To assure proper use of the product the following shall be avoided:

- overloading;
- uneven distribution of load;
- violent application of load;
- parking under load for long periods of time;
- shocks and collisions
- fall from steps;
- engaging of the braking and/or locking devices while the equipment is moving;
- displacement of the equipment with engaged* braking and/or locking devices;
- parking the equipment with braking and/or locking devices engaged on slopes exceeding 3%;
- washing with chemically aggressive detergents;
- replacement of the housing and/or wheel with spare parts not conforming to specifications provided by the manufacturer of the machine and/or the equipment.

*excepted for automatic brakes specifically designed for this purpose.



6.1 Verifica e manutenzione della str uttura dell'apparecchiatura

a) Verificare i danneggiamenti al basamento che possano aver compromesso il corretto fissaggio del prodotto.
b) Verificare il corretto serraggio degli elementi di fissaggio del prodotto al basamento.
Ripristinare le condizioni di installazione raccomandate (vedi punto 4).

6.2 Verifica e manutenzione delle ruote e supporti

a)Verificare che il prodotto sia integro,funzionanteesenza eccessivi giochi, usure, deformazioni o lacerazioni.
b) Verificare l'efficacia dei dispositivi di frenatura e/o bloccaggio ove presenti.
c) Verificare che le condizioni ambientali non abbiano alterato il prodotto (presenza di ossidazione, corrosione, corpi estranei, ecc.) pregiudicandone il buon funzionamento.
d) Per i prodotti che devono assicurare la conducibilità elettrica o l'antistaticità, pulire la fascia di rotolamento ed eseguire la verifica come da punto 3.7.
e) Verificare il corretto serraggio dell'assale della ruota o del perno di attacco ripristinando la coppia prevista.
f) Ripristinare la lubrificazione degli organi in movimento con lubrificanti idonei all'impiego del prodotto.
g) Per le ruote pneumatiche ripristinare la pressione ai valori raccomandati dal Costruttore.

6.1 Equipment structure: inspection and maintenance

a) Verify possible structural damages to the frame that may be of prejudice to the correct fitting of the product.
b) Check proper tightening of the elements securing the product to the frame.
Restore the recommended assembling requirements (see clause4).

6.2 Castors and wheels: inspection and maintenance

a) Verify that the product is integral, functioning, and without excessive play, wear, tears or deformations;
b) Verify the efficiency of the braking and/or locking devices, where applying;
c) Make sure that environmental conditions did not alter the product (presence of oxidation, corrosion, foreign matters etc). causing prejudice to its performance;
d) Electrically conductive or antistatic products: clean the tread and check as per point 3.7.;
e) Verify proper tightening of the wheel axle or of the attachment stem, restoring the required torque;
f) Restore the lubrication of the moving parts using suitable lubricant.
g) Restore pneumatic wheels to the Manufacturers recommended pressure.

VERIFICHE E MANUTENZIONE	MESI			RIFERIMENTO
	3	6	12	
Danneggiamento al basamento				*6.1a)
Serraggio elementi di fissaggio				*6.1b)
Integrità del prodotto				*6.2a)
Efficacia dispositivi di frenatura				*6.2b)
Alterazione del prodotto				*6.2c)
Proprietà elettriche				*6.2d)
Serraggio assale ruota e perni di attacco				*6.2e)
Ripristino lubrificazione				*6.2f)
Ripristino pressione dei pneumatici				*6.2g)

ATTENZIONE: Dopo ogni lavaggio dei prodotti ripristinarne la lubrificazione.

INSPECTIONS AND MAINTENENCE	MONTHS			REFERENCES
	3	6	12	
Damages to equipment structure				*6.1a)
Tightening of fitting elements				*6.1b)
Product integrity				*6.2a)
Efficiency of braking devices				*6.2b)
Product alteration				*6.2c)
Electrical properties				*6.2d)
Wheel axle and attachment stem torque				*6.2e)
Relubrication				*6.2f)
Pneumatic tyres: pressure adjustment				*6.2g)

W ARNING: Restore lubrication of the product after each washing cycle.

7. Stoccaggio

I prodotti devono essere conservati in locali ben areati, senza umidità eccessiva, aventi escursione termica compre- sa tra -10¡ C e +40¡ C e protetti dalla polvere. Evitare nel modo più assoluto l'esposizione diretta ai raggi solari per lunghi periodi di tempo. Evitare lo stoccaggio prolungato.

ATTENZIONE: Si raccomanda il montaggio dei componenti o dei prodotti finiti previa stabilizzazione a temperatura non inferiore a +10¡ C.

8. Smaltimento

Per lo smaltimento del prodotto l Utilizzatore deve attenersi alle prescrizioni di legge per la tutela del- l ambiente.

7 Storage

Products shall be stored in well ventilated areas, without excessive humidity, with temperatures ranging from -10¡C to +40¡C and protected against dust. Definitely avoid exposing the product to direct sunlight over long periods of time. Do not store the product during long periods of time.

W ARNING: Assembling of the different components or products should take place after allowing for equilibration conditioning at a temperature not lower than +10¡ C.

8 Disposal

For product disposal, User should comply with environment protection laws.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Ordinazione
L'ordinazione implica accettazione delle presenti condizioni generali di vendita alle quali non è ammessa deroga, se non espressamente convenuto per iscritto. Gli ordini passati ad ausiliari ed intermediari del commercio vengono assunti salvo approvazione dalle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI".

Art. 2 - Prezzi
I prezzi si intendono per materiale reso franco fabbrica "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" salvo diversa pattuizione scritta.
I prezzi dei prodotti sono quelli esposti dalle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" nei suoi listini in vigore o nelle sue offerte; potranno però essere variati in qualsiasi momento e saranno applicati inderogabilmente alla data fissata dalle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI".

Art. 3 - Ordini
Non si evadono ordini inferiori a Euro 300,00.

Art. 4 - Pagamenti
Le "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" sono autorizzate in ogni caso ad emettere tratte sul cliente per le somme ed alle scadenze dovute.
Le spese per effetti sono a carico del cliente.
Qualora il cliente, per una ragione qualsiasi, non dovesse ritirare quanto ordinato, l'eventuale acconto versato verrà incamerato a titolo di indennizzo. Ogni spedizione è considerata indipendente dalle altre agli effetti del pagamento.
Il ritardo dei pagamenti o qualsiasi altra inadempienza da diritto alla sospensione di ogni ulteriore fornitura. Qualunque contestazione sorgesse tra le parti, anche relativa alle garanzie consentite ed accettate, non porterà alcun prolungamento nei termini di pagamento convenuti, ne il diritto di sospenderli, o comunque di modificarli e qualsiasi esecuzione del compratore non potrà essere ritenuta procedibile se lo stesso non proverà di essere in regola con i pagamenti.
Sulle somme scadute e non pagate, fermo il diritto delle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" di esigere il pagamento, decorreranno, di pieno diritto dal giorno successivo alla scadenza dovuta, gli interessi di mora al tasso corrente bancario maggiorato di due punti.

Art. 5 - Imballo
L'imballaggio del materiale viene addebitato al puro costo salvo diversa pattuizione concordata o scritta.

Art. 6 - Consegne
La consegna della merce si intende sempre franco fabbrica "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" salvo diversa pattuizione scritta. I termini di consegna, in giorni lavorativi, vengono indicati al compratore a puro titolo indicativo e decorrono dalla data di conferma dell'ordinazione. Eventuali ritardi non potranno dar luogo a richiesta di risarcimento da parte del compratore.

Art. 7 - Spedizioni
Le spedizioni sono sempre eseguite per conto e a rischio del compratore anche se eccezionalmente effettuate franco destino. In mancanza di istruzioni precise da parte del compratore esse verranno effettuate col mezzo ritenuto più opportuno dalle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI".

Art. 8 – Modifiche nella costruzione
Le "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" possono apportare qualsiasi modifica ai propri articoli senza l'obbligo di notificarle al compratore. Le modifiche apportate successivamente all'ordinazione non possono dar luogo a risarcimento di sorta.

Art. 9 - Collaudo e Garanzia
Prima del ritiro del materiale il compratore ha diritto di richiedere e far eseguire dall'Ente preposto dall'A.N.I.M.A., il collaudo il giorno scelto dalle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" e compatibilmente agli impegni dell'Ente preposto, che è l'unico autorizzato a rilasciare certificati di garanzia e di prova secondo norma UNI vigente. Le spese per l'esecuzione delle prove sono a totale carico del compratore.
Non valendosi della prerogativa suddetta la fornitura si riterrà senz'altro accettata dal compratore in base agli accordi presi.

Art. 10 - Reclami e resi di materiale
Eventuali reclami devono essere denunciati entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione delle "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI".

Art. 11 - Giurisdizione
Per qualsiasi contestazione in cui le "OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI" sono convenute, è ente il Comitato Arbitrale A.N.I.M.A. di Milano.

Progetto grafico e impaginazione
O-DiVISION s.r.l. - www.o-division.it

Stampa e confezione:
Press Grafica srl - Gravellona Toce (VB)

E' vietata la riproduzione anche parziale di foto, testi, disegni senza il preventivo consenso
delle Officine Meccaniche Omegnesi

Le fotografie degli articoli sono puramente indicative. Le misure espresse nel Catalistino sono espresse in mm. e, per esigenze tecniche, potrebbero subire variazioni senza preavviso.

Specifications (by dimensions, illustrations, descriptions) are approximate and are able to change without notice. All the dimensions in the Catalistino are in mm.

Le photos de ce Catalistino ne sont pas contractuelles et on reserve le droit de modifier les caractéristiques tecniques des produits. Tous les dimensions sont en mm.

Abbildungen, Maße, Beschreibungen u.s.w von Catalistino sind Veränderungen unterworfen und deshalb unverbindlich. Die Maße sind alle in mm. gegeben.

Las diversas fotografias ò croquis plasmados en este Catalistino son meramente orientativos, pudiendo cambiar tanto la tonalidad como la forma del articulo.
Todos los datos son expresados en milimetros.

ROCARR Italian Quality Product

o-division.it

Officine Meccaniche Omegnesi S.r.l

Officine Meccaniche Omegnesi S.r.l.
Piazza Siro Collini, 2 - 28887 OMEGNA (VB) Italy
Tel. ++39 0323/643232 - 643295 - Fax ++39 0323/641395
www.omorocarr.com - mr.roc@omorocarr.com